

Relação de Itens

Grupo	Item	Descrição	Imagens	CatMat	Und	Qtde	Unit	Total
G1	01	ULTRASSOM VETERINARIO X3V SONOSCAPE Design ergonômico no estilo laptop em liga de magnésio o que garante maior resistência e leveza. • Entre os mais leves e finos da categoria com menos de 5 cm de espessura e pesando 4Kg • Tela LED de 15,6” Widescreen de alta resolução, anti-reflexo, com ângulo de abertura de 180°. • Silencioso e rápido, inicialização em até 20 segundos e desligamento em até 8 segundos. • Bivolt 110v/220v automático. • Monitor e teclado com retroiluminação autoadaptativa. • Bateria interna substituível e de longa duração. • Ampla linha de transdutores multifrequenciais de banda larga, com frequências que variam entre 1.0 MHz a 16MHz. (profundidade de até 32,4 cm): Linear, Convexo, Microconvexo e Setorial. • Imagem Harmônica Tecidual THI e de Pulso Invertido PHI em toda a linha de transdutores. • Software veterinário profissional para diagnóstico reprodutivo, gestacional, abdominal, musculoesquelético, ortopédico, vascular, cardiológico, emergencial, pequenas partes, órgãos superficiais e anestésias. • Pacotes de medidas e cálculos veterinários para caninos, felinos, bovinos, equinos, caprinos e ovinos. • Modos de Imagem: B, M, B/B, B/M, 4B, Color M, Color Doppler, Power Doppler, DirPDI (Power Doppler Direcional), PW (Doppler Pulsado), CW (Doppler Contínuo), CFM (Color Flow Mode), TDI (Doppler Tecidual), Triplex e Panorâmica. • Tecla de otimização automática de imagem. • Cine Memory > 10000 quadros (60 segundos). • Frame Rate > 750 quadros por Segundo. • Frame Rate de cor > 50 quadros por Segundo. • Auto Trace – Rastreamento e cálculo automático da onda de pulso (espectro) do Doppler. • Tissue Acoustic - Ajuste de velocidade de acordo com o tipo do tecido. • Funções para otimização de imagens como: HQNF (High Q Noise Filter), Spatial Compound Imaging, μ-scan e M-Tuning. • Função HPRF - Alta frequência de repetição do pulso. • Capacidade de zoom em tempo real e em modo “freeze”. • Imagem Trapezoidal para aumento do campo de visão; • B Steer – Angulação de Imagem 2D. • Conexões USB, VGA, S-Video, S-		601856	Und	01	R\$ 80.650,00	R\$ 80.650,00

		Video, DVD RW, Video Printer, • DICOM 3.0 e Impressoras USB. • Disco Rígido 1 Tera byte TB. ACOMPANHA 01 TRANSDUTOR Todos os modelos são multifrequenciais de banda larga e com cabo de 3 metros, Modelos de transdutores L741V LINEAR ENDORRETAL REPRODUÇÃO; L741 LINEAR DE PEQUENAS PARTES; 3C-A CONVEXO; C613 MICROCONVEXO. Itens Inclusos: - 1 Valise de Armazenamento e Transporte - 1 Película de Proteção de Teclado - Manual de Operação - Suporte para Transdutor - Fonte de Alimentação Bivolt - Cabo de Força - Cabo de Aterramento - Cabo S-Video - Cabo BNC - Cabo p/ Video Printe						
G1	02	L741V LINEAR ENDORRETAL REPRODUÇÃO Reprodução de bovinos e equinos Possui capa protetora do cabo acoplada de fábrica Faixa de Frequência: 4-16 MHz. Frequência Central: 7.5 MHz. Profundidade: ≥ 110 mm. Comprimento: 66 mm. São multifrequenciais de banda larga e com cabo de 3 metros.		456939	Und	01	R\$ 23.875,68	R\$ 23.875,68
G1	03	L741 LINEAR DE PEQUENAS PARTES Tendões de equinos e pequenas partes de caninos e felinos. Faixa de Frequência: 4-16 MHz. Frequência Central: 7.5 MHz. Profundidade: ≥ 100 mm. Comprimento: 46 mm. São multifrequenciais de banda larga e com cabo de 3 metros.		456939	Und	01	R\$ 23.875,68	R\$ 23.875,68
G1	04	3C-A CONVEXO Abdômen de Bovinos e Equinos. Faixa de Frequência: 1-7 MHz. Frequência Central: 3.2 MHz. Profundidade: ≥ 300 mm. Raio/Curvatura: 50 mm. Comprimento: 59 mm Ângulo: 60º. São multifrequenciais de banda larga e com cabo de 3 metros.		456946	Und	01	R\$ 23.875,68	R\$ 23.875,68
G1	05	C613 MICROCONVEXO Abdômen de Caninos, Felinos e Aspiração Folicular Grandes Animais. Faixa de Frequência: 4-13 MHz. Frequência Central: 6.5 MHz. Profundidade: ≥ 100 mm. Raio/Curvatura: 14 mm. Ângulo: 90º. São multifrequenciais de banda larga e com cabo de 3 metros.		456946	Und	01	R\$ 23.875,68	R\$ 23.875,68
Valor total do Grupo 01							R\$ 176.152,72	