

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.785.2026.0039

Em 09/09/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.785.2026.0039

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 785 - 4º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS MILITAR

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 15/09/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : BENS PERMANENTES E DE CONSUMO 17 BBM

Conforme especificação abaixo :

Descrição : BEBEDOURO elétrico, industrial, em aço inox, com 03 (tres) torneiras frontais, capacidade 50 litros no reservatorio, tensao 220V. CARACTERISTICAS: Aparador de agua frontal; Gabinete em aço inox 430; Serpentina em aço inox 304; Pes regulaveis; Reservatorio em polipropileno; Termostato para ajuste de temperatura; Com gas de refrigeracao especifico para a marca/modelo; Isolameno em EPS; Com filtro incluso; Deve possuir cabo de alimentacao eletrica com plugue macho. Manual de instrucoes. Garantia minima de 12 (doze) meses. O produto devera conter Selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser aposto no produto e na embalagem, na forma da Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE), contendo o codigo do registro do produto no INMETRO. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Aprova o Regulamento Tecnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para equipamentos que consomem agua.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : BINOCULO, optico de uso profissional, destinado a observacao de aves e vida silvestre, com ampliacao minima de 10x, diametro da objetiva minimo de 42 mm, campo de visao minimo de 100 m a 1000 m, distancia minima de foco de ate 3 m, lentes com tratamento multicoated (multicamadas) para maior nitidez e transmissao de luz, sistema de foco central ajustavel e ajuste de dioptria, estrutura robusta, resistente a agua (waterproof) e revestida, emborrachada antiderrapante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : CADEIRA, giratoria, espaldar medio, sem braco, estofado em vinil ou couro ecologico na cor preta Base com 05 pas, estrutura em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi, revestida com capa protetora em polipropileno ou PVC; ou estrutura fabricada em resina de engenharia, poliamida (nylon 6). Estrutura central em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi, revestida com capa telescopia em polipropileno ou PVC, altura do assento regulavel por mecanismo de pistao a gas. Rodízios esféricos duplos de giro, com rodas de diametro mínimo 48 mm, injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), eixo vertical que possibilita acoplamento a base, com acabamento em poliuretano PU para piso duro. Encosto e assento com dimensoes do encosto 450 x 380 mm (largura x altura) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatomico de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aço, com tratamento de desengraxe decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi. Revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta, com resistencia a acao da luz, friccao e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multilaminada de alta resistencia, indeformavel e moldada ou resina de poliester ou em polipropileno, com espessura mínima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexivel, com densidade de 40 a 50 kg/m3 no assento, moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de protecao, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. Regulagem independente de inclinacao do encosto, permitindo livre flutuacao ou seu travamento na posicao desejada. Mecanismo conjunto de inclinacao do assento e encosto, permitindo livre flutuacao ou seu travamento na posicao desejada. Todos os mecanismos de regulagem devem permitir seu acionamento pelo usuario quando sentado. O Produto deve ter Certificado de conformidade do item com a norma ABNT NBR 13962 vigente, emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado os ensaios contendo as referencias ou codigos dos produtos cotados. Devendo apresentar tambem o laudo de ergonomia com a NR17. Garantia minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : CADEIRA, giratoria, espaldar medio, com braco, tipo caixa, estofado em vinil ou couro ecologico na cor preta Base com 05 pas,

estrutura em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacão, pintada com tinta po epoxi, revestida com capa protetora em polipropileno ou PVC; ou estrutura fabricada em resina de engenharia, poliamida (nylon 6). Apoio para os pes em forma de aro com diametro de 36,5 cm, confeccionado tem tubo redondo de aço, raio mínimo 230mm, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacão, pintada com tinta po epoxi. Estrutura central em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacão, pintada com tinta po epoxi, revestida com capa telescopia em polipropileno ou PVC, altura do assento regulavel por mecanismo de pistao a gas. Altura do assento ate o chao, minima de 66 cm e maximo de 80 cm. Rodizios esfericos duplos de giro, com rodas de diametro mínimo 48 mm, injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), eixo vertical que possibilita acoplamento a base, com acabamento em poliuretano PU para piso duro. Braco com alma em aço e acabamento em pintura eletrostatica, revestido em poliuretano injetado, design anatomico, com mecanismo de regulagem vertical com minimo de 03 posicoes. Encosto e assento com dimensoes do encosto 450 x 380 mm (largura x altura) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatomico de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aço, com tratamento de desengraxe decapagem e fostatizacão, pintada com tinta po epoxi. Revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta, com resistencia a acao da luz, friccao e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multilaminada de alta resistencia, indeformavel e moldada ou resina de poliester ou em polipropileno, com espessura minima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexivel, com densidade de 40 a 50 kg/m³ no assento, moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de protecao, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. Regulagem independente de inclinacao do encosto, permitindo livre flutuacao ou seu travamento na posicao desejada. Mecanismo conjunto de inclinacao do assento e encosto, permitindo livre flutuacao ou seu travamento na posicao desejada. Todos os mecanismos de regulagem devem permitir seu acionamento pelo usuario quando sentado. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT ou Laudo de ensaio feito por laboratorio acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 01 ano. Item para entrega no interior da Bahia.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : CAIXA de som, amplificada multiuso - USB 1000 APP Bluetooth 700W; Canal 1 : Bluetooth, USB e FM / Controle remoto com troca de pastas / Auxiliar - Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Guitarra; Canal 2 : Mic 1 + Violao / Cavaquinho; Canal 3 : Mic 2 + Violao / Cavaquinho. Equalizador : 3 vias (graves, medios e agudos) Saida : Line Out Alimentação : Bivolt Automatico (com fonte chaveada) 90-240V Potencia RMS: 700W Alto-falante: Woofer 12 + Driver.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : MESA, de tenis de mesa (pingpong), oficial, desmontavel, tampo confeccionado em MDF, entre 18mm e 25mm, com medidas oficiais que atendem a ITTF (InternationalTableTennisFederation), minimo de (CxLxA): 1,52x2,74x0,76m. Acabamento em laca azul, ou massa e primer azul com linhas demarcatorias brancas. Pes dobraveis, com protecao e com rodizios para movimentacao. Permite o uso como paredao para treino solitario. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante, certificacao pelo INMETRO e garantia de, no minimo, 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : NOBREAK 1.5Kva - Especificacao Tecnica - Capacidade de 1.5 (um ponto cinco) Kva; - Autonomia minima de 25 (vinte e cinco) minutos a meia carga; - Tensao de entrada 110/220 (cento e dez e duzentos e vinte) V 25% (vinte e cinco por cento), frequencia de 60 (sessenta) Hz 5% (cinco por cento) em circuito monofasico; - Tensao de saida 115 (cento e quinze) V, frequencia de 60 (sessenta) Hz; - Flutuacao da tensao de saida 6 % (seis por cento); - Transferencia em caso de falha da rede menor que 8(oito) ms; - Indice de eficiencia on-line superior a 85% (oitenta e cinco por cento); - Sinalizacoes de status e capacidade das baterias; - Protecao contra sobretensao e subtensao na entrada; - Baterias seladas.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PROJETOR, multimidia, nao inferior a 2500 ANSI lumens e maximo de 3500 ANSI lumens. CARACTERISTICAS: Brilho maximo nao inferior a 2500 ANSI lumens e maximo de 3500 ANSI lumens; Resolucao nativa minima (sem emulacao): 1024 x 768 (XGA); Suportar resolucoes emuladas VGA (640x480)a Full HD (1920 x 1080); Compatibilidade com modos e padroes PAL-M, NTSC, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p; Vida util da lampada em modo de brilho maximo nao inferior a 5000h; Correcao digital de efeito trapezio vertical (keystone); Ajuste de foco automatico ou manual; Controle remoto; Entradas de video requeridas minima: 01 VGA, 01 HDMI e 01 USB; Sistema de áudio integrado, com alto-falantes de pelo menos 3 watts de potência; Manual em Portugues; Tensao bivolt - automatica ou manual; Garantia minima de 12 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : SOFA, 03 lugares, executivo, com bracos, largura minima para o assento entre os bracos 1800 mm, profundidade total minima 850 mm, altura total minima 790 mm, com variacao +/- 5%. Encosto e assento com estrutura central de forma com design anatomico, separados e interligados por estrutura confeccionada em madeira tratada de eucalipto ou pinho, com sistema de sustentacao por percintas elasticas entrelacadas. Estofamento em espuma laminado D28, moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm no encosto e no assento. Revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta, com resistencia a acao da luz, friccao e rasgos. Bracos laterais confeccionados em madeira tratada de eucalipto ou pinho, estofado em espuma de poliuretano flexivel, revestido em vinil ou couro ecologico na cor preta, com resistencia a acao da luz, friccao e rasgos, area de apoio com largura minima de 150 mm. Pes laterais, confeccionados em madeira, com seccao quadrada, altura minima igual a 5 cm. O produto devera possuir: 1) Certificado de Conformidade com a ABNT NBR 15164, vigente a epoca da

certificacao, emitido por Organismo de Certificacao de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade; 2) Relatorio de Ensaio em conformidade com a ABNT NBR 16405, vigente a epoca do ensaio, emitido por Laboratorio de Ensaio acreditado pelo INMETRO, contendo a classificacao quanto a classe de ignitabilidade. Tanto o Certificado de Conformidade quanto o Relatorio de Ensaio deverao apresentar informacoes, referencias ou codigos suficientes que permitam a identificacao inequivoca do produto cotado. Garantia minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : SOFA, 2 lugares, executivo, com bracos, largura minima para o assento entre os bracos 1200 mm, profundidade total minima 850 mm, altura total minima 790 mm. Encosto e assento com estrutura central de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar com design anatomico, separados e interligados por estrutura confeccionada em madeira tratada de eucalipto ou pinho, com sistema de sustentacao por percintas elasticas entrelacadas. Estofamento em espuma de poliuretano flexivel, moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm no encosto e no assento. Revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta, com resistencia a acao da luz, friccao e rasgos. Bracos laterais confeccionados em madeira tratada de eucalipto ou pinho, estofado em espuma de poliuretano flexivel, revestido em vinil ou couro ecologico na cor preta, com resistencia a acao da luz, friccao e rasgos, area de apoio com largura minima de 150 mm. Pes laterais, confeccionados em madeira, com seccao quadrada, altura minima igual a 5 cm. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR15164 da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratorio acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 1 ano. Item para entrega no interior da Bahia.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : TELEVISOR Smart TV UHD 4K, 55 polegadas Tecnologia da tela/painel: LCD/LED ou superior; Resolucao minima: UHD 4k (3840 x 2160) ou superior; Frequencia minima: 60 Hz; CONECTIVIDADE: Wifi e Bluetooth integrado; Entrada RF para TV aberta (Digital e Analogica) e TV a cabo; Entrada no minimo de 02 entradas HDMI, 02 entrada USB; 01 Entrada Ethernet (LAN); 01 saida digital optica; transmissao digital. TENSÃO: Bivolt - automatica ou manual; RECURSO SMART: Navegador Web conforme marca/modelo; ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou coladas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e polegadas da TV. ITENS INCLUSOS: Controle remoto, pilhas, cabo de forca, guia de instalacao ou manual instrucao. O aparelho deve ostentar o Selo INMETRO de Identificacao da Conformidade - Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE) - contendo classificacao da eficiencia energetica A e o numero do registro do produto no INMETRO. Garantia minima de 12 (doze) meses. Atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : TELEVISOR Smart TV UHD 4K, 65 polegadas TELA E IMAGEM: Tecnologia do painel: LED, LCD ou tecnologia superior; Tamanho da tela: 65 polegadas; Resolucao minima: UHD 4k (3840 x 2160 pixels) ou superior; Frequencia nativa minima: 60 Hz CONECTIVIDADE: Wi-Fi integrado; Bluetooth integrado; No minimo 02 (duas) entradas HDMI; No minimo 01 (uma) entrada USB; 01 (uma) entrada RF para TV aberta (digital e analogica) e TV a cabo; 01 (uma) entrada Ethernet (LAN); 01 (uma) saida de audio digital optica; Conversor digital integrado (transmissao digital terrestre). TENSÃO: Bivolt automatico ou manual (127/220V). RECURSO SMART: Navegador de internet conforme marca/modelo da TV; ITENS INCLUSOS: Controle remoto; Pilhas para o controle; Cabo de alimentacao; Manual do usuario ou guia de instalacao. O aparelho deve ostentar o Selo INMETRO de Identificacao da Conformidade - Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia (ENCE) - contendo classificacao da eficiencia energetica A e o numero do registro do produto no INMETRO. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e polegadas da TV. Garantia minima de 12 (doze) meses. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Aprova o Regulamento Tecnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Televisores.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 207850002 - 17º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a

natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608