ANEXO II
DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES NO SISTEMA COMPRASNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 424/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 151/2026

ATENÇÃO!!!

PARA FINS DE CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NO SISTEMA *COMPRASNET*, O LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DEVE CONSIDERAR AS DESCRIÇÕES DOS ITENS EM CONFORMIDADE, ÚNICA E EXCLUSIVA, COM AS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DESTE EDITAL*.

*Necessário esclarecer a padronização do catálogo eletrônico do sistema *COMPRASNET*, o que não permitiu a inserção em conformidade absoluta com o exigido para a compra dos itens constantes neste Edital.

Ressalta-se, será obedecido o disposto no Título II, item 2 deste Edital "*Em caso de divergência entre as especificações dos objetos descritas no Comprasnet a ser acessado no compras.gov.br e as especificações técnicas constantes no Anexo II – Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último*".

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO
1	UN	2	TONNER PRETO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET ,1132 MFP. VALIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 80% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
2	UN	286	BATERIA ALCALINA 9V BATERIA DE FORMATO RETANGULAR, TENSÃO DE 9 VOLTS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ALCALINA, NÃO RECARREGÁVEL. DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
3	UN	3.480	BATERIA DE LITHIUM PARA PLACA MÃE, MODELO CR2032, 3V **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
4	UN	472	EXTENSÃO ELÉTRICA (RÉGUA) EXTENSÃO ELÉTRICA CONTENDO 06 (SEIS) TOMADAS DE SAÍDA, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 (TRÊS PINOS). CABO DE ENERGIA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 05 (CINCO) METROS. CORRENTE NOMINAL COMPATÍVEL COM A NORMA. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
5	UN	1206	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS FILTRO DE LINHA COM 06 (SEIS) TOMADAS PADRÃO NBR 14136. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT OU COMPATÍVEL COM 250V. DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
6	UN	165	ADAPTADOR HDMI (FÊMEA) PARA DVI(MACHO), GARANTIA MÍNIMA 03 MESES **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
7	UN	480	ADAPTADOR DE VÍDEO VGA PARA HDMI CONVERSOR DE SINAL DE VÍDEO ANALÓGICO (VGA FÊMEA) PARA DIGITAL (HDMI - MACHO) COM ÁUDIO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
8	UN	341	CABO HDMI 1.8M (PREMIUM) CABO HDMI VERSÃO 1.4 OU SUPERIOR, SUPORTE A 3D. COMPRIMENTO DE 1,8 METROS. ESPECIFICAÇÕES: CONDUTOR EM COBRE, REVESTIMENTO EM PVC PRETO, CONECTORES DOURADOS (GOLD), COM FILTROS MAGNÉTICOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIA. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
9	UN	131	CABO HDMI 15 METROS CABO MULTIMÍDIA DE ALTA DEFINIÇÃO, INTERFACE HDMI MACHO X HDMI

Assinado por 1 pessoa: HUGO LUIZ GUIMARÃES ALVES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/C843-456B-6607-B62E e informe o código C843-456B-6607-B62E

			MACHO. COMPRIMENTO DE 15 METROS. REVESTIMENTO RESISTENTE E BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
10	UN	404	MOUSE PAD ERGONÔMICO, EM ESPUMA, COM APOIO DE PUNHO, REVESTIMENTO EM TECIDO, NA COR PRETA **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
11	UN	1.403	MOUSE COM FIO SENSOR ÓPTICO , RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1600 DPI, COM NO MINIMO TRES BOTÕES SENDO UM SCROLL, CONECTIVIDADE USB COM FIO,INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY, COMPRIMENTO DO CABO USB DE NO MÍNIMO 1,5M. COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E POSTERIORES, MAC OS XV.10.6.X OU SUPERIOR, LINUX V2.6.X OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
12	UN	192	ACCESS POINT (PONTO DE ACESSO) WI-FI PONTO DE ACESSO WI-FI CORPORATIVO (AP BRANCH). PADRÕES IEEE 802.11N/AC (DUAL BAND 2.4GHZ E 5GHZ). • CAPACIDADE: MÍNIMO DE 60 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. • PERFORMANCE: POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO MÍNIMA DE 24DBM (2.4GHZ), TECNOLOGIA MIMO 2X2. • RECURSOS: SUPORTE A POE (POWER OVER ETHERNET), GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E MONITORAMENTO VIA SNMP. • ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR FONTE POE COMPATÍVEL E KIT DE INSTALAÇÃO TETO/PAREDE. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
13	UN	75	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA DE ELETRÔNICOS. GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5% (REAGENTE P.A.). ASPECTO LÍMPIDO E INCOLOR. FRASCO DE 1 LITRO. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
14	UN	87	ALICATE DE CRIMPAR CAT6 PROFISSIONAL FERRAMENTA PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ45 (CAT6 E CAT5E). MECANISMO DE CATRACA E MOVIMENTO VERTICAL. POSSUI LÂMINA DE CORTE E DECAPAGEM. ENTRADAS COMPATÍVEIS TAMBÉM COM RJ11/RJ12. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
15	CX	213	CAIXA DE CABO UTP CAT 5E 305 METROS, HOMOLOGADO PELA ANATEL **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
16	UN	132	CAIXA DE CABO UTP CAT 6 - 305 METROS (MÍNIMO), HOMOLOGADO PELA ANATEL **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
17	UN	3.760	CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT 5E CONECTOR TIPO KEYSTONE JACK FÊMEA, CATEGORIA 5E, PADRÃO DE COR COMPATÍVEL COM ESPELHOS E PATCH PANELS DE MERCADO. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
18	UN	1.740	CONECTOR KEYSTONE RJ45 CAT 6 CONECTOR FÊMEA (KEYSTONE), CATEGORIA 6. COMPATÍVEL COM PADRÕES DE CRIMPAGEM TIA 568A E 568B E COMPATIBILIDADE RETROATIVA COM RJ11. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
19	UN	14.005	CONECTOR RJ45 MACHO CAT 5E CONECTOR MODULAR PLUG MACHO, PADRÃO 8 VIAS (8P8C), CATEGORIA 5E. CONTATOS BANHADOS A OURO PARA MELHOR CONDUTIVIDADE. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
20	UN	8.562	CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 CONECTOR MODULAR PLUG MACHO, PADRÃO 8 VIAS (8P8C), CATEGORIA 6. COMPATÍVEL COM PADRÕES DE MONTAGEM TIA 568A E B. SUPORTE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO DE ATÉ 100 METROS. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
21	UN	166	FITA DUPLA FACE FITA ADESIVA DE FIXAÇÃO FORTE (DUPLA FACE). ROLO DE 24MM DE LARGURA X 1,5M DE COMPRIMENTO. CAPACIDADE DE CARGA APROXIMADA: 15CM SUPORTA 1KG. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
22	UN	674	GRAMPO MIGUELÃO 5MM GRAMPO FIXA FIO TIPO GARRA, TAMANHO 5MM. ACOMPANHA PREGO

Assinado por 1 pessoa: HUGO LUIZ GUIMARÃES ALVES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/C843-456B-6607-B62E e informe o código C843-456B-6607-B62E

			DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PACOTE COM 100 UNIDADES. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
23	UN	713	GRAMPO MIGUELÃO 10MM GRAMPO FIXA FIO TIPO GARRA, TAMANHO 10MM. ACOMPANHA PREGO DE AÇO. PACOTE COM 100 UNIDADES. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
24	UN	2.152	ABRAÇADEIRA DE NYLON 15CM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA (ENFORCA-GATO) NA COR PRETA OU BRANCA. DIMENSÕES: 150MM (COMPRIMENTO) X 3,5MM (LARGURA). **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
25	UN	2.153	ABRAÇADEIRA TIPO ROSCA SEM FIM ABRAÇADEIRA METÁLICA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, AJUSTE POR ROSCA SEM FIM. BITOLA 3/4". **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
26	UN	2.148	ABRAÇADEIRA DE NYLON 10CM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, DIMENSÕES 100MM X 2,5MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
27	UN	5.639	FUSÍVEL DE VIDRO FUSÍVEL DE VIDRO PEQUENO PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA, CORRENTE DE 5 AMPERES, TENSÃO MÁXIMA 250V. APLICAÇÃO: ESTABILIZADORES E FILTROS DE LINHA. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
28	UN	35	JOGO DE CHAVES KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS CONTENDO CHAVES DE FENDA E CHAVES PHILIPS DE TAMANHOS VARIADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
29	UN	225	MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3 8GB PC 10600 ECC 1333 MHZ (X4) PARA SERVIDOR HP DL380 G7 **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
30	UN	298	MEMÓRIA RAM DDR3 8GB MÓDULO DE MEMÓRIA DESKTOP, TECNOLOGIA DDR3, CAPACIDADE 8GB, FREQUÊNCIA 1.600 MHZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
31	UN	293	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB (2666 MHZ) MÓDULO DE MEMÓRIA DESKTOP, TECNOLOGIA DDR4, CAPACIDADE 8GB, FREQUÊNCIA 2.666 MHZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
32	UN	180	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB (2400 MHZ) MÓDULO DE MEMÓRIA DESKTOP, TECNOLOGIA DDR4, CAPACIDADE 8GB, FREQUÊNCIA 2.400 MHZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
33	UN	1.249	MOUSE ÓPTICO USB MOUSE COM FIO, SENSOR ÓPTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 DPI. CONEXÃO USB. POSSUI 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL). **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
34	UN	39	SONDA GUIA PASSA FIO SONDA PARA PASSAGEM DE CABOS EM TUBULAÇÕES, COM ALMA DE AÇO E REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO/PLÁSTICO. COMPRIMENTO DE 30 METROS. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
35	UN	2.167	PATCH CORD CAT 5E (2,5M) CABO DE MANOBRA (PATCH CORD) MONTADO DE FÁBRICA, CATEGORIA 5E, COMPRIMENTO DE 2,5 METROS, COM CONECTORES RJ45 NAS PONTAS E CAPA PROTETORA (BOOT). **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
36	UN	238	PEN DRIVE USB 32 GB **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
37	UN	219	ROTEADOR COM SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS CPU MÍNIMO 600 MHZ, 128 MB SDRAM 128 MEGA ONNBOARD NAND, C/ NO MÍNIMO 5 PORTAS REDE ETHERNET 10/100 E WIRELESS ONBOARD. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
38	UN	1.130	SSD SATA 240GB UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNA, CAPACIDADE MÍNIMA 240GB. INTERFACE: SATA III (COMPATÍVEL COM I E II). • PERFORMANCE: LEITURA MÍN. 500MB/S, GRAVAÇÃO MÍN. 350MB/S. • DURABILIDADE: TECNOLOGIA 3D NAND, MTBF MÍN. 1 MILHÃO DE

Assinado por 1 pessoa: HUGO LUIZ GUIMARÃES ALVES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/C843-456B-6607-B62E e informe o código C843-456B-6607-B62E

			HORAS, TBW MÍN. 80TB. • GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
39	UN	330	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT SWITCH DE MESA NÃO GERENCIÁVEL COM NO MÍNIMO 08 PORTAS RJ45. • VELOCIDADE: 10/100/1000 MBPS (GIGABIT) COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA (AUTO MDI/MDIX). • PADRÕES: IEEE 802.3I, 802.3U, 802.3AB. • ALIMENTAÇÃO: FONTE INTERNA BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICA, CABO PADRÃO NBR 14136. • GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
40	UN	2958	TECLADO MULTIMIDIA PADRAO ABNT - 2, USB **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
41	UN	348	PASTA TÉRMICA DE ALTO DESEMPENHO COMPOSTO TÉRMICO PARA PROCESSADORES. CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE 8 W/MK. SERINGA COM CONTEÚDO MÍNIMO DE 3G. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: ARTIC SILVER 5 OU SUPERIOR/EQUIVALENTE. GARANTIA DE 12 MESES. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
42	UN	30	CASE EXTERNO (DOCK STATION) ESTAÇÃO DE ANCORAGEM (DOCK) PARA HDS/SSDS. INTERFACE USB 3.0 (PLUG AND PLAY). COMPATÍVEL COM HDS SATA DE 2,5" E 3,5" ATÉ 4TB. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. SUPORTE A WINDOWS E LINUX. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
43	UN	8	MÓDULO DE DISCO ENTERPRISE SAS 10K PARA SERVIDORES HPE DL380 G10 - DISCO ENTERPRISE HPE 1,2 TB SAS 6G SFF 2,5" COM GAVETAS INCLUSAS **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
44	UN	38	CABO DE REDE F/UTP CAT6 BLINDADO DUPLA - TIPO DE CABO: CABO DE REDE F/UTP CAT6 23 AWG BLINDADO DUPLA CAPA, CONFORME NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 E ISO/IEC 11801 PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO. CONFORMIDADE E NORMAS: ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO PARA CAT6, SUPORTANDO ATÉ 1 GBPS (1000 MBPS) E DISTÂNCIAS DE ATÉ 100 METROS EM REDES PADRÃO. CONDUTORES: FIOS DE COBRE PURO (NÃO RECICLADO), 23 AWG, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 7.5 O/KM A 20°C. ISOLAMENTO: POLIETILENO (PE) OU PVC DE ALTA QUALIDADE, LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN), COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS. BLINDAGEM: CABO F/UTP (FOIL UNSHIELDED TWISTED PAIR) COM BLINDAGEM INTERNA EM FOLHA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS E BLINDAGEM DUPLA PARA MAIOR PROTEÇÃO. PAREDE EXTERNA: REVESTIMENTO DE PVC OU LSZH, RESISTENTE À ABRASÃO E TEMPERATURAS DE ATÉ 75°C. DESEMPENHO ELÉTRICO: IMPEDÂNCIA DE 100 O ± 5%. ATENUAÇÃO: MÁXIMA DE 2.0 DB/100M A 250 MHZ. CAPACITÂNCIA: MÁXIMA 16 PF/M. CROSSTALK (NEXT): ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA TIA/EIA-568-C.2. DESEMPENHO TÉRMICO E AMBIENTAL: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DE -20°C A 75°C. RESISTÊNCIA A UV: CABO RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR (UV) PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO: CAIXA DE CABO: EMBALAGEM EM CAIXA PLÁSTICA OU PAPELÃO REFORÇADO, IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. COMPRIMENTO: BOBINAS DE 305 METROS (1.000 PÉS). IDENTIFICAÇÃO DE CORES: CABO AZUL OU CINZA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE: CERTIFICAÇÃO UL, ETL, ROHS, ISO 9001. CERTIFICAÇÃO ROHS E ISO 9001 DE CONTROLE DE QUALIDADE. GARANTIA E ASSISTÊNCIA: GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. NORMAS E QUALIDADE: O CABO SEGUE AS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO F/UTP CAT6, GARANTINDO ATÉ 250 MHZ DE LARGURA DE BANDA, ALTA RESISTÊNCIA A INTERFERÊNCIA, CROSSTALK E RUÍDO EXTERNO, E DESEMPENHO DE 1 GBPS. HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO VÁLIDA PELA ANATEL. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
45	UN	200	SSD M.2 NVME 240GB UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) FORMATO M.2 2280. • INTERFACE: NVME PCIE 3.0 X4. • PERFORMANCE: LEITURA SEQUENCIAL = 2.000 MB/S, GRAVAÇÃO = 1.100 MB/S. IOPS LEITURA = 120K. • DURABILIDADE: TBW = 300 TERABYTES. MTBF = 1.800.000 HORAS. • RECURSOS: PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE ENERGIA, SUPORTE A CRIPTOGRAFIA

Assinado por 1 pessoa: HUGO LUIZ GUIMARÃES AEVES LOTES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/C843-456B-6607-B62E e informe o código C843-456B-6607-B62E

			AES 256 BITS, COMANDOS TRIM E S.M.A.R.T. • GARANTIA: MÍNIMA DE 2 ANOS COM ASSISTÊNCIA NACIONAL. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
46	UN	10	ALICATE DE CRIMPAR RJ45/RJ11/RJ9 UTP PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ALICATE DE CRIMPAGEM PROFISSIONAL RJ45 CAT5E E CAT6 APLICAÇÃO: FERRAMENTA DESTINADA À CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ45 PADRÃO 8P8C, COMPATÍVEL COM CABOS UTP/FTP DAS CATEGORIAS CAT5E E CAT6, CONFORME NORMAS TIA/EIA-568-B E ISO/IEC 11801. CONSTRUÇÃO: CORPO EM AÇO CARBONO FORJADO, COM TRATAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO ANTICORROSIVO (FOSFATIZAÇÃO OU NIQUELAGEM); MECANISMO DE CRIMPAGEM COM SISTEMA DE CATRACA (RACHETADO), GARANTINDO PRESSÃO UNIFORME E IMPEDINDO LIBERAÇÃO ANTES DO CICLO COMPLETO; ARTICULAÇÃO COM BUCHA METÁLICA AUTOLUBRIFICANTE OU ROLAMENTO, SEM FOLGAS PERCEPTÍVEIS. FUNÇÕES INTEGRADAS: CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ45 (8P8C); CORTE DE CABOS COM LÂMINA DE PRECISÃO; DECAPADOR COM CONTROLE DE PROFUNDIDADE PARA PROTEÇÃO DOS CONDUTORES INTERNOS; TRAVA DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO E MOLA INTERNA PARA RETORNO AUTOMÁTICO DAS ALÇAS. EMPUNHADURA E ERGONOMIA: CABOS EMBORRACHADOS COM REVESTIMENTO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA (TPR), ANTIDERRAPANTE, ERGONÔMICO E RESISTENTE A SOLVENTES LEVES; PRESSÃO DE ACIONAMENTO = 10 KGF PARA CRIMPAGEM COMPLETA; ISOLAMENTO ELÉTRICO PARCIAL, COM RESISTÊNCIA DIELÉTRICA MÍNIMA DE 1.000 V. DESEMPENHO E DURABILIDADE: SUPORTA NO MÍNIMO 10.000 CICLOS DE CRIMPAGEM SEM PERDA DE EFICIÊNCIA; MOLDES USINADOS EM CNC, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE ±0,05 MM; PROIBIDO O USO DE REBITAGEM ESTRUTURAL, PEÇAS PLÁSTICAS EM COMPONENTES FUNCIONAIS OU MONTAGEM COM FOLGAS. NORMAS E CONFORMIDADE: PROJETO CONFORME ANSI/TIA-568.2-D PARA REDES ESTRUTURADAS; DEVE ACOMPANHAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO FABRICANTE OU CERTIFICAÇÃO ISO 9001 DA PRODUÇÃO; MANUAL OU GUIA DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES E GARANTIA: COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 190 MM E 220 MM; PESO MÁXIMO: 550 G; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM COBERTURA NACIONAL; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, EM PORTUGUÊS. REFERÊNCIA: **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
47	UN	150	MEMÓRIA DDR4 16 GB 3200 MHZ PARA DESKTOP. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
48	UN	113	MEMÓRIA DDR4, 16 GB, 2.400 MHZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
49	UN	3.000	PATCH CORD CAT5E - 1,5 METROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA: PATCH CORD UTP DE 4 PARES, CATEGORIA: CAT5E. TIPO DE CONECTOR: RJ-45 EM AMBAS AS PONTAS, CONECTORIZADO DE FÁBRICA; COR: AZUL OU VERMELHA (A SER DEFINIDA NA ORDEM DE COMPRA); MÍNIMO 1,5 METROS DE COMPRIMENTO. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
50	UN	2.000	PATCH CORD CAT5E. PATCH CORD U/UTP TAMANHO 30 CM, AZUL, CAT 5E. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE ATENDER À NORMA ANSI/EIA/TIA-568 CATEGORIA 5E. CERTIFICAÇÃO DE PERFORMANCE ELÉTRICA PELA UL OU CSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/EIA/TIA-568 CATEGORIA 5E. CONFECCIONADOS E TESTADOS EM FÁBRICA. TIPO DE CONECTOR RJ-45 GARANTIA DE 12 MESES. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
51	UN	10	HD EXTERNO 4 TB, USB 4.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: MÍNIMO DE 4 TB. INTERFACE DE CONEXÃO: USB 4.0 TIPO-C, COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES (USB 3.2, 3.1, 3.0, 2.0). CABO INCLUSO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA: = 4.000 MB/S (USB 4.0); = 1.000 MB/S (USB 3.X). TIPO DE DISCO: HDD DE 2,5" OU 3,5", ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM, BUFFER = 128MB, CONTROLADORA DE ALTO DESEMPENHO. ALIMENTAÇÃO: VIA CABO USB (MODELOS PORTÁTEIS)

Assinado por 1 pessoa: HUGO LUIZ GUIMARÃES ALVES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/C843-456B-6607-B62E e informe o código C843-456B-6607-B62E

			OU FONTE EXTERNA BIVOLT INCLUSA (MODELOS DESKTOP). COMPATIBILIDADE DE SISTEMAS: PLUG AND PLAY (WINDOWS 10/11, LINUX, MACOS). FORMATO DE FÁBRICA: NTFS OU EXFAT, REFORMATÁVEL. MATERIAL E ACABAMENTO: GABINETE EM ABS OU ALUMÍNIO, RESISTENTE A IMPACTOS E BOA DISSIPAÇÃO TÉRMICA. REFRIGERAÇÃO: DISSIPAÇÃO PASSIVA (PORTÁTIL) OU VENTILAÇÃO ATIVA (DESKTOP). INDICADORES: LED DE STATUS (ATIVIDADE E ALIMENTAÇÃO). RECURSOS ADICIONAIS: SUPORTE A BACKUP, CRIPTOGRAFIA POR SOFTWARE, GERENCIAMENTO DE ENERGIA (MODO SLEEP). PROTEÇÃO DE DADOS: FIRMWARE COM VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE E PROTEÇÃO CONTRA FALHAS. RESISTÊNCIA FÍSICA (PORTÁTIL): TOLERÂNCIA A QUEDAS DE ATÉ 1 METRO DESLIGADO. CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, ROHS, ISO 9001. DIMENSÕES MÁXIMAS: = 135 X 95 X 25 MM (PORTÁTIL); = 180 X 120 X 40 MM (DESKTOP). PESO MÁXIMO: = 350G (PORTÁTIL); = 1 KG (DESKTOP). GARANTIA: MÍNIMO DE 3 ANOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
52	UN	4	HD EXTERNO USB 4.0 PARA BACKUP EM SERVIDORES - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: MÍNIMO DE 8 TB. INTERFACE DE CONEXÃO: USB 4.0 TIPO-C, COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES (USB 3.2, 3.1, 3.0, 2.0). CABO INCLUSO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA: = 4.000 MB/S (USB 4.0); = 1.000 MB/S (USB 3.X). TIPO DE DISCO: HDD DE 3,5" COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 7200 RPM, BUFFER = 256MB, CONTROLADORA DE ALTO DESEMPENHO. ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA BIVOLT INCLUSA (PARA MODELOS DE 3,5"). COMPATIBILIDADE DE SISTEMAS: PLUG AND PLAY PARA WINDOWS SERVER, LINUX, MACOS E OUTRAS PLATAFORMAS USB 4.0. FORMATO DE FÁBRICA: NTFS, COM SUPORTE PARA REFORMATAR PARA EXFAT OU OUTROS FORMATOS. MATERIAL E ACABAMENTO: GABINETE EM ALUMÍNIO OU MATERIAL RESISTENTE, COM BOA DISSIPAÇÃO TÉRMICA. REFRIGERAÇÃO: VENTILAÇÃO ATIVA SILENCIOSA (MODELOS DE 3,5"). INDICADORES: LED DE STATUS (ATIVIDADE E ALIMENTAÇÃO) COM ALERTA DE FALHA. RECURSOS ADICIONAIS: BACKUP AUTOMATIZADO, CRIPTOGRAFIA POR SOFTWARE, GERENCIAMENTO DE ENERGIA (MODO SLEEP). PROTEÇÃO DE DADOS: BACKUP INCREMENTAL, CRIPTOGRAFIA DE DADOS E FIRMWARE DE SEGURANÇA. RESISTÊNCIA FÍSICA: PROTEÇÃO INTERNA CONTRA VIBRAÇÕES E QUEDAS ACIDENTAIS. CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, ROHS, ISO 9001, UL. DIMENSÕES MÁXIMAS: = 200 X 120 X 45 MM (DESKTOP). GARANTIA: MÍNIMO DE 3 ANOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. **(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)**
53	UN	60	SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS GIGABIT COM POE+ DESCRIÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO DO TIPO SWITCH DE REDE GERENCIÁVEL, COM 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS RJ-45 PADRÃO ETHERNET, COMPATÍVEIS COM VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET), COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE (AUTO-NEGOCIAÇÃO) E SUPORTE A AUTO MDI/MDIX. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO: 24 PORTAS GIGABIT RJ45 COM SUPORTE AO PADRÃO POE+ (IEEE 802.3AF/AT), COM FORNECIMENTO DE POTÊNCIA INDIVIDUAL MÍNIMA DE 30W POR PORTA; POTÊNCIA TOTAL POE DISPONÍVEL DE NO MÍNIMO 250W; 4 PORTAS SFP DEDICADAS (MINI-GBIC) PARA UPLINKS ÓPTICOS; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO (SWITCHING CAPACITY) DE 56 GBPS OU SUPERIOR; TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES (FORWARDING RATE) DE PELO MENOS 41.7 MPPS; GERENCIAMENTO VIA INTERFACE GRÁFICA WEB, CLI, TELNET, SSH E SNMP V1/V2C/V3; SUPORTE AOS PRINCIPAIS PROTOCOLOS DE REDE: VLAN 802.1Q, QOS, IGMP SNOOPING, LACP, STP/RSTP/MSTP, PORT MIRRORING, RATE LIMITING, ACLS; RECURSOS DE SEGURANÇA: AUTENTICAÇÃO 802.1X, DHCP SNOOPING, LOOP PREVENTION, DOS DEFENSE, PROTEÇÃO CONTRA BROADCAST STORMS; INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO BASEADO EM SDN (COMO OMADA, UNIFI OU SIMILAR); GABINETE METÁLICO COM VENTILAÇÃO ADEQUADA E DESIGN PARA MONTAGEM EM RACK 19", COM KIT DE FIXAÇÃO INCLUSO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100–240V AC, 50/60HZ); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 0 °C E 50 °C; INDICADORES LED INDIVIDUAIS DE STATUS DAS PORTAS E ALIMENTAÇÃO; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONFORMIDADE TÉCNICA: CE, FCC, ROHS OU EQUIVALENTES INTERNACIONAIS. MODELO DE

Assinado por 1 pessoa: JULIZETE GUIMARÃES ALVES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/C843-456B-6607-B62E e informe o código C843-456B-6607-B62E

			REFERÊNCIA: TP-LINK TL-SG2428P (LINHA JETSTREAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM AS MESMAS FUNCIONALIDADES. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ANOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO E/OU PRESENCIAL EM TERRITÓRIO NACIONAL. **(COTA 75% AMPLA CONCORRÊNCIA)**
54	UN	402	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS Filtro de linha com 06 (seis) tomadas padrão NBR 14136. Tensão de operação bivolt ou compatível com 250V. Deve possuir chave liga/desliga e fusível de proteção. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
55	UN	467	MOUSE COM FIO SENSOR ÓPTICO , RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1600 DPI, COM NO MINIMO TRES BOTÕES SENDO UM SCROLL, CONECTIVIDADE USB COM FIO,INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY, COMPRIMENTO DO CABO USB DE NO MÍNIMO 1,5M. COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E POSTERIORES, MAC OS XV.10.6.X OU SUPERIOR, LINUX V2.6.X OU SUPERIOR, GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
56	UN	63	ACCESS POINT (PONTO DE ACESSO) WI-FI Ponto de acesso Wi-Fi Corporativo (AP Branch). Padrões IEEE 802.11n/ac (Dual Band 2.4GHz e 5GHz). • Capacidade: Mínimo de 60 usuários simultâneos. • Performance: Potência de transmissão mínima de 24dBm (2.4GHz), tecnologia MIMO 2x2. • Recursos: Suporte a PoE (Power over Ethernet), gerenciamento centralizado e monitoramento via SNMP. • Acessórios: Deve acompanhar fonte PoE compatível e kit de instalação teto/parede. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
57	CX	71	CAIXA DE CABO UTP CAT 5E 305 METROS, HOMOLOGADO PELA ANATEL **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
58	UN	44	CAIXA DE CABO UTP CAT 6 - 305 METROS (MÍNIMO), HOMOLOGADO PELA ANATEL **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
59	UN	74	MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3 8GB PC 10600 ECC 1333 MHZ (X4) PARA SERVIDOR HP DL380 G7 **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
60	UN	97	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB (2666 MHZ) Módulo de memória desktop, tecnologia DDR4, capacidade 8GB, frequência 2.666 MHz. Garantia mínima de 12 meses. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
61	UN	60	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB (2400 MHZ) Módulo de memória desktop, tecnologia DDR4, capacidade 8GB, frequência 2.400 MHz. Garantia mínima de 12 meses. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
62	UN	73	ROTEADOR COM SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS CPU MÍNIMO 600 MHZ, 128 MB SDRAM 128 MEGA ONNBOARD NAND, C/ NO MÍNIMO 5 PORTAS REDE ETHERNET 10/100 E WIRELESS ONBOARD. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
63	UN	376	SSD SATA 240GB Unidade de Estado Sólido (SSD) interna, capacidade mínima 240GB. • Interface: SATA III (compatível com I e II). • Performance: Leitura mín. 500MB/s, Gravação mín. 350MB/s. • Durabilidade: Tecnologia 3D NAND, MTBF mín. 1 milhão de horas, TBW mín. 80TB. • Garantia: Mínima de 12 meses. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
64	UN	110	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT Switch de mesa não gerenciável com no mínimo 08 portas RJ45. • Velocidade: 10/100/1000 Mbps (Gigabit) com negociação automática (Auto MDI/MDIX). • Padrões: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab. • Alimentação: Fonte interna bivolt (110/220V) automática, cabo padrão NBR 14136. • Garantia: Mínima de 12 meses. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
65	UN	985	TECLADO MULTIMIDIA PADRAO ABNT - 2, USB **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
66	UN	12	CABO DE REDE F/UTP CAT6 BLINDADO DUPLA - TIPO DE CABO: CABO DE REDE F/UTP C 23 AWG BLINDADO DUPLA CAPA, CONFORME NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 E ISO/IEC 11801 PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO. CONFORMIDADE E NORMAS: ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DE

Assinado por 1 pessoa: HUGO LUIZ GUIMARÃES ALVES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/C843-456B-6607-B62E e informe o código C843-456B-6607-B62E

			DESEMPENHO PARA CAT6, SUPORTANDO ATÉ 1 GBPS (1000 MBPS) E DISTÂNCIAS DE ATÉ 100 METROS EM REDES PADRÃO. CONDUTORES: FIOS DE COBRE PURO (NÃO RECICLADO), 23 AWG, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 7.5 O/KM A 20°C. ISOLAMENTO: POLIETILENO (PE) OU PVC DE ALTA QUALIDADE, LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN), COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS. BLINDAGEM: CABO F/UTP (FOIL UNSHIELDED TWISTED PAIR) COM BLINDAGEM INTERNA EM FOLHA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS E BLINDAGEM DUPLA PARA MAIOR PROTEÇÃO. PAREDE EXTERNA: REVESTIMENTO DE PVC OU LSZH, RESISTENTE À ABRASÃO E TEMPERATURAS DE ATÉ 75°C. DESEMPENHO ELÉTRICO: IMPEDÂNCIA DE 100 O ± 5%. ATENUAÇÃO: MÁXIMA DE 2.0 DB/100M A 250 MHZ. CAPACITÂNCIA: MÁXIMA 16 PF/M. CROSSTALK (NEXT): ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA TIA/EIA-568-C.2. DESEMPENHO TÉRMICO E AMBIENTAL: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DE -20°C A 75°C. RESISTÊNCIA A UV: CABO RESISTENTE À EXPOSIÇÃO SOLAR (UV) PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS. EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO: CAIXA DE CABO: EMBALAGEM EM CAIXA PLÁSTICA OU PAPELÃO REFORÇADO, IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. COMPRIMENTO: BOBINAS DE 305 METROS (1.000 PÉS). IDENTIFICAÇÃO DE CORES: CABO AZUL OU CINZA PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE: CERTIFICAÇÃO UL, ETL, ROHS, ISO 9001. CERTIFICAÇÃO ROHS E ISO 9001 DE CONTROLE DE QUALIDADE. GARANTIA E ASSISTÊNCIA: GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. NORMAS E QUALIDADE: O CABO SEGUE AS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO F/UTP CAT6, GARANTINDO ATÉ 250 MHZ DE LARGURA DE BANDA, ALTA RESISTÊNCIA A INTERFERÊNCIAS, CROSSTALK E RUÍDO EXTERNO, E DESEMPENHO DE 1 GBPS. HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO VÁLIDA PELA ANATEL. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
67	UN	37	MEMÓRIA DDR4, 16 GB, 2.400 MHZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**
68	UN	20	SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS GIGABIT COM POE+ DESCRIÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO DO TIPO SWITCH DE REDE GERENCIÁVEL, COM 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS RJ-45 PADRÃO ETHERNET, COMPATÍVEIS COM VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET), COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE VELOCIDADE (AUTO-NEGOCIAÇÃO) E SUPORTE A AUTO MDI/MDIX. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO: 24 PORTAS GIGABIT RJ45 COM SUPORTE AO PADRÃO POE+ (IEEE 802.3AF/AT), COM FORNECIMENTO DE POTÊNCIA INDIVIDUAL MÍNIMA DE 30W POR PORTA; POTÊNCIA TOTAL POE DISPONÍVEL DE NO MÍNIMO 250W; 4 PORTAS SFP DEDICADAS (MINI-GBIC) PARA UPLINKS ÓPTICOS; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO (SWITCHING CAPACITY) DE 56 GBPS OU SUPERIOR; TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES (FORWARDING RATE) DE PELO MENOS 41.7 MPPS; GERENCIAMENTO VIA INTERFACE GRÁFICA WEB, CLI, TELNET, SSH E SNMP V1/V2C/V3; SUPORTE AOS PRINCIPAIS PROTOCOLOS DE REDE: VLAN 802.1Q, QOS, IGMP SNOOPING, LACP, STP/RSTP/MSTP, PORT MIRRORING, RATE LIMITING, ACLS; RECURSOS DE SEGURANÇA: AUTENTICAÇÃO 802.1X, DHCP SNOOPING, LOOP PREVENTION, DOS DEFENSE, PROTEÇÃO CONTRA BROADCAST STORMS; INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO BASEADO EM SDN (COMO OMADA, UNIFI OU SIMILAR); GABINETE METÁLICO COM VENTILAÇÃO ADEQUADA E DESIGN PARA MONTAGEM EM RACK 19”, COM KIT DE FIXAÇÃO INCLUSO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100–240V AC, 50/60HZ); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 0 °C E 50 °C; INDICADORES LED INDIVIDUAIS DE STATUS DAS PORTAS E ALIMENTAÇÃO; DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CONFORMIDADE TÉCNICA: CE, FCC, ROHS OU EQUIVALENTES INTERNACIONAIS. MODELO DE REFERÊNCIA: TP-LINK TL-SG2428P (LINHA JETSTREAM) OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM AS MESMAS FUNCIONALIDADES. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ANOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO E/OU PRESENCIAL EM TERRITÓRIO NACIONAL. **(COTA 25% EXCLUSIVA ME/EPP/MEI)**

Assinado por 1 pessoa: JULIO LUIZ GUIMARÃES AZEVEDO LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/C843-456B-6607-B62E e informe o código C843-456B-6607-B62E