



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE

Listagem com a média dos valores cotados

Dados da Cotação Nº: 29/26

Data: 09/07/2026

Processo: 4185/2025

Registro de Preço:

Classificação por: MENOR PREÇO UNITÁRIO

Centro de Custo:

352 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto:

Aquisição de materiais permanentes conforme Convênio nº 272/2025/PGE-SEDUC de 11/11/2025 Termo de Convênio nº 272/2025/PGE-SEDUC buscando dar continuidade às atividades desenvolvidas pela secretaria Municipal de Educação SEMED destinada a Escola Profª Maria de Jesus Grilo.

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	008.002.058		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA Utilização do papel: Suporte de papel sem PC: Normal (meia carta/14 cm x 21,6 cm, A4 / 21 cm x 29,7 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, executivo / 18,4 cm x 26,6 cm,ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta)Tamanho máximo: 21,6 cm x 120 cm (8.5" x 47.2").- Velocidade de impressão: Máxima: Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm ; Normal: Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm; Automática frente e verso: Em preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm. - Cópias: Velocidade das cópias: 11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO cpm (em cores) - Modos de cópia: Colorida, preto/branco, padrão/melhorada. Quantidade: 1-99 cópias (sem PC) Tamanho: Base plana: A4, carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm (8.5"x14") Funções de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%), multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sobras, cópia de documentos, sem bordas. - Digitalização: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Área de digitalização máxima: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") Funções de Digitalização: Digitalização para PC, digitalização para a nuvem. - Resolução: Ótica: 1200 dpi Hardware: 1200 x 2400 dpi Interpolada: 9600 x 9600 dpi; Alimentador automático de documentos:30 folhas, 2 lados a 2 lados duplex Tamanho máximo: ofício/21,6 cm x 36,6 cm. - 1 ano de garantia. MARCA REFERENCIA EPSON ECOTANK L6191 (podendo ser igual similar ou superior)	3,00	UND	3.946,67	11.840,01
2	008.003.205		BEBEDOURO AGUA - BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA. MODO DE UTILIZAÇÃO: GALAO, FAZ A ABERTURA AUTOMATICA DO GARRAFAO, ALÇAS LATERAIS, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA, COM 2 TORNEIRAS (AGUA	2,00	UND	1.283,00	2.566,00

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			NATURAL/GELADA), VOLTAGEM: 110. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.				
3	008.002.097		TECLADO DE COMPUTADOR AMPLIADO E ADAPTADO PARA BRAILE PARA CRIANÇA DE BAIXA VISAO	1,00	UND	760,00	760,00
4	008.004.036		PROJETOR DATA SHOW PROJETOR DATA SHOW:Projektor deve possuir no mínimo 3800 lúmens em branco e em cores; Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Tecnologia 3LCD de 3 chips; Modo de Projeção: Frontal, traseiro e teto; Método de projeção Matriz ativa TFT de polissilício; Altofalante integrado de 5W; Tamanho da tela de 33 até 320; Resolução nativa WXGA, resolução de tela 1280x800; Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Duração da lâmpada: 8.000 horas (normal); 17.000 horas (Eco) Correção de Keystone: Vertical: -30° +30°; Horizontal: -30° +30°; Conectividade padrão: Entrada de computador x 2 D-sub15 pin; Saída de computador x 1 D-sub15 pin; HDMI® x 2; RCA Vídeo em amarelo x 1; USB tipo A (para módulo wireless) x 1; USB tipo B (para atualização de firmware) x 1; Stereo Mini - Entrada x 2; Stereo Mini - Saída x 1; RS-232C x 1; Áudio entrada RCA branco x 1, vermelho x 1; RJ45 x 1; Voltagem: 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz Deve vir acompanhado de cabo HDMI, controle remoto, cabo de energia; Características ecológicas de acordo com normas RoHS; 12 meses de garantia total do produto, modalidade balcão. Referência: Epson PowerLite W49 (O fornecedor deverá comprovar o atendimento de todas as especificações no envio da proposta)	1,00	UND	4.459,97	4.459,97
5	008.004.048		TELA PARA PROJETOR Tela para Projetor - com tripé ajustável; Área de projeção: 200 x 200 cm; Mecanismo de acionamento por molas que auxilia na abertura e fechamento da tela, permitindo que a mesma se enrole completamente dentro de seu estojo metálico; Mecanismo por molas com sistema MultiParadas, permitindo descer e subir a tela com diversos pontos de parada para ajuste de imagem ou de espaço; Tripé ajustável integrado à tela; Tecido Matte White composto de laminado de PVC com sustentação em poliéster, proporcionando absorção maior de luz e ganho na qualidade da imagem projetada; Camada preta "Black Out" no verso do tecido, impedindo a passagem de luz e absorvendo mais luz.; Estojo metálico com pintura eletrostática anticorrosiva protegendo a estrutura contra arranhões; Superfície de projeção com material branco acetinado para melhor nitidez e brilho da imagem; Multi pontos de parada para facilitar o enquadramento da projeção.	1,00	UND	1.295,00	1.295,00
6	008.006.318		CAMA ELASTICA PULA-PULA Cama Elástica Pula-Pula - Colorida medindo 4,27 M, suporta igual ou superior a 185 Kg, fabricada com materiais de alta resistência, de fácil montagem, com manual de instruções. Especificações: - Estrutura em aço galvanizado (interno e externo). Sistema de impulsão por 80 molas de 18 cm. 5 pés inteiros galvanizados; Lona de salto c/ proteção UV. Protetor com revestimento em tecido Bagum de alta resistência com 1,2 mm, com estética lisa e ótima aparência. Proteção de molas coloridas em espuma c/ revestimento de PVC com certificado ISO (não absorve água). Rede de proteção em polipropileno multicolorida. Puxador de molas. Sistema de montagem do trampolim por encaixe (fácil de montar). 75 cm de altura do chão até a lona de salto. 2 mm parede do tubo. 10 hastes de aço galvanizado.	1,00	UND	4.381,63	4.381,63

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			Escada com 2 degraus, hastes de aço galvanizado. Lona preta padrão. Altura total 1,98 m.				
7	008.006.319		TOBOGA INFLAVEL PREMIUM MULTICOLORIDO Tobogã Inflável Premium multicolorido, possui frente, possui Motor para inflar, dimensões mínimas: Comprimento de 5 metros, largura de 3 metros e altura de 4 metros e 20cm, produzido em Lona vinílica de alta resistência com soldas super reforçadas em todas as suas extremidades, possui escorregador, subida com Escada com todos os degraus reforçados, com paredes de segurança em suas extremidades, suporte de no mínimo 120Kg distribuídos entre várias crianças ao mesmo tempo	1,00	UND	15.466,67	15.466,67
8	008.013.295		MESA DE ESCRITORIO EM MDP Mesa de Escritório Em MDP de alta qualidade com perfil ergosoft em pvc; 2 (duas) gavetas com fechadura, acompanha chave reserva; estrutura em aço com pintura eletrostática a pó e pés nivelados; altura: 75 cm, largura: 120 cm, profundidade: 60 cm; material tampo: MDP; na cor cinza	2,00	UND	1.590,00	3.180,00
9	008.002.098		MICROCOMPUTADOR 1 MONITOR Microcomputador 1 monitor: O equipamento deve ser destinado ao uso profissional, corporativo ou empresarial. Não serão aceitos equipamentos cujo fabricante classifique ou destine a uso doméstico ou pessoal. Desempenho: Atingir pontuação mínima de 24,000 pontos conforme lista de processadores no link http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ; O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e especificações superiores; Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados pelo fabricante do equipamento A licitante deverá declarar em sua proposta, a marca e modelo do processador ofertado, a ausência desta informação acarretará a desclassificação da proposta. Processador: Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE (Streaming SIMD Extensions) 4.1 ou superior, e obrigatoriamente da última geração disponibilizada pelo fabricante no mercado; 01 (um) processador de 10 (dez) núcleos ou mais núcleos, que permita a execução de pelo menos 16 (dezesesseis) threads simultâneos, desenvolvido para uso no segmento de desktops, excluindo-se, portanto, processadores projetados para uso embarcado ou em equipamentos portáteis. Deve possuir Frequência turbo mínima de 4.60GHz; Cache interno de CPU de, no mínimo 18 MB; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; Placa Mãe: Placa projetada pelo próprio fabricante do equipamento; Suportar no mínimo 64 GB de memória DDR4 3200 MHz ou superior com 02 (dois) ou mais slots de expansão; Deve possuir 1 (um) soquete para o processador cotado. Não serão aceitas placas mãe com processador soldado; Deve possuir chip de segurança TPM integrada versão mínima 2.0, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM com gerenciamento remoto e centralizado; Deve suportar a utilização mínima de 2 (dois) monitores simultaneamente sem o uso de adaptadores ou extensores, na resolução de 1920x1080 @ 60Hz, True Color 32 bits; Possuir ao menos 01 (um)	2,00	UND	5.893,33	11.786,66

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			SLOT padrão M.2. unidade de estado sólido. Bios: Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-Play; Deve ter sido lançada a partir de 2020 e ser entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro do próprio BIOS (número do patrimônio e número de série). Não serão aceitos BIOS com programação via software; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada; BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou adaptações, ou ajustes ou customizações; Software embarcado no BIOS com Funções de diagnóstico de problemas, e gerenciamento com as seguintes características: o Permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica: O fabricante e modelo do equipamento; processador; memória RAM; firmware do equipamento; capacidade do disco rígido; Memória RAM: Memória RAM tipo DDR4-3200 MHz ou superior, com no mínimo 16 Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos (de mesmo tamanho), operando em Dual Channel. Interfaces: Controladora de Rede integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função Wake on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de redes externas (off board); Placa de rede sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX210, 2x2 Controladora de som com conectores para entrada e saída na parte frontal do gabinete; No mínimo 5 (cinco) interfaces USB, sendo pelo menos 02 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs; Pelo menos 02 (duas) das interfaces exigidas no item anterior deverão ser do tipo USB 3.2; Deverá possuir no mínimo 01 (um) interface do tipo HDMI 1.4b com resolução compatível: 1920x1200 e 01 (um) interface do tipo DisplayPort 1.4a com resolução compatível: 4096x2304; Unidade de Disco Rígido: 01 (um) drive de estado solido (SSD) com interface PCIe NVMe M.2 (Non-Volatile Memory Express) com as seguintes característica: o Capacidade de, no mínimo, 512 (quinhentos e doze) GB; o MTBF igual ou superior a 1.000.000 de horas; o Desempenho mínimo de velocidade: leitura sequencial de 2100MB/s e gravação sequencial de 1400MB/s; o Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing); o Não serão aceitas unidade híbridas (SSHD). Monitores: 01 (um) monitor com Tela 100% IPS Plana, tamanho mínimo de 23,8, proporção 16:9, brilho de 250 nits, relação de contraste de 1.000:1; Resolução FHD mínima de 1920x1080; Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI, 01 (uma) entrada DisplayPort; Deverá ser entregue com no mínimo 01 (um) cabo DisplayPort e 01 (um) cabo HDMI e 01 (um) cabo de alimentação, todos os cabos com no mínimo 1,50m; Controle digital de brilho e contraste. Regulagem de inclinação, altura (mínimo 150 mm), suporte giratório (mínimo 90°) e Pivot +/- 90; Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; Possuir entrada para cabo de segurança; O monitor ofertado deverá ser do mesmo fabricante do desktop, podendo				

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			ser em regime de OEM; Não serão aceitos equipamentos do tipo televisor ou híbridos (TV/Monitor) Gabinete: O gabinete deve operar tanto na posição vertical quanto horizontal, sem que haja a necessidade de adaptação ou perda de funcionalidades. Caso necessário, deverá ser fornecido base ou suporte adequado para a utilização do gabinete na posição vertical (torre); Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a posição vertical (torre); Cor predominantemente preta. Os demais componentes externos (teclado e mouse) devem manter o padrão; Gabinete deve ser do tipo small form factor; Conectores de som para saída na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conector tipo combo; Deverá possuir alto-falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional. O mesmo deverá estar conectado diretamente à placa-mãe; Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; Permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, memórias etc.) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. No máximo, admite-se o uso de parafusos recartilhados para abertura do Gabinete e parafuso interno para unidades do tipo SSD M2 NVME; Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para o cabo de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações; Entrada de ar frontal e saída de ar exclusivamente pela traseira; Sensor de intrusão capaz de gravar no BIOS logs de abertura, mesmo quando desconectado da rede elétrica. Alimentação Elétrica: Fonte de alimentação do mesmo fabricante do equipamento, tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85%; A potência da fonte deverá suportar todos os dispositivos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais componentes e periféricos) e deverá ter classificação Bronze ou superior; Teclado: 01 (um) teclado no padrão ABNT-2, da mesma cor predominante do gabinete, com fio e conector USB sem uso de adaptadores, com possibilidade de digitação de todos os caracteres da língua portuguesa; Possuir doze teclas de funções (F1-F12) situadas na porção superior do teclado. Possuir teclas Windows Logo (acesso ao menu iniciar) e Aplicação (acesso ao menu de contexto, equivalente ao botão direito do mouse). Não deve possuir teclas de desligamento, hibernação e espera; Possuir regulagem de inclinação; Possuir LED indicador de ativação da tecla Caps Lock; Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou sob regime OEM (Original Equipment Manufacturer) e possuir impressa a logomarca do mesmo fabricante do microcomputador; Mouse: Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Resolução mínima de 1000 (mil) DPI ou superior, conector compatível com a interface para mouse fornecido para o desktop; Conector padrão USB, sem o uso de adaptadores para conexão no microcomputador; Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou sob regime OEM (Original Equipment Manufacturer) e possuir impressa a				

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			logomarca do mesmo fabricante do microcomputador. Outros Requisitos: Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso; Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa mãe, processador, memória, interface de rede, disco rígido, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico; A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente; Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para homologação; As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série; Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando solicitada; Apresentação obrigatória de publicações oficiais que venham a comprovar efetivamente o conjunto de especificações exigidas, sob pena de desclassificação na falta destas; A licitante deverá apresentar todas as informações de forma detalhada em sua proposta a marca, modelo, configuração (processador, memória, garantia estendida, placa de rede etc.) e periféricos do equipamento ofertado. A não apresentação dessas informações acarretará a desclassificação da proposta. Software, documentação e gerenciamento: Acompanhar licença do Microsoft Windows 11 Professional 64 bits em português do Brasil, com COA (Certificado de Autenticidade). Caso o Sistema Operacional, não seja instalado de Fábrica (OEM), o Licitante deverá, obrigatoriamente, comprovar que é uma revenda autorizada Microsoft®, demonstrando desta forma, estar habilitada a comercializar licenças de softwares da Microsoft®. O sistema operacional deverá ser fornecido no idioma português BR instalado e em pleno funcionamento, além da documentação técnica em português necessária à instalação e operação do equipamento; Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (trustes plataform module) compatível com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG (Trusted Computing Group). Deverá ser fornecido software que permite a implementação desta função com gerenciamento remoto e centralizado; Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema; Certificações e Compatibilidade: O equipamento ofertado deverá possuir compatibilidade				

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			homologada com distribuição Windows. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado, em https://docs.microsoft.com/enus/windows-hardware/drivers/dashboard/windowscertified-products-list ; O fabricante do desktop deverá fazer parte da Green Eletron, entidade gestora para logística reversa de produtos eletroeletrônicos, idealizada pela Abinee; O equipamento deve possuir Certificado Energy Star; Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Gold. A comprovação para a compatibilidade eletromagnética poderá ser realizada através de declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante possua laboratório acreditado pelo INMETRO (Portaria nº 170, de 10 de abril de 2012) ou acreditado por programa internacional de acreditação reconhecido pelo INMETRO; O fabricante do equipamento deve pertencer a lista de membro DMTF; Garantia: Os equipamentos devem possuir garantia ON SITE por um período mínimo de 60 (sessenta) meses, para reparos e reposição de peças; Os atendimentos deverão ser prestados pela contratada ou assistência técnica autorizada pelo fabricante, com o primeiro atendimento (podendo ser remoto) em até 24 horas e reposição de peças em até 07 (sete) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período da garantia exigido em edital; Deverá possuir central de atendimento para abertura de chamados, em regime de 24 horas durante 7 dias da semana, através de 0800 do fabricante. Sobre a garantia: o Reforça-se a necessidade de que os equipamentos devem possuir garantia mínima de 36 meses a contar do recebimento definitivo. Os atendimentos deverão ser prestados pelo fabricante do equipamento com o primeiro atendimento (podendo ser remoto) em até 24 horas no próximo dia útil (após abertura do chamado) e reposição de peças em até 07 (sete) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período da garantia exigido em edital; o Deverá possuir central de atendimento para abertura de chamados, em regime de 24 horas durante 7 dias da semana, através de 0800 do fabricante. o O monitor ofertado deve possuir garantia que cubra (1 Dead Pixel), ou seja, a substituição deve ocorrer a partir de apenas um único pixel queimado/com defeito				
10	008.004.027		CAIXA ACUSTICA CAIXA ACUSTICA Com: - Conexão Bluetooth - Rádio FM - Entrada para Cartões de Memória - Entrada Aux - Entrada de Microfone - Entrada de Instrumento - Entrada USB - Controle Remoto - Botões Play/Pause, Próxima/Anterior, On/Off, Volume - Botões de Ajuste de Eco, Agudo e Grave - Controle de volume Geral e de Microfone - Função Gravação - Função TWS (Onde você pode Sincronizar 2 Caixas de Som do mesmo modelo) - Pannel em Led - Som de qualidade com 2 Alto Falantes de 12 Polegadas e SuperBass - Iluminação de Led RGB para deixar sua festa mais Colorida - Botões de ON/OFF para o Led - Voltagem: 110V/220V (bivolt) - Potência: 1200W – RMS - Alto-Falantes: 2 de 12" Polegadas - Bateria: 12V/7.5ª - Bateria Recarregável com duração de 4 horas - Pannel de Controle.	1,00	UND	1.983,33	1.983,33

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
11	008.013.296		ARMARIO - MATERIAL DE CONFECCAO EM AÇO COM DIMENSOES: ALTURA DE 1.10 CM X LARGURA DE 80 E COM 04 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA: 40KG_ POR PRATELEIRA. (PROPOSTA Nº 19047937000122007	8,00	UND	1.330,00	10.640,00
12	008.001.828		MESA DE REUNIAO M7 (PROINFANCIA) DESCRIÇÃO Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	1,00	UND	10.496,67	10.496,67
13	008.006.026		PARQUE INFANTIL COLORIDO DE 6 (SEIS) PLATAFORMA TIPO MP Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 3 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; patamar confeccionado com estrutura em aço	1,00	UND	79.996,67	79.996,67

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 400 mm Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000mm 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm; sem cobertura; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3 Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Plataforma auxiliar, tipo MP, com 2 coluna sem polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura e maço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 400 mm; sem cobertura. Com 2 acabamento de coluna 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570 mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Escalada, tipo torcida, em aço tubular galvanizado com pintura eletrostática, com comprimento aproximado de 2600 mm e largura de 425 mm, para patamar com altura de 1400 mm 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador espiral (Caracol) com seção de deslizamento de 3700 mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4polega das paredede 2 mm de comprimento de 1900 mm. 01 Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástico com medidas de 861 mmx 710 mm cor itaúba; 2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento 1 Escada, tipo horizontal, confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro 1.1/4", e dimensão aproximada de 2000mm de comprimento e largura de 550mm com 10 degraus, galvanizado pintura eletrostática, cor colorido. 1 Escorregador duplo com dimensão de 2600 mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390 mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Circuito de discos, com estrutura em tubo com diâmetro de 42,4 mm em metal galvanizado com dimensões 960 mm de largura x 2000 mm de comprimento, com 4 tubos como haste verticais, e 4 discos de 35cm de diâmetro em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, na parte inferior para fixação ao solo, com correntes galvanizadas a quente 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central d e 750 mm				

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			empolietileno roto moldado cor colorido; 1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 8 tacos, dimensão 1750 mm de comprimento X 790 mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba; Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura 1 Passarela negativa rotomoldada. Estrutura em forma côncava. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura 1 Ábaco em polietileno rotomoldado parede dupla contendo números de 0 a 5 nas duas extremidades e no centro, 5 hastes de metal horizontal com bolinhas injetadas. 2 Par de pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1, galvanizado. Cor colorido 1 Escada, tipo marinho, em aço galvanizado pintura eletrostática 3 degraus, com comprimento aproximado de 425 mm e largura de 400 mm, 4 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165 mm x 210 mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820 mm de comprimento.				

Valor Total: 158.852,61

Av. Rio de Janeiro, 3098 - Centro - Machadinho D'Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br - CNPJ: 22.855.142/0001-73



Documento assinado eletronicamente por **JHONATHAN FELIPE DE OLIVEIRA TOBIAS, ASSESSOR (A) NÍVEL III - DIRETORIA DE COMPRAS (C.C)**, em 10/07/2026 às 08:21, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3.431 de 06/03/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID **1015316** e o código verificador **2B7F988D**.

Referência: [Processo nº 1-4185/2025](#).

Docto ID: 1015316 v1