



MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO II

Pregão Eletrônico n.º 065/2025/PMC

Processo Administrativo n.º 1-1488/2025/SEMAP

À Prefeitura de Cabixi – RO,

Empresa:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Representante:

Agência/Conta Bancária:

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos abaixo discriminados, conforme Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todas as comunicações oficiais, inclusive notificações, e nos comprometemos em mantê-lo atualizado junto à Prefeitura de Cabixi/RO.

Declaramos conhecer e concordar com todas as condições deste edital e seus anexos e apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas a seguir:

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Marca/Modelo	VI. Unit.	VI. Total
1	TRATOR AGRÍCOLA Trator agrícola novo (zero quilômetro), de fabricação recente, tração nas quatro rodas (4x4), equipado com cabine fechada climatizada e potência mínima de 75 cavalosvapor (cv), destinado às atividades de preparo e conservação do solo, transporte de insumos e implementos agrícolas, e demais operações mecanizadas a serem desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. O trator deverá possuir motor a diesel, de quatro cilindros, turboalimentado, com cilindrada mínima de 3.700 cm ³ e rotação nominal de aproximadamente 2.000 rpm, atendendo às normas técnicas equivalentes às normas SAE J1995 ou ISO TR14396. O torque máximo deverá ser de, no mínimo, 280 N·m a aproximadamente 1.300 rpm, com reserva de torque não inferior a 20%, devendo contar com sistema de auxílio à partida a frio e filtro de ar seco com sensor elétrico de restrição. A transmissão deverá ser mecânica sincronizada, com no mínimo 12 marchas à frente e 12 à ré, dotada de reversor sincronizado,	01	Unid.			

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

proporcionando agilidade nas manobras, e super redutor (creeper), que permita velocidades inferiores a 1 km/h, garantindo maior torque e precisão em operações que exijam força e baixa velocidade, como gradagem e cultivo. O sistema de tração deve ser integral (4x4), com eixo dianteiro dotado de limitador de deslizamento ou sistema equivalente, assegurando aderência e estabilidade em terrenos irregulares. A redução final deve ser epicíclica ou por tecnologia similar, conferindo robustez e durabilidade ao conjunto motriz, e a embreagem deverá ser dupla e independente, com acionamento suave e progressivo. O sistema de freios deverá ser composto por freios multidisco imersos em óleo, de acionamento mecânico ou hidráulico assistido, com freio de estacionamento independente. O trator deverá possuir bloqueio de diferencial traseiro com acionamento por pedal, direção hidrostática assistida com bomba hidráulica exclusiva e sistema que assegure leveza e precisão durante a condução. A tomada de força (TDP) deverá ser independente, com no mínimo duas velocidades (540 e 540 ECO ou proporcional), de acionamento mecânico ou eletro-hidráulico, garantindo versatilidade no uso de implementos agrícolas. O sistema hidráulico deverá ser composto por engate de três pontos, categoria II, com estabilizadores laterais ajustáveis, capacidade mínima de levantar de 2.500 kg no ponto de engate, e contar com duas válvulas de comando remoto de dupla ação (ou conversíveis para simples ação). A bomba hidráulica deverá possuir vazão mínima de 40 litros por minuto, com controle de fluxo eficiente e seguro. O sistema elétrico deverá operar em 12 volts, com alternador de, no mínimo, 90 amperes e bateria de 110 Ah, devendo incluir tomada elétrica de 7 pinos para reboque, tomada auxiliar de 12 V interna, buzina, e conjunto completo de iluminação e sinalização, compreendendo faróis principais tipo projetor, faróis auxiliares dianteiros e traseiros, luzes de trabalho, lanternas, luzes de freio, pisca-alerta e setas direcionais, de forma a garantir segurança e visibilidade durante o uso diurno e noturno. A cabine deverá ser fechada, montada sobre estrutura com isolamento acústico e antivibração (tipo ROPS), equipada com sistema de ar-condicionado e aquecimento, com filtragem de ar por carvão ativado, assento ergonômico com suspensão e apoio de braços, cinto de segurança, espelhos retrovisores, painel digital de instrumentos, luz rotativa de alerta, faróis de trabalho no teto dianteiro e traseiro,

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025-2028

	<p>porta-copos retrátil, iluminação interna, e demais elementos que proporcionem ergonomia, conforto e segurança ao operador. O nível de ruído interno deverá ser reduzido, assegurando conforto durante longas jornadas de trabalho. O trator deverá ser equipado com pneus agrícolas tipo R1, sendo dianteiros de 12.4-24 e traseiros de 18.4-30, ou equivalentes, compatíveis com a tração 4x4. O peso operacional deverá situar-se entre 3.000 e 4.000 kg, o raio de giro sem freios não poderá exceder 3,5 metros, a distância mínima do solo deverá ser de, no mínimo, 350 mm, e o tanque de combustível deverá ter capacidade mínima de 75 litros. O equipamento deverá acompanhar barra de tração oscilante, contrapesos dianteiros e traseiros compatíveis, capô basculante com mola a gás, jogo de ferramentas originais e manual do operador em português. O trator deverá possuir dispositivos de segurança que impeçam a partida do motor com a TDP engatada ou com o câmbio fora do ponto neutro. Todos os sistemas e componentes deverão ser originais de fábrica, e o equipamento deverá ser entregue novo (zero quilômetro), com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A marca ofertada deverá dispor de rede de concessionárias estabelecida dentro do Estado de Rondônia, devidamente comprovada mediante documentação emitida pelo fabricante ou distribuidor oficial, garantindo suporte técnico, fornecimento de peças de reposição e manutenção durante o período de garantia e pós-venda, de forma a assegurar a continuidade operacional e o interesse público</p>				
2	<p>DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de carga: Mínima de 3.000 kg (3 toneladas).• Sistema de distribuição: Por esteiras de borracha ou metálicos, que proporcionem boa uniformidade na aplicação.• Engate: Para trator agrícola, tipo engate de três pontos ou de arrasto.Acionamento: Via tomada de força (TDP) do trator ou por sistema hidráulico.• Material da estrutura: Aço carbono ou outro material resistente à corrosão, com pintura anticorrosiva.• Rodas: Pneumáticas ou aro metálico compatíveis com transporte em solo agrícola.• Outros requisitos desejáveis:<ul style="list-style-type: none">• Controle de vazão ajustável.• Sistema de regulação de largura de distribuição.	01	Unid.		
3	<p>Tipo: Grade niveladora de controle remoto, de equivalente técnico ou de qualidade superior.</p>	00	Unid.		

SLCP

Setor de Licitações e Contratações Públicas

Edifício Miguel de Almeida

Av. Tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO



PREFEITURA DE
CABIXI
GESTÃO
2025 - 2028

- Pneus: Equipamento com 2 pneus para auxílio no deslocamento.
- Diâmetro mínimo do Disco: 22 polegadas, fabricados em aço de alta resistência, para garantir maior durabilidade e performance superiores.
- Espaçamento mínimo entre os Discos: 170 mm a 200 mm, proporcionando uma distribuição uniforme do trabalho e evitando a compactação do solo.
- Profundidade de Trabalho: Ajustável entre 50 mm e 100 mm, permitindo flexibilidade de operação conforme a necessidade do solo e a cultura a ser trabalhada.
- Quantidade mínima de Discos: 32 discos de alta resistência, dispostos de forma otimizada para um excelente desempenho no nivelamento e preparação do solo.
- Sistema de Suspensão e Ajuste: Equipado com cilindro hidráulico no cabeçalho, proporcionando fácil ajuste da profundidade de trabalho e garantindo o perfeito nivelamento do solo em diferentes condições. Mancal: Mancal robusto lubrificado a graxa, para maior durabilidade e menor necessidade de manutenção, garantindo um desempenho constante ao longo do tempo. Assistência Técnica: Rede e assistência técnica disponível em todo o estado de Rondônia, com garantia de suporte rápido e eficiente.
- Manual do Produto: Manual de operação e manutenção fornecido em português, com todas as instruções detalhadas sobre o uso, ajustes e cuidados com a grade niveladora.
- Certificado de Garantia: Acompanhado de certificado de garantia preenchido, assegurando a cobertura contra defeitos de fabricação, com condições e prazos claros para assistência e troca de peças.
- Material de Alta Qualidade: Fabricação com aço de alta resistência, resistentes ao desgaste, para maior vida útil e resistência às intempéries. Facilidade de Transporte e Armazenamento: Estrutura projetada para facilitar o transporte e o armazenamento, com dispositivos de fixação segura e compacta.
- Segurança e Conforto: Equipamento projetado para garantir a segurança do operador, com dispositivos de proteção adequados e fácil controle operacional.

obs.: Poderá ainda ser utilizado o relatório de Proposta Final expedido pelo sistema LICITANET em substituição, sem prejuízo do procedimento licitatório.

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ dias (no mínimo 60 (sessenta) dias), contados da apresentação da proposta final corrigida.

SLCP



PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme o Termo de Referência e Edital.

As despesas relativas a eventuais trocas dos produtos por força da garantia correrão por conta da contratada.

Declaramos, sob as penalidades da lei, que:

- a) O(s) produto(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não recondicionado(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s). Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência.
- b) Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- c) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- d) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- e) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame quanto a participar ou não da referida licitação;
- f) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- g) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Cabixi - RO antes da abertura oficial das propostas;
- h) A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Assinatura do representante legal da empresa