



GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	053.002.014	?GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA MDP, COM 3 GAVETAS COM PUXADORES, PÉS EM RODIZIO, MEDINDO 45 X 40.3 X 65 CM; NA COR TECA. MONTAGEM INCLUSA.	?GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA MDP, COM 3 GAVETAS COM PUXADORES, PÉS EM RODIZIO, MEDINDO 45 X 40.3 X 65 CM; NA COR TECA. MONTAGEM INCLUSA.	UND.	9
2	053.002.076	APARELHO CELULAR, BATERIA 5000 MAH, MEMÓRIA 8GB/6 GB RAM, ARMAZENAMENTO 256 GB, CARREGAMENTO RÁPIDO, TELA FULL HD, IMPRESSÃO DIGITAL NA TELA, RESISTÊNCIA A ÁGUA IP 68	APARELHO CELULAR, BATERIA 5000 MAH, MEMÓRIA 8GB/6 GB RAM, ARMAZENAMENTO 256 GB, CARREGAMENTO RÁPIDO, TELA FULL HD, IMPRESSÃO DIGITAL NA TELA, RESISTÊNCIA A ÁGUA IP 68	UND.	3
3	053.002.111	APARELHO DE SMARTPHONE COM TELA SUPER RETINA XDR DE 6,1 POLEGADAS, COM PROCESSADOR A14 BIONIC, COM CÂMERA DUPLA DE 12 MP COM MODO NOTURNO	APARELHO DE SMARTPHONE COM TELA SUPER RETINA XDR DE 6,1 POLEGADAS, COM PROCESSADOR A14 BIONIC, COM CÂMERA DUPLA DE 12 MP COM MODO NOTURNO, DEEP FUSION, HDR INTELIGENTE 3, GRAVAÇÃO EM HDR 4K DOLBY VISION, TENDO CÂMERA FRONTAL TRUEDEPTH DE 12 MP COM MODO NOITE, GRAVAÇÃO EM HDR 4K, TECNOLOGIA 5G, 256 GB, COR PRETA, PODENDO SER IPHONE 12 OU MODELO SIMILAR.	UND	2
4	053.001.039	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS - TIPO SPLIT 12.000 BTU/H, INVERTER. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPRESSOR ROTAÇÃO VARIÁVEL, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA TIPO: PAREDE VOLTAGEM/TENSÃO: 220 V; FABRICAÇÃO: NACIONAL OU IMPORTADO, SELO PROCEL OU IMPORTADO REGISTRO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO.	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS - TIPO SPLIT 12.000 BTU/H, INVERTER. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPRESSOR ROTAÇÃO VARIÁVEL, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA TIPO: PAREDE VOLTAGEM/TENSÃO: 220 V; FABRICAÇÃO: NACIONAL OU IMPORTADO, SELO PROCEL OU IMPORTADO REGISTRO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO.	UND.	6
5	053.001.965	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS TIPO SPLIT 12.000 BTU/H, INVERTER. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPRESSOR ROTAÇÃO VARIÁVEL, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA TIPO: PAREDE VOLTAGEM/TENSÃO: 220 V; FABRICAÇÃO: NACIONAL OU IMPORTADO, SELO PROCEL OU IMPORTADO REGISTRO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO - COM INSTALAÇÃO.	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS TIPO SPLIT 12.000 BTU/H, INVERTER. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPRESSOR ROTAÇÃO VARIÁVEL, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA TIPO: PAREDE VOLTAGEM/TENSÃO: 220 V; FABRICAÇÃO: NACIONAL OU IMPORTADO, SELO PROCEL OU IMPORTADO REGISTRO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO - COM INSTALAÇÃO.	UND.	10
6	053.001.847	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS - COM CONTROLE, TIPO CICLO: QUENTE/FRIO; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS - COM CONTROLE, TIPO CICLO: QUENTE/FRIO; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO	UND.	34





GABINETE DO PREFEITO

		ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO SLEEP/ TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE; FILTRAGEM: FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO ANTI-FUNGO, FILTRO DE ÁCAROS E FILTRO PARA POEIRA; CARACTERISTICAS DE HIGIENE E SAÚDE: AUTO LIMPEZA; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SLEEP/TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE COM INSTALAÇÃO.	ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO SLEEP/ TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE; FILTRAGEM: FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO ANTI-FUNGO, FILTRO DE ÁCAROS E FILTRO PARA POEIRA; CARACTERISTICAS DE HIGIENE E SAÚDE: AUTO LIMPEZA; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SLEEP/TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE COM INSTALAÇÃO.		
7	053.001.846	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS - COM CONTROLE, TIPO CICLO: QUENTE/FRIO; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO SLEEP/ TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE; FILTRAGEM: FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO ANTI-FUNGO, FILTRO DE ÁCAROS E FILTRO PARA POEIRA; CARACTERISTICAS DE HIGIENE E SAÚDE: AUTO LIMPEZA; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SLEEP/TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE COM INSTALAÇÃO.	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS - COM CONTROLE, TIPO CICLO: QUENTE/FRIO; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO SLEEP/ TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE; FILTRAGEM: FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO ANTI-FUNGO, FILTRO DE ÁCAROS E FILTRO PARA POEIRA; CARACTERISTICAS DE HIGIENE E SAÚDE: AUTO LIMPEZA; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SLEEP/TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE COM INSTALAÇÃO.	UND.	19
8	053.001.845	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS - COM CONTROLE, TIPO CICLO: QUENTE/FRIO; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO SLEEP/ TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE; FILTRAGEM: FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO ANTI-FUNGO, FILTRO DE ÁCAROS E FILTRO PARA POEIRA; CARACTERISTICAS DE HIGIENE E SAÚDE: AUTO LIMPEZA; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SLEEP/TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE.	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS - COM CONTROLE, TIPO CICLO: QUENTE/FRIO; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO SLEEP/ TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE; FILTRAGEM: FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO ANTI-FUNGO, FILTRO DE ÁCAROS E FILTRO PARA POEIRA; CARACTERISTICAS DE HIGIENE E SAÚDE: AUTO LIMPEZA; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SLEEP/TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE.	UND.	5
9	053.001.968	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS - TIPO SPLIT 30.000 BTU/H, INVERTER. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPRESSOR DE ROTAÇÃO VARIÁVEL, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA TIPO: PAREDE OU PISO/TETO. VOLTAGEM/TENSÃO: 220 V; FABRICAÇÃO: NACIONAL OU IMPORTADO, SELO PROCEL OU REGISTRO DO INMETRO DE	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS - TIPO SPLIT 30.000 BTU/H, INVERTER. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPRESSOR DE ROTAÇÃO VARIÁVEL, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA TIPO: PAREDE OU PISO/TETO. VOLTAGEM/TENSÃO: 220 V; FABRICAÇÃO: NACIONAL OU IMPORTADO, SELO PROCEL OU REGISTRO DO INMETRO DE	UNID.	10





GABINETE DO PREFEITO

		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO. * OU SUPERIOR EM ATÉ 3.000 BTUS A DEPENDER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO - COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO. * OU SUPERIOR EM ATÉ 3.000 BTUS A DEPENDER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO - COM INSTALAÇÃO INCLUSA.		
10	053.002.105	AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS - COM CONTROLE, TIPO CICLO: QUENTE/FRIO; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO SLEEP/ TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE; FILTRAGEM: FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO ANTI-FUNGO, FILTRO DE ÁCAROS E FILTRO PARA POEIRA; CARACTERÍSTICAS DE HIGIENE E SAÚDE: AUTO LIMPEZA; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SLEEP/TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE COM INSTALAÇÃO.	AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS - COM CONTROLE, TIPO CICLO: QUENTE/FRIO; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO SLEEP/ TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE; FILTRAGEM: FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO ANTI-FUNGO, FILTRO DE ÁCAROS E FILTRO PARA POEIRA; CARACTERÍSTICAS DE HIGIENE E SAÚDE: AUTO LIMPEZA; CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SLEEP/TIMER, TURBO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E SERPENTINA DE COBRE COM INSTALAÇÃO.	UND.	2
11	053.001.382	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CAPACIDADE (BTU/H) 12.000 BTUS - VOLTAGEM 220V - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - CICLO QUENTE/FRIO - IDEAL ATÉ (M²) 16 M² 22.000 BTUS	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CAPACIDADE (BTU/H) 12.000 BTUS - VOLTAGEM 220V - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - CICLO QUENTE/FRIO - IDEAL ATÉ (M²) 16 M² 22.000 BTUS	UNID A	37
12	053.001.583	AR CONDICIONADO SPLIT- 18.000 BTU/H. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V. SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A". - GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). INSTALADO	AR CONDICIONADO SPLIT- 18.000 BTU/H. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V. SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A". - GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). INSTALADO	UNID.	6
13	053.001.586	AR CONDICIONADO SPLIT- 36.000 BTU/H. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V. SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A". - GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO	AR CONDICIONADO SPLIT- 36.000 BTU/H. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V. SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A". - GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO	UND.	9





GABINETE DO PREFEITO

		(EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR COM INSTALAÇÃO INCLUSA	(EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR COM INSTALAÇÃO INCLUSA		
14	053.001.580	AR CONDICIONADO SPLIT-12.000 BTU/H. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V. SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A". - GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). INSTALADO	AR CONDICIONADO SPLIT-12.000 BTU/H. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V. SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A". - GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO (EVAPORADORA/CONDENSADORA) E 3 ANOS (COMPRESSOR). INSTALADO	UND.	20
15	076.005.213	AR CONDICIONADO: SPLIT 18 BTUS.CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TB HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.00 BTU/H CICLO QUENTE/FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO CONTROLE REMOTO SEM FIO, TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 110 V. SELO P - TOMBAMENTOS Nº565, 566, 567.	AR CONDICIONADO: SPLIT 18 BTUS.CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TB HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.00 BTU/H CICLO QUENTE/FRIO, FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO CONTROLE REMOTO SEM FIO, TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 110 V. SELO P - TOMBAMENTOS Nº565, 566, 567.	UND.	1
16	053.001.468	AR CONDICIONADO: SPLIT QI12F/QE12F COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 12000 BTUS E PODE REFRIGERAR UM AMBIENTE DE ATÉ 20M². ELE TRAZ TRIPLA FILTRAGEM COM FILTROS DE NYLON, ULTRA FILTER E FILTRO DE COLMEIA, JUNTOS RETÊM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. E PARA UMA MAIOR ECONOMIA NAS CONTAS DE ENERGIA, ESTE AR CONDICIONADO CONTA COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, FUNÇÃO ECO QUE LEVA A UMA REDUÇÃO IMPORTANTE DO CONSUMO DE ENERGIA E FUNÇÃO INVERTER QUE CONTROLA O COMPRESSOR. ESTE MODELO TRAZ AINDA O GÁS REFRIGERANTE R410A	AR CONDICIONADO: SPLIT QI12F/QE12F COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 12000 BTUS E PODE REFRIGERAR UM AMBIENTE DE ATÉ 20M². ELE TRAZ TRIPLA FILTRAGEM COM FILTROS DE NYLON, ULTRA FILTER E FILTRO DE COLMEIA, JUNTOS RETÊM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. E PARA UMA MAIOR ECONOMIA NAS CONTAS DE ENERGIA, ESTE AR CONDICIONADO CONTA COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, FUNÇÃO ECO QUE LEVA A UMA REDUÇÃO IMPORTANTE DO CONSUMO DE ENERGIA E FUNÇÃO INVERTER QUE CONTROLA O COMPRESSOR. ESTE MODELO TRAZ AINDA O GÁS REFRIGERANTE R410A	UND.	14
17	053.002.090	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDIDAS: 1980 MM ALTURA POR 900 MM LARGURA E 400 MM PROFUNDIDADE NA COR CINZA E CHAVE COM TRÊS DIVISÓRIAS INTERNAS, COM MONTAGEM INCLUSA	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDIDAS: 1980 MM ALTURA POR 900 MM LARGURA E 400 MM PROFUNDIDADE NA COR CINZA E CHAVE COM TRÊS DIVISÓRIAS INTERNAS, COM MONTAGEM INCLUSA	UND	4
18	053.001.431	ARMARIO ALTO EM AÇO com duas portas medidas: 1980 mm altura por 900 mm largura e 400 mm profundidade na cor cinza e chave com três divisórias internas.	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDIDAS: 1980 MM ALTURA POR 900 MM LARGURA E 400 MM PROFUNDIDADE NA COR CINZA E	UND	5





GABINETE DO PREFEITO

			CHAVE COM TRÊS DIVISÓRIAS INTERNAS.		
19	053.002.009	ARMÁRIO ALTO EM MDP revestimento laminado Melaminico BP tampo: 40mm encabeçado, acabamento de borda fita de borda 1 mm, fundo 3mm, corpo 15mm acabamento de borda em fita 0,45mm. Na cor Preta nas laterais e na portas fontais na Teca, Montagem Inclusa	ARMÁRIO ALTO EM MDP REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BP TAMPO: 40MM ENCABEÇADO, ACABAMENTO DE BORDA FITA DE BORDA 1 MM, FUNDO 3MM, CORPO 15MM ACABAMENTO DE BORDA EM FITA 0,45MM. NA COR PRETA NAS LATERAIS E NA PORTAS FONTAIS NA TECA, MONTAGEM INCLUSA	UND	2
20	053.002.089	ARMÁRIO BALCÃO EM MDF COR TECA COM 2 PORTAS MEDINDO: ALTURA 82CM, LARGURA 90CM E PROFUNDIDADE 43CM, COM MONTAGEM INCLUSA.	ARMÁRIO BALCÃO EM MDF COR TECA COM 2 PORTAS MEDINDO: ALTURA 82CM, LARGURA 90CM E PROFUNDIDADE 43CM, COM MONTAGEM INCLUSA.	UND	2
21	053.001.115	ARMÁRIO BALCÃO EM MDF COR TECA COM 2 PORTAS MEDINDO: ALTURA 82CM, LARGURA 90CM E PROFUNDIDADE 43CM.	ARMÁRIO BALCÃO EM MDF COR TECA COM 2 PORTAS MEDINDO: ALTURA 82CM, LARGURA 90CM E PROFUNDIDADE 43CM.	UND.	4
22	053.001.044	ARMÁRIO DE AÇO - COM 04 PRATELEIRAS; MAÇANETA E FECHADURA; MATERIAL: PORTAS E PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (60MM) E CORPO EM CHAPA DE AÇO 26 (45MM); MEDIDAS: ALTURA 1.80CM A 2.10 CM X LARGURA 70 CM A 1.10 CM, COR: CINZA; CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 40KG.	ARMÁRIO DE AÇO - COM 04 PRATELEIRAS; MAÇANETA E FECHADURA; MATERIAL: PORTAS E PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (60MM) E CORPO EM CHAPA DE AÇO 26 (45MM); MEDIDAS: ALTURA 1.80CM A 2.10 CM X LARGURA 70 CM A 1.10 CM, COR: CINZA; CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 40KG.	UND	121
23	053.002.078	ARMÁRIO DE COZINHA COMPLETA EM AÇO COM BALCÃO 13 PORTAS 2 GAVETAS BRANCO	ARMÁRIO DE COZINHA COMPLETA EM AÇO COM BALCÃO 13 PORTAS 2 GAVETAS BRANCO	UND	1
24	053.001.785	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO - CONTENDO 3 GAVETAS 6 PORTAS SENDO 1 DELAS COM VIDRO, PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE ALIMENTOS UTENSÍLIOS-PRATELEIRAS EXTERNAS - CORPO E PORTAS EM CHAPA DE AÇO - TAMPO EM FÓRMICA - PUXADORES: EM ABS - ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV - DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO - FIXAÇÃO: BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS) - COM DIMENSÕES ENTRE OU IGUAIS (AXLXP): (1,90M X 1,10M X 0,45M) A (2,00M X 1,20M X 0,55M) - MONTAGEM INCLUSA - COR: BRANCA - CERTIFICAÇÃO DO INMETRO - GARANTIA DA FÁBRICA.	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO - CONTENDO 3 GAVETAS 6 PORTAS SENDO 1 DELAS COM VIDRO, PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE ALIMENTOS UTENSÍLIOS-PRATELEIRAS EXTERNAS - CORPO E PORTAS EM CHAPA DE AÇO - TAMPO EM FÓRMICA - PUXADORES: EM ABS - ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV - DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO - FIXAÇÃO: BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS) - COM DIMENSÕES ENTRE OU IGUAIS (AXLXP): (1,90M X 1,10M X 0,45M) A (2,00M X 1,20M X 0,55M) - MONTAGEM INCLUSA - COR: BRANCA - CERTIFICAÇÃO DO INMETRO - GARANTIA DA FÁBRICA.	UND	5
25	053.001.884	ARMÁRIO EM AÇO - COM 03 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS; MAÇANETA E FECHADURA; MATERIAL: PORTAS E PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (60MM).	ARMÁRIO EM AÇO - COM 03 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS; MAÇANETA E FECHADURA; MATERIAL: PORTAS E PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (60MM).	UNID.	1
26	053.001.910	ARMÁRIO EM AÇO - COM 12 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS PEQUENAS, COR CINZA - ARMÁRIO	ARMÁRIO EM AÇO - COM 12 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS PEQUENAS, COR CINZA - ARMÁRIO	UNID.	5





GABINETE DO PREFEITO

		PARA VESTIÁRIO ESTRUTURA CHAPAS #22 E #26. 12 PORTAS PEQUENAS COM 1 VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA. SISTEMA DE FECHAMENTO C/ TRAVA P/ CADEADO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG (BEM DISTRIBUÍDOS). DIMENSÕES: ALTURA: 1,96 M, LARGURA: 1,03 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, PESO: 80 KG. TRANCA: PITÃO P/ CADEADO, NÚMERO DE PORTAS: 12		
27	053.001.909	ARMÁRIO EM AÇO - COM 20 PORTAS - ROUPEIRO DE AÇO, 4 VÃOS, 20 PORTAS COM PITÃO PANDIN CINZA. MEDIDAS EXTERNAS DO ROUPEIRO: ALTURA: 193 CM. LARGURA: 138 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM. MEDIDAS INTERNAS DO VÃO: ALTURA: 34 CM. LARGURA: 28 CM. PROFUNDIDADE: 37,5 CM. COMPOSIÇÃO ESTRUTURA CHAPAS 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM) 20 PORTAS COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS, ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG (BEM DISTRIBUÍDOS). 20 CABIDES DE NYLON. 10 PÉS REGULÁVEIS EM PVC. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) NA COR CINZA.	UNID.	10
28	053.001.911	ARMÁRIO EM AÇO PROFESSOR COM 08 PORTAS ROUPEIRO DE AÇO C/ 08 PORTAS GRANDES - 1,93X1,38X0,40M - COR CINZA ,ALTURA (CM): 193, LARGURA (CM): 138, PROFUNDIDADE (CM): 40 REFERÊNCIA DO MODELO: GRP501/2; 03 CP501/2, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ROUPEIRO DE AÇO C/ 08 PORTAS GRANDES / KIT DE PORTAS GRANDES, TRANCA: PITÃO P/ CADEADO, NÚMERO DE PORTAS: 08 (MEDIDA DA PORTA: 0,30X0,85M), PESO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 80, MATERIAL DO CORPO: CHAPA #26/24 MATERIAL DAS PORTAS: CHAPA #26/24 COM TRANCA TRIPLA OUTROS RECURSOS / MAIS INFORMAÇÕES: SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. CABIDEIROS INTERNOS.	UNID.	10
29	053.001.404	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REGULÁVEIS - COM CHAVE. MATERIAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO; ANTIFERRUGEM E	UND	4





GABINETE DO PREFEITO

		PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 1.33 M (ALT.) X 0,46M (LARG.) X 0,49 M (PROF.). CAPACIDADE POR GAVETA: 13 KG. COR: CINZA	DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 1.33 M (ALT.) X 0,46M (LARG.) X 0,49 M (PROF.). CAPACIDADE POR GAVETA: 13 KG. COR: CINZA		
30	053.001.596	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS COR CINZA MEDINDO 1,30 CM ALTURA X 0,46 CM DE LARGURA C 0,56 CM PROFUNDIDADE.	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS COR CINZA MEDINDO 1,30 CM ALTURA X 0,46 CM DE LARGURA C 0,56 CM PROFUNDIDADE.	UNID.	20
31	053.001.476	ARQUIVO: EM AÇO, COM CHAVE, COM 4 GAVETAS.COM SUPORTE PARA PASTA SUSPensa MEDINDO 134CMX4CMX65CM	ARQUIVO: EM AÇO, COM CHAVE, COM 4 GAVETAS.COM SUPORTE PARA PASTA SUSPensa MEDINDO 134CMX4CMX65CM	UN	15
32	053.001.913	BATEDEIRA PLANETÁRIA SEMI INDUSTRIAL - CAPACIDADE: 5 LITROS BIVOLT, COR BRANCA, CORPO EM AÇO CARBONO, TAMPA EM POLIURETANO TERMOFORMADO, PÉS DE BORRACHA COM REGULAGEM, CONTROLE DE VELOCIDADE ELETRÔNICO COM 10 NÍVEIS DE VARIAÇÃO, POTÊNCIA: 1.000W, TENSÃO: BIVOLT, ACOMPANHA 3 BATEDORES: RAQUETE, ESPIRAL, GLOBO E ESCORREGADOR DE INGREDIENTES, MEDIDAS ALTURA: 45 CM, LARGURA: 22 CM, PROFUNDIDADE: 46 CM,PESO: 15KG	BATEDEIRA PLANETÁRIA SEMI INDUSTRIAL - CAPACIDADE: 5 LITROS BIVOLT, COR BRANCA, CORPO EM AÇO CARBONO, TAMPA EM POLIURETANO TERMOFORMADO, PÉS DE BORRACHA COM REGULAGEM, CONTROLE DE VELOCIDADE ELETRÔNICO COM 10 NÍVEIS DE VARIAÇÃO, POTÊNCIA: 1.000W, TENSÃO: BIVOLT, ACOMPANHA 3 BATEDORES: RAQUETE, ESPIRAL, GLOBO E ESCORREGADOR DE INGREDIENTES, MEDIDAS ALTURA: 45 CM, LARGURA: 22 CM, PROFUNDIDADE: 46 CM,PESO: 15KG	UNID.	20
33	053.001.985	BEBEDOURO ADULTO BEBEDOURO DE COLUNA PRESSÃO, MODELO INDUSTRIAL, 110/220V; FORMATO TRADICIONAL DE COLUNA NA COR INOX; DEVERÁ POSSUIR 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO, UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO OU SQUEEZE (RECIPIENTESS); MOTOR DE 120W - 60HZ; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH/MÊS): 4,6 (127V) / 4,4 (220V); TEMPERATURA MÍNIMA DE RESFRIAMENTO DE 10°C; VAZÃO MÍNIMA NOMINAL DE 40L; PRESSÃO DE TRABALHO DE 39 A 392 KPA; DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 103X35X33CM; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	BEBEDOURO ADULTO BEBEDOURO DE COLUNA PRESSÃO, MODELO INDUSTRIAL, 110/220V; FORMATO TRADICIONAL DE COLUNA NA COR INOX; DEVERÁ POSSUIR 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO, UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO OU SQUEEZE (RECIPIENTESS); MOTOR DE 120W - 60HZ; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH/MÊS): 4,6 (127V) / 4,4 (220V); TEMPERATURA MÍNIMA DE RESFRIAMENTO DE 10°C; VAZÃO MÍNIMA NOMINAL DE 40L; PRESSÃO DE TRABALHO DE 39 A 392 KPA; DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 103X35X33CM; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UND	7
34	053.001.452	BEBEDOURO DE MESA QUE COMPORTE GALÃO DE 10 A 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS, E POTENCIA DE 127V.	BEBEDOURO DE MESA QUE COMPORTE GALÃO DE 10 A 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS, E POTENCIA DE 127V.	UND	1
35	053.001.886	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES: MODELO: INDUSTRIAL; EM AÇO INOXIDAVEL; TERMOSTATO: COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; TENSÃO: 127 VOLTS; GAS REFRIGERANTE: R-134A;	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES: MODELO: INDUSTRIAL; EM AÇO INOXIDAVEL; TERMOSTATO: COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; TENSÃO: 127 VOLTS; GAS REFRIGERANTE: R-134A; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 100 LITROS.	UNID.	20





GABINETE DO PREFEITO

		CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 100 LITROS.			
36	053.001.046	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES: MODELO: INDUSTRIAL; EM AÇO INOXIDÁVEL; TERMOSTATO: COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; TENSÃO: 127 VOLTS; GÁS REFRIGERANTE: R-134A; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 50 LITROS; COM 02 (DUAS) TORNEIRAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES: MODELO: INDUSTRIAL; EM AÇO INOXIDÁVEL; TERMOSTATO: COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; TENSÃO: 127 VOLTS; GÁS REFRIGERANTE: R-134A; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 50 LITROS; COM 02 (DUAS) TORNEIRAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	UND	12
37	053.001.480	BEBEDOURO: MODELO DE COLUNA, PARA GALÃO DE 20LT, EGC35B BRANCO - 110V POSSUI ALTO DESEMPENHO DE ÁGUA GELADA, ALÉM DE TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C	BEBEDOURO: MODELO DE COLUNA, PARA GALÃO DE 20LT, EGC35B BRANCO - 110V POSSUI ALTO DESEMPENHO DE ÁGUA GELADA, ALÉM DE TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA: 5°C A 15°C	UND	26
38	053.001.258	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA - ASSENTO E ENCOSTO EM CORINO; BRAÇOS, BASE E RODÍZIOS EM NYLON; ALTURA MÍNIMA: 93 CM; ALTURA MÁXIMA: 102 CM; LARGURA: 59 CM; PROFUNDIDADE: 62 CM; ASSENTO INTERNO LARGURA: 45 CM; PROFUNDIDADE: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 44-53,5 CM; ASSENTO EM MADEIRA DE MDF, ESPUMA ANATÔMICA, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO; ASSENTO GIRATÓRIO, PISTÃO A GÁS; GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA - ASSENTO E ENCOSTO EM CORINO; BRAÇOS, BASE E RODÍZIOS EM NYLON; ALTURA MÍNIMA: 93 CM; ALTURA MÁXIMA: 102 CM; LARGURA: 59 CM; PROFUNDIDADE: 62 CM; ASSENTO INTERNO LARGURA: 45 CM; PROFUNDIDADE: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 44-53,5 CM; ASSENTO EM MADEIRA DE MDF, ESPUMA ANATÔMICA, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO; ASSENTO GIRATÓRIO, PISTÃO A GÁS; GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS	UND	44
39	053.001.594	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, TECIDO AZUL-ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA-ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA, MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO A GÁS-MEDIDAS DE ASSENTO: 49 CM LARG X 48 CM PROFUND. X 70 DE ESPESSURA, ALTURA DO CHÃO MÍN. 42 CM - MÁX. 54 CM, ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO MÍN. 66 CM - MÁX. 78 CM, DIMENSÕES APROX. DO PROD. MONTADO: 60 CM LARG. X 60 CM PROFUND. DIMENSÕES DA EMBAL. 65 CM LARG. X 33 PROFUND. X 65 ALTURA, PESO RECOMENDADO 120 KG.	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS, TECIDO AZUL-ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA-ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE EM AÇO COM CAPA PROTETORA, MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO A GÁS-MEDIDAS DE ASSENTO: 49 CM LARG X 48 CM PROFUND. X 70 DE ESPESSURA, ALTURA DO CHÃO MÍN. 42 CM - MÁX. 54 CM, ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO MÍN. 66 CM - MÁX. 78 CM, DIMENSÕES APROX. DO PROD. MONTADO: 60 CM LARG. X 60 CM PROFUND. DIMENSÕES DA EMBAL. 65 CM LARG. X 33 PROFUND. X 65 ALTURA, PESO RECOMENDADO 120 KG.	UNID.	30
40	053.001.548	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE MOLA ENSACADA COURO PU PRETA.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE MOLA ENSACADA COURO PU PRETA.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	UND	1





GABINETE DO PREFEITO

		ASSENTO COMPOSTO POR MOLAS ENSACADAS, PILLOW TOP COM ESPUMA LAMINADA, ENCOSTO ESPALDAR ALTO, ACABAMENTO REFINADO COSTURA CARAMELO, BRAÇOS CROMADOS COM APOIO REVESTIDO, BASE DE AÇO CROMADA, RODÍZIOS RÍGIDOS CONFECCIONADO E PP, FUNÇÃO DE AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL E AJUSTE DE PRESSÃO PARA MAIOR CONFORTO NO USO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO 140KG.	ASSENTO COMPOSTO POR MOLAS ENSACADAS, PILLOW TOP COM ESPUMA LAMINADA, ENCOSTO ESPALDAR ALTO, ACABAMENTO REFINADO COSTURA CARAMELO, BRAÇOS CROMADOS COM APOIO REVESTIDO, BASE DE AÇO CROMADA, RODÍZIOS RÍGIDOS CONFECCIONADO E PP, FUNÇÃO DE AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL E AJUSTE DE PRESSÃO PARA MAIOR CONFORTO NO USO. PESO MÁXIMO RECOMENDADO 140KG.		
41	053.001.834	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COR PRETA ESPECIFICAÇÃO- MODELO CADEIRA FIXA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS: CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 CHAPA 18, ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COR PRETA ESPECIFICAÇÃO- MODELO CADEIRA FIXA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS: CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 CHAPA 18, ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	UND	108
42	053.001.232	CADEIRA GIRATÓRIA - REGULAR ALTURA COR AZUL, MATÉRIA-PRIMA: METAL; ESTRUTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ PRETO, A ESTRUTURA RECEBE PROTEÇÃO EM POLÍMERO INFETADO PRETO (INJETADO); ENCOSTO: FIXO; PISTÃO A GÁS: SIM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: MÍNIMA: 41 CM. MÁXIMA: 54 CM; CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA ATÉ 120 KG COM ASSENTO ESTOFADO.	CADEIRA GIRATÓRIA - REGULAR ALTURA COR AZUL, MATÉRIA-PRIMA: METAL; ESTRUTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ PRETO, A ESTRUTURA RECEBE PROTEÇÃO EM POLÍMERO INFETADO PRETO (INJETADO); ENCOSTO: FIXO; PISTÃO A GÁS: SIM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO:MÍNIMA: 41 CM. MÁXIMA: 54 CM; CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA ATÉ 120 KG COM ASSENTO ESTOFADO.	UND	20
43	053.001.436	CADEIRA GIRATÓRIA Encosto e assento em tela regulagem de altura a gás braços de apoio fixos acabamento do pistão cromado rodas em plástico Dimensões: Largura: 46 cm Altura: 97 cm Profundidade: 46 cm	CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO E ASSENTO EM TELA REGULAGEM DE ALTURA A GÁS BRAÇOS DE APOIO FIXOS ACABAMENTO DO PISTÃO CROMADO RODAS EM PLÁSTICO DIMENSÕES: LARGURA: 46 CM ALTURA: 97 CM PROFUNDIDADE: 46 CM	UND	10
44	053.002.093	CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA - 3 LUGARES - CINZA CLARA	CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA - 3 LUGARES A/E CINZA LARA - ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. - ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30, MEDIDAS	UND	20





GABINETE DO PREFEITO

			ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE, MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM, ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 144 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 144 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 66 ALTURA, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 15 KG, PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR		
45	053.001.254	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA BASE CROMADA - FUNÇÃO RELAX E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BRAÇOS DE APOIO E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. COM BASE GIRATÓRIA EM AÇO CROMADO COM CINCO RODÍZIOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BRAÇOS: FERRO, POLIPROPILENO (PP), POLIURETANO; REVESTIMENTO EM POLIURETANO; ENCOSTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), POLIURETANO E MADEIRA; APOIO PARA A CABEÇA; COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS; RODÍZIOS EM NÁILON (POLIAMIDA); BASE CROMADA; ENCOSTO RECLINÁVEL; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 63 CM; ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 71,5 CM; ASSENTO COM PARTE SUPERIOR DE 2CM DE ESPUMA INJETADA, E PARTE INFERIOR COM ESPUMA LAMINADA; ENCOSTO COM PARTE SUPERIOR DE 2CM DE ESPUMA INJETADA E PARTE INFERIOR EM ESPUMA LAMINADA.	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA BASE CROMADA - FUNÇÃO RELAX E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BRAÇOS DE APOIO E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. COM BASE GIRATÓRIA EM AÇO CROMADO COM CINCO RODÍZIOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPOSIÇÃO BRAÇOS: FERRO, POLIPROPILENO (PP), POLIURETANO; REVESTIMENTO EM POLIURETANO; ENCOSTO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), POLIURETANO E MADEIRA; APOIO PARA A CABEÇA; COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS; RODÍZIOS EM NÁILON (POLIAMIDA); BASE CROMADA; ENCOSTO RECLINÁVEL; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 63 CM; ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 71,5 CM; ASSENTO COM PARTE SUPERIOR DE 2CM DE ESPUMA INJETADA, E PARTE INFERIOR COM ESPUMA LAMINADA; ENCOSTO COM PARTE SUPERIOR DE 2CM DE ESPUMA INJETADA E PARTE INFERIOR EM ESPUMA LAMINADA.	UND	6
46	053.001.832	CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO AZUL PARA ESCRITÓRIO. CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO, MODELO COMPACTO E SUPER CONFORTAVEL, POSSUI ESPUMA INJETADA 34 MM DE ALTA QUALIDADE COM ENCOSTO ANATOMICO, CONFORTO COM SEGURANÇA E QUALIDADE. ALTURA: 85 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM LARGURA ASSENTO: 43 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 39 CM PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP 80 CM X 59 CM X 57 CM	CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO AZUL PARA ESCRITÓRIO. CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO, MODELO COMPACTO E SUPER CONFORTAVEL, POSSUI ESPUMA INJETADA 34 MM DE ALTA QUALIDADE COM ENCOSTO ANATOMICO, CONFORTO COM SEGURANÇA E QUALIDADE. ALTURA: 85 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM LARGURA ASSENTO: 43 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 39 CM PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP 80 CM X 59 CM X 57 CM	UND	62





GABINETE DO PREFEITO

47	053.002.011	CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA. base fixa em formato de "y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro pu; assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro pu na cor preta; braço em aço cromado com formato anatômico; dimensões: 173cmx62cmx74cm; encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; altura do assento ao chão: 35cm; espessura do assento/encosto: 1.2mm; espessura dos braços/pernas: 1.2mm; espessura da base da longarina: 1.8mm. peso máximo recomendado: 150kg por assento. cor do estofamento na cor preta.	CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA. BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU NA COR PRETA; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO. COR DO ESTOFAMENTO NA COR PRETA.	UND	25
48	053.001.907	CADEIRAS BOTONÊ BASE GIRATÓRIA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO REVESTIDA POR MATERIAL SINTÉTICO, ALTURA DO ASSENTO AJUSTÁVEL ENTRE 38,00 (CM) A 48,00 (CM). MODELO: BOTONÊ, COR AZUL TURQUESA. ALTURA 85 (CM) LARGURA: 44 (CM) PROFUNDIDADE: 38 (CM) ALTURA DO ENCOSTO: 41,00 (CM) MATERIAL DA ESTRUTURA: METAL CROMADO MATERIAL DO ASSENTO: POLIPROPILENO REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO BASE: GIRATÓRIA QUANTIDADE DE RODINHAS: 05 PESO APROXIMADO: 5,00 (KG) RESISTÊNCIA ACONSELHÁVEL ATÉ 120 KG	CADEIRAS BOTONÊ BASE GIRATÓRIA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO REVESTIDA POR MATERIAL SINTÉTICO, ALTURA DO ASSENTO AJUSTÁVEL ENTRE 38,00 (CM) A 48,00 (CM). MODELO: BOTONÊ, COR AZUL TURQUESA. ALTURA 85 (CM) LARGURA: 44 (CM) PROFUNDIDADE: 38 (CM) ALTURA DO ENCOSTO: 41,00 (CM) MATERIAL DA ESTRUTURA: METAL CROMADO MATERIAL DO ASSENTO: POLIPROPILENO REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO BASE: GIRATÓRIA QUANTIDADE DE RODINHAS: 05 PESO APROXIMADO: 5,00 (KG) RESISTÊNCIA ACONSELHÁVEL ATÉ 120 KG	UNID.	150
49	099.004.476	CADEIRINHA DE BEBÊ PARA CARRO 0-36 KG	CADEIRINHA DE BEBÊ PARA CARRO 0-36 KG	UND	1
50	053.002.106	CAFETEIRA EXPRESSO AUTOMÁTICA, GRÃOS MOÍDOS NA HORA, COM VAPORIZADOR CLÁSSICO, 12 NÍVEIS DE MOAGEM, MOINHOS 100% DE CERÂMICA, 15 BARS DE PRESSÃO.	CAFETEIRA EXPRESSO AUTOMÁTICA, GRÃOS MOÍDOS NA HORA, COM VAPORIZADOR CLÁSSICO. SÃO 12 NÍVEIS DE MOAGEM, MOINHOS 100% DE CERÂMICA PARA MÁXIMA DURABILIDADE E PRECISÃO. 15 BARS DE PRESSÃO E SEU CAFÉ FRESCO COM O MÁXIMO DE AROMA POR MUITO MAIS TEMPO. 2 VARIEDADES DE CAFÉ, ESPRESSO E AMERICANO EM APENAS UM TOQUE, ALÉM DA OPÇÃO DE VAPORIZADOR DE LEITE. PAINEL TOUCH E INTUITIVO, COM O DISPLAY MY COFFEE CHOICE PARA PREPARAR AS BEBIDAS DA MANEIRA EM QUE	UND	1





GABINETE DO PREFEITO

			PREFERIR. 3 AJUSTES PARA A INTENSIDADE DO AROMA (SUAVE, MÉDIA E FORTE) E 3 AJUSTES PARA QUANTIDADE DE BEBIDA (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE). COMPATÍVEL TAMBÉM PARA PREPARAR CAFÉS A PARTIR DO PÓ PREVIAMENTE MOÍDO SABOR, FRESCOR E PRECISÃO AO TOQUE DE 1 BOTÃO.		
51	053.001.486	Caixa de Som com Bateria Entrada USB Microfone Violão Guitarra - Entradas de energia: 100-240V CA; Terminais de entrada: Porta USB, entrada auxiliar de 3,5 mm para microfone/guitarra/violão com controle de volume; Resposta de frequência: 45Hz-18kHz; Transdutores: 2 woofers de 5,25", 2 tweeters de 2,25"; Tipo da bateria: Íon de lítio de 2.500 mAh e 14,4V; Tempo de reprodução da bateria: 12 horas*	CAIXA DE SOM COM BATERIA ENTRADA USB MICROFONE VIOLÃO GUITARRA - ENTRADAS DE ENERGIA: 100-240V CA; TERMINAIS DE ENTRADA: PORTA USB, ENTRADA AUXILIAR DE 3,5 MM PARA MICROFONE/GUITARRA/VIOLÃO COM CONTROLE DE VOLUME; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 45HZ-18KHZ; TRANSDUTORES: 2 WOOFERS DE 5,25", 2 TWEETERS DE 2,25"; TIPO DA BATERIA: ÍON DE LÍTIO DE 2.500 MAH E 14,4V; TEMPO DE REPRODUÇÃO DA BATERIA: 12 HORAS*	UND	6
52	024.002.028	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UND	1
53	053.001.624	CELULAR 128GB 4GB RAM - PRETO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 10, CÂMERA QUÁDRUPLO: 48 MP, F/1.8, 26MM (WIDE), 1/2.0", 0.8µM, PDAF + 8 MP, F/2.2, 118° (ULTRAWIDE), 1/4.0", 1.12µM + 2 MP, F/2.4, (MACRO) + 2 MP, F/2.4, (SENSOR DE PROFUNDIDADE), DISPLAY: 6.53" E RESOLUÇÃO: 1080 X 2340PX GORILLA GLASS 5	CELULAR 128GB 4GB RAM - PRETO SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 10, CÂMERA QUÁDRUPLO: 48 MP, F/1.8, 26MM (WIDE), 1/2.0", 0.8µM, PDAF + 8 MP, F/2.2, 118° (ULTRAWIDE), 1/4.0", 1.12µM + 2 MP, F/2.4, (MACRO) + 2 MP, F/2.4, (SENSOR DE PROFUNDIDADE), DISPLAY: 6.53" E RESOLUÇÃO: 1080 X 2340PX GORILLA GLASS 5	UND	9
54	053.001.557	COMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I7 10700 GERAÇÃO: 10ª FREQUÊNCIA: 2.9 GHz até 4.8 GHz, PLACA MÃE CHIPSET: INTEL H410 REDE: LAN RJ45 GIGABIT SOM: HD 7.1 CANAIS COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE SOM, SAÍDA DE SOM E ENTRADA PARA MICROFONE EXPANSÃO: SLOT PCI-E X1 PARA INSTAÇÃO DE HARDWARES DIVERSOS CONEXÃO HDMI: SAÍDA DE VÍDEO VGA: SAÍDA DE VÍDEO PS2: SAÍDA PARA INSTALAÇÃO DE MOUSE OU TECLADOUSB: 4XUSB GABINETE: TIPO: 3 BAIAS CONEXÕES: 2X USB E 2X ÁUDIO FONTE: TIPO: ATX VOLTAGEM: BIVOLT PLACA DE VÍDEO PLACA DE VÍDEO: INTEL UHD 630, TIPO: INTEGRADA FREQUÊNCIA: 1.10GHZ SUPORTE A 4K: SIM* DIRECTX: 12, OPENGL: 4.5 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4096X2304* ARMAZENAMENTO: HD	COMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I7 10700 GERAÇÃO: 10ª FREQUÊNCIA: 2.9 GHz até 4.8 GHz, PLACA MÃE CHIPSET: INTEL H410 REDE: LAN RJ45 GIGABIT SOM: HD 7.1 CANAIS COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE SOM, SAÍDA DE SOM E ENTRADA PARA MICROFONE EXPANSÃO: SLOT PCI-E X1 PARA INSTAÇÃO DE HARDWARES DIVERSOS CONEXÃO HDMI: SAÍDA DE VÍDEO VGA: SAÍDA DE VÍDEO PS2: SAÍDA PARA INSTALAÇÃO DE MOUSE OU TECLADOUSB: 4XUSB GABINETE: TIPO: 3 BAIAS CONEXÕES: 2X USB E 2X ÁUDIO FONTE: TIPO: ATX VOLTAGEM: BIVOLT PLACA DE VÍDEO PLACA DE VÍDEO: INTEL UHD 630, TIPO: INTEGRADA FREQUÊNCIA: 1.10GHZ SUPORTE A 4K: SIM* DIRECTX: 12, OPENGL: 4.5 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4096X2304* ARMAZENAMENTO: HD	UND	7





GABINETE DO PREFEITO

		CAPACIDADE: 1TB, MEMORIA DDR 4: 8 GB, KIT MULTIMÍDIA (MOUSE E TECLADO USB). MONITOR 23 POLEGADAS, FREQUÊNCIA DE REFRESCAMENTO: 60 HZ TIPO DE TELA: LED TIPO DE RESOLUÇÃO: FULL HD RESOLUÇÃO DA TELA: 1920 PX X 1080 PX CONEXÕES DO MONITOR: D-SUB, HDMI, JACK 3.5 MM TIPO DE PAINEL: TN TECNOLOGIAS DA TELA: ADAPTIVE SYNC;FREESYNC QUANTIDADE DE CORES			
55	053.002.098	COMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I7 10700K	COMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I7 10700K GERAÇÃO: 10ª FREQUÊNCIA: 3.8GHZ NÚCLEOS: 8, THREADS: 16, PLACA MÃE CHIPSET: INTEL H510M REDE: LAN RJ45 GIGABIT SOM: CANAIS COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE SOM, SAÍDA DE SOM E ENTRADA PARA MICROFONE EXPANSÃO: SLOT PCI-E X16 PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE VÍDEO, SLOT PCI-E X1 PARA INSTAÇÃO DE HARDWARES DIVERSOS CONEXÃO HDMI: SAÍDA DE VÍDEO VGA: SAÍDA DE VÍDEO PS2: SAÍDA PARA INSTALAÇÃO DE MOUSE OU TECLADO USB: 4XUSB GABINETE TIPO 3 BAIAS, CONEXÕES 2X USB E 2X ÁUDIO FONTE TIPO ATX COM PFC ATIVO,(VOLTAGEM - BIVOLT), PLACA DE VÍDEO: INTEL UHD 630, TIPO: INTEGRADA FREQUÊNCIA: 1.10GHZ, SIM DIRECTX 12, OPENGL: 4.5 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4096X2304 ARMAZENAMENTO: SSD NVME CAPACIDADE-1TB, MEMORIA DDR 4: 16 GB 3200MHZ, KIT MULTIMÍDIA (MOUSE, TECLADO, CAIXAS DE SOM E WEBCAM COM RESOLUÇÃO FULL HD USB). MONITOR 24 POLEGADAS, FREQUÊNCIA DE REFRESCAMENTO: 60 HZ TIPO DE TELA: LCD IPS, TIPO DE RESOLUÇÃO: FULL HD RESOLUÇÃO DA TELA: 1920 PX X 1080 PX CONEXÕES DO MONITOR: D-SUB, HDMI, JACK 3.5 MM TIPO DE PAINEL: TECNOLOGIADA TELA IPS,ADAPTIVE SYNC; FREESYNC, QUANTIDADE DE CORES DA TELA: 16.7 MILHÕES RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9 CONTRASTE: 1000:1 BRILHO: 200 CD/M² TEMPO DE RESPOSTA GTG: 1 MS COM MONTAGEM VESA: SIM É RECLINÁVEL: SIM É ANTIREFLEXO: SIM ALTURA COM SUPORTE: 181.9 MM COMPRIMENTO COM SUPORTE: 366.5 MM LARGURA COM SUPORTE: 463.8 MM PESO COM SUPORTE: 2.3 KG ALTURA SEM SUPORTE: 38.4 MM COMPRIMENTO SEM SUPORTE:	UND	70





GABINETE DO PREFEITO

			276.4 MM LARGURA SEM SUPORTE: 463.8 MM.		
56	053.002.113	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 POSSUI 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, COM UMA FREQUÊNCIA BASE DE 2.1GHZ	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 POSSUI 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, COM UMA FREQUÊNCIA BASE DE 2.1GHZ E TURBO BOOST DE ATÉ 4.9GHZ. ELE POSSUI UM CACHE DE 25MB E GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL UHD GRAPHICS 770. O SOQUETE É LGA 1700 E SUPORTA MEMÓRIA DDR4. A PLACA MÃE SUPORTA PROCESSADORES DE 12ª GERAÇÃO DA INTEL, COM SOQUETE LGA 1700, E OFERECE SUPORTE A TECNOLOGIAS COMO INTEL TURBO BOOST 2.0 E INTEL TURBO BOOST MAX 3.0. ELA TEM CAPACIDADE PARA ATÉ 64GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/ 2133, POSSUI GRÁFICOS INTEGRADOS, VÁRIAS PORTAS USB, SLOTS DE EXPANSÃO PCIE, SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO M.2 E SATA, ENTRE OUTROS RECURSOS. O FORMATO É MATX E VEM COM UMA GARANTIA DE 12 MESES. SSD 1 TB - FORMATO 2.5" - INTERFACE SATA REV. 3.0 (6GB/S) - COMPATIBILIDADE COM VERSÕES ANTERIORES PARA SATA REV. 2.0 (3GB/S)- CAPACIDADE: 960GB - CONTROLADOR 2CH (O MODELO DO CONTROLADOR PODE VARIAR) - NAND TLC - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40°C A 85°C - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C A 70°C - DIMENSÕES 100 MM X 69,9 MM X 7 MM - VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO 2,17G PICO (7 - 800 HZ)- VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO 20G PICO (10 - 2000 HZ) - EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL 1 MILHÃO DE HORAS MTBF - DESEMPENHO DE REFERÊNCIA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS (ATTO):- 960GB — ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO, CONSUMO DE ENERGIA:- 0,195W INATIVO / 0,279W MÉDIA / 0,642W (MAX) LEITURA / 1,535W (MAX) GRAVAÇÃO. MEMÓRIA 16 GB FORMATO DIMM DE 288 PINOS E TECNOLOGIA DDR4, FREQUÊNCIA DE 3200MHZ E VOLTAGEM DE 1.35V 1RX8. TEMPO DE LATÊNCIA: CL16-20- 20 - COMPATIBILIDADE: DESKTOP / GAMERS - DIMENSÕES: 133.35 X 34 X 7.2 M. - CL (DDI): 16 CICLOS. - TEMPO DE CICLO DE LINHA (TRCMIN): 45,75NS (MIN). - TEMPO DE COMANDO	UND	6





GABINETE DO PREFEITO

			DE REFRESH (TRFCMIN): 350NS (MIN). - TEMPO DE LINHA ATIVA (TRASMIN): 29,25NS (MIN). - CLASSIFICAÇÃO UL: 94V-0 - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A +85°C- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -55°C A +100°C. FONTE - AC INPUT: 100-240V - ENTRADA ATUAL: 10A-5ª - FREQUÊNCIA: 47~63HZ - POTÊNCIA REAL: 650W - 1 CABO ATX (24-PINOS) - 1 CABO EPS/ATX 12V (8 PINOS)(4+4) - 1 CABO PCI-E (8PINOS)(6+2) - 2 CABOS SATA (SATA 3)- 1 SATA-PATA-PATA-FDD. PFC ATIVO. MONITOR 24 FULL HD, 144HZ, 1MS, IPS, HDMI E DISPLAYPORT, 99% SRGB, HDR, PROFUNDIDADE DE CORES (Nº DE CORES): 16,7M - DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 0,2745 X 0,2745 MM - TRATAMENTO DE TELA: ANTIRREFLEXIVO. - HDMI: SIM (X1) (V2.0) - DISPLAYPORT: SIM (V1.4)HDMI. KIT MULTIMIDIA TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM 10 WATTS		
57	053.001.389	COMPUTADOR COMPLETO COM CONFIGURAÇÕES MÍNIMA. MONITOR LCD WIDESCREEN DE 22 POLEGADAS COM (6) PORTAS USB 2.0, PORTA DE SÉRIE, MOUSE PS/2 E PORTAS DE TECLADO, INTERFACE DE REDE RJ-45, DISPLAYPORT V1.1A E INTERFACES DE VÍDEO VGA E TOMADAS DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁUDIO DE 3,5 MM. POSSUI O CHIPSET INTEL Q67 EXPRESS. PROCESSADOR: INTEL CORE I7- 3.60 GHZ (3,40 GHZ, CACHE L3 DE 8MB, 4 CORES; CHIPSET: INTEL Q67 EXPRESS; MEMÓRIA PADRÃO: SDRAM DDR3 DE 8 GB E 1333 MHZ; ARMAZENAMENTO: SATA (7200 RPM 1 TB; PORTAS: 10 USB 2.0 " 1 SERIAL (OPCIONAL) " 1 PARALELA (OPCIONAL) " 1 ESATA (OPCIONAL) " 1 DISPLAYPORT " 1 VÍDEO VGA " 1 TECLADO PS/2 " 1 MOUSE PS/2 " 1 RJ-45 " 1 MICROFONE/FONE DE OUVIDO " 1 ENTRADA DE LINHA DE ÁUDIO " 1 SAÍDA DE LINHA DE ÁUDIO; SLOTS:1 PCI DE PERFIL BAIXO " 1 PCIE X1 DE PERFIL BAIXO " 2 PCIE X16 DE PERFIL BAIXO SAÍDA DVI DISPONÍVEL VIA ADAPTADOR OPCIONAL DISPLAYPORT PARA DVI; ÁUDIO: CODEC DE ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO REALTEK ALC261 (TODAS AS PORTAS SÃO ESTÉREO	COMPUTADOR COMPLETO COM CONFIGURAÇÕES MÍNIMA. MONITOR LCD WIDESCREEN DE 22 POLEGADAS COM (6) PORTAS USB 2.0, PORTA DE SÉRIE, MOUSE PS/2 E PORTAS DE TECLADO, INTERFACE DE REDE RJ-45, DISPLAYPORT V1.1A E INTERFACES DE VÍDEO VGA E TOMADAS DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁUDIO DE 3,5 MM. POSSUI O CHIPSET INTEL Q67 EXPRESS. PROCESSADOR: INTEL CORE I7- 3.60 GHZ (3,40 GHZ, CACHE L3 DE 8MB, 4 CORES; CHIPSET: INTEL Q67 EXPRESS; MEMÓRIA PADRÃO: SDRAM DDR3 DE 8 GB E 1333 MHZ; ARMAZENAMENTO: SATA (7200 RPM 1 TB; PORTAS: 10 USB 2.0 " 1 SERIAL (OPCIONAL) " 1 PARALELA (OPCIONAL) " 1 ESATA (OPCIONAL) " 1 DISPLAYPORT " 1 VÍDEO VGA " 1 TECLADO PS/2 " 1 MOUSE PS/2 " 1 RJ-45 " 1 MICROFONE/FONE DE OUVIDO " 1 ENTRADA DE LINHA DE ÁUDIO " 1 SAÍDA DE LINHA DE ÁUDIO; SLOTS:1 PCI DE PERFIL BAIXO " 1 PCIE X1 DE PERFIL BAIXO " 2 PCIE X16 DE PERFIL BAIXO SAÍDA DVI DISPONÍVEL VIA ADAPTADOR OPCIONAL DISPLAYPORT PARA DVI; ÁUDIO: CODEC DE ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO REALTEK ALC261 (TODAS AS PORTAS SÃO ESTÉREO	UNID A	23





GABINETE DO PREFEITO

58	053.001.042	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE	UND	6
59	053.001.821	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 QUANTIDADE DE NÚCLEOS 4, 2.4 GHz OU SUPERIOR; 1 (UM) SSD DE 480 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 4.2 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.666 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 QUANTIDADE DE NÚCLEOS 4, 2.4 GHz OU SUPERIOR; 1 (UM) SSD DE 480 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 4.2 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.666 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE	UNID.	1



GABINETE DO PREFEITO

		DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; F	TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; F		
60	053.002.104	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NOTEBOOK 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ), PLACA DE VÍDEO INTEL® IRIS® XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA, TELA FULL HD DE 15.6" (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, MEMÓRIA 16GB DDR4 (2X8GB) 2666MT/S; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM), ARMAZENAMENTO SSD DE 512GB PCIE NVME M.2, TECLADO NUMÉRICO PADRÃO EM PORTUGUÊS, WIRELESS 802.11AC 1X1 WI-FI, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH®, BATERIA DE 3 CÉLULAS E 41WH (INTEGRADA). O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	34
61	053.002.094	CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL - TAMANHO 6 ADULTO COR AZUL	CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL. - TAMANHO 6 ADULTO - COR AZUL MOBILIÁRIO ESCOLAR COMPOSTO POR DOIS ELEMENTOS INDEPENDENTES - (1) MESA E (1) CADEIRA. MESA COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR INJETADO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, SEM QUALQUER TIPO DE NERVURA PARA EVITAR RECHUPE NA ÁREA DE TRABALHO, SENDO MICRO TEXTURIZADA CONTENTO UM REBAIXO DE 0,6MM DELINEANDO A ÁREA DO USUÁRIO, COM BORDAS POLIDAS E BRILHANTES. TAMPO MEDINDO 605MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE, BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO 23MM, BORDA FRONTAL E LATERAL 43MM. COM 2 ORIFÍCIOS DE CADA LADO ONDE PASSAM OS TUBOS QUE DÃO SUSTENTAÇÃO AO TAMPO E FIXAÇÃO DO TAMPO E O PORTA LIVRO. PORTA-	UND	300





GABINETE DO PREFEITO

			LÁPIS EM TODA PARTE FRONTAL DO TAMPO, PODENDO ACOMODAR 9 LÁPIS, MEDINDO NO MÍNIMO 30MM DE LARGURA, 490MM DE COMPRIMENTO E 15MM DE PROFUNDIDADE, INTERLIGADO AO PORTA COPO. PORTA COPO/GARRAFA MEDINDO 80MM DE COMPRIMENTO, 80MM DE LARGURA E 40MM DE PROFUNDIDADE. PORTA LIVROS FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS, COM ORIFÍCIO DE VENTILAÇÃO, COM CAPACIDADE DE 14 LITROS, INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, UNIFICADO E FIXADO AO TAMPO FORMANDO UM ELEMENTO ÚNICO. ALTURA TAMPO AO CHÃO 760MM. ESTRUTURA DA MESA, REQUADRO QUE DÁ SUSTENTAÇÃO AO TAMPO FORMADO POR TRÊS TUBOS 20X20MM SENDO UM RETO CENTRALIZADO E DOIS DOBRADOS DE FORMA ORGÂNICA FAZENDO A LIGAÇÃO COM OS PÉS DA MESA TRANSCENDENDO AS BORDAS LATERAIS DO TAMPO. PÉS EM FORMATO DE “U” PERMITINDO O PERFEITO EMPILHAMENTO DA MESA. PONTEIRAS, PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, MEDINDO 20MM X 20MM. ESTRUTURA TRATADA POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADA POR TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA. CADEIRA 4 PÉS PERMITINDO O EMPILHAMENTO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS, EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO MEDINDO 400MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, FIXADO POR PARAFUSOS. ALTURA ASSENTO AO CHÃO 460MM. ENCOSTO MEDINDO 400MM DE LARGURA X 300MM DE EXTENSÃO VERTICAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 4,5MM E COM ALÇA PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, COM MARCA INJETADA. TUBO DE AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 16MM X 30MM, ENCAIXANDO A BASE DO ASSENTO AO ENCOSTO, COLOCADO POR DENTRO DA BASE DO ENCOSTO, NÃO FICANDO O TUBO EXPOSTO.	
--	--	--	---	--





GABINETE DO PREFEITO

			ESTRUTURA DOS PÉS EM TUBO AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 20MM X 20MM, EM FORMATO DE “U” PARA EMPILHAMENTO. REFORÇO DO ASSENTO EM DOIS TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 5/8”. PONTEIRAS, PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. TODA A ESTRUTURA É TRATADA POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADA POR TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA, APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14006/2008, OBEDECENDO À PORTARIA 401/2020 DO INMETRO. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANDO A ATIVIDADE ANTI-VIRAL DE ACORDO COM A ISO 21702:2019 EM PRODUTOS POROSOS E NÃO POROSOS (PROLIPOPILENO E ABS), PARA A FAMÍLIA DO SARS-COV-2 (CORONA-VÍRUS) COM LOGARITMOS MAIOR OU IGUAL A 2.		
62	053.002.095	CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 3 (INFANTIL) – COR AMARELO	CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 3 (INFANTIL) – COR AMARELO - MOBILIÁRIO ESCOLAR COMPOSTO POR DOIS ELEMENTOS INDEPENDENTES – (1) MESA E (1) CADEIRA. MESA COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR INJETADO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, SEM QUALQUER TIPO DE NERVURA PARA EVITAR RECHUPE NA ÁREA DE TRABALHO, SENDO MICRO TEXTURIZADA CONTENTO UM REBAIXO DE 0,6MM DELINEANDO A ÁREA DO USUÁRIO, COM BORDAS POLIDAS E BRILHANTES. TAMPO MEDINDO 605MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE, BORDA EM CONTATO COM O USUÁRIO 23MM, BORDA FRONTAL E LATERAL 43MM. COM 2 ORIFÍCIOS DE CADA LADO ONDE PASSAM OS TUBOS QUE DÃO SUSTENTAÇÃO AO TAMPO E FIXAÇÃO DO TAMPO E O PORTA LIVRO. PORTA-LÁPIS EM TODA PARTE FRONTAL DO TAMPO, PODENDO ACOMODAR 9 LÁPIS, MEDINDO NO MÍNIMO 30MM DE LARGURA, 490MM DE COMPRIMENTO E 15MM DE PROFUNDIDADE, INTERLIGADO AO PORTA COPO. PORTA COPO/GARRAFA MEDINDO 80MM DE COMPRIMENTO,	UND	100





GABINETE DO PREFEITO

			80MM DE LARGURA E 40MM DE PROFUNDIDADE. PORTA LIVROS FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS, COM ORIFÍCIO DE VENTILAÇÃO, COM CAPACIDADE DE 14 LITROS, INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, UNIFICADO E FIXADO AO TAMPO FORMANDO UM ELEMENTO ÚNICO. ALTURA TAMPO AO CHÃO 580MM. ESTRUTURA DA MESA, REQUADRO QUE DA SUSTENTAÇÃO AO TAMPO FORMADO POR TRÊS TUBOS 20X20MM SENDO UM RETO CENTRALIZADO E DOIS DOBRADOS DE FORMA ORGÂNICA FAZENDO A LIGAÇÃO COM OS PÉS DA MESA TRANSCENDENDO AS BORDAS LATERAIS DO TAMPO. PÉS EM FORMATO DE "U" PERMITINDO O EMPILHAMENTO DA MESA. PONTEIRAS, PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, MEDINDO 20MM X 20MM. ESTRUTURA TRATADA POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADA POR TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA. CADEIRA 4 PÉS PERMITINDO O EMPILHAMENTO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS, EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO MEDINDO 340MM DE LARGURA POR 340MM DE PROFUNDIDADE, FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS. ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM. ENCOSTO MEDINDO 340MM DE LARGURA POR 280MM DE EXTENSÃO VERTICAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,5MM, COM ALÇA PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, COM MARCA INJETADA, FIXADOS POR MEIOS DE PARAFUSOS. TUBO DE AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 16MM X 30MM, ENCAIXANDO A BASE DO ASSENTO AO ENCOSTO, COLOCADO POR DENTRO DA BASE DO ENCOSTO, NÃO FICANDO O TUBO EXPOSTO. ESTRUTURA DOS PÉS EM TUBO AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 20MM X 20MM, EM FORMATO DE "U" PARA EMPILHAMENTO. REFORÇO DO ASSENTO EM DOIS TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 5/8". PONTEIRAS, PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS, CONFECCIONADAS EM	
--	--	--	--	--





GABINETE DO PREFEITO

			POLIPROPILENO NA COR PRETA. TODA A ESTRUTURA É TRATADA POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADA POR TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14006/2008, OBEDECENDO À PORTARIA 105/2012 DO INMETRO. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANDO A ATIVIDADE ANTI-VIRAL DE ACORDO COM A ISO 21702:2019 EM PRODUTOS POROSOS E NÃO POROSOS (PROLIPOPILENO E ABS), PARA A FAMÍLIA DO SARS-COV-2 (CORONA-VÍRUS) COM LOGARITMOS MAIOR OU IGUAL A 2.		
63	053.002.097	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PROFESSOR	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PROFESSOR FNDE - CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO: 1.2 M; LARGURA: 0.6 CM; PROFUNDIDADE: 0.6 CM; ALTURA: 0.76 CM GAVETAS: NÃO.	UND	50
64	053.001.542	CONJUNTO MESA EM L, EM MDP 18MM, COM BORDAS EM PVC 180º, ESTRUTURA TUBO 50X30, PINTURA EPOXI, GAVETEIRO COM 02 GAVETAS EM AÇO COM CHAVE, NA COR TECA, COM MESA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,70 X 1,50 X 3CM DE ESPESSURA- COM MONTAGEM.	CONJUNTO MESA EM L, EM MDP 18MM, COM BORDAS EM PVC 180º, ESTRUTURA TUBO 50X30, PINTURA EPOXI, GAVETEIRO COM 02 GAVETAS EM AÇO COM CHAVE, NA COR TECA, COM MESA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,70 X 1,50 X 3CM DE ESPESSURA- COM MONTAGEM.	UND	5
65	053.002.040	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR MESA FORMATO RETANGULAR;	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR MESA FORMATO RETANGULAR; 01 TAMPO EM MDF 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS EM FITA PVC. 02 BANCOS, ESCAMOTEÁVEIS EM CADA LADO COM ASSENTO RETANGULAR SEM ENCOSTO, FIXADO NA ESTRUTURA, EM MDF COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO. EM FERRO DE MATALON; COM 02 PÉS, UNIDOS POR 02 TRAVESSAS NA PARTE INFERIOR EM TUBO TIPO MATALON. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. LUGARES: 08 (OITO); COR: BRANCA. MESA. A: 780MM L: 800MM C: 2750MM BANCO. A: 470MM L: 220MM C: 1210MM	UND	30
66	053.002.096	CONJUNTO TRAPÉZIO	CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO.	UND	30





GABINETE DO PREFEITO

			CONJUNTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL – TAMANHO INFANTIL MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM. ALTURA 59CM. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS PARALELAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO 20MM X 48MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO TOTALMENTE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM E 100MM X 53MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS. CADEIRA INDIVIDUAL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 14006/2008. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTOS DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NÃO APARENTES. ASSENTO COM BORDAS	
--	--	--	---	--





GABINETE DO PREFEITO

			ARREDONDADAS CONTORNANDO TODA A PEÇA, REVESTINDO A BASE DO ASSENTO E EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO TOTALMENTE BOLEADA PARA NÃO MACHUCAR, SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, MEDINDO 340MM DE LARGURA POR 340MM DE PROFUNDIDADE. ALTURA ASSENTO AO CHÃO: 350 MM (+/-10). FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NÃO APARENTES. ENCOSTO COM BORDAS ARREDONDADAS CONTORNANDO TODA A PEÇA, SEM ORIFÍCIOS, MEDINDO 340MM DE LARGURA POR 280 MM DE EXTENSÃO VERTICAL, COM ALÇA PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA E COM MARCA INJETADA EM ALTO-RELEVO. TUBO DE AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 16MM X 30MM, ENCAIXANDO A BASE DO ASSENTO AO ENCOSTO, COLOCADO POR DENTRO DAS BASES LATERAIS DO ENCOSTO, NÃO FICANDO O TUBO EXPOSTO. ESTRUTURA REFORÇADA EM PEÇA ÚNICA COM PÉS E 02 COLUNAS LATERAIS EM MATERIAL PLÁSTICO, EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE, SENDO CADA COLUNA É FORMADA POR DUAS BASES PARALELAS COM ESPESSURA 8,5MM E UMA PERPENDICULAR COM ESPESSURA DE 11MM, COM ALOJAMENTO PARA PASSAGEM DO TUBO DE INTERLIGAÇÃO COM O ASSENTO COM 125MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 3 MM. FIXAÇÃO DAS COLUNAS AO TUBO DE FORMA ÚNICA E INVISÍVEL ATRAVÉS DE PINO METÁLICO ROSCADO. PÉS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM E CONTENDO NO MÍNIMO 2 ALETAS NA BASE MENOR E 3 ALETAS NA BASE MAIOR COM ESPESSURA 2,5MM PARA REFORÇO. EM SUAS EXTREMIDADES CONTENDO PONTEIRAS PARA PROTEÇÃO, MEDINDO 160MM X 45MM E 75MM X 45MM. MEDIDA DO PÉ 480MM X 40MM A 45MM NAS EXTREMIDADES. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. MESA CENTRAL SEXTAVADA, TAMPO INJETADO EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM NO MÍNIMO COM 4MM DE ESPESSURA E FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03	
--	--	--	--	--





GABINETE DO PREFEITO

			PARAFUSOS NÃO APARENTES, CADA LADO MEDINDO 235MM (MEDIDA INTERNA). TAMPO COM 13 CAVIDADES, PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS E ACOPLAR COPO, SENDO 1 CAVIDADE CENTRAL HEXAGONAL, 06 CAVIDADES LADO A LADO COM 06 PORTA COPOS AO LADO. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO DOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NBR 8095/15, EMITIDO POR LABORATÓRIO, NO MÍNIMO 1400 HORAS, COM ENSAIO FEITO A PARTIR DE TUBO DE AÇO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO. - RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO NA FABRICAÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL E ESCOLAR, VERNIZES E MATERIAIS SIMILARES. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENOACRILONITRILA), COM ENSAIO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD DE 150 J/M; - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANDO A ATIVIDADE ANTI-VIRAL DE ACORDO COM A ISO 21702:2019 EM PRODUTOS POROSOS E NÃO POROSOS (PROLIPOPILENO E ABS), PARA A FAMÍLIA DO SARS-COV-2 (CORONA-VÍRUS) COM LOGARITMOS MAIOR OU IGUAL A 2.		
67	053.002.013	CORTINA PERSIANA COM BANDÔ - VERTICAL EM MATERIAL LÂMINAS DE PVC LISO. NA COR AZUL MARINHO- MEDINDO LARGURA 1,40M X 1.30M DE ALTURA. ACIONAMENTO: CENTRAL	CORTINA PERSIANA COM BANDÔ - VERTICAL EM MATERIAL LÂMINAS DE PVC LISO. NA COR AZUL MARINHO- MEDINDO LARGURA 1,40M X 1.30M DE ALTURA. ACIONAMENTO: CENTRAL ESQUERDA E DIREITA.	UN	48





GABINETE DO PREFEITO

		ESQUERDA E DIREITA. BANDÔ COM DUAS LATERAIS. INSTALADA)	BANDÔ COM DUAS LATERAIS. INSTALADA)		
68	053.001.607	DATA SHOW - PROJETOR DE IMAGEM-3.500 LÚMENS EM COR E EM BRANCO QUE PERMITE PROJETAR EM AMBIENTES MAIORES E ATÉ COM LUZ ACESA; RES. XGA (1024 X 768) , TECNOLOGIA 3LCD ; CONECTIVIDADE COMPLETA HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, USB, RS-232C, SAÍDA DE MONITOR E DE ÁUDIO, CONEXÕES DE REDE COM FIO (RJ-45) E SEM FIO (VIA ADAPTADOR OPCIONAL) QUE PERMITE COMPARTILHAR CONTEÚDO ATRAVÉS DO SEU DISPOS. MÓVEL; LÂMPADA COM DURABILIDADE ATÉ 12.000 H NO MODO ECO E 6.000 H NO MODO NORMAL.	DATA SHOW - PROJETOR DE IMAGEM-3.500 LÚMENS EM COR E EM BRANCO QUE PERMITE PROJETAR EM AMBIENTES MAIORES E ATÉ COM LUZ ACESA; RES. XGA (1024 X 768) , TECNOLOGIA 3LCD ; CONECTIVIDADE COMPLETA HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, USB, RS-232C, SAÍDA DE MONITOR E DE ÁUDIO, CONEXÕES DE REDE COM FIO (RJ-45) E SEM FIO (VIA ADAPTADOR OPCIONAL) QUE PERMITE COMPARTILHAR CONTEÚDO ATRAVÉS DO SEU DISPOS. MÓVEL; LÂMPADA COM DURABILIDADE ATÉ 12.000 H NO MODO ECO E 6.000 H NO MODO NORMAL.	UND	22
69	053.001.789	DECIBELÍMETRO QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM A IEC 61672 (TODAS AS PARTES). PRECISAM POSSUIR FILTRO DE 1/3 DE OITAVA QUE ATENDENDO À IEC 61260 (TODAS AS PARTES) PARA FISCALIZAÇÃO A ORIENTAÇÃO É QUE SEJA DEVE SER CLASSE 1 OCTAVA-PLUS-ALL-IN-ONE KIT COM SONÔMETRO E CALIBRADOR ACÚSTICO PARA ESTUDOS ACÚSTICOS E AVALIAÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL CONFORME A NOVA NBR-10151 E NBR-10152, REALIZA ANÁLISE ESPECTRAL DE RUÍDO EM BANDAS E TERÇOS DE OITAVA, POSSUI MEMÓRIA INTERNA,APRESENTA DIVERSOS PARÂMETROS ACÚSTICOS JÁ CALCULADOS E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS IEC 61672, 61094 E 61260, CLASSE 1. ACOMPANHANDO CALIBRADOR, TRIPÉ E MALETA	DECIBELÍMETRO QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM A IEC 61672 (TODAS AS PARTES). PRECISAM POSSUIR FILTRO DE 1/3 DE OITAVA QUE ATENDENDO À IEC 61260 (TODAS AS PARTES) PARA FISCALIZAÇÃO A ORIENTAÇÃO É QUE SEJA DEVE SER CLASSE 1 OCTAVA-PLUS-ALL-IN-ONE KIT COM SONÔMETRO E CALIBRADOR ACÚSTICO PARA ESTUDOS ACÚSTICOS E AVALIAÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL CONFORME A NOVA NBR-10151 E NBR-10152, REALIZA ANÁLISE ESPECTRAL DE RUÍDO EM BANDAS E TERÇOS DE OITAVA, POSSUI MEMÓRIA INTERNA,APRESENTA DIVERSOS PARÂMETROS ACÚSTICOS JÁ CALCULADOS E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS IEC 61672, 61094 E 61260, CLASSE 1. ACOMPANHANDO CALIBRADOR, TRIPÉ E MALETA	UND	2
70	053.001.577	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 7 DEGRAUS. ESPECIFICAÇÕES MATERIAL: ALUMÍNIO CAPACIDADE: 120 KG ALTURA: 2,00 METROS LARGURA: 49,00 CENTÍMETROS COMPRIMENTO: 1,05 METROS PESO: 4,98 KILOGRAMAS	ESCADA DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA 7 DEGRAUS. ESPECIFICAÇÕES MATERIAL: ALUMÍNIO CAPACIDADE: 120 KG ALTURA: 2,00 METROS LARGURA: 49,00 CENTÍMETROS COMPRIMENTO: 1,05 METROS PESO: 4,98 KILOGRAMAS	UND	3
71	024.001.699	ESCADA DOBRÁVEL 5 DEGRAUS, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO, ELA É MUITO RESISTENTE. CAPACIDADE SUPORTADA: 100 KG, PONTEIRAS: EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO PÉS: ALUMÍNIO, PESO: 3,29 KG, DIMENSÕES DA ESCADA FECHADA (LXAXP): 44 X 141 X 11 CM,	ESCADA DOBRÁVEL 5 DEGRAUS, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO, ELA É MUITO RESISTENTE. CAPACIDADE SUPORTADA: 100 KG, PONTEIRAS: EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO PÉS: ALUMÍNIO, PESO: 3,29 KG, DIMENSÕES DA ESCADA FECHADA (LXAXP): 44 X 141 X 11 CM,	UND	2





GABINETE DO PREFEITO

		DIMENSÕES DA ESCADA ABERTA (LXAXP): 44 X 141 X 84 CM	DIMENSÕES DA ESCADA ABERTA (LXAXP): 44 X 141 X 84 CM		
72	053.001.914	ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - 110V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA: 400W (127V), POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV (HP), COR: INOX/PRETO, ROTAÇÃO: 3.200 RPM, MATERIAL DO CORPO: AÇO INOX, MATERIAL DA CAÇAMBA: AÇO INOX, MATERIAL DA TAMPA: PLÁSTICO, MATERIAL DO COPO: JARRA PLÁSTICA, CAPACIDADE DA JARRA: 1750 ML, MATERIAL DAS CARAMBOLAS: PLÁSTICO RÍGIDO PESOS E MEDIDAS (APROXIMADOS) MEDIDAS DO PRODUTO: 40 X 19 X 26 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) MEDIDAS DA CAÇAMBA: 19 X 12 CM (DIÂMETRO X ALTURA) MEDIDAS DO CABO DE ENERGIA: 90 CM MEDIDAS DA EMBALAGEM: 24 X 35 X 46 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) PESO BRUTO: 8,05 KG	ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - 110V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTÊNCIA ELÉTRICA: 400W (127V), POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV (HP), COR: INOX/PRETO, ROTAÇÃO: 3.200 RPM, MATERIAL DO CORPO: AÇO INOX, MATERIAL DA CAÇAMBA: AÇO INOX, MATERIAL DA TAMPA: PLÁSTICO, MATERIAL DO COPO: JARRA PLÁSTICA, CAPACIDADE DA JARRA: 1750 ML, MATERIAL DAS CARAMBOLAS: PLÁSTICO RÍGIDO PESOS E MEDIDAS (APROXIMADOS) MEDIDAS DO PRODUTO: 40 X 19 X 26 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) MEDIDAS DA CAÇAMBA: 19 X 12 CM (DIÂMETRO X ALTURA) MEDIDAS DO CABO DE ENERGIA: 90 CM MEDIDAS DA EMBALAGEM: 24 X 35 X 46 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) PESO BRUTO: 8,05 KG	UNID.	20
73	053.002.099	ESTANTE DE AÇO MED. 1094 ALT. 0,70 CM X 30 CM COM 6 PRATELEIRAS	ESTANTE DE AÇO MED. 1,94 ALT. 70 CM X 30 CM COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO INFERIOR PARA MELHOR RESISTÊNCIA, 04 COLUNAS DE AÇO 90 CM BIPARTIDAS, 01 KIT PARAFUSO E PORCA PARA MONTAGEM, 04 PÉS DE PLÁSTICO L, COR CINZA.	UND	42
74	053.002.085	ESTANTE MODULAR COLORIDA COM 5 PRATELEIRAS; DIMENSÕES DO PRODUTO 25P X55LX126A CENTRÍMETROS, MATERIAL PROLIPROPILENO.	ESTANTE MODULAR COLORIDA COM 5 PRATELEIRAS; dimensões do produto 25P X55LX126A CENTRÍMETROS, MATERIAL PROLIPROPILENO.	UND	10
75	053.001.784	FOGÃO - 4 BOCAS REMOVÍVEIS - COR INOX - FUNCIONAMENTO A GÁS GLP - ACABAMENTO DA MESA EM INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - 2 ACENDEDORES FAMÍLIA FORNO AUTOLIMPANTE- CAPACIDADE DO FORNO DE APROXIMADAMENTE 56L - PRATELEIRAS DE FORNO REMOVÍVEIS - TAMPA DE VIDRO TEMPERADO - COM PÉ, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA - CONSUMO DE GÁS CLASSE A - GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	FOGÃO - 4 BOCAS REMOVÍVEIS - COR INOX - FUNCIONAMENTO A GÁS GLP - ACABAMENTO DA MESA EM INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - 2 ACENDEDORES FAMÍLIA FORNO AUTOLIMPANTE- CAPACIDADE DO FORNO DE APROXIMADAMENTE 56L - PRATELEIRAS DE FORNO REMOVÍVEIS - TAMPA DE VIDRO TEMPERADO - COM PÉ, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA - CONSUMO DE GÁS CLASSE A - GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UND	7
76	053.001.738	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO A GÁS GÁS GLP BAIXA PRESSÃO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN CORPO REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS E	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO A GÁS GÁS GLP BAIXA PRESSÃO MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN CORPO REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO FORNO COM VISOR	UNID.	1





GABINETE DO PREFEITO

		QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO FORNO COM VISOR DE VIDRO EQUIPADA COM MOLA ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR	DE VIDRO EQUIPADA COM MOLA ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR		
77	053.001.899	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO E 06 BOCAS CARACTERÍSTICAS: CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER-RESISTENTE E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA GÁS BAIXA PRESSÃO. VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL. REGISTRO CROMADO DE ¼" TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. GRELHAS 40X40 E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. ALTURA PADRÃO COM PÉ 80CM E SEM PÉ 25 CM, 4 QUEIMADORES DUPLOS DE 160MM E 02 QUEIMADORES SIMPLES DE 100MM DE DIÂMETRO. QUEIMADOR DE ALTO RENDIMENTO COM 160MM DE DIÂMETRO E POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 9000 KCAL. FORNO PORTA INOX. MEDIDAS: ALTURA - 800 MM.- LARGURA: 1,52 MM.- PROFUNDIDADE 1.14MM- COR: CINZA CLARO	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO E 06 BOCAS CARACTERÍSTICAS: CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER-RESISTENTE E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA GÁS BAIXA PRESSÃO. VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL. REGISTRO CROMADO DE ¼" TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. GRELHAS 40X40 E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. ALTURA PADRÃO COM PÉ 80CM E SEM PÉ 25 CM, 4 QUEIMADORES DUPLOS DE 160MM E 02 QUEIMADORES SIMPLES DE 100MM DE DIÂMETRO. QUEIMADOR DE ALTO RENDIMENTO COM 160MM DE DIÂMETRO E POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 9000 KCAL. FORNO PORTA INOX. MEDIDAS: ALTURA - 800 MM.- LARGURA: 1,52 MM.- PROFUNDIDADE 1.14MM- COR: CINZA CLARO	UNID.	20
78	053.001.037	FORNO DE MICRO-ONDAS NO MÍNIMO 26 LITROS - COM PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE, TECLA LIGAR + 30S: COM APENAS UM TOQUE. CONTROLE NUMÉRICO. CHAVE DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA (W): 1000 NÍVEIS DE POTÊNCIA: 10, COR: BRANCO, TENSÃO/VOLTAGEM: 110V, 220V GARANTIA: 12 MESES, DIMENSÕES: ALTURA 33,00 CENTÍMETROS E LARGURA: 52,00 CENTÍMETROS PROFUNDIDADE: 42,00 CENTÍMETROS PESO: 15,00 QUILOS.	FORNO DE MICRO-ONDAS NO MÍNIMO 26 LITROS - COM PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE, TECLA LIGAR + 30S: COM APENAS UM TOQUE. CONTROLE NUMÉRICO. CHAVE DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA (W): 1000 NÍVEIS DE POTÊNCIA: 10, COR: BRANCO, TENSÃO/VOLTAGEM: 110V, 220V GARANTIA: 12 MESES, DIMENSÕES: ALTURA 33,00 CENTÍMETROS E LARGURA: 52,00 CENTÍMETROS PROFUNDIDADE: 42,00 CENTÍMETROS PESO: 15,00 QUILOS.	UND	2
79	053.002.075	FORNO MICROONDAS, COM GRIL ELÉTRICO 60CM, VOLTAGEM 110, FREQUÊNCIA: 60HZ, PESO LIQUIDO: 34,3KG, PESO BRUTO: 38KG, TEMPERATURA: 260° C, CAPACIDADE: 36L MATERIAL: AÇO INOX 304, POTÊNCIA TOTAL: 1500W, POTÊNCIA DO GRILL: 1400~1650W, POTÊNCIA DA CONVECÇÃO: 1350~1500W, CONSUMO DE ENERGIA: 0,134KW/H, BITOLA DO FIO: 2,5, LARGURA: 59CM, PROFUNDIDADE: 52CM,	FORNO MICROONDAS, COM GRIL ELÉTRICO 60CM, VOLTAGEM 110, FREQUÊNCIA: 60HZ, PESO LIQUIDO: 34,3KG, PESO BRUTO: 38KG, TEMPERATURA: 260° C, CAPACIDADE: 36L MATERIAL: AÇO INOX 304, POTÊNCIA TOTAL: 1500W, POTÊNCIA DO GRILL: 1400~1650W, POTÊNCIA DA CONVECÇÃO: 1350~1500W, CONSUMO DE ENERGIA: 0,134KW/H, BITOLA DO FIO: 2,5, LARGURA: 59CM, PROFUNDIDADE: 52CM, ALTURA: 46CM.	UND	1





GABINETE DO PREFEITO

80	053.001.903	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - CAPAC. 534 LITROS BRANCO - 127 VOLTS, POTÊNCIA 160 W, DUPLEX, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - A, PAINEL MANUAL COM DISPLAY DIGITAL, DIMENSÕES 96 X 147.3 X 78 CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 68 KG, DEGELO MANUAL, NÚMERO DE PORTAS 2, DRENO DE GELO, COR BRANCO.	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - CAPAC. 534 LITROS BRANCO - 127 VOLTS, POTÊNCIA 160 W, DUPLEX, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - A, PAINEL MANUAL COM DISPLAY DIGITAL, DIMENSÕES 96 X 147.3 X 78 CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 68 KG, DEGELO MANUAL, NÚMERO DE PORTAS 2, DRENO DE GELO, COR BRANCO.	UND	24
81	053.002.061	FRIGOBAR DE 120 LITROS CAPACIDADE FREEZER CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 120 L LARGURA: 48,2 CM PROFUNDIDADE: 51,9 CM ALTURA: 86,2 CM PESO: 28 KG VOLTAGEM 110 V (CRC12ABANA) COR: BRANCA	FRIGOBAR DE 120 LITROS CAPACIDADE FREEZER CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 120 L LARGURA: 48,2 CM PROFUNDIDADE: 51,9 CM ALTURA: 86,2 CM PESO: 28 KG VOLTAGEM 110 V (CRC12ABANA) COR: BRANCA	UND	3
82	053.001.227	FURADEIRA DE IMPACTO PROFESSIONAL: NA MÍNIMA ESPECIFICAÇÕES POTENCIA 701 WATTS, ROTAÇÃO SEM CARGA 0-1000/3000 MIN-1, MANDRIL ½"-13MM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO CONCRETO 20/13 MM, AÇO 13/08 MM, MADEIRA 40/25 MM., PESO 2,2 KG, TENSÃO 220/230 V (0 601 184 178), ACESSÓRIOS EMPUNHADEIRA AUXILIAR, CHAVE DE MANDRIL, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE	FURADEIRA DE IMPACTO PROFESSIONAL: NA MÍNIMA ESPECIFICAÇÕES POTENCIA 701 WATTS, ROTAÇÃO SEM CARGA 0-1000/3000 MIN-1, MANDRIL ½"-13MM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO CONCRETO 20/13 MM, AÇO 13/08 MM, MADEIRA 40/25 MM., PESO 2,2 KG, TENSÃO 220/230 V (0 601 184 178), ACESSÓRIOS EMPUNHADEIRA AUXILIAR, CHAVE DE MANDRIL, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE	UND	2
83	042.001.078	FURADEIRA PARAFUSADEIRA COMPLETA SEM FIO, 2 BATERIAS	FURADEIRA PARAFUSADEIRA COMPLETA SEM FIO, 2 BATERIAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VOLTAGEM DA BATERIA: 18.0 V - TORQUE (SUAVE/DURO/MÁX.): 21/50/- NM - Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO (1ª VELOCIDADE / 2ª VELOCIDADE): 0 - 500 / 0 - 1.900 R.P.M. - PESO SEM BATERIA: 0,89 KG - CONFIGURAÇÕES DE TORQUE: 20 - TIPO DE BATERIA: LÍTIO - Nº MÁX. DE IMPACTOS: 0 I.P.M. - AMPLITUDE DE APERTO, MIN./MÁX.: 1,5 / 13 MM DIÂMETRO DO MÁXIMO DO PARAFUSO: 10MM DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: - MÁX. DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA: 35 MM - MÁX. DE PERFURAÇÃO EM AÇO: 10 MM - MÁX. DE PERFURAÇÃO EM ALVENARIA: 10 MM DIMENSÕES DO PRODUTO - COMPRIMENTO DO ITEM (CM) OU PROFUNDIDADE: 17,7 - LARGURA DO ITEM (CM): 5,4 - ALTURA DO ITEM (CM): 22,9 - DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP): 22,9 X 5,4 X 17,7 - PESO DA EMBALAGEM UNITÁRIA + PRODUTO = PESO BRUTO (KG): 3,204, OU SIMILAR.	UND	1
84	053.002.022	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA MDP, COM 3 GAVETAS COM	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA MDP, COM 3 GAVETAS COM	UND	4





GABINETE DO PREFEITO

		PUXADORES, PÉS EM RODIZIO, MEDINDO 45 X 40.3 X 65 CM; NA COR TECA. MONTAGEM INCLUSA.	PUXADORES, PÉS EM RODIZIO, MEDINDO 45 X 40.3 X 65 CM; NA COR TECA. MONTAGEM INCLUSA.		
85	053.001.036	GELADEIRA / REFRIGERADOR - DUPLEX FROST - FREE MÍNIMO 280 LITROS, COR BRANCO - VOLTAGEM 110V, MATERIAL / COMPOSIÇÃO: PORTAS CHAPA DE AÇO, POLIURETANO, PLÁSTICO; PRATELEIRAS: PLÁSTICO E VIDRO, GABINETE: CHAPA DE AÇO, POLIURETANO, PLÁSTICO, REDE ELÉTRICA, EPS (ISOPOR). CONTENDO PORTA LATICÍNIOS, PRATELEIRAS NA PORTA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA, DEGELO AUTOMÁTICO, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR.	GELADEIRA / REFRIGERADOR - DUPLEX FROST - FREE MÍNIMO 280 LITROS, COR BRANCO - VOLTAGEM 110V, MATERIAL / COMPOSIÇÃO: PORTAS CHAPA DE AÇO, POLIURETANO, PLÁSTICO; PRATELEIRAS: PLÁSTICO E VIDRO, GABINETE: CHAPA DE AÇO, POLIURETANO, PLÁSTICO, REDE ELÉTRICA, EPS (ISOPOR). CONTENDO PORTA LATICÍNIOS, PRATELEIRAS NA PORTA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA, DEGELO AUTOMÁTICO, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR.	UND	5
86	053.001.231	GELADEIRA / REFRIGERADOR - DUPLEX FROST - FREE MÍNIMO 400 LITROS, COR BRANCO - VOLTAGEM 110V, MATERIAL / COMPOSIÇÃO: PORTAS CHAPA DE AÇO, POLIURETANO, PLÁSTICO; PRATELEIRAS: PLÁSTICO E VIDRO, GABINETE: CHAPA DE AÇO, POLIURETANO, PLÁSTICO, REDE ELÉTRICA, EPS (ISOPOR). CONTENDO PORTA LATICÍNIOS, PRATELEIRAS NA PORTA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA, DEGELO AUTOMÁTICO, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR.	GELADEIRA / REFRIGERADOR - DUPLEX FROST - FREE MÍNIMO 400 LITROS, COR BRANCO - VOLTAGEM 110V, MATERIAL / COMPOSIÇÃO: PORTAS CHAPA DE AÇO, POLIURETANO, PLÁSTICO; PRATELEIRAS: PLÁSTICO E VIDRO, GABINETE: CHAPA DE AÇO, POLIURETANO, PLÁSTICO, REDE ELÉTRICA, EPS (ISOPOR). CONTENDO PORTA LATICÍNIOS, PRATELEIRAS NA PORTA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA, DEGELO AUTOMÁTICO, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR.	UND	7
87	053.001.904	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 2 PORTAS FROST FREE CAPAC.TOTAL ARMAZENAMENTO - 340 LITROS, CAPAC. DO REFRIGERADOR 268 LITROS, COR BRANCA, CONSUMO (KW/H) 49.1, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA () 110, CAPACIDADE DO FREEZER - 72 LITROS, DRENO DE DEGELO.	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 2 PORTAS FROST FREE CAPAC.TOTAL ARMAZENAMENTO - 340 LITROS, CAPAC. DO REFRIGERADOR 268 LITROS, COR BRANCA, CONSUMO (KW/H) 49.1, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA () 110, CAPACIDADE DO FREEZER - 72 LITROS, DRENO DE DEGELO.	UNID.	30
88	053.001.214	GPSMAP - DISPOSITIVO PORTÁTIL ROBUSTO, CHEIO DE RECURSOS E COM GPS, GLONASS, SENSOR AVANÇADO E CONECTIVIDADE SEM FIO. DISPOSITIVO PORTÁTIL ROBUSTO, CHEIO DE RECURSOS E COM GPS, GLONASS, SENSOR AVANÇADO E CONECTIVIDADE SEM FIO; TELA COLORIDA DE 2,6 POL LEGÍVEL SOB A LUZ SOLAR; GPS DE ALTA SENSIBILIDADE E RECEPTOR GLONASS COM ANTENA HELIX QUÁDRUPLO; ALTÍMETRO BAROMÉTRICO E BÚSSOLA DE 3	GPSMAP - DISPOSITIVO PORTÁTIL ROBUSTO, CHEIO DE RECURSOS E COM GPS, GLONASS, SENSOR AVANÇADO E CONECTIVIDADE SEM FIO. DISPOSITIVO PORTÁTIL ROBUSTO, CHEIO DE RECURSOS E COM GPS, GLONASS, SENSOR AVANÇADO E CONECTIVIDADE SEM FIO; TELA COLORIDA DE 2,6 POL LEGÍVEL SOB A LUZ SOLAR; GPS DE ALTA SENSIBILIDADE E RECEPTOR GLONASS COM ANTENA HELIX QUÁDRUPLO; ALTÍMETRO BAROMÉTRICO E BÚSSOLA DE 3 EIXOS SISTEMA DE	UND	1



GABINETE DO PREFEITO

		EIXOS SISTEMA DE BATERIA DUPLA OTIMIZADO PARA EXTERIORES; CONECTIVIDADE SEM FIO POR TECNOLOGIA BLUETOOT OU ANT+; MEMÓRIA INTERNA 4 GB SLOT DE CARTÃO MICROSD PARA ARMAZENAMENTO DE MAPAS ADICIONAIS; SUPORTA GEOCACHING INFORMATIZADO COM 250.000 CACHES PRÉ-CARREGADOS COM DICAS E DESCRIÇÕES DE GEOCACHING.COM. CONTENDO UMA BATERIA COM DURAÇÃO MÉDIA DE 16 HORAS.	BATERIA DUPLA OTIMIZADO PARA EXTERIORES; CONECTIVIDADE SEM FIO POR TECNOLOGIA BLUETOOT OU ANT+; MEMÓRIA INTERNA 4 GB SLOT DE CARTÃO MICROSD PARA ARMAZENAMENTO DE MAPAS ADICIONAIS; SUPORTA GEOCACHING INFORMATIZADO COM 250.000 CACHES PRÉ-CARREGADOS COM DICAS E DESCRIÇÕES DE GEOCACHING.COM. CONTENDO UMA BATERIA COM DURAÇÃO MÉDIA DE 16 HORAS.		
89	053.002.107	IMPRESSORA LASERJET M408DN, LASER, MONO, 110V/220 - 7UQ75A	IMPRESSORA LASERJET M408DN, LASER, MONO, 110V/220 - 7UQ75A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: - A4: ATÉ 40 PPM - CARTA: ATÉ 42 PPM PRETO - SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: EM ATÉ 8,2 SEGUNDOS PRETO - FRENTE E VERSO A4: ATÉ 17 PPM - FRENTE E VERSO CARTA: ATÉ 18 PPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: - NORMAL (600 X 600 DPI), ALTA RESOLUÇÃO (1200 X 1200 DPI) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: - LASER NÚMERO DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: - 1X CARTUCHO DE TONER (PRETO) - 1X TAMBOR DE IMAGEM (PRETO) FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE: - DÚPLEX AUTOMÁTICO - IMPRESSÃO N POR PÁGINA - INTERCALAÇÃO - MARCAS D'ÁGUA - MODO DE ECONOMIA DE TONER (63%) - ACEITA VÁRIOS TIPOS E TAMANHOS DE PAPEL GESTÃO DA IMPRESSORA: CONECTIVIDADE: - PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE - HOST USB - PORTA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 - BASE-TX INTEGRADA - CAPACIDADE SEM FIOS: NÃO CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÓVEL: - IMPRESSÃO EM PRINTERON MEMÓRIA: - PADRÃO: 256 MB - MÁXIMO: 512 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR: - 600 MHZ CICLO DE TRABALHO MENSALMENTE: - A4: ATÉ 100.000 PÁGINAS - CARTA: ATÉ 100.000 PÁGINAS - PÁGINAS RECOMENDADO: 1.500 A 3.500 TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSÃO COMPORTADOS: BANDEJA 1: - FOLHAS: 50 - ENVELOPES: 5 - PESO SUPORTADO: 60 A 220 G/M ² - TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), OFÍCIO, ENVELOPE (DL, C5, C6) - TAMANHOS PERSONALIZADOS DAS MÍDIAS: 76 X	UND	2





GABINETE DO PREFEITO

			127 A 216 X 356 MM BANDEJA 2: - FOLHAS: 250 - PESO SUPORTADO: 60 A 163 G/M² - TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), OFÍCIO - TAMANHOS PERSONALIZADOS DAS MÍDIAS: 98 X 148 A 216 X 356 MM BANDEJA 3: - FOLHAS 520 (DE 80G/M²) - 550 FOLHAS (DE 75G/M²) - PESO SUPORTADO: 60 A 163 G/M² - TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), OFÍCIO - TAMANHOS PERSONALIZADOS DAS MÍDIAS: 98 X 148 A 216 X 356 MM MANUSEAMENTO DE PAPEL: - BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, BANDEJA DE USO GERAL PARA 50 FOLHAS, IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM FRENTE E VERSO - BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS - OPÇÕES DE FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA (STANDARD) - ALIMENTADOR DE ENVELOPES: NÃO - BANDEJAS PARA PAPEL STANDARD: 1 MAIS 1 BANDEJA PARA 50 FOLHAS - CAPACIDADES DE ENTRADA: ATÉ 300 FOLHAS (BANDEJA 1: ATÉ 50 FOLHAS; BANDEJA 2: ATÉ 250 FOLHAS) - CAPACIDADES DE SAÍDA: ATÉ 150 FOLHAS - CAPACIDADES DE SAÍDA: ATÉ 5 ENVELOPES CARTUCHOS SUBSTITUTOS: - CARTUCHO DE TONER LASER PRETO ORIGINAL HP 330A (~ 5.000 PÁGINAS) W1330A - LASER PRETO DE ALTO RENDIMENTO ORIGINAL HP 330X (~15.000 PÁGINAS) W1330X - CARTUCHO DE TONER LASER ORIGINAL HP CONTRACT (~15.000 PÁGINAS) W1330XC - TAMBOR DE IMAGEM LASER PRETO ORIGINAL HP 332A (~30.000 PÁGINAS) W1332A - TAMBOR DE IMAGEM LASER PRETO ORIGINAL HP CONTRACT (~30.000 PÁGINAS) W1332AC DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA: - PADRÃO: 366 X 365,6 X 262,5 MM - MÁXIMO: 366 X 442,2 X 406,2 MM SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: - WINDOWS 7 (32/64 BITS), WINDOWS 2008 SERVER R2, WINDOWS 8 (32/64 BITS), WINDOWS 8.1 (32/64 BITS), WINDOWS 10 (32/64 BITS), WINDOWS 2012 SERVER, WINDOWS 2016 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA OU SIMILAR.		
--	--	--	---	--	--





GABINETE DO PREFEITO

90	053.002.015	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO USB, 110VESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO RÁPIDA 42/40 PPM (CARTA/A4) PARA ESCRITÓRIOS COM GRANDE VOLUME DE TRABALHO. BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO. REDE WIRELESS INTEGRADA, IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICA. FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA, IMPRESSÃO A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. PAINEL DE CONTROLE DE FÁCIL UTILIZAÇÃO IMPRESSÃO. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 42/40 PPM (CARTA/A4), MANUSEIO DO PAPEL. CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 4 X 520 FOLHAS. CAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS LARGURA/COMPRIMENTO MÁX. DO PAPEL (BANDEJA DE PAPEL): 21,6 X 35,6 (OFÍCIO). CONEXÕES INTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11B/G/N, HI-SPEED USB 2.0. COMPATIBILIDADE DO DRIVER DA IMPRESSORA: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: IRPRINT™, GOOGLE CLO	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DUPLEX, WI-FI, CONEXÃO USB, 110VESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO RÁPIDA 42/40 PPM (CARTA/A4) PARA ESCRITÓRIOS COM GRANDE VOLUME DE TRABALHO. BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO. REDE WIRELESS INTEGRADA, IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICA. FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA, IMPRESSÃO A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. PAINEL DE CONTROLE DE FÁCIL UTILIZAÇÃO IMPRESSÃO. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 42/40 PPM (CARTA/A4), MANUSEIO DO PAPEL. CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 4 X 520 FOLHAS. CAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS LARGURA/COMPRIMENTO MÁX. DO PAPEL (BANDEJA DE PAPEL): 21,6 X 35,6 (OFÍCIO). CONEXÕES INTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11B/G/N, HI-SPEED USB 2.0. COMPATIBILIDADE DO DRIVER DA IMPRESSORA: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: IRPRINT™, GOOGLE CLOUD PRINT™ 2.0, MOPRIA®, CORTADO WORKPLACE, NFC, AND WI-FI DIRECT® VOLTAGEM: 110 ITENS INCLUSOS. CONJUNTO DE CILINDROS UNIDADE DE CILINDRO. CARTUCHO DE TONER DE ALTO RENDIMENTO INCLUSO, DIMENSÕES E PESO L X P X A: 37,3 X 38,9 X 25,4 CM . 11,9 KG.	UN	21
91	053.001.500	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EQUIPAMENTO LASER - VISOR LCD: 2 LINHA - VOLTAGEM: 127V - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER - VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 30 PPM - RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ 2400 X 600 DPI- MEMÓRIA PADRÃO: 32MB- INTERFACES: USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N - EMULAÇÃO: PCL6 & BR-SCRIPT3 - DUPLEX - VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, - CICLO MENSAL RECOMENDADO: 2.000 PÁGINAS - COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT,	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EQUIPAMENTO LASER - VISOR LCD: 2 LINHA - VOLTAGEM: 127V - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER - VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 30 PPM - RESOLUÇÃO (MÁXIMA): ATÉ 2400 X 600 DPI- MEMÓRIA PADRÃO: 32MB- INTERFACES: USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N - EMULAÇÃO: PCL6 & BR-SCRIPT3 - DUPLEX - VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, - CICLO MENSAL RECOMENDADO: 2.000 PÁGINAS - COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER	UN	8





GABINETE DO PREFEITO

		GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT.	IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT.		
92	053.002.062	IMPRESSORA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO - TECNOLOGIA JATO DE TINTA PRECISIONCORE 1S DE 4 CORES (CMYK) - VOLTAGEM: BIVOLT - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 330 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES - TAMANHO DA GOTA 3 POCOLITROS - CABO USB INCLUSO - CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4 - TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, DE 30 FOLHAS DE PAPEL A4 - TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, CARTA, LEGAL, 4X6" (10X15CM), 5X7" (13X18CM), 8X10" (20X25CM), 3,5X5" (9X13CM), 16:9 (10X18CM), MEIA CARTA, ENVELOPE #10 TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS: COMUM E PAPÉIS ESPECIAIS - SCANNER DE RESOLUÇÃO MÁXIMA 1200X2400 DPI - PROFUNDIDADE MÁXIMA DO SCANNER DE 48 BIT INTERNA (24- BIT EXTERNA) - ÁREA DE ESCANEAMENTO DE 21,6X29,07CM - VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO DE 11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINAS EM CORES (200 DPI) - CÓPIA TAMANHO DAS PÁGINAS MÁXIMO CARTA OU A4 - NÚMERO DE CÓPIAS MÁXIMO 20 CÓPIAS - CONECTIVIDADE: CONEXÕES USB 2.0 DE ALTA VEL	IMPRESSORA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO - TECNOLOGIA JATO DE TINTA PRECISIONCORE 1S DE 4 CORES (CMYK) - VOLTAGEM: BIVOLT - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 330 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES - TAMANHO DA GOTA 3 POCOLITROS - CABO USB INCLUSO - CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL DE 100 FOLHAS DE PAPEL A4 - TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, DE 30 FOLHAS DE PAPEL A4 - TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, CARTA, LEGAL, 4X6" (10X15CM), 5X7" (13X18CM), 8X10" (20X25CM), 3,5X5" (9X13CM), 16:9 (10X18CM), MEIA CARTA, ENVELOPE #10 TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS: COMUM E PAPÉIS ESPECIAIS - SCANNER DE RESOLUÇÃO MÁXIMA 1200X2400 DPI - PROFUNDIDADE MÁXIMA DO SCANNER DE 48 BIT INTERNA (24-BIT EXTERNA) - ÁREA DE ESCANEAMENTO DE 21,6X29,07CM - VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO DE 11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINAS EM CORES (200 DPI) - CÓPIA TAMANHO DAS PÁGINAS MÁXIMO CARTA OU A4 - NÚMERO DE CÓPIAS MÁXIMO 20 CÓPIAS - CONECTIVIDADE: CONEXÕES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE/WILRELESS/WI-FI DIRECT - COMPATIBILIDADE: WINDOWS VISTA / 7 / 7 / 8 / 8.1 / 10 OU MAIS RECENTE (32 BIT, 64BIT) WINDOWS SERVER* 2003 (SP2) OU MAIS RECENTE MAC OS X 10.5.8 OU MAIS RECENTE MAC OS 11 OU MAIS RECENTE - CONSUMO ELÉTRICO DE 12W EM OPERAÇÃO, 4,3 W EM STANDBY, 0,7 W EM REPOUSO E 0,3 W DESLIGADO. PESO (SEM EMBALAGEM) DE 3,9 KG PESO - MEDIDAS SEM EMBALAGEM (EM USO) (LX PXA) 37,5X34,7X17,9 CM.	UND	2
93	020.001.023	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM PLASTICO MONOBLOCO FABRICADA COM POLIPROPILENO	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EM PLASTICO MONOBLOCO FABRICADA COM POLIPROPILENO	JG	17
94	053.002.100	JOGO ESVCOLAR AJUSTÁVEL ADAPTÁVEL COM CADEIRA INFANTIL.	JOGO ESCOLAR AJUSTÁVEL ADAPTÁVEL COM CADEIRA INFANTIL COM AJUSTE DE ALTURA MESA INFANTIL COM AJUSTE DE ANGULAÇÃO (ESTOJO EMBUTIDO)	UND	3





GABINETE DO PREFEITO

			DIMENSÕES: 664X493X546 ~ 766MM AZUL ROYAL TAMANHO DA ÁREA DE TRABALHO: 664X493MM INCLINAÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA DE TRABALHO: 664X365MM ESPESSURA DA ÁREA DE TRABALHO: 15 MM FAIXA DE INCLINAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO: 0 ~ 40 ° MECANISMO DE INCLINAÇÃO DA MESA: BOTÃO ROTATIVO ALTURA DA MESA: 546-766MM MECANISMO DE AJUSTE DA ALTURA DA MESA: ELEVAÇÃO MANUAL ESCALA DA ALTURA DA CADEIRA: 320 ~ 440MM MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA DA CADEIRA: ELEVAÇÃO MANUAL CAPACIDADE DE PESO NA MESA: 75KG CAPACIDADE DE PESO DA CADEIRA: 100KG COM GAVETA E GANCHO MULTIFUNCIONAL APOIO DE COTOVELO: SIM TIPO DE BASE DE MESA: PÉS NIVELADORES MATERIAL: MDF E1 DE CLASSE E MELAMINA, AÇO CARBONO SIMPLES (Q235), TPE, ABS, PP		
95	042.001.080	KIT DE FERRAMENTAS DE REDE TI INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE REDE	KIT DE FERRAMENTAS DE REDE TI INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE REDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: ABS FINALIDADE: FIAÇÃO DE REDE, DETECÇÃO DE CABO DE REDE; TENSÃO DA BATERIA: DC9V ADEQUADO PARA QUALQUER BATERIA DE 9V FERRAMENTAS COMPLETAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE, CONVENIENTES PARA O SEU TRABALHO. BOLSA DE FERRAMENTAS PORTÁTIL E CONVENIENTE PARA TRANSPORTAR PARA QUALQUER LUGAR. ESTILO PORTÁTIL COM FORMATO PERFEITO. ITENS INCLUSOS: 1 X ALICATE DE CRIMPAGEM 1 X INSTRUMENTO DE TESTE 1 X FERRAMENTA DE PERFURAÇÃO 10 X CONECTORES RJ 1 X DESCASCADOR MULTIFUNÇÃO 1X CRIMPER DE CABO 1X DESCASCADOR DE FIOS 1X FERRAMENTA DE IMPACTO DE PUNÇIONAMENTO DE FIO 1X DESCASCADOR E MULTIFUNÇÕES 1X CHAVE DE FENDA COM FENDA 1X CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1 X ESTOJO PORTÁTIL OU SIMILAR.	JG	2
96	042.001.079	KIT JOGO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAL	KIT JOGO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CHAVES INGLESAS, ALICATE BOMBA D'ÁGUA, ALICATE UNIVERSAL, ALICATE DESCASCADOR DE FIOS E CABOS, CHAVES PHILLIPS, CHAVES DE FENDA, PUNHO CATRACA, NÍVEL ALUMÍNIO COM PONTAS	JG	1





GABINETE DO PREFEITO

			EMBORRACHADAS, MARTELO COM CABO DE FIBRA, ARCO DE SERRA, CHAVE CATRACA CABO BIMATERIAL, FITA ISOLANTE, ESTILETE, CHAVES DE PRECISÃO, CHAVE TESTE, TRENA, GRAMPOS MULTIUSO, CHAVES COMBINADAS, ADAPTADORES DE SOQUETE, SUPORTE PARA BIT, SOQUETES, JOGOS COM BITS, CHAVES ALLEN, OU SIMILAR		
97	053.001.908	KIT POLTRONAS NAMORADEIRA - COM 01 POLTRONA NAMORADEIRA E 2 POLTRONAS DECORATIVAS - MATERIAL EM COURINO, COR AZUL MARINHO, DIMENSÕES DA NAMORADEIRA: LARGURA - 118 CM ALTURA - 73 CM PROFUNDIDADE - 74 CM PESO - 38 KG DIMENSÕES DA POLTRONA INDIVIDUAL: LARGURA - 70 CM ALTURA - 73 CM PROFUNDIDADE - 74 CM PESO: 44 KG DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: VOLUME 1 LARGURA 120 CM ALTURA 67 CM PROFUNDIDADE 76 CM PESO 40 KG VOLUME 2 LARGURA 143 CM ALTURA 67 CM PROFUNDIDADE 76 CM PESO 48 KG CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS: MADEIRA DE EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO FIXAÇÃO COM GRAMPOS GALVANIZADOS ESPUMA POLIURETANO D20 REVESTIMENTO: COURO TAMANHO ÚNICO POSSUI PÉS TIPO DE PÉS: PÉS DE 8 CM REVESTIDOS EM ALUMÍNIO POSSUI 12 PÉS DE 8 CM REVESTIDOS EM ALUMÍNIO NAMORADEIRA SUPORTA ATÉ 200 KG POLTRONA SUPORTA ATÉ 90 KG	KIT POLTRONAS NAMORADEIRA - COM 01 POLTRONA NAMORADEIRA E 2 POLTRONAS DECORATIVAS - MATERIAL EM COURINO, COR AZUL MARINHO, DIMENSÕES DA NAMORADEIRA: LARGURA - 118 CM ALTURA - 73 CM PROFUNDIDADE - 74 CM PESO - 38 KG DIMENSÕES DA POLTRONA INDIVIDUAL: LARGURA - 70 CM ALTURA - 73 CM PROFUNDIDADE - 74 CM PESO: 44 KG DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: VOLUME 1 LARGURA 120 CM ALTURA 67 CM PROFUNDIDADE 76 CM PESO 40 KG VOLUME 2 LARGURA 143 CM ALTURA 67 CM PROFUNDIDADE 76 CM PESO 48 KG CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS: MADEIRA DE EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO FIXAÇÃO COM GRAMPOS GALVANIZADOS ESPUMA POLIURETANO D20 REVESTIMENTO: COURO TAMANHO ÚNICO POSSUI PÉS TIPO DE PÉS: PÉS DE 8 CM REVESTIDOS EM ALUMÍNIO POSSUI 12 PÉS DE 8 CM REVESTIDOS EM ALUMÍNIO NAMORADEIRA SUPORTA ATÉ 200 KG POLTRONA SUPORTA ATÉ 90 KG	JG	20
98	053.001.818	KIT SOM AMBIENTE AMPLIFICADOR MONO AB100 R4 E 2 CAIXAS ACÚSTICAS 60W SP400;CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CAIXA SP400: POTÊNCIA: 200 W / 60 W RMS;03 VIAS: WOOFER DE 4"; MÉDIO DE 2";TWEETER PIEZO 1";IMPEDÂNCIA: 8 OHM;DIMENSÕES (MM): (H) 240 X (L) 145 X (P) 120;SUPORTE DE FIXAÇÃO; INCLUSO;CARACTERÍSTICAS:TÉCNICAS DO AMPLIFICADOR:PINTURA ETROSTÁTICA;POTÊNCIA: 100W X 4 OHMS / 50W X 8 OHMS DIMENSÕES: (A X L X P) 73 X 200 X 260 MM;ALIMENTAÇÃO: 110 / 220V;CHAVEADO.COR: CINZA ESCURO;IMPEDÂNCIA: 4 A 8 OHMS; EQUALIZADOR: 3 VIAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO); RESPOSTA DE	KIT SOM AMBIENTE AMPLIFICADOR MONO AB100 R4 E 2 CAIXAS ACÚSTICAS 60W SP400;CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CAIXA SP400: POTÊNCIA: 200 W / 60 W RMS;03 VIAS: WOOFER DE 4"; MÉDIO DE 2";TWEETER PIEZO 1";IMPEDÂNCIA: 8 OHM;DIMENSÕES (MM): (H) 240 X (L) 145 X (P) 120;SUPORTE DE FIXAÇÃO; INCLUSO;CARACTERÍSTICAS:TÉCNICAS DO AMPLIFICADOR:PINTURA ETROSTÁTICA;POTÊNCIA: 100W X 4 OHMS / 50W X 8 OHMS DIMENSÕES: (A X L X P) 73 X 200 X 260 MM;ALIMENTAÇÃO: 110 / 220V;CHAVEADO.COR: CINZA ESCURO;IMPEDÂNCIA: 4 A 8 OHMS; EQUALIZADOR: 3 VIAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO); RESPOSTA DE	UNID.	97



GABINETE DO PREFEITO

		FREQUÊNCIA: 20HZ A 20KHZ; ENTRADA: 1 MIC P10 E 2 RCA (LINE);SAÍDA: 2 CANAIS E 1 LINE OUT. PESO (KG): 2,8.	FREQUÊNCIA: 20HZ A 20KHZ; ENTRADA: 1 MIC P10 E 2 RCA (LINE);SAÍDA: 2 CANAIS E 1 LINE OUT. PESO (KG): 2,8.		
99	053.001.495	LAVADOURA DE ROUPAS 15 KG, SISTEMA EASY CLEAN, FILTRO PEGA FIAPO, CICLO RÁPIDO, AVANÇA ETAPAS, RESUMO DE ÁGUA,, TECLA TURBO AGITAÇÃO.LARGURA 67CM ALTURA 103 CM E PROFUNDIDADE 73 CM, 110 V NA COR BRANCA	LAVADOURA DE ROUPAS 15 KG, SISTEMA EASY CLEAN, FILTRO PEGA FIAPO, CICLO RÁPIDO, AVANÇA ETAPAS, RESUMO DE ÁGUA,, TECLA TURBO AGITAÇÃO.LARGURA 67CM ALTURA 103 CM E PROFUNDIDADE 73 CM, 110 V NA COR BRANCA	UND	2
100	053.002.108	LENTE EF 24-105MM F/4L IS II USM	LENTE EF 24-105MM F/4L IS II USM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LENTE EF 24-105MM F/4L IS II USM TAMPA DA LENTE TAMPA TRASEIRA CAPA PROTETORA MALEÁVEL LP1219 PARA-SOL EW-83M GUIA RÁPIDO SOBRE LENTES CERTIFICADO DE GARANTIA DISTÂNCIA FOCAL 24-105 MM ABERTURA MÁXIMA F/4 MAGNIFICAÇÃO MÁXIMA 0.23X (A 105 MM) DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM (M) 0.45M DIÂMETRO DO FILTRO 77 MM (VENDIDO SEPARADAMENTE) ÂNGULO DE VISÃO DIAGONAL (FULL FRAME) 84° - 23° 20' ESTABILIZADOR DE IMAGEM SIM MOTOR DE FOCO USM DIMENSÕES (DIÂMETRO X COMPRIMENTO) 8,35 X 11,8 CM PESO APROX. 795 G, OU SIMILAR.	UND	1
101	053.001.912	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE PARA 4 LITROS, JARRA REMOVÍVEL, POTÊNCIA 800 W, EM INOX.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE PARA 4 LITROS, JARRA REMOVÍVEL, POTÊNCIA 800 W, EM INOX.	UNID.	21
102	016.001.933	LIXEIRA INOX 50 LITROS COM PEDAL, ACABAMENTO POLIDO E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, ABERTURA POR MEIO DE PEDAL, SUPORTAR MAIS DE 1 MILHÃO DE CICLOS (ABERTURA E FECHAMENTO), ALÇA PARA TRANSPORTE E VENTOSA NA BASE. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO 37,5 CM X LARGURA 37,5 CM X ALTURA 62,1 CM, CAPACIDADE 50 LITROS, MATERIAL AÇO INOX 430, ESPESSURA 0,4 MM, COR INOX, FORMATO REDONDO.	LIXEIRA INOX 50 LITROS COM PEDAL, ACABAMENTO POLIDO E BALDE INTERNO REMOVÍVEL, ABERTURA POR MEIO DE PEDAL, SUPORTAR MAIS DE 1 MILHÃO DE CICLOS (ABERTURA E FECHAMENTO), ALÇA PARA TRANSPORTE E VENTOSA NA BASE. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO 37,5 CM X LARGURA 37,5 CM X ALTURA 62,1 CM, CAPACIDADE 50 LITROS, MATERIAL AÇO INOX 430, ESPESSURA 0,4 MM, COR INOX, FORMATO REDONDO.	UND	14
103	016.001.937	LIXEIRA TIPO CÁPSULA SEM TAMPA INOX 15 LITROS, COMPRIMENTO 20,3 CM, LARGURA 20,3 CM, ALTURA 49,5 CM, MATERIAL AÇO INOX 430 (CORPO) POLIPROPILENO (BASE E ARO) SEM TAMPA, ESPESSURA 0,5 MM, COR INOX.	LIXEIRA TIPO CÁPSULA SEM TAMPA INOX 15 LITROS, COMPRIMENTO 20,3 CM, LARGURA 20,3 CM, ALTURA 49,5 CM, MATERIAL AÇO INOX 430 (CORPO) POLIPROPILENO (BASE E ARO) SEM TAMPA, ESPESSURA 0,5 MM, COR INOX.	UND	46
104	053.001.498	LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO	LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO	UND	15





GABINETE DO PREFEITO

		REVESTIMENTO EM CORINO NA COR PRETA	REVESTIMENTO EM CORINO NA COR PRETA		
105	053.002.081	MESA APARADOR PARA CAFÉ. TAMANHO (ALT. X LARG. X PROF.): 82 X 90 X 30 CM. COR BRANCO/BEGE. MATERIAL MDF	MESA APARADOR PARA CAFÉ. TAMANHO (ALT. X LARG. X PROF.): 82 X 90 X 30 CM. COR BRANCO/BEGE. MATERIAL MDF		2
106	053.001.546	MESA DE 120CM AZUL COM 2 GAVETAS STANDARD COM MONTAGEM	MESA DE 120CM AZUL COM 2 GAVETAS STANDARD COM MONTAGEM	UND	11
107	053.001.414	MESA DE COMPUTADOR MATERIAL EM MADEIRA MDF OU MDP 15MM COM PERFIL DE PVC, TECLADO RETRÁTIL. TAMANHO DE 1,20 X 0,60 X 0,74 CM COM GAVETEIRO FIXO DE 2 OU 3 GAVETAS.COR: CINZA.	MESA DE COMPUTADOR MATERIAL EM MADEIRA MDF OU MDP 15MM COM PERFIL DE PVC, TECLADO RETRÁTIL. TAMANHO DE 1,20 X 0,60 X 0,74 CM COM GAVETEIRO FIXO DE 2 OU 3 GAVETAS.COR: CINZA.	UND	10
108	053.001.060	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA COM 2 GAVETAS EM MDP COM ACABAMENTO EM PVC. MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM. ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA EPÓXI.	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA COM 2 GAVETAS EM MDP COM ACABAMENTO EM PVC. MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM. ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA EPÓXI.	UND	4
109	053.001.906	MESA DE REUNIÃO PARA 6 A 8 PESSOAS COM TAMPO EM FORMATO BOTE, PÉS METÁLICOS 50 X 50, TAMPO FORMATO BOTE MDP 25 MM DE ESPESSURA, MEDINDO: 1,70 X 0,80. COR CARVALHO HANOVER.	MESA DE REUNIÃO PARA 6 A 8 PESSOAS COM TAMPO EM FORMATO BOTE, PÉS METÁLICOS 50 X 50, TAMPO FORMATO BOTE MDP 25 MM DE ESPESSURA, MEDINDO: 1,70 X 0,80. COR CARVALHO HANOVER.	UNID.	39
110	053.001.117	MESA EM L ANGULAR MDF COR TECA MED. 1500X1700 COM DUAS GAVETAS	MESA EM L ANGULAR MDF COR TECA MED. 1500X1700 COM DUAS GAVETAS	UND	2
111	053.002.102	MESA EM L ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS - COR CINZA	MESA EM L ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS - COR CINZA CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO: 120 CM - LARGURA: 120 CM - GAVETAS: SIM - PROFUNDIDADE: 60 CM - ALTURA: 75 CM.	UND	15
112	053.002.042	MESA ESCOLAR ADAPTADA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI:	MESA ESCOLAR ADAPTADA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI, BASE TRASEIRA DA ESTRUTURA ALARGADA PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM REGULAGEM PARA EVITAR DESNIVELAMENTO DO SOLO TAMPO DA MESA OITAVADO COM ACABAMENTO EM MDF E ANTEPARO PARA OBJETOS TAMPO DA MESA COM TRÊS NÍVEIS DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, REGULAGEM DE ALTURA DO TAMPO DA MESA EM RELAÇÃO AOSOLO. TAMANHO ÚNICO GARANTIA ALTURA DO TAMPO AO CHÃO: MÍNIMO 60CM, MÁXIMO78CM VÃO ENTRE A ESTRUTURA: MENOR 70CM MAIOR 77CM LARGURA DO TAMPO 71,5CM PROFUNDIDADE DO TAMPO 61CM	UND	5
113	053.001.243	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM PVC.	UND	4





GABINETE DO PREFEITO

		PVC. MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM EM POST FORMING NA LINHA 5000. ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA	MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM EM POST FORMING NA LINHA 5000. ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA		
114	053.001.264	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, COR AZUL MARINHO, COM GAVETAS COM CHAVES, SUPORTE PARA TECLADO DE COMPUTADOR, ALTURA 75CM, LARGURA 150CM, PROFUNDIDADE 60CM	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, COR AZUL MARINHO, COM GAVETAS COM CHAVES, SUPORTE PARA TECLADO DE COMPUTADOR, ALTURA 75CM, LARGURA 150CM, PROFUNDIDADE 60CM	UND	1
115	053.002.101	MESA PARA ESCRITÓRIO MESA ESCRIVANINHA HOME OFFICE PÉS AÇO 120 CM – COR CINZA	MESA PARA ESCRITÓRIO MESA ESCRIVANINHA HOME OFFICE PÉS AÇO 120 CM – COR CINZA CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO: 1.2 M ALTURA: 75 CM CAPACIDADE EM PESO: 20 KG PROFUNDIDADE: 53 CM	UND	30
116	053.002.112	MESA RETANGULAR COM 180 CM DE COMPRIMENTO 18MM, 90 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA EM MDF NA COR PRETO TRAMA.	MESA RETANGULAR COM 180 CM DE COMPRIMENTO 18MM, 90 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA EM MDF NA COR PRETO TRAMA.	UND	1
117	053.002.017	MESA RETANGULAR CONFECCIONADA EM MADEIRA (MDP).NA COR TECA, PÉS EM PAINEL INTEIRIÇO. - 3 GAVETAS COM DESLIZAMENTO POR TRILHA CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO E PUXADOR EM POLIESTIRENO. - PÉS QUE PERMITEM REGULAGEM- DE PROFUNDIDADE. TAMPO DE 40MM.- DIMENSÕES: 75 CM DE ALTURA X 154 CM DE LARGURA X 70 CM DE PROFUNDIDADE.	MESA RETANGULAR confeccionada em madeira (MDP).na cor Teca, pés em painel inteiriço. - 3 gavetas com deslizamento por trilha corrediça com roldanas em nylon, fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado e puxador em poliestireno. - Pés que permitem regulagem- de profundidade. tampo de 40mm.- dimensões: 75 cm de altura x 154 cm de largura x 70 cm de profundidade.	UND	28
118	053.001.240	MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÕES DO RECEPTOR: - FAIXA DE FREQUÊNCIA PORTADORA: 500 - 865 MHZ; MODULAÇÃO: FM; LARGURA DE BANDA DE ÁUDIO: 40HZ A 20KHZ; THD A 1 KHZ: 0,8%; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: TÍPICO DE 105DB (A); SQUELCH AJUSTÁVEL; CONEXÕES: XLR BALANCEADO E P10 (1/4") DESBALANCEADO, AJUSTÁVEL DO MICROFONE PARA O NÍVEL DE LINHA; NÍVEL DE SAÍDA NO DESVIO NOMINAL: 500 MV RMS: 500MV RMS; ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE: PADRÃO POLAR: CARDÍÓIDE; FREQUÊNCIA DE PORTADORA: 500 - 865 MHZ; MODULAÇÃO: FM; LARGURA DE BANDA DE ÁUDIO: 40HZ A 20KHZ; THD E RUÍDO: TÍPICO 0,8%; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: TÍPICO DE 105DB (A); SAÍDA RF: 10MW.	MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÕES DO RECEPTOR: - FAIXA DE FREQUÊNCIA PORTADORA: 500 - 865 MHZ; MODULAÇÃO: FM; LARGURA DE BANDA DE ÁUDIO: 40HZ A 20KHZ; THD A 1 KHZ: 0,8%; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: TÍPICO DE 105DB (A); SQUELCH AJUSTÁVEL; CONEXÕES: XLR BALANCEADO E P10 (1/4") DESBALANCEADO, AJUSTÁVEL DO MICROFONE PARA O NÍVEL DE LINHA; NÍVEL DE SAÍDA NO DESVIO NOMINAL: 500 MV RMS: 500MV RMS; ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE: PADRÃO POLAR: CARDÍÓIDE; FREQUÊNCIA DE PORTADORA: 500 - 865 MHZ; MODULAÇÃO: FM; LARGURA DE BANDA DE ÁUDIO: 40HZ A 20KHZ; THD E RUÍDO: TÍPICO 0,8%; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: TÍPICO DE 105DB (A); SAÍDA RF: 10MW.	UND	6
119	053.002.077	MONITOR PARA PC, TELA 24 FUL HD, CONEXÃO HDMI, 165 HZ DE TAXA DE ATUALIZAÇÃO.	Monitor para PC, tela 24 Ful HD, conexão HDMI, 165 Hz de taxa de atualização.	UND	45
120	053.001.804	MOTOSSERRA; POTÊNCIA MINIMA DE 1,3KW, RELAÇÃO PESO	MOTOSSERRA; POTÊNCIA MINIMA DE 1,3KW, RELAÇÃO PESO	UND.	2





GABINETE DO PREFEITO

		POTENCIA,3,0KG/KW, ROTAÇÃO LENTA 2.800 RPM, ROTAÇÃO MAXIMA 14.000RPM, SABRE: ROLLOMATIC 30CM, CAPACIDADE DO TANQUE 250 ML, CORRENTE3/8 PICCO MICRO MINI	POTENCIA,3,0KG/KW, ROTAÇÃO LENTA 2.800 RPM, ROTAÇÃO MAXIMA 14.000RPM, SABRE: ROLLOMATIC 30CM, CAPACIDADE DO TANQUE 250 ML, CORRENTE3/8 PICCO MICRO MINI		
121	053.001.119	NOBREAK (PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA)1300 VA BIVOLT	NOBREAK (PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA)1300 VA BIVOLT	UND	41
122	053.001.170	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W, TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W, TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES	UND	6
123	053.001.808	NOBREAK PROFESSIONAL 3200VA 2BAT 12V/18AH E. BIVOLT / S. 115V/220 CHAVE C/ENG USB, ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÕES - APARELHOS ELETRÔNICOS - ÁUDIO E VÍDEO - CAIXAS REGISTRADORAS (PDV) - CÂMERAS E CFTV - COMPUTADOR OU NOTEBOOK - EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL, COMERCIAL E BANCÁRIA - FECHADURAS MAGNÉTICAS - IMPRESSORAS A JATO DE TINTA - MICROCOMPUTADORES - MODEM - PERIFÉRICOS EM GERAL - ROTEADOR PROTEÇÕES - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA COM SINALIZAÇÃO - PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO AC - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA(S) BATERIA(S) - PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA POTÊNCIA: 3200VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO) - TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V	NOBREAK PROFESSIONAL 3200VA 2BAT 12V/18AH E. BIVOLT / S. 115V/220 CHAVE C/ENG USB, ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÕES - APARELHOS ELETRÔNICOS - ÁUDIO E VÍDEO - CAIXAS REGISTRADORAS (PDV) - CÂMERAS E CFTV - COMPUTADOR OU NOTEBOOK - EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL, COMERCIAL E BANCÁRIA - FECHADURAS MAGNÉTICAS - IMPRESSORAS A JATO DE TINTA - MICROCOMPUTADORES - MODEM - PERIFÉRICOS EM GERAL - ROTEADOR PROTEÇÕES - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA COM SINALIZAÇÃO - PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO AC - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA(S) BATERIA(S) - PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA POTÊNCIA: 3200VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO) - TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE	UND	41





GABINETE DO PREFEITO

		(SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA) - CONEXÃO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 ENGATES RÁPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S) - QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADAS 20A - NBR 14136, 8 TOMADAS 10A - N	COMUTADORA) - CONEXÃO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 ENGATES RÁPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S) - QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADAS 20A - NBR 14136, 8 TOMADAS 10A - N		
124	053.002.109	NOTEBOOK 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ), PLACA DE VÍDEO INTEL® IRIS® XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA, TELA FULL HD DE 15.6"	NOTEBOOK 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ), PLACA DE VÍDEO INTEL® IRIS® XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA, TELA FULL HD DE 15.6" (1920 X 1080), 120 HZ, WVA, MEMÓRIA 16GB DDR4 (2X8GB) 2666MT/S; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM), ARMAZENAMENTO SSD DE 512GB PCIE NVME M.2, TECLADO NUMÉRICO PADRÃO EM PORTUGUÊS, WIRELESS 802.11AC 1X1 WI-FI, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH®, BATERIA DE 3 CÉLULAS E 41WH (INTEGRADA), OU SIMILAR.	UND	2
125	053.001.603	PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO 25 MM BLACKOUT NA COR TECA MEDINDO 2,20 X 1,30 - INSTALADA	PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO 25 MM BLACKOUT NA COR TECA MEDINDO 2,20 X 1,30 - INSTALADA	UND	2
126	053.002.079	PERSIANA VERTICAL COM SANEFA CINZA, TECIDO BLACKOUT. AUTO-REGULÁVEIS. DIMENSÕES 1,60 X 2,10 ALT. X LARG.	PERSIANA VERTICAL COM SANEFA CINZA, TECIDO BLACKOUT. AUTO-REGULÁVEIS. DIMENSÕES 1,60 x 2,10 ALT. X LARG.	UND	2
127	053.002.080	PERSIANA VERTICAL COM SANEFA CINZA, TECIDO BLACKOUT. AUTO-REGULÁVEIS. DIMENSÕES 2,10 X 1,60 ALT. X LARG	PERSIANA VERTICAL COM SANEFA CINZA, TECIDO BLACKOUT.	UND	2
128			AUTO-REGULÁVEIS. DIMENSÕES 2,10 X 1,60 ALT. X LARG		
129	053.001.674	PRATELEIRA EM AÇO DE 60CM DE LARGURA, DISTÂNCIA DOS VÃO 80 CM TRAVADAS, COM 03 MTS DE ALTURA POR 04 MTS DE COMPRIMENTOS. COM 05 UND DE PRATELEIRA	PRATELEIRA EM AÇO DE 60CM DE LARGURA, DISTÂNCIA DOS VÃO 80 CM TRAVADAS, COM 03 MTS DE ALTURA POR 04 MTS DE COMPRIMENTOS. COM 05 UND DE PRATELEIRA	UND	26
130	053.002.110	PROJETOR: ESPECIFICAÇÕES: - SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS - MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO- PAINEL LCD: 0,59 POLEGADAS (C2FINE)	PROJETOR: ESPECIFICAÇÕES: - SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS - MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO- PAINEL LCD: 0,59 POLEGADAS (C2FINE) - MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO - NÚMERO DE PIXELS: 1.024.000 PIXELS (1.280 PX X 800 PX) X 3 - BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3.800 LUMENS - BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.800 LUMENS - RAZÃO DE ASPECTO: 16:10 - RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280 X 800 (WXGA) - TIPO DE LÂMPADA: 210 W	UND	2





GABINETE DO PREFEITO

			UHE - DURAÇÃO DA LÂMPADA: 8000 HORAS (NORMAL); 17.000 HORAS (ECO) - CORREÇÃO DE KEYSTONE: VERTICAL: -30° +30° HORIZONTAL: -30° +30° - RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 16.000:1 - REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES - ALTO-FALANTE: MONO: 5W X 1 - RUÍDO DO VENTILADOR: 28 DB / 37 DB-TEMPERATURA DE USO: 5 °C A 40 °C (41 °F A 104 °F) - DIMENSÕES: 302 MM X 87 MM X 249 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)-SEGURANÇA: KENSINGTON LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA- VOLTAGEM: 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 HZ CONSUMO DE ENERGIA:- 100V-120V: 345 (NORMAL) - 235 (ECO)- 220V-240V: 327 (NORMAL) - 225 (ECO) LENTE DE PROJEÇÃO: - TIPO: ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / FOCO (MANUAL) - NÚMERO F: 1,49 - 1,72 - TAMANHO DA TELA: 33" A 320" (0,91 M - 10,89 M) - DISTÂNCIA FOCAL: 16,9 MM - 20,28 MM - RAZÃO DE ZOOM: 1 - 1,2 - ALCANCE DO THROW-RATIO: 1,30 - 1,56 CONECTIVIDADE PADRÃO:- 2X ENTRADAS DE COMPUTADOR D-SUB (VGA) 15-PIN - 1X SAÍDA DE COMPUTADOR D-SUB15 PIN - 2X HDMI - 1X RCA VÍDEO EM AMARELO - 1X USB TIPO A (PARA MÓDULO WIRELESS) - 1X USB TIPO B (PARA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE) - 2X STEREO MINI - ENTRADA - 1X STEREO MINI - SAÍDA - 1X RS-232C - 1X ÁUDIO ENTRADA RCA BRANCO, VERMELHO - 1X RJ-45, OU SIMILAR.		
131	053.002.103	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA PROFISSIONAL	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA PROFISSIONAL MEDINDO 2,50 X 1,20, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO(FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE. MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUZIDO EM MDFPRODUZIDO EM MDF. ESPESSURA TOTAL DO QUADRO DE 17MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO. INCLUSO SUPORTE DE ALUMÍNIO PARA APAGADOR. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.	UND	50
132	053.001.843	QUADRO BRANCO MEDINDO 240X120CM MATERIAL MOLDURA: MDF MATERIAL CANTONEIRAS: PLÁSTICAS MATERIAL TAMPO: FIBRA DE MADEIRA MATERIAL CHAPA: FIBRA DE MADEIRA COR: BRANCO ACABAMENTO: BRILHANTE FORMATO CANTONEIRAS: ARREDONDADAS TIPO DE TAMPO:	QUADRO BRANCO MEDINDO 240X120CM MATERIAL MOLDURA: MDF MATERIAL CANTONEIRAS: PLÁSTICAS MATERIAL TAMPO: FIBRA DE MADEIRA MATERIAL CHAPA: FIBRA DE MADEIRA COR: BRANCO ACABAMENTO: BRILHANTE FORMATO CANTONEIRAS: ARREDONDADAS TIPO	UND	12





GABINETE DO PREFEITO

		LISO CERTIFICAÇÃO: ISO 9001 2008 DIMENSÕES: 240 X 120 CM	DE TAMPO: LISO CERTIFICAÇÃO: ISO 9001 2008 DIMENSÕES: 240 X 120 CM		
133	016.001.305	QUADRO BRANCO NA DIMENSÃO 1,00 X 0,80, ACOMPANHADO COM APAGADOR E PINCEL EM CORES VARIADAS	QUADRO BRANCO NA DIMENSÃO 1,00 X 0,80, ACOMPANHADO COM APAGADOR E PINCEL EM CORES VARIADAS	UND	1
134	053.001.453	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A COMBUSTÃO ESPECIFICAÇÕES: CILINDRADA MÍNIMA CM ³ : 35 POTÊNCIA (KW/CV): 1,5 KW/ 2,0 HP OU SUPERIOR; VELOCIDADE MÁXIMA NA POTÊNCIA: 1,4KW(1,9PS A 9000 RPM OU SUPERIOR) CONFORME ISO 8895; VELOCIDADE NA LENTA: 2.800 RPM OU INFERIOR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L): 0.55 OU SUPERIOR	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A COMBUSTÃO ESPECIFICAÇÕES: CILINDRADA MÍNIMA CM ³ : 35 POTÊNCIA (KW/CV): 1,5 KW/ 2,0 HP OU SUPERIOR; VELOCIDADE MÁXIMA NA POTÊNCIA: 1,4KW(1,9PS A 9000 RPM OU SUPERIOR) CONFORME ISO 8895; VELOCIDADE NA LENTA: 2.800 RPM OU INFERIOR; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L): 0.55 OU SUPERIOR	UNID A	5
135	053.002.086	SAPATEIRA COM 4 PORTAS ARTICULÁVEIS, PUXADORES CROMADOS E UM DESIGN MODERNO FAZ DA MULTIUSO SAPATEIRA SAFIRA UM MÓVEL SOFISTICADO E PRÓPRIO PARA PESSOAS EXIGENTES COM ORGANIZAÇÃO.	SAPATEIRA COM 4 PORTAS ARTICULÁVEIS, PUXADORES CROMADOS E UM DESIGN MODERNO FAZ DA MULTIUSO SAPATEIRA SAFIRA UM MÓVEL SOFISTICADO E PRÓPRIO PARA PESSOAS EXIGENTES COM ORGANIZAÇÃO.	UND	2
136	053.001.561	SCANNEADORA SHEET-FED COLOR DUPLEX IMAGEM SPEED COM 10 PPM, 180 IPM, 12 IPM, 16 PPM, 54 PPM, 90 PPM, 92 IPM, 28 IPM, 33 PPM, 38 PPM, 47 PPM, 56 IPM, 64 IPM, 80 IPM IMAGEM RESOLUÇÃO 100 DPI, 200 DPI, 300 DPI, 400 DPI, 600 DPI DIGITALIZA ATÉ 20/40 IMAGENS POR MINUTO. ALTA VELOCIDADE COM A INTERFACE USB 2.0 (COMPATÍVEL COM USB 1.1). ADF COMPACTO QUE SUPORTA ATÉ 50 FOLHAS. CONTROLES DE BRILHO E CONTRASTE PERSONALIZADO A SAÍDA DE CORES PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS. A CAPACIDADE DE EXECUTAR A DIGITALIZAÇÃO DUPLEX COLORIDO, POSSUE ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPL, TECNOLOGIA DE CAPTURA CIS, INTERFACE USB 2.0, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS E UMA VELOCIDADE DE 20 PPM E 40 IPM. O AV176 + DIGITALIZA. 110 V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	SCANNEADORA SHEET-FED COLOR DUPLEX IMAGEM SPEED COM 10 PPM, 180 IPM, 12 IPM, 16 PPM, 54 PPM, 90 PPM, 92 IPM, 28 IPM, 33 PPM, 38 PPM, 47 PPM, 56 IPM, 64 IPM, 80 IPM IMAGEM RESOLUÇÃO 100 DPI, 200 DPI, 300 DPI, 400 DPI, 600 DPI DIGITALIZA ATÉ 20/40 IMAGENS POR MINUTO. ALTA VELOCIDADE COM A INTERFACE USB 2.0 (COMPATÍVEL COM USB 1.1). ADF COMPACTO QUE SUPORTA ATÉ 50 FOLHAS. CONTROLES DE BRILHO E CONTRASTE PERSONALIZADO A SAÍDA DE CORES PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS. A CAPACIDADE DE EXECUTAR A DIGITALIZAÇÃO DUPLEX COLORIDO, POSSUE ALTA RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPL, TECNOLOGIA DE CAPTURA CIS, INTERFACE USB 2.0, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS E UMA VELOCIDADE DE 20 PPM E 40 IPM. O AV176 + DIGITALIZA. 110 V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4
137	053.001.217	SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE. CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADES DE DIGITALIZAÇÃO A CORES DE ATÉ 60PPM; CAPACIDADE DE EFETUAR ATÉ 7.000 DIGITALIZAÇÕES/DIA; CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM; ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: MODO DE DOCUMENTO LONGO 3.000 MM MÁX; PROFUNDIDADE DE CORES: 24 BITS;	SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE. CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADES DE DIGITALIZAÇÃO A CORES DE ATÉ 60PPM; CAPACIDADE DE EFETUAR ATÉ 7.000 DIGITALIZAÇÕES/DIA; CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM; ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: MODO DE DOCUMENTO LONGO 3.000 MM MÁX; PROFUNDIDADE DE CORES: 24 BITS;	UND	3





GABINETE DO PREFEITO

		DENSIDADE ÓTICA: NÃO; RESOLUÇÃO ÓTICA: 600 X 600 DPI; DISPOSITIVO FOTOELÉTRICO: SENSOR DE 1 LINHA CMOS CIS; PÁGINAS POR MINUTO: 60PPM/120IPM; CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 60 FOLHAS; CICLO DIÁRIO: ATÉ 7000 DIGITALIZAÇÕES; TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITALIZAÇÃO: OFÍCIO; TIPOS DE DOCUMENTO: CARTÃO COM RELEVO , CARTÃO DE PLÁSTICO , CARTÃO DE VISITA , DOCUMENTO LONGO(ATÉ 3M), PAPEL COMUM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 27 - 209 G/M ² (0,04 - 0,25); CONECTIVIDADE: USB 2.0; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS VISTA , WINDOWS XP, WINDOWS 10, WINDOWS 7; SOFTWARE: CONTROLADOR ISIS/TWAIN; CAPTUREPERFECT; CAPTUREONTOUCH; ECOPY PDF PRO OFFICE; KOFAX VRS; ALIMENTAÇÃO: 110 V; ACOMPANHA: CABO USB; CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL; MANU			
138	053.002.084	SCANNER SCANNER PORTÁTIL KODAK SCANMATE 1940, 20PPM, DUPLEX CARACTERÍSTICAS: MODELO: SCANMATE 1940, ESPECIFICAÇÕES:VOLUME DIÁRIO RECOMENDADO: ATÉ 1.000 FOLHAS POR DIA, VELOCIDADES DE PRODUÇÃO (RETRATO, TAMANHO CARTA): QUANDO ALIMENTADO POR AC: PRETO E BRANCO - TONS DE CINZA: ATÉ 20 PPM- 40 IPM A 200 E 300 DPI, CORES: ATÉ 15 PPM-30 IPM A 200 DPI, QUANDO ALIMENTADO POR USB: PRETO E BRANCO - TONS DE CINZA - CORES: ATÉ 8 PPM/16 IPM A 200 DPI (AS VELOCIDADES DE DIGITALIZAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM AS SUAS OPÇÕES DE DRIVER, SOFTWARE DE APLICATIVO, SISTEMA OPERACIONAL E COMPUTADOR HOST) RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI, MÁX. - MÍN.	SCANNER PORTÁTIL KODAK SCANMATE 1940, 20PPM, DUPLEX CARACTERÍSTICAS: MODELO: SCANMATE 1940, ESPECIFICAÇÕES:VOLUME DIÁRIO RECOMENDADO: ATÉ 1.000 FOLHAS POR DIA, VELOCIDADES DE PRODUÇÃO (RETRATO, TAMANHO CARTA): QUANDO ALIMENTADO POR AC: PRETO E BRANCO - TONS DE CINZA: ATÉ 20 PPM- 40 IPM A 200 E 300 DPI, CORES: ATÉ 15 PPM-30 IPM A 200 DPI, QUANDO ALIMENTADO POR USB: PRETO E BRANCO - TONS DE CINZA - CORES: ATÉ 8 PPM/16 IPM A 200 DPI (AS VELOCIDADES DE DIGITALIZAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM AS SUAS OPÇÕES DE DRIVER, SOFTWARE DE APLICATIVO, SISTEMA OPERACIONAL E COMPUTADOR HOST) RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI, MÁX. - MÍN.	UND	3
139	053.001.516	SCANNER TECNOLOGIA CONTACT IMAGE SENSOR (CIS) FONTE DE LUZ LED MODO DE ALIMENTAÇÃO ADF REOLUÇÃO ÓTICA (DPI) 600 DPI RESOLUÇÃO DE SAÍDA (DPI) 72 ~ 1200 DPI FORMATOS DE ARQUIVO BMP, PNG, GIF, JPEG, SINGLE-PAGE PDF MULTI-PAGE PDF MULTI-TIFF	SCANNER TECNOLOGIA CONTACT IMAGE SENSOR (CIS) FONTE DE LUZ LED MODO DE ALIMENTAÇÃO ADF REOLUÇÃO ÓTICA (DPI) 600 DPI RESOLUÇÃO DE SAÍDA (DPI) 72 ~ 1200 DPI FORMATOS DE ARQUIVO BMP, PNG, GIF, JPEG, SINGLE-PAGE PDF MULTI-PAGE PDF MULTI-TIFF	UND	4



GABINETE DO PREFEITO

		TIFF, RTF, TXT, OCR(FOR ISCAN ONLY), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML ALFTONE PATTERNS DITHER AND ERROR DIFFUSION MODO TONS DE CINZA 16-BIT INPUT 8-BIT OUTPUT MODO COLORIDO 48-BIT INPUT 24-BIT OUTPUT MEMÓRIA 128MB SDRAM DIMENSÕES (LXPXA) ABERTO: 282 X 457 X 334 MM FECHADO: 282 X152 X 165 MM PESO 2,48 KG INTERFACE USB 2.0 (COMPATÍVEL COM 1.1, 3.0 E 3.1) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INPUT: 100~240 VCA, 50/60 HZ OUTPUT: 24 V, 2 A RUÍDO ACÚSTICO EM OPERAÇÃO: < 52 DB PRONTO < 45 DB CICLO DIÁRIO ECOMENDADO 5,000 PÁGINAS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS® SERVER, XP, VISTA, 7, 8.X, 10 (32 & 64 BIT), LINUX*, MAC* SOFTWARES INCLUSOS TWAIN DRIVER , ISIS DRIVER, BUTTON MANAGER 2, X, PAPERPORT SE 14 CARACTERÍSTICAS SENSOR ULTRASÔNICO SIM DOCUMENTOS LONGOS AT	TIFF, RTF, TXT, OCR(FOR ISCAN ONLY), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML ALFTONE PATTERNS DITHER AND ERROR DIFFUSION MODO TONS DE CINZA 16-BIT INPUT 8-BIT OUTPUT MODO COLORIDO 48-BIT INPUT 24-BIT OUTPUT MEMÓRIA 128MB SDRAM DIMENSÕES (LXPXA) ABERTO: 282 X 457 X 334 MM FECHADO: 282 X152 X 165 MM PESO 2,48 KG INTERFACE USB 2.0 (COMPATÍVEL COM 1.1, 3.0 E 3.1) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INPUT: 100~240 VCA, 50/60 HZ OUTPUT: 24 V, 2 A RUÍDO ACÚSTICO EM OPERAÇÃO: < 52 DB PRONTO < 45 DB CICLO DIÁRIO ECOMENDADO 5,000 PÁGINAS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS® SERVER, XP, VISTA, 7, 8.X, 10 (32 & 64 BIT), LINUX*, MAC* SOFTWARES INCLUSOS TWAIN DRIVER , ISIS DRIVER, BUTTON MANAGER 2, X, PAPERPORT SE 14 CARACTERÍSTICAS SENSOR ULTRASÔNICO SIM DOCUMENTOS LONGOS AT		
140	053.002.018	SCANNER: TIPO DE SCANNER: SCANNER COLORIDO DUPLEX DE UMA PASSAGEM COM ALIMENTAÇÃO DE FOLHAS. SENSOR: SENSOR DE IMAGEM DE CONTATO COLORIDO (CIS). RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI. RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 DPI. PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: RGB: 30 BITS DE ENTRADA/24 BITS DE SAÍDA. CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: CARRO FIXO E DOCUMENTO EM MOVIMENTO. ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO: 5,1 CM X 5,1 CM (2" X 2") MÁXIMO: 21,6 CM X 609,6 CM (8,5" X 240") A 200 DPI MÁXIMO: 21,6 CM X 546,1 CM (8,5" X 215") A 300 DPI. CAPACIDADE: 50 PÁGINAS. CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: ATÉ 4.000 PÁGINAS² 2 KIT DE ROLO: 200.000 CICLOS². GRAMATURA DO PAPEL: 27 G/M² - 413 G/M². DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DUPLA: SIM. COM UMA VELOCIDADE DE ATÉ 35 PPM / 70 IPM1 E DRIVERS TWAIN E ISIS. COM POSSIBILIDADE DE DIGITALIZAR LOTES DE DOCUMENTOS PARA UM PC OU MAC, OU SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DADOS NA NUVEM, COMO DROPBOX E GOOGLE DRIVE. BANDEJA ADF	SCANNER: TIPO DE SCANNER: SCANNER COLORIDO DUPLEX DE UMA PASSAGEM COM ALIMENTAÇÃO DE FOLHAS. SENSOR: SENSOR DE IMAGEM DE CONTATO COLORIDO (CIS). RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI. RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 DPI. PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: RGB: 30 BITS DE ENTRADA/24 BITS DE SAÍDA. CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: CARRO FIXO E DOCUMENTO EM MOVIMENTO. ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMO: 5,1 CM X 5,1 CM (2" X 2") MÁXIMO: 21,6 CM X 609,6 CM (8,5" X 240") A 200 DPI MÁXIMO: 21,6 CM X 546,1 CM (8,5" X 215") A 300 DPI. CAPACIDADE: 50 PÁGINAS. CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: ATÉ 4.000 PÁGINAS² 2 KIT DE ROLO: 200.000 CICLOS². GRAMATURA DO PAPEL: 27 G/M² - 413 G/M². DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DUPLA: SIM. COM UMA VELOCIDADE DE ATÉ 35 PPM / 70 IPM1 E DRIVERS TWAIN E ISIS. COM POSSIBILIDADE DE DIGITALIZAR LOTES DE DOCUMENTOS PARA UM PC OU MAC, OU SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DADOS NA NUVEM, COMO DROPBOX E GOOGLE DRIVE. BANDEJA ADF	UND	3





GABINETE DO PREFEITO

141	053.001.905	SMART TV 55" - MONITOR CRYSTAL UHD 4K, PAINEL DYNAMIC CRYSTAL COLOR DESIGN SLIM TELA SEM LIMITES, WI-FI INTEGRADO, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONSUMO 165 KW/H, TELA DE LED, PROCESSADOR CRYSTAL 4K, PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 2100, HDR (HIGH DYNAMIC RANGE): HDR, HLG (HYBRID LOG GAMMA): SIM, CONTRASTE: MEGA CONTRASTE, TECNOLOGIA DE PAINEL: DYNAMIC CRYSTAL COLOR, MICRO DIMMING: ESMAECIMENTO UHD, CONTRAST ENHANCER: SIM, MODO GAME: MODO GAME AUTOMÁTICO, AUTO MOTION PLUS: SIM, MODO FILME: SIM, MODO NATURAL, 02 ENTRADAS LATERAIS DE USB, 03 ENTRADAS LATERAIS DE HDMI, WI-FI INTEGRADO, POTÊNCIA DO ÁUDIO - 20 RMS.	SMART TV 55" - MONITOR CRYSTAL UHD 4K, PAINEL DYNAMIC CRYSTAL COLOR DESIGN SLIM TELA SEM LIMITES, WI-FI INTEGRADO, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONSUMO 165 KW/H, TELA DE LED, PROCESSADOR CRYSTAL 4K, PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 2100, HDR (HIGH DYNAMIC RANGE): HDR, HLG (HYBRID LOG GAMMA): SIM, CONTRASTE: MEGA CONTRASTE, TECNOLOGIA DE PAINEL: DYNAMIC CRYSTAL COLOR, MICRO DIMMING: ESMAECIMENTO UHD, CONTRAST ENHANCER: SIM, MODO GAME: MODO GAME AUTOMÁTICO, AUTO MOTION PLUS: SIM, MODO FILME: SIM, MODO NATURAL, 02 ENTRADAS LATERAIS DE USB, 03 ENTRADAS LATERAIS DE HDMI, WI-FI INTEGRADO, POTÊNCIA DO ÁUDIO - 20 RMS.	UND	10
142	053.001.839	SMART TV UHD 4K 55" QUANTUM DOT ALEXA WIFI INTEGRADO BLUETOOTH 3 HDMI 2 USB.	SMART TV UHD 4K 55" QUANTUM DOT ALEXA WIFI INTEGRADO BLUETOOTH 3 HDMI 2 USB.	UND	7
143	053.002.083	SUPORTE COM RODAS COM MEDIDAS COMPATIVELIS PARA NOBREAK PROFESSIONAL 3200VA 2BAT 12V/18AH	SUPORTE COM RODAS COM MEDIDAS COMPATIVELIS PARA NOBREAK PROFESSIONAL 3200VA 2BAT 12V/18AH, COM MONTAGEM INCLUSA	UND	10
144	053.002.019	SUPORTE PARA CPU COM RODAS, NA COR TECA ACABAMENTO DO PRÓPRIO MDF, FITA DE BORDA PVC COLADA, GARANTIA DE FABRICAÇÃO, DE AO MENOS 1 ANO.. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CMX23XMX5CM. MONTAGEM INCLUSA.	SUPORTE PARA CPU COM RODAS, NA COR TECA ACABAMENTO DO PRÓPRIO MDF, FITA DE BORDA PVC COLADA, GARANTIA DE FABRICAÇÃO, DE AO MENOS 1 ANO.. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CMX23XMX5CM. MONTAGEM INCLUSA.	UND	20
145	053.001.519	SUPORTE PARA TV: FIXO UNIVERSAL PARA TV DE 14 A 84 POLEGADAS	SUPORTE PARA TV: FIXO UNIVERSAL PARA TV DE 14 A 84 POLEGADAS	UND	7
146	053.002.088	TABLET: MODELO: GALAXY TAB S9 FE; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11 OU SUPERIOR; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 128GB OU 256GB; TAMANHO DA MEMORIA RAM: 6GB OU SUPERIOR; BATERIA INCLUSA: 8.000 MAH OU SUPERIOR. SUPORTE PARA CARREGAMENTO RAPIDO; REFERENCIA DE PROCESSADOR: 8 CORE 2.2GHZ OU SUPERIOR; TECNOLOGIA SEM FIO: REDE WIFI 802.11 A/B/G/AC/6 E REDE 4G MOVEL OU 5G MÓVEL; CONPONENTES INCLUSOS: CANETA CAPA E TECLADO; TELA: TECNOLOGIA TFT IPS OU SUPER AMOLED COM 10POLEGADAS OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO : 1600X2560P OU SUPERIOR. BRILHO	TABLET: MODELO: GALAXY TAB S9 FE; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11 OU SUPERIOR; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 128GB OU 256GB; TAMANHO DA MEMORIA RAM: 6GB OU SUPERIOR; BATERIA INCLUSA: 8.000 MAH OU SUPERIOR. SUPORTE PARA CARREGAMENTO RAPIDO; REFERENCIA DE PROCESSADOR: 8 CORE 2.2GHZ OU SUPERIOR; TECNOLOGIA SEM FIO: REDE WIFI 802.11 A/B/G/AC/6 E REDE 4G MOVEL OU 5G MÓVEL; CONPONENTES INCLUSOS: CANETA CAPA E TECLADO; TELA: TECNOLOGIA TFT IPS OU SUPER AMOLED COM 10POLEGADAS OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO : 1600X2560P OU SUPERIOR. BRILHO	UND	4





GABINETE DO PREFEITO

		DA TELA: 600 NITS OU SUPERIOR. CAMERA: 8MP OU SUPERIOR. ONECTOR USB: TYPE C 2.0 OU SUPERIOR.- CERTIFICAÇÃO IP68.	SUPERIOR. ONECTOR USB: TYPE C 2.0 OU SUPERIOR.- CERTIFICAÇÃO IP68		
147	053.001.819	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL STANDARD 180X 180 - NR-003. ESPECIFICAÇÕES:- ESTRUTURA SÓLIDA E MUITO LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO, OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO TEMPO;- PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM MECANISMOS DE MOLA E SISTEMA DE PARADA MULTIPONTO;- FÁCIL INSTALAÇÃO; PODE SER FIXADA EM PAREDE OU TETO-180 X 180CM; FORMATO QUADRADO	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL STANDARD 180X 180 - NR-003. ESPECIFICAÇÕES:- ESTRUTURA SÓLIDA E MUITO LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO, OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO TEMPO;- PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM MECANISMOS DE MOLA E SISTEMA DE PARADA MULTIPONTO;- FÁCIL INSTALAÇÃO; PODE SER FIXADA EM PAREDE OU TETO-180 X 180CM; FORMATO QUADRADO	UND.	99
148	053.001.318	TELA PROJEÇÃO TIPO TRIPÉ ÁREA VISUAL MINIMA 1,80 X1,80M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO)OU SIMILAR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	TELA PROJEÇÃO TIPO TRIPÉ ÁREA VISUAL MINIMA 1,80 X1,80M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO)OU SIMILAR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UND	1
149	053.001.095	TELEVISOR - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41"; FULL HD: POSSUI; ENTRADA: HDMI; TIPO: LED; CONVERSOR DIGITAL: POSSUI; PORTAS: USB; SUPORTE: POSSUI.	TELEVISOR - TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41"; FULL HD: POSSUI; ENTRADA: HDMI; TIPO: LED; CONVERSOR DIGITAL: POSSUI; PORTAS: USB; SUPORTE: POSSUI.	UND	4
150	053.001.831	VENTILADOR DE COLUNA COR PRETO. DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 48 X 39 X 130 CENTÍMETROS MATERIAL PLÁSTICO, ALUMÍNIO NÚMERO DE VELOCIDADES 3 NÚMERO DE LÂMINAS 6 PESO DO PRODUTO 6.05 GRAMAS POTÊNCIA EM WATTS 126 WATTS TENSÃO 110 VOLTS	VENTILADOR DE COLUNA COR PRETO. DIMENSÕES DO ITEM C X L X A 48 X 39 X 130 CENTÍMETROS MATERIAL PLÁSTICO, ALUMÍNIO NÚMERO DE VELOCIDADES 3 NÚMERO DE LÂMINAS 6 PESO DO PRODUTO 6.05 GRAMAS POTÊNCIA EM WATTS 126 WATTS TENSÃO 110 VOLTS	UND	3





Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60

Av. Dom Pedro II

www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Retificação	- Anexo ao Termo de Referência	24/06/2024

ID:	45642	Processo	Documento
CRC:	68C88B4B		
Processo:	1-508/2024		
Usuário:	LARISSA SILVA SODRE ALMEIDA		
Criação:	24/06/2024 15:18:09	Finalização:	24/06/2024 15:18:09

MD5:	84A03631297AA3DCB4841C2B5AEEE0DE
SHA256:	132D42AA65EED29F614507F3A644FF566CE181F4A7599C78008EB351EDD27DFD

Súmula/Objeto:

- Anexo ao Termo de Referência

INTERESSADOS

CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	Nova Mamoré	RO	24/06/2024 15:18:09
--------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

MATERIAL PERMANENTE.	24/06/2024 15:18:09
----------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MAIRLA BRASILEIRO ABREU	COORDENADOR(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	24/06/2024 16:24:23
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.			
	ARLENE MELO DE SOUZA	SEC. INTERINA - SEMASC	24/06/2024 16:26:05
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.			
	EUNICE MENEZES DE SOUZA	SECRETARIO(A) MUN. DE EDUCAÇÃO	24/06/2024 17:48:00
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.			
	JOSE CÍCERO DA SILVA	SECRETARIO(A) MUN. DE DESENV. RURAL	25/06/2024 08:34:33
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.			
	ARILDO MOREIRA	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	25/06/2024 09:25:45
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.			
	CAIO CESAR LEITE RODRIGUES	SECRETARIO MUN. DE MEIO AMB. E TURISMO	25/06/2024 14:41:24
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.			
	MARLENE MARTINS FERREIRA	SECRETARIO(A) MUN. DE FAZENDA	25/06/2024 15:01:18
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.			
	LAIS PERPETUO UCHOA	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	26/06/2024 14:16:44
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.			
	FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	SECRETÁRIA INTERINA DA SEC. MUN. DE ADM. E PLAN.	01/07/2024 10:40:30
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.			



Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60

Av. Dom Pedro II

www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 45642 e o CRC 68C88B4B.