

... QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS / BLOCOS 02, 03 e 04 ...

TIPO	REF.	DESCRIÇÃO / CARACTERÍSTICA
REVESTIMENTO DE PISOS	P1	Piso Vinílico Homogêneo em Mantas c/ Espessuras em Torno de 2,2 mm; em Rolos c/ Largura em Torno de 60 cm e Comprimentos Variáveis (Padronizados pelo Fabricante) c/ Cor a Definir em Tonalidade Clara / Dotado de Rodapé c/ o Mesmo Material do Pannel de Piso em Faixa c/ Larg. de 8 cm e c/Canto Inferior (Encontro de Painéis de Paredes e de Pisos) Arqueado (Concavidade c/ Raio Constante de Cerca de 5 cm)
	P2	Piso Vinílico Condutivo Homogêneo (Linha ACE / Tipo PLL) em Mantas c/ Espessuras em Torno de 2,2 mm; em Rolos c/ Largura em Torno de 60 cm e Comprimentos Variáveis (Padronizados pelo Fabricante) c/ Cor a Definir em Tonalidade Clara / Dotado de Rodapé c/ o Mesmo Material do Pannel de Piso em Faixa c/ Larg. de 8 cm e c/ Canto Inferior (Encontro de Painéis de Paredes e de Pisos) Arqueado (Concavidade c/ Raio Constante de Cerca de 5 cm) /// Sob a Camada de Revestimento Deverá Ser Executada Uma Malha de Aterramento (em Quadros c/ Lados em Torno de 15 cm) Composta Por Fitas de Cobre c/ Secção Média de 5 mm x 2 mm; Que Será Interliga-da ao Sistema Geral de Aterramento do Prédio
	P3	Piso em Lajotas Cerâmicas Tipo Porcelanato Retificado (PEI-5) / Tiragem Extra c/ Dim. em Torno de 60 x 60 cm; c/ Superfícies Antiderrapantes (Ásperas / Acetinadas) p/ Áreas Molhadas, ou Lisas (Polidas) p/ Áreas Enxu-tas, Conforme o Caso; c/ Cor a Definir em Tonalidade Clara / Dotado de Rodapé em Faixa (c/ Largura de 10 cm) do Mesmo Material do Piso (Quando a Junção do Pannel de Piso For c/ Pannel de Parede c/ Pint. de Qual-quer Natureza); Quando a Junção For c/ Pannel de Parede Revestida c/ Placas Cerâmicas, Dispensar-se-á o Rodapé
	P4	Piso em Cimentado Liso Dotado de Juntas Plásticas de Dilatação em Quadros c/ Dim. em Torno de 1,20 x 1,20 m; c/ Acabamento em Pintura c/ Tinta Acrílica Específica p/ Piso, na Cor Cinza Concreto (em Duas Demãos A-plicadas à Rolo) / Dotado de Rodapé em Faixa (c/ Largura de 10 cm) Cerâmica de Porcelanato (Quando a Jun-ção do Pannel de Piso For c/ Pannel de Parede c/ Pintura de Qualquer Natureza); Quando a Junção For c/ Pannel de Parede Revestida c/ Placas Cerâmicas, Dispensar-se-á o Rodapé
	P5	Piso em Cimentado Áspero Dotado de Juntas Plásticas de Dilatação em Quadros c/ Dim. em Torno de 1,20 x 1,20 m; c/ Acabamento em Pintura c/ Tinta Acrílica Específica p/ Piso na Cor Cinza Concreto (em Duas Demãos Aplicadas à Rolo) / Dotado de Rodapé Faixa (c/ Largura de 10 cm) Cerâmica de Porcelanato (Quando a Junção do Pannel de Piso For c/ Pannel de Parede c/ Pintura de Qualquer Natureza); Quando a Junção For c/ Pannel de Parede Revestida c/ Placas Cerâmicas, Dispensar-se-á o Rodapé
REVEST. DE PAREDES	R1	Painel de Parede c/ Reboco Comum Liso, c/ Superfície Selada, Emassada e Pintada c/ Tinta Acrílica (Linha Hospitalar Padrão "Total Care" / Hidrossolúvel e Antibactericida) Tipo Acetinada, c/ Cor a Definir em Tonalidade Clara, em Duas Demãos Aplicadas à Rolo
	R2	Painel de Parede c/ Reboco Comum Liso, c/ Superfície Selada, Emassada e Pintada c/ Tinta Acrílica (Linha Re-sidencial / Hidrossolúvel) Tipo Semibrilho, c/ Cor a Definir em Tonalidade Clara, em Duas Demãos Aplicadas à Rolo
	R3	Painel de Parede c/ Reboco Baritado (a Base de Sulfato de Bário) Liso, c/ Superfície Selada, Emassada e Pin-tada c/ Tinta Acrílica (Linha Hospitalar Padrão "Total Care" / Hidrossolúvel e Antibactericida) Tipo Acetinada, c/ Cor a Definir em Tonalidade Clara, em Duas Demãos Aplicadas à Rolo
	R4	Painel de Parede c/ Revestimento em Placas Cerâmicas Esmaltadas / Tiragem Extra c/ Dim. em Torno de 30 x 30 cm; c/ Superfícies Lisas na Cor Branco Neve /// Pannel Total (do Piso ao Forro)
REVESTIMENTO DE FORROS	F1	Painel de Forro em Gesso Acartonado, em Placas c/ Dim. em Torno de 60 x 60 cm, c/ Superfícies Aparentes Tratadas c/ Fundo Selador Acrílico (Aplicado à Rolo em Uma Demão) e Pintadas c/ Tinta Acrílica (Linha Hospi-talar Padrão "Total Care" / Hidrossolúvel e Antibactericida) Tipo Semibrilho na Cor Branco Neve, em Duas De-mãos Aplicadas à Rolo / Dotado de Cimalha (Linhas de Roda-Forro) Específicas /// Sob Superfícies Inferiores dos Painéis de Lajes do Tipo Pré-moldadas, ou Sob Estrutura Metálica de Cobertura, Conforme os Ambientes
	F2	Painel de Forro Configurado Pelo Próprio Pannel de Laje (Tipo Pré-moldada) do Ambiente, c/ Superfícies Apa-rentes Dotadas de Reboco Comum Liso; Devidamente Seladas, Emassadas e Pintadas c/ Tinta Látex PVA (Linha Residencial / Hidrossolúvel) Tipo Fosca na Cor Branco Neve, em Duas Demãos Aplicadas à Rolo

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS BORGES DA SILVA
 Data: 04/06/2026 19:25:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	AUTORES DO PROJ.:	2a. ETAPA DE OBRAS (BLOCOS 02, 03 e 04)	OP. DE CAD: MARCUS VINÍCIUS	
	Eng. Civil MARCOS BORGES DA SILVA CREA: 6.794 D-PA / RN: 1503767523	HOSPITAL MUL. DE TUCUMÃ - PA	DATA: JUNHO / 2023	
	Eng. Civil EDSON LEOPOLDO S. DA SILVA CREA: 17.249 D-PA / RN: 150730387-4	ASSUNTO: QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS	FOLHA AUXILIAR: EA-01/01	