

- 80 gl Tinta Internacional Interlac 665 Cinza Médio tonalidade 14
- 10 gl REDUTOR GTA 220 INTERNATIONAL 5L
- 12 gl Esmalte Sintético Coralit Ultra Resistencia Alto Brilho Vermelho 3.6l Coral

Esmalte Sintético Coralit Ultra Resistencia Alto Brilho Principais Atributos:

Acabamento perfeito; Alta Aderência; Excelente cobertura; Nivelamento

SuperiorCor: VERMELHO Tom: VERMELHO Superfície: Madeiras e Metais

Área: Exterior Diluição: Usar Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%. Rendimento: Até 75 m² Número de Demãos: 2 Dependendo do tipo de superfície, ferramenta e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos. Aplicação: Áreas grandes: Rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias. Pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 Kgf/cm². Secagem: 1 a 3 horas ao toque 8 horas entre demãos 18 horas final Pré-pintura ou pintura:

PINTURA Base de água: não Acabamento: ALTO BRILHO Vermelho 3.6l Coral

- 10 gl Tinta Embeleza Cerâmica Brilhante 3.6l Coral Principais Atributos: Renova a cor das telhas; Ótima cobertura; Fácil de aplicar Cor: CERÂMICA Tom: LARANJA Superfície: Outras Superfícies Área: Exterior

Diluição: Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.

Rendimento: Até 50 m² Número de Demãos: 2 Porém, dependendo do tipo de superfície, pode ser necessário um número maior de demãos.

- Aplicação: Pincel com cerdas macias, rolo de espuma ou pistola. Secagem: 4 a 6 horas ao toque 8 horas entre demãos 18 a 24 horas final Pré-pintura ou pintura:

PINTURA Base de água: não Acabamento: BRILHANTE

- 40 gl Tinta Piso Suvinil 18 Litros Concreto Cor: Concreto Conteúdo: 18 Litros Linha: Suvinil Piso Tipo de tinta: Acrílico Premium Fosco Qualidade: Premium Acabamento: Fosco Brilho de 0 a 4: 0 Lavabilidade de 0 a 4: 2 Rendimento: até 15,28 m²/L Ambiente: Exterior e Interior Cheiro: Baixo Odor Superfície: Cimentado Novo Queimado e Cimentado Novo não Queimado ou Fraco Fabricante: Suvinil* As cores deste site são apenas referências, podendo existir divergência entre cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.*Imagem Meramente Ilustrativa

- 10 gl Tinta Acrílica Piso Verde 18L Suvinil Acrílica Ambiente Indicado Externo e Interno Uso Indicado É indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros Superfície a ser Aplicada Piso Categoria da Tinta Premium Acabamento da

Tinta Fosco Cor Verde Tonalidade Verde Composição Base Água

Lavável Sim Nível de Odor Baixo Odor Diluição 20% com água potável Quantidade de

Demão 2 a 3 demão(s) Rendimento até 380 m² por demão Contém na

Embalagem 18L Modo de Usar 1 - Em cimentado (tipo calçada, piso de

estacionamento bem poroso) aplicar fundo preparador de paredes + tinta piso. 2 -

cimento usinado, polido ou muito liso, usar esmalte epoxi + tinta piso, lembrando

que ambos tem que preparar a superfície. Material Indicado para Aplicação É

indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil

aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom

alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de

carros. Linha Pisos Marca Suvinil Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas;

entre demãos 4 horas; Final 72 horas
Altura 34,8 cm
Largura 23,5 cm
Profundidade 23,5 cm

Comprimento 23,5 cm
Preparação da Superfície 1 - Em cimentado (tipo calçada, piso de estacionamento bem poroso) aplicar fundo preparador de paredes + tinta piso. 2 - cimento usinado, polido ou muito liso, usar esmalte epoxi + tinta piso, lembrando que ambos tem que preparar a superfície.

- 20 gl Tinta Acrílica Piso Cinza 18L Suvinil
Produto Tinta Acrílica Piso
Tipo de Tinta Acrílica Ambiente Indicado Externo e Interno

Uso Indicado É indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros.

Superfície a ser Aplicada Piso
Categoria da Tinta Premium
Acabamento da Tinta Fosco
Cor Cinza
Tonalidade Cinza
Composição Base Água
Lavável Sim
Nível de Odor Baixo
Odor Diluição 20% com água potável
Quantidade de Demão 2 a 3 demão(s)
Rendimento até 380 m² por demão
Contém na Embalagem 18L

Modo de Usar 1 - Em cimentado (tipo calçada, piso de estacionamento bem poroso) aplicar fundo preparador de paredes + tinta piso. 2 - cimento usinado, polido ou muito liso, usar esmalte epoxi + tinta piso, lembrando que ambos tem que preparar a superfície.
Material Indicado para Aplicação É indicado para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura. É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, permitindo boa cobertura, aderência, bom alastramento, ótima resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e de carros.

Linha Pisos
Marca Suvinil
Observações sobre a Secagem Ao toque 2 horas; entre de mãos 4 horas; Final 72 horas

Altura 34,8 cm
Largura 23,5 cm
Profundidade 23,5 cm

Comprimento 23,5 cm
Preparação da Superfície 1 - Em cimentado (tipo calçada, piso de estacionamento bem poroso) aplicar fundo preparador de paredes + tinta piso. 2 - cimento usinado, polido ou muito liso, usar esmalte epoxi + tinta piso, lembrando que ambos tem que preparar a superfície.
Característica Adicional Alta resistência comprovada para pintura de pisos
Validade do Produto 36 meses (s)

- 12 gl Solvente de 2 Ref Gol 100
- 50 pç Rolo de Lã Tigre 1320 Natural 23cm
- 80 pç Rolo Lã De Carneiro com Cabo 9 cm Atlas
Conteúdo da Embalagem: 1 Rolo com Cabo
Cor: Cabo Vermelho

Tinta Indicada: Indicado para pinturas imobiliárias com todos os tipos de tintas.
Largura do Rolo (cm): 13
Acompanha Cabo: Sim
Material do Cabo: Plástico

- 30 pç Rolo Atlas para Pintura Espuma 406/09 9cm
- 20 gl Massa Poliester M3500 750g Sherwin Williams

- 10 gl Massa Corrida Coral 25kg Cor Branco
Tipo de Massa Massa Corrida
Marca Coral
Uso Indicado Alvenaria, Paredes
Tipo de Embalagem Lata
Volume da Embalagem 25 Kg
Tempo Médio de Secagem Ao toque: 30 minutos; Entre demãos: 4 horas; Final: 5 horas.
Apresentação Lata
Nível de Odor Baixo
Odor Ferramenta Indicada para Aplicação Desempenadeira, Espátula
Quantidade de Demão 2 a 3 demãos aplicadas em camadas finas.
Rendimento até 30 m²

Diluição Pronto para uso. Composição Química Resina vinílica, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Utilização Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto. Informações Complementares Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão. Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. 5 kg