

2ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – JULGAMENTO DOS PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

Processo Licitatório nº 008/2025

Pregão Eletrônico nº 007/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 23 de abril de 2025, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Reunião do CONDER, com sede na Rua Segundo Aníbal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a COMISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, para início da análise e julgamento das propostas enviadas pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente passou-se a conferência dos descritivos dos itens, marcas/modelos ofertados para a contratação através da plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme segue abaixo:

ASAP COMERCIAL EIRELI EPP			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0002	RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7.000 KG; TRACÇÃO 4X4; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 7.000 MM; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 2.100 MM; LARGURA TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 2.000 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.200 MM; MOTOR: 04 CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 85 HP; TRANSMISSÃO: 04 MARCHAS À FRENTE E 02 MARCHAS À RÉ; DIREÇÃO: ELÉTRICA OU HIDRÁULICA OU ELETRO HIDRÁULICA; CAÇAMBA DA PÁ CARREGADEIRA COM DENTES E	TRIMAK/ TR30-25	Reprovado. Não atende ao comprimento total (em posição de transporte). No prospecto apresentado consta o comprimento de 5.910 mm.

	CAPACIDADE DE 0,80 M³; CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA COM DENTES E CAPACIDADE DE 0,20 M³; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O PESO OPERACIONAL DA MÁQUINA; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA A RÉ, GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA; CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, GIRATÓRIO E COM APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO DE SEGURANÇA.		
BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA			
Item	Especificação	Marca/ Modelo	Julgamento
0006	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA). PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG A 20.000 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 600 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 8.000 MM; LARGURA TOTAL DE 2.400 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 5.500 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 8.500 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 6.000 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,80M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 114 HP; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA.	HYUNDAI / R180LC-9	Aprovado.
COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA			

Item	Especificação	Marca/ Modelo	Julgamento
0013	ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZER HORA. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO. PESO OPERACIONAL DE 11.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES: SISTEMA VIBRATÓRIO COM AMPLITUDE NOMINAL ALTA DE 1,70MM E BAIXA DE 0,80 MM; FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO ALTA E BAIXA DE 30HZ; FORÇA CENTRÍFUGA DE ALTA AMPLITUDE DE 25.000KG; LARGURA DE COMPACTAÇÃO DE 2.000MM. MOTOR: DIESEL; POTENCIA DE 130 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; COM 01 CILINDRO LISO E COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS; COM SISTEMA DE TRACÇÃO NO TAMBOR DIANTEIRO E NAS RODAS TRASEIRAS; COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TRACÇÃO; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE EFRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	MICHIGAN / HID14TN	Reprovado. Não enviou prospecto/ficha técnica conforme diligenciado.
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0026	MINI ROLO COMPACTADOR NOVO, DO TIPO TANDEM, ZERO HORA, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 1.500 KG E MÁXIMO 2.000 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; POTÊNCIA DE 19 CV, A DIESEL, CILINDRO LARGURA DE 1000 MM, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DE 60 HZ, COM CONTROLE AUTOMÁTICO, CABINE ABERTA, SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO COM TANQUE DE ÁGUA DE 70 LITROS, LUZES DE TRABALHO NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA.SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO	JCB/ JCB DO BRASIL/CT160-100	Aprovado.

	DE MARCHA RÉ. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0004	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA), PESO OPERACIONAL DE 13.000 KG A 15.000 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 500 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 7.000 MM; LARGURA TOTAL DE 2.400 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.500 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 7.500 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 5.000 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,50 M³; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 80 HP; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA; CONFORTO: ARCONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO DE SEGURANÇA.	LIUGONG/LIUGONG / CLG913E	Aprovado.
0009	MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG. CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; COM LÂMINA CENTRAL PADRÃO. MOTOR: 06 (SEIS) CILINDROS; POTÊNCIA LIQUIDA DE 180HP; HÉLICE DO MOTOR REVERSÍVEL DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO. TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICA E/OU MANUAL COM NO MÍNIMO 06 MARCHAS A FRENTE E 03 A RÉ, DIREÇÃO: HIDROSTÁTICA COM COLUNA AJUSTÁVEL. BOMBA HIDRÁULICA COM	LIUGONG/LIUGONG / CLG4215D	Em diligência realizada junto ao site da fabricante constatou-se que o catálogo técnico enviado pela proponente consta informações divergentes quanto às especificações técnicas quanto a hélice do motor reversível de acionamento hidráulico, direção com coluna ajustável e abastecimento do combustível ao nível do solo, quando comparadas com as publicadas no site do fabricante para o modelo informado. O catálogo fornecido apresenta: hélice do motor

	PISTÕES AXIAIS E FLUXO VARIÁVEL; RIPPER TRASEIRO COM 05 DENTES; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL AO NÍVEL DO SOLO. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		reversível de acionamento hidráulico, direção com coluna ajustável e abastecimento do combustível ao nível do solo. No entanto, ao ser comparado com o catálogo original disponível no site oficial da fabricante (https://liugongla.com/folhetos/4215D_Folheto_PTBR.pdf), verifica-se que não constam as referidas especificações. Diante disso, solicito comprovação de que o objeto atende as especificações técnicas quanto a composição da hélice do motor reversível de acionamento hidráulico, direção com coluna ajustável e abastecimento do combustível ao nível do solo, conforme exigido no edital.
0010	MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG. CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; COM LÂMINA CENTRAL PADRÃO. MOTOR: 06 (SEIS) CILINDROS; POTÊNCIA LIQUIDA DE 178HP. TRANSMISSÃO: MANUAL OU SEMI AUTOMÁTICA OU AUTOMÁTICA COM 06 MARCHAS A FRENTE E 03 A RÉ. DIREÇÃO: HIDROSTÁTICA COM COLUNA AJUSTÁVEL. BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRENAGEM. RIPPER TRASEIRO COM 05 DENTES; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL, CINTO DE SEGURANÇA.	LIUGONG/LIUGONG / CLG4180D	Em diligência realizada junto ao site da fabricante constatou-se que o catálogo técnico enviado pela proponente consta informações divergentes quanto às especificações técnicas quanto a hélice do motor reversível de acionamento hidráulico, direção com coluna ajustável e abastecimento do combustível ao nível do solo, quando comparadas com as publicadas no site do fabricante para o modelo informado. O catálogo fornecido apresenta: hélice do motor reversível de acionamento hidráulico, direção com coluna ajustável e abastecimento do combustível ao nível do solo. No entanto, ao ser comparado com o catálogo original disponível no site oficial da fabricante (https://liugongla.com/folhetos/4180D_Folheto_PTBR.pdf), verifica-se que não constam as referidas especificações.

			Diante disso, solicito comprovação de que o objeto atende as especificações técnicas quanto a composição da hélice do motor reversível de acionamento hidráulico, direção com coluna ajustável e abastecimento do combustível ao nível do solo, conforme exigido no edital.
0012	ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO. PESO OPERACIONAL DE 10.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES: SISTEMA VIBRATÓRIO COM AMPLITUDE NOMINAL ALTA DE 1,70MM E BAIXA DE 0,80 MM; FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO ALTA E BAIXA DE 30HZ; FORÇA CENTRÍFUGA DE ALTA AMPLITUDE DE 25.000KG; LARGURA DE COMPACTAÇÃO DE 1.700MM. MOTOR: DIESEL; POTENCIA DE 100 HP; COM 01 CILINDRO LISO E COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS; COM SISTEMA DE TRAÇÃO NO TAMBOR DIANTEIRO E NAS RODAS TRASEIRAS; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	LIUGONG/LIUGONG / CLG6612E	Aprovado.
0014	ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO. PESO OPERACIONAL DE 11.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES: SISTEMA VIBRATÓRIO COM AMPLITUDE NOMINAL ALTA DE 1,70MM E BAIXA DE 0,80 MM; FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO ALTA E BAIXA DE 30HZ;	LIUGONG/LIUGONG / CLG6612E	Aprovado.

	FORÇA CENTRÍFUGA DE ALTA AMPLITUDE DE 25.000KG; LARGURA DE COMPACTAÇÃO DE 1.700MM. MOTOR: DIESEL; POTENCIA DE 130 HP; COM 01 CILINDRO LISO E COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS; COM SISTEMA DE TRAÇÃO NO TAMBOR DIANTEIRO E NAS RODAS TRASEIRAS; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
0021	MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; EQUIPADA COM LÂMINA FRONTAL; PARTE RODANTE COM ESTEIRAS DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DE ESCAVAÇÃO DE 4.000MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 2,500MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0.10M³; MOTOR: 03 (TRÊS) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 20 HP. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	LIUGONG/LIUGONG / CLG9035E	Aprovado.
0022	MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 7.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; EQUIPADA COM LÂMINA FRONTAL; PARTE RODANTE COM ESTEIRAS DE AÇO.	LIUGONG/LIUGONG / CLG908E	Aprovado.

	DIMENSÕES: ALTURA DE ESCAVAÇÃO DE 6.000MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 4000MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,28M³; MOTOR: 03 (TRÊS) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 50 HP. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
0023	MINI CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL 2.900 KG. CABINE BASCULANTE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO 10 KM/H; CAÇAMBA FRONTAL PADRÃO. SISTEMA HIDRAULICO EQUIPADO COM HIGH FLOW, COM BOMBA DE ALTA VAZÃO PARA IMPLEMENTOS, COM VAZÃO DE 90 L/MIN. DIMENSÕES: CAÇAMBA COM VOLUME DE 0,35M³; CARGA DE TOMBAMENTO 1.900 KG; ALTURA DE TOMBAMENTO 2.400MM; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA COM BOMBA DE ACIONAMENTO MECÂNICO. DIREÇÃO: EQUIPADA COM JOYSTICK; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; TURBO DIESEL, POTÊNCIA LÍQUIDA 55 HP, PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	LIUGONG/LIUGONG / CLG385B	Solicitar o prospecto/ficha técnica do item, integrante ao lote 23.
0024	VASSOURA RECOLHEDORA HIDRAULICA PARA MINI CARREGADEIRA, NOVA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 300 KG; COMPATÍVEL COM O ITEM 23 DESTA LOTE PARA ACOPLAR NA MINI CARREGADEIRA, COM ENGATE RÁPIDO NAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA	EXTREME EQUIPAMENTOS / EX1500	Diligenciar. Solicitar diligência para apresentar declaração contendo as dimensões (diâmetro) das escovas e o material composto das cerdas.

	FACILITAR A INSTALAÇÃO; DISPOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PRÓPRIAS PARA ALTA PRESSÃO; CERDAS SUBSTITUÍVEIS DE POLIPROPILENO MISTAS COM AÇO QUE NÃO CAUSEM DANO AO ASFALTO, PAVIMENTO OU SUPERFÍCIE; VARRIÇÃO BIDIRECIONAL, HORÁRIA E ANTI-HORÁRIA EM SOLO SECO, ÚMIDO OU MOLHADO; CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DE 0,30 M³; DIMENSÕES: LARGURA TOTAL DE 1.650 MM; LARGURA DE TRABALHO DE 1500 MM; DIÂMETRO DAS ESCOVAS DE 540 MM. FLUXO HIDRÁULICO COMPATÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO COM A MINICARREGADEIRA; EQUIPADO COM KIT DE VASSOURA LATERAL PARA LIMPEZA DE SARJETA; DISPOR DE KIT RESERVA DE CERDAS PARA SUBSTITUIÇÃO.		
0025	CAPINADEIRA PARA MINI CARREGADEIRA NOVA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM O ITEM 23 DESTA LOTE PARA ACOPLAR NA MINI CARREGADEIRA, COM ENGATE RÁPIDO NAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO; DISPOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PRÓPRIAS PARA ALTA PRESSÃO; CERDAS SUBSTITUÍVEIS DE AÇO QUE NÃO CAUSEM DANO AO ASFALTO, PAVIMENTO OU SUPERFÍCIE; COM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES DE FIXAÇÃO PARA O BRAÇO/CABECOTE (DIREITA, ESQUERDA E CENTRALIZADO); MOTOR HIDRÁULICO BIDIRECIONAL QUE POSSIBILITE ROTAÇÃO DAS CERDAS NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO; DIMENSÕES: LARGURA TOTAL DE TRABALHO DE 550MM; FLUXO HIDRÁULICO COMPATÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO COM A MINICARREGADEIRA; DISPOR DE KIT RESERVA DE CERDAS PARA SUBSTITUIÇÃO; DISPOR DE PROTEÇÃO CONTRA ARREMESSO DE DETRITOS.	EXTREME EQUIPAMENTOS / EXCAP0514	Diligenciar. Solicitar diligência para apresentar prospecto/ficha técnica contendo as especificações técnicas conforme descritivo técnico do edital.
MCN EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0018	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS	EBRX / EX-B14	Reprovado. Não tende as especificações técnicas

	SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 14.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 3,00 METROS, COM 07 ROLETES INFERIORES E 02 SUPERIORES CADA LADO ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 2,70M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 115 HP, TURBO DIESEL; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		quanto aos 7 roletes inferiores.
0020	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 10.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 2,6 METROS, COM 06 ROLETES INFERIORES E 01 SUPERIOR CADA LADO ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 1,80M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 100 HP, TURBO DIESEL; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	EBRX / EX-B14	Diligenciar. Solicitar a proponente para apresentar declaração quanto a largura da sapata. Solicitar à proponente para apresentar contrato de concessão firmado com a empresa mencionada na declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica, confirmando sua condição de representante da EBRX.
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A			

Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0011	ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO. PESO OPERACIONAL DE 10.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES: SISTEMA VIBRATÓRIO COM AMPLITUDE NOMINAL ALTA DE 1,70MM E BAIXA DE 0,80 MM; FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO ALTA E BAIXA DE 30HZ; FORÇA CENTRÍFUGA DE ALTA AMPLITUDE DE 25.000KG; LARGURA DE COMPACTAÇÃO DE 2.000MM. MOTOR: DIESEL; POTENCIA DE 100 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; COM 01 CILINDRO LISO E COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS; COM SISTEMA DE TRACÇÃO NO TAMBOR DIANTEIRO E NAS RODAS TRASEIRAS; COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TRACÇÃO; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	CATERPILLAR / CS10GC	Aprovado.
0017	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 14.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 3,00 METROS, COM 07 ROLETES INFERIORES E 02 SUPERIORES CADA LADO ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO	CATERPILLAR / D4	Aprovado.

	DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 2,70M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 115 HP, TURBO DIESEL; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
0019	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 10.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 2,6 METROS, COM ROLETES 06 ROLETES INFERIORES E 01 SUPERIOR CADA LADO ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 1,80M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 100 HP, TURBO DIESEL; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	CATERPILLAR / D4	Aprovado.

SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0003	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, PESO OPERACIONAL DE 13.000 KG A 15.000 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM	LOVOL / FR130F	Reprovado. Não foram enviadas as devidas comprovações conforme diligenciadas, correspondentes a um local apropriado para a prestação do serviço, de acordo com consulta realizada no sistema de georreferenciamento e

	CERTIFICAÇÃO; DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 500 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 7.000 MM; LARGURA TOTAL DE 2.400 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.500 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 7.500 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 5.000 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,50 M³; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 80 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO, GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: ARCONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO DE SEGURANÇA.		visita realizada in loco.
0007	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA). PESO OPERACIONAL DE 20.000 KG A 23.000 KG, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 600 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 8.500 MM; LARGURA TOTAL DE 2.500 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 5.800 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 8.700 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 6.200 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA MAIOR OU IGUAL A 1,0 M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 130 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: ARCONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA.	LOVOL / FR215E2	Reprovado. Não foram enviadas as devidas comprovações conforme diligenciadas, correspondentes a um local apropriado para a prestação do serviço, de acordo com consulta realizada no sistema de georreferenciamento e visita realizada in loco.
0015	PÁ CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS	LOVOL / FL936H	Reprovado. Não foram enviadas as devidas

	SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL 10.000 KG; TRAÇÃO 4X4; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; ARTICULADA; SOBRE RODAS; DIMENSÕES: CAPACIDADE DA CAÇAMBA NOMINAL 1,80 M³; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 120 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. TRANSMISSÃO MECÂNICA OU HIDROSTÁTICA OU AUTOMÁTICA: COM 04 VELOCIDADES À FRENTE E 02 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		comprovações conforme diligenciadas, correspondentes a um local apropriado para a prestação do serviço, de acordo com consulta realizada no sistema de georreferenciamento e visita realizada in loco.
--	---	--	---

VANPRIME COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0016	PÁ CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL 10.000 KG. TRAÇÃO 4X4; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; ARTICULADA; SOBRE RODAS; DIMENSÕES: CAPACIDADE DA CAÇAMBA NOMINAL 1,80 M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 120 HP; TRANSMISSÃO MECÂNICA OU HIDROSTÁTICA OU AUTOMÁTICA: COM 04 VELOCIDADES À FRENTE E 02 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA. PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. GIROFLEX SIMPLES FIXO	EBRX / EX-P30	Diligenciar. Solicitar à proponente para apresentar contrato de concessão firmado com a empresa mencionada na declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica, confirmando sua condição de representante da EBRX.

	INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0005	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA). PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG A 20.000 KG, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 600 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 8.000 MM; LARGURA TOTAL DE 2.400 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 5.500 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 8.500 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 6.000 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,80 M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 114 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: ARCONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO DE SEGURANÇA.	KOMATSU/KOMATSU DO BRASIL / PC160LC-8	Aprovado.
VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0008	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA). PESO OPERACIONAL DE 20.000 KG A 23.000 KG, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ	LONKING / CDM 6205	Reprovado. Não houve comprovação de atendimento a exigência do item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica, confirmando

E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 600 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 8.500 MM; LARGURA TOTAL DE 2.500 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 5.800 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 8.700 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 6.200 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA MAIOR OU IGUAL A 1,0 M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 130 HP; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA.		sua condição de representante da LONKING, eis que o documento apresentado não foi firmado com a fabricante do equipamento, bem como, em consulta ao site da fabricante não há qualquer referência de que o subscritor seja concessionária autorizada para prestação de serviços de assistência técnica.
--	--	--

Sendo o que se apresenta para o momento,

MARIO HENRIQUE KESKE HAPPKE: _____

IVO BOGORNY: _____

MAURI KLEIN: _____