

4ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – JULGAMENTO DOS PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA

Processo Licitatório nº 019/2025

Pregão Eletrônico nº 018/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 03 de setembro de 2025, às 08h00min, de modo virtual, a Comissão Técnica de Engenharia e Arquitetura e a Equipe Técnica do CONDER, deram início à análise e julgamento das propostas enviadas pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente passou-se a conferência dos descritivos dos itens, marcas/modelos ofertados para a contratação através da plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme segue abaixo:

BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0016	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO. DESMONTÁVEL, COM 02 TRAVESSAS. DEVERÁ POSSUIR POSSIBILIDADE/ESTANQUEIDADE PARA PREENCHIMENTO INTERNO COM AREIA OU ÁGUA. DIMENSÕES DO CAVALETE MONTADO: 1,00M(H) X 1,00M(L) X 1,00M(C). DIMENSÕES DE CADA TRAVESSA: 0,15M(H) X 1,05M(L).	Telbras/ Desmontável	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente no que se refere às medidas exigidas. O item cotado possui 1,05M(H) X 0,87M(L) X 1,195M(C).
0017	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO. DEVERÁ POSSUIR POSSIBILIDADE/ESTANQUEIDADE PARA PREENCHIMENTO INTERNO COM AREIA OU ÁGUA. DIMENSÕES: 0,70M(H) X 0,45M(L) X 1,60M(C)	Kteli/ Monobloco	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente no que se refere às medidas exigidas. O item cotado possui 0,523M(H) X 0,45M(L) X 1,00M(C).
IMPACTO INOVACAO EM COMUNICACAO VISUAL LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento

0008	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (A-26A E A-26B), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RETANGULAR DE LADO 0,50X0,25M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/" (COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA O CÓDIGO/TIPO DA PLACA	Conforme edital / Conforme edital	Aprovado.
MSX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0012	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RETANGULAR DE LADO (1,20X0,40M), EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/" (COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL	PRÓPRIA/ PRÓPRIO	Reprovado: Além de a marca indicada na proposta cadastrada não corresponder à marca apresentada na proposta readequada e na ficha técnica/ prospecto, verificou-se, em diligência ao site do fabricante, que os itens são produzidos em chapa 18 ou ACM. Entretanto, a placa de sinalização exigida deve ser confeccionada em chapa galvanizada de 1,6mm, enquanto a proposta apresentada utiliza chapa 18 (1,20/1,25mm), mais fina do que a especificada. Ainda, o uso de ACM não é permitido pelo edital.

	BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A DESCRIÇÃO A CONSTAR NA PLACA		
PATRICIA DO CARMO OLIBONI GAMBETA EIRELI			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO (R-1), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:OCTOGONAL DE LADO 0,35M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/"(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA),COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS,COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUALBRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	Própria/ Próprio	Reprovado: A ficha técnica apresentada consiste em uma transcrição do Termo de Referência, não sendo admitida como documento válido, conforme previsto no edital.
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0020	TACHA PEQUENA, FABRICADA EM RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR BRANCA COM ELEMENTO REFLETIVO DE ACRILICO BI DIRECIONAL NA COR BRANCO E VERMELHO. DIMENSÕES DE 10X10X2CM. ATENDENDO A NBR14636/2021	GOLD/ GOLD	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente no que se refere às medidas exigidas. O item cotado possui 1,05M(H) X 0,87M(L) X 1,195M(C).
0025	COLA À BASE DE RESINA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DE TACHÃO, TACHA E CALOTA. ACOMPANHAR CATALISADOR. EMBALAGEM DE 5KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO PRODUTO	GOLD/ GOLD	Diligenciar: Solicitar que a licitante apresente declaração de que o item acompanha catalisador e será entregue com validade mínima de 90 (noventa) dias.
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA			

Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO (R-1), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: OCTOGONAL DE LADO 0,25M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM,PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/"(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA),COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE DE CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDEM AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUALBRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	CN SINAL/ CONFORME O EDITAL	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,25mm ou 1,55mm.
0006	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (A-1A, A-1B, A-2A, A-2B, A-3A, A-3B, A-4A, A-4B, A-5A, A-5B, A-6, A-7A, A-7B, A-8, A-9, A-10A, A-10B, A-11A, A-11B, A-12, A-13A, A-13B, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20A, A-20B, A-21A,A-21B, A-21C, A-21D, A-21E, A-22, A-23, A-24, A-25, A-27, A-28, A-29, A-30A, A-30B, A-30C, A-31,A- 32A, A-32B, A-33A, A-33B, A-34, A-35, A-36, A-37, A-38, A-39, A-40, A-41, A-42A, A-42B, A-42C,A-43, A-44, A-45, A-46, A-47 E A-48), COM ASSEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:QUADRADA DE LADO 0,45M, EM CHAPAGALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM,PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DEREBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COMAPLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COMTUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/"(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA),COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS,COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EMCHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DAEXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICODIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADESUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE	CN SINAL/ CONFORME O EDITAL	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,25mm ou 1,55mm.

	EMCONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DASAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA O MODELO DA PLACA.		
TS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO (R-2), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRIANGULAR DE LADO 0,90M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2"/(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	PRÓPRIA / PRÓPRIA	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,5mm.
0004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO (R-2), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRIANGULAR DE LADO 0,75M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2"/(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO	PRÓPRIA / PRÓPRIA	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,5mm.

	DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
0005	PLACA DE SINALIZAÇÃO DEREGLAMENTAÇÃO (R-3, R-4A, R-4B, R-5A, R-5B, R-6A, R-6B, R-6C, R-7, R-8A, R-8B, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24A, R-24B, R-25A, R-25B, R-25C, R-25D, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33, R-34, R-35A, R-35B, R-36A, R-36B, R-37, R-38, R-39 E R-40), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CIRCULAR DIÂMETRO DE 0,50M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DEREBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/”(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/” NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO DA PLACA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,5mm.
0007	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (A-1A, A-1B, A-2A, A-2B, A-3A, A-3B, A-4A, A-4B, A-5A, A-5B, A-6, A-7A, A-7B, A-8, A-9, A-10A, A-10B, A-11A, A-11B, A-12, A-13A, A-13B, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20A, A-20B, A-21A, A-21B, A-21C, A-21D, A-21E, A-22, A-23, A-24, A-25, A-27, A-28, A-29, A-30A, A-30B, A-30C, A-31, A-32A, A-32B, A-33A, A-33B, A-34, A-35, A-36, A-37, A-38, A-39, A-40, A-41, A-42A, A-42B, A-42C, A-43, A-44, A-45, A-46, A-47 E A-48), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: QUADRADA DE LADO 0,60M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM,	PRÓPRIA / PRÓPRIA	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,5mm.

	PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DEREBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/" (COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA O CÓDIGO/TIPO DA PLACA		
0009	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO (NOME DE RUA), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RETANGULAR DE LADO (02 PLACAS DE 0,45X0,25M), EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO NÃO RETRORREFLETIVO, PINTURA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/" (COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A DESCRIÇÃO A CONSTAR NA PLACA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,5mm.

0010	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO (NOME DE RUA), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RETANGULAR DE LADO (01 PLACA DE 0,45X0,25M), EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO NÃO RETRORREFLETIVO, PINTURA DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/" (COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A DESCRIÇÃO A CONSTAR NA PLACA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,5mm.
0011	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES (PED-01, PED-02, PED-03, PED-04, PED-05, PED-06, DEF-01, DEF-02, DEF-03, DEF-04, SAU-01, SAU-10, SAU-19, SAU-24, SAU-26, ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA IDOSOS, DENTRE OUTRAS QUE FOREM SOLICITADAS), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RETANGULAR DE LADO 0,50X0,70M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/" (COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,5mm.

	SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA O CÓDIGO/TIPO DA PLACA		
--	---	--	--

Sendo o que se apresenta para o momento,

DANIEL WILK JUNIOR: _____

ISABELA CAROLINE GAGLIOTTO GALVAN: _____

MARIEL PERIN: _____

JOÃO MARCOS DARIFF: _____

Assessor de Programa

LUCAS FELIPE DEMOSSI: _____

Assessor de Programa