

5ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – JULGAMENTO DOS PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA

Processo Licitatório nº 019/2025

Pregão Eletrônico nº 018/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 09 de setembro de 2025, às 14h30min, de modo virtual, a Comissão Técnica de Engenharia e Arquitetura e a Equipe Técnica do CONDER, deram início à análise e julgamento das propostas enviadas pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente passou-se a conferência dos descritivos dos itens, marcas/modelos ofertados para a contratação através da plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme segue abaixo:

MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DEREGULAMENTAÇÃO (R-1), COM ASSEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: OCTOGONAL DE LADO 0,25M, EM CHAPAGALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DEREBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2"/(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE	EPI 360/ EPI 360	Reprovado: O item não atende às exigências editalícias, especialmente no que se refere à espessura da chapa, uma vez que o edital requer 1,6 mm, enquanto, conforme o prospecto apresentado, o produto é produzido em chapa de aço nº 18 (1,20 mm).

	60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
0007	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (A-1A, A-1B, A-2A, A-2B, A-3A, A-3B, A-4A, A-4B, A-5A, A-5B, A-6, A-7A, A-7B, A-8, A-9, A-10A, A-10B, A-11A, A-11B, A-12, A-13A, A-13B, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20A, A-20B, A-21A, A-21B, A-21C, A-21D, A-21E, A-22, A-23, A-24, A-25, A-27, A-28, A-29, A-30A, A-30B, A-30C, A-31, A-32A, A-32B, A-33A, A-33B, A-34, A-35, A-36, A-37, A-38, A-39, A-40, A-41, A-42A, A-42B, A-42C, A-43, A-44, A-45, A-46, A-47 E A-48), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: QUADRADA DE LADO 0,60M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DE REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2"/(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA O CÓDIGO/TIPO DA PLACA	EPI 360/ EPI 360	Diligenciar: Solicitar à proponente que apresente, de forma adequada, a ficha técnica ou prospecto do item ofertado, considerando que o documento anexado não contém informações técnicas pertinentes ao produto.
0009	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO (NOME DE RUA), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	EPI 360/ EPI 360	Diligenciar: Solicitar à proponente que apresente comprovação ou declaração de que

	RETANGULAR DELADO (02 PLACAS DE 0,45X0,25M), EM CHAPAGALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DEREBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COMAPLICAÇÃO DE ADESIVO NÃORETROREFLETIVO, PINTURA DE TINTAESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/" (COMPAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICO DIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A DESCRIÇÃO A CONSTAR NA PLACA		o item será fornecido com chapa de espessura de 1,6 mm, atendendo integralmente a todas as características e especificações técnicas dispostas no edital.
--	--	--	---

TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DEREGLAMENTAÇÃO (R-2), COM ASSEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRIANGULAR DE LADO 0,90M, EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM, PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DEREBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COMAPLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/" (COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA), COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS, COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EM CHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM	CN SINAL/ CONFORME O EDITAL	Reprovado: O produto cotado não atende às especificações técnicas previstas no edital, especialmente quanto à espessura da chapa, considerando que o edital exige 1,6mm, enquanto o catálogo indica 1,25mm ou 1,55mm.

	DAEXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICODIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADESUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EMCONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DASAPATA DE DIÂMETRO 30CM EPROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCALINDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDOAS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUALBRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
0025	COLA À BASE DE RESINA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DE TACHÃO, TACHA E CALOTA. ACOMPANHAR CATALISADOR. EMBALAGEM DE 5KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DO PRODUTO	CN SINAL/ CONFORME O EDITAL	Diligenciar: Solicitar que a licitante apresente declaração de que o item será fornecido em embalagem de 5 kg, acompanhado de catalisador, e com validade mínima de 90 (noventa) dias no momento da entrega.
TS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DEREGLAMENTAÇÃO (R-1), COM ASSEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:OCTOGONAL DE LADO 0,35M, EM CHAPAGALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM,PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DERE BARBAS OU BORDAS CORTANTES, COMAPLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/"(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA),COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS,COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EMCHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DAEXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICODIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADESUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EMCONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DASAPATA DE DIAMETRO 30CM EPROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCALINDICADO PELO	PRÓPRIA/ PRÓPRIA	Diligenciar: Solicitar que a licitante comprove ou declare que a chapa a ser utilizada na confecção da placa possui espessura de 1,6 mm, em conformidade com as exigências do edital, considerando que o prospecto apresentado indica 1,60 mm e que o catálogo de chapas não informa tal medida.

	CONTRATANTE. ATENDENDOAS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUALBRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
0006	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (A-1A, A-1B, A-2A, A-2B, A-3A, A-3B, A-4A, A-4B, A-5A, A-5B, A-6, A-7A, A-7B, A-8, A-9, A-10A, A-10B, A-11A, A-11B, A-12, A-13A, A-13B, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20A, A-20B, A-21A, A-21B, A-21C, A-21D, A-21E, A-22, A-23, A-24, A-25, A-27, A-28, A-29, A-30A, A-30B, A-30C, A-31, A-32A, A-32B, A-33A, A-33B, A-34, A-35, A-36, A-37, A-38, A-39, A-40, A-41, A-42A, A-42B, A-42C, A-43, A-44, A-45, A-46, A-47 E A-48), COM ASSEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:QUADRADA DE LADO 0,45M, EM CHAPAGALVANIZADA, ESPESSURA DE 1,6MM,PERFEITAMENTE PLANA, LISA E ISENTA DEREBARBAS OU BORDAS CORTANTES, COMAPLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO 2/"(COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA),COM COMPRIMENTO TOTAL DE 03 METROS,COM 02 ALETAS ANTIGIRO 50X100MM EMCHAPA 3,2MM, POSICIONADAS A 300MM DAEXTREMIDADE INFERIOR, TAMPÃO PLÁSTICODIÂMETRO DE 2/" NA EXTREMIDADE SUPERIOR E CHUMBAMENTO DA BASE EM CONCRETO 15 MPA, COM TAMANHO DA SAPATA DE DIÂMETRO 30CM E PROFUNDIDADE 60CM, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE. ATENDENDOAS NORMAS ESTABELECIDAS NO MANUALBRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA O MODELO DA PLACA.	PRÓPRIA/ PRÓPRIA	Diligenciar: Solicitar que a licitante comprove ou declare que a chapa a ser utilizada na confecção da placa possui espessura de 1,6 mm, em conformidade com as exigências do edital, considerando que o prospecto apresentado indica 1,60 mm e que o catálogo de chapas não informa tal medida.

Sendo o que se apresenta para o momento,

DANIEL WILK JUNIOR: _____

ISABELA CAROLINE GAGLIOTTO GALVAN: _____

MARIEL PERIN: _____

JOÃO MARCOS DARIFF: _____

Assessor de Programa

LUCAS FELIPE DEMOSSI: _____

Assessor de Programa