

Technical drawing of a curved structural member, showing two views: VISTA SUPERIOR (Top View) and VISTA ESTRUTURA (Structural View).

VISTA SUPERIOR: Shows the top profile of the member, which is curved. The outer edge is a solid line, and the inner edge is a dashed line. The member tapers from left to right.

VISTA ESTRUTURA: Shows the structural cross-section of the member. The outer edge is a solid line, and the inner edge is a dashed line. The member tapers from left to right. The thickness of the member is indicated as 50 mm at the left end and 20 mm at the right end. The angle of the member is indicated as 13.41°.

Reinforcement Details: A circular cross-section of the member is shown on the right, illustrating the reinforcement layout. The reinforcement consists of red circles (top bars) and green circles (bottom bars). The diameter of the reinforcement bars is indicated as 10 mm. The total diameter of the member is indicated as 300 mm. The reinforcement is distributed in a circular pattern, with a central core of red bars and an outer ring of green bars.

Dimensions:

- Outer diameter: 300 mm
- Inner diameter: 250 mm
- Thickness: 50 mm (left end) and 20 mm (right end)
- Angle: 13.41°

Text:

- VISTA SUPERIOR
- VISTA ESTRUTURA
- FIM DO MASTRO DE METAL NA CO 40MM

BANDEIRA ABERTA	BANDEIRA ABERTA	1.35
--------------------------	--------------------------	---------------

BASE DE MASTRO CHUMBADO NO CONCRETO EM
100MM NA COR CINZA CLARO

ENCAIXE DO
A NA COR CINZA CLARO

Diagrama de uma treliça de pórtico com duas colunas e duas vigas. As colunas são apoiadas em uma base em concreto armado. As vigas são apoiadas nas colunas e têm uma altura de 1,00 m. As distâncias entre as colunas são 1,90 m e 2,00 m. As vigas são rotuladas como TO BANDEIRAS.

Diagrama de uma viga de concreto armado com duas aberturas circulares. A viga tem uma altura total de 1,00 m. As aberturas são circulares com diâmetro de 0,30 m. A distância entre os centros das aberturas é de 1,90 m. A distância da borda esquerda da viga ao primeiro centro de abertura é de 0,10 m. A distância da borda direita da viga ao segundo centro de abertura é de 2,00 m. A base da viga é rotulada como "BASE EM CONCRETO ARMADO".

NOTA:
O BANCO SERÁ PINTADO COM CINZA CLARO
DEPOIS DE PASSAR IMPERMEABILIZANTE
OBS: TODAS AS MURETAS, BANCOS E ELEMENTOS PRÓXIMOS
SERÃO NA COR CINZA CLARO FOSCO

LIXEIRA EM TELA METALICA
PINTURA AUTOMOTIVA PRETA
FOSCA

PILAR EM METAL PINTURA
AUTOMOTIVA PRETA FOSCA

PILAR EM CONCRETO REVESTIDO EM TIJOLO MACIÇO

PORTÃO EM METAL PINTURA AUTOMOTIVA
NA COR PRETA FOSCA TUDO DE 4CMX4CMX4CM

Technical drawing of a cross-section of a wall and foundation. The wall is 1.90m high and 4.82m wide. It has a 1.70m high central section and 1.0m high side sections. The foundation is 1.0m wide. Labels include 'CONCRETO' and 'SAPATA EM CONCRETO IMPERMEABILIZAR'.

Technical drawing showing a cross-section detail of a side curb (MURETA LATERAL) adjacent to asphalt pavement (PAV. ASFÁLTICA). The curb is made of concrete (MURETA EM CONCRETO) and has a height of 40 cm and a width of 15 cm. The drawing is labeled ITA and includes the scale ESC:1/25.

PROJETO MONUMENTO BANDEIRAS		DET 1 / 1	
TÍTULO DA OBRA			
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL			
PROPRIETÁRIOS			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER			
ENDEREÇO BR-282, Linha Nossa Senhora Aparecida Secção Estrada Geral Veado São Miguel do Oeste - SC			
 AUTORES Engenharia e Arquitetura e Urbanismo		QUALQUER ALTERAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DO PROJETISTA, ESTE SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.	
Deise Mara Weth ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 157017-2		ANDREA COSTA Designer de Interiores	
Charles Dalli Orsoletta Arquiteto e Urbanista CAU A164709-1		Bruna Kelly Fontana Arquiteta e Urbanista CAU A96973 - 7	
Rua Almirante Barroso, 1146 São Miguel do Oeste - SC Telefone: (49) 3621 0960			
PROJETO QUIOSQUE			
CONTEÚDO: PROJETO MONUMENTO BANDEIRAS			
ESCALA: Indicada Data: 15/09/2026			