



- Divisória com estrutura em alumínio na cor preta;
- Vidro laminado e temperado com propriedades de isolamento acústico, vidro duplo;
- Acabamentos em silicone preto;
- Portas de giro em vidro e alumínio, dobradiças com enrolamentos e fechaduras Pado Concept;
- Puxador vertical padrão NBR9050/2020 com fechadura de fácil manuseio que possa ser acionada com o dorso da mão;

ENCONTRO ENTRE OS VIDROS (junta seca)

- Fita VHB acústica transparente: Utilizar uma fita dupla face de alta adesão estrutural própria para junta seca de vidro, ela tem a função de unir as placas de forma invisível e sela a passagem de ar entre as lâminas de vidro;

FIXAÇÃO NO FORRO DE GESSO

- O perfil superior da divisória de vidro (perfil U ou canaleta) deve ser parafusado em uma estrutura de reforço de aço instalado por dentro do forro e ancorada diretamente na laje de concreto (seguir detalhamento do reforço no projeto de gesso).

PORTAS DE GIRO 90x20

- Batente perimetral com gaxeta: o portal de alumínio deve possuir borracha de vedação (gaxeta de EPDM) contínua em três lados (topo e laterais). Quando a porta fechar a folha de vidro deve comprimir a borracha de forma estanque;
- Veda porta automático (guilhotina): Item obrigatório para a base da porta, mecanismo embutido no perfil inferior do vidro que, ao fechar a porta aciona o pino no batente que empurra uma borracha contra o piso de porcelanato, selando o vão inferior. Ao abrir a borracha sobe automaticamente.
- Fechadura com pressão: Utilizar fechaduras e maçanetas de boa qualidade que exerçam uma leve pressão na folha de vidro contra o batente ao fechar, garantindo o esmagamento correto das borrachas;

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO NO PISO DE PORCELANATO

- Camada de amortecimento: o perfil de alumínio inferior não deve tocar o porcelanato diretamente, colar a banda acústica autoadesiva na base do perfil de alumínio antes de assenta-lo no chão.
- Furação segura: Faça a furação com broca diamantada (para não trincar o porcelanato) e aplique uma gota de selante de poliuretano dentro da bucha antes de inserir o parafuso.
- Calafetação dos dois lados: Após a instalação do perfil, calafete as bordas externas (o encontro do alumínio com o porcelanato) com selante PU ou silicone neutro.



- Divisória com estrutura em alumínio na cor preta;
- Vidro laminado e temperado com propriedades de isolamento acústico, vidro duplo;
- Acabamentos em silicone preto;
- Portas de correr em vidro e alumínio, dobradiças com rolamentos e fechaduras Pado Concept;
- Puxador vertical padrão NBR9050/2020 com fechadura de fácil manuseio que possa ser acionada com o dorso da mão;

FIXAÇÃO NO FORRO DE GESSO

- O perfil superior da divisória de vidro (perfil U ou canaleta) deve ser parafusado em uma estrutura de reforço de aço instalado por dentro do forro e ancorada diretamente na laje de concreto (seguir detalhamento do reforço no projeto de gesso).

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO NO PISO DE PORCELANATO

- Camada de amortecimento: o perfil de alumínio inferior não deve tocar o porcelanato diretamente, colar a banda acústica autoadesiva na base do perfil de alumínio antes de assenta-lo no chão.
- Furação segura: Faça a furação com broca diamantada (para não trincar o porcelanato) e aplique uma gota de selante de poliuretano dentro da bucha antes de inserir o parafuso.
- Calafetagem dos dois lados: Após a instalação do perfil, calafete as bordas externas (o encontro do alumínio com o porcelanato) com selante PU ou silicone neutro.

PORTAS DE CORRER

- Transpasse central: No encontro das duas folhas de vidro no meio do vão, ou no transpasse de uma sobre a outra, deve-se utilizar perfis de alumínio magnético com gaxetas ou fitas de vedação com escova de alta intensidade mais lâmina plástica central (fin-seal).

- Guias e trilhos embutidos: O trilho superior deve ser fixado no reforço estrutural acima do gesso e vedado com silicone. Na base utilizar guias no porcelanato com os vidros alinhados para manter as borrachas de vedação trabalhando sob pressão;

- Vedação lateral: As folhas devem entrar em um perfil U no batente com borrachas EPDM em ambos os lados, abraçando o vidro e bloqueando o ar;

PROJETO PARA APROVAÇÃO		7/7
TÍTULO DA OBRA		
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL		
PROPRIETÁRIOS		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER		
ENDEREÇO		
BR-282, Linha Nossa Senhora Aparecida		
Seção Estrada Geral Veado		
São Miguel do Oeste - SC		
 AUTORES ARQUITETOS E URBANISTAS		QUALQUER ALTERAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DO PROJETISTA, ESTE SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.
Deise Mara Weth ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 157017-2		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER REGIO:23773012000154 Data: 2026.10.05 13:09:19 -03'00'
Andrea Costa Designer de Interiores		
Charles Dall Orsioletta Arquiteto e Urbanista CAU A164709-1		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER CNPJ:23.773.012/0001-54
Bruna Kelly Fontana Arquiteta e Urbanista CAU A605073 - 7		
Rua Almirante Barroso,1146 São Miguel do Oeste - SC Telefone: (49) 3621 0960		RESPONSÁVEL LEGAL Maciel Schneider CPF: 045.338.149-99
PROJETO ARQUITETÔNICO		CHARLES DALL ORSIOLETTA 0758154904 Assinado de forma digital por CHARLES DALL ORSIOLETTA 0758154904 Data: 2026.10.02 12:07:52 -03'00'
ÁREA TOTAL CONTRUIDA: 1.193,33m²		ARQ CHARLES DALL ORSIOLETTA CAU A164709-1
CONTEÚDO:		
ESQUADRIAS		
ESCALA: Indicada		Data: 17/09/2026