

ANEXO EDITAL - CALENDÁRIO IRP

1 - RELAÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR

ÓRGÃO GERENCIADOR	ENDEREÇO	CNPJ	DIRETOR EXECUTIVO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER	RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT,189, PRÉDIO - AGOSTINI	23.773.012/0001-54	MACIEL SCHNEIDER

2 - RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES

ÓRGÃO	ENDEREÇO	CNPJ	RESPONSÁVEL
CONDER	RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT,189, PRÉDIO - AGOSTINI	23.773.012/0001-54	KARINE NEGRI MICHNA CAPELETO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER	RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT,189, PRÉDIO - AGOSTINI	23.773.012/0001-54	KARINE NEGRI MICHNA CAPELETO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARACIABA	RUA RUI BARBOSA,765 - CENTRO	11.456.532/0001-54	MILENA BALBINOT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA	RUA OLÍMPIO DAL MAGRO,587 - CENTRO	11.243.552/0001-47	MARTINHOS SCANTAMBURLO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCANSO	RUA JOSÉ BONIFÁCIO,215 - CENTRO	10.552.903/0001-39	FERNANDA APARECIDA CIQUEIRA CARZI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLOR DO SERTÃO	AVENIDA FLOR DO SERTÃO,533 - CENTRO	11.377.474/0001-73	VALDEMAR GRANDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACIABA	RUA PRESIDENTE KENNEDY,455 - CENTRO	11.355.924/0001-27	CLAUDEMIR LUIZ PARMIGIANI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA	RUA DOM FELICIANO,476 - CENTRO	11.520.158/0001-09	SERGIO INACIO BUCHE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	RUA SÃO LUIZ,440 - CENTRO	11.463.599/0001-16	VANDERLEI BONALDO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA	AVENIDA ANCHIETA,838 - CENTRO	83.024.687/0001-22	MOACIR PEDRO PIOVEZANI
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	RUA SANTO ANTONIO,1069 - CENTRO	01.612.528/0001-84	EDER LUIZ MARCON
MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	AVENIDA BUENOS AIRES,600 - CENTRO	01.612.527/0001-30	AGNALDO DERESZ
MUNICÍPIO DE BELMONTE	RUA ENG. FRANCISO PASSOS,133 - CENTRO	80.912.108/0001-90	JAIR ANTONIO GUIMBELLI
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 120 - CENTRO	01.594.009/0001-30	MÁRCIO JOSÉ STORCK
MUNICÍPIO DE CAIBI	RUA DOS IMIGRANTES,499 - CENTRO	82.940.776/0001-56	EDER PICOLI
MUNICÍPIO DE DESCANSO	RUA MARECHAL DEODORO,126 - CENTRO	83.026.138/0001-97	JULIANO JUNIOR KASPER
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	RUA SANTOS DUMONT,413 - CENTRO	83.026.773/0001-74	BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI
MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO	AVENIDA FLOR DO SERTÃO,696 - CENTRO	01.566.621/0001-08	VALDEMAR GRANDO
MUNICÍPIO DE GUARACIABA	RUA ADEMAR DE BARROS,85 - CENTRO	82.821.216/0001-82	DOMINGOS MARCON
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	RUA SANTO ANTONIO,100 - CENTRO	78.485.554/0001-13	MICHEL NEDEL BARTH
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	PRAÇA DAS BANDEIRAS,200 - CENTRO	82.821.208/0001-36	ALEXANDRE GOMES RIBAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA	AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA,60 - CENTRO	82.821.190/0001-72	VINICIUS VENTURA
MUNICÍPIO DE MODELO	RUA DO COMERCIO,1304 - CENTRO	83.021.832/0001-11	BARBARA MILENA GELLER BARON
MUNICÍPIO DE MONDAÍ	AVENIDA LAJÚ,420 - CENTRO	83.028.415/0001-09	ELIZANDRO MAINARDI
MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM	AVENIDA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 139 - CENTRO	83.021.840/0001-68	IARA CRISTINA PERIN
MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	RUA FRANCISCO ZANOTTO,600 - CENTRO	83.028.639/0001-02	MARCIO SANSIGOLO
MUNICÍPIO DE PALMITOS	RUA INDEPENDENCIA,100 - CENTRO	85.361.863/0001-47	GIOVANA GIACOMOLLI
MUNICÍPIO DE PINHALZINHO	AVENIDA SÃO PAULO,1615 - CENTRO	83.021.857/0001-15	ALESSANDRO BELTRAME
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RUA DOM FELICIANO,476 - CENTRO	80.912.140/0001-75	CLOVIS LAZAROTTO
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	R. TANCREDO NEVES,337 - CENTRO	01.612.847/0001-90	ELISEU ALVES DA SILVA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	RUA ENCANTADO,66 - CENTRO	80.911.936/0001-03	CLAUDIR RAUBER
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	RUA JORGE LACERDA,1049 - CENTRO	83.026.781/0001-10	FERNANDO JÚLIO WILL
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	RUA SÃO LUIZ,210 - CENTRO	80.912.124/0001-82	VANDERLEI BONALDO
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	RUA MARCILIO DIAS,1199 - CENTRO	82.821.174/0001-80	VARDELÍDIO EDENILSON ZANARDI
MUNICÍPIO DE SAUDADES	RUA CASTRO ALVES,279 - CENTRO	83.021.881/0001-54	MACIEL SCHNEIDER
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	RUA JOÃO CASTILHO,111 - CENTRO	78.486.198/0001-52	LOIVO FRANCISCO ZOZ

ESTIMATIVA DE CONSUMO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1.1. CONDER, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 23.773.012/0001-54, com sede na RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT,189, PRÉDIO - AGOSTINI, na cidade de SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, representado por seu(ua) DIRETORA INTERINA, KARINE NEGRI MICHNA CAPELETO:

Item/Quantidade: 1/1,0000; 2/1,0000; 3/1,0000; 4/1,0000; 5/1,0000; 6/1,0000; 7/1,0000; 8/1,0000; 9/1,0000; 10/1,0000; 91/10,0000; 92/10,0000; 93/5,0000; 94/5,0000; 95/5,0000; 96/5,0000; 97/5,0000; 98/5,0000; 99/5,0000; 100/5,0000; 101/5,0000; 102/5,0000; 103/5,0000; 104/10,0000; 105/10,0000; 106/2,0000; 107/2,0000; 108/5,0000; 253/2,0000; 254/2,0000; 256/2,0000; 301/10,0000; 313/10,0000; 314/10,0000; 315/10,0000;

1.2. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 23.773.012/0001-54, com sede na RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT, 189, PRÉDIO - AGOSTINI, na cidade de SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, representado por seu(ua) DIRETORA INTERINA KABINE NEGRIMICHINA CADEI ETO.

Item/Quantidade: 1/10,0000; 2/10,0000; 3/10,0000; 4/10,0000; 5/10,0000; 6/20,0000; 7/25,0000; 8/10,0000; 9/20,0000; 10/10,0000; 11/5,0000; 12/5,0000; 13/5,0000; 14/5,0000; 15/5,0000; 16/5,0000; 17/5,0000; 18/5,0000; 19/5,0000; 20/5,0000; 21/5,0000; 22/5,0000; 23/5,0000; 24/5,0000; 25/5,0000; 26/5,0000; 27/5,0000; 28/5,0000; 29/5,0000; 30/5,0000; 31/5,0000; 32/5,0000; 33/5,0000; 34/5,0000; 35/5,0000; 36/5,0000; 37/5,0000; 38/5,0000; 39/5,0000; 40/5,0000; 41/10,0000; 42/5,0000; 43/15,0000; 44/15,0000; 45/15,0000; 46/10,0000; 47/10,0000; 48/10,0000; 49/10,0000; 50/5,0000; 51/100,0000; 52/200,0000; 53/200,0000; 54/300,0000; 55/300,0000; 56/100,0000; 57/100,0000; 58/100,0000; 59/100,0000; 60/100,0000; 61/5,0000; 62/5,0000; 63/5,0000; 64/5,0000; 65/5,0000; 66/5,0000; 67/5,0000; 68/5,0000; 69/5,0000; 70/5,0000; 71/5,0000; 72/5,0000; 73/10,0000; 74/10,0000; 75/5,0000; 76/5,0000; 77/5,0000; 78/5,0000; 79/5,0000; 80/5,0000; 81/10,0000; 82/5,0000; 83/10,0000; 84/5,0000; 85/10,0000; 86/5,0000; 87/5,0000; 88/5,0000; 89/5,0000; 90/5,0000; 91/120,0000; 92/40,0000; 93/50,0000; 94/30,0000; 95/40,0000; 96/40,0000; 97/30,0000; 98/40,0000; 99/50,0000; 100/30,0000; 101/30,0000; 102/20,0000; 103/40,0000; 104/20,0000; 105/20,0000; 106/10,0000; 107/20,0000; 108/30,0000; 109/5,0000; 110/5,0000; 111/5,0000; 112/5,0000; 113/5,0000; 114/5,0000; 115/5,0000; 116/5,0000; 117/5,0000; 118/5,0000; 119/5,0000; 120/5,0000; 121/5,0000; 122/5,0000; 123/5,0000; 124/5,0000; 125/5,0000; 126/5,0000; 127/70,0000; 128/70,0000; 129/30,0000; 130/30,0000; 131/20,0000; 132/20,0000; 133/20,0000; 134/30,0000; 135/40,0000; 136/10,0000; 137/30,0000; 138/10,0000; 139/10,0000; 140/10,0000; 141/10,0000; 142/5,0000; 143/5,0000; 144/20,0000; 145/10,0000; 146/15,0000; 147/15,0000; 148/5,0000; 149/15,0000; 150/5,0000; 151/5,0000; 152/5,0000; 153/5,0000; 154/5,0000; 155/5,0000; 156/5,0000; 157/5,0000; 158/5,0000; 159/5,0000; 160/5,0000; 161/5,0000; 162/5,0000; 163/70,0000; 164/70,0000; 165/70,0000; 166/70,0000; 167/70,0000; 168/70,0000; 169/70,0000; 170/60,0000; 171/60,0000; 172/60,0000; 173/60,0000; 174/60,0000; 175/60,0000; 176/70,0000; 177/70,0000; 178/70,0000; 179/80,0000; 180/70,0000; 181/100,0000; 182/100,0000; 183/400,0000; 184/100,0000; 185/200,0000; 186/400,0000; 187/100,0000; 188/100,0000; 189/150,0000; 190/200,0000; 191/400,0000; 192/100,0000; 193/100,0000; 194/5,0000; 195/5,0000; 196/100,0000; 197/200,0000; 198/400,0000; 199/230,0000; 200/180,0000; 201/50,0000; 202/40,0000; 203/40,0000; 204/40,0000; 205/20,0000; 206/20,0000; 207/20,0000; 208/20,0000; 209/20,0000; 210/10,0000; 211/20,0000; 212/25,0000; 213/15,0000; 214/25,0000; 215/30,0000; 216/60,0000; 217/90,0000; 218/50,0000; 219/20,0000; 220/10,0000; 221/20,0000; 222/10,0000; 223/20,0000; 224/5,0000; 225/5,0000; 226/5,0000; 227/5,0000; 228/5,0000; 229/5,0000; 230/5,0000; 231/5,0000; 232/5,0000; 233/5,0000; 234/20,0000; 235/10,0000; 236/10,0000; 237/40,0000; 238/40,0000; 239/40,0000; 240/40,0000; 241/20,0000; 242/40,0000; 243/40,0000; 244/5,0000; 245/10,0000; 246/10,0000; 247/20,0000; 248/100,0000; 249/60,0000; 250/10,0000; 251/10,0000; 252/10,0000; 253/15,0000; 254/10,0000; 255/10,0000; 256/15,0000; 257/20,0000; 258/5,0000; 259/5,0000; 260/5,0000; 261/5,0000; 262/5,0000; 263/5,0000; 264/5,0000; 265/5,0000; 266/10,0000; 267/10,0000; 268/5,0000; 269/5,0000; 270/5,0000; 271/10,0000; 272/5,0000; 273/20,0000; 274/20,0000; 275/20,0000; 276/20,0000; 277/20,0000; 278/20,0000; 279/20,0000; 280/20,0000; 281/50,0000; 282/50,0000; 283/10,0000; 284/15,0000; 285/10,0000; 286/30,0000; 287/40,0000; 288/10,0000; 289/10,0000; 290/10,0000; 291/20,0000; 292/10,0000; 293/20,0000; 294/10,0000; 295/15,0000; 296/10,0000; 297/10,0000; 298/150,0000; 299/160,0000; 300/220,0000; 301/370,0000; 302/200,0000; 303/150,0000; 304/20,0000; 305/10,0000; 306/30,0000; 307/30,0000; 308/30,0000; 309/50,0000; 310/60,0000; 311/70,0000; 312/70,0000; 313/30,0000; 314/70,0000; 315/70,0000; 316/5,0000; 317/60,0000; 318/5,0000; 319/10,0000; 320/10,0000; 321/10,0000; 322/210,0000; 323/5,0000; 324/5,0000; 325/100,0000; 326/100,0000; 327/100,0000; 328/20,0000; 329/20,0000; 330/20,0000; 331/20,0000; 332/5,0000; 333/5,0000; 334/10,0000; 335/5,0000; 336/10,0000; 337/5,0000; 338/5,0000; 339/5,0000; 340/5,0000; 341/10,0000; 342/5,0000; 343/5,0000; 344/10,0000; 345/5,0000; 346/5,0000; 347/5,0000; 348/10,0000; 349/10,0000; 350/10,0000; 351/5,0000; 352/5,0000; 353/5,0000; 354/10,0000; 355/5,0000; 356/5,0000; 357/5,0000; 358/20,0000; 359/50,0000; 360/50,0000; 361/50,0000; 362/60,0000; 363/20,0000; 364/10,0000; 365/5,0000; 366/10,0000; 367/5,0000; 368/5,0000; 369/10,0000; 370/10,0000; 371/10,0000; 372/10,0000; 373/10,0000; 374/20,0000; 375/10,0000; 376/5,0000; 377/5,0000; 378/20,0000; 379/10,0000; 380/5,0000; 381/10,0000; 382/5,0000; 383/5,0000; 384/5,0000; 385/5,0000; 386/5,0000; 387/5,0000; 388/30,0000; 389/20,0000; 390/20,0000; 391/20,0000; 392/20,0000; 393/20,0000; 394/40,0000; 395/10,0000; 396/10,0000; 397/10,0000; 398/10,0000; 399/10,0000; 400/10,0000; 401/10,0000; 402/10,0000; 403/10,0000; 404/10,0000; 405/10,0000; 406/10,0000; 407/10,0000; 408/5,0000; 409/5,0000; 410/10,0000; 411/5,0000; 412/10,0000; 413/10,0000; 414/10,0000; 415/5,0000; 416/5,0000; 417/5,0000; 418/80,0000; 419/90,0000; 420/60,0000; 421/130,0000; 422/60,0000; 423/50,0000; 424/40,0000; 425/20,0000; 426/30,0000; 427/30,0000; 428/30,0000; 429/30,0000; 430/30,0000; 431/40,0000; 432/30,0000; 433/40,0000; 434/40,0000; 435/30,0000; 436/20,0000; 437/20,0000; 438/30,0000; 439/30,0000; 440/10,0000; 441/30,0000; 442/30,0000; 443/40,0000; 444/40,0000; 445/20,0000; 446/40,0000; 447/40,0000; 448/400,0000; 449/400,0000; 450/200,0000; 451/110,0000; 452/210,0000; 453/110,0000; 454/210,0000; 455/100,0000; 456/100,0000; 457/200,0000; 458/100,0000; 459/100,0000; 460/110,0000; 461/110,0000; 462/150,0000; 463/150,0000; 464/30,0000; 465/110,0000; 466/50,0000; 467/90,0000; 468/60,0000; 469/60,0000; 470/150,0000; 471/70,0000; 472/120,0000; 473/120,0000; 474/120,0000; 475/240,0000; 476/220,0000; 477/220,0000; 478/80,0000; 479/120,0000; 480/120,0000; 481/100,0000; 482/110,0000; 483/50,0000; 484/50,0000; 485/30,0000; 486/30,0000; 487/30,0000; 488/30,0000; 489/30,0000; 490/40,0000; 491/60,0000; 492/70,0000; 493/70,0000; 494/70,0000; 495/70,0000; 496/70,0000; 497/70,0000; 498/80,0000; 499/70,0000; 500/5,0000; 501/20,0000; 502/20,0000; 503/20,0000; 504/30,0000; 505/30,0000; 506/20,0000; 507/30,0000; 508/30,0000; 509/80,0000; 510/20,0000; 511/120,0000; 512/60,0000; 513/20,0000; 514/20,0000; 515/40,0000; 516/40,0000; 517/5,0000; 518/40,0000;

1.3. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARACIABA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.456.532/0001-54, com sede na RUA RUI BARBOSA,765 - CENTRO, na cidade de GUARACIABA-SC, representado por seu(ua) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARITA MILENA BALBINOT.

Item/Quantidade: 1/5,0000; 2/5,0000; 3/10,0000; 4/5,0000; 5/5,0000; 6/5,0000; 7/5,0000; 9/5,0000; 10/2,0000; 91/50,0000; 92/20,0000; 93/10,0000; 94/10,0000; 95/10,0000; 96/10,0000; 97/10,0000; 98/10,0000; 99/10,0000; 100/10,0000; 101/10,0000; 102/10,0000; 103/10,0000; 104/10,0000; 105/10,0000; 106/10,0000; 107/2,0000; 108/10,0000; 254/2,0000; 255/1,0000; 256/2,0000; 257/2,0000; 298/10,0000; 299/50,0000; 300/80,0000;

1.4. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.243.552/0001-47, com sede na RUA OLÍMPIO DAL MAGRO,587 - CENTRO, na cidade de ANCHIETA-SC, representado por seu(ua) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, MARTINHOS SCANTAMBRILO.

Item/Quantidade: 259/10,0000; 260/10,0000; 261/10,0000; 262/10,0000; 328/50,0000; 329/100,0000; 330/100,0000; 331/100,0000; 342/2,0000; 343/2,0000;

1.5. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCANSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 10.552.903/0001-39, com sede na RUA JOSÉ BONIFÁCIO,215 - CENTRO, na cidade de DESCANSO-SC, representado por seu(ua) SECRETÁRIA DE SAÚDE, FERNANDA APARECIDA CIRQUEIRA SARTI.

Item/Quantidade: 284/4,0000; 286/10,0000; 287/10,0000; 479/80,0000; 480/80,0000; 481/80,0000; 482/80,0000; 483/80,0000; 486/4,0000; 487/4,0000; 488/4,0000; 489/4,0000; 490/4,0000; 491/4,0000; 492/4,0000; 493/4,0000; 494/4,0000; 502/40,0000; 503/40,0000;

1.6. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.377.474/0001-73, com sede na AVENIDA FLOR DO SERTÃO,533 - CENTRO, na cidade de FLOR DO SERTÃO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO, VALDEMAR GRANDO:

Item/Quantidade: 1/3,0000; 2/4,0000; 3/4,0000; 4/2,0000; 5/2,0000; 6/3,0000; 7/3,0000; 8/3,0000; 9/3,0000; 10/3,0000; 91/10,0000; 92/10,0000; 93/10,0000; 94/5,0000; 95/10,0000; 96/10,0000; 97/10,0000; 98/20,0000; 99/20,0000; 100/10,0000; 101/20,0000; 102/10,0000; 103/50,0000; 104/5,0000; 105/10,0000; 106/10,0000; 107/10,0000; 108/10,0000; 253/2,0000; 254/2,0000; 255/2,0000; 256/2,0000; 257/2,0000; 298/15,0000; 299/15,0000; 300/10,0000; 301/10,0000; 302/10,0000; 303/10,0000; 304/5,0000; 305/5,0000; 306/10,0000; 307/5,0000; 308/5,0000; 309/10,0000; 310/10,0000; 311/10,0000; 312/5,0000; 313/5,0000; 314/5,0000; 315/5,0000; 316/5,0000; 317/3,0000; 318/3,0000; 319/3,0000; 320/10,0000;

1.7. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACIABA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.355.924/0001-27, com sede na RUA PRESIDENTE KENEDDY,455 - CENTRO, na cidade de GUARACIABA-SC, representado por seu(ua) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO CLAUDEMIR LUIZ DARMICIANI.

Item/Quantidade: 94/10,0000; 95/10,0000; 97/10,0000; 98/10,0000; 257/3,0000; 298/10,0000; 299/40,0000; 300/40,0000; 301/40,0000; 302/50,0000; 303/50,0000; 327/5,0000

1.8. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.520.158/0001-09, com sede na RUA DOM FELICIANO,476 - CENTRO, na cidade de SANTA HELENA-SC, representado por seu(ua) GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SERGIO INACIO BUCHE.

Item/Quantidade: 199/20,0000; 200/5,0000; 201/5,0000; 202/5,0000; 203/5,0000; 204/5,0000; 205/5,0000; 206/2,0000; 207/2,0000; 208/2,0000; 209/2,0000; 210/2,0000; 211/2,0000; 212/2,0000; 213/2,0000; 214/2,0000; 215/2,0000; 216/10,0000; 478/10,0000; 479/10,0000; 480/10,0000; 481/10,0000; 502/10,0000

1.9. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.463.599/0001-16, com sede na RUA SÃO LUIZ,440 - CENTRO, na cidade de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VANDERLEI BONALDI.

Item/Quantidade: 21/5,0000; 22/3,0000; 23/5,0000; 24/5,0000; 25/3,0000; 26/3,0000; 27/3,0000; 28/3,0000; 29/3,0000; 30/3,0000; 127/60,0000; 128/40,0000; 129/60,0000; 130/60,0000; 131/20,0000; 132/20,0000; 133/20,0000; 134/50,0000; 135/50,0000; 136/20,0000; 137/15,0000; 138/15,0000; 139/15,0000; 140/50,0000; 141/50,0000; 142/20,0000; 143/30,0000; 144/30,0000; 263/5,0000; 264/5,0000; 265/5,0000; 266/20,0000; 267/20,0000; 358/20,0000; 359/100,0000; 360/100,0000; 361/50,0000; 362/15,0000; 363/15,0000; 364/5,0000; 365/5,0000; 366/5,0000; 367/5,0000; 368/5,0000; 370/5,0000; 371/5,0000; 372/5,0000; 373/5,0000; 374/15,0000; 375/5,0000; 378/10,0000; 379/10,0000; 380/10,0000; 381/10,0000;

1.10. MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.024.687/0001-22, com sede na AVENIDA ANCHIETA,838 - CENTRO, na cidade de ANCHIETA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, MOURICIR PEDRO PIOVEZANI.

Item/Quantidade: 258/5,0000; 259/5,0000; 261/5,0000; 262/5,0000; 329/20,0000; 333/20,0000; 334/40,0000; 335/30,0000; 336/40,0000; 337/30,0000; 341/40,0000; 344/40,0000; 345/20,0000; 348/30,0000; 349/30,0000; 350/30,0000; 354/40,0000; 355/10,0000; 356/15,0000; 357/15,0000

1.11. MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.528/0001-84, com sede na RUA SANTO ANTONIO,1069 - CENTRO, na cidade de BANDEIRANTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, EDER LUIZ MARCON.

Item/Quantidade: 1/5,0000; 2/1,0000; 3/8,0000; 4/4,0000; 5/3,0000; 6/2,0000; 7/3,0000; 8/1,0000; 9/1,0000; 10/1,0000; 91/50,0000; 92/30,0000; 93/30,0000; 94/30,0000; 95/30,0000; 96/30,0000; 97/30,0000; 98/50,0000; 99/50,0000; 100/50,0000; 101/30,0000; 102/20,0000; 103/20,0000; 104/50,0000; 105/30,0000; 106/20,0000; 107/50,0000; 108/30,0000; 255/10,0000; 256/3,0000; 257/3,0000; 298/100,0000; 299/20,0000; 300/40,0000; 301/20,0000; 302/10,0000; 303/10,0000; 304/10,0000; 305/10,0000; 306/10,0000; 307/10,0000; 308/10,0000; 309/10,0000; 310/10,0000; 311/10,0000; 312/10,0000; 314/20,0000; 315/10,0000; 316/5,0000; 317/5,0000; 318/5,0000; 319/10,0000; 321/20,0000; 327/10,0000

1.12. MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.527/0001-30, com sede na AVENIDA BUENOS AIRES 600 - CENTRO, na cidade de BARRA BONITA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, AGNALDO DEFRESZ.

Item/Quantidade: 1/4,0000; 2/5,0000; 3/5,0000; 4/5,0000; 5/5,0000; 6/4,0000; 7/4,0000; 8/4,0000; 9/3,0000; 10/3,0000; 91/50,0000; 92/10,0000; 93/20,0000; 94/20,0000; 95/20,0000; 96/20,0000; 97/20,0000; 98/20,0000; 99/20,0000; 100/20,0000; 101/20,0000; 102/20,0000; 103/20,0000; 107/20,0000; 108/20,0000; 253/10,0000; 254/5,0000; 257/25,0000; 261/200,0000; 264/20,0000; 215/20,0000; 216/20,0000

1.13. MUNICÍPIO DE BELMONTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.108/0001-90, com sede na RUA ENG. FRANCISO PASSOS 133 - CENTRO, na cidade de BELMONTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, JAIR ANTONIO GUIMARAES.

Item/Quantidade: 61/2,0000; 62/10,0000; 63/10,0000; 64/10,0000; 65/5,0000; 66/3,0000; 67/3,0000; 70/1,0000; 199/25,0000; 201/30,0000; 202/10,0000; 203/30,0000; 204/20,0000; 205/10,0000; 206/10,0000; 207/30,0000; 208/30,0000; 209/10,0000; 210/10,0000; 211/20,0000; 212/30,0000; 213/30,0000; 214/20,0000; 215/30,0000; 216/20,0000; 283/5,0000; 286/10,0000; 287/10,0000; 479/60,0000; 480/60,0000;

1.14. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.594.009/0001-30, com sede na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 120 - CENTRO, na cidade de BOM JESUS DO OESTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, MÁRCIO JOSÉ STOPCK.

Item/Quantidade: 22/2,0000; 24/2,0000; 25/2,0000; 29/4,0000; 127/20,0000; 129/10,0000; 130/10,0000; 131/10,0000; 132/10,0000; 134/100,0000; 135/110,0000; 136/10,0000; 137/100,0000; 138/20,0000; 358/20,0000; 359/20,0000; 360/20,0000; 361/20,0000; 362/200,0000; 363/10,0000; 369/20,0000; 370/20,0000; 371/20,0000; 372/20,0000; 373/20,0000; 374/20,0000; 375/10,0000; 376/10,0000; 378/5,0000; 384/10,0000

1.15. MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.940.776/0001-56, com sede na RUA DOS IMIGRANTES,499 - CENTRO, na cidade de CAIBI-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, EDER PICOLI.

Item/Quantidade: 81/1,0000; 82/1,0000; 83/1,0000; 84/1,0000; 85/1,0000; 86/1,0000; 87/1,0000; 88/1,0000; 89/1,0000; 90/1,0000; 235/15,0000; 236/10,0000; 237/10,0000; 238/10,0000; 239/10,0000; 240/10,0000; 241/10,0000; 242/20,0000; 243/20,0000; 244/10,0000; 245/20,0000; 246/15,0000; 247/60,0000; 248/10,0000; 249/10,0000; 250/20,0000; 251/20,0000; 252/15,0000; 293/2,0000; 294/1,0000; 295/2,0000; 296/1,0000; 297/1,0000; 538/20,0000; 539/20,0000; 540/20,0000; 541/20,0000; 542/20,0000; 543/20,0000; 544/10,0000; 545/10,0000; 546/10,0000; 547/10,0000; 548/5,0000; 549/10,0000; 550/10,0000; 551/10,0000; 552/5,0000; 553/5,0000; 554/5,0000; 555/5,0000; 556/1,0000; 557/1,0000; 558/2,0000; 559/2,0000; 560/20,0000; 561/2,0000; 562/20,0000; 563/5,0000; 564/5,0000; 565/10,0000; 566/10,0000; 567/5,0000

1.16. MUNICÍPIO DE DESCANSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.138/0001-97, com sede na RUA MARECHAL DEODORO,126 - CENTRO, na cidade de DESCANSO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, JULIANO JULIANO KASPER.

Item/Quantidade: 284/10,0000; 285/12,0000; 286/12,0000; 287/12,0000; 478/100,0000; 479/100,0000; 480/100,0000; 482/100,0000; 489/12,0000; 490/12,0000; 491/12,0000

1.17. MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.773/0001-74, com sede na RUA SANTOS DUMONT,413 - CENTRO, na cidade de DIONÍSIO CERQUEIRA-SC, representado por seu(ua) PREFEITA MUNICIPAL, BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI.

Item/Quantidade: 36/2,0000; 37/1,0000; 145/50,0000; 146/50,0000; 147/50,0000; 149/50,0000; 268/30,0000; 269/20,0000; 271/50,0000; ~~388/50,0000; 394/100,0000~~

1.18. MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.621/0001-08, com sede na AVENIDA FLOR DO SERTÃO 696 - CENTRO, na cidade de FLOR DO SERTÃO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL VAI DE MAR GRANDON.

Item/Quantidade: 1/15,0000; 2/10,0000; 3/10,0000; 4/10,0000; 5/10,0000; 6/5,0000; 7/5,0000; 8/5,0000; 9/5,0000; 10/3,0000; 91/50,0000; 92/25,0000; 93/25,0000; 94/25,0000; 98/25,0000; 99/25,0000; 100/25,0000; 102/25,0000; 103/50,0000; 104/20,0000; 105/20,0000; 106/20,0000; 107/20,0000; 108/20,0000; 253/10,0000; 254/10,0000; 255/10,0000; 256/5,0000; 257/5,0000; 298/40,0000; 299/50,0000; 300/50,0000; 301/10,0000; 302/10,0000; 303/10,0000; 304/20,0000; 305/20,0000; 306/20,0000; 307/20,0000; 308/20,0000; 309/20,0000; 310/20,0000; 311/20,0000; 312/20,0000; 313/20,0000; 314/20,0000; 315/10,0000; 316/10,0000; 317/10,0000; 318/10,0000; 319/10,0000; 320/25,0000; 321/20,0000;

1.19. MUNICÍPIO DE GUARACIABA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.216/0001-82, com sede na RUA ADEMAR DE BARROS,85 - CENTRO, na cidade de GUARACIABA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL DOMINGOS MARCON.

Item/Quantidade: 1/15,0000; 2/15,0000; 3/15,0000; 4/15,0000; 5/15,0000; 6/5,0000; 91/30,0000; 92/30,0000; 93/50,0000; 94/30,0000; 256/4,0000; ~~257/2,0000; 298/20,0000; 299/15,0000; 300/50,0000; 301/50,0000~~

1.20. MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 78.485.554/0001-13, com sede na RUA SANTO ANTONIO 100 - CENTRO, na cidade de IPORÃ DO OESTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL MICHELI NEDELI BARTH.

Item/Quantidade: 41/5,0000; 42/5,0000; 43/5,0000; 44/5,0000; 45/5,0000; 46/20,0000; 47/20,0000; 48/20,0000; 49/5,0000; 50/5,0000; 163/50,0000; 164/100,0000; 165/50,0000; 166/50,0000; 167/50,0000; 168/50,0000; 169/50,0000; 176/50,0000; 177/50,0000; 178/50,0000; 179/100,0000; 180/50,0000; 273/30,0000; 274/30,0000; 275/30,0000; 276/25,0000; 277/25,0000; 418/50,0000; 419/100,0000; 420/50,0000; 421/50,0000; 422/50,0000; 423/20,0000; 424/20,0000; 425/20,0000; 426/20,0000; 427/20,0000; 428/20,0000; 429/20,0000; 430/20,0000; 431/20,0000; 432/20,0000; 433/20,0000; 434/30,0000; 435/20,0000; 436/10,0000; 437/10,0000; 438/30,0000; 439/30,0000; 441/25,0000; 443/30,0000;

1.21. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.208/0001-36, com sede na PRAÇA DAS BANDEIRAS,200 - CENTRO, na cidade de ITAPIRANGA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, ALEXANDRE GOMES RIBAS:

Item/Quantidade: 41/15,0000; 42/10,0000; 43/30,0000; 44/20,0000; 45/15,0000; 46/10,0000; 47/10,0000; 48/5,0000; 49/5,0000; 50/2,0000; 163/100,0000; 164/50,0000; 165/30,0000; 166/50,0000; 167/30,0000; 168/20,0000; 169/20,0000; 170/100,0000; 171/100,0000; 172/200,0000; 173/60,0000; 174/25,0000; 175/150,0000; 176/50,0000; 177/30,0000; 178/20,0000; 179/100,0000; 180/50,0000; 273/10,0000; 274/10,0000; 275/15,0000; 276/10,0000; 277/10,0000; 418/150,0000; 419/150,0000; 420/150,0000; 421/200,0000; 422/300,0000; 423/50,0000; 424/100,0000; 425/20,0000; 426/30,0000; 427/50,0000; 428/50,0000; 429/20,0000; 430/30,0000; 431/50,0000; 432/100,0000; 433/100,0000; 434/50,0000; 435/30,0000; 436/10,0000; 437/10,0000; 438/20,0000; 439/20,0000; 440/20,0000; 441/30,0000; 442/200,0000; 443/50,0000; 444/50,0000;

1.22. MUNICÍPIO DE MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.190/0001-72, com sede na AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA 60 - CENTRO, na cidade de MARAVILHA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS VENTURA.

Item/Quantidade: 51/500,0000; 52/1000,0000; 53/1000,0000; 54/1500,0000; 55/1500,0000; 56/500,0000; 57/500,0000; 58/500,0000; 59/500,0000; 60/500,0000; 181/500,0000; 182/500,0000; 183/2000,0000; 184/500,0000; 185/1000,0000; 186/2000,0000; 187/500,0000; 188/500,0000; 189/700,0000; 190/1000,0000; 191/2000,0000; 192/500,0000; 193/500,0000; 196/500,0000; 197/1000,0000; 198/2000,0000; 278/50,0000; 279/50,0000; 280/50,0000; 281/200,0000; 282/200,0000; 448/2000,0000; 449/2000,0000; 450/1000,0000; 451/500,0000; 452/1000,0000; 453/500,0000; 454/1000,0000; 455/500,0000; 456/500,0000; 457/1000,0000; 458/500,0000; 459/500,0000; 460/500,0000; 461/500,0000; 462/700,0000; 463/700,0000; 464/100,0000; 465/500,0000; 466/200,0000; 467/400,0000; 468/250,0000; 469/250,0000; 470/750,0000; 471/300,0000;

1.23. MUNICÍPIO DE MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.832/0001-11, com sede na RUA DO COMERCIO,1304 - CENTRO, na cidade de MODELO-SC, representado por seu(ua) PREFEITA MUNICIPAL RARRARA MILENA GELFER BARON.

Item/Quantidade: 51/1,0000; 52/1,0000; 53/1,0000; 54/1,0000; 55/2,0000; 56/2,0000; 57/2,0000; 58/2,0000; 59/2,0000; 60/2,0000; 181/30,0000; 182/30,0000; 183/30,0000; 184/30,0000; 185/30,0000; 186/30,0000; 187/30,0000; 188/30,0000; 189/30,0000; 190/30,0000; 191/30,0000; 192/30,0000; 193/30,0000; 194/30,0000; 195/30,0000; 196/30,0000; 197/10,0000; 198/30,0000; 278/30,0000; 279/30,0000; 280/30,0000; 281/30,0000; 282/30,0000; 448/50,0000; 449/50,0000; 450/50,0000; 451/50,0000; 452/50,0000; 453/50,0000; 454/50,0000; 455/30,0000; 456/20,0000; 457/20,0000; 458/20,0000; 459/20,0000; 460/50,0000; 461/50,0000; 462/50,0000; 463/50,0000; 464/50,0000; 465/50,0000; 466/50,0000; 467/50,0000; 468/50,0000; 469/50,0000; 470/20,0000; 471/50,0000; 472/20,0000; 473/10,0000; 474/10,0000; 475/100,0000;

1.24. MUNICÍPIO DE MONDAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.028.415/0001-09, com sede na AVENIDA LAJÚ,420 - CENTRO, na cidade de MONDAÍ-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL FELIZ ANDRÉ MAINARDI.

Item/Quantidade: 41/50,0000; 42/25,0000; 43/50,0000; 44/50,0000; 45/50,0000; 46/20,0000; 47/25,0000; 48/25,0000; 49/25,0000; 50/15,0000; 163/150,0000; 164/150,0000; 165/250,0000; 166/250,0000; 167/250,0000; 168/250,0000; 169/250,0000; 170/250,0000; 171/250,0000; 172/250,0000; 173/250,0000; 174/250,0000; 175/250,0000; 176/250,0000; 177/250,0000; 178/250,0000; 179/250,0000; 180/250,0000; 273/25,0000; 274/25,0000; 275/25,0000; 276/25,0000; 277/25,0000; 418/250,0000; 419/250,0000; 420/250,0000; 421/500,0000; 422/150,0000; 423/150,0000; 424/150,0000; 425/100,0000; 426/120,0000; 427/150,0000; 428/150,0000; 429/150,0000; 430/150,0000; 431/150,0000; 432/150,0000; 433/150,0000; 434/150,0000; 435/150,0000; 436/50,0000; 437/50,0000; 438/100,0000; 439/100,0000; 440/50,0000; 441/100,0000; 442/100,0000; 443/150,0000; 444/150,0000;

1.25. MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.840/0001-68, com sede na AVENIDA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA,139 - CENTRO, na cidade de NOVA ERECHIM-SC, representado por seu(ua) PREFEITA MUNICIPAL, IARA CRISTINA PEDINI.

Item/Quantidade: 71/5,0000; 72/5,0000; 73/5,0000; 74/5,0000; 75/5,0000; 76/5,0000; 77/5,0000; 78/5,0000; 79/5,0000; 80/5,0000; 217/150,0000; 218/150,0000; 219/20,0000; 220/20,0000; 221/20,0000; 222/20,0000; 223/20,0000; 224/20,0000; 225/20,0000; 226/20,0000; 227/20,0000; 228/20,0000; 229/20,0000; 230/20,0000; 232/20,0000; 233/20,0000; 234/20,0000; 288/10,0000; 289/10,0000; 290/10,0000; 291/10,0000; 292/10,0000; 508/20,0000; 509/50,0000; 510/50,0000; 511/50,0000; 512/60,0000; 513/60,0000; 514/30,0000; 515/30,0000; 516/30,0000; 517/30,0000; 518/30,0000; 519/30,0000; 520/30,0000; 521/30,0000; 522/30,0000; 523/30,0000; 524/50,0000; 525/50,0000; 526/50,0000; 527/60,0000; 528/50,0000; 529/50,0000; 530/40,0000; 531/60,0000; 532/60,0000; 533/60,0000; 534/60,0000; 535/30,0000; 536/30,0000;

1.26. MUNICÍPIO DE PALMA SOLA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.028.639/0001-02, com sede na RUA FRANCISCO ZANOTTO 600 - CENTRO, na cidade de PALMA SOLA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL MARCIO SANSIGOLLO.

Item/Quantidade: 258/5,0000; 262/10,0000; 328/30,0000; 330/10,0000

1.27. MUNICÍPIO DE PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 85.361.863/0001-47, com sede na RUA INDEPENDENCIA,100 - CENTRO, na cidade de PALMITOS-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL GIOVANA GIACOMINI

Item/Quantidade: 81/50,0000; 82/20,0000; 83/50,0000; 84/30,0000; 85/50,0000; 86/30,0000; 87/30,0000; 235/30,0000; 236/30,0000; 237/200,0000; 238/200,0000; 239/200,0000; 240/200,0000; 241/100,0000; 242/200,0000; 243/200,0000; 244/20,0000; 245/20,0000; 246/20,0000; 247/50,0000; 248/500,0000; 249/300,0000; 250/20,0000; 251/30,0000; 252/20,0000; 293/100,0000; 294/50,0000; 295/70,0000; 296/50,0000; 297/50,0000; 538/100,0000; 539/1,0000; 540/300,0000; 541/300,0000; 542/200,0000; 543/200,0000; 544/50,0000; 545/50,0000; 546/50,0000; 547/20,0000; 548/10,0000; 550/20,0000; 551/20,0000; 552/20,0000; 553/10,0000; 554/50,0000; 555/50,0000; 556/50,0000; 557/50,0000; 558/50,0000;

1.28. MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.857/0001-15, com sede na AVENIDA SÃO PAULO,1615 - CENTRO, na cidade de PINHALZINHO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL ALESSANDRO REITRAME

Item/Quantidade: 71/20,0000; 72/12,0000; 73/30,0000; 74/30,0000; 75/20,0000; 76/10,0000; 77/12,0000; 217/300,0000; 218/100,0000; 219/60,0000; 220/40,0000; 221/80,0000; 222/40,0000; 223/80,0000; 234/60,0000; 288/30,0000; 289/50,0000; 290/30,0000; 291/70,0000; 292/50,0000; 508/150,0000; 509/300,0000; 510/100,0000; 511/400,0000; 512/400,0000; 513/100,0000; 514/60,0000; 515/20,0000; 516/30,0000; 518/30,0000; 519/50,0000; 520/30,0000; 521/80,0000; 522/30,0000; 523/30,0000; 524/170,0000; 525/150,0000; 526/20,0000; 527/10,0000; 528/40,0000;

1.29. MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.140/0001-75, com sede na RUA DOM FELICIANO,476 - CENTRO, na cidade de SANTA HELENA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL CLIVIS AZAROTTO

Item/Quantidade: 61/8,0000; 62/8,0000; 63/8,0000; 64/8,0000; 65/8,0000; 66/8,0000; 67/8,0000; 68/8,0000; 69/8,0000; 70/8,0000; 199/900,0000; 200/900,0000; 201/150,0000; 202/150,0000; 203/150,0000; 204/150,0000; 205/60,0000; 206/30,0000; 207/24,0000; 208/18,0000; 209/18,0000; 210/18,0000; 211/18,0000; 212/90,0000; 213/30,0000; 214/90,0000; 215/90,0000; 216/90,0000; 283/36,0000; 284/36,0000; 285/36,0000; 286/60,0000; 287/150,0000; 478/300,0000; 479/300,0000; 480/300,0000; 481/300,0000; 482/150,0000; 483/150,0000; 484/150,0000; 485/150,0000; 486/150,0000; 487/150,0000; 488/150,0000; 489/150,0000; 490/150,0000; 491/150,0000; 492/150,0000; 493/150,0000; 494/300,0000; 495/300,0000; 496/300,0000; 497/300,0000; 498/300,0000; 499/300,0000; 500/10,0000; 501/10,0000; 502/90,0000; 503/90,0000; 504/90,0000; 505/90,0000;

1.30. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.847/0001-90, com sede na R. TANCREDO NEVES,337 - CENTRO, na cidade de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, ELISEU ALVES DA SILVA

Item/Quantidade: 22/5,0000; 23/5,0000; 24/3,0000; 25/3,0000; 27/3,0000; 127/70,0000; 128/100,0000; 129/30,0000; 131/30,0000; 133/20,0000; 134/10,0000; 135/40,0000; 136/30,0000; 137/30,0000; 144/20,0000; 263/10,0000; 264/10,0000; 265/5,0000; 266/5,0000; 267/10,0000; 358/20,0000; 359/100,0000; 361/90,0000; 362/60,0000; 363/60,0000; 366/30,0000; 369/20,0000; 370/20,0000; 371/30,0000; 372/30,0000; 373/10,0000;

1.31. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.911.936/0001-03, com sede na RUA ENCANTADO,66 - CENTRO, na cidade de SÃO JOÃO DO OESTE-SC, representado por seu(ua) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E , CLAUDIO BALBER

Item/Quantidade: 41/4,0000; 42/2,0000; 43/8,0000; 44/8,0000; 45/8,0000; 46/6,0000; 47/6,0000; 48/6,0000; 49/6,0000; 50/6,0000; 163/150,0000; 164/120,0000; 165/50,0000; 166/40,0000; 167/40,0000; 168/40,0000; 169/40,0000; 170/50,0000; 171/50,0000; 172/50,0000; 173/40,0000; 174/40,0000; 175/30,0000; 176/40,0000; 177/40,0000; 178/60,0000; 179/60,0000; 180/50,0000; 273/30,0000; 274/30,0000; 275/20,0000; 276/40,0000; 277/50,0000; 418/100,0000; 419/100,0000; 421/100,0000; 422/120,0000; 423/120,0000; 424/40,0000; 431/30,0000; 433/20,0000;

1.32. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.781/0001-10, com sede na RUA JORGE LACERDA,1049 - CENTRO, na cidade de SÃO JOSÉ DO CEDRO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, FERNANDO JÚLIO WILTON

Item/Quantidade: 31/10,0000; 32/10,0000; 33/10,0000; 34/10,0000; 35/4,0000; 38/10,0000; 39/2,0000; 146/30,0000; 147/20,0000; 148/20,0000; 149/20,0000; 150/20,0000; 151/20,0000; 152/20,0000; 153/20,0000; 154/20,0000; 155/20,0000; 156/20,0000; 157/20,0000; 160/10,0000; 161/20,0000; 162/20,0000; 269/8,0000; 271/15,0000; 272/15,0000; 388/80,0000; 389/80,0000; 390/80,0000; 391/80,0000; 392/80,0000; 393/80,0000; 394/80,0000; 395/50,0000; 396/50,0000; 397/50,0000; 398/50,0000; 399/50,0000; 400/50,0000; 401/50,0000; 402/50,0000; 403/50,0000; 404/50,0000; 405/50,0000; 406/50,0000; 407/50,0000; 408/20,0000; 409/20,0000; 410/50,0000; 411/20,0000; 412/50,0000; 413/50,0000;

1.33. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.124/0001-82, com sede na RUA SÃO LUIZ,210 - CENTRO, na cidade de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VANDERLEI BONALDO:

Item/Quantidade: 21/2,0000; 22/2,0000; 23/2,0000; 24/2,0000; 25/2,0000; 26/5,0000; 27/5,0000; 127/200,0000; 128/200,0000; 129/50,0000; 130/50,0000; 131/50,0000; 132/50,0000; 133/50,0000; 139/20,0000; 144/50,0000; 264/10,0000; 265/20,0000; 266/30,0000; 267/30,0000; 358/50,0000; 359/50,0000; 360/100,0000; 361/100,0000; 362/20,0000; 363/20,0000; 364/30,0000; 374/50,0000; 375/50,0000; 376/10,0000;

1.34. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.174/0001-80, com sede na RUA MARCILIO DIAS,1199 - CENTRO, na cidade de SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VARDELÍDIO EDENILSON ZANARDI

Item/Quantidade: 1/10,0000; 2/10,0000; 3/6,0000; 4/8,0000; 5/3,0000; 6/80,0000; 7/110,0000; 8/50,0000; 9/90,0000; 10/35,0000; 91/330,0000; 92/60,0000; 93/100,0000; 94/30,0000; 95/120,0000; 96/120,0000; 97/60,0000; 98/60,0000; 99/100,0000; 101/50,0000; 103/50,0000; 108/50,0000; 253/50,0000; 254/40,0000; 255/15,0000; 256/65,0000; 257/55,0000; 298/550,0000; 299/600,0000; 300/850,0000; 301/1400,0000; 302/850,0000; 303/650,0000; 304/10,0000; 306/130,0000; 307/100,0000; 308/100,0000; 309/200,0000; 310/250,0000; 311/300,0000; 312/320,0000; 313/100,0000; 314/300,0000; 315/310,0000; 317/300,0000; 322/1000,0000; 325/500,0000; 326/500,0000; 327/500,0000

1.35. MUNICÍPIO DE SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.881/0001-54, com sede na RUA CASTRO ALVES,279 - CENTRO, na cidade de SAUDADES-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL MARCELO SCHNEIDER

Item/Quantidade: 291/10,0000; 292/6,0000; 509/50,0000; 511/150,0000

1.36. MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 78.486.198/0001-52, com sede na RUA JOÃO CASTILHO,111 - CENTRO, na cidade de TUNÁPOLIS-SC, representado por seu(ua) PREFEITO FM EXERCÍCIO OLIVIO FRANCISCO ZOTZ

Item/Quantidade: 61/12,0000; 62/12,0000; 63/15,0000; 64/15,0000; 65/12,0000; 66/20,0000; 67/10,0000; 199/200,0000; 201/30,0000; 202/30,0000; 203/30,0000; 204/30,0000; 205/30,0000; 206/30,0000; 207/30,0000; 208/45,0000; 209/45,0000; 210/20,0000; 211/50,0000; 212/10,0000; 213/10,0000; 214/20,0000; 215/20,0000; 216/200,0000; 283/25,0000; 284/25,0000; 286/50,0000; 287/50,0000; 479/120,0000; 480/120,0000; 481/100,0000; 482/300,0000; 483/100,0000; 484/100,0000; 491/150,0000; 492/200,0000; 493/200,0000; 494/30,0000; 495/20,0000; 496/36,0000;

TOTAL ESTIMADO PARA CONSUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

ITEM	IDBSERV	CÓDIGO	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	10649	23895	68,00	163,29	11.103,72	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
2	10650	23896	61,00	1.026,95	62.643,95	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
3	10651	23897	69,00	236,75	16.335,75	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
4	10652	23898	60,00	375,18	22.510,80	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT

5	10653	23899	54,00	698,60	37.724,40	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6175-5-SEÇÃO 1 (2008-04)
6	10654	23900	125,00	438,48	54.810,00	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 1,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6175-5-SEÇÃO 1 (2008-04)
7	10655	23901	156,00	615,55	96.025,80	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6175-5-SEÇÃO 1 (2008-04)
8	10656	23902	74,00	322,15	23.839,10	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X1,50 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6175-5-SEÇÃO 1 (2008-04)
9	10657	23903	128,00	605,97	77.564,16	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X2,5 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6175-5-SEÇÃO 1 (2008-04)
10	10658	23904	58,00	981,26	56.913,08	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X4 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6175-5-SEÇÃO 1 (2008-04)

11	10659	23905	5,00	163,29	816,45	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
12	10660	23906	5,00	1.026,95	5.134,75	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
13	10661	23907	5,00	236,75	1.183,75	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
14	10662	23908	5,00	375,18	1.875,90	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
15	10663	23909	5,00	698,60	3.493,00	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT

16	10664	23910	5,00	438,48	2.192,40	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 1,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6475-5-RELIÇÃO II (2004).
17	10665	23911	5,00	615,55	3.077,75	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6475-5-RELIÇÃO II (2004).
18	10666	23912	5,00	322,15	1.610,75	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X1,50 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6475-5-RELIÇÃO II (2004).
19	10667	23913	5,00	605,97	3.029,85	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X2,5 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6475-5-RELIÇÃO II (2004).
20	10668	23914	5,00	981,26	4.906,30	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X4 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6475-5-RELIÇÃO II (2004).
21	10669	23915	12,00	163,29	1.959,48	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6475-5-RELIÇÃO II (2004).

22	10670	23916	17,00	1.026,95	17.458,15	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
23	10671	23917	17,00	236,75	4.024,75	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
24	10672	23918	17,00	375,18	6.378,06	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
25	10673	23919	15,00	698,60	10.479,00	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
26	10674	23920	13,00	438,48	5.700,24	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 1,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT

27	10675	23921	16,00	615,55	9.848,80	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-SEÇÃO 4.1 (2008).
28	10676	23922	8,00	322,15	2.577,20	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X1,50 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-SEÇÃO 4.1 (2008).
29	10677	23923	12,00	605,97	7.271,64	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X2,5 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-SEÇÃO 4.1 (2008).
30	10678	23924	8,00	981,26	7.850,08	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X4 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-SEÇÃO 4.1 (2008).
31	10679	23925	15,00	163,29	2.449,35	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-SEÇÃO 4.1 (2008).
32	10680	23926	15,00	1.026,95	15.404,25	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-SEÇÃO 4.1 (2008).

33	10681	23927	15,00	236,75	3.551,25	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
34	10682	23928	15,00	375,18	5.627,70	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
35	10683	23929	9,00	698,60	6.287,40	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
36	10684	23930	7,00	438,48	3.069,36	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 1,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
37	10685	23931	6,00	615,55	3.693,30	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT

38	10686	23932	15,00	322,15	4.832,25	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X1,50 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-2, SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V.
39	10687	23933	7,00	605,97	4.241,79	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X2,5 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-2, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V.
40	10688	23934	5,00	981,26	4.906,30	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X4 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-2, SEÇÃO NOMINAL DE 4 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V.
41	10689	23935	84,00	163,29	13.716,36	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-2, SEÇÃO UNIPOLAR DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V.
42	10690	23936	47,00	1.026,95	48.266,65	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-2, SEÇÃO UNIPOLAR DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V.
43	10691	23937	108,00	236,75	25.569,00	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-2, SEÇÃO UNIPOLAR DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V.

44	10692	23938	98,00	375,18	36.767,64	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL N° 6075-ABNT
45	10693	23939	93,00	698,60	64.969,80	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL N° 6075-ABNT
46	10694	23940	66,00	438,48	28.939,68	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 1,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL N° 6075-ABNT
47	10695	23941	71,00	615,55	43.704,05	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL N° 6075-ABNT
48	10696	23942	66,00	322,15	21.261,90	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X1,50 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL N° 6075-ABNT NBR 9475-REGRAS
49	10697	23943	51,00	605,97	30.904,47	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X2,5 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL N° 6075-ABNT NBR 9475-REGRAS

50	10698	23944	33,00	981,26	32.381,58	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X4 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 5417-5-REVISÃO 1/2004
51	10699	23945	601,00	163,29	98.137,29	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 5417-5-REVISÃO 1/2004
52	10700	23946	1.201,00	1.026,95	1.233.366,95	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 5417-5-REVISÃO 1/2004
53	10701	23947	1.201,00	236,75	284.336,75	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 5417-5-REVISÃO 1/2004
54	10702	23948	1.801,00	375,18	675.699,18	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 5417-5-REVISÃO 1/2004

55	10703	23949	1.802,00	698,60	1.258.877,20	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 14102-5, SEÇÃO 14.1 (2005-11)
56	10704	23950	602,00	438,48	263.964,96	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 1,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 14102-5, SEÇÃO 14.1 (2005-11)
57	10705	23951	602,00	615,55	370.561,10	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 14102-5, SEÇÃO 14.1 (2005-11)
58	10706	23952	602,00	322,15	193.934,30	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X1,50 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 14102-5, SEÇÃO 14.1 (2005-11)
59	10707	23953	602,00	605,97	364.793,94	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X2,5 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 14102-5, SEÇÃO 14.1 (2005-11)
60	10708	23954	602,00	981,26	590.718,52	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X4 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 14102-5, SEÇÃO 14.1 (2005-11)

61	10709	23955	27,00	163,29	4.408,83	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
62	10710	23956	35,00	1.026,95	35.943,25	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
63	10711	23957	38,00	236,75	8.996,50	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
64	10712	23958	38,00	375,18	14.256,84	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
65	10713	23959	30,00	698,60	20.958,00	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT

66	10714	23960	36,00	438,48	15.785,28	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 1,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 14.1 (2009).
67	10715	23961	26,00	615,55	16.004,30	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 14.1 (2009).
68	10716	23962	13,00	322,15	4.187,95	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X1,50 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 14.1 (2009).
69	10717	23963	13,00	605,97	7.877,61	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X2,5 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 14.1 (2009).
70	10718	23964	14,00	981,26	13.737,64	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X4 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 14.1 (2009).
71	10719	23965	30,00	163,29	4.898,70	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 14.1 (2009).

72	10720	23966	22,00	1.026,95	22.592,90	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
73	10721	23967	45,00	236,75	10.653,75	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
74	10722	23968	45,00	375,18	16.883,10	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
75	10723	23969	30,00	698,60	20.958,00	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
76	10724	23970	20,00	438,48	8.769,60	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 1,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT

77	10725	23971	22,00	615,55	13.542,10	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 4.4.4.1 (2007).
78	10726	23972	10,00	322,15	3.221,50	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X1,50 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 4.4.4.1 (2007).
79	10727	23973	10,00	605,97	6.059,70	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X2,5 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 4.4.4.1 (2007).
80	10728	23974	10,00	981,26	9.812,60	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X4 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 4.4.4.1 (2007).
81	10729	23975	61,00	163,29	9.960,69	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 4.4.4.1 (2007).
82	10730	23976	26,00	1.026,95	26.700,70	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 10,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 9175-5-SEÇÃO 4.4.4.1 (2007).

83	10731	23977	61,00	236,75	14.441,75	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
84	10732	23978	36,00	375,18	13.506,48	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
85	10733	23979	61,00	698,60	42.614,60	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL UNIPOLAR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 MM² E ISOLAÇÃO PARA 450/750V, COMPOSTO POR CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO NU E REVESTIMENTO EM PVC 70°C COM PROPRIEDADE ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, EM CORES SORTIDAS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
86	10734	23980	36,00	438,48	15.785,28	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 1,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT
87	10735	23981	36,00	615,55	22.159,80	ROLO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP MULTICONDUTOR, COM SEÇÃO NOMINAL DE 2 X 2,50 MM² E ISOLAÇÃO PARA 300/500V, COMPOSTO POR DOIS CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ISOLADOS INDIVIDUALMENTE E REVESTIDOS POR CAPA EXTERNA DE PVC ANTIFLAMA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR GRAVAÇÃO CONTÍNUA NA CAPA EXTERNA CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, BITOLA E NÚMERO DO REGISTRO DO INMETRO. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EM ROLOS DE 100 METROS, NA COR PRETA. O MATERIAL DEVE POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT

88	10736	23982	6,00	322,15	1.932,90	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X1,50 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6175-1 E 6175-2 (2008-1).
89	10737	23983	6,00	605,97	3.635,82	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X2,5 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6175-1 E 6175-2 (2008-1).
90	10738	23984	6,00	981,26	5.887,56	ROLO	CABO ELÉTRICO PARALELO FLEXÍVEL, 2X4 MM². CONDUTOR COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO EM PVC TIPO PVC/A, COM PROPRIEDADE DE ANTICHAMA E TENSÃO ISOLAMENTO PARA ATÉ 300 V. O PRODUTO DEVE ATENDER INTEGRALMENTE À REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO E À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6175-1 E 6175-2 (2008-1).
91	10739	23986	700,00	8,88	6.216,00	UNIDADE	CANALETA SISTEMA DE XISTO EM PVC, COM TAMPA E SEM DIVISÃO INTERNA, NAS DIMENSÕES DE 20 X 10 MM E COMPRIMENTO DA BARRA DE 2 METROS (2.000 MM). FABRICADA EM PVC RÍGIDO, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE JÁ APLICADA NA BASE PARA FIXAÇÃO SOBRE AS SUPERFÍCIES. O MATERIAL DEVE TER ACABAMENTO LISO, ENCAIXE DA
92	10740	23988	235,00	49,62	11.660,70	UNIDADE	CANALETA PLÁSTICA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS APARENTES. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA (OU EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE), COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS POR BARRA. COMPOSTA POR BASE E TAMPA COM SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (CLIQUE) DE ALTA FIXAÇÃO. MATERIAL AUTOEXTINGUÍVEL (RETARDANTE DE CHAMA) E COM PROTEÇÃO UV. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A
93	10741	23989	300,00	19,99	5.997,00	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
94	10742	23990	195,00	23,47	4.576,65	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
95	10743	23991	245,00	19,55	4.789,75	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1. (2008-1).

96	10744	23992	235,00	12,80	3.008,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPLETO (SISTEMA COM CAIXA DE SOBREPOR, PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT
97	10745	23993	175,00	20,87	3.652,25	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.
98	10746	23994	240,00	5,89	1.413,60	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
99	10747	23995	280,00	7,43	2.080,40	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 20 A (COM CONFIGURAÇÃO DE ALVÉOLOS DE Ø 4,8 MM PARA PINOS GROSSOS), TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
100	10748	23996	150,00	10,60	1.590,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PADRÃO 4 x 2, PARA SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA, SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA. PLACA COM JANELA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) MÓDULOS, DEVENDO ACOMPANHAR 2 (DOIS) ACABAMENTOS PARA FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COR BRANCA. PRODUTO EM
101	10749	23997	165,00	7,06	1.164,90	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES (1 SEÇÃO / 1 POLO), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA EVITAR DESGASTE POR FAÍSCAS. MECANISMO DE ACIONAMENTO MACIO E SILENCIOSO DO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138

102	10750	23998	110,00	9,47	1.041,70	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARALELO (INDICADO PARAACIONAMENTO DO MESMO PONTO DE LUZ A PARTIR DE DOIS LOCAIS DIFERENTES), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. EQUIPADO COM 3 TERMINAIS DE CONEXÃO. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA ALTA DURABILIDADE. MECANISMO DE ACIONAMENTO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E
103	10751	23999	245,00	1,86	455,70	UNIDADE	MÓDULO CEGO INDIVIDUAL PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DE POSTOS NÃO UTILIZADOS EM PLACAS DE SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
104	10752	24000	115,00	23,10	2.656,50	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (8 VIAS), CATEGORIA 6 (CAT6), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS COM CAMADA DE OURO PARA MÁXIMA CONDUTIVIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RUÍDOS/PERDAS DE SINAL. CORPO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS TIA/EIA-568 E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DESEIGNAÇÃO
105	10753	24001	100,00	13,00	1.300,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-11 (4 VIAS) PARA REDE DE TELEFONIA E RAMAIS EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS DE ALTA QUALIDADE E CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
106	10754	24002	72,00	5,80	417,60	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM CAIXAS PADRÃO 4X4 (QUADRADA), SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADITIVADO COM PROTETOR CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO UV - ANTI-AMARELAMENTO), COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA (SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA). ACOMPANHA O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM TAMANHO COMPATÍVEL E OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COM JANELA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 OU 6 MÓDULOS (A SER ESPECIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE POSTOS LIVRES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA). COR BRANCA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

107	10755	24003	124,00	5,87	727,88	UNIDADE	CAIXA DE EMBUTIR/SOBREPOR ADAPTÁVEL PARA CANALETAS DE PVC, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA MODULAR. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO). CAPACIDADE PARA ATÉ 2 OU 3 MÓDULOS DA MESMA LINHA LICITADA. PERMITE O ENCAIXE PERFEITO DOS MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEM DEIXAR FIEIRA OU CONDUTORES EXPOSTOS. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O
108	10756	24004	175,00	9,71	1.699,25	UNIDADE	CONJUNTO TOMADA SIMPLES COMPLETA DO TIPO SOBREPOR, SISTEMA 2P+T, CORRENTE NOMINAL DE 10 A / 250 V. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA DE SOBREPOR, MÓDULO DE TOMADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA
109	10757	24005	5,00	8,88	44,40	UNIDADE	CANALETA SISTEMA DE XISTO EM PVC, COM TAMPA E SEM DIVISÃO INTERNA, NAS DIMENSÕES DE 20 X 10 MM E COMPRIMENTO DA BARRA DE 2 METROS (2.000 MM). FABRICADA EM PVC RÍGIDO, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE JÁ APLICADA NA BASE PARA FIXAÇÃO SOBRE AS SUPERFÍCIES. O MATERIAL DEVE TER ACABAMENTO LISO, ENCAIXE DA
110	10758	24006	5,00	49,62	248,10	UNIDADE	CANALETA PLÁSTICA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS APARENTES. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA (OU EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE), COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS POR BARRA. COMPOSTA POR BASE E TAMPA COM SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (CLIQUE) DE ALTA FIXAÇÃO. MATERIAL AUTOEXTINGUÍVEL (RETARDANTE DE CHAMA) E COM PROTEÇÃO UV. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A
111	10759	24008	5,00	19,99	99,95	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
112	10760	24009	5,00	23,47	117,35	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
113	10761	24010	5,00	19,55	97,75	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.

114	10762	24011	5,00	12,80	64,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPLETO (SISTEMA COM CAIXA DE SOBREPOR, PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT
115	10763	24012	5,00	20,87	104,35	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.
116	10764	24013	5,00	5,89	29,45	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
117	10765	24014	5,00	7,43	37,15	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 20 A (COM CONFIGURAÇÃO DE ALVÉOLOS DE Ø 4,8 MM PARA PINOS GROSSOS), TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
118	10766	24015	5,00	10,60	53,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PADRÃO 4 x 2, PARA SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA, SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA. PLACA COM JANELA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) MÓDULOS, DEVENDO ACOMPANHAR 2 (DOIS) ACABAMENTOS PARA FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COR BRANCA. PRODUTO EM
119	10767	24016	5,00	7,06	35,30	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES (1 SEÇÃO / 1 POLO), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA EVITAR DESGASTE POR FAÍSCAS. MECANISMO DE ACIONAMENTO MACIO E SILENCIOSO DO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138

120	10768	24017	5,00	9,47	47,35	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARALELO (INDICADO PARAACIONAMENTO DO MESMO PONTO DE LUZ A PARTIR DE DOIS LOCAIS DIFERENTES), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. EQUIPADO COM 3 TERMINAIS DE CONEXÃO. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA ALTA DURABILIDADE. MECANISMO DE ACIONAMENTO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E
121	10769	24018	5,00	1,86	9,30	UNIDADE	MÓDULO CEGO INDIVIDUAL PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DE POSTOS NÃO UTILIZADOS EM PLACAS DE SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
122	10770	24019	5,00	23,10	115,50	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (8 VIAS), CATEGORIA 6 (CAT6), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS COM CAMADA DE OURO PARA MÁXIMA CONDUTIVIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RUÍDOS/PERDAS DE SINAL. CORPO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS TIA/EIA-568 E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DESEJO
123	10771	24020	5,00	13,00	65,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-11 (4 VIAS) PARA REDE DE TELEFONIA E RAMAIS EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS DE ALTA QUALIDADE E CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
124	10772	24021	5,00	5,80	29,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM CAIXAS PADRÃO 4X4 (QUADRADA), SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADITIVADO COM PROTETOR CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO UV - ANTI-AMARELAMENTO), COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA (SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA). ACOMPANHA O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM TAMANHO COMPATÍVEL E OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COM JANELA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 OU 6 MÓDULOS (A SER ESPECIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE POSTOS LIVRES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA). COR BRANCA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

125	10773	24022	5,00	5,87	29,35	UNIDADE	CAIXA DE EMBUTIR/SOBREPOR ADAPTÁVEL PARA CANALETAS DE PVC, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA MODULAR. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO). CAPACIDADE PARA ATÉ 2 OU 3 MÓDULOS DA MESMA LINHA LICITADA. PERMITE O ENCAIXE PERFEITO DOS MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEM DEIXAR FIEIRA OU CONDUTORES EXPOSTOS. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O
126	10774	24023	5,00	9,71	48,55	UNIDADE	CONJUNTO TOMADA SIMPLES COMPLETA DO TIPO SOBREPOR, SISTEMA 2P+T, CORRENTE NOMINAL DE 10 A / 250 V. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA DE SOBREPOR, MÓDULO DE TOMADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA
127	10775	24024	420,00	8,88	3.729,60	UNIDADE	CANALETA SISTEMA DE XISTO EM PVC, COM TAMPA E SEM DIVISÃO INTERNA, NAS DIMENSÕES DE 20 X 10 MM E COMPRIMENTO DA BARRA DE 2 METROS (2.000 MM). FABRICADA EM PVC RÍGIDO, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE JÁ APLICADA NA BASE PARA FIXAÇÃO SOBRE AS SUPERFÍCIES. O MATERIAL DEVE TER ACABAMENTO LISO, ENCAIXE DA
128	10776	24025	410,00	49,62	20.344,20	UNIDADE	CANALETA PLÁSTICA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS APARENTES. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA (OU EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE), COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS POR BARRA. COMPOSTA POR BASE E TAMPA COM SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (CLIQUE) DE ALTA FIXAÇÃO. MATERIAL AUTOEXTINGUÍVEL (RETARDANTE DE CHAMA) E COM PROTEÇÃO UV. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A
129	10777	24026	180,00	19,99	3.598,20	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
130	10778	24027	150,00	23,47	3.520,50	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
131	10779	24028	130,00	19,55	2.541,50	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1. RESISTÊNCIA (64000)

132	10780	24029	100,00	12,80	1.280,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPLETO (SISTEMA COM CAIXA DE SOBREPOR, PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT
133	10781	24030	110,00	20,87	2.295,70	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.
134	10782	24031	190,00	5,89	1.119,10	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138.
135	10783	24032	240,00	7,43	1.783,20	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 20 A (COM CONFIGURAÇÃO DE ALVÉOLOS DE Ø 4,8 MM PARA PINOS GROSSOS), TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138.
136	10784	24033	70,00	10,60	742,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PADRÃO 4 x 2, PARA SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA, SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA. PLACA COM JANELA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) MÓDULOS, DEVENDO ACOMPANHAR 2 (DOIS) ACABAMENTOS PARA FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COR BRANCA. PRODUTO EM
137	10785	24034	175,00	7,06	1.235,50	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES (1 SEÇÃO / 1 POLO), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA EVITAR DESGASTE POR FAÍSCAS. MECANISMO DE ACIONAMENTO MACIO E SILENCIOSO DO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138.

138	10786	24035	45,00	9,47	426,15	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARALELO (INDICADO PARAACIONAMENTO DO MESMO PONTO DE LUZ A PARTIR DE DOIS LOCAIS DIFERENTES), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. EQUIPADO COM 3 TERMINAIS DE CONEXÃO. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA ALTA DURABILIDADE. MECANISMO DE ACIONAMENTO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E
139	10787	24036	45,00	1,86	83,70	UNIDADE	MÓDULO CEGO INDIVIDUAL PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DE POSTOS NÃO UTILIZADOS EM PLACAS DE SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
140	10788	24037	60,00	23,10	1.386,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (8 VIAS), CATEGORIA 6 (CAT6), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS COM CAMADA DE OURO PARA MÁXIMA CONDUTIVIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RUÍDOS/PERDAS DE SINAL. CORPO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS TIA/EIA-568 E
141	10789	24038	60,00	13,00	780,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-11 (4 VIAS) PARA REDE DE TELEFONIA E RAMAIS EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS DE ALTA QUALIDADE E CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
142	10790	24039	25,00	5,80	145,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM CAIXAS PADRÃO 4X4 (QUADRADA), SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADITIVADO COM PROTETOR CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO UV - ANTI-AMARELAMENTO), COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA (SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA). ACOMPANHA O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM TAMANHO COMPATÍVEL E OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COM JANELA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 OU 6 MÓDULOS (A SER ESPECIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE POSTOS LIVRES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA). COR BRANCA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

143	10791	24040	35,00	5,87	205,45	UNIDADE	CAIXA DE EMBUTIR/SOBREPOR ADAPTÁVEL PARA CANALETAS DE PVC, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA MODULAR. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO). CAPACIDADE PARA ATÉ 2 OU 3 MÓDULOS DA MESMA LINHA LICITADA. PERMITE O ENCAIXE PERFEITO DOS MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEM DEIXAR FIEIRA OU CONDUTORES EXPOSTOS. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O
144	10792	24041	120,00	9,71	1.165,20	UNIDADE	CONJUNTO TOMADA SIMPLES COMPLETA DO TIPO SOBREPOR, SISTEMA 2P+T, CORRENTE NOMINAL DE 10 A / 250 V. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA DE SOBREPOR, MÓDULO DE TOMADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA
145	10793	24042	60,00	8,88	532,80	UNIDADE	CANALETA SISTEMA DE XISTO EM PVC, COM TAMPA E SEM DIVISÃO INTERNA, NAS DIMENSÕES DE 20 X 10 MM E COMPRIMENTO DA BARRA DE 2 METROS (2.000 MM). FABRICADA EM PVC RÍGIDO, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE JÁ APLICADA NA BASE PARA FIXAÇÃO SOBRE AS SUPERFÍCIES. O MATERIAL DEVE TER ACABAMENTO LISO, ENCAIXE DA
146	10794	24043	95,00	49,62	4.713,90	UNIDADE	CANALETA PLÁSTICA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS APARENTES. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA (OU EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE), COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS POR BARRA. COMPOSTA POR BASE E TAMPA COM SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (CLIQUE) DE ALTA FIXAÇÃO. MATERIAL AUTOEXTINGUÍVEL (RETARDANTE DE CHAMA) E COM PROTEÇÃO UV. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A
147	10795	24044	85,00	19,99	1.699,15	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
148	10796	24045	25,00	23,47	586,75	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
149	10797	24046	85,00	19,55	1.661,75	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.

150	10798	24047	25,00	12,80	320,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPLETO (SISTEMA COM CAIXA DE SOBREPOR, PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT
151	10799	24048	25,00	20,87	521,75	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.
152	10800	24049	25,00	5,89	147,25	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
153	10801	24050	25,00	7,43	185,75	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 20 A (COM CONFIGURAÇÃO DE ALVÉOLOS DE Ø 4,8 MM PARA PINOS GROSSOS), TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
154	10802	24051	25,00	10,60	265,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PADRÃO 4 x 2, PARA SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA, SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA. PLACA COM JANELA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) MÓDULOS, DEVENDO ACOMPANHAR 2 (DOIS) ACABAMENTOS PARA FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COR BRANCA. PRODUTO EM
155	10803	24052	25,00	7,06	176,50	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES (1 SEÇÃO / 1 POLO), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA EVITAR DESGASTE POR FAÍSCAS. MECANISMO DE ACIONAMENTO MACIO E SILENCIOSO DO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138

156	10804	24053	25,00	9,47	236,75	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARALELO (INDICADO PARAACIONAMENTO DO MESMO PONTO DE LUZ A PARTIR DE DOIS LOCAIS DIFERENTES), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. EQUIPADO COM 3 TERMINAIS DE CONEXÃO. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA ALTA DURABILIDADE. MECANISMO DE ACIONAMENTO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E
157	10805	24054	25,00	1,86	46,50	UNIDADE	MÓDULO CEGO INDIVIDUAL PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DE POSTOS NÃO UTILIZADOS EM PLACAS DE SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
158	10806	24055	5,00	23,10	115,50	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (8 VIAS), CATEGORIA 6 (CAT6), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS COM CAMADA DE OURO PARA MÁXIMA CONDUTIVIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RUÍDOS/PERDAS DE SINAL. CORPO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS TIA/EIA-568 E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DESEIGNAÇÃO
159	10807	24056	5,00	13,00	65,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-11 (4 VIAS) PARA REDE DE TELEFONIA E RAMAIS EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS DE ALTA QUALIDADE E CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
160	10808	24057	15,00	5,80	87,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM CAIXAS PADRÃO 4X4 (QUADRADA), SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADITIVADO COM PROTETOR CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO UV - ANTI-AMARELAMENTO), COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA (SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA). ACOMPANHA O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM TAMANHO COMPATÍVEL E OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COM JANELA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 OU 6 MÓDULOS (A SER ESPECIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE POSTOS LIVRES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA). COR BRANCA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

161	10809	24058	25,00	5,87	146,75	UNIDADE	CAIXA DE EMBUTIR/SOBREPOR ADAPTÁVEL PARA CANALETAS DE PVC, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA MODULAR. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO). CAPACIDADE PARA ATÉ 2 OU 3 MÓDULOS DA MESMA LINHA LICITADA. PERMITE O ENCAIXE PERFEITO DOS MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEM DEIXAR FIEIRA OU CONDUTORES EXPOSTOS. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O
162	10810	24059	25,00	9,71	242,75	UNIDADE	CONJUNTO TOMADA SIMPLES COMPLETA DO TIPO SOBREPOR, SISTEMA 2P+T, CORRENTE NOMINAL DE 10 A / 250 V. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA DE SOBREPOR, MÓDULO DE TOMADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA
163	10811	24060	520,00	8,88	4.617,60	UNIDADE	CANALETA SISTEMA DE XISTO EM PVC, COM TAMPA E SEM DIVISÃO INTERNA, NAS DIMENSÕES DE 20 X 10 MM E COMPRIMENTO DA BARRA DE 2 METROS (2.000 MM). FABRICADA EM PVC RÍGIDO, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE JÁ APLICADA NA BASE PARA FIXAÇÃO SOBRE AS SUPERFÍCIES. O MATERIAL DEVE TER ACABAMENTO LISO, ENCAIXE DA
164	10812	24061	490,00	49,62	24.313,80	UNIDADE	CANALETA PLÁSTICA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS APARENTES. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA (OU EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE), COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS POR BARRA. COMPOSTA POR BASE E TAMPA COM SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (CLIQUE) DE ALTA FIXAÇÃO. MATERIAL AUTOEXTINGUÍVEL (RETARDANTE DE CHAMA) E COM PROTEÇÃO UV. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A
165	10813	24062	450,00	19,99	8.995,50	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
166	10814	24063	460,00	23,47	10.796,20	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
167	10815	24064	440,00	19,55	8.602,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1. PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO)

168	10816	24065	430,00	12,80	5.504,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPLETO (SISTEMA COM CAIXA DE SOBREPOR, PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT
169	10817	24066	430,00	20,87	8.974,10	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.
170	10818	24067	460,00	5,89	2.709,40	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
171	10819	24068	460,00	7,43	3.417,80	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 20 A (COM CONFIGURAÇÃO DE ALVÉOLOS DE Ø 4,8 MM PARA PINOS GROSSOS), TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
172	10820	24069	560,00	10,60	5.936,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PADRÃO 4 x 2, PARA SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA, SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA. PLACA COM JANELA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) MÓDULOS, DEVENDO ACOMPANHAR 2 (DOIS) ACABAMENTOS PARA FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COR BRANCA. PRODUTO EM
173	10821	24070	410,00	7,06	2.894,60	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES (1 SEÇÃO / 1 POLO), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA EVITAR DESGASTE POR FAÍSCAS. MECANISMO DE ACIONAMENTO MACIO E SILENCIOSO DO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 60669-1

174	10822	24071	375,00	9,47	3.551,25	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARALELO (INDICADO PARAACIONAMENTO DO MESMO PONTO DE LUZ A PARTIR DE DOIS LOCAIS DIFERENTES), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. EQUIPADO COM 3 TERMINAIS DE CONEXÃO. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA ALTA DURABILIDADE. MECANISMO DE ACIONAMENTO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E
175	10823	24072	490,00	1,86	911,40	UNIDADE	MÓDULO CEGO INDIVIDUAL PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DE POSTOS NÃO UTILIZADOS EM PLACAS DE SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
176	10824	24073	460,00	23,10	10.626,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (8 VIAS), CATEGORIA 6 (CAT6), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS COM CAMADA DE OURO PARA MÁXIMA CONDUTIVIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RUÍDOS/PERDAS DE SINAL. CORPO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS TIA/EIA-568 E
177	10825	24074	440,00	13,00	5.720,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-11 (4 VIAS) PARA REDE DE TELEFONIA E RAMAIS EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS DE ALTA QUALIDADE E CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
178	10826	24075	450,00	5,80	2.610,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM CAIXAS PADRÃO 4X4 (QUADRADA), SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADITIVADO COM PROTETOR CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO UV - ANTI-AMARELAMENTO), COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA (SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA). ACOMPANHA O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM TAMANHO COMPATÍVEL E OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COM JANELA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 OU 6 MÓDULOS (A SER ESPECIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE POSTOS LIVRES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA). COR BRANCA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

179	10827	24076	590,00	5,87	3.463,30	UNIDADE	CAIXA DE EMBUTIR/SOBREPOR ADAPTÁVEL PARA CANALETAS DE PVC, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA MODULAR. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO). CAPACIDADE PARA ATÉ 2 OU 3 MÓDULOS DA MESMA LINHA LICITADA. PERMITE O ENCAIXE PERFEITO DOS MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEM DEIXAR FIEIRA OU CONDUTORES EXPOSTOS. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O
180	10828	24077	470,00	9,71	4.563,70	UNIDADE	CONJUNTO TOMADA SIMPLES COMPLETA DO TIPO SOBREPOR, SISTEMA 2P+T, CORRENTE NOMINAL DE 10 A / 250 V. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA DE SOBREPOR, MÓDULO DE TOMADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA
181	10829	24078	630,00	8,88	5.594,40	UNIDADE	CANALETA SISTEMA DE XISTO EM PVC, COM TAMPA E SEM DIVISÃO INTERNA, NAS DIMENSÕES DE 20 X 10 MM E COMPRIMENTO DA BARRA DE 2 METROS (2.000 MM). FABRICADA EM PVC RÍGIDO, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE JÁ APLICADA NA BASE PARA FIXAÇÃO SOBRE AS SUPERFÍCIES. O MATERIAL DEVE TER ACABAMENTO LISO, ENCAIXE DA
182	10830	24079	630,00	49,62	31.260,60	UNIDADE	CANALETA PLÁSTICA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS APARENTES. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA (OU EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE), COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS POR BARRA. COMPOSTA POR BASE E TAMPA COM SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (CLIQUE) DE ALTA FIXAÇÃO. MATERIAL AUTOEXTINGUÍVEL (RETARDANTE DE CHAMA) E COM PROTEÇÃO UV. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A
183	10831	24080	2.430,00	19,99	48.575,70	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
184	10832	24081	630,00	23,47	14.786,10	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
185	10833	24082	1.230,00	19,55	24.046,50	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.

186	10834	24083	2.430,00	12,80	31.104,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPLETO (SISTEMA COM CAIXA DE SOBREPOR, PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT
187	10835	24084	630,00	20,87	13.148,10	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.
188	10836	24085	630,00	5,89	3.710,70	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
189	10837	24086	880,00	7,43	6.538,40	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 20 A (COM CONFIGURAÇÃO DE ALVÉOLOS DE Ø 4,8 MM PARA PINOS GROSSOS), TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
190	10838	24087	1.230,00	10,60	13.038,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PADRÃO 4 x 2, PARA SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA, SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA. PLACA COM JANELA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) MÓDULOS, DEVENDO ACOMPANHAR 2 (DOIS) ACABAMENTOS PARA FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COR BRANCA. PRODUTO EM
191	10839	24088	2.430,00	7,06	17.155,80	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES (1 SEÇÃO / 1 POLO), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA EVITAR DESGASTE POR FAÍSCAS. MECANISMO DE ACIONAMENTO MACIO E SILENCIOSO DO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138

192	10840	24089	630,00	9,47	5.966,10	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARALELO (INDICADO PARAACIONAMENTO DO MESMO PONTO DE LUZ A PARTIR DE DOIS LOCAIS DIFERENTES), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. EQUIPADO COM 3 TERMINAIS DE CONEXÃO. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA ALTA DURABILIDADE. MECANISMO DE ACIONAMENTO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E
193	10841	24090	630,00	1,86	1.171,80	UNIDADE	MÓDULO CEGO INDIVIDUAL PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DE POSTOS NÃO UTILIZADOS EM PLACAS DE SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
194	10842	24091	35,00	23,10	808,50	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (8 VIAS), CATEGORIA 6 (CAT6), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS COM CAMADA DE OURO PARA MÁXIMA CONDUTIVIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RUÍDOS/PERDAS DE SINAL. CORPO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS TIA/EIA-568 E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DESEIGNAÇÃO
195	10843	24092	35,00	13,00	455,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-11 (4 VIAS) PARA REDE DE TELEFONIA E RAMAIS EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS DE ALTA QUALIDADE E CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
196	10844	24093	630,00	5,80	3.654,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM CAIXAS PADRÃO 4X4 (QUADRADA), SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADITIVADO COM PROTETOR CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO UV - ANTI-AMARELAMENTO), COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA (SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA). ACOMPANHA O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM TAMANHO COMPATÍVEL E OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COM JANELA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 OU 6 MÓDULOS (A SER ESPECIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE POSTOS LIVRES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA). COR BRANCA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

197	10845	24094	1.210,00	5,87	7.102,70	UNIDADE	CAIXA DE EMBUTIR/SOBREPOR ADAPTÁVEL PARA CANALETAS DE PVC, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA MODULAR. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO). CAPACIDADE PARA ATÉ 2 OU 3 MÓDULOS DA MESMA LINHA LICITADA. PERMITE O ENCAIXE PERFEITO DOS MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEM DEIXAR FIEIRA OU CONDUTORES EXPOSTOS. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O
198	10846	24095	2.430,00	9,71	23.595,30	UNIDADE	CONJUNTO TOMADA SIMPLES COMPLETA DO TIPO SOBREPOR, SISTEMA 2P+T, CORRENTE NOMINAL DE 10 A / 250 V. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA DE SOBREPOR, MÓDULO DE TOMADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA
199	10847	24096	1.375,00	8,88	12.210,00	UNIDADE	CANAleta SISTEMA DE XISTO EM PVC, COM TAMPA E SEM DIVISÃO INTERNA, NAS DIMENSÕES DE 20 X 10 MM E COMPRIMENTO DA BARRA DE 2 METROS (2.000 MM). FABRICADA EM PVC RÍGIDO, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE JÁ APLICADA NA BASE PARA FIXAÇÃO SOBRE AS SUPERFÍCIES. O MATERIAL DEVE TER ACABAMENTO LISO, ENCAIXE DA
200	10848	24097	1.085,00	49,62	53.837,70	UNIDADE	CANAleta PLÁSTICA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS APARENTES. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA (OU EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE), COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS POR BARRA. COMPOSTA POR BASE E TAMPA COM SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (CLIQUE) DE ALTA FIXAÇÃO. MATERIAL AUTOEXTINGUÍVEL (RETARDANTE DE CHAMA) E COM PROTEÇÃO UV. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A
201	10849	24098	265,00	19,99	5.297,35	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
202	10850	24099	235,00	23,47	5.515,45	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
203	10851	24100	255,00	19,55	4.985,25	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.

204	10852	24101	245,00	12,80	3.136,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPLETO (SISTEMA COM CAIXA DE SOBREPOR, PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT
205	10853	24102	125,00	20,87	2.608,75	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.
206	10854	24103	92,00	5,89	541,88	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
207	10855	24104	106,00	7,43	787,58	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 20 A (COM CONFIGURAÇÃO DE ALVÉOLOS DE Ø 4,8 MM PARA PINOS GROSSOS), TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
208	10856	24105	115,00	10,60	1.219,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PADRÃO 4 x 2, PARA SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA, SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA. PLACA COM JANELA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) MÓDULOS, DEVENDO ACOMPANHAR 2 (DOIS) ACABAMENTOS PARA FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COR BRANCA. PRODUTO EM
209	10857	24106	95,00	7,06	670,70	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES (1 SEÇÃO / 1 POLO), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA EVITAR DESGASTE POR FAÍSCAS. MECANISMO DE ACIONAMENTO MACIO E SILENCIOSO DO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138

210	10858	24107	60,00	9,47	568,20	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARALELO (INDICADO PARAACIONAMENTO DO MESMO PONTO DE LUZ A PARTIR DE DOIS LOCAIS DIFERENTES), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. EQUIPADO COM 3 TERMINAIS DE CONEXÃO. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA ALTA DURABILIDADE. MECANISMO DE ACIONAMENTO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E
211	10859	24108	110,00	1,86	204,60	UNIDADE	MÓDULO CEGO INDIVIDUAL PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DE POSTOS NÃO UTILIZADOS EM PLACAS DE SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
212	10860	24109	157,00	23,10	3.626,70	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (8 VIAS), CATEGORIA 6 (CAT6), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS COM CAMADA DE OURO PARA MÁXIMA CONDUTIVIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RUÍDOS/PERDAS DE SINAL. CORPO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS TIA/EIA-568 E
213	10861	24110	87,00	13,00	1.131,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-11 (4 VIAS) PARA REDE DE TELEFONIA E RAMAIS EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS DE ALTA QUALIDADE E CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
214	10862	24111	157,00	5,80	910,60	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM CAIXAS PADRÃO 4X4 (QUADRADA), SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADITIVADO COM PROTETOR CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO UV - ANTI-AMARELAMENTO), COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA (SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA). ACOMPANHA O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM TAMANHO COMPATÍVEL E OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COM JANELA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 OU 6 MÓDULOS (A SER ESPECIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE POSTOS LIVRES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA). COR BRANCA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

215	10863	24112	172,00	5,87	1.009,64	UNIDADE	CAIXA DE EMBUTIR/SOBREPOR ADAPTÁVEL PARA CANALETAS DE PVC, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA MODULAR. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO). CAPACIDADE PARA ATÉ 2 OU 3 MÓDULOS DA MESMA LINHA LICITADA. PERMITE O ENCAIXE PERFEITO DOS MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEM DEIXAR FIEIRA OU CONDUTORES EXPOSTOS. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O
216	10864	24113	380,00	9,71	3.689,80	UNIDADE	CONJUNTO TOMADA SIMPLES COMPLETA DO TIPO SOBREPOR, SISTEMA 2P+T, CORRENTE NOMINAL DE 10 A / 250 V. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA DE SOBREPOR, MÓDULO DE TOMADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA
217	10865	24114	540,00	8,88	4.795,20	UNIDADE	CANALETA SISTEMA DE XISTO EM PVC, COM TAMPA E SEM DIVISÃO INTERNA, NAS DIMENSÕES DE 20 X 10 MM E COMPRIMENTO DA BARRA DE 2 METROS (2.000 MM). FABRICADA EM PVC RÍGIDO, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE JÁ APLICADA NA BASE PARA FIXAÇÃO SOBRE AS SUPERFÍCIES. O MATERIAL DEVE TER ACABAMENTO LISO, ENCAIXE DA
218	10866	24115	300,00	49,62	14.886,00	UNIDADE	CANALETA PLÁSTICA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS APARENTES. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA (OU EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE), COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS POR BARRA. COMPOSTA POR BASE E TAMPA COM SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (CLIQUE) DE ALTA FIXAÇÃO. MATERIAL AUTOEXTINGUÍVEL (RETARDANTE DE CHAMA) E COM PROTEÇÃO UV. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A
219	10867	24116	100,00	19,99	1.999,00	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
220	10868	24117	70,00	23,47	1.642,90	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
221	10869	24118	120,00	19,55	2.346,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.

222	10870	24119	70,00	12,80	896,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPLETO (SISTEMA COM CAIXA DE SOBREPOR, PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT
223	10871	24120	120,00	20,87	2.504,40	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.
224	10872	24121	25,00	5,89	147,25	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
225	10873	24122	25,00	7,43	185,75	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 20 A (COM CONFIGURAÇÃO DE ALVÉOLOS DE Ø 4,8 MM PARA PINOS GROSSOS), TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138
226	10874	24123	25,00	10,60	265,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PADRÃO 4 x 2, PARA SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA, SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA. PLACA COM JANELA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) MÓDULOS, DEVENDO ACOMPANHAR 2 (DOIS) ACABAMENTOS PARA FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COR BRANCA. PRODUTO EM
227	10875	24124	25,00	7,06	176,50	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES (1 SEÇÃO / 1 POLO), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA EVITAR DESGASTE POR FAÍSCAS. MECANISMO DE ACIONAMENTO MACIO E SILENCIOSO DO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138

228	10876	24125	25,00	9,47	236,75	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARALELO (INDICADO PARAACIONAMENTO DO MESMO PONTO DE LUZ A PARTIR DE DOIS LOCAIS DIFERENTES), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. EQUIPADO COM 3 TERMINAIS DE CONEXÃO. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA ALTA DURABILIDADE. MECANISMO DE ACIONAMENTO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E
229	10877	24126	25,00	1,86	46,50	UNIDADE	MÓDULO CEGO INDIVIDUAL PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DE POSTOS NÃO UTILIZADOS EM PLACAS DE SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
230	10878	24127	25,00	23,10	577,50	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (8 VIAS), CATEGORIA 6 (CAT6), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS COM CAMADA DE OURO PARA MÁXIMA CONDUTIVIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RUÍDOS/PERDAS DE SINAL. CORPO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS TIA/EIA-568 E
231	10879	24128	5,00	13,00	65,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-11 (4 VIAS) PARA REDE DE TELEFONIA E RAMAIS EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS DE ALTA QUALIDADE E CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
232	10880	24129	25,00	5,80	145,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM CAIXAS PADRÃO 4X4 (QUADRADA), SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADITIVADO COM PROTETOR CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO UV - ANTI-AMARELAMENTO), COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA (SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA). ACOMPANHA O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM TAMANHO COMPATÍVEL E OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COM JANELA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 OU 6 MÓDULOS (A SER ESPECIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE POSTOS LIVRES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA). COR BRANCA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

233	10881	24130	25,00	5,87	146,75	UNIDADE	CAIXA DE EMBUTIR/SOBREPOR ADAPTÁVEL PARA CANALETAS DE PVC, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA MODULAR. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO). CAPACIDADE PARA ATÉ 2 OU 3 MÓDULOS DA MESMA LINHA LICITADA. PERMITE O ENCAIXE PERFEITO DOS MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEM DEIXAR FIEIRA OU CONDUTORES EXPOSTOS. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O
234	10882	24131	100,00	9,71	971,00	UNIDADE	CONJUNTO TOMADA SIMPLES COMPLETA DO TIPO SOBREPOR, SISTEMA 2P+T, CORRENTE NOMINAL DE 10 A / 250 V. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA DE SOBREPOR, MÓDULO DE TOMADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA
235	10883	24132	55,00	8,88	488,40	UNIDADE	CANALETA SISTEMA DE XISTO EM PVC, COM TAMPA E SEM DIVISÃO INTERNA, NAS DIMENSÕES DE 20 X 10 MM E COMPRIMENTO DA BARRA DE 2 METROS (2.000 MM). FABRICADA EM PVC RÍGIDO, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE JÁ APLICADA NA BASE PARA FIXAÇÃO SOBRE AS SUPERFÍCIES. O MATERIAL DEVE TER ACABAMENTO LISO, ENCAIXE DA
236	10884	24133	50,00	49,62	2.481,00	UNIDADE	CANALETA PLÁSTICA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE DADOS APARENTES. DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 50 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA (OU EQUIVALENTE CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE), COM COMPRIMENTO DE 2,00 METROS POR BARRA. COMPOSTA POR BASE E TAMPA COM SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (CLIQUE) DE ALTA FIXAÇÃO. MATERIAL AUTOEXTINGUÍVEL (RETARDANTE DE CHAMA) E COM PROTEÇÃO UV. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A
237	10885	24134	250,00	19,99	4.997,50	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
238	10886	24135	250,00	23,47	5.867,50	UNIDADE	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE SOBREPOR COMPLETO, CORRENTE DE 10A, TENSÃO ATÉ 250V, CONFIGURAÇÃO 2P+T. MÓDULO E CAIXA PADRÃO 4X2 FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOEXTINGUÍVEL (ANTIFLAMA), NA COR BRANCA. O MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTES ABNT NBR NM 60884-1 E
239	10887	24136	250,00	19,55	4.887,50	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.

240	10888	24137	250,00	12,80	3.200,00	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COMPLETO (SISTEMA COM CAIXA DE SOBREPOR, PLACA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO). CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT
241	10889	24138	130,00	20,87	2.713,10	UNIDADE	CONJUNTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES HORIZONTAL, COMPLETO (PLACA E SUPORTE), PADRÃO 4X2". CAPACIDADE 10A / 250V (BIVOLT). FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA COM PROTEÇÃO UV, NA COR BRANCA. CONTATOS EM LIGA DE COBRE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME ABNT NBR NM 60669-1.
242	10890	24139	260,00	5,89	1.531,40	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138.
243	10891	24140	260,00	7,43	1.931,80	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE TOMADA ELÉTRICA PARA SISTEMA MODULAR, PADRÃO 2P+T (DOIS PÓLOS MAIS TERRA), CORRENTE NOMINAL DE 20 A (COM CONFIGURAÇÃO DE ALVÉOLOS DE Ø 4,8 MM PARA PINOS GROSSOS), TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14136 E NBR 14138.
244	10892	24141	35,00	10,60	371,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PADRÃO 4 x 2, PARA SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA, SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA. PLACA COM JANELA PARA ACOMODAÇÃO DE ATÉ 3 (TRÊS) MÓDULOS, DEVENDO ACOMPANHAR 2 (DOIS) ACABAMENTOS PARA FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS. O CONJUNTO DEVERÁ INCLUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COR BRANCA. PRODUTO EM
245	10893	24142	50,00	7,06	353,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO SIMPLES (1 SEÇÃO / 1 POLO), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA EVITAR DESGASTE POR FAÍSCAS. MECANISMO DE ACIONAMENTO MACIO E SILENCIOSO DO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E EM TOTAL CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 60669-1.

246	10894	24143	45,00	9,47	426,15	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE INTERRUPTOR ELÉTRICO PARALELO (INDICADO PARAACIONAMENTO DO MESMO PONTO DE LUZ A PARTIR DE DOIS LOCAIS DIFERENTES), PARA SISTEMA MODULAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, TENSÃO ATÉ 250V. EQUIPADO COM 3 TERMINAIS DE CONEXÃO. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA, COM CONTATOS EM LIGA DE COBRE E PRATA PARA ALTA DURABILIDADE. MECANISMO DE ACIONAMENTO TIPO BASCULANTE. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E
247	10895	24144	130,00	1,86	241,80	UNIDADE	MÓDULO CEGO INDIVIDUAL PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO DE POSTOS NÃO UTILIZADOS EM PLACAS DE SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
248	10896	24145	610,00	23,10	14.091,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (8 VIAS), CATEGORIA 6 (CAT6), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS COM CAMADA DE OURO PARA MÁXIMA CONDUTIVIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RUÍDOS/PERDAS DE SINAL. CORPO EXTERNO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS TIA/EIA-568 E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DESEIGN
249	10897	24146	370,00	13,00	4.810,00	UNIDADE	MÓDULO INDIVIDUAL DE CONECTOR FÊMEA RJ-11 (4 VIAS) PARA REDE DE TELEFONIA E RAMAIS EM SISTEMA MODULAR. CONTATOS INTERNOS DE ALTA QUALIDADE E CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ISOLANTE RETARDANTE DE CHAMA. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA DE PLACAS E SUPORTES DA MESMA LINHA E FABRICANTE OFERTADOS PARA O CERTAME. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
250	10898	24147	50,00	5,80	290,00	UNIDADE	CONJUNTO DE PLACA E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM CAIXAS PADRÃO 4X4 (QUADRADA), SISTEMA MODULAR. FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ADITIVADO COM PROTETOR CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO UV - ANTI-AMARELAMENTO), COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE FIXAÇÃO OCULTA (SEM PARAFUSOS APARENTES NA PLACA). ACOMPANHA O SUPORTE DE FIXAÇÃO EM TAMANHO COMPATÍVEL E OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NA CAIXA DE PAREDE. COM JANELA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 OU 6 MÓDULOS (A SER ESPECIFICADA A CONFIGURAÇÃO DE POSTOS LIVRES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME DEMANDA). COR BRANCA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES

251	10899	24148	60,00	5,87	352,20	UNIDADE	CAIXA DE EMBUTIR/SOBREPOR ADAPTÁVEL PARA CANALETAS DE PVC, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO SISTEMA MODULAR. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV (ANTI-AMARELAMENTO). CAPACIDADE PARA ATÉ 2 OU 3 MÓDULOS DA MESMA LINHA LICITADA. PERMITE O ENCAIXE PERFEITO DOS MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEM DEIXAR FIEIRA OU CONDUTORES EXPOSTOS. COR BRANCA. COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM O
252	10900	24149	45,00	9,71	436,95	UNIDADE	CONJUNTO TOMADA SIMPLES COMPLETA DO TIPO SOBREPOR, SISTEMA 2P+T, CORRENTE NOMINAL DE 10 A / 250 V. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA DE SOBREPOR, MÓDULO DE TOMADA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA
253	10901	24150	89,00	72,18	6.424,02	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO POTENTE DE SOBREPOR, TENSÃO DE 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. O PRODUTO DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 6.800 WATTS, CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ISOLANTE. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COMPLETO (INCLUINDO MANGUEIRA E DUCHA MANUAL), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO (PBE) COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDER INTEGRALMENTE À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR IEC 60335-2-35.
254	10902	24151	71,00	104,29	7.404,59	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE REGULAGEM GRADUAL E LINEAR DE TEMPERATURA (PERMITINDO O AJUSTE SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O APARELHO), ATRAVÉS DE HASTE PROLONGADORA AO ALCANCE DAS MÃOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.500 WATTS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPLETO, ACOMPANHADO DE MANGUEIRA E DUCHA MANUAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
255	10903	24152	48,00	63,43	3.044,64	UNIDADE	DUCHA ELÉTRICA COMPACTA PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE (SEM NECESSIDADE DE BRAÇO EXTENSOR), TENSÃO DE 220V. CONTROLE DE NO MÍNIMO 3 OU 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.500 WATTS. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE REFORÇADO. ACOMPANHA MANGUEIRA, DUCHA MANUAL E SUPORTE DE PAREDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR
256	10904	24153	98,00	247,17	24.222,66	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO MESA/BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE

257	10905	24154	117,00	266,91	31.228,47	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
258	10906	24155	15,00	72,18	1.082,70	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO POTENTE DE SOBREPOR, TENSÃO DE 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. O PRODUTO DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 6.800 WATTS, CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ISOLANTE. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COMPLETO (INCLUINDO MANGUEIRA E DUCHA MANUAL), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO (PBE) COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDER INTEGRALMENTE À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR IEC 60335-2-35.
259	10907	24156	20,00	104,29	2.085,80	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE REGULAGEM GRADUAL E LINEAR DE TEMPERATURA (PERMITINDO O AJUSTE SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O APARELHO), ATRAVÉS DE HASTE PROLONGADORA AO ALCANCE DAS MÃOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.500 WATTS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPLETO, ACOMPANHADO DE MANGUEIRA E DUCHA MANUAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
260	10908	24157	15,00	63,43	951,45	UNIDADE	DUCHA ELÉTRICA COMPACTA PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE (SEM NECESSIDADE DE BRAÇO EXTENSOR), TENSÃO DE 220V. CONTROLE DE NO MÍNIMO 3 OU 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.500 WATTS. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE REFORÇADO. ACOMPANHA MANGUEIRA, DUCHA MANUAL E SUPORTE DE PAREDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR
261	10909	24158	20,00	247,17	4.943,40	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO MESA/BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
262	10910	24159	30,00	266,91	8.007,30	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE

263	10911	24160	20,00	72,18	1.443,60	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO POTENTE DE SOBREPOR, TENSÃO DE 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. O PRODUTO DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 6.800 WATTS, CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ISOLANTE. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COMPLETO (INCLUINDO MANGUEIRA E DUCHA MANUAL), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO (PBE) COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDER INTEGRALMENTE À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR IEC 60335-2-35.
264	10912	24161	30,00	104,29	3.128,70	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE REGULAGEM GRADUAL E LINEAR DE TEMPERATURA (PERMITINDO O AJUSTE SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O APARELHO), ATRAVÉS DE HASTE PROLONGADORA AO ALCANCE DAS MÃOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.500 WATTS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPLETO, ACOMPANHADO DE MANGUEIRA E DUCHA MANUAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR
265	10913	24162	35,00	63,43	2.220,05	UNIDADE	DUCHA ELÉTRICA COMPACTA PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE (SEM NECESSIDADE DE BRAÇO EXTENSOR), TENSÃO DE 220V. CONTROLE DE NO MÍNIMO 3 OU 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.500 WATTS. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE REFORÇADO. ACOMPANHA MANGUEIRA, DUCHA MANUAL E SUPORTE DE PAREDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR
266	10914	24163	65,00	247,17	16.066,05	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO MESA/BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
267	10915	24164	70,00	266,91	18.683,70	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
268	10916	24165	35,00	72,18	2.526,30	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO POTENTE DE SOBREPOR, TENSÃO DE 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. O PRODUTO DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 6.800 WATTS, CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ISOLANTE. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COMPLETO (INCLUINDO MANGUEIRA E DUCHA MANUAL), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO (PBE) COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDER INTEGRALMENTE À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR IEC 60335-2-35.

269	10917	24166	33,00	104,29	3.441,57	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE REGULAGEM GRADUAL E LINEAR DE TEMPERATURA (PERMITINDO O AJUSTE SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O APARELHO), ATRAVÉS DE HASTE PROLONGADORA AO ALCANCE DAS MÃOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.500 WATTS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPLETO, ACOMPANHADO DE MANGUEIRA E DUCHA MANUAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
270	10918	24167	5,00	63,43	317,15	UNIDADE	DUCHA ELÉTRICA COMPACTA PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE (SEM NECESSIDADE DE BRAÇO EXTENSOR), TENSÃO DE 220V. CONTROLE DE NO MÍNIMO 3 OU 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.500 WATTS. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE REFORÇADO. ACOMPANHA MANGUEIRA, DUCHA MANUAL E SUPORTE DE PAREDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR
271	10919	24168	75,00	247,17	18.537,75	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO MESA/BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS
272	10920	24169	20,00	266,91	5.338,20	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS
273	10921	24170	115,00	72,18	8.300,70	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO POTENTE DE SOBREPOR, TENSÃO DE 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. O PRODUTO DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 6.800 WATTS, CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ISOLANTE. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COMPLETO (INCLUINDO MANGUEIRA E DUCHA MANUAL), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO (PBE) COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDER INTEGRALMENTE À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR IEC 60335-2-35
274	10922	24171	115,00	104,29	11.993,35	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE REGULAGEM GRADUAL E LINEAR DE TEMPERATURA (PERMITINDO O AJUSTE SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O APARELHO), ATRAVÉS DE HASTE PROLONGADORA AO ALCANCE DAS MÃOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.500 WATTS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPLETO, ACOMPANHADO DE MANGUEIRA E DUCHA MANUAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E

275	10923	24172	110,00	63,43	6.977,30	UNIDADE	DUCHA ELÉTRICA COMPACTA PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE (SEM NECESSIDADE DE BRAÇO EXTENSOR), TENSÃO DE 220V. CONTROLE DE NO MÍNIMO 3 OU 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.500 WATTS. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE REFORÇADO. ACOMPANHA MANGUEIRA, DUCHA MANUAL E SUPORTE DE PAREDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR
276	10924	24173	120,00	247,17	29.660,40	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO MESA/BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
277	10925	24174	130,00	266,91	34.698,30	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
278	10926	24175	100,00	72,18	7.218,00	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO POTENTE DE SOBREPOR, TENSÃO DE 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. O PRODUTO DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 6.800 WATTS, CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ISOLANTE. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COMPLETO (INCLUINDO MANGUEIRA E DUCHA MANUAL), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO (PBE) COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDER INTEGRALMENTE À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR IEC 60335-2-35
279	10927	24176	100,00	104,29	10.429,00	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE REGULAGEM GRADUAL E LINEAR DE TEMPERATURA (PERMITINDO O AJUSTE SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O APARELHO), ATRAVÉS DE HASTE PROLONGADORA AO ALCANCE DAS MÃOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.500 WATTS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPLETO, ACOMPANHADO DE MANGUEIRA E DUCHA MANUAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
280	10928	24177	100,00	63,43	6.343,00	UNIDADE	DUCHA ELÉTRICA COMPACTA PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE (SEM NECESSIDADE DE BRAÇO EXTENSOR), TENSÃO DE 220V. CONTROLE DE NO MÍNIMO 3 OU 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.500 WATTS. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE REFORÇADO. ACOMPANHA MANGUEIRA, DUCHA MANUAL E SUPORTE DE PAREDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR

281	10929	24178	280,00	247,17	69.207,60	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO MESA/BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
282	10930	24179	280,00	266,91	74.734,80	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
283	10931	24180	76,00	72,18	5.485,68	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO POTENTE DE SOBREPOR, TENSÃO DE 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. O PRODUTO DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 6.800 WATTS, CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ISOLANTE. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COMPLETO (INCLUINDO MANGUEIRA E DUCHA MANUAL), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO (PBE) COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDER INTEGRALMENTE À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR IEC 60335-2-35
284	10932	24181	90,00	104,29	9.386,10	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE REGULAGEM GRADUAL E LINEAR DE TEMPERATURA (PERMITINDO O AJUSTE SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O APARELHO), ATRAVÉS DE HASTE PROLONGADORA AO ALCANCE DAS MÃOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.500 WATTS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPLETO, ACOMPANHADO DE MANGUEIRA E DUCHA MANUAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
285	10933	24182	58,00	63,43	3.678,94	UNIDADE	DUCHA ELÉTRICA COMPACTA PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE (SEM NECESSIDADE DE BRAÇO EXTENSOR), TENSÃO DE 220V. CONTROLE DE NO MÍNIMO 3 OU 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.500 WATTS. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE REFORÇADO. ACOMPANHA MANGUEIRA, DUCHA MANUAL E SUPORTE DE PAREDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR
286	10934	24183	172,00	247,17	42.513,24	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO MESA/BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE

287	10935	24184	272,00	266,91	72.599,52	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
288	10936	24185	50,00	72,18	3.609,00	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO POTENTE DE SOBREPOR, TENSÃO DE 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. O PRODUTO DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 6.800 WATTS, CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ISOLANTE. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COMPLETO (INCLUINDO MANGUEIRA E DUCHA MANUAL), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO (PBE) COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDER INTEGRALMENTE À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR IEC 60335-2-35.
289	10937	24186	70,00	104,29	7.300,30	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE REGULAGEM GRADUAL E LINEAR DE TEMPERATURA (PERMITINDO O AJUSTE SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O APARELHO), ATRAVÉS DE HASTE PROLONGADORA AO ALCANCE DAS MÃOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.500 WATTS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPLETO, ACOMPANHADO DE MANGUEIRA E DUCHA MANUAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
290	10938	24187	50,00	63,43	3.171,50	UNIDADE	DUCHA ELÉTRICA COMPACTA PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE (SEM NECESSIDADE DE BRAÇO EXTENSOR), TENSÃO DE 220V. CONTROLE DE NO MÍNIMO 3 OU 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.500 WATTS. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE REFORÇADO. ACOMPANHA MANGUEIRA, DUCHA MANUAL E SUPORTE DE PAREDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR
291	10939	24188	110,00	247,17	27.188,70	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO MESA/BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE
292	10940	24189	76,00	266,91	20.285,16	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMAS DE

293	10941	24190	122,00	72,18	8.805,96	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO POTENTE DE SOBREPOR, TENSÃO DE 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. O PRODUTO DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÍNIMA DE 6.800 WATTS, CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ISOLANTE. O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COMPLETO (INCLUINDO MANGUEIRA E DUCHA MANUAL), POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO (PBE) COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDER INTEGRALMENTE À NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR IEC 60335-2-35.
294	10942	24191	61,00	104,29	6.361,69	UNIDADE	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE REGULAGEM GRADUAL E LINEAR DE TEMPERATURA (PERMITINDO O AJUSTE SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAR O APARELHO), ATRAVÉS DE HASTE PROLONGADORA AO ALCANCE DAS MÃOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 7.500 WATTS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPLETO, ACOMPANHADO DE MANGUEIRA E DUCHA MANUAL. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
295	10943	24192	87,00	63,43	5.518,41	UNIDADE	DUCHA ELÉTRICA COMPACTA PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE (SEM NECESSIDADE DE BRAÇO EXTENSOR), TENSÃO DE 220V. CONTROLE DE NO MÍNIMO 3 OU 4 TEMPERATURAS SELECIONÁVEIS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.500 WATTS. FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE REFORÇADO. ACOMPANHA MANGUEIRA, DUCHA MANUAL E SUPORTE DE PAREDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO (PBE) DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ATENDIMENTO INTEGRAL À NORMA ABNT NBR
296	10944	24193	61,00	247,17	15.077,37	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO MESA/BANCADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS
297	10945	24194	61,00	266,91	16.281,51	UNIDADE	TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA/LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO TIPO PAREDE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6500 W, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 V OU BIVOLT. EQUIPADA COM SISTEMA MULTITEMPERATURA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA. FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO ELÉTRICO, NAS CORES BRANCA OU PRETA (A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). INCLUI SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS
298	10946	24195	895,00	6,31	5.647,45	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA / BRANCA NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
299	10947	24196	950,00	8,13	7.723,50	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT

300	10948	24197	1.340,00	11,03	14.780,20	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 40W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 13568-1.
301	10949	24198	2.210,00	13,45	29.724,50	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 13568-1.
302	10950	24199	1.230,00	8,53	10.491,90	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 120CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 13568-1.
303	10951	24200	890,00	11,17	9.941,30	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 60CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 13568-1.
304	10952	24201	90,00	34,80	3.132,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). SISTEMA DE INSTALAÇÃO POR EMBUTIR OU SOBREPOR (CONFORME DEMANDA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 13568-1.
305	10953	24202	45,00	20,41	918,45	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 13568-1.
306	10954	24203	200,00	17,85	3.570,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 13568-1.

307	10955	24204	165,00	94,25	15.551,25	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME
308	10956	24205	165,00	145,89	24.071,85	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS DE COMPATIBILIDADE COM FORRO MODULADO (APROXIMADAS DE 62X62 CM OU 60X60 CM). SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS OU ABAS DE APOIO. FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME
309	10957	24207	290,00	18,89	5.478,10	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
310	10958	24209	350,00	23,94	8.379,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
311	10959	24210	410,00	26,85	11.008,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 30X30 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
312	10960	24211	425,00	42,19	17.930,75	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

313	10961	24212	165,00	91,37	15.076,05	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS ENTRE 50X50 CM E 60X60 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO REFORÇADO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
314	10962	24213	435,00	28,19	12.262,65	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
315	10963	24214	440,00	84,41	37.140,40	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
316	10964	24215	27,00	294,00	7.938,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, CONFIGURAÇÃO MODULAR OU MONOBLOCO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADORES DE CALOR EM ALETAS, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO
317	10965	24216	388,00	597,32	231.760,16	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA PARA GRANDES ÁREAS (TIPO ESTÁDIO/ARENA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADOR TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTES A IMPACTOS, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
318	10966	24217	33,00	59,10	1.950,30	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS

319	10967	24218	62,00	94,64	5.867,68	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
320	10968	24219	45,00	7,47	336,15	UNIDADE	LÂMPADA LED DICROICA (FORMATO MR16), FLUXO LUMINOSO DIRECIONADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,8W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO GU10. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU AMARELA/MORNA CONFORME DEMANDA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
321	10969	24220	60,00	56,97	3.418,20	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMO DE 100W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). COR DA LUZ BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO EM CONFORME COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
322	10970	24221	1.270,00	7,38	9.372,60	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA FORMATO BOLINHA (G45), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W A 5W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO
323	10971	24222	35,00	25,50	892,50	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE EMBUTIR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E DE CLIPES/MOLAS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
324	10972	24224	35,00	25,82	903,70	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
325	10973	24225	612,00	62,83	38.451,96	UNIDADE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR (TIPO ESTANQUE), GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 (CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA), PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W COM BASE G13 (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E PROTEÇÃO UV, COM TRAVAS DE FECHAMENTO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE
326	10974	24226	620,00	71,12	44.094,40	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE NO MÍNIMO 18W / 220V (LÂMPADA NÃO INCLUSA). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

327	10975	24227	627,00	125,69	78.807,63	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE NO MÍNIMO 18W CADA / 220V (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
328	10976	24228	100,00	6,31	631,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA / BRANCA NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
329	10977	24229	140,00	8,13	1.138,20	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
330	10978	24230	130,00	11,03	1.433,90	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 40W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
331	10979	24231	120,00	13,45	1.614,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
332	10980	24232	5,00	8,53	42,65	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 120CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
333	10981	24233	25,00	11,17	279,25	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 60CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
334	10982	24234	50,00	34,80	1.740,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). SISTEMA DE INSTALAÇÃO POR EMBUTIR OU SOBREPOR (CONFORME DEMANDA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.

335	10983	24235	35,00	20,41	714,35	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
336	10984	24236	50,00	17,85	892,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
337	10985	24237	35,00	94,25	3.298,75	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
338	10986	24238	5,00	145,89	729,45	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS DE COMPATIBILIDADE COM FORRO MODULADO (APROXIMADAS DE 62X62 CM OU 60X60 CM). SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS OU ABAS DE APOIO. FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME
339	10987	24239	5,00	18,89	94,45	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
340	10988	24240	5,00	23,94	119,70	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

341	10989	24241	50,00	26,85	1.342,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 30X30 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
342	10990	24242	7,00	42,19	295,33	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
343	10991	24243	7,00	91,37	639,59	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS ENTRE 50X50 CM E 60X60 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO REFORÇADO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
344	10992	24244	50,00	28,19	1.409,50	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETÂNGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
345	10993	24245	25,00	84,41	2.110,25	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
346	10994	24246	5,00	294,00	1.470,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, CONFIGURAÇÃO MODULAR OU MONOBLOCO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADORES DE CALOR EM ALETAS, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO
347	10995	24247	5,00	597,32	2.986,60	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA PARA GRANDES ÁREAS (TIPO ESTÁDIO/ARENA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADOR TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTES A IMPACTOS, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS

348	10996	24248	40,00	59,10	2.364,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
349	10997	24249	40,00	94,64	3.785,60	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
350	10998	24250	40,00	7,47	298,80	UNIDADE	LÂMPADA LED DICROICA (FORMATO MR16), FLUXO LUMINOSO DIRECIONADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,8W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO GU10. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU AMARELA/MORNA CONFORME DEMANDA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
351	10999	24251	5,00	56,97	284,85	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMO DE 100W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). COR DA LUZ BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO EM CONFORME COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
352	11000	24252	5,00	7,38	36,90	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA FORMATO BOLINHA (G45), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W A 5W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO
353	11001	24253	5,00	25,50	127,50	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE EMBUTIR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E DE CLIPES/MOLAS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
354	11002	24254	50,00	25,82	1.291,00	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA

355	11003	24256	15,00	62,83	942,45	UNIDADE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR (TIPO ESTANQUE), GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 (CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA), PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W COM BASE G13 (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E PROTEÇÃO UV, COM TRAVAS DE FECHAMENTO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
356	11004	24257	20,00	71,12	1.422,40	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE NO MÍNIMO 18W / 220V (LÂMPADA NÃO INCLUSA). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
357	11005	24258	20,00	125,69	2.513,80	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE NO MÍNIMO 18W CADA / 220V (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
358	11006	24259	130,00	6,31	820,30	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA / BRANCA NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
359	11007	24260	320,00	8,13	2.601,60	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
360	11008	24261	270,00	11,03	2.978,10	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 40W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
361	11009	24262	310,00	13,45	4.169,50	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
362	11010	24263	355,00	8,53	3.028,15	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 120CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
363	11011	24264	125,00	11,17	1.396,25	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 60CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.

364	11012	24265	45,00	34,80	1.566,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). SISTEMA DE INSTALAÇÃO POR EMBUTIR OU SOBREPOR (CONFORME DEMANDA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
365	11013	24266	10,00	20,41	204,10	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
366	11014	24267	45,00	17,85	803,25	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
367	11015	24268	10,00	94,25	942,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
368	11016	24269	10,00	145,89	1.458,90	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS DE COMPATIBILIDADE COM FORRO MODULADO (APROXIMADAS DE 62X62 CM OU 60X60 CM). SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS OU ABAS DE APOIO. FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME
369	11017	24270	50,00	18,89	944,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

370	11018	24271	55,00	23,94	1.316,70	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
371	11019	24272	65,00	26,85	1.745,25	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 30X30 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
372	11020	24273	65,00	42,19	2.742,35	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
373	11021	24274	45,00	91,37	4.111,65	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS ENTRE 50X50 CM E 60X60 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO REFORÇADO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
374	11022	24275	105,00	28,19	2.959,95	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
375	11023	24276	75,00	84,41	6.330,75	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE

376	11024	24277	25,00	294,00	7.350,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, CONFIGURAÇÃO MODULAR OU MONOBLOCO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADORES DE CALOR EM ALETAS, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO
377	11025	24278	15,00	597,32	8.959,80	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA PARA GRANDES ÁREAS (TIPO ESTÁDIO/ARENA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADOR TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTES A IMPACTOS, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
378	11026	24279	105,00	59,10	6.205,50	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
379	11027	24280	70,00	94,64	6.624,80	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
380	11028	24281	15,00	7,47	112,05	UNIDADE	LÂMPADA LED DICROICA (FORMATO MR16), FLUXO LUMINOSO DIRECIONADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,8W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO GU10. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU AMARELA/MORNA CONFORME DEMANDA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
381	11029	24282	70,00	56,97	3.987,90	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMO DE 100W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). COR DA LUZ BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO EM CONFORME COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
382	11030	24283	5,00	7,38	36,90	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA FORMATO BOLINHA (G45), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W A 5W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO

383	11031	24284	10,00	25,50	255,00	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE EMBUTIR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E DE CLIPES/MOLAS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
384	11032	24285	20,00	25,82	516,40	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
385	11033	24286	15,00	62,83	942,45	UNIDADE	LUMINÁRIA HÉRMETICA DE SOBREPOR (TIPO ESTANQUE), GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 (CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA), PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W COM BASE G13 (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E PROTEÇÃO UV, COM TRAVAS DE FECHAMENTO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA
386	11034	24287	25,00	71,12	1.778,00	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE NO MÍNIMO 18W / 220V (LÂMPADA NÃO INCLUSA). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
387	11035	24288	25,00	125,69	3.142,25	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE NO MÍNIMO 18W CADA / 220V (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
388	11036	24289	160,00	6,31	1.009,60	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA / BRANCA NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT
389	11037	24290	100,00	8,13	813,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT
390	11038	24291	100,00	11,03	1.103,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 40W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT
391	11039	24292	100,00	13,45	1.345,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT

392	11040	24293	100,00	8,53	853,00	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 120CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
393	11041	24294	100,00	11,17	1.117,00	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 60CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
394	11042	24295	220,00	34,80	7.656,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). SISTEMA DE INSTALAÇÃO POR EMBUTIR OU SOBREPOR (CONFORME DEMANDA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
395	11043	24296	60,00	20,41	1.224,60	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
396	11044	24297	60,00	17,85	1.071,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
397	11045	24298	60,00	94,25	5.655,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
398	11046	24299	60,00	145,89	8.753,40	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS DE COMPATIBILIDADE COM FORRO MODULADO (APROXIMADAS DE 62X62 CM OU 60X60 CM). SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS OU ABAS DE APOIO. FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME

399	11047	24300	60,00	18,89	1.133,40	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
400	11048	24301	60,00	23,94	1.436,40	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
401	11049	24302	60,00	26,85	1.611,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 30X30 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
402	11050	24303	60,00	42,19	2.531,40	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
403	11051	24304	60,00	91,37	5.482,20	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS ENTRE 50X50 CM E 60X60 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO REFORÇADO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
404	11052	24305	60,00	28,19	1.691,40	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

405	11053	24306	60,00	84,41	5.064,60	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
406	11054	24307	60,00	294,00	17.640,00	UNIDADE	PROJÊTOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, CONFIGURAÇÃO MODULAR OU MONOBLOCO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADORES DE CALOR EM ALETAS, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO
407	11055	24308	60,00	597,32	35.839,20	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA PARA GRANDES ÁREAS (TIPO ESTÁDIO/ARENA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADOR TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTES A IMPACTOS, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
408	11056	24309	25,00	59,10	1.477,50	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
409	11057	24310	25,00	94,64	2.366,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
410	11058	24311	60,00	7,47	448,20	UNIDADE	LÂMPADA LED DICROICA (FORMATO MR16), FLUXO LUMINOSO DIRECIONADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,8W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO GU10. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU AMARELA/MORNA CONFORME DEMANDA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
411	11059	24312	25,00	56,97	1.424,25	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMO DE 100W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). COR DA LUZ BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO EM CONFORME COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE

412	11060	24313	60,00	7,38	442,80	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA FORMATO BOLINHA (G45), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W A 5W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA ABNT
413	11061	24314	60,00	25,50	1.530,00	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE EMBUTIR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E DE CLIPES/MOLAS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA ABNT
414	11062	24315	60,00	25,82	1.549,20	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA ABNT
415	11063	24316	25,00	62,83	1.570,75	UNIDADE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR (TIPO ESTANQUE), GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 (CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA), PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W COM BASE G13 (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E PROTEÇÃO UV, COM TRAVAS DE FECHAMENTO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA ABNT
416	11064	24317	25,00	71,12	1.778,00	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE NO MÍNIMO 18W / 220V (LÂMPADA NÃO INCLUSA). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
417	11065	24318	25,00	125,69	3.142,25	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE NO MÍNIMO 18W CADA / 220V (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
418	11066	24319	630,00	6,31	3.975,30	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA / BRANCA NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT
419	11067	24320	690,00	8,13	5.609,70	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT
420	11068	24321	510,00	11,03	5.625,30	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 40W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT

421	11069	24322	980,00	13,45	13.181,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DETERMINAÇÕES DA ABNT NBR 13567-1.
422	11070	24323	680,00	8,53	5.800,40	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 120CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DETERMINAÇÕES DA ABNT NBR 13567-1.
423	11071	24324	390,00	11,17	4.356,30	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 60CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DETERMINAÇÕES DA ABNT NBR 13567-1.
424	11072	24325	350,00	34,80	12.180,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). SISTEMA DE INSTALAÇÃO POR EMBUTIR OU SOBREPOR (CONFORME DEMANDA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DETERMINAÇÕES DA ABNT NBR 13567-1.
425	11073	24326	160,00	20,41	3.265,60	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DETERMINAÇÕES DA ABNT NBR 13567-1.
426	11074	24327	200,00	17,85	3.570,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DETERMINAÇÕES DA ABNT NBR 13567-1.
427	11075	24328	250,00	94,25	23.562,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DETERMINAÇÕES DA ABNT NBR 13567-1.

428	11076	24329	250,00	145,89	36.472,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS DE COMPATIBILIDADE COM FORRO MODULADO (APROXIMADAS DE 62X62 CM OU 60X60 CM). SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS OU ABAS DE APOIO. FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPLICADORA INMETRO E CONFORME
429	11077	24330	220,00	18,89	4.155,80	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPLICADORA
430	11078	24331	230,00	23,94	5.506,20	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPLICADORA
431	11079	24332	290,00	26,85	7.786,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 30X30 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPLICADORA
432	11080	24333	300,00	42,19	12.657,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPLICADORA
433	11081	24334	330,00	91,37	30.152,10	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS ENTRE 50X50 CM E 60X60 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO REFORÇADO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPLICADORA INMETRO E

434	11082	24335	270,00	28,19	7.611,30	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
435	11083	24336	230,00	84,41	19.414,30	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
436	11084	24337	110,00	294,00	32.340,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, CONFIGURAÇÃO MODULAR OU MONOBLOCO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADORES DE CALOR EM ALETAS, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO
437	11085	24338	100,00	597,32	59.732,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA PARA GRANDES ÁREAS (TIPO ESTÁDIO/ARENA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADOR TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTES A IMPACTOS, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
438	11086	24339	220,00	59,10	13.002,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
439	11087	24340	200,00	94,64	18.928,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
440	11088	24341	80,00	7,47	597,60	UNIDADE	LÂMPADA LED DICROICA (FORMATO MR16), FLUXO LUMINOSO DIRECIONADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,8W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO GU10. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU AMARELA/MORNA CONFORME DEMANDA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

441	11089	24342	185,00	56,97	10.539,45	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMO DE 100W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). COR DA LUZ BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO EM CONFORME COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
442	11090	24343	380,00	7,38	2.804,40	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA FORMATO BOLINHA (G45), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W A 5W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME
443	11091	24344	270,00	25,50	6.885,00	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE EMBUTIR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E DE CLIPES/MOLAS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
444	11092	24345	270,00	25,82	6.971,40	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
445	11093	24346	180,00	62,83	11.309,40	UNIDADE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR (TIPO ESTANQUE), GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 (CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA), PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W COM BASE G13 (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E PROTEÇÃO UV, COM TRAVAS DE FECHAMENTO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE
446	11094	24347	280,00	71,12	19.913,60	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE NO MÍNIMO 18W / 220V (LÂMPADA NÃO INCLUSA). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
447	11095	24348	290,00	125,69	36.450,10	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE NO MÍNIMO 18W CADA / 220V (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
448	11096	24349	2.450,00	6,31	15.459,50	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA / BRANCA NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E

449	11097	24350	2.450,00	8,13	19.918,50	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIFETRIZES DA ABNT.
450	11098	24351	1.250,00	11,03	13.787,50	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 40W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIFETRIZES DA ABNT.
451	11099	24352	660,00	13,45	8.877,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIFETRIZES DA ABNT.
452	11100	24353	1.260,00	8,53	10.747,80	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 120CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
453	11101	24354	660,00	11,17	7.372,20	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 60CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
454	11102	24355	1.260,00	34,80	43.848,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). SISTEMA DE INSTALAÇÃO POR EMBUTIR OU SOBREPOR (CONFORME DEMANDA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
455	11103	24356	630,00	20,41	12.858,30	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
456	11104	24357	620,00	17,85	11.067,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E

457	11105	24358	1.220,00	94,25	114.985,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME
458	11106	24359	620,00	145,89	90.451,80	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS DE COMPATIBILIDADE COM FORRO MODULADO (APROXIMADAS DE 62X62 CM OU 60X60 CM). SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS OU ABAS DE APOIO. FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME
459	11107	24360	620,00	18,89	11.711,80	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
460	11108	24361	660,00	23,94	15.800,40	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
461	11109	24362	660,00	26,85	17.721,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 30X30 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
462	11110	24363	900,00	42,19	37.971,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

463	11111	24364	900,00	91,37	82.233,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS ENTRE 50X50 CM E 60X60 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO REFORÇADO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
464	11112	24365	180,00	28,19	5.074,20	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
465	11113	24366	660,00	84,41	55.710,60	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
466	11114	24367	300,00	294,00	88.200,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, CONFIGURAÇÃO MODULAR OU MONOBLOCO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADORES DE CALOR EM ALETAS, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO
467	11115	24368	540,00	597,32	322.552,80	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA PARA GRANDES ÁREAS (TIPO ESTÁDIO/ARENA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADOR TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTES A IMPACTOS, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
468	11116	24369	360,00	59,10	21.276,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS

469	11117	24370	360,00	94,64	34.070,40	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
470	11118	24371	920,00	7,47	6.872,40	UNIDADE	LÂMPADA LED DICROICA (FORMATO MR16), FLUXO LUMINOSO DIRECIONADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,8W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO GU10. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU AMARELA/MORNA CONFORME DEMANDA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
471	11119	24372	420,00	56,97	23.927,40	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMO DE 100W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). COR DA LUZ BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO EM CONFORME COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
472	11120	24373	740,00	7,38	5.461,20	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA FORMATO BOLINHA (G45), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W A 5W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO
473	11121	24374	720,00	25,50	18.360,00	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE EMBUTIR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E DE CLIPES/MOLAS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
474	11122	24375	730,00	25,82	18.848,60	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
475	11123	24376	1.440,00	62,83	90.475,20	UNIDADE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR (TIPO ESTANQUE), GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 (CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA), PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W COM BASE G13 (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E PROTEÇÃO UV, COM TRAVAS DE FECHAMENTO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE
476	11124	24377	1.330,00	71,12	94.589,60	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE NO MÍNIMO 18W / 220V (LÂMPADA NÃO INCLUSA). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

477	11125	24378	1.330,00	125,69	167.167,70	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE NO MÍNIMO 18W CADA / 220V (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
478	11126	24379	490,00	6,31	3.091,90	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA / BRANCA NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
479	11127	24380	790,00	8,13	6.422,70	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
480	11128	24381	790,00	11,03	8.713,70	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 40W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
481	11129	24382	710,00	13,45	9.549,50	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
482	11130	24383	740,00	8,53	6.312,20	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 120CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
483	11131	24384	380,00	11,17	4.244,60	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 60CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.
484	11132	24385	320,00	34,80	11.136,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). SISTEMA DE INSTALAÇÃO POR EMBUTIR OU SOBREPOR (CONFORME DEMANDA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ABNT.

485	11133	24386	180,00	20,41	3.673,80	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
486	11134	24387	184,00	17,85	3.284,40	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
487	11135	24388	184,00	94,25	17.342,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
488	11136	24389	194,00	145,89	28.302,66	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS DE COMPATIBILIDADE COM FORRO MODULADO (APROXIMADAS DE 62X62 CM OU 60X60 CM). SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS OU ABAS DE APOIO. FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME
489	11137	24390	196,00	18,89	3.702,44	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
490	11138	24391	226,00	23,94	5.410,44	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

491	11139	24392	376,00	26,85	10.095,60	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 30X30 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. ~~PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA~~
492	11140	24393	424,00	42,19	17.888,56	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. ~~PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA~~
493	11141	24394	424,00	91,37	38.740,88	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS ENTRE 50X50 CM E 60X60 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO REFORÇADO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. ~~PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E~~
494	11142	24396	424,00	28,19	11.952,56	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETÂNGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
495	11143	24397	390,00	84,41	32.919,90	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
496	11144	24398	406,00	294,00	119.364,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, CONFIGURAÇÃO MODULAR OU MONOBLOCO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADORES DE CALOR EM ALETAS, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO
497	11145	24399	406,00	597,32	242.511,92	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA PARA GRANDES ÁREAS (TIPO ESTÁDIO/ARENA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADOR TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTES A IMPACTOS, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS

498	11146	24400	480,00	59,10	28.368,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
499	11147	24401	430,00	94,64	40.695,20	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
500	11148	24402	15,00	7,47	112,05	UNIDADE	LÂMPADA LED DICROICA (FORMATO MR16), FLUXO LUMINOSO DIRECIONADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,8W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO GU10. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU AMARELA/MORNA CONFORME DEMANDA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
501	11149	24403	100,00	56,97	5.697,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMO DE 100W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). COR DA LUZ BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO EM CONFORME COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
502	11150	24404	160,00	7,38	1.180,80	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA FORMATO BOLINHA (G45), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W A 5W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
503	11151	24405	150,00	25,50	3.825,00	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE EMBUTIR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E DE CLIPES/MOLAS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
504	11152	24406	180,00	25,82	4.647,60	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA

505	11153	24407	150,00	62,83	9.424,50	UNIDADE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR (TIPO ESTANQUE), GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 (CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA), PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W COM BASE G13 (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E PROTEÇÃO UV, COM TRAVAS DE FECHAMENTO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
506	11154	24408	115,00	71,12	8.178,80	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE NO MÍNIMO 18W / 220V (LÂMPADA NÃO INCLUSA). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
507	11155	24409	161,00	125,69	20.236,09	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE NO MÍNIMO 18W CADA / 220V (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
508	11156	24410	200,00	6,31	1.262,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA / BRANCA NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
509	11157	24411	480,00	8,13	3.902,40	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
510	11158	24412	180,00	11,03	1.985,40	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 40W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
511	11159	24413	720,00	13,45	9.684,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
512	11160	24414	550,00	8,53	4.691,50	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 120CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.
513	11161	24415	190,00	11,17	2.122,30	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 60CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT.

514	11162	24416	110,00	34,80	3.828,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). SISTEMA DE INSTALAÇÃO POR EMBUTIR OU SOBREPOR (CONFORME DEMANDA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
515	11163	24417	60,00	20,41	1.224,60	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
516	11164	24418	70,00	17,85	1.249,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
517	11165	24419	35,00	94,25	3.298,75	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
518	11166	24420	70,00	145,89	10.212,30	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS DE COMPATIBILIDADE COM FORRO MODULADO (APROXIMADAS DE 62X62 CM OU 60X60 CM). SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS OU ABAS DE APOIO. FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME
519	11167	24421	100,00	18,89	1.889,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

520	11168	24422	70,00	23,94	1.675,80	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. ~~PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA~~
521	11169	24423	130,00	26,85	3.490,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 30X30 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. ~~PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA~~
522	11170	24424	70,00	42,19	2.953,30	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. ~~PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA~~
523	11171	24425	70,00	91,37	6.395,90	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS ENTRE 50X50 CM E 60X60 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO REFORÇADO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. ~~PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E~~
524	11172	24426	260,00	28,19	7.329,40	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
525	11173	24427	240,00	84,41	20.258,40	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE

526	11174	24428	85,00	294,00	24.990,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, CONFIGURAÇÃO MODULAR OU MONOBLOCO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADORES DE CALOR EM ALETAS, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO
527	11175	24429	85,00	597,32	50.772,20	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA PARA GRANDES ÁREAS (TIPO ESTÁDIO/ARENA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADOR TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTES A IMPACTOS, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
528	11176	24430	110,00	59,10	6.501,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
529	11177	24431	130,00	94,64	12.303,20	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
530	11178	24432	70,00	7,47	522,90	UNIDADE	LÂMPADA LED DICROICA (FORMATO MR16), FLUXO LUMINOSO DIRECIONADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,8W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO GU10. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU AMARELA/MORNA CONFORME DEMANDA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
531	11179	24433	250,00	56,97	14.242,50	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMO DE 100W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). COR DA LUZ BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO EM CONFORME COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
532	11180	24434	430,00	7,38	3.173,40	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA FORMATO BOLINHA (G45), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W A 5W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO

533	11181	24435	70,00	25,50	1.785,00	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE EMBUTIR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E DE CLIPES/MOLAS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
534	11182	24436	70,00	25,82	1.807,40	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
535	11183	24437	35,00	62,83	2.199,05	UNIDADE	LUMINÁRIA HÉRMETICA DE SOBREPOR (TIPO ESTANQUE), GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 (CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA), PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W COM BASE G13 (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E PROTEÇÃO UV, COM TRAVAS DE FECHAMENTO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA
536	11184	24438	35,00	71,12	2.489,20	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE NO MÍNIMO 18W / 220V (LÂMPADA NÃO INCLUSA). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
537	11185	24439	70,00	125,69	8.798,30	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE NO MÍNIMO 18W CADA / 220V (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
538	11186	24440	140,00	6,31	883,40	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA / BRANCA NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT
539	11187	24441	26,00	8,13	211,38	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT
540	11188	24442	380,00	11,03	4.191,40	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 40W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT
541	11189	24443	380,00	13,45	5.111,00	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA (ALTA POTÊNCIA / T-BULBO), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE REFORÇADA TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME DIRETRIZES DA ABNT

542	11190	24444	260,00	8,53	2.217,80	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 120CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
543	11191	24445	260,00	11,17	2.904,20	UNIDADE	LÂMPADA LED TUBULAR (FORMATO T8), 60CM, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO G13. FABRICADA EM VIDRO OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, LIGAÇÃO EM EXTREMIDADE ÚNICA OU DUPLA, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
544	11192	24446	70,00	34,80	2.436,00	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). SISTEMA DE INSTALAÇÃO POR EMBUTIR OU SOBREPOR (CONFORME DEMANDA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
545	11193	24447	70,00	20,41	1.428,70	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
546	11194	24448	70,00	17,85	1.249,50	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
547	11195	24449	35,00	94,25	3.298,75	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS (TIPO BORBOLETA). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E
548	11196	24450	20,00	145,89	2.917,80	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE EMBUTIR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS DE COMPATIBILIDADE COM FORRO MODULADO (APROXIMADAS DE 62X62 CM OU 60X60 CM). SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MOLAS LATERAIS OU ABAS DE APOIO. FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME

549	11197	24451	15,00	18,89	283,35	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 12W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 17X17 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPUISÓRIA
550	11198	24452	35,00	23,94	837,90	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 22X22 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPUISÓRIA
551	11199	24453	35,00	26,85	939,75	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 30X30 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPUISÓRIA
552	11200	24454	30,00	42,19	1.265,70	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 40X40 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPUISÓRIA
553	11201	24455	20,00	91,37	1.827,40	UNIDADE	PAINEL LED INTEGRADO QUADRADO, TIPO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA NA FAIXA DE 45W A 48W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS ENTRE 50X50 CM E 60X60 CM. ACOMPANHA SUPORTE METÁLICO TRASEIRO E KIT DE FIXAÇÃO REFORÇADO (PARAFUSOS E BUCHAS). FABRICADO EM ALUMÍNIO E/OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA - MÍNIMO 6000K). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO ISOLADO EMBUTIDO NO CHASSI. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPUISÓRIA
554	11202	24456	65,00	28,19	1.832,35	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

555	11203	24457	65,00	84,41	5.486,65	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE
556	11204	24458	61,00	294,00	17.934,00	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, CONFIGURAÇÃO MODULAR OU MONOBLOCO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADORES DE CALOR EM ALETAS, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO
557	11205	24459	61,00	597,32	36.436,52	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA PARA GRANDES ÁREAS (TIPO ESTÁDIO/ARENA), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V ESTRETO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM DISSIPADOR TÉRMICO DE ALTA PERFORMANCE, VIDRO TEMPERADO OU LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTES A IMPACTOS, COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66. COR DA LUZ BRANCA FRIA (MÍNIMO 6000K). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
558	11206	24460	62,00	59,10	3.664,20	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
559	11207	24461	62,00	94,64	5.867,68	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR, SISTEMA RGB (MULTICOR), POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V-240V). ACOMPANHA CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO PARA SELEÇÃO DE CORES, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E EFEITOS DE TRANSIÇÃO (COMO PISCA, STROBO OU MUDANÇA GRADUAL). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). ACOMPANHA ALÇA METÁLICA DIRECIONÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS
560	11208	24462	25,00	7,47	186,75	UNIDADE	LÂMPADA LED DICROICA (FORMATO MR16), FLUXO LUMINOSO DIRECIONADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4,8W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO GU10. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU AMARELA/MORNA CONFORME DEMANDA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
561	11209	24463	17,00	56,97	968,49	UNIDADE	PROJETOR/REFLETOR LED RETANGULAR DE ALTA POTÊNCIA, MÍNIMO DE 100W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65/IP66 (A PROVA DE CHUVA E POEIRA). COR DA LUZ BRANCA (LUZ FRIA). PRODUTO EM CONFORME COM AS DIRETRIZES DA ABNT E NORMAS DE

562	11210	24464	35,00	7,38	258,30	UNIDADE	LÂMPADA LED COMPACTA FORMATO BOLINHA (G45), FLUXO LUMINOSO ADEQUADO À POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W A 5W, TENSÃO 220V (OU BIVOLT AUTOMÁTICO). BASE PADRÃO TIPO E27. FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO E ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA OU NEUTRA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
563	11211	24465	10,00	25,50	255,00	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE EMBUTIR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO E DE CLIPES/MOLAS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
564	11212	24466	10,00	25,82	258,20	UNIDADE	PAINEL LUMINÁRIA LED INTEGRADO DE SOBREPOR, FORMATO QUADRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CORPO EM ALUMÍNIO OU TERMOPLÁSTICO COM DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO, NA COR BRANCA (LUZ FRIA). ACOMPANHA DRIVER DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E DIRETRIZES DA
565	11213	24467	20,00	62,83	1.256,60	UNIDADE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR (TIPO ESTANQUE), GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65 (CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA), PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W COM BASE G13 (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E PROTEÇÃO UV, COM TRAVAS DE FECHAMENTO. ACOMPANHA ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES DA
566	11214	24468	20,00	71,12	1.422,40	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE NO MÍNIMO 18W / 220V (LÂMPADA NÃO INCLUSA). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
567	11215	24469	15,00	125,69	1.885,35	UNIDADE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS INDIVIDUAIS, COMPLETA, PRONTA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE NO MÍNIMO 18W CADA / 220V (LÂMPADAS NÃO INCLUSAS). ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO OU POLIURETANO. INCLUI SOQUETES G13 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
				Total (R\$):	11.863.586,19		