



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
Gerenciamento do Sistema
Consultar Item da Minuta

Pág 1 / 5

Cód. Lote: 1 - Lote: LOTE ÚNICO

Item	Prc	Quantid	Unidade - Descrição	Produto - Descrição	Cotaçã Máxim Unit.	Cot. Máx. Total	Produto - Descrição
1	9130	3,0000	UNIDADE	Estante para Livros Face Simples, confeccionada em aço com baixo teor de carbono. Composta por: 04 Prateleiras Planas, 01 Base Retangular Fechada, 01 Travessa Superior e 02 Laterais. - 04 Prateleiras com dimensões de 99,8 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). - 01 Base retangular fechada útil confeccionada em chapa de aço 0,90mm, com altura de 17,5 cm; 02 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço 0,90mm e dobrado em U com altura de 7 cm, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa superior e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 02 Laterais que unem em uma única peça tanto a função de sustentação como a de embelezamento, contém reforços retangulares soldados as extremidades, responsáveis também pelo remate da peça que impede o depósito de objetos, proliferação de fungos, insetos e acúmulo de sujeira ao longo do tempo, possui furação com rebite sextavado de rosca embutida, o que permite a fixação da base e chapéu sem utilização de porcas que afrouxam com o tempo; Ambos confeccionados em chapa de aço 1,50mm, sendo o superior com 7 cm de altura para receber o chapéu e o inferior com 17,5 cm de altura para receber a base, as laterais são confeccionadas em chapa de aço 1,20mm, altura de 200 cm e largura de 32 cm, com dobras arredondadas evitando rebarbas e arestas cortantes e acabamento interno em PVC rígido, com angulação de 45°, fixado através de encaixe. Cada lateral contém 18 rasgos com repuxos de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura os quais enrijecem a lateral, garantem estabilidade da estante e permitem o encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. Base das laterais com sistema de niveladores sextavados em nylon que permitem regulagem de altura, fixados através de rebites com rosca embutida. Todas as peças que possuem união por solda são realizadas pelo processo MIG. Possui laudo emitido por laboratório de ensaio devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR NBR 8094/1983 relatório de ensaio de corrosão por exposição à névoa salina nos termos da NBR ISO 4628-3: R10 e NBR 5841: d0/t0, de pelo menos 800 horas.; grau de corrosão e envelhecimento por exposição ao	2.649,50	7.948,68	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/08/2024 14:24-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6b4f4d1f154>.
POR JEFERSON RAMOS BATISTA - (912.228.429-04) EM 08/08/2024 14:24





Cód. Lote: 1 - Lote: LOTE ÚNICO							
Item	Prç	Quantid	Unidade - Descrição	Produto - Descrição	Cotaçã	Cot. Máx. Total	Produto - Descrição
	Cóc	Licitada			Máxim Unit.		
				dióxido de enxofre, mediante ensaio de pelo menos 120 horas, nos termos da ABNT NBR 8096/83; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões Gerais - Largura 100 cm Altura: 200 cm Profundidade: 32 cm			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/08/2024 14:24-03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/p6b47f4d1f154>.
POR JEFERSON RAMOS BATISTA - (912.228.429-04) EM 08/08/2024 14:24





FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
Gerenciamento do Sistema
Consultar Item da Minuta

Pág 3 / 5

Cód. Lote: 1 - Lote: LOTE ÚNICO

Item	Prc Cóc	Quantid Licitada	Unidade - Descrição	Produto - Descrição	Cotaçã Máxim Unit.	Cot. Máx. Total	Produto - Descrição
2	9130	3,0000	UNIDADE	Estante Móvel para Livros, de Face Dupla (Acesso pelos dois lados). Composta por: - 06 Prateleiras com dimensões de 99,8 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). - 01 Base retangular fechada útil confeccionada em chapa de aço com espessura 0,90mm, com altura de 175 mm; 01 reforço interno em "Ômega" soldado confeccionado em chapa 1,50 mm; - 02 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em U com altura de mínimo 70 mm, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa superior e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 02 Laterais que unem em uma única peça tanto a função de sustentação como a de embelezamento, contém reforços retangulares soldados as extremidades, responsáveis também pelo remate da peça que impede o depósito de objetos, proliferação de fungos, insetos e acúmulo de sujeira ao longo do tempo, possui furação com rebite sextavado de rosca embutida, o que permite a fixação da base e chapéu sem utilização de porcas que afrouxam com o tempo; Ambos confeccionados em chapa de aço 1,50mm, sendo o superior com 7 cm de altura para receber o chapéu e o inferior com 17,5 cm de altura para receber a base, as laterais são confeccionadas em chapa de aço 1,20mm, altura de 148 cm e largura de 58 cm, com dobras arredondadas evitando rebarbas e arestas cortantes e acabamento interno em PVC rígido, com angulação de 45°, fixado através de encaixe. Cada lateral contém 24 rasgos com repuxos de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura os quais enrijecem a lateral, garantem estabilidade da estante e permitem o encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. Base das laterais com rodízios que permitem a movimentação da estante bem como seu travamento. Todas as peças que possuem união por solda são realizadas pelo processo MIG. Possui laudo emitido por laboratório, de ensaio devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR 8094/1983 relatório de ensaio de corrosão por exposição à névoa salina nos termos da NBR ISO 4628-3: R10 e NBR 5841: d0/t0, de pelo menos 800 horas.; grau de corrosão e envelhecimento por exposição ao dióxido de enxofre, mediante ensaio de pelo menos 120 horas, nos termos da ABNT NBR 8096/83; Certificado de	4.412,40	13.237,32	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/08/2024 14:24-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp6b4f4d1f154>
POR JEFERSON RAMOS BATISTA - (912.228.429-04) EM 08/08/2024 14:24





Cód. Lote: 1 - Lote: LOTE ÚNICO							
Item	Prç	Quantid	Unidade - Descrição	Produto - Descrição	Cotaçã Máxim Unit.	Cot. Máx. Total	Produto - Descrição
Cóc	Licitada						
				Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões Gerais: Largura 100 cm, Altura: 163 cm (Estante 148cm mais rodízio 15cm) Profundidade: 58 cm.			
3	913	18,0000	UNIDADE	Bibliocanto Sinalizador Direito, suportando os livros pela direita, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com espessura de 1,20mm dobrado em "L invertido". Aba lateral e inferior para sinalização com 25mm de largura. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante). Sem arestas cortantes e rebarbas. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta de 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Deverá ser atendida às normas, mediante apresentação de laudo emitido por laboratório, de ensaio devidamente acreditado pelo INMETRO, que atestem: grau de corrosão por exposição atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/83, mediante ensaio com duração mínima de 360 horas; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8096:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição ao dióxido de enxofre de pelo menos 120 horas. Dimensões gerais: Largura 13,5cm x Altura: 20cm x Profundidade: 13 cm.	42,3000	761,40	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/08/2024 14:24-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6b64ff4d1f154>.
POR JEFERSON RAMOS BATISTA - (912.228.429-04) EM 08/08/2024 14:24





FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
Gerenciamento do Sistema
Consultar Item da Minuta

Pág 5 / 5

Cód. Lote: 1 - Lote: LOTE ÚNICO

Item	Prc	Quantid	Unidade - Descrição	Produto - Descrição	Cotaçã Máxim Unit.	Cot. Máx. Total	Produto - Descrição
	Cóc	Licitada					
4	913	4,0000	UNIDADE	Estante para Livros Mini, confeccionada em aço com baixo teor de carbono. Composta por: 01 Prateleira plana, 01 Base retangular fechada, 01 Travessa superior e 02 Laterais. - 01 Prateleira com dimensões de 99,8 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). - 01 Base retangular fechada útil confeccionada em chapa de aço 0,90mm, com altura de 17,5 cm; 02 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço 0,90mm e dobrado em U com altura de 7 cm, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa superior e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 02 Laterais, com função de sustentação e acabamento final, que dispensam o uso de painéis extras, confeccionadas em chapa de aço 1,20mm, altura de altura de 93 cm e largura de 32 cm, com dobras arredondadas. Possui um reforço superior com 7 cm de altura para receber o chapéu e um inferior com 17,5 cm de altura para receber a base, confeccionados em chapa de 1,50mm e com furação com rebite sextavado de rosca embutida, o que permite a fixação da base e chapéu sem utilização de porcas. Possuem acabamento interno em PVC rígido, com angulação de 45°, fixado através de encaixe, sem apresentar arestas cortantes. Cada lateral contém 06 rasgos com repuxos de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, os quais enrijecem a lateral e permitem o encaixe e sustentação das bandejas a passos de 17,5 cm, a área de contato dos repuxos com cada prateleira deve ser de no mínimo 20 cm de cada lado. Base das laterais com sistema de niveladores sextavados em nylon que permitam regulagem de altura, fixados através de rebites com rosca embutida. Todas as peças que possuem união por solda são realizadas pelo processo MIG. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões Gerais: Largura 100 cm Altura: 95 cm Profundidade: 32 cm.	1.814,6	7.258,68	
					Soma: 29.206,08		
					Soma: 29.206,08		

Total de Registros: 4

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/08/2024 14:24-03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6b4#d1f154>.
POR JEFERSON RAMOS BATISTA - (912.228.429-04) EM 08/08/2024 14:24

