



MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução de **REFORMAS PONTUAIS EM PRAÇAS DA CIDADE** no município de Salinas/MG, bem como especificar os materiais a serem utilizados.

2. GENERALIDADES

- 2.1 Esta especificação complementa as planilhas, cronogramas e projetos; em pranchas nos tamanhos A-1 e A-3.
- 2.2 Todas as modificações de projeto ou troca de materiais especificados deverão ser solicitadas por escrito ao técnico responsável através da sua fiscalização, com antecedência necessária para sua análise e aprovação, sem a qual os serviços não poderão ser executados.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 Serão de responsabilidade da Contratada para a construção, todas as providências relativas ao licenciamento da construção, ART's, de execução junto ao CREA, Guias de recolhimento junto ao INSS e taxas correspondentes.
- 3.2 A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com o projeto, prestando toda a assistência técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com a máxima perfeição e mínimo de desperdício.
- 3.3 Serão de responsabilidade da Contratada as seguintes providências:
 - Recrutamento de mão-de-obra inerente a serviços a executar;
 - Equipamentos mecânicos e ferramentais necessários;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E TRÂNSITO

- Equipamentos de proteção individual conforme normas reguladoras NR-6 e NR-18 do Ministério do Trabalho;
- Placa de obras (modelo será verificado junto à Prefeitura Municipal de Salinas);

4. INTERVENÇÕES

INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA – Inclui o fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada número #26, com espessura mínima de 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, com espessura 1,25 mm. também estão inclusos suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva, sendo efetuadas no mínimo duas demãos, com dimensões de 2,4 x 1,2 m.

LIMPEZA DE TERRENO – Visa a preparação prévia dos jardins para o plantio da grama, inclui capina, rastelamento com afastamento do material dispensado em até vinte metros e queima controlada do mesmo.

PLANTIO DE GRAMA – As leivas de Grama Esmeralda e Batatais (com a localização do uso das mesmas indicadas no projeto) serão dispostas nos locais em placas e plantadas.

5. INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTES DE ILUMINAÇÃO

PONTO DE LUZ – Composto de ponto de embutir para uma tomada padrão, de três (3) polos (2p+t/10a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm (3/4"), embutido no piso e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm² (70°C-450/750v), com distância de derivação de até dez metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo no piso com argamassa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E TRÂNSITO

BASE PARA POSTE – A fundação será com base de concreto para fixação de poste flangeado, para altura útil para poste de 7m até 9m, inclusive espera em vergalhão de aço com rosca total, escavação, apiloamento, reaterro e transporte com retirada do material escavado, em caçamba.

POSTE – Do tipo telecônico, reto com altura de 9 metros em aço galvanizado.

DAS LUMINÁRIAS – Compõem, a finalidade, para fixação de pétalas e equipamento porca sextavada, suporte para luminária pública (pétalas, ver as quantidades para as praças no projeto), cabo unipolar isolado em polímero termoplástico, tipo Ishf/atox, não halogenado de 2,5mm; relé fotoelétrico com tensão 120v com capacidade de carga 1200VA, e luminária pública de LED com potência de 200w, inclusos os auxílios de eletricista e ajudante.

POSTE DECORATIVO, PÉTALAS E LUMINÁRIAS - O poste de jardim com globo de vidro leitoso deve ser fabricado em aço fosfatizado preto, com altura mínima de 2,5m e diâmetro de 3". Deve ser equipado com 2 soquetes para lâmpadas com padrão E-27(não inclusas) e compatível com lâmpadas LED e eletrônicas de até 65W, modelo LED Bulbo T65-6K. O poste tem que operar em tensão bi-volt, finda o serviço a instalação dos globos de vidro leitoso.

Salinas, maio de 2026.

Saulo Fabrício Lafetá Gonçalves
Arquiteto e Urbanista – A 47.932-2