EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 095/2026

PREGÃO ELETRÔNICO	Nº 095/2026
TIPO	Menor Preço
JULGAMENTO	Menor Preço por Item
MODO DE DISPUTA	Aberto e Fechado
PROCESSO NÚMERO	14924/2026
OBJETO	**Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, compreendendo equipamentos médico-hospitalares, mobiliários hospitalares e administrativos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização e demais bens permanentes, destinados a atender às necessidades das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021.**
DATA/HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME	09 de novembro de 2026, às 09h00min.
NORMAS LEGAIS	Lei Federal nº 14.133/2021
ENDEREÇO NA INTERNET	https://bnccompras.com/ http://www.chapadaodoceu.go.gov.br https://chapadaodoceu.centi.com.br/licitacoes
	e-mail:licitacao@chapadaodoceu.go.gov.br
PORTARIA DE NOMEAÇÃO	Portaria nº 016/ADM de 24 de junho de 2025.
LOCAL DA REALIZAÇÃO	A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo utilizado o Sistema BNC, disponibilizado e processado no endereço eletrônico https:// bnc.org.br /

Obs.1: Na hipótese de não haver expediente na data acima referida, fica este PREGÃO, automaticamente, transferido para o dia útil subsequente àquele, na mesma hora e local.

Obs. 2: Todos os atos referentes a Licitação, Edital, Erratas, Atas, Convocações, Julgamentos de Impugnações e Recursos, Homologação, Anulação ou Revogação, enfim, TODOS os atos, serão publicados nos sites oficiais, acima mencionados. O acompanhamento do andamento da Licitação em todas as fases é de total responsabilidade do Licitante participante.

Obs. 3: Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (BNC) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

Obs. 4: Caso haja a participação de, no mínimo, 03 (três) microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) sediadas em Chapadão do Céu – GO, será aplicada prioridade regional, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei Municipal nº 1.633/2025

SUMÁRIO

1. DO OBJETO 3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 3
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 6
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 8
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 9
6. DA FASE DE JULGAMENTO 13
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 15
8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO 21
9. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 22
10. DOS RECURSOS 23
11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 24
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 26
13. DA HIERARQUIA E DA ORDEM DOS ITENS 26
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU GO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2026

Processo Administrativo nº **14924/2026**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU GO, por meio de seu (sua) Pregoeiro(a), nomeado pela Portaria nº 016/ADM de 24 de junho de 2025, torna público que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº. 095/2026** , do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, compreendendo equipamentos médico-hospitalares, mobiliários hospitalares e administrativos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização e demais bens permanentes, destinados a atender às necessidades das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021**, que será, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislaçãoaplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, compreendendo equipamentos médico-hospitalares, mobiliários hospitalares e administrativos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização e demais bens permanentes, destinados a atender às necessidades das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão Empresas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que esteja previamente credenciada no Sistema, por meio do sítio https:// bnc.org.br/, conforme regulamenta, que satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, com atividade pertinente e compatível com o objeto desta.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.6. **O presente pregão será exclusivo para ME/EPP, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com exceção nos itens 04, 08, 14, 19 e 42 e 86 deste EDITAL que será ampla concorrência, devendo as interessadas atender integralmente às exigencias estabelecidas neste edital e seus anexos, com atividade pertinente e compativel ao objeto da licitação.**

2.7. Os itens 19 e 42 serão divididos em cota principal, destinada à ampla concorrência, e cota reservada, destinada exclusivamente à participação de ME/EPP, conforme o quadro abaixo:

Item consolidado	Código	Quantidade total	Cota principal – 75%	Cota servada – 25%
19	515727	20	15	5
42	515798	32	24	8

2.8. Não poderão disputar esta licitação:

2.8.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou

fornecimento de bens a ela necessários;

2.8.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.8.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.8.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.8.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.11. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.14. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.16. A vedação de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.17. Caso haja a participação de, **no mínimo, 03 (três) microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP)**, com sede ou filial **localizada no Município de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021u – GO**, será aplicada prioridade de contratação para essas empresas, desde que suas propostas estejam em até **5% (cinco por cento) acima do menor preço válido ofertado**, com fundamento no artigo 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 2º, §3º da Lei Municipal nº 1.633, de 25 de março de 2025.

2.17.1. A comprovação da localização será feita por meio do contrato social ou documento equivalente atualizado.

2.18. Esta medida visa promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local, fomentando o empreendedorismo e a geração de empregos, conforme previsto no artigo 47 da LC 123/2006.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até adata e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e nas regras previstas no CAPÍTULO DA FASE DE HABILITAÇÃO deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.13. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.14. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.16. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço;

3.17. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.18. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.19. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.20. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor por lote

4.1.2. Marca;

4.1.3. Valor total

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

4.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.8. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação,

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitario dos itens**.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 02 (dois) minutos.

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Os lances ocorrerão no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.19. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.23. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.23.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.23.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.23.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.23.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.23.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.24. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.24.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.24.2. empresas brasileiras;

5.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.24.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.26. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.27. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.28. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.29. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de, no mínimo, 06 (seis) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação ou da

comissão de contratação, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.30. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.2. SICAF;

6.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas noRelatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*).

6.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade comos itens 2.5 e 3.5 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vícios insanáveis;

6.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência;
6.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para acontratação;
6.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração;
6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.
6.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
6.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
6.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
6.9. DA APRESENTAÇÃO DE PROSPECTO, CATÁLOGO OU FICHA TÉCNICA
6.9.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá apresentar, juntamente com a proposta ajustada, prospecto, catálogo, manual, ficha técnica ou documento equivalente referente ao produto ofertado, contendo informações suficientes para a verificação do atendimento às especificações deste Termo de Referência.
6.9.2. A documentação deverá identificar claramente a marca e o modelo do produto ofertado e permitir a conferência objetiva de suas características técnicas. Quando o documento abranger diversos modelos, a licitante deverá indicar ou destacar aquele correspondente à proposta.
6.9.3. Para bens fabricados sob medida ou que não possuam catálogo comercial, será admitida ficha técnica detalhada, acompanhada de declaração da licitante ou do fabricante, contendo as características, materiais, dimensões, capacidade, garantia e demais informações necessárias à análise.
6.9.4. Serão aceitos documentos emitidos ou disponibilizados pelo fabricante, inclusive aqueles extraídos de seu sítio eletrônico oficial, desde que seja possível verificar sua origem. Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução para a língua portuguesa, admitida tradução simples para análise da proposta, salvo exigência diversa devidamente justificada.
6.9.5. Para os produtos sujeitos a registro, certificação ou regularização específica, a licitante deverá apresentar, quando aplicável, o registro ou cadastro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a certificação do INMETRO ou outro documento exigido pela legislação pertinente.
6.9.6. Caso a documentação técnica não contenha determinada informação necessária, a Administração poderá realizar diligência para esclarecer ou complementar a comprovação de condição existente na data da apresentação da proposta, vedada a alteração da marca, do modelo ou das características essenciais do produto originalmente ofertado.
6.9.7. A ausência da documentação solicitada, a impossibilidade de identificação do produto ou a comprovação de que o bem ofertado não atende às especificações poderá acarretar a desclassificação da proposta, assegurada a realização de diligência quando juridicamente cabível.
6.9.8. A apresentação de prospecto, catálogo ou ficha técnica destina-se à análise da

conformidade da proposta e não se confunde com a documentação de habilitação ou com o atestado de capacidade técnica.

DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

(a) Documentação relativa à habilitação jurídica;
(b) Documentação relativa à qualificação econômico-financeira;
(c) Documentação relativa à regularidade fiscal;
(d) Documentação relativa à regularidade trabalhista;
(e) Declaração de Quadro Societário

7.2. Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste Edital pedidos de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação.

7.3. Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 60 (sessenta) dias, contados até a data da realização da licitação.

7.4. Ficam excluídos da validade de 60 (sessenta) dias os atestados técnicos, na forma do Artigo 67, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

(A) - HABILITAÇÃO JURÍDICA

(A.1) - Registro comercial, no caso de empresário individual;

(A.2) - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composiçãoda diretoria em exercício.

(A.3.1) - A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, exceto seassumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) - A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro competente.

(A.5) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento nopaís, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) - Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

(B) - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

(B.1) - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoajurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

(B.1.1) - Quando se tratar de empresa em Recuperação Judicial, deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente a qual homologou o plano/projeto de recuperação judicial, que certifique quea interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório e a suportar ocumprimento de um futuro contrato com a Administração, levando em consideração o objeto a ser licitado.Não ficando em prejuízo a apresentação da certidão de Falência.

(B.2) - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021.

(B.2.1) - As Demonstrações Contábeis deverão ser acompanhadas do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, ou documento equivalente, devidamente autenticado, e conterão, no mínimo, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e as Notas Explicativas.

(C) - REGULARIDADE FISCAL

(C.1) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

(C.2) - Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentação dosseguintes documentos:

(C.2.1) - A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União,ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede da licitante;

(C.2.2) - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva comefeito negativo da dívida ativa, ou, se for o caso,certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual;

(C.2.3) - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será feita

por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal;

(C.3) - Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF-FGTS.

(C.4) - As Empresas incursas na prerrogativa da Lei Complementar 123/2006e suas alterações Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, deverão apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTACOMERCIAL, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, segundo disposição do art. 8º da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comercio – DNRC nº 103 de 30.04.2007. A não apresentação da Certidão Simplificada ou a apresentação de documento diverso implicará no impedimento do licitante em usufruir das prerrogativas da LC 123/2006 e suas alterações Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; slavo em caso de Microemprendedor individual não se faz necessário.

(C.4.1) - Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

(C.4.2) - O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho.

(C.4.3) - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação.

(D) - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA

(D.1) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.

(D.1.1) - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

(D.2) - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

(D.3) - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto

no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizações pelos respectivos consulados ou embaixadas.

(D.4) - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por cópia autenticada.

(D.5) - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

(D.6) - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

(D.7) - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(D.8) - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(D.9) - A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

(D.9.1) - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

(D.10) - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

(D.10.1) - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

(D.11) - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

(D.11.1) - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema da licitação, em formato digital, no prazo mínimo de **06 (seis) horas**, contado a partir da solicitação realizada pelo agente de contratação no sistema, **prorrogável por igual período**, mediante justificativa, nos termos do art. 7º, §1º da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 73/2022.

(D.11.2) - Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

(D.12) - A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

(D.12.1) - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

(D.12.2) - Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

(D.13) - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

(D.13.1) - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

(D.13.2) - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

(D.14) - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

(D.15) - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 5.29.

(D.16) - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

(D.17) - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

(D.18) - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento

(E) - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

(E.1) - A exigência de qualificação técnico-operacional ficará restrita aos itens de maior relevância e complexidade técnica indicados no quadro abaixo, considerando os riscos relacionados à instalação, configuração, comissionamento, operação contínua, suporte técnico e segurança assistencial.

(E.2) - Para os itens assinalados no quadro, a licitante provisoriamente vencedora deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público

ou privado, que comprovem o fornecimento satisfatório de equipamento de natureza e complexidade tecnológica semelhante ou superior ao item ofertado.

(E.3) - Quadro de justificativas da qualificação técnico-operacional:

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	EXIGÊNCIA DE ATESTADO	JUSTIFICATIVA
515710	Berço aquecido neonatal	SIM	Equipamento destinado ao atendimento neonatal, com controle térmico, alarmes, testes de funcionamento e riscos assistenciais relacionados à sua operação.
515712	Equipamento de raios X móvel digital	SIM	Equipamento de elevado valor e complexidade tecnológica, sujeito a requisitos de segurança radiológica, configuração, testes e integração de componentes
515713	Ventilador pulmonar	SIM	Equipamento de suporte à vida, com múltiplos modos ventilatórios, alarmes e elevado risco em caso de falha ou configuração inadequada.
515716	Aparelho de ultrassonografia digital	SIM	Equipamento diagnóstico de elevado valor e complexidade tecnológica, que exige configuração, testes, treinamento e suporte especializado.
515717	Incubadora de transporte neonatal	SIM	Equipamento de suporte neonatal utilizado durante o transporte, com controle térmico, alimentação autônoma e riscos relevantes à segurança do paciente
515722	Foco cirúrgico de teto	SIM	Equipamento que exige montagem e fixação estrutural, instalação especializada, testes de

			segurança e comprovação da estabilidade da ancoragem.
515849	Grupo gerador a diesel trifásico de 60 kVA	SIM	Equipamento que exige instalação, ligação elétrica, comissionamento, testes de carga e integração segura com a infraestrutura da unidade.
515916	Câmara refrigerada para conservação de vacinas e materiais termolábeis	SIM	Equipamento destinado à conservação de insumos sensíveis, com controle contínuo de temperatura, alarmes, autonomia e risco de perda dos produtos armazenados.

(E.4) - Para os demais itens, não será exigido atestado de capacidade técnica, por se tratar de bens cuja conformidade poderá ser verificada por meio da proposta, dos catálogos, das fichas técnicas, dos registros, das certificações e da inspeção no recebimento.

(E.5) - A exigência será aplicada exclusivamente ao item para o qual a licitante apresentar proposta, não sendo necessário que o atestado contemple todos os equipamentos relacionados no quadro.

(E.6) - Não será exigida identidade de marca, modelo ou especificação integral, sendo suficiente a comprovação de experiência anterior no fornecimento de equipamento com natureza e complexidade tecnológica compatíveis.

(E.7) - Será admitido o somatório de atestados, vedadas exigências relativas ao período específico de emissão, ao local do fornecimento ou à experiência exclusiva com órgãos ou entidades públicas.

(E.8) - A Administração poderá realizar diligência para verificar a autenticidade e esclarecer as informações constantes dos atestados, vedada a apresentação posterior de documento destinado a comprovar condição inexistente na data da sessão.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

8.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

8.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

8.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

8.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

8.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

8.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

9.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

9.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

9.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

9.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

9.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

9.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

9.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

9.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro ou contrato de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

9.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

9.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização

na forma prevista no edital, poderá:

9.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

9.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://chapadaodoceu.go.gov.br/.

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
11.1.5. Fraudar a licitação
11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. advertência;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 20% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 20% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.5, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para,

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicaçãoda Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da aberturado certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da aberturado certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelos seguintes meios*: Sistema https:// bnc.org.br/ ou pelo email licitacao@chapadaodoceu.go.gov.br

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos nocertame.

12.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá sermotivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

12.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

DA HIERARQUIA E DA ORDEM DOS ITENS

13.1. Para fins de preenchimento da proposta e formulação de lances no sistema eletrônico (BNC), a licitante deverá observar, obrigatoriamente, a descrição, o quantitativo e a sequência numérica estabelecida no ANEXO III – Modelo Proposta.

13.2. Em caso de eventual divergência entre as informações constantes neste Edital e aquelas contidas no Termo de Referência (Anexo), prevalecerão, para todos os efeitos legais e de julgamento, as disposições deste Edital (incluindo ordem de itens, especificações técnicas e quantidades).

13.3. A observância da ordem estabelecida na cláusula 13.1 é fundamental para a perfeita vinculação entre os lances ofertados no sistema eletrônico e a proposta detalhada.

13.3.1. Após a fase de lances, o licitante vencedor deverá encaminhar a proposta adequada ao último lance (proposta realinhada), obrigatoriamente seguindo a sequência e numeração de itens estabelecida neste Edital.

13.3.2. O descumprimento injustificado da ordem estabelecida neste Edital, que resulte em erro na indicação de valores ou que impossibilite a conferência objetiva da proposta em relação ao sistema de lances, poderá ensejar a desclassificação do item ou lote, após facultada a correção nos termos do Art. 59, § 2º da Lei 14.133/2021.

13.4. Eventuais dúvidas quanto à descrição ou ordem dos itens deverão ser objeto de pedido de esclarecimento nos termos previstos neste Edital, sob pena de preclusão.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://chapadaodoceu.go.gov.br/

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Minuta Contrato
ANEXO II – Minuta Ata de Registor de Preço
ANEXO III – Modelo Proposta
ANEXO IV – Modelo de Declarações Unificadas
ANEXO V – Termo de Referência - em anexo ao site

Chapadão do Céu GO, 21 de outubro de 2026.

Fernanda de Souza Iembo Barbosa
Gestora do fundo Municipal de Saúde

ANEXO I – MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO N° 000/2026

PREGÃO ELETRÔNICO: 095/2026

PROCESSO Nº 14924/2026

DOS CONTRATANTES: I – ....., Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº , com sede administrativa na Av. Ema s/nº, Centro, Chapadão do Céu - GO., neste ato representado pelo , Senhor , doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e de outro lado a empresa , estabelecida a ....., e cadastrado no CNPJ sob nº .....,representada neste ato pelo Sr CPF nº e residente no seguinte endereço; doravante denominada simplesmente CONTRATADA, que assinam o presente termo de contrato na forma e condições abaixo especificadas:

Cláusula 1ª - Do Objeto

O objeto do presente contrato **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, compreendendo equipamentos médico-hospitalares, mobiliários hospitalares e administrativos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização e demais bens permanentes, destinados a atender às necessidades das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021**, condições constantes do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 095/2026** e seus Anexos, que fazem parte integrante deste Contrato; ficando a Contratada sujeita aos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, assim como às cláusulas que ora são estabelecidas, fixando-se dos direitos e obrigações das partes.

Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantid.	Marca	Valor Unit.	Total
1	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DESTINADO À MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE SINAIS VITAIS DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA, ENFERMARIAS, UNIDADES DE OBSERVAÇÃO E DEMAIS SETORES ASSISTENCIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA	UND	3,000			0,000

	TFT OU LCD, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 POLEGADAS, SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 × 600 PIXELS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) FORMAS DE ONDA, COM INTERFACE GRÁFICA INTUITIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO. DEVERÁ REALIZAR MONITORAÇÃO, NO MÍNIMO, DOS SEGUINTES PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR), SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA E FREQUÊNCIA DE PULSO. DEVERÁ POSSUIR POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA (PI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2), POR TECNOLOGIA MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM. O MÓDULO DE ECG DEVERÁ PERMITIR MONITORAÇÃO EM 3 OU 5 DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CABO PARA MONITORIZAÇÃO EM 12 DERIVAÇÕES, CONFORME CONFIGURAÇÃO DO FABRICANTE, DEVENDO POSSUIR ANÁLISE AUTOMÁTICA DO SEGMENTO ST, ANÁLISE DE ARRITMIAS CLINICAMENTE RELEVANTES, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO CABO DE ECG, DETECÇÃO DE MARCAPASSO, DETECÇÃO DE ELETRODO DESCONECTADO, PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS, COM NÍVEIS DISTINTOS DE PRIORIDADE, PERMITINDO AJUSTE INDIVIDUAL DOS LIMITES DE ALARME PARA CADA PARÂMETRO MONITORADO, FUNÇÃO DE PAUSA TEMPORÁRIA DOS ALARMES E INDICAÇÃO VISUAL E SONORA DOS EVENTOS. DEVERÁ POSSUIR ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES POR PERÍODO MÍNIMO DE 120 HORAS,					

	ARMAZENAMENTO DE HISTÓRICO DE MEDIÇÕES DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA E REGISTRO DE EVENTOS E ALARMES. O MÓDULO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA DEVERÁ OPERAR, NO MÍNIMO, NOS MODOS MANUAL, AUTOMÁTICO E CONTÍNUO, CONTEMPLANDO PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. O MÓDULO DE OXIMETRIA DEVERÁ APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA A ARTEFATOS DE MOVIMENTO E BAIXA PERFUSÃO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100% DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, UM CANAL DE TEMPERATURA, SENDO DESEJÁVEL A DISPONIBILIDADE DE DOIS CANAIS PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, PORTAS DE COMUNICAÇÃO USB E ETHERNET (RJ-45), PERMITINDO INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE, POR REDE CABEADA, PODENDO POSSUIR COMUNICAÇÃO SEM FIO QUANDO DISPONÍVEL. O GABINETE DEVERÁ SER COMPACTO, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IPX1 CONTRA GOTEJAMENTO VERTICAL DE LÍQUIDOS. DEVERÁ ACOMPANHAR PEDESTAL MÓVEL OU CARRINHO DE TRANSPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, BASE ESTÁVEL, NO MÍNIMO CINCO RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTE PARA CABOS E ACESSÓRIOS E SISTEMA DE FIXAÇÃO SEGURO PARA O MONITOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ECG REUTILIZÁVEL; 01 SENSOR REUTILIZÁVEL					

	DE SPO2 PARA PACIENTES ADULTOS; 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SPO2 PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS; 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SPO2 PARA PACIENTES NEONATAIS; 01 MANGUITO PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) ADULTO; 01 MANGUITO PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) PEDIÁTRICO; 01 MANGUITO PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) NEONATAL; 01 MANGUEIRA PARA PNI COMPATÍVEL COM OS MANGUITOS FORNECIDOS; 01 SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL; BATERIA INTERNA INSTALADA; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE OU POR ELE HOMOLOGADOS, PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO OFERTADO, PERMITINDO A MONITORAÇÃO SEGURA DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, E SER FORNECIDO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE ASSISTENCIAL PREVISTA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A					

	QUALIDADE, A SEGURANÇA OU O DESEMPENHO CLÍNICO DO EQUIPAMENTO.					
2	BERÇO AQUECIDO NEONATAL: BERÇO AQUECIDO NEONATAL MICROPROCESSADO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS EM SALAS DE PARTO, CENTRO OBSTÉTRICO, ALOJAMENTO CONJUNTO, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO E DEMAIS UNIDADES ASSISTENCIAIS NEONATAIS, PROJETADO PARA MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL DO NEONATO POR MEIO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO POR CALOR RADIANTE INFRAVERMELHO, COM CONTROLE TÉRMICO PRECISO E MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS, SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE OPERAÇÃO INTUITIVA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS DE TEMPERATURA, CURVAS, TENDÊNCIAS, ALARMES E CONFIGURAÇÕES OPERACIONAIS. A INTERFACE DEVERÁ POSSIBILITAR OPERAÇÃO SIMPLES, INCLUSIVE COM UTILIZAÇÃO DE LUVAS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE AQUECIMENTO RADIANTE COM, NO MÍNIMO, OS MODOS DE OPERAÇÃO PRÉ-AQUECIMENTO, MANUAL E SERVO CONTROLADO, POR MEIO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE REUTILIZÁVEL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1°C, GARANTINDO CONTROLE TÉRMICO PRECISO E UNIFORME. O CONJUNTO DO AQUECEDOR DEVERÁ POSSUIR BRAÇO ARTICULADO OU SISTEMA BASCULANTE, PERMITINDO AMPLO ACESSO AO RECÉM-NASCIDO DURANTE PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS E POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS SEM NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EXCESSIVA DO PACIENTE. O LEITO DEVERÁ	UND	1,000			0,000

	SER DO TIPO UCI, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, AJUSTE MANUAL OU ELÉTRICO DE INCLINAÇÃO, COLCHÃO HOSPITALAR RADIOTRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E DE FÁCIL LIMPEZA, ALÉM DE SISTEMA QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS SEM NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO RECÉM-NASCIDO. DEVERÁ POSSUIR BALANÇA NEONATAL INTEGRADA AO LEITO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 KG, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1 GRAMA, PERMITINDO PESAGEM SEGURA DO RECÉM-NASCIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO OU INTEGRAÇÃO DE MÓDULOS E ACESSÓRIOS, CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE, PARA MONITORIZAÇÃO DE OXIMETRIA DE PULSO, FOTOTERAPIA, ASPIRADOR, BLENDER PARA MISTURA DE GASES, SISTEMA DE CPAP NEONATAL, REANIMADOR PULMONAR NEONATAL E DEMAIS DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NEONATAL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA COMPLETO DE ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, ALARMES PARA TEMPERATURA ACIMA E ABAIXO DOS LIMITES PROGRAMADOS, FALHA DO SENSOR DE PELE, FALHA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO, SUPERAQUECIMENTO, INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS CONDIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PACIENTE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO APROPRIADO PARA AMBIENTE HOSPITALAR, BASE MÓVEL COM QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTE PARA SORO,					

	PRATELEIRA AUXILIAR E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS E ACESSÓRIOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, PODENDO POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DE MONITORIZAÇÃO E SEGURANÇA DURANTE INTERRUPÇÕES MOMENTÂNEAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE TEMPERATURA DE PELE; 01 COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O LEITO; 01 SUPORTE PARA SORO; PRATELEIRA AUXILIAR; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E DE AQUECIMENTO NEONATAL, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A NORMA PARTICULAR APLICÁVEL AO EQUIPAMENTO QUANDO PERTINENTE, BEM COMO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE ASSISTENCIAL PREVISTA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A					

	SEGURANÇA, O DESEMPENHO CLÍNICO OU A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NEONATAL.					
3	CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL: CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL DESTINADO À MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA FETAL E MATERNA, PARA UTILIZAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL, TRABALHO DE PARTO, MONITORIZAÇÃO INTRAPARTO, AVALIAÇÃO DA VITALIDADE FETAL E DEMAIS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS EM MATERNIDADES, CENTROS OBSTÉTRICOS, AMBULATÓRIOS E UNIDADES HOSPITALARES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 7 POLEGADAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CURVAS CARDIOTOCOGRÁFICAS, PARÂMETROS MATERNOS E FETAIS, ALARMES, TENDÊNCIAS E CONFIGURAÇÕES OPERACIONAIS. A INTERFACE DEVERÁ SER INTUITIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO, INCLUSIVE DURANTE O USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. DEVERÁ REALIZAR MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF), ATIVIDADE UTERINA (TOCO), MOVIMENTAÇÃO FETAL MANUAL E AUTOMÁTICA, POSSIBILITANDO MONITORIZAÇÃO DE GESTAÇÃO ÚNICA E GEMELAR. DEVERÁ POSSUIR MODOS DE MONITORIZAÇÃO COMPATÍVEIS COM AVALIAÇÃO FETAL E MATERNO-FETAL, PERMITINDO CONFIGURAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE CLÍNICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA PARA REGISTRO EM TEMPO REAL DAS CURVAS CARDIOTOCOGRÁFICAS, UTILIZANDO PAPEL TÉRMICO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS PARA FUNCIONAMENTO DURANTE TRANSPORTE	UND	2,000			0,000

	INTRA-HOSPITALAR E EM SITUAÇÕES DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR ARMAZENAMENTO, REVISÃO E RECUPERAÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS, BEM COMO EXPORTAÇÃO DOS DADOS POR MEIO DE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, POSSUINDO, NO MÍNIMO, PORTA USB E INTERFACE ETHERNET (RJ-45), PODENDO DISPONIBILIZAR OUTRAS INTERFACES DE COMUNICAÇÃO CONFORME PROJETO DO FABRICANTE. DEVERÁ POSSIBILITAR INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS INFORMATIZADOS E/OU CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE, QUANDO DISPONÍVEL. A VERSÃO OFERTADA DEVERÁ POSSUIR MONITORIZAÇÃO MATERNA INTEGRADA OU EXPANSÍVEL, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI), SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA OU PULSO, PODENDO AINDA DISPOR DE MONITORIZAÇÃO POR ELETROCARDIOGRAMA (ECG), FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E TEMPERATURA CORPORAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS PARA BRADICARDIA FETAL, TAQUICARDIA FETAL, PERDA DE SINAL DOS TRANSDUTORES, DESCONEXÃO DE SENSORES E DEMAIS CONDIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DA MONITORIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DOS TRAÇADOS CARDIOTOCOGRÁFICOS E DISPONIBILIZAR FERRAMENTAS DE APOIO À INTERPRETAÇÃO CLÍNICA, SEM SUBSTITUIR A AVALIAÇÃO MÉDICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 02 TRANSDUTORES ULTRASSÔNICOS PARA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (PERMITINDO MONITORIZAÇÃO GEMELAR); 01 TRANSDUTOR TOCO; 01					

	MARCADOR DE MOVIMENTAÇÃO FETAL; CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; PAPEL TÉRMICO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES INICIAIS; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; PEDESTAL OU CARRINHO DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO AS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO FETAL, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, E SER FORNECIDO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE ASSISTENCIAL PREVISTA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE DOS EXAMES OU A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA.					
4	EQUIPAMENTO DE RAIOS X MÓVEL DIGITAL PARA USO À BEIRA DE LEITO: EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO DE USO MÉDICO, COMPOSTO DE GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, TUBO DE RAIOS X, COLIMADOR, BRAÇO ARTICULADO PORTA-TUBO, DETECTOR DIGITAL FLAT PANEL SEM FIO E CONSOLE DE AQUISIÇÃO PORTÁTIL	UND	1,000			0,000

	(NOTEBOOK) COM SOFTWARE MÉDICO DEDICADO. 1. GERADOR: GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 KW. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AC 220 V ±10%, 50/60 HZ. FAIXA DE KV DE 40 A 125 KV EM PASSOS DE ±1 KV. FAIXA DE MAS DE 0,1 A 100 MAS OU SUPERIOR. OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARREGAMENTO INTERMITENTE. PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS SOFT TOUCH. BOTÃO FÍSICO DE LIGA/DESLIGA. SELEÇÃO DE PARÂMETROS POR KV E MAS. REVERSÃO DO PAINEL COM MODO ESPELHADO. INDICADOR DE FALHAS NO PAINEL. MEMÓRIA APR COM NO MÍNIMO 6 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS. CONTROLE REMOTO WIRELESS INCLUSO DE SÉRIE. CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INCLUSO. 2. TUBO DE RAIOS X: ÂNODO FIXO. FOCO FINO DE 0,6 MM E FOCO GROSSO DE 1,8 MM OU MENORES, COM SELEÇÃO DE FOCO PELO OPERADOR. CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE 42 KHU. RESFRIAMENTO NATURAL CONFORME TEMPERATURA AMBIENTE. PESO MÁXIMO DO EMISSOR DE 16 KG. 3. COLIMADOR: COLIMADOR INTEGRADO AO EMISSOR COM PROJEÇÃO DE LASER DUPLO. TEMPORIZADOR DE 30 SEGUNDOS. MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA FOCO-DETECTOR (SID) POR RÉGUA FÍSICA E POR DISPOSITIVO ULTRASSÔNICO INTEGRADO. 4. ESTRUTURA E MOBILIDADE: SUPORTE COM BRAÇO ARTICULADO PARA POSICIONAMENTO DO EMISSOR. COMPARTIMENTO INTEGRADO PARA ARMAZENAMENTO DO DETECTOR E ACESSÓRIOS COM TAMPA. 5. CONSOLE DE AQUISIÇÃO PORTÁTIL: ESTAÇÃO DE TRABALHO PORTÁTIL (NOTEBOOK) PARA AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS, COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE: MONITOR LED DE NO					

	MÍNIMO 15 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.920 × 1.080 PIXELS. PROCESSADOR DE ALTO DESEMPENHO COMPATÍVEL COM O SISTEMA. MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16 GB. ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 TB SSD, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10.000 IMAGENS. NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB INTEGRADAS. LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD EXTERNO (VIA USB). INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS). TECLADO E MOUSE EM IDIOMA PORTUGUÊS. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PRO COM LICENÇA DE USO VÁLIDA. 6. SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO: SOFTWARE DEDICADO DE AQUISIÇÃO, PÓS-PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS, TOTALMENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: ALGORITMO DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM BRUTA (RAW) MULTI-FREQUENCIAL PARA RADIOLOGIA GERAL, COM AJUSTE AUTOMÁTICO E POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL. VISUALIZAÇÃO DA IMAGEM BRUTA (RAW) E DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA. COLIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA E MANUAL, COM ENEGRECIMENTO ELETRÔNICO DE BORDAS. AJUSTE INDEPENDENTE DE LATITUDE, CONTRASTE E BRILHO. FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS E ÂNGULOS. INSERÇÃO DE TEXTOS FIXOS E EDITÁVEIS, BEM COMO SÍMBOLOS GRÁFICOS. ZOOM, ROTAÇÃO E INVERSÃO DE IMAGEM. CONFIGURAÇÃO DE PROTOCOLOS DE AQUISIÇÃO POR REGIÃO ANATÔMICA. BIBLIOTECA DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000 PROTOCOLOS, CONFIGURÁVEIS POR BIÓTIPO, REGIÃO ANATÔMICA E INCIDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EMERGÊNCIA SEM CADASTRO PRÉVIO DO PACIENTE. INSERÇÃO MANUAL DE DADOS					

	DO PACIENTE COM INTEGRAÇÃO A WORKLIST. COMPATIBILIDADE COM LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO. COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE IMAGENS PANORÂMICAS (COLUNA VERTEBRAL TOTAL, MEMBROS INFERIORES E SIMILARES). FERRAMENTA DE ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE E REJEIÇÃO DE IMAGENS, COM EXPORTAÇÃO EM FORMATO XLS, FILTRÁVEL POR DATA, OPERADOR E TIPO DE EXAME. DISTRIBUIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS EM REDE LOCAL (MINIPACS), ACESSÍVEL POR NAVEGADOR EM OUTROS COMPUTADORES DA REDE. IMPRESSÃO EM MULTIFORMATOS COM NO MÍNIMO 25 IMAGENS POR PELÍCULA, EM LAYOUTS PRÉ-DEFINIDOS OU PERSONALIZÁVEIS. SOFTWARE DE ELIMINAÇÃO DE GRADES. EXPORTAÇÃO DE IMAGENS NOS FORMATOS DICOM (COM VISUALIZADOR INTEGRADO), BMP E JPEG PARA PENDRIVE OU HD EXTERNO. GERAÇÃO DE RDSR (RADIATION DOSE STRUCTURED REPORT). TOTAL COMPATIBILIDADE COM DICOM 3.0. 7. SISTEMA DICOM: TOTAL COMPATIBILIDADE COM DICOM 3.0, SUPORTANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: DICOM STORAGE SCU/SCP. DICOM PRINT SCU. DICOM MODALITY WORKLIST MANAGEMENT (MWM). DICOM STORAGE COMMITMENT. DICOM MPPS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP). DICOM QUERY/RETRIEVE. 8. DETECTOR DIGITAL FLAT PANEL: DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X DO TIPO FLAT PANEL, TECNOLOGIA A-SI (SILÍCIO AMORFO) TFT COM CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO (CSI), PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE ALTA RESOLUÇÃO EM RADIOLOGIA GERAL. CONEXÃO SEM FIO (WIRELESS), PADRÃO MÍNIMO IEEE 802.11AC, COMPATÍVEL E ADAPTÁVEL AO EQUIPAMENTO DE RAIOS X SEM NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ÁREA ATIVA MÍNIMA DE 35 × 43					

	CM (14 × 17 POLEGADAS). MATRIZ EFETIVA MÍNIMA DE 3.500 × 4.300 PIXELS. TAMANHO MÁXIMO DE PIXEL DE 100 ?M. RESOLUÇÃO ESPACIAL MÍNIMA DE 4,3 LP/MM. ESCALA DE CINZA DE 16 BITS. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP56, CONFORME IEC 60529. CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR DE NO MÍNIMO 300 KG. PESO MÁXIMO DE 3,0 KG (COM BATERIA). ESPESSURA MÁXIMA DE 15 MM. ACABAMENTO EXTERNO EM FIBRA DE CARBONO. FAIXA DE ENERGIA MÍNIMA DE 40 A 150 KV. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO DISPARO DO GERADOR DE RAIOS X (MODO AED). TEMPO MÁXIMO DE 4 SEGUNDOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA IMAGEM APÓS A EXPOSIÇÃO. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: 10 °C A 35 °C, UMIDADE RELATIVA DE 5% A 90%, SEM CONDENSAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LÍTIO REMOVÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS. DEVERÃO ACOMPANHAR 2 (DUAS) BATERIAS DE LÍTIO E 1 (UM) CARREGADOR POR DETECTOR. O DETECTOR DEVERÁ PERMITIR OPERAÇÃO COM FIO NA AUSÊNCIA DE CARGA, SENDO FORNECIDOS OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO. CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS NO PRÓPRIO DETECTOR (MODO OFFLINE) DE NO MÍNIMO 200 IMAGENS, PERMITINDO OPERAÇÃO SEM CONEXÃO COM A ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO. TOTAL COMPATIBILIDADE COM PADRÃO DICOM 3.0. 9. FORNECIMENTO: 2 (DUAS) BATERIAS DE LÍTIO REMOVÍVEIS POR DETECTOR. 1 (UM) CARREGADOR DE BATERIAS POR DETECTOR. CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERAÇÃO SEM BATERIA. CASE PROTETOR DE TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O DETECTOR FORNECIDO. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. TODOS OS CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO PLENO					

	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. LICENÇAS DE SOFTWARE FORNECIDAS EM CARÁTER DEFINITIVO. 10. SERVIÇOS E GARANTIA: INSTALAÇÃO COMPLETA E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA NO LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E INTEGRAÇÃO COM A INFRAESTRUTURA EXISTENTE. TREINAMENTO OPERACIONAL PRESENCIAL PARA NO MÍNIMO 2 (DOIS) PROFISSIONAIS DA CONTRATANTE, ABRANGENDO OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, AQUISIÇÃO DE IMAGENS, PÓS-PROCESSAMENTO, ENVIO DICOM E GERENCIAMENTO DO SISTEMA. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DO ACEITE DEFINITIVO, COBRINDO PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E COMPROVADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO. SERÃO ACEITAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE COMPROVADO O ATENDIMENTO À FINALIDADE CLÍNICA, À SEGURANÇA E À QUALIDADE DIAGNÓSTICA					
5	VENTILADOR PULMONAR: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADO AO SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO E NÃO INVASIVO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), SALA VERMELHA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TURBINA INTERNA DE ALTO DESEMPENHO, PERMITINDO FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, POSSIBILITANDO VENTILAÇÃO CONTÍNUA DURANTE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E EM LOCAIS SEM	UND	1,000			0,000

	FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. DEVERÁ ACOMPANHAR PEDESTAL MÓVEL OU CARRINHO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUANDO APLICÁVEL, BRAÇO ARTICULADO PARA SUSTENTAÇÃO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS. DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS, COM INTERFACE GRÁFICA INTUITIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE PARÂMETROS VENTILATÓRIOS, CURVAS, LOOPS, TENDÊNCIAS, ALARMES E CONFIGURAÇÕES OPERACIONAIS. DEVERÁ DISPONIBILIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MODOS VENTILATÓRIOS: VENTILAÇÃO CONTROLADA POR VOLUME (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA POR PRESSÃO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA EM VOLUME E/OU PRESSÃO (SIMV); VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO (PSV); PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP); VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI); VENTILAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS (APRV) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; VENTILAÇÃO COM GARANTIA DE VOLUME OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, INDEPENDENTEMENTE DA NOMENCLATURA ADOTADA PELO FABRICANTE (PRVC, AUTOFLOW, PCV-VG, VC+, VOLUME TARGET OU EQUIVALENTE); VENTILAÇÃO DE APNEIA (BACKUP VENTILATION). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR RECURSOS AUTOMÁTICOS DE SINCRONIZAÇÃO PACIENTE-VENTILADOR, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, COMPENSAÇÃO DE FUGA, COMPENSAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TUBO TRAQUEAL, AJUSTE AUTOMÁTICO DA					

	SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA, SUPORTE AO DESMAME VENTILATÓRIO E FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA CLÍNICA DO PACIENTE. DEVERÁ DISPONIBILIZAR MONITORIZAÇÃO AVANÇADA DA MECÂNICA PULMONAR, INCLUINDO, NO MÍNIMO: VOLUME CORRENTE INSPIRADO E EXPIRADO; VOLUME MINUTO; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; FIO2 INSPIRADA; RELAÇÃO I:E; PRESSÃO DE PICO; PRESSÃO DE PLATÔ; PRESSÃO MÉDIA DAS VIAS AÉREAS; PEEP PROGRAMADA E TOTAL; COMPLACÊNCIA ESTÁTICA E DINÂMICA; RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS; AUTO-PEEP; ÍNDICE DE RESPIRAÇÃO RÁPIDA E SUPERFICIAL (RSBI); PRESSÃO DE OCLUSÃO (P0.1); PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA (NIF/MIP). DEVERÁ APRESENTAR VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE CURVAS RESPIRATÓRIAS, LOOPS DE PRESSÃO × VOLUME, FLUXO × VOLUME E PRESSÃO × FLUXO, BEM COMO TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES DOS PARÂMETROS MONITORIZADOS. DEVERÁ POSSUIR CAPNOGRAFIA (ETCO2) INTEGRADA AO EQUIPAMENTO OU POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO MEDIANTE MÓDULO ORIGINAL DO FABRICANTE, BEM COMO FUNÇÃO DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUXO (HFOT), INTEGRADA AO EQUIPAMENTO OU DISPONIBILIZADA MEDIANTE HABILITAÇÃO DA FUNCIONALIDADE PELO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS COM DIFERENTES NÍVEIS DE PRIORIDADE PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORIZADOS, INCLUINDO, NO MÍNIMO, PRESSÃO ELEVADA E BAIXA, VOLUME CORRENTE ELEVADO E BAIXO, APNEIA, DESCONEXÃO DO CIRCUITO, BAIXA FIO2, ALTA FIO2, FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, BAIXA CARGA DA BATERIA E DEMAIS CONDIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PACIENTE. DEVERÁ POSSUIR SENSORES DE FLUXO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS,					

	CONFORME TECNOLOGIA DO FABRICANTE, SENDO OS REUTILIZÁVEIS REMOVÍVEIS E PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO QUANDO APLICÁVEL, SISTEMA DE VÁLVULAS APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, PORTAS USB E ETHERNET (RJ-45), PERMITINDO EXPORTAÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS HOSPITALARES E/OU CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 PEDESTAL MÓVEL OU CARRINHO ORIGINAL DO FABRICANTE; 01 BRAÇO ARTICULADO PARA SUSTENTAÇÃO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA PACIENTES NEONATAIS; 01 SENSOR DE FLUXO ADULTO; 01 SENSOR DE FLUXO NEONATAL/PEDIÁTRICO, QUANDO APLICÁVEL; MANGUEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 E ÀS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS VENTILADORES PULMONARES PARA TERAPIA INTENSIVA, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA					

	CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A QUALIDADE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA OU O DESEMPENHO CLÍNICO ESPERADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CRÍTICOS.					
6	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICROPROCESSADA DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA CONTÍNUA E CONTROLADA DE SOLUÇÕES E MEDICAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, EM PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA, ENFERMARIAS, AMBULATÓRIOS E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ UTILIZAR SISTEMA DE INFUSÃO PERISTÁLTICO LINEAR, COMPATÍVEL COM EQUIPOS DE INFUSÃO DE USO GERAL, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS, VALIDADOS OU HOMOLOGADOS PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO, MEDIANTE CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA OU CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA, PROPORCIONANDO ELEVADA PRECISÃO E SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES. DEVERÁ POSSUIR TELA EM TECNOLOGIA LCD OU TFT, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 3 POLEGADAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA, NO MÍNIMO, DA TAXA DE INFUSÃO, VOLUME	UND	5,000			0,000

	PROGRAMADO A INFUNDIR (VTBI), VOLUME INFUNDIDO, TEMPO RESTANTE, PRESSÃO DE OCLUSÃO, NÍVEL DA BATERIA, ALARMES ATIVOS E DEMAIS PARÂMETROS OPERACIONAIS. A BOMBA DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA COMPACTA E PORTÁTIL, ADEQUADA AO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, COM ALÇA PARA TRANSPORTE OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE FACILITE SUA MOBILIDADE. DEVERÁ DISPONIBILIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MODOS DE INFUSÃO: INFUSÃO POR TAXA; INFUSÃO POR TEMPO; INFUSÃO BASEADA EM PESO CORPORAL; MICROINFUSÃO; BOLUS MANUAL E AUTOMÁTICO; FUNÇÃO KVO (KEEP VEIN OPEN) PROGRAMÁVEL. DEVERÁ POSSUIR FAIXA DE VAZÃO DE 0,1 ML/H A, NO MÍNIMO, 2.000 ML/H, COM PRECISÃO DE INFUSÃO IGUAL OU SUPERIOR A ±5%, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS PROGRAMÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 MEDICAMENTOS, PERMITINDO PARAMETRIZAÇÃO DE LIMITES DE SEGURANÇA PARA INFUSÃO. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DO HISTÓRICO DE EVENTOS, ALARMES E INFUSÕES REALIZADAS, POSSIBILITANDO CONSULTA POSTERIOR DAS INFORMAÇÕES. DEVERÁ PERMITIR ALTERAÇÃO DA TAXA DE INFUSÃO DURANTE O FUNCIONAMENTO, SEM INTERRUPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE REDUÇÃO DO BOLUS APÓS DESOBSTRUÇÃO DA LINHA (ANTI-BOLUS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE). DEVERÁ POSSUIR SISTEMA COMPLETO DE ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO: CLUSÃO; PRESENÇA DE AR NA LINHA; PORTA ABERTA; FIM DE INFUSÃO; BATERIA BAIXA; BATERIA DESCARREGADA; FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; FALHA DO SISTEMA; FLUXO INTERROMPIDO;					

	INSTALAÇÃO INCORRETA DO EQUIPO. DEVERÁ POSSUIR DETECTOR ULTRASSÔNICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE PARA DETECÇÃO DE BOLHAS DE AR E MÚLTIPLOS NÍVEIS AJUSTÁVEIS DE PRESSÃO DE OCLUSÃO. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA NA VAZÃO DE 25 ML/H, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP24 OU SUPERIOR. DEVERÁ POSSUIR INTERFACE PARA COMUNICAÇÃO COM ESTAÇÃO DE TRABALHO (DOCKING STATION), CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO OU SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BOMBAS, QUANDO DISPONÍVEL PELO FABRICANTE, ALÉM DE SAÍDA PARA SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM ESTAÇÕES INTEGRADAS DE BOMBAS DE INFUSÃO (DOCKING STATION), PERMITINDO FUTURA EXPANSÃO DO SISTEMA. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM HASTE DE SORO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; 01 EQUIPO COMPATÍVEL PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES E DO TREINAMENTO INICIAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO AS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS ÀS BOMBAS DE INFUSÃO, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E					

	REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A PRECISÃO DA INFUSÃO OU A QUALIDADE DA TERAPIA INTRAVENOSA.					
7	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL: ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL MICROPROCESSADO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRÁFICOS EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ENFERMARIAS E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF E V1 A V6), PROPORCIONANDO REGISTROS ELETROCARDIOGRÁFICOS DE ALTA QUALIDADE DIAGNÓSTICA. DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA LCD OU TFT, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5 POLEGADAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS TRAÇADOS ELETROCARDIOGRÁFICOS, FREQUÊNCIA CARDÍACA, CONFIGURAÇÕES DO EXAME, MENSAGENS OPERACIONAIS E DEMAIS PARÂMETROS CLÍNICOS. A INTERFACE DEVERÁ SER INTUITIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ELETROCARDIOGRAMA, ANÁLISE AUTOMÁTICA DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS ELETROCARDIOGRÁFICOS, INCLUINDO FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALOS, DURAÇÃO DAS ONDAS E EIXOS ELÉTRICOS, CONSTITUINDO FERRAMENTA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO,	UND	1,000			0,000

	SEM SUBSTITUIR A INTERPRETAÇÃO MÉDICA. DEVERÁ POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO, PERMITINDO IMPRESSÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DOS TRAÇADOS EM PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM DIFERENTES FORMATOS DE IMPRESSÃO E VELOCIDADE AJUSTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR FILTROS DIGITAIS PARA REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIA DA REDE ELÉTRICA, RUÍDO MUSCULAR E OSCILAÇÕES DA LINHA DE BASE, PRESERVANDO A QUALIDADE DIAGNÓSTICA DO TRAÇADO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM E RESOLUÇÃO ADEQUADAS PARA AQUISIÇÃO DE SINAIS ELETROCARDIOGRÁFICOS DE ALTA FIDELIDADE, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES, PERMITINDO CONSULTA, REIMPRESSÃO E EXPORTAÇÃO DOS REGISTROS POR MEIO DE PORTA USB, PODENDO POSSUIR INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, QUANDO DISPONÍVEL PELO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, PERMITINDO FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA DURANTE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR OU EM LOCAIS SEM ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA, ALÉM DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILAÇÃO E CIRCUITO DE ENTRADA ISOLADO ELETRICAMENTE, GARANTINDO SEGURANÇA AO PACIENTE E AO OPERADOR. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 CABO PACIENTE COMPLETO DE 10 VIAS, COM TERMINAIS COMPATÍVEIS; 06					

	ELETRODOS PRECORDIAIS REUTILIZÁVEIS TIPO PERA E 04 ELETRODOS DE MEMBROS REUTILIZÁVEIS TIPO CLAMP, OU CONJUNTO EQUIVALENTE QUE PERMITA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DOS EXAMES; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; PAPEL TÉRMICO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES INICIAIS E TREINAMENTO OPERACIONAL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS DA SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, BEM COMO ÀS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS ELETROCARDIÓGRAFOS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE DIAGNÓSTICA, A SEGURANÇA DO PACIENTE OU A CONFIABILIDADE DOS EXAMES ELETROCARDIOGRÁFICOS.					
8	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM CLÍNICA MÉDICA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA, EMERGÊNCIA, PEQUENAS PARTES, SISTEMA VASCULAR, UROLOGIA,	UND	1,000			0,000

	MUSCULOESQUELÉTICO, EXAMES ABDOMINAIS E PROCEDIMENTOS GUIADOS POR IMAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR E AMBULATORIAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA TOTALMENTE DIGITAL, TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS, ELEVADA RESOLUÇÃO ESPACIAL E DE CONTRASTE, POSSIBILITANDO EXAMES EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVERÁ POSSUIR MONITOR PRINCIPAL EM TECNOLOGIA LED OU SUPERIOR, DE ALTA RESOLUÇÃO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 21 POLEGADAS, AJUSTÁVEL EM INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, BEM COMO PAINEL DE COMANDO ERGONÔMICO COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN) DE, NO MÍNIMO, 12 POLEGADAS, PERMITINDO ACESSO RÁPIDO ÀS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO, CONFIGURAÇÕES, MEDIÇÕES E GERENCIAMENTO DE PACIENTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO, PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, TRACKBALL DE ALTA SENSIBILIDADE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE E SISTEMA DE OPERAÇÃO INTUITIVO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO MONTADO SOBRE CARRINHO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTES PARA TRANSDUTORES, SUPORTE PARA GEL, SUPORTE PARA IMPRESSORA QUANDO APLICÁVEL E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MODOS DE IMAGEM: MODO B; MODO M; MODO ANATÔMICO M (QUANDO DISPONÍVEL); DOPPLER COLORIDO; POWER DOPPLER; DOPPLER PULSADO (PW); DOPPLER CONTÍNUO (CW); DOPPLER TECIDUAL (TDI);					

	IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL (THI); IMAGEM TRAPEZOIDAL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; IMAGEM PANORÂMICA, QUANDO DISPONÍVEL; AQUISIÇÃO E RECONSTRUÇÃO VOLUMÉTRICA EM 3D E 4D; TECNOLOGIAS AUTOMÁTICAS DE OTIMIZAÇÃO DE GANHO, CONTRASTE, REDUÇÃO DE ARTEFATOS E MELHORIA DA DEFINIÇÃO ANATÔMICA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO SIMULTÂNEA PARA, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) TRANSDUTORES ATIVOS, COM SELEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA, DISPENSANDO DESCONEXÃO MANUAL DOS CABOS DURANTE OS EXAMES. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS DE BANDA LARGA: 01 TRANSDUTOR CONVEXO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES ABDOMINAIS, OBSTÉTRICOS, FAST/EFAST E APLICAÇÕES GERAIS; 01 TRANSDUTOR LINEAR, DESTINADO A EXAMES VASCULARES, MUSCULOESQUELÉTICOS, PEQUENAS PARTES, PROCEDIMENTOS GUIADOS E AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS; 01 TRANSDUTOR SETORIAL (PHASED ARRAY), DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDÍACOS, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA, PROTOCOLOS FAST/EFAST, AVALIAÇÃO PULMONAR E DEMAIS APLICAÇÕES EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; 01 TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO VOLUMÉTRICO 3D/4D, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS TRANSVAGINAIS E DEMAIS APLICAÇÕES ENDOCAVITÁRIAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SOFTWARES CLÍNICOS PARA, NO MÍNIMO: BIOMETRIA OBSTÉTRICA AUTOMÁTICA; CÁLCULOS OBSTÉTRICOS E GINECOLÓGICOS; AVALIAÇÃO FETAL; MEDIÇÕES VASCULARES; AVALIAÇÃO CARDÍACA BÁSICA; EXAMES ABDOMINAIS; UROLOGIA; PEQUENAS PARTES; MUSCULOESQUELÉTICO; PROCEDIMENTOS					

	INTERVENCIONISTAS GUIADOS POR ULTRASSOM; EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONFIGURÁVEIS; MEDIÇÕES AUTOMÁTICAS E MANUAIS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE ALTA CAPACIDADE PARA ARQUIVAMENTO DE IMAGENS, CINE LOOP, VÍDEOS E EXAMES COMPLETOS, COM BANCO DE DADOS DE PACIENTES INTEGRADO. DEVERÁ PERMITIR GRAVAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS POR MEIO DE PORTAS USB E INTERFACE ETHERNET (RJ-45), SENDO COMPATÍVEL COM O PADRÃO DICOM, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, OS SERVIÇOS STORAGE, PRINT E WORKLIST, POSSIBILITANDO INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS PACS, RIS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, QUANDO DISPONÍVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR GRAVAÇÃO EM MÍDIAS EXTERNAS, EXPORTAÇÃO EM FORMATOS COMPATÍVEIS E CONEXÃO COM IMPRESSORAS MÉDICAS. DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES ELÉTRICAS E MECANISMO DE DESLIGAMENTO SEGURO PARA PRESERVAÇÃO DOS DADOS ARMAZENADOS. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 TRANSDUTOR CONVEXO; 01 TRANSDUTOR LINEAR; 01 TRANSDUTOR SETORIAL (PHASED ARRAY); 01 TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO VOLUMÉTRICO 3D/4D; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; SUPORTES PARA TODOS OS TRANSDUTORES; FRASCO PARA GEL REUTILIZÁVEL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA,					

	ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, BEM COMO ÀS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AO EQUIPAMENTO, POSSUINDO CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE QUANDO DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA E TREINAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE DA IMAGEM, A CONFIABILIDADE DIAGNÓSTICA, A SEGURANÇA DO PACIENTE OU A EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS.					
9	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL MICROPROCESSADA DESTINADA AO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDOS, PREMATUROS E NEONATOS DE ALTO RISCO, PROPORCIONANDO AMBIENTE TERMICAMENTE CONTROLADO, SEGURO E ADEQUADO DURANTE O TRANSPORTE ASSISTIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO DE CONTROLE TÉRMICO, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OPERAÇÃO EM MODO MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E MODO SERVO CONTROLADO POR SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE DO PACIENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE TÉRMICA	UND	1,000			0,000

	DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE COMANDO COM TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA LCD, TFT, TOUCHSCREEN OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CONTÍNUA DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS, TEMPERATURA DO AR, TEMPERATURA DA PELE, ALARMES, NÍVEL DE BATERIA, DATA E HORA, ALÉM DAS CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR AUTOTESTE AUTOMÁTICO NA INICIALIZAÇÃO E ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS PARA, NO MÍNIMO: TEMPERATURA ELEVADA E BAIXA DO AR; HIPERTERMIA E HIPOTERMIA DO PACIENTE; FALHA DO SENSOR DE TEMPERATURA; FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA EM NÍVEL CRÍTICO; FALHA DO SISTEMA; PORTA ABERTA; BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, QUANDO APLICÁVEL. A CÚPULA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, PREFERENCIALMENTE DE PAREDE DUPLA, PERMITINDO AMPLA VISUALIZAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO, COM PORTINHOLAS DE ACESSO BILATERAL DOTADAS DE TRAVAMENTO SEGURO, PASSAGENS PARA TUBOS E CATETERES, VEDAÇÃO ADEQUADA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. O LEITO DEVERÁ POSSUIR COLCHÃO HOSPITALAR RADIOTRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E DE FÁCIL LIMPEZA, ALÉM DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA ADEQUADA CONTENÇÃO DO RECÉM-NASCIDO DURANTE O TRANSPORTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR E TRANSPORTE, PERMITINDO CONTROLE DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, QUANDO DISPONÍVEL, BEM COMO POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, BOMBA DE INFUSÃO					

	E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SUPORTE INTENSIVO NEONATAL. DEVERÁ POSSUIR TRILHOS LATERAIS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA FIXAÇÃO SEGURA DE ACESSÓRIOS, SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PRATELEIRAS E DEMAIS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS AO TRANSPORTE ASSISTIDO. A INCUBADORA DEVERÁ SER FORNECIDA COM CARRO MACA DE TRANSPORTE ORIGINAL DO FABRICANTE, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE RODÍZIOS HOSPITALARES COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUANDO APLICÁVEL, ALÇAS PARA CONDUÇÃO, PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DA INCUBADORA E DISPOSITIVOS QUE GARANTAM TRANSPORTE SEGURO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA, PERMITINDO FUNCIONAMENTO DURANTE TRANSPORTE INTRA E INTER-HOSPITALAR. DEVERÁ PERMITIR ALIMENTAÇÃO POR REDE ELÉTRICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, BEM COMO POR ALIMENTAÇÃO VEICULAR EM CORRENTE CONTÍNUA, EM 12 V OU 24 V, DIRETAMENTE OU MEDIANTE CONVERSOR FORNECIDO, COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CARRO MACA DE TRANSPORTE ORIGINAL DO FABRICANTE; COLCHÃO HOSPITALAR; SENSOR REUTILIZÁVEL DE TEMPERATURA DE PELE; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, QUANDO APLICÁVEL; TRILHOS LATERAIS PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; CABO PARA ALIMENTAÇÃO VEICULAR; BATERIA INTERNA INSTALADA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA					

	PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, BEM COMO ÀS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS ÀS INCUBADORAS NEONATAIS E INCUBADORAS DE TRANSPORTE, POSSUINDO CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO RECÉM-NASCIDO, A ESTABILIDADE TÉRMICA DURANTE O TRANSPORTE OU A CONFIABILIDADE DO EQUIPAMENTO. O SISTEMA DE TRANSPORTE DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES, PESO E MEIOS DE FIXAÇÃO COMPATÍVEIS COM A AMBULÂNCIA INDICADA PELA CONTRATANTE, DEVENDO A CONTRATADA VERIFICAR PREVIAMENTE O VEÍCULO E FORNECER OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO SEGURA DO CONJUNTO.					
10	APARELHO DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA SEQUENCIAL: EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA SEQUENCIAL NÃO INVASIVA DOS MEMBROS INFERIORES, PROMOVENDO COMPRESSÃO DA REGIÃO DISTAL PARA PROXIMAL, COM A	UND	1,000			0,000

	FINALIDADE DE ESTIMULAR O RETORNO VENOSO, MELHORAR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DAS VEIAS PROFUNDAS E AUXILIAR NA PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP) E DA EMBOLIA PULMONAR. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, DE FÁCIL OPERAÇÃO E PROGRAMAÇÃO. SISTEMA DE COMPRESSÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA, COM CICLOS DE INSUFLAÇÃO E DESINSUFLAÇÃO. AJUSTE DE PRESSÃO DE COMPRESSÃO ENTRE 50 E 60 MMHG OU FAIXA EQUIVALENTE. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU RESTRITOS AO LEITO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU 220 V, OU BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 01 (UM) PAR DE PERNEIRAS PNEUMÁTICAS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTES ADULTOS; 01 (UM) PAR DE MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DAS PERNEIRAS AO EQUIPAMENTO; 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; PERNEIRAS COM MÚLTIPLAS CÂMARAS DE COMPRESSÃO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ADEQUADO AO USO HOSPITALAR, COM TAMANHO ADULTO AJUSTÁVEL; SISTEMA DE ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALHA DE PRESSÃO, DESCONEXÃO, OBSTRUÇÃO OU FALHA DE FUNCIONAMENTO; OPERAÇÃO BILATERAL SIMULTÂNEA E INDICAÇÃO VISUAL DO CICLO DE COMPRESSÃO; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL; TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM FAIXA DE PRESSÃO EQUIVALENTE OU MAIS AMPLA, DESDE					

	QUE CONTEMPLE A PRESSÃO TERAPÊUTICA NECESSÁRIA E ATENDA À FINALIDADE CLÍNICA ESPECIFICADA.					
11	LUPA ARTICULADA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED: LUPA ARTICULADA DE BANCADA DESTINADA À AMPLIAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DETALHES EM PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM PRECISÃO, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES CLÍNICOS, LABORATORIAIS E TÉCNICOS. LENTE CONFECCIONADA EM VIDRO ÓPTICO DE ALTA QUALIDADE, COM POTÊNCIA ÓPTICA MÍNIMA DE 5 (CINCO) DIOPTRIAS (5D), PROPORCIONANDO AMPLIAÇÃO COMPATÍVEL COM ESSA POTÊNCIA. LENTE COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 127 MM OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR TECNOLOGIA LED, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO UNIFORME DA ÁREA DE TRABALHO. INTERRUPTOR PARA ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA DA ILUMINAÇÃO. BRAÇO ARTICULADO COM REGULAGEM DE POSICIONAMENTO, PERMITINDO AJUSTE DE ALTURA, ALCANCE E INCLINAÇÃO DA LENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO EM BANCADA POR MEIO DE SUPORTE OU MORSA, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V), FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	2,000			0,000
12	REANIMADOR PULMONAR NEONATAL COM PEÇA EM T: REANIMADOR PULMONAR NEONATAL COM PEÇA EM "T", DESTINADO À ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA DE RECÉM-NASCIDOS A TERMO E PREMATUROS EM SALAS DE PARTO, CENTRO OBSTÉTRICO, CENTRO CIRÚRGICO, UNIDADE NEONATAL, TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E DEMAIS AMBIENTES	UND	1,000			0,000

	ASSISTENCIAIS DESTINADOS À REANIMAÇÃO NEONATAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ OPERAR POR MEIO DE FONTE EXTERNA DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO), PERMITINDO VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA INTERMITENTE DE FORMA CONTROLADA E SEGURA, CONFORME RECOMENDAÇÕES VIGENTES PARA REANIMAÇÃO NEONATAL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO POR PEÇA EM "T", PERMITINDO AJUSTE INDEPENDENTE DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA (PIP), DA PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA FINAL (PEEP) E DA PRESSÃO MÁXIMA DE SEGURANÇA (VÁLVULA DE ALÍVIO), PROPORCIONANDO VENTILAÇÃO CONSISTENTE E REDUÇÃO DO RISCO DE BAROTRAUMA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL DE RESPOSTA RÁPIDA, COM ESCALA COMPATÍVEL PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DAS PRESSÕES APLICADAS DURANTE A VENTILAÇÃO, PERMITINDO LEITURA SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS VENTILATÓRIOS. DEVERÁ OPERAR COM FLUXO DE ENTRADA DE GASES ENTRE 5 E 15 L/MIN OU FAIXA EQUIVALENTE RECOMENDADA PELO FABRICANTE, POSSIBILITANDO AJUSTE DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO QUANDO CONECTADO A MISTURADOR DE GASES (BLENDER). O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR AJUSTE DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA (PIP) EM FAIXA MÍNIMA DE 5 A 70 CMH2O OU SUPERIOR, AJUSTE DA PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA FINAL (PEEP) EM FAIXA MÍNIMA DE 2 A 10 CMH2O OU SUPERIOR E VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA COMPACTA, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR, PODENDO SER FORNECIDO EM VERSÃO PORTÁTIL, DE					

	PAREDE, DE MESA OU ACOPLADA A SUPORTE MÓVEL, CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE CONTRATANTE. DEVERÁ POSSIBILITAR CONEXÃO A CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS NEONATAIS COMPATÍVEIS, MÁSCARAS FACIAIS NEONATAIS REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS E TUBOS ENDOTRAQUEAIS, PERMITINDO UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES CENÁRIOS CLÍNICOS. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL COMPLETO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; PEÇA EM "T" COM VÁLVULA DE PEEP; MANOVACUÔMETRO INTEGRADO; MANGUEIRAS PARA CONEXÃO AOS GASES MEDICINAIS; CONJUNTO DE CONEXÕES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO; MISTURADOR DE GASES (BLENDER) PARA OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, COM AJUSTE DA FIO2 DE 21% A 100%; FLUXÔMETROS INDEPENDENTES PARA OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, QUANDO NÃO INTEGRADOS AO BLENDER; 02 MÁSCARAS FACIAIS NEONATAIS DE SILICONE REUTILIZÁVEIS, TAMANHOS 0 E 1; PULMÃO DE TESTE COMPATÍVEL; SUPORTE DE FIXAÇÃO (MESA, PAREDE OU MÓVEL), CONFORME VERSÃO OFERTADA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 E ÀS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E REANIMAÇÃO NEONATAL, POSSUINDO CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM					

	TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO RECÉM-NASCIDO, A PRECISÃO DO CONTROLE DAS PRESSÕES VENTILATÓRIAS OU A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATAL.					
13	BISTURI ELÉTRICO MICROPROCESSADO – 400 W (KIT COMPLETO COM CARRINHO): EQUIPAMENTO ELETROCIRÚRGICO MICROPROCESSADO, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 400 W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA DE 400 KHZ; POSSUIR MODOS DE OPERAÇÃO MONOPOLAR E BIPOLAR, COM FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE; POTÊNCIA AJUSTÁVEL POR MEIO DE PAINEL ELETRÔNICO COM COMANDOS DIGITAIS; POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES PARA VISUALIZAÇÃO DAS POTÊNCIAS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; DISPONIBILIZAR FUNÇÕES DE CORTE PURO, CORTE BLEND, COAGULAÇÃO (SPRAY E/OU FULGURAÇÃO) E BIPOLAR, COM AJUSTE INDEPENDENTE DE POTÊNCIA; COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE POTÊNCIA CONFORME A IMPEDÂNCIA DO TECIDO; SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PLACA DE RETORNO, COMPATÍVEL COM PLACAS SIMPLES E BIPARTIDAS, COM ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA FALHAS DE CONEXÃO; RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE PLACA DE	UND	2,000			0,000

	RETORNO CONECTADA; MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE CONFIGURAÇÕES DE PROCEDIMENTOS E RECUPERAÇÃO DA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO UTILIZADA; SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO COM INDICAÇÃO DE FALHAS NO PAINEL; INDICAÇÃO SONORA DIFERENCIADA PARA AS FUNÇÕES DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; REFRIGERAÇÃO POR VENTILAÇÃO FORÇADA OU SISTEMA EQUIVALENTE; GABINETE METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX1; CARRINHO DE TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM PLATAFORMA PARA ACOMODAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PRATELEIRA PARA ACESSÓRIOS, SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS E PEDAIS E 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM FREIO; ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 02 CANETAS ELETROCIRÚRGICAS REUTILIZÁVEIS COM COMANDO MANUAL; 01 PEDAL DUPLO PARA ACIONAMENTO MONOPOLAR; 01 PEDAL PARA ACIONAMENTO BIPOLAR; 01 PINÇA BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL; 01 CABO PARA PINÇA BIPOLAR; 02 CABOS PARA PLACA DE RETORNO; CONJUNTO DE ELETRODOS REUTILIZÁVEIS CONTENDO, NO MÍNIMO, ELETRODOS TIPO FACA, AGULHA, BOLA, ESPÁTULA, ALÇA E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO; 05 PLACAS ELETROCIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS BIPARTIDAS PARA TESTE INICIAL OU 01 PLACA REUTILIZÁVEL COMPATÍVEL; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; INSTALAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL SEM ÔNUS ADICIONAL; REGISTRO OU					

	REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA PARA O EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ELETROCIRÚRGICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE MANTIDAS A SEGURANÇA, A POTÊNCIA E AS FUNÇÕES ELETROCIRÚRGICAS EXIGIDAS.					
14	FOCO CIRÚRGICO DE TETO – LED (DUPLO CABEÇOTE): EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA DE TETO COM TECNOLOGIA LED, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CENTROS CIRÚRGICOS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E SALAS DE PROCEDIMENTOS; INSTALAÇÃO FIXA EM TETO, COM ESTRUTURA PROJETADA PARA USO CONTÍNUO; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME PARA REDUÇÃO DE SOMBRAS E MELHOR QUALIDADE DE ILUMINAÇÃO; POSSUIR 02 CABEÇOTES DE ILUMINAÇÃO INDEPENDENTES; ILUMINÂNCIA MÍNIMA DE 160.000 LUX POR CABEÇOTE, A UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO; ILUMINÂNCIA TOTAL MÍNIMA DE 320.000 LUX PARA O CONJUNTO; VIDA ÚTIL MÍNIMA DOS LEDS DE 60.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 3.900 K E 5.400 K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC/RA) MÍNIMO DE 95; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR VERMELHO (R9) SUPERIOR A 70; DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE	UND	1,000			0,000

	110 MM E 250 MM; PROFUNDIDADE DE CAMPO AJUSTÁVEL ENTRE 500 MM E 1.500 MM; CABEÇOTE COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 500 MM; SISTEMA DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA COM MÚLTIPLOS NÍVEIS DE REGULAGEM; CONTROLE POR PAINEL ELETRÔNICO COM DISPLAY COLORIDO E SISTEMA SENSÍVEL AO TOQUE; DISPLAY COM INDICAÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA, CARGA DA BATERIA E FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; POSSUIR FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO VERDE PARA PROCEDIMENTOS COM VÍDEO CIRURGIA, REDUZINDO REFLEXOS EM MONITORES; BRAÇO ARTICULADO COM MOVIMENTAÇÃO EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES E ROTAÇÃO DE 360°, PERMITINDO ADEQUADO POSICIONAMENTO DO FOCO; CABEÇOTE COM ROTAÇÃO APROXIMADA DE 330°; EMPUNHADURA CENTRAL REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL PARA AJUSTE DO CAMPO LUMINOSO; POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO, COM AUTONOMIA MÍNIMA APROXIMADA DE 180 MINUTOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM 110 A 230 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA APROXIMADA DE 220 W OU SUPERIOR; FUNCIONAMENTO EM MODO CONTÍNUO; EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS; ACOMPANHAR: 01 FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED COM DUPLO CABEÇOTE; 02 EMPUNHADURAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. INSTALAÇÃO COMPLETA NO LOCAL INDICADO, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉVIA DA ESTRUTURA DO TETO, SISTEMA DE ANCORAGEM, ACABAMENTOS, TESTES E COMISSIONAMENTO; APRESENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA					

	INSTALAÇÃO, QUANDO LEGALMENTE EXIGÍVEL; ATENDIMENTO À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 E ÀS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS FOCOS CIRÚRGICOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E TREINAMENTO OPERACIONAL SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE COMPROVADO DESEMPENHO ADEQUADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MANTIDAS AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA.					
15	ASPIRADOR CIRÚRGICO MÓVEL – 5 LITROS: CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 5 LITROS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ; ESTRUTURA MONTADA SOBRE PEDESTAL COM RODÍZIOS, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO; GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO CORROSIVO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; FRASCO COLETOR CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, TRANSPARENTE E AUTOCLAVÁVEL A, NO MÍNIMO, 134 °C; FLUXO DE ASPIRAÇÃO MÍNIMO DE 40 LITROS POR MINUTO; VÁCUO MÁXIMO DE, NO MÍNIMO, 22 POL.HG (APROXIMADAMENTE 560 MMHG); VACUÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DE VÁCUO; REGULADOR DE VÁCUO DE FÁCIL AJUSTE; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO, INTERROMPENDO A SUCÇÃO QUANDO ATINGIDA A CAPACIDADE MÁXIMA DO FRASCO; FILTRO HIDROFÓBICO OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E DO AMBIENTE; BOMBA DE VÁCUO DE ALTO DESEMPENHO, ADEQUADA AO USO HOSPITALAR CONTÍNUO; ACOMPANHAR FRASCO COLETOR, MANGUEIRAS DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL,	UND	2,000			0,000

	FILTRO HIDROFÓBICO, CABO DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO; ESTRUTURA RESISTENTE, ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR NÍVEL DE RUÍDO COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR, DECLARADO PELO FABRICANTE; NO MÍNIMO 02 RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO; TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO E VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO; 02 FILTROS HIDROFÓBICOS, SENDO 01 INSTALADO E 01 SOBRESSALENTE; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL; ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ASPIRADORES CIRÚRGICOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E TREINAMENTO OPERACIONAL SEM ÔNUS ADICIONAL; SERÃO ACEITOS UM OU MAIS FRASCOS COLETORES CUJA CAPACIDADE TOTAL SEJA DE, NO MÍNIMO, 5 LITROS, DESDE QUE MANTIDAS A SEGURANÇA E A FUNCIONALIDADE DO CONJUNTO.					
16	MESA/CADEIRA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE ACIONAMENTO ELÉTRICO COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ATUADORES LINEARES INDEPENDENTES, RESPONSÁVEIS PELOS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO ASSENTO, REGULAGEM DO ENCOSTO E MOVIMENTAÇÃO DA PERNEIRA. DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, AS	UND	1,000			0,000

	SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PEDAL DE COMANDO COM, NO MÍNIMO, 08 (OITO) FUNÇÕES; REGULAGEM ELÉTRICA DA ALTURA, DO ENCOSTO E DA PERNEIRA; APOIOS PARA AS COXAS ACOLCHOADOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ABERTURA E INCLINAÇÃO; APOIOS PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE POSICIONAMENTO; GAVETA PARA COLETA DE MATERIAIS, EQUIPADA COM BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR; CARENAGENS FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ALTURA REGULÁVEL, COMPREENDIDA APROXIMADAMENTE ENTRE 0,65 M E 1,05 M; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,70 M; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 180 KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, COM TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL.					
17	CARRO MACA PARA TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX: CARRO MACA DESTINADO AO TRANSPORTE E À TRANSFERÊNCIA SEGURA DE PACIENTES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTROS CIRÚRGICOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E ACABAMENTO QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA ALTURA DO LEITO, COM ACIONAMENTO MECÂNICO OU	UND	1,000			0,000

	HIDRÁULICO, PERMITINDO AJUSTE CONFORME A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. GRADES LATERAIS RETRÁTEIS OU ESCAMOTEÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE PROPORCIONE SEGURANÇA AO PACIENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG. SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL. PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE, INSTALADOS NOS QUATRO CANTOS DA MACA PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. SISTEMA DE TRAVAMENTO E SEGURANÇA QUE GARANTA ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE E A PERMANÊNCIA DO PACIENTE. BASE EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE, NO MÍNIMO, 5 POLEGADAS, SENDO 02 (DOIS) COM SISTEMA DE FREIO. MOVIMENTAÇÃO SUAVE, SILENCIOSA E DE FÁCIL CONDUÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR, PERMITINDO CIRCULAÇÃO EM CORREDORES, ELEVADORES E SALAS DE PROCEDIMENTOS. EQUIPAMENTO FORNECIDO COM COLCHÃO IMPERMEÁVEL, REVESTIDO EM MATERIAL LAVÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO HOSPITALAR. ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PERMITINDO POSICIONAMENTO ADEQUADO DO PACIENTE; COLCHÃO COM ESPESSURA E DENSIDADE COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, DOTADO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO AO LEITO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
18	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PPP (PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO): CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA DO TIPO PPP (PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO), DESTINADA	UND	1,000			0,000

	À ASSISTÊNCIA INTEGRAL DA GESTANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO VAGINAL, RECUPERAÇÃO PÓS-PARTO IMEDIATO E DEMAIS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA, MOBILIDADE E FAVORECENDO A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO APROPRIADO PARA AMBIENTE HOSPITALAR, SUPORTANDO CARGA MÍNIMA DE 220 KG, DISTRIBUÍDA DE FORMA UNIFORME. O LEITO DEVERÁ SER DIVIDIDO EM SEÇÕES ARTICULADAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, RADIOTRANSPARENTE QUANDO APLICÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE AOS PRODUTOS UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO HOSPITALAR. A CAMA DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO ELÉTRICO MICROPROCESSADO, POR MEIO DE CONTROLE MANUAL COM FIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MOVIMENTOS: AJUSTE DE ALTURA DO LEITO; ELEVAÇÃO DO DORSO; POSIÇÃO TRENDELENBURG; POSIÇÃO REVERSO DE TRENDELENBURG; RETORNO À POSIÇÃO HORIZONTAL, POR COMANDO ELÉTRICO OU ACIONAMENTO EQUIVALENTE; POSIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO E PARTO VAGINAL. OS ATUADORES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA E FUNCIONAMENTO COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR. A CAMA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA RETORNO DO LEITO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE BATERIA INTERNA OU MECANISMO EQUIVALENTE. DEVERÁ					

	POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E HIGIENIZAÇÃO. AS GRADES LATERAIS DEVERÃO SER RETRÁTEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, COM TRAVAMENTO SEGURO, PERMITINDO PROTEÇÃO DA PACIENTE SEM DIFICULTAR O ACESSO DA EQUIPE ASSISTENCIAL. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR SECCIONADO, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, DE ALTA DENSIDADE, COMPATÍVEL COM O LEITO, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: PERNEIRAS OU APOIOS DE COXA REGULÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO PARTO; APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL OU RETRÁTIL; APOIOS LATERAIS PARA AS MÃOS; RECIPIENTE COLETOR DE PLACENTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE RESISTENTE À CORROSÃO; HASTE PARA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA BOLSA COLETORA, QUANDO APLICÁVEL; COLCHÃO COMPLETO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. A CAMA DEVERÁ POSSUIR BASE COM QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, PERMITINDO DESLOCAMENTO SEGURO DENTRO DA UNIDADE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR E COMPONENTES ELÉTRICOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DA					

	GESTANTE DURANTE TODAS AS FASES DO TRABALHO DE PARTO, PERMITINDO MUDANÇAS POSTURAIS QUE FAVOREÇAM A EVOLUÇÃO FISIOLÓGICA DO PARTO E O ACESSO SEGURO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ÀS CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601-2-52, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA MATERNIDADE, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DA PACIENTE, DO RECÉM-NASCIDO OU DA EQUIPE ASSISTENCIAL.					
19	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS EM LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA E INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO CIRÚRGICO, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA E FACILIDADE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, APROPRIADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E	UND	15,000			0,000

	DESINFECÇÃO. O LEITO DEVERÁ SER ARTICULADO EM, NO MÍNIMO, QUATRO SEÇÕES, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PERMITINDO ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO PACIENTE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. A CAMA DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO ELÉTRICO MICROPROCESSADO POR MEIO DE CONTROLE MANUAL COM FIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO E ABAIXAMENTO DA ALTURA DO LEITO; ELEVAÇÃO DO DORSO (FOWLER E SEMI-FOWLER); FLEXÃO DOS JOELHOS E PERNAS; POSIÇÃO SENTADA; POSIÇÃO CARDÍACA; POSIÇÃO VASCULAR; TRENDELENBURG; REVERSO DE TRENDELENBURG; RETORNO À POSIÇÃO HORIZONTAL, POR COMANDO ELÉTRICO OU ACIONAMENTO EQUIVALENTE. OS ATUADORES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SEREM ADEQUADOS PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA MOVIMENTAÇÃO OU RETORNO SEGURO DO LEITO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE BATERIA INTERNA OU MECANISMO EQUIVALENTE. A CAMA DEVERÁ POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO, PERMITINDO PROTEÇÃO INTEGRAL DO PACIENTE E ACESSO FACILITADO PELA EQUIPE ASSISTENCIAL. A BASE DEVERÁ POSSUIR QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, PERMITINDO					

	DESLOCAMENTO SEGURO DENTRO DA UNIDADE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA PARA PACIENTES DE 220 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE SOBRE O LEITO. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, ANTIALÉRGICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL; CONTROLE MANUAL DE ACIONAMENTO; HASTE PARA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA BOLSA COLETORA, QUANDO APLICÁVEL; PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS ÀS CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS E AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601-2-52, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					

	EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A ERGONOMIA DA EQUIPE ASSISTENCIAL OU A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.					
20	MESA DE MAYO HOSPITALAR: MESA DE MAYO HOSPITALAR DESTINADA AO APOIO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS E INSUMOS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, AMBULATORIAIS E CIRÚRGICOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OU TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. BANDEJA SUPERIOR CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL OU FIXA, COM BORDAS ELEVADAS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS MATERIAIS. BANDEJA COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 40 X 30 CM. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE DISPOSITIVO DE FÁCIL ACIONAMENTO, COM AJUSTE MÍNIMO ENTRE 58 CM E 95 CM OU FAIXA EQUIVALENTE. BASE TIPO "H" OU SIMILAR, PROJETADA PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO, SENDO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E DE BAIXO RUÍDO. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA AO USO HOSPITALAR CONTÍNUO. CAPACIDADE DE SUPORTAR OS MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS SEM DEFORMAÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITAS DIMENSÕES E FAIXAS DE ALTURA EQUIVALENTES, DESDE QUE ASSEGURADAS A	UND	3,000			0,000

	ESTABILIDADE, A ERGONOMIA E A FINALIDADE HOSPITALAR.					
21	BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM-NASCIDO: BERÇO HOSPITALAR DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA DE RECÉM-NASCIDOS EM MATERNIDADES, ALOJAMENTOS CONJUNTOS, UNIDADES NEONATAIS E DEMAIS AMBIENTES HOSPITALARES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DE ALTA DURABILIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CESTO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS ARREDONDADAS, PERMITINDO AMPLA VISUALIZAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO CESTO COM AJUSTE MANUAL, PERMITINDO, NO MÍNIMO, A POSIÇÃO TRENDELENBURG. BASE EQUIPADA COM PRATELEIRA INFERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. EQUIPADO COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2 POLEGADAS, SENDO PELO MENOS 02 (DOIS) COM SISTEMA DE FREIO, PROPORCIONANDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR, GARANTINDO SEGURANÇA, ERGONOMIA E FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA COM ACABAMENTO QUE PERMITA LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONFORME PROTOCOLOS HOSPITALARES. EQUIPAMENTO RESISTENTE, DE FÁCIL MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O CESTO, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, LAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.	UND	6,000			0,000

22	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO ORGANIZADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ADEQUADO AO USO HOSPITALAR. TAMPO SUPERIOR EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPADO COM 06 (SEIS) GAVETAS, SENDO, NO MÍNIMO, UMA GAVETA COM DIVISÓRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PEQUENO PORTE. SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVA GERAL OU LACRE DE SEGURANÇA, PERMITINDO O CONTROLE DE ACESSO AOS MATERIAIS. COMPARTIMENTO INFERIOR OU PORTA BASCULANTE PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MAIOR VOLUME. ACOMPANHADO DE TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA (RCP), REMOVÍVEL E DE FÁCIL ACESSO. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPATÍVEL COM CILINDROS UTILIZADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. SUPORTE PARA SORO COM HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ALTURA REGULÁVEL. ALÇA LATERAL PARA CONDUÇÃO DO EQUIPAMENTO. BASE EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 POLEGADAS, SENDO 02 (DOIS) COM SISTEMA DE FREIO, PROPORCIONANDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE. CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR, GARANTINDO RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESTRUTURA DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO.	UND	1,000			0,000

	EQUIPAMENTO FORNECIDO MONTADO OU COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLES. SUPORTE OU PLATAFORMA SUPERIOR COMPATÍVEL COM MONITOR/DESFIBRILADOR; SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS E ACESSÓRIOS; FILTRO DE LINHA HOSPITALAR OU CONJUNTO ELÉTRICO COM, NO MÍNIMO, 04 TOMADAS, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
23	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO: CARRINHO DESTINADO AO TRANSPORTE SEGURO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. COMPATÍVEL COM CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 03 (TRÊS), 05 (CINCO) E 07 (SETE) LITROS, OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CILINDRO POR MEIO DE CINTA, CORREIA, VELCRO OU DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO QUE GARANTA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE. BASE PROJETADA PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE E EVITAR O TOMBAMENTO DO EQUIPAMENTO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO. EQUIPADO COM 02 (DUAS) RODAS MACIÇAS, CONFECCIONADAS EM BORRACHA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADAS AO DESLOCAMENTO EM AMBIENTES HOSPITALARES. EMPUNHADURA ERGONÔMICA QUE FACILITE A CONDUÇÃO DO EQUIPAMENTO. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TRANSPORTE DOS CILINDROS	UND	2,000			0,000

	ESPECIFICADOS, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
24	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO – GRANDE PORTE: CARRINHO DESTINADO AO TRANSPORTE SEGURO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GRANDE PORTE EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. COMPATÍVEL COM CILINDROS DE OXIGÊNIO DE DIFERENTES CAPACIDADES, INCLUINDO MODELOS DE ATÉ 50 LITROS OU EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 60 KG. BASE REFORÇADA, DIMENSIONADA PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DO CILINDRO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CILINDRO POR MEIO DE CORRENTE, CINTA METÁLICA OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE, GARANTINDO FIRMEZA E EVITANDO DESLOCAMENTOS DURANTE O TRANSPORTE. EMPUNHADURA ERGONÔMICA QUE PERMITA FÁCIL CONDUÇÃO DO EQUIPAMENTO. EQUIPADO COM 02 (DUAS) RODAS DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS EM AMBIENTE HOSPITALAR, PROPORCIONANDO DESLOCAMENTO SEGURO E ESTÁVEL. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TRANSPORTE DE CILINDROS DE GRANDE PORTE, PERMITINDO ESTABILIDADE E FACILIDADE DE OPERAÇÃO. EQUIPAMENTO FORNECIDO MONTADO OU COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLES. GARANTIA MÍNIMA	UND	2,000			0,000

	DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
25	CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS MANUAL DESTINADA AO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES ADULTOS EM AMBIENTES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACOLCHOAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 48 CM, PROPORCIONANDO CONFORTO E ERGONOMIA AO USUÁRIO. APOIOS PARA OS BRAÇOS FIXOS OU ESCAMOTEÁVEIS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE. APOIOS PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS OU REBATÍVEIS, COM REGULAGEM DE ALTURA. RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE 24 POLEGADAS, COM ARO DE PROPULSÃO PARA ACIONAMENTO MANUAL. RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE APROXIMADAMENTE 8 POLEGADAS, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE MANOBRA. SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ESTRUTURA DOBRÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. EQUIPAMENTO RESISTENTE, ESTÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.	UND	2,000			0,000
26	CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE OBESO: CADEIRA DE RODAS MANUAL	UND	2,000			0,000

	DESTINADA AO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES OBESOS EM AMBIENTES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 180 KG. ESTRUTURA DOBRÁVEL, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM DUPLO "X" OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E FACILIDADE PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACOLCHOAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 60 CM, ADEQUADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES OBESOS. APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. APOIOS PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS OU REBATÍVEIS, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA TIPO SWING AWAY OU EQUIVALENTE. RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE 24 POLEGADAS, COM ARO DE PROPULSÃO EM MATERIAL RESISTENTE. RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE APROXIMADAMENTE 8 POLEGADAS, COM AJUSTE DE ALTURA OU SISTEMA EQUIVALENTE. PNEUS MACIÇOS OU CONFECCIONADOS EM MATERIAL ANTI-FURO, DISPENSANDO MANUTENÇÃO POR CALIBRAGEM. SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS DE FÁCIL ACIONAMENTO. EQUIPAMENTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E CONFORTO AO USUÁRIO. ESTRUTURA DE FÁCIL LIMPEZA,					

	DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
27	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL: CADEIRA DE BANHO DESTINADA AO TRANSPORTE E HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. ESTRUTURA DOBRÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. ASSENTO SANITÁRIO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ENCOSTO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. APOIOS PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, COM SISTEMA QUE PERMITA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO. EQUIPADA COM SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS DE FÁCIL ACIONAMENTO. BASE EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, DE APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS, COM PNEUS MACIÇOS OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTES À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA. RODÍZIOS QUE PERMITAM DESLOCAMENTO SUAVE E SEGURO EM AMBIENTES HOSPITALARES. ESTRUTURA RESISTENTE, ESTÁVEL E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO. EQUIPAMENTO DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA	UND	6,000			0,000

	DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
28	COLCHÃO HOSPITALAR: COLCHÃO HOSPITALAR DESTINADO AO USO EM CAMAS HOSPITALARES CONVENCIONAIS E ARTICULADAS, PROPORCIONANDO CONFORTO, SUPORTE ADEQUADO E SEGURANÇA AO PACIENTE DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. DENSIDADE MÍNIMA D28, PODENDO SER ACEITA DENSIDADE SUPERIOR, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FABRICANTE. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAMAS HOSPITALARES PADRÃO, APROXIMADAMENTE 1,88 M DE COMPRIMENTO X 0,88 M DE LARGURA X 0,12 M DE ALTURA. REVESTIMENTO EXTERNO CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE, PODENDO SER EM PVC, COURVIN, NAPA HOSPITALAR, BAGUM OU MATERIAL EQUIVALENTE. CAPA COM RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, PERMITINDO LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONFORME PROTOCOLOS HOSPITALARES. COSTURAS SELADAS, ELETRÔNICAS OU SISTEMA EQUIVALENTE, EVITANDO INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS E AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO USO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. ESPUMA COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROPORCIONANDO SUPORTE ADEQUADO E MAIOR VIDA ÚTIL AO EQUIPAMENTO. COMPATÍVEL COM CAMAS HOSPITALARES CONVENCIONAIS E ARTICULADAS. PRODUTO LIVRE DE LÁTEX NATURAL. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR; GARANTIA	UND	12,000			0,000

	MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DENSIDADE, DIMENSÕES E LOTE DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO EXIGÍVEL CONFORME O ENQUADRAMENTO SANITÁRIO.					
29	COLCHÃO PNEUMÁTICO COM SISTEMA DE ALTERNÂNCIA DE PRESSÃO: COLCHÃO PNEUMÁTICO DESTINADO À PREVENÇÃO E AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO, INDICADO PARA PACIENTES ACAMADOS, COM MOBILIDADE REDUZIDA OU SUBMETIDOS A LONGOS PERÍODOS DE INTERNAÇÃO. SISTEMA DE ALTERNÂNCIA DE PRESSÃO POR MEIO DE CÉLULAS DE AR, REALIZANDO CICLOS AUTOMÁTICOS DE INSUFLAÇÃO E DESINSUFLAÇÃO, PROMOVENDO REDISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO CORPORAL E MELHOR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS TECIDOS. COMPOSTO POR CÉLULAS DE AR INTERCONECTADAS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL E ADEQUADO AO USO HOSPITALAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 135 KG. POSSUIR REGULAGEM DE PRESSÃO CONFORME PESO E NECESSIDADE DO PACIENTE. TEMPO DE ENCHIMENTO INICIAL COMPATÍVEL COM O FUNCIONAMENTO HOSPITALAR, COM CICLOS ALTERNADOS AUTOMÁTICOS DE PRESSÃO. PERMITIR FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 24 HORAS POR DIA, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COLCHÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À UMIDADE E COMPATÍVEL COM PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. POSSUIR COMPRESSOR DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, COMPACTO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. COMPRESSOR EQUIPADO COM CONTROLE/REGULAGEM DE PRESSÃO, INDICADOR DE FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO.	UND	2,000			0,000

	POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO OU SUPORTE QUE PERMITA INSTALAÇÃO JUNTO AO LEITO HOSPITALAR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE HOSPITALAR 127 V OU 220 V, OU BIVOLT AUTOMÁTICO. ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 01 (UM) COLCHÃO PNEUMÁTICO; 01 (UM) COMPRESSOR/UNIDADE DE CONTROLE; 01 (UMA) MANGUEIRA DE CONEXÃO; 01 (UM) KIT DE REPARO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAMAS HOSPITALARES PADRÃO, APROXIMADAMENTE 1,80 M A 1,90 M DE COMPRIMENTO E 0,80 M A 0,90 M DE LARGURA. POSSUIR ALARME VISUAL E/OU SONORO PARA FALHA DE ENERGIA OU PRESSÃO INSUFICIENTE, QUANDO PREVISTO NA TECNOLOGIA OFERTADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
30	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS: ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, DOCUMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, HOSPITALARES, ALMOXARIFADOS E DEMAIS ÁREAS INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. POSSUIR 02 (DUAS) PORTAS COM SISTEMA DE ABERTURA POR DOBRADIÇAS REFORÇADAS. SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, GARANTINDO SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS. PARTE INTERNA EQUIPADA COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PERMITINDO MELHOR ORGANIZAÇÃO E	UND	8,000			0,000

	APROVEITAMENTO DO ESPAÇO. POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E 01 (UMA) PRATELEIRA FIXA, OU CONFIGURAÇÃO EQUIVALENTE. PRATELEIRAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE COMPATÍVEL COM O USO PROPOSTO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. POSSUIR PÉS OU BASE DE APOIO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PROTEÇÃO PARA O PISO E MAIOR ESTABILIDADE DO MÓVEL. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ARMÁRIOS VERTICAIS INSTITUCIONAIS, APROXIMADAMENTE: ALTURA: 1,90 M A 2,00 M; LARGURA: 0,80 M A 0,90 M; PROFUNDIDADE: 0,35 M A 0,45 M. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, SETORES ADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADOS E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
31	ROUPEIRO DE AÇO COM 04 (QUATRO) PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE ROUPAS, UNIFORMES, PERTENCES PESSOAIS E MATERIAIS EM VESTIÁRIOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. EQUIPADO COM 04 (QUATRO) PORTAS INDEPENDENTES, PROPORCIONANDO ORGANIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS COMPARTIMENTOS. PORTAS COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS. SISTEMA DE FECHAMENTO POR PITÃO PARA CADEADO OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE, GARANTINDO SEGURANÇA DOS	UND	3,000			0,000

	PERTENCES ARMAZENADOS. COMPARTIMENTOS INTERNOS AMPLOS, SEM DIVISÓRIAS FIXAS, PERMITINDO MELHOR ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA CABIDES OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE PARA ORGANIZAÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES. POSSUIR PÉS OU BASE DE APOIO RESISTENTES, COM SISTEMA QUE PERMITA NIVELAMENTO QUANDO NECESSÁRIO E PROTEÇÃO CONTRA CONTATO DIRETO COM O PISO. ESTRUTURA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À UMIDADE E ADEQUADA PARA AMBIENTES DE USO COLETIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM ROUPEIROS VERTICAIS INSTITUCIONAIS: ALTURA: 1,90 M A 2,00 M; LARGURA: 0,90 M A 1,10 M; PROFUNDIDADE: 0,40 M A 0,45 M. CAPACIDADE ADEQUADA PARA ARMAZENAMENTO DE UNIFORMES E PERTENCES PESSOAIS. INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, VESTIÁRIOS E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS.					
32	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 (DOZE) PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DE ROUPAS, UNIFORMES E PERTENCES PESSOAIS, INDICADO PARA VESTIÁRIOS DE HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. POSSUIR 12 (DOZE) COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS, DISTRIBUÍDOS EM PORTAS INDEPENDENTES. CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS. SISTEMA DE FECHAMENTO INDIVIDUAL POR CHAVE, PITÃO PARA CADEADO OU	UND	2,000			0,000

	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EQUIVALENTE. COMPARTIMENTOS INTERNOS COM ESPAÇO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DE ROUPAS, UNIFORMES E OBJETOS DE USO PESSOAL. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 20 KG POR COMPARTIMENTO. POSSUIR BASE, LATERAIS, FUNDO E TETO CONFECCIONADOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA. EQUIPADO COM PÉS NIVELADORES OU SAPATAS REGULÁVEIS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DO PISO. ESTRUTURA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À CORROSÃO E ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM ROUPEIROS DE 12 PORTAS, COM ALTURA ENTRE 1,90 M E 2,00 M, LARGURA ENTRE 1,00 M E 1,10 M E PROFUNDIDADE ENTRE 0,40 M E 0,45 M.					
33	ROUPEIRO DE AÇO TIPO LOCKER COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO TIPO LOCKER DESTINADO AO ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DE ROUPAS, UNIFORMES, OBJETOS PESSOAIS E PERTENCES, INDICADO PARA VESTIÁRIOS DE HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. POSSUIR 16 (DEZESSEIS) COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS, DISTRIBUÍDOS EM PORTAS INDEPENDENTES. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 15 KG. PORTAS COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS. SISTEMA DE	UND	1,000			0,000

	FECHAMENTO INDIVIDUAL POR PITÃO PARA CADEADO, GARANTINDO SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DOS PERTENCES. COMPARTIMENTOS INTERNOS COM ESPAÇO ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ROUPAS, UNIFORMES E OBJETOS DE USO PESSOAL. ESTRUTURA EQUIPADA COM BASE REFORÇADA E PÉS NIVELADORES OU SAPATAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM ROUPEIROS DE 16 PORTAS, COM ALTURA ENTRE 1,90 M E 2,00 M, LARGURA ENTRE 1,20 M E 1,30 M E PROFUNDIDADE ENTRE 0,40 M E 0,45 M. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS.					
34	CILINDRO DE AÇO PARA GASES MEDICINAIS – 1,0 M^3: CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 1,0 M^3; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 200 BAR; FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE GASES SOB ALTA PRESSÃO; FORNECIDO COM VÁLVULA COMPATÍVEL, INSTALADA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 46 CM DE ALTURA E 14 CM DE DIÂMETRO, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±10%; PESO APROXIMADO DE 8,3 KG, ADMITINDO VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM O FABRICANTE; ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO; IDENTIFICAÇÃO PERMANENTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CILINDRO, CONFORME NORMAS APLICÁVEIS; PRODUTO FABRICADO E ENSAIADO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA CILINDROS DE ALTA PRESSÃO; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, INMETRO	UND	10,000			0,000
35	SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: SUPORTE DE PAREDE DESTINADO À FIXAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OU	UND	4,000			0,000

	MONITOR DE SINAIS VITAIS EM AMBIENTES HOSPITALARES, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, CENTROS CIRÚRGICOS, SALAS DE EMERGÊNCIA, AMBULATÓRIOS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. POSSUIR BANDEJA PARA APOIO DO MONITOR, CONFECCIONADA EM AÇO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS UTILIZADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. BANDEJA COM SISTEMA DE INCLINAÇÃO OU GIRO, PERMITINDO AJUSTE DE POSICIONAMENTO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 25 KG. SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PAREDE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. ACOMPANHAR KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO, CONTENDO, NO MÍNIMO, PARAFUSOS, BUCHAS, ARRUELAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.					
36	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA PROFISSIONAL: CARRO FUNCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 PRATELEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS; POSSUIR COMPARTIMENTO OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE BALDE ESPREMEDOR COM MOP; ACOMPANHAR 01 SACO COLETOR PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS OU	UND	2,000			0,000

	MATERIAIS UTILIZADOS; POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA A ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, COMO PANOS, RODOS, VASSOURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS; EQUIPADO COM RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES; RODÍZIOS RESISTENTES, COM DESLOCAMENTO SUAVE E ADEQUADO PARA PISOS HOSPITALARES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 100 CM; COMPRIMENTO: 116 CM; LARGURA: 57 CM; ESTRUTURA COMPACTA, PERMITINDO PASSAGEM EM CORREDORES E PORTAS ESTREITAS; SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTES À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA;					
37	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDAL – CAPACIDADE DE 11 A 20 LITROS: LIXEIRA DESTINADA AO DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS, LABORATÓRIOS, ESCRITÓRIOS E DEMAIS AMBIENTES QUE NECESSITEM DE PRATICIDADE, HIGIENE E DURABILIDADE.DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE NOMINAL COMPREENDIDA ENTRE 11 E 20 LITROS, CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, FORMATO CILÍNDRICO E SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA POR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, DISPENSANDO O CONTATO MANUAL. DEVERÁ APRESENTAR TAMPA ARTICULADA COM FECHAMENTO ADEQUADO, RECIPIENTE INTERNO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, DESTINADO A FACILITAR O ACONDICIONAMENTO, A RETIRADA DOS RESÍDUOS E A HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO BASE ANTIDERRAPANTE OU ANEL DE PROTEÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E EVITANDO DANOS AO PISO.O PRODUTO DEVERÁ SER RESISTENTE À CORROSÃO E À UMIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA E APROPRIADO PARA UTILIZAÇÃO	UND	3,000			0,000

	EM AMBIENTES INTERNOS. INSTALAÇÃO SOBRE O PISO, SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. AS DIMENSÕES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE OFERTADA. COR E ACABAMENTO NATURAL DO AÇO INOXIDÁVEL.					
38	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL: SUPORTE PARA SORO HOSPITALAR COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BASE TIPO QUADRIPÉ CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO; COLUNA E HASTE SUPERIORES CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL; POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MECANISMO DE TRAVA SEGURO; ALTURA REGULÁVEL MÍNIMA APROXIMADA DE 98 CM E MÁXIMA DE 2,0 METROS; POSSUIR 04 GANCHOS SUPERIORES EM AÇO INOXIDÁVEL, DISPOSTOS EM FORMATO DE CRUZ, PARA SUPORTE DE FRASCOS OU BOLSAS; BASE COM 04 RODÍZIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM SISTEMA DE FREIO/TRAVA POSICIONADOS EM DIAGONAL; RODÍZIOS RESISTENTES, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E FÁCIL MOVIMENTAÇÃO; BASE DESMONTÁVEL, COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO; ESTRUTURA ESTÁVEL, ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR; PESO APROXIMADO DE 3,8 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE: 50 CM X 50 CM; ACOMPANHAR MANUAL DE MONTAGEM E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	6,000			0,000
39	SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA PARA EMBALAGENS HOSPITALARES: SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA DESTINADA À SELAGEM DE EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PAPEL/PLÁSTICO	UND	2,000			0,000

	UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA, COM SISTEMA DE ESTEIRA E ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DAS EMBALAGENS, PROPORCIONANDO SELAGEM UNIFORME, SEGURA E DE ALTA PRODUTIVIDADE. SISTEMA DE SELAGEM POR AQUECIMENTO CONTÍNUO, COM LARGURA MÍNIMA DA SOLDA DE 13 MM. CONTROLE ELETRÔNICO OU DIGITAL DE TEMPERATURA, COM REGULAGEM COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS UTILIZADOS NAS EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, FAIXA ENTRE 80 °C E 220 °C, OU FAIXA EQUIVALENTE QUE ASSEGURE A ADEQUADA SELAGEM DOS MATERIAIS. SISTEMA DE TRAÇÃO POR CORREIAS OU MECANISMO EQUIVALENTE, GARANTINDO ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E UNIFORME DAS EMBALAGENS. VELOCIDADE DE SELAGEM MÍNIMA DE 10 METROS POR MINUTO. COMANDOS INDEPENDENTES OU SISTEMA DE CONTROLE EQUIVALENTE PARA ACIONAMENTO DO AQUECIMENTO E DO MOTOR DE TRAÇÃO. PAINEL COM INDICAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA E/OU DA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO. SISTEMA DE CONTROLE QUE MANTENHA A TEMPERATURA ESTÁVEL DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. EQUIPAMENTO DE FÁCIL OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, COMPATÍVEL COM EMBALAGENS UTILIZADAS NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS					

	VIGENTES APLICÁVEIS AO PROCESSAMENTO E À EMBALAGEM DE PRODUTOS PARA SAÚDE, INCLUSIVE AOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA SÉRIE ABNT NBR ISO 11607. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE ASSEGUREM A INTEGRIDADE, A UNIFORMIDADE E A RESISTÊNCIA DA SELAGEM.					
40	MINI INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS: MINI INCUBADORA DESTINADA À INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS PARA MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, UTILIZADA EM CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME), HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. CAPACIDADE MÍNIMA PARA INCUBAÇÃO SIMULTÂNEA DE 04 (QUATRO) INDICADORES BIOLÓGICOS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO CONTROLADA, COMPATÍVEL COM INDICADORES BIOLÓGICOS DESTINADOS À ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, NA FAIXA APROXIMADA DE 55 °C A 60 °C, OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DOS INDICADORES UTILIZADOS PELA CONTRATANTE. SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DE INCUBAÇÃO. POÇOS COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM OS INDICADORES BIOLÓGICOS OFERTADOS E COM MODELOS AUTOCONTIDOS DISPONÍVEIS NO MERCADO NACIONAL, DEVENDO A LICITANTE COMPROVAR A COMPATIBILIDADE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (100–240 V), FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE FONTE DE	UND	8,000			0,000

	ALIMENTAÇÃO FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO. ESTRUTURA COMPACTA, RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. SINALIZAÇÃO VISUAL OU LUMINOSA INDICATIVA DE EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. EQUIPAMENTO DESTINADO AO CONTROLE DE QUALIDADE E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A RASTREABILIDADE E A SEGURANÇA DOS PRODUTOS PARA SAÚDE PROCESSADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO EXIGÍVEL CONFORME O ENQUADRAMENTO SANITÁRIO DO EQUIPAMENTO.					
41	BOLSA PRESSÓRICA PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS COM MANÔMETRO – CAPACIDADE 500 ML: BOLSA PRESSÓRICA DESTINADA À PRESSURIZAÇÃO DE BOLSAS DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E HEMODERIVADOS, INDICADA PARA USO EM HOSPITAIS, CENTROS CIRÚRGICOS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SALAS DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. CAPACIDADE COMPATÍVEL COM BOLSAS DE INFUSÃO DE 500 ML. CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR. SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO MANUAL COMPOSTO POR PERA INSUFLADORA, VÁLVULA PARA INSUFLAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO E MANÔMETRO INTEGRADO PARA MONITORAMENTO DA PRESSÃO APLICADA. MANÔMETRO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM ESCALA MÍNIMA DE 0 A 300 MMHG, OU FAIXA EQUIVALENTE QUE CONTEMPLE A PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO CLÍNICA. SISTEMA DE	UND	6,000			0,000

	FECHAMENTO QUE PERMITA A COLOCAÇÃO E A RETIRADA DA BOLSA DE INFUSÃO DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. DEVERÁ POSSUIR ALÇA OU DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM HASTE DE SORO. MATERIAIS RESISTENTES AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. ESTRUTURA PROJETADA PARA PROPORCIONAR DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA PRESSÃO SOBRE A BOLSA DE INFUSÃO. EQUIPAMENTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO COM SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E HEMODERIVADOS, CONFORME PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS, NÃO SUBSTITUINDO BOMBA DE INFUSÃO QUANDO FOR NECESSÁRIO CONTROLE PRECISO DE VAZÃO. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS AOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. POSSUIR REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
42	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE	UND	24,000			0,000

	EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO					
43	AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PORTÁTIL – 1.500 W: AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PORTÁTIL, DESTINADO AO AQUECIMENTO DE AMBIENTES INTERNOS DE PEQUENO PORTE, COM SISTEMA DE TERMOVENTILAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO AR AQUECIDO. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.500 W; NO MÍNIMO 02 NÍVEIS DE AQUECIMENTO; FUNÇÃO VENTILAÇÃO, PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR SEM AQUECIMENTO; TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DA TEMPERATURA; SISTEMA DE PROTEÇÃO	UND	8,000			0,000

	CONTRA SUPERAQUECIMENTO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA TOMBAMENTO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; GRADE DE PROTEÇÃO RESISTENTE, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O ELEMENTO DE AQUECIMENTO; ALÇA INTEGRADA OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA FACILITAR O TRANSPORTE; FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ESTRUTURA COMPACTA, RESISTENTE E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE CONFORME O PADRÃO BRASILEIRO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA; CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE DE AQUECIMENTO E AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESPECIFICADOS.					
44	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 18.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE	UND	16,000			0,000

	EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.					
45	PALETE PLÁSTICO TIPO EURO PALLET: PALETE PLÁSTICO DESTINADO AO TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS EM ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS, CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL PLÁSTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.200 MM DE COMPRIMENTO × 800 MM DE LARGURA × 160 MM DE ALTURA, ADMITIDA	UND	4,000			0,000

	VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM O PADRÃO EURO PALLET; COR PRETA; ESTRUTURA REFORÇADA, RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE, CORROSÃO E AGENTES UTILIZADOS NA LIMPEZA; SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, SEM PONTOS CORTANTES OU REBARBAS; BASE COM DESLIZADORES, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO; ENTRADA PARA GARFOS DE EMPILHADEIRA OU PALETEIRA; COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM ESTANTES, ALMOXARIFADOS E SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS; CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO LOGÍSTICA E INSTITUCIONAL, DECLARADA PELO FABRICANTE; PRODUTO DURÁVEL, LAVÁVEL E DE BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. SERÃO ACEITAS DIMENSÕES EQUIVALENTES, DESDE QUE PRESERVADAS A COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO EURO PALLET, A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E A SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO.					
46	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO – CAPACIDADE 16 LITROS: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO OU BIN, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E ITENS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE EM ALMOXARIFADOS, FARMÁCIAS, OFICINAS E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS; DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU MATERIAL PLÁSTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 16 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 22 CM DE LARGURA × 34,5 CM DE COMPRIMENTO × 17 CM DE ALTURA; COR PRETA; ESTRUTURA RESISTENTE, TOTALMENTE FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO; ABERTURA FRONTAL QUE	UND	72,000			0,000

	PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS ARMAZENADOS; PORTA-ETIQUETA FRONTAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; FORMATO EMPILHÁVEL, PERMITINDO SOBREPOSIÇÃO ESTÁVEL E SEGURA; ENCAIXE TRASEIRO COMPATÍVEL COM ESTANTES OU PAINÉIS ORGANIZADORES; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 8 KG POR CAIXA; SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE E USO CONTÍNUO. SERÃO ACEITAS PEQUENAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES, DESDE QUE MANTIDAS A CAPACIDADE MÍNIMA, A POSSIBILIDADE DE EMPILHAMENTO E A COMPATIBILIDADE COM A FINALIDADE PRETENDIDA.					
47	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO – CAPACIDADE 1 LITRO: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO OU BIN, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS DE PEQUENO PORTE. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU MATERIAL PLÁSTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 1 LITRO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 10 CM DE LARGURA × 16 CM DE COMPRIMENTO × 7,5 CM DE ALTURA; ESTRUTURA RESISTENTE, TOTALMENTE FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO; ABERTURA FRONTAL QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO E A RETIRADA DOS MATERIAIS; FORMATO EMPILHÁVEL, PERMITINDO SOBREPOSIÇÃO ESTÁVEL E SEGURA; ENCAIXE TRASEIRO PARA UTILIZAÇÃO EM ESTANTES OU PAINÉIS ORGANIZADORES; ESPAÇO FRONTAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE E USO CONTÍNUO. SERÃO ACEITAS PEQUENAS VARIAÇÕES	UND	60,000			0,000

	NAS DIMENSÕES, DESDE QUE PRESERVADAS A CAPACIDADE MÍNIMA E A COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO ADOTADO.					
48	REFRIGERADOR FROST FREE – CAPACIDADE APROXIMADA DE 431 LITROS: REFRIGERADOR DO TIPO FROST FREE, DESTINADO À CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 420 LITROS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; ACABAMENTO EXTERNO NA COR INOX, INOX LOOK OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA E APARÊNCIA EQUIVALENTES; COMPARTIMENTO FREEZER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; GAVETA ESPECÍFICA PARA FRUTAS E VEGETAIS, COM SISTEMA QUE AUXILIE NA CONSERVAÇÃO E NO CONTROLE DA UMIDADE; PRATELEIRAS INTERNAS AJUSTÁVEIS E/OU REMOVÍVEIS, COMPARTIMENTOS NA PORTA E ESPAÇO INTERNO QUE PERMITA DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE ARMAZENAMENTO; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, CONTROLE DE TEMPERATURA E SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO FROST FREE; PÉS NIVELADORES, PUXADOR RESISTENTE E ACABAMENTO INTERNO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME REQUISITOS VIGENTES DO INMETRO E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA; DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE MANTIDAS A CAPACIDADE, A EFICIÊNCIA E A FINALIDADE ESPECIFICADAS.	UND	3,000			0,000
49	FREEZER VERTICAL COMERCIAL – DUAS PORTAS: FREEZER VERTICAL DESTINADO À CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS, ADEQUADO AO USO COMERCIAL E INSTITUCIONAL CONTÍNUO, COM FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -12	UND	1,000			0,000

	°C E -20 °C OU MAIS AMPLA; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA DE 550 LITROS, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DUAS PORTAS CEGAS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA TEMPERATURA NO GABINETE; CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO; GABINETE MONOBLOCO, ISOLAMENTO TÉRMICO ADEQUADO E VEDAÇÃO POR GAXETAS REMOVÍVEIS OU DE FÁCIL MANUTENÇÃO; NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS DE PRATELEIRAS ARAMADAS REGULÁVEIS E PÉS NIVELADORES AJUSTÁVEIS; GÁS REFRIGERANTE DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
50	FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 LITROS: FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 34 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.300 W; TENSÃO DE 220 V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; PAINEL DIGITAL; PRATO GIRATÓRIO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 32 CM; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; FUNÇÃO MUDO OU CONTROLE DOS SINAIS SONOROS; PROGRAMAS AUTOMÁTICOS; FUNÇÃO PARA DESCONGELAMENTO DE ALIMENTOS; TEMPORIZADOR; E FUNÇÃO TIRA-ODOR OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR, CONFORME CRITÉRIOS VIGENTES DO INMETRO. DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: 55 CM DE	UND	6,000			0,000

	LARGURA X 32 CM DE ALTURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE. COR BRANCA. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
51	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM AÇO INOX – 25 LITROS: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFRIGERADA EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE À CORROSÃO; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO, COM TERMOSTATO PARA REGULAGEM DA TEMPERATURA; NO MÍNIMO DUAS TORNEIRAS DE FÁCIL ACIONAMENTO, SENDO PELO MENOS UMA DESTINADA À ÁGUA GELADA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL COM DRENO OU SISTEMA EQUIVALENTE; ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE E SERPENTINA INTERNA EM MATERIAL RESISTENTE E APROPRIADO AO CONTATO COM ÁGUA POTÁVEL; LIGAÇÃO DIRETA À REDE HIDRÁULICA, COM FILTRO COMPATÍVEL OU PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	8,000			0,000
52	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO – 6 LITROS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PROFISSIONAIS; COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, TAMPA COMPATÍVEL E ALÇAS	UND	1,000			0,000

	PARA MANUSEIO SEGURO; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.200 W E ROTAÇÃO APROXIMADA DE 3.500 RPM OU DESEMPENHO EQUIVALENTE; CORPO E BASE RESISTENTES, COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE E PÉS ANTIDERRAPANTES; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADEQUADAS AO PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ, COM PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
53	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO – 1,5 LITRO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS, MOLHOS, POLPAS E ALIMENTOS DE CONSISTÊNCIA COMPATÍVEL; COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITRO E TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO; CONJUNTO COM NO MÍNIMO QUATRO LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES E REMOVÍVEIS OU ACESSÍVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO; CORPO E BASE RESISTENTES, COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE E PÉS ANTIDERRAPANTES; POTÊNCIA E ROTAÇÃO COMPATÍVEIS COM O PROCESSAMENTO DE GELO E POLPAS CONGELADAS, DECLARADAS PELO FABRICANTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ, COM PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
54	BATEDEIRA PLANETÁRIA PROFISSIONAL – 12 LITROS: BATEDEIRA PLANETÁRIA PROFISSIONAL COM TIGELA EM AÇO INOXIDÁVEL E CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.000 W, ALIMENTAÇÃO EM 220 V, 60 HZ, E NO MÍNIMO DEZ NÍVEIS DE VELOCIDADE OU SISTEMA EQUIVALENTE DE REGULAGEM; PAINEL DIGITAL OU ELETRÔNICO, TEMPORIZADOR E PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR; GRADE	UND	1,000			0,000

	PROTETORA BASCULANTE OU REMOVÍVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO EM CONDIÇÃO INADEQUADA; ESTRUTURA RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E COMPONENTES ADEQUADOS AO USO PROFISSIONAL; DEVERÁ ACOMPANHAR TRÊS BATEDORES: GLOBO, RAQUETE E GANCHO, OU ACESSÓRIOS EQUIVALENTES. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
55	MINIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML: MINIPROCESSADOR ELÉTRICO DESTINADO AO PROCESSAMENTO DE PEQUENAS PORÇÕES DE ALIMENTOS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300 W, ALIMENTAÇÃO EM 220 V, 60 HZ, E RECIPIENTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML; FUNÇÃO PULSAR E, NO MÍNIMO, UMA VELOCIDADE DE FUNCIONAMENTO; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADEQUADAS PARA PICAR, MOER, TRITURAR E MISTURAR ALIMENTOS DE CONSISTÊNCIA COMPATÍVEL; RECIPIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E LIVRE DE BPA, COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA; COMPONENTES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA E BASE ANTIDERRAPANTE. MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
56	CORTADOR E FATIADOR ELÉTRICO INDUSTRIAL DE LEGUMES: EQUIPAMENTO ELÉTRICO INDUSTRIAL DESTINADO AO CORTE E PROCESSAMENTO PADRONIZADO DE LEGUMES, FRUTAS E VEGETAIS EM COZINHAS INSTITUCIONAIS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM SUPERFÍCIES DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 W, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; DEVERÁ PERMITIR, CONFORME OS DISCOS FORNECIDOS, OPERAÇÕES DE FATIAR,	UND	1,000			0,000

	RALAR E REALIZAR CORTES TIPO JULIANA; CORTES ADICIONAIS PODERÃO SER OFERTADOS; ACOMPANHAR CONJUNTO MÍNIMO DE TRÊS DISCOS OU LÂMINAS INTERCAMBIÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA DIFERENTES TIPOS OU ESPESSURAS DE CORTE; POSSUIR EMPURRADOR DE ALIMENTOS, ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO SEGURA, PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS E DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO COM TAMPA OU PROTEÇÃO ABERTA; BASE ANTIDERRAPANTE, BOTÃO LIGA/DESLIGA PROTEGIDO E COMPONENTES REMOVÍVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO; MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
57	FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL DE MESA – DOIS PRATOS: FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL DE MESA COM DOIS DISCOS DE AQUECIMENTO INDEPENDENTES; POTÊNCIA TOTAL MÍNIMA DE 2.000 W, SENDO APROXIMADAMENTE 1.000 W POR DISCO, E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; CONTROLES INDEPENDENTES DE TEMPERATURA, COM NO MÍNIMO CINCO NÍVEIS OU REGULAGEM CONTÍNUA EQUIVALENTE; ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA, PÉS OU SUPORTES ANTIDERRAPANTES E INDICADORES LUMINOSOS DE FUNCIONAMENTO; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE COMPATÍVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO; MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
58	SANDUICHEIRA E GRILL: EQUIPAMENTO ELÉTRICO COMPACTO, DESTINADO AO PREPARO DE SANDUÍCHES, CARNES, VEGETAIS E OUTROS ALIMENTOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W; CHAPAS COM AQUECIMENTO SIMULTÂNEO E REVESTIMENTO ANTIADERENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; ALÇA COM ISOLAMENTO	UND	5,000			0,000

	TÉRMICO; SISTEMA DE TRAVAMENTO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; PÉS ANTIDERRAPANTES; POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO VERTICAL; E DISPOSITIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO CABO ELÉTRICO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR PRETA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
59	CARRO DE SERVIÇO FECHADO COM TRÊS BANDEJAS: CARRO DE SERVIÇO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS E INSUMOS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS; ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL EQUIVALENTE; POSSUIR TRÊS BANDEJAS OU NÍVEIS, FECHAMENTO LATERAL E DUAS PORTAS, REDUZINDO O RISCO DE QUEDA E PROTEGENDO OS MATERIAIS TRANSPORTADOS; ALÇAS EM AMBOS OS LADOS PARA FACILITAR A CONDUÇÃO; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE CARGA DE 135 KG, DISTRIBUÍDA ENTRE AS BANDEJAS; QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO, ADEQUADOS AO DESLOCAMENTO SILENCIOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 107 CM DE COMPRIMENTO × 54 CM DE LARGURA × 97 CM DE ALTURA, ADMITIDAS VARIAÇÕES COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE E A FINALIDADE; SUPERFÍCIES LISAS, LAVÁVEIS E RESISTENTES AOS PRODUTOS USUAIS DE HIGIENIZAÇÃO.	UND	1,000			0,000
60	MULTIPROCESSADOR ELÉTRICO DE ALIMENTOS – 2 LITROS: MULTIPROCESSADOR ELÉTRICO DESTINADO A TRITURAR, PICAR, MISTURAR E PROCESSAR ALIMENTOS; RECIPIENTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL ATÓXICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM	UND	1,000			0,000

	CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 850 W, ALIMENTAÇÃO EM 220 V, 60 HZ, E NO MÍNIMO DUAS VELOCIDADES OU UMA VELOCIDADE COM FUNÇÃO PULSAR; CONJUNTO COM NO MÍNIMO QUATRO LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA; PEÇAS REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, BASE ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
61	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – USO SEMIPROFISSIONAL OU PROFISSIONAL: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA À LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DIVERSAS; PRESSÃO MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 140 BAR OU SUPERIOR, VAZÃO MÍNIMA DE 8 LITROS POR MINUTO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,7 KW E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; BOMBA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM PISTÕES EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE; SISTEMA DE PARADA TOTAL, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO TÉRMICA E DIFERENTES TIPOS DE JATO; ESTRUTURA PORTÁTIL, COM RODAS, ALÇA PARA TRANSPORTE E SUPORTE PARA ACESSÓRIOS; ACOMPANHAR MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, PISTOLA, LANÇA, BICO DE JATO REGULÁVEL OU LEQUE, BICO TURBO, ENGATE RÁPIDO PARA ENTRADA DE ÁGUA, APLICADOR DE DETERGENTE E FILTRO DE ÁGUA; MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL; SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES EM DESEMPENHO, SEGURANÇA E FUNCIONALIDADES.	UND	11,000			0,000

62	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, DESTINADO À ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO E À APLICAÇÃO DE CHOQUE ELÉTRICO QUANDO INDICADO, APROPRIADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM AMBIENTES HOSPITALARES E EXTRA-HOSPITALARES. DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA DE DESFIBRILAÇÃO POR ONDA BIFÁSICA, SISTEMA DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO, IDENTIFICAÇÃO DOS RITMOS PASSÍVEIS DE CHOQUE E BLOQUEIO DA DESCARGA QUANDO O CHOQUE NÃO FOR RECOMENDADO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: OPERAÇÃO NOS MODOS ADULTO E PEDIÁTRICO; SELEÇÃO DO MODO PEDIÁTRICO POR BOTÃO, CHAVE, SELETOR OU MECANISMO EQUIVALENTE LOCALIZADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; REDUÇÃO AUTOMÁTICA DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO; UTILIZAÇÃO DO MESMO MODELO DE ELETRODO DESCARTÁVEL AUTOADESIVO PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, SEM NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESPECÍFICOS; BOTÃO LIGA/DESLIGA; BOTÃO ESPECÍFICO PARA APLICAÇÃO DO CHOQUE; ORIENTAÇÕES AO OPERADOR POR COMANDOS DE VOZ EM LÍNGUA PORTUGUESA; INDICADORES VISUAIS DAS ETAPAS DE PREPARAÇÃO, ANÁLISE DO RITMO, APLICAÇÃO DO CHOQUE E REALIZAÇÃO DA RCP; METRÔNOMO OU ORIENTAÇÃO SONORA PARA AUXÍLIO À RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR, COM FREQUÊNCIA APROXIMADA DE 100 A 120 COMPRESSÕES POR MINUTO; INDICADORES VISUAIS DA PRONTIDÃO PARA USO; INDICAÇÃO DO NÍVEL OU CONDIÇÃO DA BATERIA; SINALIZAÇÃO VISUAL E/OU SONORA DE FALHAS; SISTEMA DE AUTOTESTE AUTOMÁTICO E	UND	3,000			0,000

	PERIÓDICO; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS DO ATENDIMENTO; POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS REGISTRADOS POR MEIO DE CONEXÃO, SOFTWARE OU RECURSO DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE; GABINETE COMPACTO, PORTÁTIL, RESISTENTE E APROPRIADO AO TRANSPORTE; PESO MÁXIMO DE 2 KG, INCLUINDO A BATERIA. ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANÇA: ALERTA DE BATERIA COM CARGA INSUFICIENTE; ALERTA DE ELETRODOS DESCONECTADOS OU INSTALADOS INCORRETAMENTE; ALERTA DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ELETRODOS; IMPEDIMENTO DA APLICAÇÃO DE CHOQUE QUANDO NÃO HOUVER INDICAÇÃO; INSTRUÇÕES PARA AFASTAMENTO DURANTE A ANÁLISE E A APLICAÇÃO DO CHOQUE; PROTEÇÃO CONTRA ACIONAMENTO OU DESCARGA ACIDENTAL. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; 2 PARES DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS AUTOADESIVOS, COMPATÍVEIS COM OS MODOS ADULTO E PEDIÁTRICO; BOLSA OU MALETA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO; KIT AUXILIAR PARA ATENDIMENTO CONTENDO, NO MÍNIMO, TESOURA, APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, LUVAS DE PROCEDIMENTO, MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO E COMPRESSAS; SOFTWARE, CABO OU DISPOSITIVO NECESSÁRIO À TRANSFERÊNCIA DE DADOS, QUANDO APLICÁVEL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. OS ELETRODOS FORNECIDOS DEVERÃO POSSUIR PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE MÍNIMO DE 18 MESES NA DATA DA ENTREGA. A BATERIA DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE MÍNIMO DE 24 MESES, QUANDO DESCARTÁVEL, OU SER FORNECIDA COM CARREGADOR, QUANDO					

	RECARREGÁVEL.O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO, POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS E EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, TESTE DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL DA EQUIPE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO.					
63	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL PORTÁTIL - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL DESTINADA À PESAGEM DE RECÉM-NASCIDOS, BEBÊS E CRIANÇAS, APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E DEMAIS AMBIENTES ASSISTENCIAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 25 KG; SISTEMA DE PESAGEM COM DIVISÃO MÚLTIPLA DE 2 G E 5 G, OU DIVISÃO MÁXIMA DE 5 G; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CONCHA ANATÔMICA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ADEQUADO AO USO PEDIÁTRICO; CONCHA COM DIMENSÕES APROPRIADAS PARA ACOMODAÇÃO SEGURA DO BEBÊ; VISOR DIGITAL LCD, COM NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; TECLADO TIPO MEMBRANA, RESISTENTE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; FUNÇÕES LIGA/DESLIGA, TARA E ZERO; FUNÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DA PESAGEM; INDICADOR DE PESO ESTÁVEL; INDICADOR DE BATERIA FRACA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU FUNÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA; PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA CORREÇÃO DO NIVELAMENTO; INDICADOR DE NÍVEL OU	UND	1,000			0,000

	RECURSO EQUIVALENTE PARA INSTALAÇÃO ADEQUADA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, PILHAS E/OU REDE ELÉTRICA; FUNCIONAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO OU POR FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL; ESTRUTURA COMPACTA E ADEQUADA AO TRANSPORTE. CASO SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA OU IMPRESSÃO DOS RESULTADOS, DEVERÁ POSSUIR SAÍDA DE COMUNICAÇÃO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA, COMPUTADOR OU SISTEMA DE REGISTRO, ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS CABOS E ACESSÓRIOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, POSSUIR CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE DO INMETRO, INCLUINDO LACRE E VERIFICAÇÃO INICIAL, E REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO PERANTE A ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. DEVERÁ ACOMPANHAR FONTE OU CABO DE ALIMENTAÇÃO, BATERIA OU PILHAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO INICIAL, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS À UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
64	BALANÇA MÉDICA ELETRÔNICA COM ANTROPÔMETRO: CAPACIDADE MÁXIMA DE 200 KG; CARGA MÍNIMA DE ATÉ 2 KG; DIVISÃO DE 100 G; PLATAFORMA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34 X 39 CM; VISOR DIGITAL LED OU LCD COM ILUMINAÇÃO, COM NO MÍNIMO 6 DÍGITOS; TECLADO TIPO MEMBRANA EM POLICARBONATO RESISTENTE; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA; FONTE EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, DE 90 A 240 V; PLATAFORMA, BASE E COLUNA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; TAPETE	UND	1,000			0,000

	ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE ATÉ 2 M E GRADUAÇÃO MÁXIMA DE 0,5 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, APROVADO PELO INMETRO E ENTREGUE COM VERIFICAÇÃO METROLÓGICA INICIAL VIGENTE, MANUAL EM PORTUGUÊS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
65	ANTROPÔMETRO VERTICAL FIXO, TIPO TRENA: EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DA ESTATURA DE PESSOAS, PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE, ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E À HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ESCALA EM CENTÍMETROS, GRADUAÇÃO DE 1 MM, FAIXA ÚTIL MÍNIMA DE 200 CM E INDICAÇÃO DESTACADA DAS DEZENAS A CADA 10 CM. TRENA LARGA, RETRÁTIL, EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE À CORROSÃO; CAIXA PROTETORA COM VISOR OU INDICADOR QUE PERMITA LEITURA SIMPLES; HASTE OU PLACA DE APOIO QUE MANTENHA ÂNGULO RETO EM RELAÇÃO À PAREDE. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS COMPONENTES DE FIXAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS E ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
66	ESTADIÔMETRO INFANTIL HORIZONTAL: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS E LACTENTES EM POSIÇÃO HORIZONTAL. ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE, ATÓXICA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BASE PLANA COM ESCALA MÉTRICA LEGÍVEL, GRADUAÇÃO MÁXIMA DE 1 MM E FAIXA COMPATÍVEL COM O USO INFANTIL; APOIO FIXO PARA A CABEÇA E CURSOR DESLIZANTE PARA OS PÉS, COM DESLOCAMENTO SUAVE E TRAVAMENTO ADEQUADO PARA LEITURA SEGURA.	UND	4,000			0,000

	DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
67	BRAÇADEIRA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E APLICAÇÃO DE INJEÇÕES: ESTRUTURA COM BASE METÁLICA ESTÁVEL, ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL; ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, COM FAIXA APROXIMADA DE 72 A 108 CM; APOIO DE BRAÇO ANATÔMICO, ESTOFADO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REMOVÍVEL E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O USO ASSISTENCIAL CONTÍNUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
68	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS: ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE; DOIS DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES; LARGURA APROXIMADA DE 35 CM; ALTURA TOTAL MÁXIMA APROXIMADA DE 45 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 KG. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	6,000			0,000
69	MACA FIXA COM SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28 E ESPESSURA APROXIMADA DE 4,5 CM, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE; CABECEIRA COM REGULAGEM MANUAL EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS; SUPORTE PARA ROLO DE LENÇOL DESCARTÁVEL INSTALADO NA EXTREMIDADE DOS PÉS.	UND	7,000			0,000

	DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE COMPRIMENTO X 0,63 M DE LARGURA X 0,78 M DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
70	CARRINHO DE EMERGÊNCIA: ESTRUTURA E GAVETAS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TAMPO SUPERIOR DESTINADO À PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS; 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS E AS DEMAIS PARA USO GERAL; COMPARTIMENTO INFERIOR COM PORTA BASCULANTE; SISTEMA DE TRAVA DAS GAVETAS; 4 RODÍZIOS COM GIRO DE 360°, SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIO; SUPORTE REGULÁVEL PARA SORO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE REGULÁVEL PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA RÍGIDA PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR; FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 M. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
71	CADEIRA DE BANHO PARA PESSOA OBESA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO RESISTENTE À CORROSÃO, COM PINTURA EPÓXI OU ACABAMENTO EQUIVALENTE; QUADRO DOBRÁVEL OU DESMONTÁVEL; QUATRO RODAS MACIÇAS DE APROXIMADAMENTE 4 POLEGADAS, COM EIXOS FIXOS E FREIOS NAS RODAS TRASEIRAS; ASSENTO IMPERMEÁVEL, ACOLCHOADO E COM TAMPA; APOIO DE BRAÇOS; APOIO DE PÉS COM SISTEMA ANTITOMBO; COLETOR REMOVÍVEL; LARGURA ÚTIL MÍNIMA DO ASSENTO DE 48 CM; PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 40 CM; ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO DE 55 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA OU	UND	1,000			0,000

	ACOMPANHADA DE MANUAL DE MONTAGEM EM PORTUGUÊS, COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
72	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO COM ELEVAÇÃO DAS PERNAS: ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO ACOLCHOADO; ALMOFADA REMOVÍVEL NO ASSENTO, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 4 CM; PROTETOR DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; AROS DE PROPULSÃO BILATERAIS; APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; APOIOS DE PÉS REBATÍVEIS LATERALMENTE E REGULÁVEIS EM ALTURA; APOIOS DE PANTURRILHA ACOLCHOADOS, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS, COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADOS; RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE 24 POLEGADAS, COM PNEUS INFLÁVEIS E ROLAMENTOS BLINDADOS. LARGURA ÚTIL APROXIMADA DO ASSENTO: 44 CM; ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 48 CM; LARGURA TOTAL ABERTA APROXIMADA: 62 CM; CAPACIDADE MÍNIMA: 100 KG. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
73	MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 PLANOS E 1 GAVETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DOIS PLANOS LISOS, COM BORDAS DE PROTEÇÃO; UMA GAVETA; QUATRO RODÍZIOS COM GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO POLIDO, SOLDAS UNIFORMES, ESTABILIDADE E AUSÊNCIA DE	UND	4,000			0,000

	ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
74	ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA: ESTRUTURA: TETO E BASE DO ARMÁRIO FABRICADOS EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 20 (0,90 MM DE ESPESSURA),FUNDO DO ARMÁRIO FABRICADO EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 24 (0,60 MM DE ESPESSURA), E, PORTA DO ARMÁRIO FABRICADA EM AÇO .PORTA: FECHAMENTO EM VIDRO CRISTAL, ALTURA 925 X LARGURA 395 MM X 03 MM DE ESPESSURA COM FECHADURA CILÍNDRICA; LATERAIS: FECHAMENTO VIDRO CRISTAL, ALTURA 985 X LARGURA 390 MM X 03 MM DE ESPESSURA; PRATELEIRAS: 03 PRATELEIRAS FABRICADAS EM VIDRO CRISTAL, COMPRIMENTO 480 X LARGURA 380 MM X 04 MM DE ESPESSURA. ESPAÇAMENTO ENTRE PRATELEIRAS: BASE AO 1º PATAMAR: 245 MM, 1º PATAMAR AO 2º PATAMAR: 210MM, 2º PATAMAR AO 3º PATAMAR: 205 MM, 3º PATAMAR AO TETO: 213 MM. PÉS: FABRICADOS EM AÇO SAE 1020, TUBO QUADRADO DE 25 X 25 X 1,2 MM DE ESPESSURA, COM PONTEIRAS DE PVC EXTERNA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES: EXTERNAS (ARMÁRIO): ALTURA= 1490 MM, LARGURA = 520 MM, COMPRIMENTO = 400 MM. EXTERNAS (PORTA): ALTURA= 960 MM, LARGURA = 462 MM.	UND	4,000			0,000
75	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA: MODELO CONVENCIONAL, COM ESTRUTURA E GAVETA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR UM PAR DE APOIOS DE COXAS ESTOFADOS, COM HASTES EM AÇO ZINCADO OU INOXIDÁVEL, E SUPORTE PARA BALDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,82 M DE COMPRIMENTO X 0,515 M DE LARGURA X	UND	1,000			0,000

	0,89 M DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
76	FOCO CLÍNICO LED: EQUIPAMENTO MÓVEL, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, 127/220 V; HASTE FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA ENTRE 1,08 E 1,38 M; COLUNA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI; BASE ESTÁVEL COM 5 RODÍZIOS, SENDO NO MÍNIMO 2 COM TRAVA; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 M; TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000 K E 5.000 K; SEM ESPELHO. DEVERÁ PERMITIR DIRECIONAMENTO ADEQUADO DO FEIXE LUMINOSO E ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
77	BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO, COM RODÍZIOS: BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO, COM ROTAÇÃO DE 360° E REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS. ASSENTO REDONDO, ANATÔMICO E ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA ENTRE 6 E 8 CM, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. BASE METÁLICA COM ACABAMENTO CROMADO, COMPOSTA POR CINCO APOIOS E CINCO RODÍZIOS RESISTENTES, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E MOBILIDADE. ALTURA REGULÁVEL DO ASSENTO AO PISO ENTRE APROXIMADAMENTE 49,5 E 63,5 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 KG. DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO POR ALAVANCA, ESTRUTURA ESTÁVEL E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	5,000			0,000
78	MESA DE MAYO AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL: BASE QUADRIPÉ EM AÇO	UND	9,000			0,000

	INOXIDÁVEL, COM QUATRO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO POSICIONADOS DIAGONALMENTE; COLUNA E HASTE SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA POR MANÍPULO RESISTENTE, ENTRE APROXIMADAMENTE 80 CM E 1,20 M; BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DE 44 X 34 X 1,5 CM, BORDAS LATERAIS E SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; BASE APROXIMADA DE 40 X 40 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. ESTRUTURA ESTÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO, SEM ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
79	MOCHO COM ENCOSTO: ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM LAMINADO DE PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, SEM COSTURAS APARENTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR SISTEMA A GÁS; REGULAGEM INDEPENDENTE DA ALTURA OU INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; BASE GIRATÓRIA METÁLICA COM CINCO RODÍZIOS; ARO OU APOIO PARA OS PÉS EM METAL CROMADO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 KG. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4,000			0,000
80	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COM BRAÇADEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ASSENTO, ENCOSTO, DESCANSO PARA OS PÉS E APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS, ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA MANUAL DE RECLINAÇÃO COM, NO MÍNIMO, QUATRO POSIÇÕES, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL, COM TRAVAMENTO SEGURO E RETORNO À	UND	4,000			0,000

	POSIÇÃO INICIAL; MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSO PARA OS PÉS; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA REGULÁVEIS; SOLDAS REFORÇADAS E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 KG. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
81	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ASSENTO, ENCOSTO E APOIO FRONTAL PARA BRAÇO ESTOFADOS COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D23 E REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BRAÇADEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA; PÉS COM PONTEIRAS EM PVC ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,70 X 0,70 X 0,96 M. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
82	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL: COLUNA E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO; ALTURA REGULÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 1,20 E 2,00 M, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR MANDRIL; QUATRO GANCHOS; BASE ESTÁVEL EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO OU METÁLICO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 50 CM E CINCO RODÍZIOS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES E ESTABILIDADE COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	5,000			0,000
83	EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO PORTÁTIL, SEM FIO: ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, DE 100 A 240 V; BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO; EMISSOR DE LASER VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NM ± 10 NM E POTÊNCIA ÚTIL DE 100 MW ± 20%; EMISSOR DE LASER INFRAVERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NM ± 10 NM E POTÊNCIA ÚTIL DE 100 MW ± 20%;	UND	2,000			0,000

	CONTROLES DE DOSIMETRIA E TEMPO DE APLICAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE EMISSÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO ACIDENTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: PEÇA DE MÃO; SUPORTE; FONTE E CABO DE ALIMENTAÇÃO; BATERIA; TRÊS ESPAÇADORES; TRÊS PULSEIRAS PARA TÉCNICA ILIB, QUANDO COMPATÍVEIS COM A INDICAÇÃO REGISTRADA DO EQUIPAMENTO; ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O OPERADOR; PROTETOR OCULAR PARA O PACIENTE; MALETA PARA TRANSPORTE; MANUAL EM PORTUGUÊS. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS A EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E PRODUTOS A LASER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TREINAMENTO OPERACIONAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL.					
84	POSTO DE PAREDE INTERNO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL: CONJUNTO DESTINADO À INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMPOSTO POR CANOPLA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, NIPLE E CORPO EM LATÃO CROMADO, PINO DE IMPACTO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À CONEXÃO SEGURA. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA PARA OXIGÊNIO, CONEXÃO CONFORME A NORMA TÉCNICA APLICÁVEL, COMPATIBILIDADE COM A REDE EXISTENTE E RESISTÊNCIA À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA. PRODUTO NOVO, ISENTO DE REBARBAS E VAZAMENTOS, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	10,000			0,000
85	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO	UND	1,000			0,000

	POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 30.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DO COMPRESSOR					

	CONFORME POLÍTICA DO FABRICANTE, RESPEITADO O PRAZO MÍNIMO LEGAL.					
86	GRUPO GERADOR DIESEL TRIFÁSICO, CARENADO E SILENCIADO – POTÊNCIA DE 60 KVA: GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, NOVO E SEM USO, DESTINADO AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL, ALTERNADOR SÍNCRONO, PAINEL DE COMANDO AUTOMÁTICO E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – QTA. DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA EMERGENCIAL (STAND-BY/ESP) MÍNIMA DE 60 KVA E POTÊNCIA CONTÍNUA (PRIME/PRP) MÍNIMA DE 55 KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TENSÃO NOMINAL DE 380/220 V, SISTEMA TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA DE 60 HZ E ROTAÇÃO NOMINAL DE 1.800 RPM. MOTOR: MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL, QUATRO TEMPOS, COM INJEÇÃO DIRETA, NO MÍNIMO QUATRO CILINDROS EM LINHA E POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O ALTERNADOR E A CAPACIDADE NOMINAL DO CONJUNTO; SISTEMA DE ARREFECIMENTO A LÍQUIDO, POR MEIO DE RADIADOR, VENTILADOR, TANQUE DE EXPANSÃO E BOMBA CENTRÍFUGA; SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO PARA FACILITAR A PARTIDA AUTOMÁTICA; FILTROS SUBSTITUÍVEIS DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL; SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA EM 12 VCC; ALTERNADOR PARA RECARGA DA BATERIA; E PROTEÇÕES COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, ALTA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, FALHA NA PARTIDA E SOBREVELOCIDADE. ALTERNADOR: ALTERNADOR SÍNCRONO, TRIFÁSICO, SEM ESCOVAS, COM EXCITATRIZ ROTATIVA E REGULADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO DE TENSÃO – AVR; LIGAÇÃO EM ESTRELA, COM NEUTRO ACESSÍVEL; QUATRO POLOS; CLASSE DE ISOLAMENTO H OU SUPERIOR; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP21; REGULAÇÃO DE	UND	1,000			0,000

	TENSÃO MÁXIMA DE ±2% EM TODA A FAIXA DE CARGA; E VENTILAÇÃO POR SISTEMA ACOPLADO AO PRÓPRIO EIXO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE: PAINEL AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, DIGITAL, INSTALADO EM GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PERMITINDO OPERAÇÃO NOS MODOS MANUAL, AUTOMÁTICO, TESTE E BLOQUEIO. DEVERÁ REALIZAR PARTIDA AUTOMÁTICA DO GERADOR QUANDO HOUVER FALHA DA REDE ELÉTRICA E PARADA APÓS O RESTABELECIMENTO E ESTABILIZAÇÃO DA REDE. O PAINEL DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES MEDIÇÕES: TENSÕES ENTRE FASES E ENTRE FASE E NEUTRO DA REDE E DO GERADOR; CORRENTE ELÉTRICA; FREQUÊNCIA; POTÊNCIA ATIVA EM KW; POTÊNCIA APARENTE EM KVA; POTÊNCIA REATIVA EM KVAR; ENERGIA PRODUZIDA EM KWH; FATOR DE POTÊNCIA; ROTAÇÃO DO MOTOR; TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO; PRESSÃO DO ÓLEO; TENSÃO DA BATERIA E NÍVEL DE COMBUSTÍVEL. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA REGISTRO DOS EVENTOS E PROTEÇÕES CONTRA BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, ALTA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, SUB E SOBREVELOCIDADE, SUB E SOBRETENSÃO, SUB E SOBREFREQUÊNCIA, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, FALHA DE SEQUÊNCIA DE FASES, FALHA NA PARTIDA E DEMAIS ANORMALIDADES DO CONJUNTO. DEVERÁ INCLUIR CARREGADOR AUTOMÁTICO/FLUTUADOR DE BATERIA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, BOTÃO EXTERNO DE PARADA DE EMERGÊNCIA E PROGRAMADOR HORÁRIO PARA TESTES PERIÓDICOS. QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – QTA: DEVERÁ ACOMPANHAR QTA COMPATÍVEL COM A					

	POTÊNCIA, TENSÃO E CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, DOTADO DE CONTATORES, CHAVES MOTORIZADAS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, COM INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO, CAPAZ DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA CARGA ENTRE A REDE DA CONCESSIONÁRIA E O GRUPO GERADOR, BEM COMO O RETORNO AUTOMÁTICO APÓS A NORMALIZAÇÃO DA REDE. CARENAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: CONJUNTO CARENADO E SILENCIADO, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA DE APROXIMADAMENTE 85 DB(A), MEDIDO A 1,5 M DE DISTÂNCIA. CARENAGEM METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL INTERNO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NÃO INFLAMÁVEL, PORTAS AMPLAS E REMOVÍVEIS PARA MANUTENÇÃO, FECHADURAS RESISTENTES, VISOR PARA ACOMPANHAMENTO DO PAINEL, BOCAL EXTERNO DE ABASTECIMENTO COM CHAVE E PONTOS ADEQUADOS PARA MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADEIRA OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE. BASE E CONTENÇÃO: BASE METÁLICA REFORÇADA, CONSTRUÍDA EM LONGARINAS DE AÇO, COM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO ENTRE O MOTOR, O ALTERNADOR E A ESTRUTURA. DEVERÁ POSSUIR BACIA DE CONTENÇÃO ESTANQUE, COM CAPACIDADE MÍNIMA CORRESPONDENTE A 110% DOS LÍQUIDOS DO EQUIPAMENTO, COM DRENOS INDEPENDENTES, DE MODO A EVITAR VAZAMENTOS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO OU LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL: TANQUE INTEGRADO À BASE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS; AUTONOMIA MÍNIMA DE SETE HORAS COM CARGA NOMINAL; INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL; BOCAL EXTERNO DE					

	ABASTECIMENTO COM TAMPA E CHAVE; MANGUEIRAS, CONEXÕES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: BATERIA SELADA COM CABOS E TERMINAIS; SILENCIOSO DE PADRÃO HOSPITALAR; SEGMENTO FLEXÍVEL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO; AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL; BACIA DE CONTENÇÃO; CARREGADOR DE BATERIA; DISJUNTOR DE PROTEÇÃO; PAINEL AUTOMÁTICO; QTA; DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA; DIAGRAMAS ELÉTRICOS; MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; E TODOS OS CABOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS GRUPOS GERADORES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SEGURANÇA DE MÁQUINAS, EMISSÃO SONORA E COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, CURVAS DE DESEMPENHO, DECLARAÇÃO DAS POTÊNCIAS PRP E ESP E RELATÓRIO OU CERTIFICADO DOS TESTES REALIZADOS EM FÁBRICA. DEVERÃO ESTAR INCLUÍDOS TRANSPORTE, DESCARGA, POSICIONAMENTO, INSTALAÇÃO, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE O GERADOR E O QTA, ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, ABASTECIMENTO INICIAL DOS FLUIDOS NECESSÁRIOS, PARTIDA TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO, TESTES COM CARGA E SIMULAÇÃO DE FALTA E RETORNO DA REDE ELÉTRICA. APÓS A INSTALAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADO TREINAMENTO OPERACIONAL DA EQUIPE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM PREJUÍZO DE GARANTIA MAIS VANTAJOSA OFERECIDA PELO FABRICANTE, E					

	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
87	MESA DE COZINHA COM 4 CADEIRAS: CONJUNTO COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS. MESA COM TAMPO EM GRANITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M DE COMPRIMENTO X 0,75 M DE LARGURA; BASE CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 2½", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA RESISTENTE, NA COR PRATA MARTELADA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. CADEIRAS CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 1?", COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO, ASSENTO COM REFORÇO INFERIOR EM "X" E ENCOSTO ESTOFADO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, ACABAMENTO UNIFORME, AUSÊNCIA DE REBARBAS E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O USO CONTÍNUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000
88	REFRIGERADOR DE 1 PORTA COM FREEZER – CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, REFRIGERADOR VERTICAL, COMPACTO, DE USO DOMÉSTICO, DESTINADO À CONSERVAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS OU RESIDENCIAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 240 LITROS; COMPARTIMENTO REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS; FREEZER OU CONGELADOR INTEGRADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; UMA PORTA; SISTEMA DE DEGELO CÍCLICO, CYCLE DEFROST OU TECNOLOGIA SUPERIOR; CONTROLE REGULÁVEL DE	UND	3,000			0,000

	TEMPERATURA; PRATELEIRAS INTERNAS RESISTENTES, REMOVÍVEIS E/OU REGULÁVEIS; COMPARTIMENTOS INTERNOS NA PORTA; GAVETA INFERIOR PARA FRUTAS E LEGUMES; ILUMINAÇÃO INTERNA; PÉS NIVELADORES; PUXADOR RESISTENTE E INTEGRADO OU EXTERNO; ACABAMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC; COR BRANCA; TENSÃO DE 220 V OU CONFORME A REDE ELÉTRICA INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME OS PADRÕES VIGENTES DO INMETRO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO, ADMITINDO-SE ALTURA APROXIMADA ENTRE 1,35 E 1,50 M, LARGURA MÁXIMA DE 60 CM E PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 65 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO E POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E TODOS OS ACESSÓRIOS ORIGINAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DISPONÍVEL NO TERRITÓRIO NACIONAL.					
89	FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS: FOGÃO DE PISO, ALIMENTADO POR GÁS GLP, EQUIPADO COM CINCO QUEIMADORES, SENDO NO MÍNIMO DOIS DE POTÊNCIA RÁPIDA; MESA EM AÇO INOXIDÁVEL; TREMPES INDIVIDUAIS OU DUPLAS, RESISTENTES E REMOVÍVEIS; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS; PORTA COM VISOR DE VIDRO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PRATELEIRA REGULÁVEL E REVESTIMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA. DEVERÁ POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS, PÉS ESTÁVEIS E TAMPA DE VIDRO, QUANDO INTEGRANTE DA LINHA	UND	2,000			0,000

	DE FABRICAÇÃO. COR PRETA. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO AO GÁS GLP. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
90	LIQUIDIFICADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 W: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 W; NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES; FUNÇÃO PULSAR; COPO COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 3 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CONJUNTO DE LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO SEIS LÂMINAS; TAMPA COM SOBRETAMPA DOSADORA; BASE ANTIDERRAPANTE; E SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO COPO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR PRETA, VERMELHA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000
91	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS: BATEDEIRA PLANETÁRIA COM PEDESTAL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 W; TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; MOVIMENTO PLANETÁRIO; NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES; FUNÇÃO TURBO; CONTROLE ELETRÔNICO OU MECÂNICO DE VELOCIDADE; BASE ESTÁVEL COM PÉS ANTIDERRAPANTES; E SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO DA TIGELA E DOS BATEDORES. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, UM BATEDOR PARA MASSAS PESADAS, UM BATEDOR PARA MASSAS LEVES E UM BATEDOR PARA CLARAS EM NEVE. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR	UND	1,000			0,000

	PRETA, VERMELHA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
92	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL – CAPACIDADE 15 KG - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 G, DESTINADA À PESAGEM DE PRODUTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DEMAIS APLICAÇÕES COMPATÍVEIS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÁXIMA: 15 KG; CAPACIDADE MÍNIMA: 2 G; DIVISÃO DE PESAGEM: 5 G; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT, 27/220 V, ADMITINDO ALIMENTAÇÃO POR BATERIA; DISPLAY DIGITAL LCD PARA VISUALIZAÇÃO DO PESO PELO OPERADOR E PELO CLIENTE; BANDEJA/PRATELEIRA DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL; IMENSÕES MÍNIMAS DA SUPERFÍCIE DE PESAGEM: 21,8 CM DE LARGURA X 26,8 CM DE COMPRIMENTO; FUNÇÃO TARA PARA DESCONTO DO PESO DE RECIPIENTES; FUNÇÃO ZERO PARA ZERAGEM DA BALANÇA; FUNÇÃO PRÉ-EMBALAGEM; MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 99 REGISTROS; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO RS-232; ESTRUTURA NA COR PRETA; ACOMPANHADA DE CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO/VERIFICAÇÃO METROLÓGICA VÁLIDA JUNTO AO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL À COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ATENDENDO À REGULAMENTAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE. ITENS INCLUSOS: 01 BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, 01 BANDEJA/PRATELEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UN	1,000			0,000

93	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO: PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AO USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 2,3 LITROS DE ÁGUA REFRIGERADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; CONTROLE COM DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA; FUNCIONAMENTO DA FILTRAGEM MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; FILTRO SUBSTITUÍVEL DE CARVÃO ATIVADO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DESTINADO À RETENÇÃO DE PARTÍCULAS E À REDUÇÃO DO CLORO, ODORES E SABORES PRESENTES NA ÁGUA; INDICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO, QUANDO DISPONÍVEL; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; E SISTEMA DE TROCA SIMPLIFICADA DO REFIL. POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 150 W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR BRANCA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO E REGULARIZADO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. DEVERÁ ACOMPANHAR FILTRO INICIAL, MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	5,000			0,000
94	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA: CARRO FUNCIONAL DESTINADO À ORGANIZAÇÃO, AO TRANSPORTE E AO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,00 M DE ALTURA X 1,16 M DE COMPRIMENTO X 0,57 M DE LARGURA; NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS; SACO COLETOR REMOVÍVEL,	UND	1,000			0,000

	CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; SUPORTE OU ESPAÇO APROPRIADO PARA BALDE ESPREMEDOR, MOP, VASSOURAS, RODOS E OUTROS ACESSÓRIOS; E RODÍZIOS RESISTENTES, COM GIRO LIVRE, QUE PERMITAM DESLOCAMENTO SEGURO. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, ALÇA ERGONÔMICA E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
95	SUPORTE ENROLADOR DE MANGUEIRA COM RODAS: FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA ROBUSTA E COMPONENTES METÁLICOS PROTEGIDOS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR RODAS E ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAR ATÉ 55 METROS DE MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA E SISTEMA DE ENROLAMENTO MANUAL. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) ENGATES RÁPIDOS E 01 (UM) ADAPTADOR FÊMEA COM ROSCA EXTERNA DE 3/4 DE POLEGADA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 86,5 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 51,4 CM DE COMPRIMENTO. PESO APROXIMADO: 3,11 KG. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DA MANGUEIRA.	UND	3,000			0,000
96	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS: ARMÁRIO ALTO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,62 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE. TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E PORTAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM; DUAS PORTAS DE ABRIR, EQUIPADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES, PUXADORES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; PRATELEIRAS INTERNAS	UND	10,000			0,000

	REGULÁVEIS OU REMOVÍVEIS; BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS; SAPATAS NIVELADORAS E ACABAMENTO RESISTENTE À UMIDADE E À LIMPEZA. COR EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL, OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
97	CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA ERGONÔMICA: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DESTINADA AO USO CONTÍNUO EM ESCRITÓRIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO PU OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ENCOSTO ALTO COM APOIO LOMBAR INTEGRADO; ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA APROXIMADA DE 9 CM; ENCOSTO COM APROXIMADAMENTE 45 CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA E ESPESSURA APROXIMADA DE 13 CM. REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO; MECANISMO DE RECLINAÇÃO TIPO RELAX, COM AJUSTE DE TENSÃO E TRAVA DE SEGURANÇA; MECANISMO DE AJUSTE COMANDADO POR DUAS ALAVANCAS; BRAÇOS COM REGULAGEM EM NO MÍNIMO DUAS DIREÇÕES; BASE GIRATÓRIA METÁLICA CROMADA OU COM ACABAMENTO EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 63 CM; CINCO RODÍZIOS REFORÇADOS, ADEQUADOS AO TIPO DE PISO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 64 CM DE LARGURA X 121 CM DE ALTURA MÁXIMA X 58 CM DE PROFUNDIDADE. COR PRETA. DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS ERGONÔMICOS E ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM	UND	36,000			0,000

	MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
98	CADEIRA FIXA REFORÇADA: CADEIRA FIXA PARA USO ADMINISTRATIVO OU COLETIVO, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO DE APROXIMADAMENTE 16 X 30 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 81 CM DE ALTURA X 56 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. COR PRETA. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	47,000			0,000
99	LONGARINA CROMADA COM 3 LUGARES: LONGARINA DE TRÊS LUGARES, COM ASSENTOS INDIVIDUAIS E BASE FIXA. ESTRUTURA PRINCIPAL REFORÇADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO; BASE EM FORMATO DE “Y”, APOIADA SOBRE QUATRO SAPATAS ANTIDERRAPANTES; ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM AÇO PERFURADO, COM FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO; BRAÇOS LATERAIS E DIVISÓRIOS EM AÇO CROMADO, COM FORMATO ANATÔMICO. DIMENSÕES APROXIMADAS POR ASSENTO: LARGURA DE 52 CM, PROFUNDIDADE DE 60 CM E ALTURA DO ENCOSTO DE 46 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG POR ASSENTO. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	5,000			0,000

100	LONGARINA CROMADA COM 4 LUGARES: LONGARINA DE QUATRO LUGARES, COM ASSENTOS INDIVIDUAIS E BASE FIXA. ESTRUTURA PRINCIPAL REFORÇADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO; BASE EM FORMATO DE "Y", COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM AÇO PERFURADO, COM FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO; BRAÇOS LATERAIS E DIVISÓRIOS EM AÇO CROMADO, COM FORMATO ANATÔMICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA TOTAL DE ATÉ 2,40 M; ASSENTO COM APROXIMADAMENTE 53 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO COM APROXIMADAMENTE 53 CM DE LARGURA X 52 CM DE ALTURA; ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO DE 44 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG POR ASSENTO. ACABAMENTO PREDOMINANTEMENTE CROMADO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4,000			0,000
101	MESA REDONDA PARA REUNIÕES: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,20 M; ALTURA APROXIMADA DE 0,74 M; BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS RESISTENTE; ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM ESTILO INDUSTRIAL, CONFECCIONADA EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS E PROTETORAS DO PISO. TAMPO EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL, OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O USO CONTÍNUO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM	UND	1,000			0,000

	MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
102	ESTANTE GAVETEIRO COM 54 GAVETAS: ESTANTE ORGANIZADORA COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA E 54 GAVETAS REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU ACABAMENTO EQUIVALENTE. GAVETAS FABRICADAS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ENCAIXE SEGURO E ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO: 1.500 MM DE ALTURA X 990 MM DE LARGURA X 270 MM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 160 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, ACABAMENTO SEM REBARBAS E TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À MONTAGEM. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
103	CESTO ORGANIZADOR EMPILHÁVEL VAZADO – 30 LITROS: CESTO ORGANIZADOR EMPILHÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA TOTALMENTE VAZADA, PERMITINDO VENTILAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; SISTEMA DE ENCAIXE QUE POSSIBILITE EMPILHAMENTO SEGURO DE ATÉ OITO UNIDADES; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA ACESSO AO CONTEÚDO MESMO DURANTE O EMPILHAMENTO. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 30 LITROS E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 7 KG POR CESTO, TOTALIZANDO ATÉ 56 KG QUANDO EMPILHADAS OITO UNIDADES. DIMENSÕES EXTERNAS	UND	2,000			0,000

	APROXIMADAS: 34,5 CM DE PROFUNDIDADE X 44 CM DE LARGURA X 26 CM DE ALTURA. COR AZUL-ESCURO, PRETA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU REBARBAS.					
104	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO COM 6 PRATELEIRAS: ESTANTE ORGANIZADORA ABERTA, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COMPOSTA POR SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE LARGURA X 0,28 M DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 150 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ENTRE AS PRATELEIRAS. ESTRUTURA REFORÇADA, COM SISTEMA SEGURO DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU SAPATAS PROTETORAS; ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À MONTAGEM E FIXAÇÃO, QUANDO INDICADA PELO FABRICANTE. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	7,000			0,000
105	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 24.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	UND	4,000			0,000

	CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.					
106	ARMÁRIO BAIXO DE AÇO COM 2 PORTAS: ARMÁRIO BAIXO MULTIUSO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. DEVERÁ POSSUIR DUAS PORTAS DE ABRIR, REFORÇADAS, EQUIPADAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; NO MÍNIMO UMA PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL E REMOVÍVEL; DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; PÉS OU BASE COM SAPATAS NIVELADORAS	UND	1,000			0,000

	E PONTEIRAS PARA PROTEÇÃO DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 70 E 90 CM, LARGURA ENTRE 60 E 80 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 35 CM. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
107	ARMÁRIO ALTO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS E FECHADURA: ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ESTRUTURA REFORÇADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DEVERÁ POSSUIR DUAS PORTAS DE ABRIR, REFORÇADAS, EQUIPADAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG CADA, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE; DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; PÉS COM APROXIMADAMENTE 2 CM DE ALTURA E PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE. COR CINZA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
108	HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM SACO COLETOR: HAMPER DESTINADO À COLETA E AO TRANSPORTE INTERNO DE ROUPAS UTILIZADAS EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS. ARO SUPERIOR E ESTRUTURA DA BASE CONFECCIONADOS EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES À CORROSÃO, COM ACABAMENTO POLIDO E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ESTRUTURA	UND	1,000			0,000

	DESMONTÁVEL, EQUIPADA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PARAFUSO OU MECANISMO EQUIVALENTE, SEGURO E DE FÁCIL MONTAGEM. BASE COM TRÊS RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 2", RESISTENTES E COM GIRO LIVRE, SENDO RECOMENDÁVEL QUE AO MENOS UM POSSUA FREIO. DEVERÁ ACOMPANHAR UM SACO COLETOR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONFECCIONADO EM ALGODÃO CRU RESISTENTE OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA; ARO SUPERIOR COM APROXIMADAMENTE 48 CM DE DIÂMETRO E ARO INFERIOR COM APROXIMADAMENTE 37 CM. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
109	MÁQUINA PROFISSIONAL PARA ALGODÃO-DOCE: EQUIPAMENTO ELÉTRICO PROFISSIONAL DESTINADO À PRODUÇÃO DE ALGODÃO-DOCE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 120 UNIDADES POR HORA. DEVERÁ POSSUIR CUBA COLETORA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO LAMINADO POLIDO OU AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CABEÇOTE GIRATÓRIO E SISTEMA DE AQUECIMENTO COM CONTROLE INDEPENDENTE; COMANDOS LIGA/DESLIGA; CONTROLE DE TEMPERATURA; FUSÍVEL OU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA; PÉS ANTIDERRAPANTES; E ESTRUTURA ESTÁVEL. POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 1.200 W; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 390 MM DE ALTURA X 430 MM DE LARGURA X 430 MM DE	UND	3,000			0,000

	PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DE 8,5 KG. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 25 PALITOS DE MADEIRA ATÓXICA, PRÓPRIOS PARA CONTATO COM ALIMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
110	PIPOQUEIRA PROFISSIONAL ELÉTRICA: PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL E FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA E ADEQUADO À TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR PANELA BASCULANTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 G DE MILHO POR CICLO E TEMPO MÉDIO DE PREPARO DE ATÉ 5 MINUTOS; TAMPA; SISTEMA MISTURADOR AUTOMÁTICO; CONTROLE INDEPENDENTE PARA AQUECIMENTO DA PANELA, ILUMINAÇÃO INTERNA E CONSERVAÇÃO DA PIPOCA AQUECIDA; GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS; BANDEJA INFERIOR REMOVÍVEL; PUXADORES COM ISOLAMENTO TÉRMICO; E PÉS ANTIDERRAPANTES. POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 1.500 W; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TENSÃO DE 220 V. DIMENSÕES APROXIMADAS: 48 CM DE LARGURA X 36 CM DE PROFUNDIDADE X 65 CM DE ALTURA. AS PARTES EM CONTATO COM OS ALIMENTOS DEVERÃO SER ATÓXICAS, RESISTENTES À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	UND	3,000			0,000

	AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
111	CAMA ELÁSTICA COLORIDA COM 3,05 METROS DE DIÂMETRO: CAMA ELÁSTICA DESTINADA AO USO RECREATIVO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 3,05 M E CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 1½" E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,55 MM OU CHAPA Nº 16; QUATRO PÉS REFORÇADOS; OITO HASTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO; LONA DE SALTO PRETA, SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; APROXIMADAMENTE 64 MOLAS GALVANIZADAS, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18 CM; PROTETOR DE MOLAS COLORIDO, COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL EM PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO AO TEMPO E QUE NÃO ABSORVA ÁGUA; REDE DE PROTEÇÃO RESISTENTE, COM FECHAMENTO SEGURO E ALTURA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; PONTEIRAS DE PROTEÇÃO NAS HASTES; E ESCADA DE ACESSO COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. ALTURA APROXIMADA DA LONA EM RELAÇÃO AO PISO: 84 CM; ALTURA TOTAL APROXIMADA: 1,96 M. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PONTOS CORTANTES E ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
112	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS COM FORNO: FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO, NOVO, SEM USO, CONTENDO 4 QUEIMADORES, DESTINADO AO PREPARO E AQUECIMENTO DE ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FUNCIONAMENTO A GÁS LIQUEFEITO DE	UND	2,000			0,000

	PETRÓLEO – GLP; QUATRO QUEIMADORES, SENDO PELO MENOS UM DE MAIOR POTÊNCIA; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO OU ELÉTRICO; MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESMALTADO OU ACABAMENTO EQUIVALENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; GRADES INDIVIDUAIS OU DUPLAS, RESISTENTES E REMOVÍVEIS; BOTÕES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO; FORNO INTEGRADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS; PORTA DO FORNO COM VISOR DE VIDRO; FORNO COM, NO MÍNIMO, UMA GRADE INTERNA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA DO FORNO; VÁLVULA DE SEGURANÇA OU SISTEMA CORTA-GÁS NO FORNO; LUZ INTERNA NO FORNO; PUXADOR RESISTENTE; PÉS FIRMES, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA OU NA VOLTAGEM INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO; PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; COR PRETA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA, GRADE DO FORNO E TODOS OS COMPONENTES ORIGINAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
113	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO VERTICAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GAVETAS DESLIZANTES, EQUIPADAS COM TRILHOS TELESCÓPICOS OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PROPORCIONE ABERTURA SUAVE E SEGURA; SUPORTE INTERNO PARA PASTAS SUSPENSAS; PUXADORES EXTERNOS COM PORTA-ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO	UND	1,000			0,000

	DO CONTEÚDO; SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS POR FECHADURA, ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA GAVETA, REDUZINDO O RISCO DE TOMBAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,33 M DE ALTURA X 0,47 M DE LARGURA, COM PROFUNDIDADE COMPATÍVEL COM PASTAS SUSPENSAS. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO UNIFORME, AUSÊNCIA DE REBARBAS E CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
114	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 150 FOLHAS: FRAGMENTADORA ELÉTRICA DE PAPEL, COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS E ABERTURA AUXILIAR PARA ALIMENTAÇÃO MANUAL. DEVERÁ REALIZAR FRAGMENTAÇÃO EM PARTÍCULAS OU CORTE CRUZADO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ADEQUADA PARA DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONFIDENCIAIS; POSSUIR FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÕES INICIAR, PARAR E RETROCEDER; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E SOBRECARGA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; SISTEMA ANTIENCRAVAMENTO OU REVERSÃO AUTOMÁTICA; NÍVEL REDUZIDO DE RUÍDO; RODÍZIOS OU ALÇA QUE FACILITE A MOVIMENTAÇÃO; E INDICAÇÃO DE LIXEIRA CHEIA. DEPÓSITO DE RESÍDUOS REMOVÍVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS E JANELA EXTERNA PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PREENCHIMENTO. TENSÃO DE 220 V. DEVERÁ INFORMAR O CICLO DE FUNCIONAMENTO E A CAPACIDADE MÁXIMA DA ENTRADA MANUAL. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL,	UND	2,000			0,000

	ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
115	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO – 30 CM: SELADORA DE BANCADA, TIPO IMPULSO MANUAL, DESTINADA À SELAGEM DE EMBALAGENS COMPOSTAS POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO UTILIZADAS EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE, OU MATERIAL DE DURABILIDADE EQUIVALENTE; ÁREA ÚTIL DE SELAGEM COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM; SOLDA UNIFORME, CONTÍNUA E RESISTENTE; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO OU TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ESPESSURA DO MATERIAL; TEMPORIZADOR; INDICAÇÃO LUMINOSA OU SONORA DO CICLO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO TÉRMINO DA SELAGEM; ALAVANCA COM ISOLAMENTO TÉRMICO; E BASE ANTIDERRAPANTE. TENSÃO DE 220 V. COR BRANCA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.	UND	2,000			0,000
116	CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS – 420 LITROS: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DESTINADA À CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS, VACINAS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS, COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 420 LITROS E FAIXA DE TEMPERATURA CONTROLÁVEL ENTRE 2 °C E 8 °C. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO,	UND	1,000			0,000

	GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DA TEMPERATURA; DEGELO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO; SENSOR DE TEMPERATURA IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE, PARA SIMULAÇÃO DA TEMPERATURA DOS PRODUTOS ARMAZENADOS; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; PAINEL EXTERNO COM VISOR DIGITAL LUMINOSO; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS ATUAL, MÍNIMA E MÁXIMA; E AJUSTES DE PARÂMETROS PROTEGIDOS POR SENHA. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA REGISTRO CONTÍNUO DAS TEMPERATURAS E DOS EVENTOS, COM DATA E HORA, EM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS; ARMAZENAMENTO DOS DADOS MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; SAÍDA USB PARA TRANSFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS; E FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO COMPATÍVEL. OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER INVIOLÁVEIS OU PROTEGIDOS CONTRA ALTERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. SISTEMA DE ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA TEMPERATURA ALTA E BAIXA, PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, FALHA DO SENSOR E BATERIA COM CARGA INSUFICIENTE. DEVERÁ POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, MEMÓRIA E ALARMES DURANTE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA, SEM EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REFRIGERAÇÃO PELA BATERIA. APÓS O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA, O EQUIPAMENTO DEVERÁ RETORNAR AUTOMATICAMENTE AOS PARÂMETROS PREVIAMENTE CONFIGURADOS. GABINETE INTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED RESISTENTE À UMIDADE, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA; PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA, PUXADOR					

	ANATÔMICO E FECHADURA COM CHAVE OU CONTROLE DE ACESSO EQUIVALENTE; PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS; PÉS NIVELADORES OU RODÍZIOS COM FREIO; E GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CONFORME A TENSÃO INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL DOS SENSORES, TREINAMENTO OPERACIONAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
117	CAIXA TÉRMICA COM RODAS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 94 LITROS: CAIXA TÉRMICA PORTÁTIL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 94 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, POLIESTIRENO EXPANDIDO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO; ALÇAS LATERAIS REFORÇADAS; ALÇA EXTENSÍVEL PARA REBOQUE; E RODAS RESISTENTES, APROPRIADAS AO PESO TRANSPORTADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 95 CM DE COMPRIMENTO X 44,5 CM DE LARGURA X 46 CM DE ALTURA. PESO APROXIMADO DE 8,3 KG. DEVERÁ APRESENTAR BOA VEDAÇÃO, ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ACABAMENTO SEM TRINCAS OU REBARBAS. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
118	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 5 PRATELEIRAS – LINHA PESADA: ESTANTE ABERTA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CONFECCIONADA EM AÇO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ACABAMENTO	UND	10,000			0,000

	GALVANIZADO EQUIVALENTE. DEVERÁ POSSUIR CINCO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS; COLUNAS INTEIRIÇAS COM APROXIMADAMENTE 2 M DE ALTURA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA CONTRA TORÇÕES; TRAVESSAS OU REFORÇOS ESTRUTURAIS; PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS OU PONTEIRAS PROTETORAS; E SISTEMA DE FIXAÇÃO NA PAREDE, QUANDO RECOMENDADO PELO FABRICANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 M DE ALTURA X 0,92 M DE LARGURA X 0,42 M DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 500 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ENTRE AS PRATELEIRAS, CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 100 KG POR PRATELEIRA. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
119	GAVETA ORGANIZADORA TIPO BIN Nº 8 – 26 LITROS: GAVETA ORGANIZADORA MODULAR, TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS; PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTANTES OU SISTEMAS DE GAVETEIROS; COM ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA ACESSO E VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO SEGURO; E ESPAÇO FRONTAL PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 190 MM DE ALTURA X 320 MM DE LARGURA X 435 MM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 26 LITROS E CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 13 KG. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU REBARBAS.	UND	20,000			0,000
120	GAVETA ORGANIZADORA TIPO BIN Nº 9: GAVETA ORGANIZADORA MODULAR DE	UND	20,000			0,000

	GRANDE CAPACIDADE, TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS; PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTANTES OU SISTEMAS DE GAVETEIROS; COM ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA ACESSO E VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO SEGURO; E ESPAÇO FRONTAL PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 230 MM DE ALTURA X 390 MM DE LARGURA X 575 MM DE PROFUNDIDADE. PESO PRÓPRIO APROXIMADO DE 1,6 KG. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU REBARBAS.					
121	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS: GAVETEIRO MÓVEL DESTINADO A COMPOR CONJUNTO COM AS MESAS DE ESCRITÓRIO, CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM E TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GAVETAS, SENDO TRÊS PARA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E UMA GAVETA MAIOR PRÓPRIA PARA PASTAS SUSPENSAS; CORREDIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; PUXADORES; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E QUATRO RODÍZIOS COM GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, NA MESMA TONALIDADE DAS MESAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO SOB OU AO LADO DA MESA DE ESCRITÓRIO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM	UND	8,000			0,000

	MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
122	FURADEIRA DE IMPACTO DE ½" – POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W: FURADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, COM FUNÇÃO DE PERFURAÇÃO CONVENCIONAL E PERFURAÇÃO COM IMPACTO; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W; MANDRIL COM CAPACIDADE DE ½", EQUIVALENTE A 13 MM; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, 50/60 HZ; VELOCIDADE VARIÁVEL DE 0 A 3.000 RPM; E FREQUÊNCIA DE IMPACTO DE ATÉ APROXIMADAMENTE 44.200 IMPACTOS POR MINUTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO: 25 MM EM MADEIRA, 13 MM EM AÇO E 16 MM EM ALVENARIA. DEVERÁ POSSUIR INTERRUPTOR ELETRÔNICO COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL; SISTEMA DE REVERSÃO DOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO; SELETOR PARA FUNCIONAMENTO COM OU SEM IMPACTO; BOTÃO DE TRAVA PARA USO CONTÍNUO; EMPUNHADURA PRINCIPAL ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE; EMPUNHADURA LATERAL AUXILIAR REGULÁVEL; LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DUPLA ISOLAÇÃO ELÉTRICA; E CABO DE ALIMENTAÇÃO RESISTENTE. PESO MÁXIMO APROXIMADO DE 2 KG. DEVERÁ ACOMPANHAR CHAVE DE MANDRIL, QUANDO APLICÁVEL, EMPUNHADURA AUXILIAR, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, MANUAL EM PORTUGUÊS E MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.	UND	1,000			0,000
123	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – CAPACIDADE DE 11 KG: MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, COM ABERTURA SUPERIOR E CAPACIDADE	UND	2,000			0,000

	MÍNIMA DE LAVAGEM DE 11 KG DE ROUPAS SECAS. DEVERÁ POSSUIR CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DE CONTROLE DE FÁCIL OPERAÇÃO, DIFERENTES PROGRAMAS DE LAVAGEM, NÍVEIS SELECIONÁVEIS DE ÁGUA E FUNÇÕES DE LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO. DEVERÁ CONTAR COM DISPENSER PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE, FILTRO COLETOR DE FIAPOS, SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO OU SAÍDA DE ÁGUA, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E PÉS REGULÁVEIS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" OU SUPERIOR, CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE DO INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.					
124	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS TERMOLÁBEIS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS: EQUIPAMENTO CIENTÍFICO VERTICAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS TERMOLÁBEIS NA FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 2 °C E 8 °C, CONFORME AS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO INDICADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMUNOBIOLÓGICOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MM; CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 340 LITROS; NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA; E	UND	1,000			0,000

	PORTA DE VIDRO DUPLO OU TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO, VEDAÇÃO MAGNÉTICA, PUXADOR ANATÔMICO E FECHADURA ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO RECUPERAÇÃO RÁPIDA E DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DA TEMPERATURA EM TODOS OS PONTOS DA CÂMARA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; SENSOR DE TEMPERATURA IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, REPRESENTATIVA DA TEMPERATURA DOS PRODUTOS ARMAZENADOS; DEGELO AUTOMÁTICO; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMO R-134A OU OUTRO DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR; E FUNCIONAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO, 127/220 V, 50/60 HZ. PAINEL EXTERNO COM VISOR DIGITAL, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS ATUAL, MÍNIMA E MÁXIMA; MEMÓRIA INTERNA PARA REGISTRO CONTÍNUO DAS TEMPERATURAS E EVENTOS, COM DATA E HORA; ARMAZENAMENTO DOS DADOS MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; PORTA USB OU OUTRO MEIO PARA EXPORTAÇÃO DOS RELATÓRIOS; E PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO PROTEGIDOS POR SENHA. DEVERÁ POSSUIR ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA TEMPERATURA ALTA E BAIXA, PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, FALHA DO SENSOR E BATERIA COM CARGA INSUFICIENTE. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE COMUNICAÇÃO REMOTA POR DISCADOR TELEFÔNICO, REDE CELULAR OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPAZ DE ENVIAR CHAMADAS OU ALERTAS PARA NO MÍNIMO CINCO NÚMEROS PREVIAMENTE CADASTRADOS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA COMPOSTO POR BATERIA, NOBREAK SENOIDAL, BANCO DE BATERIAS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE,					

	DIMENSIONADO E FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, CAPAZ DE MANTER EFETIVAMENTE O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E A TEMPERATURA INTERNA ENTRE 2 °C E 8 °C POR NO MÍNIMO 48 HORAS APÓS A INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE ENSAIO DECLARADAS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA BATERIA DESTINADA SOMENTE À MANUTENÇÃO DO PAINEL, DOS REGISTROS OU DOS ALARMES COMO COMPROVAÇÃO DESSA AUTONOMIA. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR RELATÓRIO, CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO TÉCNICA QUE DEMONSTRE A AUTONOMIA OFERTADA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, RESISTENTE À UMIDADE, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA E POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO EXTERNO TEMPORIZADO COM A PORTA FECHADA. BASE EQUIPADA COM SAPATAS NIVELADORAS OU RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO E REGULARIZADO PERANTE A ANVISA. DEVERÁ ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS SENSORES, COM RASTREABILIDADE À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO – RBC OU PADRÃO METROLÓGICO RECONHECIDO; MANUAL EM PORTUGUÊS; SISTEMA COMPLETO DE EMERGÊNCIA; DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO; TREINAMENTO OPERACIONAL; INSTALAÇÃO; TESTE DE FUNCIONAMENTO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
125	FREEZER HORIZONTAL DE DUPLA AÇÃO – CAPACIDADE MÍNIMA DE 142 LITROS: FREEZER HORIZONTAL COM UMA PORTA, CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 142 LITROS E DUPLA FUNÇÃO, PERMITINDO	UND	1,000			0,000

	UTILIZAÇÃO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR POR MEIO DE CHAVE SELETORA OU CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO ZINCADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE; REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM ESMALTE POLIÉSTER OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA EFICIÊNCIA; TAMPA COM PUXADOR ERGONÔMICO, VEDAÇÃO MAGNÉTICA E FECHAMENTO SEGURO; CONTROLE REGULÁVEL DE TEMPERATURA; DRENO FRONTAL PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DE DEGELO; E QUATRO RODÍZIOS COM GIRO DE 360°, SENDO RECOMENDÁVEL QUE NO MÍNIMO DOIS POSSUAM TRAVA. DEVERÁ UTILIZAR GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, 60 HZ. COR BRANCA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO, COM CERTIFICAÇÃO E ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
126	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: MESA DE ESCRITÓRIO RETA, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE LARGURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ POSSUIR DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES RESISTENTES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E	UND	14,000			0,000

	À UMIDADE. ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBOS METÁLICOS REFORÇADOS DE APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, EM ESTILO INDUSTRIAL. PÉS EQUIPADOS COM SAPATAS NIVELADORAS E PROTETORAS DO PISO. TAMPO E GAVETAS EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
127	ARQUIVO VOLANTE COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM E TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GAVETAS PRÓPRIAS PARA PASTAS SUSPENSAS, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS QUE PERMITAM ABERTURA SUAVE E COMPLETA; PUXADORES RESISTENTES; PORTA-ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA GAVETA. BASE EQUIPADA COM QUATRO RODÍZIOS REFORÇADOS E DE GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, NA MESMA TONALIDADE DAS MESAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO.	UND	5,000			0,000

	DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
128	ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS: ARMÁRIO VITRINE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, À ORGANIZAÇÃO E AO CONTROLE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS DE AÇO CARBONO SAE 1020, CHAPA Nº 16, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 1,50 MM, E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,75 MM. DEVERÁ POSSUIR DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PUXADORES; FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS RESISTENTES, REMOVÍVEIS OU REGULÁVEIS EM ALTURA. PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO, EQUIPADOS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO. ESTRUTURA SUBMETIDA A TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 0,65 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE X 1,65 M DE ALTURA. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
129	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO COM RODÍZIOS: BIOMBO HOSPITALAR MÓVEL, DOBRÁVEL, COMPOSTO POR TRÊS DIVISÓRIAS ARTICULADAS, DESTINADO A PROPORCIONAR PRIVACIDADE AOS	UND	2,000			0,000

	PACIENTES DURANTE ATENDIMENTOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS. ESTRUTURA TUBULAR CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA. DIVISÓRIAS CONFECCIONADAS EM PVC BRANCO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, REMOVÍVEL E RESISTENTE AOS PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. ARTICULAÇÕES METÁLICAS RESISTENTES, PERMITINDO ABERTURA, FECHAMENTO E POSICIONAMENTO SEGURO DAS DIVISÓRIAS. BASE EQUIPADA COM RODÍZIOS DE GIRO LIVRE PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, SENDO RECOMENDÁVEL QUE NO MÍNIMO DOIS POSSUAM TRAVA. DIMENSÕES APROXIMADAS QUANDO TOTALMENTE ABERTO: 1,80 M DE ALTURA X 1,75 M DE COMPRIMENTO. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
130	MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 PRATELEIRAS E RODÍZIOS: MESA AUXILIAR MÓVEL DESTINADA AO APOIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DURANTE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA. DEVERÁ POSSUIR DOIS PLANOS OU PRATELEIRAS LISAS, RESISTENTES, IMPERMEÁVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM BORDAS ELEVADAS PARA EVITAR A QUEDA DOS MATERIAIS. BASE EQUIPADA COM QUATRO RODÍZIOS DE GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM DE COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA.	UND	4,000			0,000

	CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 6 KG EM CADA PRATELEIRA, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
131	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS: CADEIRA FIXA DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, RECEPÇÕES, CONSULTÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA E QUATRO PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. MODELO SEM BRAÇOS DE APOIO. PÉS EQUIPADOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4,000			0,000
132	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA – DATA LOGGER: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO AO MONITORAMENTO E AO REGISTRO CONTÍNUO DE TEMPERATURA EM CÂMARAS REFRIGERADAS, REFRIGERADORES, AMBIENTES CLIMATIZADOS E DURANTE O TRANSPORTE DE MATERIAIS TERMOLÁBEIS. FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO ENTRE -30 °C E 60 °C; RESOLUÇÃO DE 0,1 °C; EXATIDÃO MÁXIMA DE ±0,5 °C NA FAIXA ENTRE -20 °C E 50 °C E	UND	5,000			0,000

	DE ATÉ ±0,7 °C NAS DEMAIS TEMPERATURAS DA ESCALA. DEVERÁ POSSUIR VISOR DIGITAL COM INDICAÇÃO DA TEMPERATURA ATUAL E DOS VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO; SELEÇÃO DAS UNIDADES °C E °F; MEMÓRIA INTERNA PARA NO MÍNIMO 20.000 REGISTROS; INTERVALO DE REGISTRO PROGRAMÁVEL ENTRE 30 SEGUNDOS E 24 HORAS; ALARMES CONFIGURÁVEIS PARA LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE TEMPERATURA; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; RELÓGIO INTERNO COM REGISTRO DE DATA E HORA; E SINCRONIZAÇÃO POR COMPUTADOR. DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS DADOS POR CONEXÃO USB, MEDIANTE SOFTWARE COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL ATUALIZADO. OS REGISTROS DEVERÃO SER EXPORTÁVEIS EM FORMATO COMPATÍVEL COM PLANILHAS ELETRÔNICAS, COMO CSV, XLS, DBF OU EQUIVALENTE, SEM NECESSIDADE DE LICENÇA ADICIONAL DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA SUBSTITUÍVEL DE LONGA DURAÇÃO, DEVENDO ACOMPANHAR BATERIA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO INICIAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: 88 X 59 X 21 MM. PESO APROXIMADO DE 60 G. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO USB, SOFTWARE, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INDIVIDUAL, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO OU COM RASTREABILIDADE À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO – RBC/INMETRO, CONTENDO OS RESULTADOS E AS INCERTEZAS DAS MEDIÇÕES. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
133	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS: ESCADA DOBRÁVEL TIPO TESOURA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM SETE DEGRAUS, INCLUINDO A PLATAFORMA SUPERIOR QUANDO ESSA FOR CONSIDERADA	UND	3,000			0,000

	DEGRAU PELO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR DEGRAUS LARGOS COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; PLATAFORMA SUPERIOR COM TRAVA DE SEGURANÇA; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO; TIRANTES OU TRAVAS LATERAIS QUE IMPEÇAM O FECHAMENTO ACIDENTAL; PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO; E ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL ARMAZENAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL E ACOMPANHADO DE MANUAL OU ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
134	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: MESA DE ESCRITÓRIO RETA, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M DE LARGURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ POSSUIR DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES RESISTENTES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBOS METÁLICOS REFORÇADOS DE APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, EM ESTILO INDUSTRIAL. PÉS EQUIPADOS COM SAPATAS NIVELADORAS E PROTETORAS DO PISO. TAMPO E GAVETAS EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES.	UND	6,000			0,000

	PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
135	CADEIRA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO: CADEIRA ALTA DESTINADA À ALIMENTAÇÃO INFANTIL, COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ESTÁVEL E DOBRÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 23 KG. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL COM PORTA-COPOS; APOIO PARA OS PÉS; CINTO DE SEGURANÇA TIPO ARNÊS COM CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO E NO MÍNIMO DUAS REGULAGENS DE ALTURA; TRAVAS DE SEGURANÇA NO SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO; PÉS ANTIDERRAPANTES; E AUSÊNCIA DE ARESTAS CORTANTES OU PONTOS QUE POSSAM PRENDER OS DEDOS DA CRIANÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 97 CM DE ALTURA X 74 CM DE LARGURA X 63 CM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DE 4,40 KG. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
136	REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL COM 4 PORTAS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.044 LITROS: REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO REFRIGERADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM COZINHAS INDUSTRIAIS E AMBIENTES DE APOIO ALIMENTAR. CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 1.044 LITROS; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO ENTRE 0 °C E 7 °C; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO, COM EVAPORADOR ALETADO, PROPORCIONANDO DISTRIBUIÇÃO	UND	1,000			0,000

	HOMOGÊNEA DA TEMPERATURA; CONTROLADOR ELETRÔNICO COM VISOR DIGITAL; E SISTEMA DE DEGELO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR. GABINETE CONSTRUÍDO EM SISTEMA MONOBLOCO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SANITÁRIO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; QUATRO PORTAS CEGAS, COM PUXADORES E VEDAÇÃO MAGNÉTICA; SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONDENSAÇÃO NO QUADRO FRONTAL; PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE UM DOS NÍVEIS COMO ESTRADO; ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA EFICIÊNCIA; E PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: 1.183 MM DE LARGURA X 2.030 MM DE ALTURA X 679 MM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DE 120 KG. CONSUMO MÉDIO MÁXIMO APROXIMADO DE 4,7 KWH POR DIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
137	ARMÁRIO MULTIUSO COM 4 PORTAS E 6 NICHOS: ARMÁRIO ORGANIZADOR MULTIUSO, CONFECCIONADO EM MDP OU MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA. DEVERÁ POSSUIR QUATRO PORTAS DE ABRIR, EQUIPADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES E PUXADORES; DIVISÃO INTERNA FORMANDO NO MÍNIMO SEIS	UND	3,000			0,000

	NICHOS OU COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS REFORÇADAS; BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS; FUNDO RESISTENTE E DEVIDAMENTE FIXADO; E PÉS OU SAPATAS NIVELADORAS PARA PROTEÇÃO CONTRA O CONTATO DIRETO COM O PISO. COR E PADRÃO DE ACABAMENTO A SEREM DEFINIDOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
138	FRUTEIRA DE COZINHA COM 3 CESTOS E TAMPO DE GRANITO: FRUTEIRA ORGANIZADORA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TRÊS CESTOS METÁLICOS VAZADOS, RESISTENTES, REMOVÍVEIS OU BASCULANTES, QUE PERMITAM VENTILAÇÃO E FÁCIL ACESSO AOS ALIMENTOS; E TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM BORDAS ACABADAS E SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO; ESTRUTURA ESTÁVEL; SOLDAS UNIFORMES; E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. COR DA ESTRUTURA E TONALIDADE DO GRANITO A SEREM DEFINIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
139	KIT PROFISSIONAL COM 2 CHAVES DE IMPACTO A BATERIA: KIT COMPOSTO POR DUAS CHAVES DE IMPACTO PROFISSIONAIS SEM FIO, ALIMENTADAS POR BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO COM TENSÃO NOMINAL DE 60 V OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR. A PRIMEIRA CHAVE DEVERÁ POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE ½", TORQUE	UND	2,000			0,000

	MÁXIMO MÍNIMO DE 350 NM, ROTAÇÃO VARIÁVEL DE ATÉ 2.200 RPM, NO MÍNIMO DOIS MODOS DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. A SEGUNDA CHAVE DEVERÁ POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE ¾", TORQUE MÁXIMO MÍNIMO DE 1.000 NM, NO MÍNIMO TRÊS VELOCIDADES, QUATRO MODOS DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. AMBAS DEVERÃO POSSUIR GATILHO COM VELOCIDADE VARIÁVEL, ILUMINAÇÃO LED DA ÁREA DE TRABALHO, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE, TRAVA DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO E SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUPERAQUECIMENTO E DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA. O KIT DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: UMA CHAVE DE IMPACTO DE ½"; UMA CHAVE DE IMPACTO DE ¾"; UMA BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 AH; UMA BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 AH; CARREGADOR INTELIGENTE BIVOLT AUTOMÁTICO; DOIS SOQUETES DE IMPACTO COM ENCAIXE DE ¾", NOS TAMANHOS 30 E 32 MM; QUATRO SOQUETES DE IMPACTO COM ENCAIXE DE ½", NOS TAMANHOS 17, 19, 21 E 22 MM; E MALETA REFORÇADA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
140	CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS COM MANGUEIRA: CALIBRADOR ELETRÔNICO DESTINADO À MEDIÇÃO, ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU SUPORTE TUBULAR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA, DE 90 A 240 V, 50/60 HZ; CONSUMO MÁXIMO DE APROXIMADAMENTE 8 W; FAIXA DE	UND	1,000			0,000

	CALIBRAGEM ENTRE 3 E 145 PSI, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 0,2 A 10 BAR; PRESSÃO MÁXIMA DA LINHA DE ENTRADA DE 200 PSI OU 13,8 BAR; RESOLUÇÃO DE LEITURA DE ATÉ 0,15 PSI OU 0,01 BAR; E FUNCIONAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE COMPATÍVEL COM O USO INTERNO OU EXTERNO PROTEGIDO. DEVERÁ POSSUIR VISOR DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO DA PRESSÃO DESEJADA; SINAIS SONOROS E VISUAIS DE CONCLUSÃO; ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICOS; MEMÓRIA DA ÚLTIMA PRESSÃO SELECIONADA; PROTEÇÃO CONTRA SOBREPRESSÃO; DEPÓSITO OU GABINETE RESISTENTE; E SUPORTE TRASEIRO OU TUBULAR PARA ACOMODAÇÃO DA MANGUEIRA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANGUEIRA DE AR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 M PARA CONEXÃO AO PNEU; MANGUEIRA DE ENTRADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 M PARA CONEXÃO À REDE DE AR COMPRIMIDO OU CILINDRO DE NITROGÊNIO; DOIS BICOS INFLADORES PADRÃO EUROPEU OU COMPATÍVEIS COM VÁLVULAS AUTOMOTIVAS; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE DOIS POLOS E ATERRAMENTO, CONFORME PADRÃO BRASILEIRO; SUPORTE PARA MANGUEIRA; PARAFUSOS, BUCHAS E GABARITO NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO; MANUAL EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
141	EXTRATORA PROFISSIONAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS – 25 LITROS: EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE VEÍCULOS, ESPECIALMENTE BANCOS, CARPETES, TAPETES, PORTA-MALAS, FORRAÇÕES E DEMAIS SUPERFÍCIES AUTOMOTIVAS, REALIZANDO APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA E EXTRAÇÃO SIMULTÂNEA DA	UND	1,000			0,000

	SUJEIRA E DA UMIDADE. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400 W, DUPLA ISOLAÇÃO ELÉTRICA E ALIMENTAÇÃO DE 220 V. RESERVATÓRIO PRINCIPAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; RESERVATÓRIO SEPARADO PARA ÁGUA LIMPA E SOLUÇÃO DE LIMPEZA; BOMBA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO UNIFORME DA SOLUÇÃO; FILTRO PARA RETENÇÃO DE IMPUREZAS; BOIA OU SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO; E CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM O USO PROFISSIONAL. DEVERÁ POSSUIR MANGUEIRA FLEXÍVEL DE SUCÇÃO COM PASSAGEM INTEGRADA OU PARALELA PARA A SOLUÇÃO DE LIMPEZA; GATILHO PARA CONTROLE DA APLICAÇÃO; BOCAL EXTRATOR MANUAL TRANSPARENTE, PRÓPRIO PARA BANCOS E ESTOFADOS AUTOMOTIVOS, PERMITINDO VISUALIZAR A RETIRADA DA SUJEIRA; BOCAL ESTREITO PARA CANTOS E ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO; RODAS RESISTENTES COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS; ALÇA PARA TRANSPORTE; SUPORTE PARA ACESSÓRIOS; E DISPOSITIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO CABO ELÉTRICO. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, MANGUEIRA DE SUCÇÃO E APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO; BOCAL EXTRATOR PARA BANCOS, CARPETES E ESTOFADOS AUTOMOTIVOS; BOCAL ESTREITO PARA FRESTAS; BOCAL PARA ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS; FILTRO; TUBOS PROLONGADORES, QUANDO APLICÁVEIS; E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DE ASPIRAÇÃO E EXTRAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					

142	ESTANTE METÁLICA REFORÇADA – CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 800 KG: ESTANTE METÁLICA REFORÇADA, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, MATERIAIS, DOCUMENTOS, PRODUTOS E SUPRIMENTOS EM ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS, ARQUIVOS, OFICINAS E AMBIENTES SIMILARES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO REFORÇADO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 M DE ALTURA × 2,00 M DE LARGURA × 0,60 M DE PROFUNDIDADE; COM NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 200 KG POR NÍVEL, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 800 KG; PRATELEIRAS RESISTENTES E ADEQUADAS À CAPACIDADE DE CARGA ESPECIFICADA; SISTEMA DE MONTAGEM MODULAR POR ENCAIXE OU SISTEMA EQUIVALENTE, QUE ASSEGURE ESTABILIDADE E SEGURANÇA; POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DA ALTURA DAS PRATELEIRAS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE; ESTRUTURA FIRME, ESTÁVEL E APROPRIADA PARA USO CONTÍNUO; FORNECIDA COM TODOS OS COMPONENTES, TRAVESSAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E UTILIZAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE DEVIDAMENTE EMBALADO; MANUAL OU INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	15,000			0,000
143	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR PROFISSIONAL COM CÂMERA DIGITAL 4K: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR PROFISSIONAL, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO, TRIAGEM E ANÁLISE MORFOLÓGICA DE VETORES, INSETOS, LARVAS, OVOS, PEQUENOS ORGANISMOS E DEMAIS AMOSTRAS RELACIONADAS ÀS	UND	1,000			0,000

	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS. DEVERÁ POSSUIR CABEÇOTE TRINOCULAR, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS DUAS OCULARES E DA CÂMERA DIGITAL; SISTEMA ÓPTICO ESTEREOSCÓPICO COM FORMAÇÃO DE IMAGEM TRIDIMENSIONAL; ZOOM ÓPTICO CONTÍNUO DE, NO MÍNIMO, 0,7X A 5X; OCULARES DE, NO MÍNIMO, WF 10X/22 MM; AMPLIAÇÃO ÓPTICA TOTAL MÍNIMA DE 7X A 50X; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR; AJUSTE INDIVIDUAL DE DIOPTRIA; SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM REGULAGEM DE PRECISÃO; BASE E SUPORTE ESTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA; DISTÂNCIA DE TRABALHO QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO DAS AMOSTRAS; ILUMINAÇÃO LED AJUSTÁVEL, PREFERENCIALMENTE DO TIPO ANELAR, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO UNIFORME DO CAMPO OBSERVADO.DEVERÁ ACOMPANHAR CÂMERA DIGITAL COMPATÍVEL COM A SAÍDA TRINOCULAR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 4K ULTRA HD (3840 × 2160 PIXELS); CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM RESOLUÇÃO 4K A, NO MÍNIMO, 30 QUADROS POR SEGUNDO; SAÍDA HDMI; CONEXÃO USB; TRANSMISSÃO DE IMAGEM EM TEMPO REAL; POSSIBILIDADE DE CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS; ADAPTADORES, CABOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM 220 V OU MEDIANTE FONTE BIVOLT. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO E EM LINHA NORMAL DE FABRICAÇÃO, ENTREGUE COMPLETO, INSTALADO E PRONTO PARA FUNCIONAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, ADMITIDA VERSÃO DIGITAL, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.					

144	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS EM LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA E INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO CIRÚRGICO, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA E FACILIDADE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, APROPRIADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. O LEITO DEVERÁ SER ARTICULADO EM, NO MÍNIMO, QUATRO SEÇÕES, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PERMITINDO ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO PACIENTE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. A CAMA DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO ELÉTRICO MICROPROCESSADO POR MEIO DE CONTROLE MANUAL COM FIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO E ABAIXAMENTO DA ALTURA DO LEITO; ELEVAÇÃO DO DORSO (FOWLER E SEMI-FOWLER); FLEXÃO DOS JOELHOS E PERNAS; POSIÇÃO SENTADA; POSIÇÃO CARDÍACA; POSIÇÃO VASCULAR; TRENDELENBURG; REVERSO DE TRENDELENBURG; RETORNO À POSIÇÃO HORIZONTAL, POR COMANDO ELÉTRICO OU ACIONAMENTO EQUIVALENTE. OS ATUADORES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SEREM ADEQUADOS PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA MOVIMENTAÇÃO OU RETORNO SEGURO DO LEITO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE BATERIA	UND	5,000			0,000

	INTERNA OU MECANISMO EQUIVALENTE. A CAMA DEVERÁ POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO, PERMITINDO PROTEÇÃO INTEGRAL DO PACIENTE E ACESSO FACILITADO PELA EQUIPE ASSISTENCIAL. A BASE DEVERÁ POSSUIR QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, PERMITINDO DESLOCAMENTO SEGURO DENTRO DA UNIDADE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA PARA PACIENTES DE 220 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE SOBRE O LEITO. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, ANTIALÉRGICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL; CONTROLE MANUAL DE ACIONAMENTO; HASTE PARA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA BOLSA COLETORA, QUANDO APLICÁVEL; PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ					

	POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS ÀS CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS E AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601-2-52, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A ERGONOMIA DA EQUIPE ASSISTENCIAL OU A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.					
145	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL;	UND	8,000			0,000

	FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO					

Cláusula 2ª - Do Contrato

A Contratante firma o contrato com a Contratada para **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, compreendendo equipamentos médico-hospitalares, mobiliários hospitalares e administrativos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização e demais bens permanentes, destinados a atender às necessidades das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021**, resultado de menor preço por item, conforme **PREGÃO ELETRONICO N.º 095/2026** e seus respectivos anexos, e, em especial, a **Proposta de Preços** e os **Documentos de Habilitação** da **CONTRATADA**, que fazem parte deste contrato.

Cláusula 3ª - Prazo de Vigência

I – O prazo de vigência será até **12 (doze) meses**, a contar da data da assinatura, conforme

preceitos legais a critério da contratante, mediante termo aditivo firmado entre as partes.

II – A prorrogação da vigência do Contrato deverá sempre ser precedida de pesquisa para verificar se as condições oferecidas pela Contratada continuam vantajosas para a Contratante.

Cláusula 4ª - Da Dotação Orçamentária

As despesas oriundas do presente Contrato correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário, com a classificação funcional programática e de categoria econômica, a saber:

Solicitação de Compras/Serviço nº 85543
Ação 2031 – Manutenção das Casas de Apoio
DOTAÇÃO: *06.01.10.244.6006.2031.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.00 – Recursos Ordinários*
FICHA: *0218/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitações de Compras/Serviço nº 85521, 85526, 85528, 85530, 85544, 85546
Ação 2023 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde
DOTAÇÃO: *06.01.10.301.6006.2023.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.00 – Recursos Ordinários*
FICHA: *0237/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitações de Compras/Serviço nº 85498, 85500, 85501, 85504, 85505, 85506, 85507, 85509, 85512, 85513, 85514, 85515, 85516, 85517, 85518, 85520
Ação 2027 – Manutenção do Bloco de Atenção Básica
DOTAÇÃO: *06.01.10.301.6006.2027.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*
FICHA: *0250/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitação de Compras/Serviço nº 85494
Ação 2029 – Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
DOTAÇÃO: *06.01.10.302.6006.2029.3.3.90.30.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*
FICHA: *0262/2026*
ELEMENTO: *Material de Consumo*

Solicitações de Compras/Serviço nº 85480, 85481, 85497, 85524
Ação 2029 – Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
DOTAÇÃO: *06.01.10.302.6006.2029.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*
FICHA: *0267/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitação de Compras/Serviço nº 85480
Ação 2029 – Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
DOTAÇÃO: *06.01.10.302.6006.2029.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.21 – Transferências de Convênios - União/Saúde*
FICHA: *0267/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*
Solicitação de Compras/Serviço nº 85480
Ação 2029 – Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
DOTAÇÃO: *06.01.10.302.6006.2029.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.25 – Transferências de Convênios - Estado/Saúde*
FICHA: *0267/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitações de Compras/Serviço nº 85532, 85533, 85536, 85537, 85559
Ação 2026 – Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde
DOTAÇÃO: *06.01.10.305.6006.2026.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.00 – Recursos Ordinários*
FICHA: *0275/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Cláusula 5ª - Do Preço

I – As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor global de R$ ----( ), decorrentes da multiplicação do preço global pelo total adquirido, conforme valores dos lances e negociações.

II – O preço registrado não poderá ser revisto, a não ser em caso de reajuste comprovado, conforme Art. 124 da Lei 14.133/2021.

III – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

IV – Fracassada a negociação com o primeiro colocado o pregoeiro convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderão ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

V – Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura.

Cláusula 6ª -Do Prazo, Local e Condições de Entrega dos /Produtos

I – O objeto desta licitação será fornecido de acordo com o termo de referência.

II – Ficarão a cargo da(s) vencedora(s) do(s) item(s) do certame, as despesas de seguros, entrega transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

III – O prazo de entrega conforme termo de referência.

Cláusula 7ª - Das Condições de Recebimento do Objeto

I – O objeto da presente licitação será recebido na data de sua entrega, conforme Cláusula 6ª deste Contrato, pelo responsável competente para tanto.

II – Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a empresa vencedora deverá substituí-los no prazo estabelecido formalmente pelo município, observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas às sanções administrativas estabelecidas pela lei federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

III – Os materiais serão recebidos conforme solicitado em edital e anexo I especificado na proposta apresentada e aceitos por esta Municipalidade, acompanhados das respectivas notas fiscais.

IV – Os itens deverão ser entregues e instalados no local informado pela Secretaria responsável, conforme do Termo de Referência.

Cláusula 8ª – Do Pagamento

I – O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrada da Nota fiscal na Tesouraria da Contratante; ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade do fornecedor perante o INSS e FGTS.

II – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.

III – A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente da Contratante.

Cláusula 9ª - Das Obrigações da Contratada

I – A Contratada responsabilizar-se-á pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do contrato;

II – A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no inciso anterior, não transfere a

III Contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

IV – A Contratada responsabilizar-se-á pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ousubordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros;

V – A Contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, o presente contrato sem prévia e expressa autorização da Contratante.

Cláusula 10ª - Da Modificação Contratual

I – Dado regime jurídico deste contrato, a Contratante terá a prerrogativa de modificação, rescisão e alterações unilaterais, fiscalização, ampliação de sanções motivadas, respeitadas a própria concordância da Contratada quanto às cláusulas econômico-financeiras e monetárias, ainda alterações por acordo entre as partes, tudo conforme previsão da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Cláusula 11ª - Da alteração Contratual

I – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos Lei Federal n.º 14.133/2021.

Cláusula 12ª - Da Fiscalização

I – A Contratante fiscalizará permanentemente se a Contratada está cumprindo adequadamente os deveres previstos neste Contrato, quanto aos fornecimentos e, havendo incorreção, será advertida para correção dos defeitos apontados na execução de sua prestação, devendo fazer as devidas correções.

Cláusula 13ª - Das Penalidades

I Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou pelo descumprimento de qualquer das obrigações assumidas, a CONTRATADA ficará sujeita, garantido o prévio processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 148/2023, conforme detalhado a seguir:

II **Advertência:** Será aplicada por escrito nas hipóteses de:

a. Descumprimento de pequena relevância de obrigação legal ou infração à Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a aplicação de sanção mais grave (Art. 7º, I, do Decreto Municipal nº 148/2023);
b. Inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar a aplicação de sanção mais grave (Art. 7º, II, do Decreto Municipal nº 148/2023).

III **Multa:** A sanção de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, observará os seguintes parâmetros:

a. **Multa Moratória:** Pelo atraso injustificado na execução do objeto, será aplicada multa de **0,5% (meio por cento)** ao dia, calculada sobre o valor da parcela em atraso ou sobre o valor total do contrato, a depender do prejuízo gerado à Administração, limitada a **15 (quinze) dias** de atraso.
   - O atraso superior a **15 (quinze)** dias poderá caracterizar inexecução total do contrato, sujeitando a CONTRATADA às sanções correspondentes, sem prejuízo da cobrança da multa moratória já incorrida.

b. **Multa Compensatória:** Pela inexecução parcial ou total do contrato, será aplicada multa de até **30% (trinta por cento)** calculada sobre o valor da parte inadimplida ou sobre o valor global do contrato, conforme a gravidade da infração.

c. A soma das multas aplicadas não poderá ser inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, conforme Art. 8º do Decreto Municipal nº 148/2023.

d. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (Art. 156 § 8º lei 14.133/2021).

IV **Impedimento de Licitar e Contratar:** A CONTRATADA será impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021u - GO, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando:

a. Der causa à inexecução parcial do contrato que supere a gravidade prevista para a sanção de advertência ou que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo (Art. 9º, I, do Decreto Municipal nº 148/2023);

b. Der causa à inexecução total do contrato (Art. 9º, II, do Decreto Municipal nº 148/2023);

c. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não mantiver a proposta, salvo fato superveniente devidamente justificado (Art. 9º, III e IV, do Decreto Municipal nº 148/2023);

d. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (Art. 9º, V, do Decreto Municipal nº 148/2023);

e. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado (Art. 9º, VI, do Decreto Municipal nº 148/2023).

V **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar:** Será declarada a inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, em todos os níveis federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos, nas hipóteses previstas no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

VI **Procedimento:** A apuração da responsabilidade se dará em processo administrativo simplificado, nos termos dos Arts. 12 e 13 do Decreto Municipal nº 148/2023, no qual a CONTRATADA será intimada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, apresentar justificativa. A rejeição da justificativa pelo Gestor do Contrato poderá ensejar a instauração do processo administrativo para apuração de sanção.

VII As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas de forma cumulativa, e sua aplicação não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar integralmente os danos e prejuízos causados à Administração

Cláusula 14ª – Das Multas

I – As multas a serem eventualmente aplicadas nos casos pertinentes e que poderão ser

acumuladas com outras sanções, na forma da Lei, serão limitadas ao percentual máximo de 20% (vinte por cento) e aplicadas na conformidade da gravidade da infração. Tais valores, inexistindo garantia caucionada em dinheiro, serão descontados em eventuais créditos da Contratada e, caso insuficiente, cobrada judicialmente. Lei Federal n.º 14.133/2021. A multa prevista não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Cláusula 15ª - Da Rescisão Contratual

I – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas Lei Federal n.º 14.133/2021, no que lhe for aplicável, assegurando o contraditório e a ampla defesa na formalização dos motivos.

Cláusula 16ª - Da Falência

I – Nos casos de falência, dissolução, alteração de Contrato Social, modificação da finalidade ou de Estrutura do Contratado, a rescisão somente se dará se resultar evidenciado que a ocorrência torna inviável a execução do Contrato, resultará em prejuízo ou não possibilidade de cumprimento de sua prestação mesmo presumidamente.

Cláusula 17ª - Da Habilitação Contratual

I – Se for verificado, a qualquer tempo, que a Contratada não detinha as condições para regular habilitação, ou após este Contrato, deixou de preencher as exigências legais, a Contratante deverá promover a rescisão do Contrato. Caso o problema seja de regularidade fiscal, havendo crédito do Contratado a Contratante comunicará à Fazenda competente para as providências que entender necessária.

Cláusula 18ª - Da Execução

I – Na execução deste Contrato serão aplicadas as Leis pertinentes e em vigor, e os casos omissos serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis e cada qual, sendo que eventual omissão neste Contrato não restringe nem amplia a aplicação da Lei pertinente.

Cláusula 19ª - Manutenção e Habilitação

I – A Contratada deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, de modo permanente durante a execução do Contrato, sob sanções da Lei.

Cláusula 20ª - Do Reajuste de Preço

I – O preço registrado não poderá ser revisto, a não ser em caso de reajuste comprovado, conforme Art. 124 da Lei 14.133/2021.

Cláusula 21ª - Das Certidões

I – Para a assinatura do presente Contrato, a Contratada fica obrigada a apresentar a Certidão Negativa de Débito, com o Instituto de Previdência Social – CND e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Cláusula 22ª - Do Fórum Competente

I – Foro competente para dirimir eventual controvérsia a respeito deste Contrato será o da Comarca de Serranópolis - GO, cuja jurisdição está vinculada a contratante, eis que eleito pelas partes contratantes de comum acordo e que, assim exclua qualquer outro, ainda que privilegiado.

II – Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em três vias de igual teor e mesmo fim, tendo sido o mesmo lavrado no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Chapadão do céu – GO, o resumo do presente termo de contrato, nos termos da Lei.

Chapadão do Céu - GO, _____de_____de 2026.

_____

Gestor.....

_____

CONTRATADA

ANEXO II –MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2026
PROCESSO Nº 14924/2026

O Município de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021u, por intermédio da Secretaria de Administração, em observância às disposições do **Decreto nº 11.462/23 e Lei 14133/21**, resolve expedir a presente Ata de Registro de Preços, documento vinculado e obrigacional, que segue ao final firmada pelo licitante vencedor, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 095/2026. **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, compreendendo equipamentos médico-hospitalares, mobiliários hospitalares e administrativos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização e demais bens permanentes, destinados a atender às necessidades das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021.**

DOS CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 24.859.332/0001-94, com sede administrativa na Av. Ema s/nº, Centro, Chapadão do Céu - GO., neste ato representado pelo seu xxxxxx portador da Cédula de Identidade nº xxxxxx e CPF sob nº xxxxxxx, e doravante denominadosimplesmente MUNICÍPIO e de outro lado a empresa, estabelecida na estabelecida à ..... e cadastrada no CNPJ sob nº ....., neste ato representada neste ato pelo Sr.....; doravante denominada simplesmente CONTRATADA, que assinam o presente termo de contrato na forma e condições abaixo especificadas:

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal a "COMPRAR" "ADQUIRIR" ou "FIRMAR CONTRATO" nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) produtos, obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência defornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO E FORNECEDORES

Os preços, as especificações, nos quantitativos, nas marcas e seus respectivos fornecedores são registrados na presente Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 095/2026, **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, compreendendo equipamentos médico-hospitalares, mobiliários hospitalares e administrativos, eletrodomésticos, equipamentos de climatização e demais bens permanentes, destinados a atender às necessidades das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021.**

Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantid.	Marca	Valor Unit.	Total
1	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DESTINADO À MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE SINAIS VITAIS DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA, ENFERMARIAS, UNIDADES DE OBSERVAÇÃO E DEMAIS SETORES ASSISTENCIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 POLEGADAS, SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 × 600 PIXELS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) FORMAS DE ONDA, COM INTERFACE GRÁFICA INTUITIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO. DEVERÁ REALIZAR MONITORAÇÃO, NO MÍNIMO, DOS SEGUINTES PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR), SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA E FREQUÊNCIA DE PULSO. DEVERÁ POSSUIR POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA (PI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2), POR TECNOLOGIA MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM. O MÓDULO DE ECG DEVERÁ PERMITIR MONITORAÇÃO EM 3 OU 5 DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CABO PARA MONITORIZAÇÃO EM 12 DERIVAÇÕES, CONFORME CONFIGURAÇÃO DO FABRICANTE, DEVENDO POSSUIR ANÁLISE AUTOMÁTICA DO SEGMENTO ST, ANÁLISE DE ARRITMIAS CLINICAMENTE RELEVANTES, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO CABO DE ECG, DETECÇÃO DE MARCAPASSO, DETECÇÃO DE ELETRODO DESCONECTADO, PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS	UND	3,000			0,000

	ELETROMAGNÉTICAS, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS, COM NÍVEIS DISTINTOS DE PRIORIDADE, PERMITINDO AJUSTE INDIVIDUAL DOS LIMITES DE ALARME PARA CADA PARÂMETRO MONITORADO, FUNÇÃO DE PAUSA TEMPORÁRIA DOS ALARMES E INDICAÇÃO VISUAL E SONORA DOS EVENTOS. DEVERÁ POSSUIR ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES POR PERÍODO MÍNIMO DE 120 HORAS, ARMAZENAMENTO DE HISTÓRICO DE MEDIÇÕES DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA E REGISTRO DE EVENTOS E ALARMES. O MÓDULO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA DEVERÁ OPERAR, NO MÍNIMO, NOS MODOS MANUAL, AUTOMÁTICO E CONTÍNUO, CONTEMPLANDO PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. O MÓDULO DE OXIMETRIA DEVERÁ APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA A ARTEFATOS DE MOVIMENTO E BAIXA PERFUSÃO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100% DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, UM CANAL DE TEMPERATURA, SENDO DESEJÁVEL A DISPONIBILIDADE DE DOIS CANAIS PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, PORTAS DE COMUNICAÇÃO USB E ETHERNET (RJ-45), PERMITINDO INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE, POR REDE CABEADA, PODENDO POSSUIR COMUNICAÇÃO SEM FIO QUANDO DISPONÍVEL. O GABINETE DEVERÁ SER COMPACTO, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM GRAU MÍNIMO DE					

	PROTEÇÃO IPX1 CONTRA GOTEJAMENTO VERTICAL DE LÍQUIDOS. DEVERÁ ACOMPANHAR PEDESTAL MÓVEL OU CARRINHO DE TRANSPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, BASE ESTÁVEL, NO MÍNIMO CINCO RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTE PARA CABOS E ACESSÓRIOS E SISTEMA DE FIXAÇÃO SEGURO PARA O MONITOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ECG REUTILIZÁVEL; 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SPO2 PARA PACIENTES ADULTOS; 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SPO2 PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS; 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SPO2 PARA PACIENTES NEONATAIS; 01 MANGUITO PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) ADULTO; 01 MANGUITO PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) PEDIÁTRICO; 01 MANGUITO PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) NEONATAL; 01 MANGUEIRA PARA PNI COMPATÍVEL COM OS MANGUITOS FORNECIDOS; 01 SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL; BATERIA INTERNA INSTALADA; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE OU POR ELE HOMOLOGADOS, PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO OFERTADO, PERMITINDO A MONITORAÇÃO SEGURA DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, E SER FORNECIDO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ					

	DISPONIBILIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE ASSISTENCIAL PREVISTA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE, A SEGURANÇA OU O DESEMPENHO CLÍNICO DO EQUIPAMENTO.					
2	BERÇO AQUECIDO NEONATAL: BERÇO AQUECIDO NEONATAL MICROPROCESSADO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS EM SALAS DE PARTO, CENTRO OBSTÉTRICO, ALOJAMENTO CONJUNTO, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO E DEMAIS UNIDADES ASSISTENCIAIS NEONATAIS, PROJETADO PARA MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL DO NEONATO POR MEIO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO POR CALOR RADIANTE INFRAVERMELHO, COM CONTROLE TÉRMICO PRECISO E MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS, SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE OPERAÇÃO INTUITIVA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS DE TEMPERATURA, CURVAS, TENDÊNCIAS, ALARMES E CONFIGURAÇÕES OPERACIONAIS. A INTERFACE DEVERÁ POSSIBILITAR OPERAÇÃO SIMPLES, INCLUSIVE COM UTILIZAÇÃO DE LUVAS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE AQUECIMENTO RADIANTE COM, NO MÍNIMO, OS MODOS DE OPERAÇÃO PRÉ-AQUECIMENTO, MANUAL E SERVO	UND	1,000			0,000

	CONTROLADO, POR MEIO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE REUTILIZÁVEL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1°C, GARANTINDO CONTROLE TÉRMICO PRECISO E UNIFORME. O CONJUNTO DO AQUECEDOR DEVERÁ POSSUIR BRAÇO ARTICULADO OU SISTEMA BASCULANTE, PERMITINDO AMPLO ACESSO AO RECÉM-NASCIDO DURANTE PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS E POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS SEM NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EXCESSIVA DO PACIENTE. O LEITO DEVERÁ SER DO TIPO UCI, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, AJUSTE MANUAL OU ELÉTRICO DE INCLINAÇÃO, COLCHÃO HOSPITALAR RADIOTRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E DE FÁCIL LIMPEZA, ALÉM DE SISTEMA QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS SEM NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO RECÉM-NASCIDO. DEVERÁ POSSUIR BALANÇA NEONATAL INTEGRADA AO LEITO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 KG, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1 GRAMA, PERMITINDO PESAGEM SEGURA DO RECÉM-NASCIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO OU INTEGRAÇÃO DE MÓDULOS E ACESSÓRIOS, CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE, PARA MONITORIZAÇÃO DE OXIMETRIA DE PULSO, FOTOTERAPIA, ASPIRADOR, BLENDER PARA MISTURA DE GASES, SISTEMA DE CPAP NEONATAL, REANIMADOR PULMONAR NEONATAL E DEMAIS DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NEONATAL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA COMPLETO DE ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, ALARMES PARA TEMPERATURA ACIMA E ABAIXO DOS LIMITES PROGRAMADOS, FALHA DO SENSOR DE PELE, FALHA DO SISTEMA DE					

	AQUECIMENTO, SUPERAQUECIMENTO, INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS CONDIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PACIENTE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO APROPRIADO PARA AMBIENTE HOSPITALAR, BASE MÓVEL COM QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTE PARA SORO, PRATELEIRA AUXILIAR E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS E ACESSÓRIOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, PODENDO POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DE MONITORIZAÇÃO E SEGURANÇA DURANTE INTERRUPÇÕES MOMENTÂNEAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE TEMPERATURA DE PELE; 01 COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O LEITO; 01 SUPORTE PARA SORO; PRATELEIRA AUXILIAR; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E DE AQUECIMENTO NEONATAL, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A NORMA PARTICULAR APLICÁVEL AO EQUIPAMENTO QUANDO PERTINENTE, BEM COMO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES,					

	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE ASSISTENCIAL PREVISTA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA, O DESEMPENHO CLÍNICO OU A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NEONATAL.					
3	CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL: CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL DESTINADO À MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA FETAL E MATERNA, PARA UTILIZAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL, TRABALHO DE PARTO, MONITORIZAÇÃO INTRAPARTO, AVALIAÇÃO DA VITALIDADE FETAL E DEMAIS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS EM MATERNIDADES, CENTROS OBSTÉTRICOS, AMBULATÓRIOS E UNIDADES HOSPITALARES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 7 POLEGADAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CURVAS CARDIOTOCOGRÁFICAS, PARÂMETROS MATERNOS E FETAIS, ALARMES, TENDÊNCIAS E CONFIGURAÇÕES OPERACIONAIS. A INTERFACE DEVERÁ SER INTUITIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO, INCLUSIVE DURANTE O USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. DEVERÁ REALIZAR MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF), ATIVIDADE UTERINA (TOCO), MOVIMENTAÇÃO FETAL MANUAL E AUTOMÁTICA, POSSIBILITANDO MONITORIZAÇÃO DE GESTAÇÃO ÚNICA E GEMELAR. DEVERÁ POSSUIR MODOS DE MONITORIZAÇÃO COMPATÍVEIS COM	UND	2,000			0,000

	AVALIAÇÃO FETAL E MATERNO-FETAL, PERMITINDO CONFIGURAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE CLÍNICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA PARA REGISTRO EM TEMPO REAL DAS CURVAS CARDIOTOCOGRÁFICAS, UTILIZANDO PAPEL TÉRMICO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS PARA FUNCIONAMENTO DURANTE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E EM SITUAÇÕES DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR ARMAZENAMENTO, REVISÃO E RECUPERAÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS, BEM COMO EXPORTAÇÃO DOS DADOS POR MEIO DE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, POSSUINDO, NO MÍNIMO, PORTA USB E INTERFACE ETHERNET (RJ-45), PODENDO DISPONIBILIZAR OUTRAS INTERFACES DE COMUNICAÇÃO CONFORME PROJETO DO FABRICANTE. DEVERÁ POSSIBILITAR INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS INFORMATIZADOS E/OU CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE, QUANDO DISPONÍVEL. A VERSÃO OFERTADA DEVERÁ POSSUIR MONITORIZAÇÃO MATERNA INTEGRADA OU EXPANSÍVEL, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI), SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA OU PULSO, PODENDO AINDA DISPOR DE MONITORIZAÇÃO POR ELETROCARDIOGRAMA (ECG), FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E TEMPERATURA CORPORAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS PARA BRADICARDIA FETAL, TAQUICARDIA FETAL, PERDA DE SINAL DOS TRANSDUTORES, DESCONEXÃO DE SENSORES E DEMAIS CONDIÇÕES QUE					

	POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DA MONITORIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DOS TRAÇADOS CARDIOTOCOGRÁFICOS E DISPONIBILIZAR FERRAMENTAS DE APOIO À INTERPRETAÇÃO CLÍNICA, SEM SUBSTITUIR A AVALIAÇÃO MÉDICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 02 TRANSDUTORES ULTRASSÔNICOS PARA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (PERMITINDO MONITORIZAÇÃO GEMELAR); 01 TRANSDUTOR TOCO; 01 MARCADOR DE MOVIMENTAÇÃO FETAL; CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; PAPEL TÉRMICO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES INICIAIS; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; PEDESTAL OU CARRINHO DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO AS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO FETAL, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, E SER FORNECIDO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE ASSISTENCIAL PREVISTA NESTE TERMO DE					

	REFERÊNCIA, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE DOS EXAMES OU A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA.					
4	EQUIPAMENTO DE RAIOS X MÓVEL DIGITAL PARA USO À BEIRA DE LEITO: EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO DE USO MÉDICO, COMPOSTO DE GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, TUBO DE RAIOS X, COLIMADOR, BRAÇO ARTICULADO PORTA-TUBO, DETECTOR DIGITAL FLAT PANEL SEM FIO E CONSOLE DE AQUISIÇÃO PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM SOFTWARE MÉDICO DEDICADO. 1. GERADOR: GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 KW. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AC 220 V ±10%, 50/60 HZ. FAIXA DE KV DE 40 A 125 KV EM PASSOS DE ±1 KV. FAIXA DE MAS DE 0,1 A 100 MAS OU SUPERIOR. OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARREGAMENTO INTERMITENTE. PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS SOFT TOUCH. BOTÃO FÍSICO DE LIGA/DESLIGA. SELEÇÃO DE PARÂMETROS POR KV E MAS. REVERSÃO DO PAINEL COM MODO ESPELHADO. INDICADOR DE FALHAS NO PAINEL. MEMÓRIA APR COM NO MÍNIMO 6 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS. CONTROLE REMOTO WIRELESS INCLUSO DE SÉRIE. CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INCLUSO. 2. TUBO DE RAIOS X: ÂNODO FIXO. FOCO FINO DE 0,6 MM E FOCO GROSSO DE 1,8 MM OU MENORES, COM SELEÇÃO DE FOCO PELO OPERADOR. CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE 42 KHU. RESFRIAMENTO NATURAL CONFORME TEMPERATURA AMBIENTE. PESO MÁXIMO DO EMISSOR DE 16 KG. 3. COLIMADOR: COLIMADOR INTEGRADO AO EMISSOR COM PROJEÇÃO DE LASER DUPLO. TEMPORIZADOR DE 30 SEGUNDOS. MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA FOCO-DETECTOR (SID) POR RÉGUA FÍSICA E POR DISPOSITIVO ULTRASSÔNICO INTEGRADO.	UND	1,000			0,000

	4. ESTRUTURA E MOBILIDADE: SUPORTE COM BRAÇO ARTICULADO PARA POSICIONAMENTO DO EMISSOR. COMPARTIMENTO INTEGRADO PARA ARMAZENAMENTO DO DETECTOR E ACESSÓRIOS COM TAMPA. 5. CONSOLE DE AQUISIÇÃO PORTÁTIL: ESTAÇÃO DE TRABALHO PORTÁTIL (NOTEBOOK) PARA AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS, COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE: MONITOR LED DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.920 × 1.080 PIXELS. PROCESSADOR DE ALTO DESEMPENHO COMPATÍVEL COM O SISTEMA. MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16 GB. ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 TB SSD, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10.000 IMAGENS. NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB INTEGRADAS. LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD EXTERNO (VIA USB). INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS). TECLADO E MOUSE EM IDIOMA PORTUGUÊS. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PRO COM LICENÇA DE USO VÁLIDA. 6. SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO: SOFTWARE DEDICADO DE AQUISIÇÃO, PÓS-PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS, TOTALMENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: ALGORITMO DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM BRUTA (RAW) MULTI-FREQUENCIAL PARA RADIOLOGIA GERAL, COM AJUSTE AUTOMÁTICO E POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL. VISUALIZAÇÃO DA IMAGEM BRUTA (RAW) E DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA. COLIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA E MANUAL, COM ENEGRECIMENTO ELETRÔNICO DE BORDAS. AJUSTE INDEPENDENTE DE LATITUDE, CONTRASTE E BRILHO. FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO DE					

	DISTÂNCIAS E ÂNGULOS. INSERÇÃO DE TEXTOS FIXOS E EDITÁVEIS, BEM COMO SÍMBOLOS GRÁFICOS. ZOOM, ROTAÇÃO E INVERSÃO DE IMAGEM. CONFIGURAÇÃO DE PROTOCOLOS DE AQUISIÇÃO POR REGIÃO ANATÔMICA. BIBLIOTECA DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000 PROTOCOLOS, CONFIGURÁVEIS POR BIÓTIPO, REGIÃO ANATÔMICA E INCIDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EMERGÊNCIA SEM CADASTRO PRÉVIO DO PACIENTE. INSERÇÃO MANUAL DE DADOS DO PACIENTE COM INTEGRAÇÃO A WORKLIST. COMPATIBILIDADE COM LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO. COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE IMAGENS PANORÂMICAS (COLUNA VERTEBRAL TOTAL, MEMBROS INFERIORES E SIMILARES). FERRAMENTA DE ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE E REJEIÇÃO DE IMAGENS, COM EXPORTAÇÃO EM FORMATO XLS, FILTRÁVEL POR DATA, OPERADOR E TIPO DE EXAME. DISTRIBUIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS EM REDE LOCAL (MINIPACS), ACESSÍVEL POR NAVEGADOR EM OUTROS COMPUTADORES DA REDE. IMPRESSÃO EM MULTIFORMATOS COM NO MÍNIMO 25 IMAGENS POR PELÍCULA, EM LAYOUTS PRÉ-DEFINIDOS OU PERSONALIZÁVEIS. SOFTWARE DE ELIMINAÇÃO DE GRADES. EXPORTAÇÃO DE IMAGENS NOS FORMATOS DICOM (COM VISUALIZADOR INTEGRADO), BMP E JPEG PARA PENDRIVE OU HD EXTERNO. GERAÇÃO DE RDSR (RADIATION DOSE STRUCTURED REPORT). TOTAL COMPATIBILIDADE COM DICOM 3.0. 7. SISTEMA DICOM: TOTAL COMPATIBILIDADE COM DICOM 3.0, SUPORTANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: DICOM STORAGE SCU/SCP. DICOM PRINT SCU. DICOM MODALITY WORKLIST MANAGEMENT (MWM). DICOM STORAGE COMMITMENT. DICOM MPPS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP). DICOM QUERY/RETRIEVE.					

	8. DETECTOR DIGITAL FLAT PANEL: DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X DO TIPO FLAT PANEL, TECNOLOGIA A-SI (SILÍCIO AMORFO) TFT COM CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO (CSI), PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE ALTA RESOLUÇÃO EM RADIOLOGIA GERAL. CONEXÃO SEM FIO (WIRELESS), PADRÃO MÍNIMO IEEE 802.11AC, COMPATÍVEL E ADAPTÁVEL AO EQUIPAMENTO DE RAIOS X SEM NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ÁREA ATIVA MÍNIMA DE 35 × 43 CM (14 × 17 POLEGADAS). MATRIZ EFETIVA MÍNIMA DE 3.500 × 4.300 PIXELS. TAMANHO MÁXIMO DE PIXEL DE 100 ?M. RESOLUÇÃO ESPACIAL MÍNIMA DE 4,3 LP/MM. ESCALA DE CINZA DE 16 BITS. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP56, CONFORME IEC 60529. CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR DE NO MÍNIMO 300 KG. PESO MÁXIMO DE 3,0 KG (COM BATERIA). ESPESSURA MÁXIMA DE 15 MM. ACABAMENTO EXTERNO EM FIBRA DE CARBONO. FAIXA DE ENERGIA MÍNIMA DE 40 A 150 KV. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO DISPARO DO GERADOR DE RAIOS X (MODO AED). TEMPO MÁXIMO DE 4 SEGUNDOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA IMAGEM APÓS A EXPOSIÇÃO. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: 10 °C A 35 °C, UMIDADE RELATIVA DE 5% A 90%, SEM CONDENSAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LÍTIO REMOVÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS. DEVERÃO ACOMPANHAR 2 (DUAS) BATERIAS DE LÍTIO E 1 (UM) CARREGADOR POR DETECTOR. O DETECTOR DEVERÁ PERMITIR OPERAÇÃO COM FIO NA AUSÊNCIA DE CARGA, SENDO FORNECIDOS OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO. CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS NO PRÓPRIO DETECTOR (MODO OFFLINE) DE NO MÍNIMO 200 IMAGENS, PERMITINDO OPERAÇÃO SEM CONEXÃO COM A ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO.					

	TOTAL COMPATIBILIDADE COM PADRÃO DICOM 3.0. 9. FORNECIMENTO: 2 (DUAS) BATERIAS DE LÍTIO REMOVÍVEIS POR DETECTOR. 1 (UM) CARREGADOR DE BATERIAS POR DETECTOR. CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERAÇÃO SEM BATERIA. CASE PROTETOR DE TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O DETECTOR FORNECIDO. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. TODOS OS CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. LICENÇAS DE SOFTWARE FORNECIDAS EM CARÁTER DEFINITIVO. 10. SERVIÇOS E GARANTIA: INSTALAÇÃO COMPLETA E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA NO LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E INTEGRAÇÃO COM A INFRAESTRUTURA EXISTENTE. TREINAMENTO OPERACIONAL PRESENCIAL PARA NO MÍNIMO 2 (DOIS) PROFISSIONAIS DA CONTRATANTE, ABRANGENDO OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, AQUISIÇÃO DE IMAGENS, PÓS-PROCESSAMENTO, ENVIO DICOM E GERENCIAMENTO DO SISTEMA. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DO ACEITE DEFINITIVO, COBRINDO PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E COMPROVADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO. SERÃO ACEITAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE COMPROVADO O ATENDIMENTO À FINALIDADE CLÍNICA, À SEGURANÇA E À QUALIDADE DIAGNÓSTICA					
5	VENTILADOR PULMONAR: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADO AO SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO E NÃO INVASIVO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E	UND	1,000			0,000

	NEONATAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), SALA VERMELHA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TURBINA INTERNA DE ALTO DESEMPENHO, PERMITINDO FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, POSSIBILITANDO VENTILAÇÃO CONTÍNUA DURANTE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E EM LOCAIS SEM FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. DEVERÁ ACOMPANHAR PEDESTAL MÓVEL OU CARRINHO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUANDO APLICÁVEL, BRAÇO ARTICULADO PARA SUSTENTAÇÃO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS. DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS, COM INTERFACE GRÁFICA INTUITIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE PARÂMETROS VENTILATÓRIOS, CURVAS, LOOPS, TENDÊNCIAS, ALARMES E CONFIGURAÇÕES OPERACIONAIS. DEVERÁ DISPONIBILIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MODOS VENTILATÓRIOS: VENTILAÇÃO CONTROLADA POR VOLUME (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA POR PRESSÃO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA EM VOLUME E/OU PRESSÃO (SIMV); VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO (PSV); PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP); VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI); VENTILAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS (APRV) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; VENTILAÇÃO COM GARANTIA DE VOLUME OU TECNOLOGIA					

	EQUIVALENTE, INDEPENDENTEMENTE DA NOMENCLATURA ADOTADA PELO FABRICANTE (PRVC, AUTOFLOW, PCV-VG, VC+, VOLUME TARGET OU EQUIVALENTE); VENTILAÇÃO DE APNEIA (BACKUP VENTILATION). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR RECURSOS AUTOMÁTICOS DE SINCRONIZAÇÃO PACIENTE-VENTILADOR, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, COMPENSAÇÃO DE FUGA, COMPENSAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TUBO TRAQUEAL, AJUSTE AUTOMÁTICO DA SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA, SUPORTE AO DESMAME VENTILATÓRIO E FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA CLÍNICA DO PACIENTE. DEVERÁ DISPONIBILIZAR MONITORIZAÇÃO AVANÇADA DA MECÂNICA PULMONAR, INCLUINDO, NO MÍNIMO: VOLUME CORRENTE INSPIRADO E EXPIRADO; VOLUME MINUTO; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; FIO2 INSPIRADA; RELAÇÃO I:E; PRESSÃO DE PICO; PRESSÃO DE PLATÔ; PRESSÃO MÉDIA DAS VIAS AÉREAS; PEEP PROGRAMADA E TOTAL; COMPLACÊNCIA ESTÁTICA E DINÂMICA; RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS; AUTO-PEEP; ÍNDICE DE RESPIRAÇÃO RÁPIDA E SUPERFICIAL (RSBI); PRESSÃO DE OCLUSÃO (P0.1); PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA (NIF/MIP). DEVERÁ APRESENTAR VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE CURVAS RESPIRATÓRIAS, LOOPS DE PRESSÃO × VOLUME, FLUXO × VOLUME E PRESSÃO × FLUXO, BEM COMO TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES DOS PARÂMETROS MONITORIZADOS. DEVERÁ POSSUIR CAPNOGRAFIA (ETCO2) INTEGRADA AO EQUIPAMENTO OU POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO MEDIANTE MÓDULO ORIGINAL DO FABRICANTE, BEM COMO FUNÇÃO DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUXO (HFOT), INTEGRADA AO EQUIPAMENTO OU DISPONIBILIZADA MEDIANTE HABILITAÇÃO DA FUNCIONALIDADE PELO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS					

	CONFIGURÁVEIS COM DIFERENTES NÍVEIS DE PRIORIDADE PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORIZADOS, INCLUINDO, NO MÍNIMO, PRESSÃO ELEVADA E BAIXA, VOLUME CORRENTE ELEVADO E BAIXO, APNEIA, DESCONEXÃO DO CIRCUITO, BAIXA FIO2, ALTA FIO2, FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, BAIXA CARGA DA BATERIA E DEMAIS CONDIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PACIENTE. DEVERÁ POSSUIR SENSORES DE FLUXO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS, CONFORME TECNOLOGIA DO FABRICANTE, SENDO OS REUTILIZÁVEIS REMOVÍVEIS E PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO QUANDO APLICÁVEL, SISTEMA DE VÁLVULAS APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, PORTAS USB E ETHERNET (RJ-45), PERMITINDO EXPORTAÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS HOSPITALARES E/OU CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 PEDESTAL MÓVEL OU CARRINHO ORIGINAL DO FABRICANTE; 01 BRAÇO ARTICULADO PARA SUSTENTAÇÃO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA PACIENTES NEONATAIS; 01 SENSOR DE FLUXO ADULTO; 01 SENSOR DE FLUXO NEONATAL/PEDIÁTRICO, QUANDO APLICÁVEL; MANGUEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; MANUAL DE					

	OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 E ÀS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS VENTILADORES PULMONARES PARA TERAPIA INTENSIVA, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A QUALIDADE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA OU O DESEMPENHO CLÍNICO ESPERADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CRÍTICOS.					
6	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICROPROCESSADA DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA CONTÍNUA E CONTROLADA DE SOLUÇÕES E MEDICAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, EM PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA, ENFERMARIAS, AMBULATÓRIOS E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ UTILIZAR SISTEMA DE INFUSÃO PERISTÁLTICO LINEAR, COMPATÍVEL COM	UND	5,000			0,000

	EQUIPOS DE INFUSÃO DE USO GERAL, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS, VALIDADOS OU HOMOLOGADOS PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO, MEDIANTE CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA OU CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA, PROPORCIONANDO ELEVADA PRECISÃO E SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES. DEVERÁ POSSUIR TELA EM TECNOLOGIA LCD OU TFT, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 3 POLEGADAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA, NO MÍNIMO, DA TAXA DE INFUSÃO, VOLUME PROGRAMADO A INFUNDIR (VTBI), VOLUME INFUNDIDO, TEMPO RESTANTE, PRESSÃO DE OCLUSÃO, NÍVEL DA BATERIA, ALARMES ATIVOS E DEMAIS PARÂMETROS OPERACIONAIS. A BOMBA DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA COMPACTA E PORTÁTIL, ADEQUADA AO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, COM ALÇA PARA TRANSPORTE OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE FACILITE SUA MOBILIDADE. DEVERÁ DISPONIBILIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MODOS DE INFUSÃO: INFUSÃO POR TAXA; INFUSÃO POR TEMPO; INFUSÃO BASEADA EM PESO CORPORAL; MICROINFUSÃO; BOLUS MANUAL E AUTOMÁTICO; FUNÇÃO KVO (KEEP VEIN OPEN) PROGRAMÁVEL. DEVERÁ POSSUIR FAIXA DE VAZÃO DE 0,1 ML/H A, NO MÍNIMO, 2.000 ML/H, COM PRECISÃO DE INFUSÃO IGUAL OU SUPERIOR A ±5%, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS PROGRAMÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 MEDICAMENTOS, PERMITINDO PARAMETRIZAÇÃO DE LIMITES DE SEGURANÇA PARA INFUSÃO. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DO HISTÓRICO DE EVENTOS, ALARMES E INFUSÕES REALIZADAS, POSSIBILITANDO CONSULTA POSTERIOR DAS INFORMAÇÕES. DEVERÁ PERMITIR ALTERAÇÃO DA TAXA DE INFUSÃO DURANTE O FUNCIONAMENTO,					

	SEM INTERRUPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE REDUÇÃO DO BOLUS APÓS DESOBSTRUÇÃO DA LINHA (ANTI-BOLUS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE). DEVERÁ POSSUIR SISTEMA COMPLETO DE ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO: CLUSÃO; PRESENÇA DE AR NA LINHA; PORTA ABERTA; FIM DE INFUSÃO; BATERIA BAIXA; BATERIA DESCARREGADA; FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; FALHA DO SISTEMA; FLUXO INTERROMPIDO; INSTALAÇÃO INCORRETA DO EQUIPO. DEVERÁ POSSUIR DETECTOR ULTRASSÔNICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE PARA DETECÇÃO DE BOLHAS DE AR E MÚLTIPLOS NÍVEIS AJUSTÁVEIS DE PRESSÃO DE OCLUSÃO. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA NA VAZÃO DE 25 ML/H, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP24 OU SUPERIOR. DEVERÁ POSSUIR INTERFACE PARA COMUNICAÇÃO COM ESTAÇÃO DE TRABALHO (DOCKING STATION), CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO OU SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BOMBAS, QUANDO DISPONÍVEL PELO FABRICANTE, ALÉM DE SAÍDA PARA SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM ESTAÇÕES INTEGRADAS DE BOMBAS DE INFUSÃO (DOCKING STATION), PERMITINDO FUTURA EXPANSÃO DO SISTEMA. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM HASTE DE SORO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; 01 EQUIPO COMPATÍVEL PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES E DO TREINAMENTO INICIAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA					

	ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO AS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS ÀS BOMBAS DE INFUSÃO, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A PRECISÃO DA INFUSÃO OU A QUALIDADE DA TERAPIA INTRAVENOSA.					
7	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL: ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL MICROPROCESSADO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRÁFICOS EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ENFERMARIAS E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF E V1 A V6), PROPORCIONANDO REGISTROS ELETROCARDIOGRÁFICOS DE ALTA QUALIDADE DIAGNÓSTICA. DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA LCD OU TFT, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5 POLEGADAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS TRAÇADOS ELETROCARDIOGRÁFICOS,	UND	1,000			0,000

	FREQUÊNCIA CARDÍACA, CONFIGURAÇÕES DO EXAME, MENSAGENS OPERACIONAIS E DEMAIS PARÂMETROS CLÍNICOS. A INTERFACE DEVERÁ SER INTUITIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ELETROCARDIOGRAMA, ANÁLISE AUTOMÁTICA DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS ELETROCARDIOGRÁFICOS, INCLUINDO FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALOS, DURAÇÃO DAS ONDAS E EIXOS ELÉTRICOS, CONSTITUINDO FERRAMENTA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO, SEM SUBSTITUIR A INTERPRETAÇÃO MÉDICA. DEVERÁ POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO, PERMITINDO IMPRESSÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DOS TRAÇADOS EM PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM DIFERENTES FORMATOS DE IMPRESSÃO E VELOCIDADE AJUSTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR FILTROS DIGITAIS PARA REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIA DA REDE ELÉTRICA, RUÍDO MUSCULAR E OSCILAÇÕES DA LINHA DE BASE, PRESERVANDO A QUALIDADE DIAGNÓSTICA DO TRAÇADO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM E RESOLUÇÃO ADEQUADAS PARA AQUISIÇÃO DE SINAIS ELETROCARDIOGRÁFICOS DE ALTA FIDELIDADE, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES, PERMITINDO CONSULTA, REIMPRESSÃO E EXPORTAÇÃO DOS REGISTROS POR MEIO DE PORTA USB, PODENDO POSSUIR INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS INFORMATIZADOS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, QUANDO DISPONÍVEL PELO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, PERMITINDO FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA					

	DURANTE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR OU EM LOCAIS SEM ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA, ALÉM DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILAÇÃO E CIRCUITO DE ENTRADA ISOLADO ELETRICAMENTE, GARANTINDO SEGURANÇA AO PACIENTE E AO OPERADOR. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 CABO PACIENTE COMPLETO DE 10 VIAS, COM TERMINAIS COMPATÍVEIS; 06 ELETRODOS PRECORDIAIS REUTILIZÁVEIS TIPO PERA E 04 ELETRODOS DE MEMBROS REUTILIZÁVEIS TIPO CLAMP, OU CONJUNTO EQUIVALENTE QUE PERMITA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DOS EXAMES; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; PAPEL TÉRMICO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES INICIAIS E TREINAMENTO OPERACIONAL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS DA SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, BEM COMO ÀS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS ELETROCARDIÓGRAFOS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE					

	COMPROMETAM A QUALIDADE DIAGNÓSTICA, A SEGURANÇA DO PACIENTE OU A CONFIABILIDADE DOS EXAMES ELETROCARDIOGRÁFICOS.					
8	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM CLÍNICA MÉDICA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA, EMERGÊNCIA, PEQUENAS PARTES, SISTEMA VASCULAR, UROLOGIA, MUSCULOESQUELÉTICO, EXAMES ABDOMINAIS E PROCEDIMENTOS GUIADOS POR IMAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR E AMBULATORIAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA TOTALMENTE DIGITAL, TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS, ELEVADA RESOLUÇÃO ESPACIAL E DE CONTRASTE, POSSIBILITANDO EXAMES EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVERÁ POSSUIR MONITOR PRINCIPAL EM TECNOLOGIA LED OU SUPERIOR, DE ALTA RESOLUÇÃO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 21 POLEGADAS, AJUSTÁVEL EM INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, BEM COMO PAINEL DE COMANDO ERGONÔMICO COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN) DE, NO MÍNIMO, 12 POLEGADAS, PERMITINDO ACESSO RÁPIDO ÀS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO, CONFIGURAÇÕES, MEDIÇÕES E GERENCIAMENTO DE PACIENTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO, PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, TRACKBALL DE ALTA SENSIBILIDADE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE E SISTEMA DE OPERAÇÃO INTUITIVO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO MONTADO SOBRE CARRINHO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS	UND	1,000			0,000

	COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTES PARA TRANSDUTORES, SUPORTE PARA GEL, SUPORTE PARA IMPRESSORA QUANDO APLICÁVEL E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MODOS DE IMAGEM: MODO B; MODO M; MODO ANATÔMICO M (QUANDO DISPONÍVEL); DOPPLER COLORIDO; POWER DOPPLER; DOPPLER PULSADO (PW); DOPPLER CONTÍNUO (CW); DOPPLER TECIDUAL (TDI); IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL (THI); IMAGEM TRAPEZOIDAL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; IMAGEM PANORÂMICA, QUANDO DISPONÍVEL; AQUISIÇÃO E RECONSTRUÇÃO VOLUMÉTRICA EM 3D E 4D; TECNOLOGIAS AUTOMÁTICAS DE OTIMIZAÇÃO DE GANHO, CONTRASTE, REDUÇÃO DE ARTEFATOS E MELHORIA DA DEFINIÇÃO ANATÔMICA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO SIMULTÂNEA PARA, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) TRANSDUTORES ATIVOS, COM SELEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA, DISPENSANDO DESCONEXÃO MANUAL DOS CABOS DURANTE OS EXAMES. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS DE BANDA LARGA: 01 TRANSDUTOR CONVEXO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES ABDOMINAIS, OBSTÉTRICOS, FAST/EFAST E APLICAÇÕES GERAIS; 01 TRANSDUTOR LINEAR, DESTINADO A EXAMES VASCULARES, MUSCULOESQUELÉTICOS, PEQUENAS PARTES, PROCEDIMENTOS GUIADOS E AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS; 01 TRANSDUTOR SETORIAL (PHASED ARRAY), DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDÍACOS, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA, PROTOCOLOS FAST/EFAST, AVALIAÇÃO PULMONAR E DEMAIS APLICAÇÕES EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; 01 TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO VOLUMÉTRICO 3D/4D,					

	DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS TRANSVAGINAIS E DEMAIS APLICAÇÕES ENDOCAVITÁRIAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SOFTWARES CLÍNICOS PARA, NO MÍNIMO: BIOMETRIA OBSTÉTRICA AUTOMÁTICA; CÁLCULOS OBSTÉTRICOS E GINECOLÓGICOS; AVALIAÇÃO FETAL; MEDIÇÕES VASCULARES; AVALIAÇÃO CARDÍACA BÁSICA; EXAMES ABDOMINAIS; UROLOGIA; PEQUENAS PARTES; MUSCULOESQUELÉTICO; PROCEDIMENTOS INTERVENCIONISTAS GUIADOS POR ULTRASSOM; EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONFIGURÁVEIS; MEDIÇÕES AUTOMÁTICAS E MANUAIS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE ALTA CAPACIDADE PARA ARQUIVAMENTO DE IMAGENS, CINE LOOP, VÍDEOS E EXAMES COMPLETOS, COM BANCO DE DADOS DE PACIENTES INTEGRADO. DEVERÁ PERMITIR GRAVAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS POR MEIO DE PORTAS USB E INTERFACE ETHERNET (RJ-45), SENDO COMPATÍVEL COM O PADRÃO DICOM, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, OS SERVIÇOS STORAGE, PRINT E WORKLIST, POSSIBILITANDO INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS PACS, RIS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, QUANDO DISPONÍVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR GRAVAÇÃO EM MÍDIAS EXTERNAS, EXPORTAÇÃO EM FORMATOS COMPATÍVEIS E CONEXÃO COM IMPRESSORAS MÉDICAS. DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES ELÉTRICAS E MECANISMO DE DESLIGAMENTO SEGURO PARA PRESERVAÇÃO DOS DADOS ARMAZENADOS. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 TRANSDUTOR CONVEXO; 01					

	TRANSDUTOR LINEAR; 01 TRANSDUTOR SETORIAL (PHASED ARRAY); 01 TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO VOLUMÉTRICO 3D/4D; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; SUPORTES PARA TODOS OS TRANSDUTORES; FRASCO PARA GEL REUTILIZÁVEL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, BEM COMO ÀS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AO EQUIPAMENTO, POSSUINDO CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE QUANDO DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA E TREINAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE DA IMAGEM, A CONFIABILIDADE DIAGNÓSTICA, A SEGURANÇA DO PACIENTE OU A EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS.					
9	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL MICROPROCESSADA DESTINADA AO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E INTER-	UND	1,000			0,000

	HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDOS, PREMATUROS E NEONATOS DE ALTO RISCO, PROPORCIONANDO AMBIENTE TERMICAMENTE CONTROLADO, SEGURO E ADEQUADO DURANTE O TRANSPORTE ASSISTIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO DE CONTROLE TÉRMICO, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OPERAÇÃO EM MODO MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E MODO SERVO CONTROLADO POR SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE DO PACIENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE TÉRMICA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE COMANDO COM TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA LCD, TFT, TOUCHSCREEN OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CONTÍNUA DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS, TEMPERATURA DO AR, TEMPERATURA DA PELE, ALARMES, NÍVEL DE BATERIA, DATA E HORA, ALÉM DAS CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR AUTOTESTE AUTOMÁTICO NA INICIALIZAÇÃO E ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS PARA, NO MÍNIMO: TEMPERATURA ELEVADA E BAIXA DO AR; HIPERTERMIA E HIPOTERMIA DO PACIENTE; FALHA DO SENSOR DE TEMPERATURA; FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA EM NÍVEL CRÍTICO; FALHA DO SISTEMA; PORTA ABERTA; BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, QUANDO APLICÁVEL. A CÚPULA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, PREFERENCIALMENTE DE PAREDE DUPLA, PERMITINDO AMPLA VISUALIZAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO, COM PORTINHOLAS DE ACESSO BILATERAL DOTADAS DE TRAVAMENTO SEGURO, PASSAGENS PARA TUBOS E CATETERES, VEDAÇÃO ADEQUADA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. O LEITO DEVERÁ POSSUIR COLCHÃO HOSPITALAR RADIOTRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL,					

	ANTIALÉRGICO E DE FÁCIL LIMPEZA, ALÉM DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA ADEQUADA CONTENÇÃO DO RECÉM-NASCIDO DURANTE O TRANSPORTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR E TRANSPORTE, PERMITINDO CONTROLE DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, QUANDO DISPONÍVEL, BEM COMO POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, BOMBA DE INFUSÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SUPORTE INTENSIVO NEONATAL. DEVERÁ POSSUIR TRILHOS LATERAIS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA FIXAÇÃO SEGURA DE ACESSÓRIOS, SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PRATELEIRAS E DEMAIS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS AO TRANSPORTE ASSISTIDO. A INCUBADORA DEVERÁ SER FORNECIDA COM CARRO MACA DE TRANSPORTE ORIGINAL DO FABRICANTE, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE RODÍZIOS HOSPITALARES COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUANDO APLICÁVEL, ALÇAS PARA CONDUÇÃO, PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DA INCUBADORA E DISPOSITIVOS QUE GARANTAM TRANSPORTE SEGURO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA, PERMITINDO FUNCIONAMENTO DURANTE TRANSPORTE INTRA E INTER-HOSPITALAR. DEVERÁ PERMITIR ALIMENTAÇÃO POR REDE ELÉTRICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, BEM COMO POR ALIMENTAÇÃO VEICULAR EM CORRENTE CONTÍNUA, EM 12 V OU 24 V, DIRETAMENTE OU MEDIANTE CONVERSOR FORNECIDO, COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. DEVERÁ					

	ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CARRO MACA DE TRANSPORTE ORIGINAL DO FABRICANTE; COLCHÃO HOSPITALAR; SENSOR REUTILIZÁVEL DE TEMPERATURA DE PELE; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, QUANDO APLICÁVEL; TRILHOS LATERAIS PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; CABO PARA ALIMENTAÇÃO VEICULAR; BATERIA INTERNA INSTALADA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, BEM COMO ÀS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS ÀS INCUBADORAS NEONATAIS E INCUBADORAS DE TRANSPORTE, POSSUINDO CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO RECÉM-NASCIDO, A ESTABILIDADE TÉRMICA DURANTE O TRANSPORTE OU A CONFIABILIDADE DO EQUIPAMENTO. O SISTEMA DE TRANSPORTE DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES, PESO E MEIOS DE					

	FIXAÇÃO COMPATÍVEIS COM A AMBULÂNCIA INDICADA PELA CONTRATANTE, DEVENDO A CONTRATADA VERIFICAR PREVIAMENTE O VEÍCULO E FORNECER OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO SEGURA DO CONJUNTO.					
10	APARELHO DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA SEQUENCIAL: EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA SEQUENCIAL NÃO INVASIVA DOS MEMBROS INFERIORES, PROMOVENDO COMPRESSÃO DA REGIÃO DISTAL PARA PROXIMAL, COM A FINALIDADE DE ESTIMULAR O RETORNO VENOSO, MELHORAR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DAS VEIAS PROFUNDAS E AUXILIAR NA PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP) E DA EMBOLIA PULMONAR. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, DE FÁCIL OPERAÇÃO E PROGRAMAÇÃO. SISTEMA DE COMPRESSÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA, COM CICLOS DE INSUFLAÇÃO E DESINSUFLAÇÃO. AJUSTE DE PRESSÃO DE COMPRESSÃO ENTRE 50 E 60 MMHG OU FAIXA EQUIVALENTE. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU RESTRITOS AO LEITO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU 220 V, OU BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 01 (UM) PAR DE PERNEIRAS PNEUMÁTICAS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTES ADULTOS; 01 (UM) PAR DE MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DAS PERNEIRAS AO EQUIPAMENTO; 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; PERNEIRAS COM MÚLTIPLAS CÂMARAS DE COMPRESSÃO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ADEQUADO AO USO HOSPITALAR, COM TAMANHO ADULTO AJUSTÁVEL; SISTEMA DE ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALHA DE PRESSÃO, DESCONEXÃO, OBSTRUÇÃO OU FALHA DE FUNCIONAMENTO; OPERAÇÃO BILATERAL SIMULTÂNEA E INDICAÇÃO VISUAL DO CICLO DE	UND	1,000			0,000

	COMPRESSÃO; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL; TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM FAIXA DE PRESSÃO EQUIVALENTE OU MAIS AMPLA, DESDE QUE CONTEMPLE A PRESSÃO TERAPÊUTICA NECESSÁRIA E ATENDA À FINALIDADE CLÍNICA ESPECIFICADA.					
11	LUPA ARTICULADA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED: LUPA ARTICULADA DE BANCADA DESTINADA À AMPLIAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DETALHES EM PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM PRECISÃO, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES CLÍNICOS, LABORATORIAIS E TÉCNICOS. LENTE CONFECCIONADA EM VIDRO ÓPTICO DE ALTA QUALIDADE, COM POTÊNCIA ÓPTICA MÍNIMA DE 5 (CINCO) DIOPTRIAS (5D), PROPORCIONANDO AMPLIAÇÃO COMPATÍVEL COM ESSA POTÊNCIA. LENTE COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 127 MM OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR TECNOLOGIA LED, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO UNIFORME DA ÁREA DE TRABALHO. INTERRUPTOR PARA ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA DA ILUMINAÇÃO. BRAÇO ARTICULADO COM REGULAGEM DE POSICIONAMENTO, PERMITINDO AJUSTE DE ALTURA, ALCANCE E INCLINAÇÃO DA LENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO EM BANCADA POR MEIO DE SUPORTE OU MORSA, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V), FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO E FONTE DE	UND	2,000			0,000

	ALIMENTAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.					
12	REANIMADOR PULMONAR NEONATAL COM PEÇA EM T: REANIMADOR PULMONAR NEONATAL COM PEÇA EM "T", DESTINADO À ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA DE RECÉM-NASCIDOS A TERMO E PREMATUROS EM SALAS DE PARTO, CENTRO OBSTÉTRICO, CENTRO CIRÚRGICO, UNIDADE NEONATAL, TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E DEMAIS AMBIENTES ASSISTENCIAIS DESTINADOS À REANIMAÇÃO NEONATAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ OPERAR POR MEIO DE FONTE EXTERNA DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO), PERMITINDO VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA INTERMITENTE DE FORMA CONTROLADA E SEGURA, CONFORME RECOMENDAÇÕES VIGENTES PARA REANIMAÇÃO NEONATAL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO POR PEÇA EM "T", PERMITINDO AJUSTE INDEPENDENTE DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA (PIP), DA PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA FINAL (PEEP) E DA PRESSÃO MÁXIMA DE SEGURANÇA (VÁLVULA DE ALÍVIO), PROPORCIONANDO VENTILAÇÃO CONSISTENTE E REDUÇÃO DO RISCO DE BAROTRAUMA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL DE RESPOSTA RÁPIDA, COM ESCALA COMPATÍVEL PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DAS PRESSÕES APLICADAS DURANTE A VENTILAÇÃO, PERMITINDO LEITURA SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS VENTILATÓRIOS. DEVERÁ OPERAR COM FLUXO DE ENTRADA DE GASES ENTRE 5 E 15 L/MIN OU FAIXA EQUIVALENTE RECOMENDADA PELO FABRICANTE, POSSIBILITANDO AJUSTE DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO QUANDO CONECTADO A MISTURADOR DE GASES (BLENDER). O EQUIPAMENTO DEVERÁ	UND	1,000			0,000

	PERMITIR AJUSTE DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA (PIP) EM FAIXA MÍNIMA DE 5 A 70 CMH2O OU SUPERIOR, AJUSTE DA PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA FINAL (PEEP) EM FAIXA MÍNIMA DE 2 A 10 CMH2O OU SUPERIOR E VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA COMPACTA, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR, PODENDO SER FORNECIDO EM VERSÃO PORTÁTIL, DE PAREDE, DE MESA OU ACOPLADA A SUPORTE MÓVEL, CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE CONTRATANTE. DEVERÁ POSSIBILITAR CONEXÃO A CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS NEONATAIS COMPATÍVEIS, MÁSCARAS FACIAIS NEONATAIS REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS E TUBOS ENDOTRAQUEAIS, PERMITINDO UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES CENÁRIOS CLÍNICOS. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL COMPLETO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; PEÇA EM "T" COM VÁLVULA DE PEEP; MANOVACUÔMETRO INTEGRADO; MANGUEIRAS PARA CONEXÃO AOS GASES MEDICINAIS; CONJUNTO DE CONEXÕES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO; MISTURADOR DE GASES (BLENDER) PARA OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, COM AJUSTE DA FIO2 DE 21% A 100%; FLUXÔMETROS INDEPENDENTES PARA OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, QUANDO NÃO INTEGRADOS AO BLENDER; 02 MÁSCARAS FACIAIS NEONATAIS DE SILICONE REUTILIZÁVEIS, TAMANHOS 0 E 1; PULMÃO DE TESTE COMPATÍVEL; SUPORTE DE FIXAÇÃO (MESA, PAREDE OU MÓVEL), CONFORME VERSÃO OFERTADA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER					

	ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 E ÀS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E REANIMAÇÃO NEONATAL, POSSUINDO CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO RECÉM-NASCIDO, A PRECISÃO DO CONTROLE DAS PRESSÕES VENTILATÓRIAS OU A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATAL.					
13	BISTURI ELÉTRICO MICROPROCESSADO – 400 W (KIT COMPLETO COM CARRINHO): EQUIPAMENTO ELETROCIRÚRGICO MICROPROCESSADO, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 400 W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA DE 400 KHZ; POSSUIR MODOS DE OPERAÇÃO MONOPOLAR E BIPOLAR, COM FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE; POTÊNCIA AJUSTÁVEL POR MEIO DE PAINEL ELETRÔNICO COM COMANDOS DIGITAIS; POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES PARA VISUALIZAÇÃO DAS POTÊNCIAS DE CORTE,	UND	2,000			0,000

	COAGULAÇÃO E BIPOLAR; DISPONIBILIZAR FUNÇÕES DE CORTE PURO, CORTE BLEND, COAGULAÇÃO (SPRAY E/OU FULGURAÇÃO) E BIPOLAR, COM AJUSTE INDEPENDENTE DE POTÊNCIA; COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE POTÊNCIA CONFORME A IMPEDÂNCIA DO TECIDO; SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PLACA DE RETORNO, COMPATÍVEL COM PLACAS SIMPLES E BIPARTIDAS, COM ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA FALHAS DE CONEXÃO; RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE PLACA DE RETORNO CONECTADA; MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE CONFIGURAÇÕES DE PROCEDIMENTOS E RECUPERAÇÃO DA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO UTILIZADA; SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO COM INDICAÇÃO DE FALHAS NO PAINEL; INDICAÇÃO SONORA DIFERENCIADA PARA AS FUNÇÕES DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; REFRIGERAÇÃO POR VENTILAÇÃO FORÇADA OU SISTEMA EQUIVALENTE; GABINETE METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX1; CARRINHO DE TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM PLATAFORMA PARA ACOMODAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PRATELEIRA PARA ACESSÓRIOS, SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS E PEDAIS E 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM FREIO; ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 02 CANETAS ELETROCIRÚRGICAS REUTILIZÁVEIS COM COMANDO MANUAL; 01 PEDAL DUPLO PARA ACIONAMENTO MONOPOLAR; 01 PEDAL PARA ACIONAMENTO BIPOLAR; 01 PINÇA BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL; 01 CABO PARA PINÇA BIPOLAR; 02 CABOS PARA PLACA DE RETORNO; CONJUNTO DE					

	ELETRODOS REUTILIZÁVEIS CONTENDO, NO MÍNIMO, ELETRODOS TIPO FACA, AGULHA, BOLA, ESPÁTULA, ALÇA E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO; 05 PLACAS ELETROCIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS BIPARTIDAS PARA TESTE INICIAL OU 01 PLACA REUTILIZÁVEL COMPATÍVEL; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; INSTALAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL SEM ÔNUS ADICIONAL; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA PARA O EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ELETROCIRÚRGICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE MANTIDAS A SEGURANÇA, A POTÊNCIA E AS FUNÇÕES ELETROCIRÚRGICAS EXIGIDAS.					
14	FOCO CIRÚRGICO DE TETO – LED (DUPLO CABEÇOTE): EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA DE TETO COM TECNOLOGIA LED, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CENTROS CIRÚRGICOS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E SALAS DE PROCEDIMENTOS; INSTALAÇÃO FIXA EM TETO, COM ESTRUTURA PROJETADA PARA USO CONTÍNUO; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME PARA REDUÇÃO DE SOMBRAS E MELHOR QUALIDADE DE ILUMINAÇÃO; POSSUIR 02	UND	1,000			0,000

	CABEÇOTES DE ILUMINAÇÃO INDEPENDENTES; ILUMINÂNCIA MÍNIMA DE 160.000 LUX POR CABEÇOTE, A UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO; ILUMINÂNCIA TOTAL MÍNIMA DE 320.000 LUX PARA O CONJUNTO; VIDA ÚTIL MÍNIMA DOS LEDS DE 60.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 3.900 K E 5.400 K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC/RA) MÍNIMO DE 95; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR VERMELHO (R9) SUPERIOR A 70; DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 110 MM E 250 MM; PROFUNDIDADE DE CAMPO AJUSTÁVEL ENTRE 500 MM E 1.500 MM; CABEÇOTE COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 500 MM; SISTEMA DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA COM MÚLTIPLOS NÍVEIS DE REGULAGEM; CONTROLE POR PAINEL ELETRÔNICO COM DISPLAY COLORIDO E SISTEMA SENSÍVEL AO TOQUE; DISPLAY COM INDICAÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA, CARGA DA BATERIA E FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; POSSUIR FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO VERDE PARA PROCEDIMENTOS COM VÍDEO CIRURGIA, REDUZINDO REFLEXOS EM MONITORES; BRAÇO ARTICULADO COM MOVIMENTAÇÃO EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES E ROTAÇÃO DE 360°, PERMITINDO ADEQUADO POSICIONAMENTO DO FOCO; CABEÇOTE COM ROTAÇÃO APROXIMADA DE 330°; EMPUNHADURA CENTRAL REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL PARA AJUSTE DO CAMPO LUMINOSO; POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO, COM AUTONOMIA MÍNIMA APROXIMADA DE 180 MINUTOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM 110 A 230 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA APROXIMADA DE 220 W OU SUPERIOR; FUNCIONAMENTO EM MODO CONTÍNUO; EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME					

	NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS; ACOMPANHAR: 01 FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED COM DUPLO CABEÇOTE; 02 EMPUNHADURAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. INSTALAÇÃO COMPLETA NO LOCAL INDICADO, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉVIA DA ESTRUTURA DO TETO, SISTEMA DE ANCORAGEM, ACABAMENTOS, TESTES E COMISSIONAMENTO; APRESENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA INSTALAÇÃO, QUANDO LEGALMENTE EXIGÍVEL; ATENDIMENTO À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 E ÀS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS FOCOS CIRÚRGICOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E TREINAMENTO OPERACIONAL SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE COMPROVADO DESEMPENHO ADEQUADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MANTIDAS AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA.					
15	ASPIRADOR CIRÚRGICO MÓVEL – 5 LITROS: CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 5 LITROS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ; ESTRUTURA MONTADA SOBRE PEDESTAL COM RODÍZIOS, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO; GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO CORROSIVO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; FRASCO COLETOR CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, TRANSPARENTE E AUTOCLAVÁVEL A, NO MÍNIMO, 134 °C; FLUXO DE ASPIRAÇÃO MÍNIMO DE 40 LITROS POR MINUTO; VÁCUO MÁXIMO DE, NO MÍNIMO, 22 POL.HG (APROXIMADAMENTE 560 MMHG); VACUÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL	UND	2,000			0,000

	PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DE VÁCUO; REGULADOR DE VÁCUO DE FÁCIL AJUSTE; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO, INTERROMPENDO A SUCÇÃO QUANDO ATINGIDA A CAPACIDADE MÁXIMA DO FRASCO; FILTRO HIDROFÓBICO OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E DO AMBIENTE; BOMBA DE VÁCUO DE ALTO DESEMPENHO, ADEQUADA AO USO HOSPITALAR CONTÍNUO; ACOMPANHAR FRASCO COLETOR, MANGUEIRAS DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL, FILTRO HIDROFÓBICO, CABO DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO; ESTRUTURA RESISTENTE, ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR NÍVEL DE RUÍDO COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR, DECLARADO PELO FABRICANTE; NO MÍNIMO 02 RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO; TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO E VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO; 02 FILTROS HIDROFÓBICOS, SENDO 01 INSTALADO E 01 SOBRESSALENTE; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL; ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ASPIRADORES CIRÚRGICOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E TREINAMENTO OPERACIONAL SEM ÔNUS ADICIONAL; SERÃO ACEITOS UM OU MAIS FRASCOS COLETORES CUJA CAPACIDADE TOTAL SEJA DE, NO MÍNIMO, 5 LITROS, DESDE QUE MANTIDAS A SEGURANÇA E A FUNCIONALIDADE DO CONJUNTO.					
16	MESA/CADEIRA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, PROCEDIMENTOS	UND	1,000			0,000

	AMBULATORIAIS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE ACIONAMENTO ELÉTRICO COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ATUADORES LINEARES INDEPENDENTES, RESPONSÁVEIS PELOS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO ASSENTO, REGULAGEM DO ENCOSTO E MOVIMENTAÇÃO DA PERNEIRA. DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PEDAL DE COMANDO COM, NO MÍNIMO, 08 (OITO) FUNÇÕES; REGULAGEM ELÉTRICA DA ALTURA, DO ENCOSTO E DA PERNEIRA; APOIOS PARA AS COXAS ACOLCHOADOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ABERTURA E INCLINAÇÃO; APOIOS PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE POSICIONAMENTO; GAVETA PARA COLETA DE MATERIAIS, EQUIPADA COM BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR; CARENAGENS FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ALTURA REGULÁVEL, COMPREENDIDA APROXIMADAMENTE ENTRE 0,65 M E 1,05 M; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,70 M; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 180 KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, COM TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL.					

17	CARRO MACA PARA TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX: CARRO MACA DESTINADO AO TRANSPORTE E À TRANSFERÊNCIA SEGURA DE PACIENTES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTROS CIRÚRGICOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E ACABAMENTO QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA ALTURA DO LEITO, COM ACIONAMENTO MECÂNICO OU HIDRÁULICO, PERMITINDO AJUSTE CONFORME A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. GRADES LATERAIS RETRÁTEIS OU ESCAMOTEÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE PROPORCIONE SEGURANÇA AO PACIENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG. SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL. PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE, INSTALADOS NOS QUATRO CANTOS DA MACA PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. SISTEMA DE TRAVAMENTO E SEGURANÇA QUE GARANTA ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE E A PERMANÊNCIA DO PACIENTE. BASE EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE, NO MÍNIMO, 5 POLEGADAS, SENDO 02 (DOIS) COM SISTEMA DE FREIO. MOVIMENTAÇÃO SUAVE, SILENCIOSA E DE FÁCIL CONDUÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR, PERMITINDO CIRCULAÇÃO EM CORREDORES, ELEVADORES E SALAS DE PROCEDIMENTOS. EQUIPAMENTO FORNECIDO COM COLCHÃO IMPERMEÁVEL, REVESTIDO EM MATERIAL LAVÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO HOSPITALAR. ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PERMITINDO POSICIONAMENTO ADEQUADO DO	UND	1,000			0,000

	PACIENTE; COLCHÃO COM ESPESSURA E DENSIDADE COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, DOTADO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO AO LEITO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
18	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PPP (PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO): CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA DO TIPO PPP (PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO), DESTINADA À ASSISTÊNCIA INTEGRAL DA GESTANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO VAGINAL, RECUPERAÇÃO PÓS-PARTO IMEDIATO E DEMAIS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA, MOBILIDADE E FAVORECENDO A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO APROPRIADO PARA AMBIENTE HOSPITALAR, SUPORTANDO CARGA MÍNIMA DE 220 KG, DISTRIBUÍDA DE FORMA UNIFORME. O LEITO DEVERÁ SER DIVIDIDO EM SEÇÕES ARTICULADAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, RADIOTRANSPARENTE QUANDO APLICÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE AOS PRODUTOS UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO HOSPITALAR. A CAMA DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO ELÉTRICO MICROPROCESSADO, POR MEIO DE CONTROLE MANUAL COM FIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MOVIMENTOS: AJUSTE DE ALTURA DO LEITO; ELEVAÇÃO DO DORSO; POSIÇÃO TRENDELENBURG; POSIÇÃO REVERSO DE TRENDELENBURG; RETORNO À POSIÇÃO HORIZONTAL, POR COMANDO ELÉTRICO	UND	1,000			0,000

	OU ACIONAMENTO EQUIVALENTE; POSIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO E PARTO VAGINAL. OS ATUADORES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA E FUNCIONAMENTO COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR. A CAMA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA RETORNO DO LEITO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE BATERIA INTERNA OU MECANISMO EQUIVALENTE. DEVERÁ POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E HIGIENIZAÇÃO. AS GRADES LATERAIS DEVERÃO SER RETRÁTEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, COM TRAVAMENTO SEGURO, PERMITINDO PROTEÇÃO DA PACIENTE SEM DIFICULTAR O ACESSO DA EQUIPE ASSISTENCIAL. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR SECCIONADO, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, DE ALTA DENSIDADE, COMPATÍVEL COM O LEITO, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: PERNEIRAS OU APOIOS DE COXA REGULÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO PARTO; APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL OU RETRÁTIL; APOIOS LATERAIS PARA AS MÃOS; RECIPIENTE COLETOR DE PLACENTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE RESISTENTE À CORROSÃO; HASTE PARA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA BOLSA COLETORA, QUANDO APLICÁVEL; COLCHÃO COMPLETO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. A CAMA DEVERÁ POSSUIR BASE COM QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS, SENDO PELO					

	MENOS DOIS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, PERMITINDO DESLOCAMENTO SEGURO DENTRO DA UNIDADE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR E COMPONENTES ELÉTRICOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DA GESTANTE DURANTE TODAS AS FASES DO TRABALHO DE PARTO, PERMITINDO MUDANÇAS POSTURAIS QUE FAVOREÇAM A EVOLUÇÃO FISIOLÓGICA DO PARTO E O ACESSO SEGURO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ÀS CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601-2-52, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA MATERNIDADE, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DA PACIENTE, DO RECÉM-NASCIDO OU DA EQUIPE ASSISTENCIAL.					
19	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA DESTINADA AO	UND	15,000			0,000

	ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS EM LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA E INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO CIRÚRGICO, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA E FACILIDADE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, APROPRIADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. O LEITO DEVERÁ SER ARTICULADO EM, NO MÍNIMO, QUATRO SEÇÕES, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PERMITINDO ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO PACIENTE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. A CAMA DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO ELÉTRICO MICROPROCESSADO POR MEIO DE CONTROLE MANUAL COM FIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO E ABAIXAMENTO DA ALTURA DO LEITO; ELEVAÇÃO DO DORSO (FOWLER E SEMI-FOWLER); FLEXÃO DOS JOELHOS E PERNAS; POSIÇÃO SENTADA; POSIÇÃO CARDÍACA; POSIÇÃO VASCULAR; TRENDELENBURG; REVERSO DE TRENDELENBURG; RETORNO À POSIÇÃO HORIZONTAL, POR COMANDO ELÉTRICO OU ACIONAMENTO EQUIVALENTE. OS ATUADORES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SEREM ADEQUADOS PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA MOVIMENTAÇÃO OU RETORNO SEGURO DO LEITO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE BATERIA INTERNA OU MECANISMO EQUIVALENTE. A CAMA DEVERÁ POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS					

	EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO, PERMITINDO PROTEÇÃO INTEGRAL DO PACIENTE E ACESSO FACILITADO PELA EQUIPE ASSISTENCIAL. A BASE DEVERÁ POSSUIR QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, PERMITINDO DESLOCAMENTO SEGURO DENTRO DA UNIDADE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA PARA PACIENTES DE 220 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE SOBRE O LEITO. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, ANTIALÉRGICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL; CONTROLE MANUAL DE ACIONAMENTO; HASTE PARA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA BOLSA COLETORA, QUANDO APLICÁVEL; PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS ÀS CAMAS HOSPITALARES					

	MOTORIZADAS E AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601-2-52, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A ERGONOMIA DA EQUIPE ASSISTENCIAL OU A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.					
20	MESA DE MAYO HOSPITALAR: MESA DE MAYO HOSPITALAR DESTINADA AO APOIO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS E INSUMOS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, AMBULATORIAIS E CIRÚRGICOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OU TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. BANDEJA SUPERIOR CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL OU FIXA, COM BORDAS ELEVADAS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS MATERIAIS. BANDEJA COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 40 X 30 CM. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE DISPOSITIVO DE FÁCIL ACIONAMENTO, COM AJUSTE MÍNIMO ENTRE 58 CM E 95 CM OU FAIXA EQUIVALENTE. BASE TIPO "H" OU SIMILAR, PROJETADA PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PERMITINDO FÁCIL	UND	3,000			0,000

	DESLOCAMENTO, SENDO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E DE BAIXO RUÍDO. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA AO USO HOSPITALAR CONTÍNUO. CAPACIDADE DE SUPORTAR OS MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS SEM DEFORMAÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITAS DIMENSÕES E FAIXAS DE ALTURA EQUIVALENTES, DESDE QUE ASSEGURADAS A ESTABILIDADE, A ERGONOMIA E A FINALIDADE HOSPITALAR.					
21	BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM-NASCIDO: BERÇO HOSPITALAR DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA DE RECÉM-NASCIDOS EM MATERNIDADES, ALOJAMENTOS CONJUNTOS, UNIDADES NEONATAIS E DEMAIS AMBIENTES HOSPITALARES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DE ALTA DURABILIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CESTO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS ARREDONDADAS, PERMITINDO AMPLA VISUALIZAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO CESTO COM AJUSTE MANUAL, PERMITINDO, NO MÍNIMO, A POSIÇÃO TRENDELENBURG. BASE EQUIPADA COM PRATELEIRA INFERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. EQUIPADO COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2 POLEGADAS, SENDO PELO MENOS 02 (DOIS) COM SISTEMA DE FREIO, PROPORCIONANDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR, GARANTINDO SEGURANÇA, ERGONOMIA E FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA COM ACABAMENTO QUE PERMITA LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONFORME PROTOCOLOS	UND	6,000			0,000

	HOSPITALARES. EQUIPAMENTO RESISTENTE, DE FÁCIL MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O CESTO, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, LAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
22	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO ORGANIZADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ADEQUADO AO USO HOSPITALAR. TAMPO SUPERIOR EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPADO COM 06 (SEIS) GAVETAS, SENDO, NO MÍNIMO, UMA GAVETA COM DIVISÓRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PEQUENO PORTE. SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVA GERAL OU LACRE DE SEGURANÇA, PERMITINDO O CONTROLE DE ACESSO AOS MATERIAIS. COMPARTIMENTO INFERIOR OU PORTA BASCULANTE PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MAIOR VOLUME. ACOMPANHADO DE TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA (RCP), REMOVÍVEL E DE FÁCIL ACESSO. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPATÍVEL COM CILINDROS UTILIZADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. SUPORTE PARA SORO COM HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL	UND	1,000			0,000

	DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ALTURA REGULÁVEL. ALÇA LATERAL PARA CONDUÇÃO DO EQUIPAMENTO. BASE EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 POLEGADAS, SENDO 02 (DOIS) COM SISTEMA DE FREIO, PROPORCIONANDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE. CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR, GARANTINDO RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESTRUTURA DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTO FORNECIDO MONTADO OU COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLES. SUPORTE OU PLATAFORMA SUPERIOR COMPATÍVEL COM MONITOR/DESFIBRILADOR; SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS E ACESSÓRIOS; FILTRO DE LINHA HOSPITALAR OU CONJUNTO ELÉTRICO COM, NO MÍNIMO, 04 TOMADAS, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
23	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO: CARRINHO DESTINADO AO TRANSPORTE SEGURO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. COMPATÍVEL COM CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 03 (TRÊS), 05 (CINCO) E 07 (SETE) LITROS, OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CILINDRO POR MEIO DE CINTA, CORREIA, VELCRO OU DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO QUE GARANTA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE. BASE PROJETADA PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE E EVITAR O	UND	2,000			0,000

	TOMBAMENTO DO EQUIPAMENTO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO. EQUIPADO COM 02 (DUAS) RODAS MACIÇAS, CONFECCIONADAS EM BORRACHA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADAS AO DESLOCAMENTO EM AMBIENTES HOSPITALARES. EMPUNHADURA ERGONÔMICA QUE FACILITE A CONDUÇÃO DO EQUIPAMENTO. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TRANSPORTE DOS CILINDROS ESPECIFICADOS, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
24	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO – GRANDE PORTE: CARRINHO DESTINADO AO TRANSPORTE SEGURO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GRANDE PORTE EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. COMPATÍVEL COM CILINDROS DE OXIGÊNIO DE DIFERENTES CAPACIDADES, INCLUINDO MODELOS DE ATÉ 50 LITROS OU EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 60 KG. BASE REFORÇADA, DIMENSIONADA PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DO CILINDRO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CILINDRO POR MEIO DE CORRENTE, CINTA METÁLICA OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE, GARANTINDO FIRMEZA E EVITANDO DESLOCAMENTOS DURANTE O TRANSPORTE. EMPUNHADURA ERGONÔMICA QUE PERMITA FÁCIL CONDUÇÃO DO EQUIPAMENTO. EQUIPADO COM 02 (DUAS) RODAS DE ALTA RESISTÊNCIA,	UND	2,000			0,000

	ADEQUADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS EM AMBIENTE HOSPITALAR, PROPORCIONANDO DESLOCAMENTO SEGURO E ESTÁVEL. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TRANSPORTE DE CILINDROS DE GRANDE PORTE, PERMITINDO ESTABILIDADE E FACILIDADE DE OPERAÇÃO. EQUIPAMENTO FORNECIDO MONTADO OU COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
25	CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS MANUAL DESTINADA AO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES ADULTOS EM AMBIENTES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACOLCHOAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 48 CM, PROPORCIONANDO CONFORTO E ERGONOMIA AO USUÁRIO. APOIOS PARA OS BRAÇOS FIXOS OU ESCAMOTEÁVEIS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE. APOIOS PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS OU REBATÍVEIS, COM REGULAGEM DE ALTURA. RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE 24 POLEGADAS, COM ARO DE PROPULSÃO PARA ACIONAMENTO MANUAL. RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE APROXIMADAMENTE 8 POLEGADAS, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE MANOBRA. SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS	UND	2,000			0,000

	DE FÁCIL ACIONAMENTO. ESTRUTURA DOBRÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. EQUIPAMENTO RESISTENTE, ESTÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
26	CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE OBESO: CADEIRA DE RODAS MANUAL DESTINADA AO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES OBESOS EM AMBIENTES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 180 KG. ESTRUTURA DOBRÁVEL, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM DUPLO "X" OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E FACILIDADE PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACOLCHOAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 60 CM, ADEQUADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES OBESOS. APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. APOIOS PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS OU REBATÍVEIS, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA TIPO SWING AWAY OU EQUIVALENTE. RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE 24 POLEGADAS, COM ARO DE PROPULSÃO EM MATERIAL RESISTENTE. RODAS DIANTEIRAS	UND	2,000			0,000

	GIRATÓRIAS DE APROXIMADAMENTE 8 POLEGADAS, COM AJUSTE DE ALTURA OU SISTEMA EQUIVALENTE. PNEUS MACIÇOS OU CONFECCIONADOS EM MATERIAL ANTI-FURO, DISPENSANDO MANUTENÇÃO POR CALIBRAGEM. SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS DE FÁCIL ACIONAMENTO. EQUIPAMENTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E CONFORTO AO USUÁRIO. ESTRUTURA DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
27	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL: CADEIRA DE BANHO DESTINADA AO TRANSPORTE E HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. ESTRUTURA DOBRÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. ASSENTO SANITÁRIO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ENCOSTO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. APOIOS PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, COM SISTEMA QUE PERMITA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO. EQUIPADA COM SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS DE FÁCIL ACIONAMENTO. BASE EQUIPADA COM 04	UND	6,000			0,000

	(QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, DE APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS, COM PNEUS MACIÇOS OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTES À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA. RODÍZIOS QUE PERMITAM DESLOCAMENTO SUAVE E SEGURO EM AMBIENTES HOSPITALARES. ESTRUTURA RESISTENTE, ESTÁVEL E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO. EQUIPAMENTO DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
28	COLCHÃO HOSPITALAR: COLCHÃO HOSPITALAR DESTINADO AO USO EM CAMAS HOSPITALARES CONVENCIONAIS E ARTICULADAS, PROPORCIONANDO CONFORTO, SUPORTE ADEQUADO E SEGURANÇA AO PACIENTE DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. DENSIDADE MÍNIMA D28, PODENDO SER ACEITA DENSIDADE SUPERIOR, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FABRICANTE. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAMAS HOSPITALARES PADRÃO, APROXIMADAMENTE 1,88 M DE COMPRIMENTO X 0,88 M DE LARGURA X 0,12 M DE ALTURA. REVESTIMENTO EXTERNO CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE, PODENDO SER EM PVC, COURVIN, NAPA HOSPITALAR, BAGUM OU MATERIAL EQUIVALENTE. CAPA COM RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, PERMITINDO LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONFORME PROTOCOLOS HOSPITALARES. COSTURAS SELADAS, ELETRÔNICAS OU SISTEMA EQUIVALENTE, EVITANDO INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS E AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. MATERIAL	UND	12,000			0,000

	DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO USO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. ESPUMA COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROPORCIONANDO SUPORTE ADEQUADO E MAIOR VIDA ÚTIL AO EQUIPAMENTO. COMPATÍVEL COM CAMAS HOSPITALARES CONVENCIONAIS E ARTICULADAS. PRODUTO LIVRE DE LÁTEX NATURAL. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DENSIDADE, DIMENSÕES E LOTE DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO EXIGÍVEL CONFORME O ENQUADRAMENTO SANITÁRIO.					
29	COLCHÃO PNEUMÁTICO COM SISTEMA DE ALTERNÂNCIA DE PRESSÃO: COLCHÃO PNEUMÁTICO DESTINADO À PREVENÇÃO E AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO, INDICADO PARA PACIENTES ACAMADOS, COM MOBILIDADE REDUZIDA OU SUBMETIDOS A LONGOS PERÍODOS DE INTERNAÇÃO. SISTEMA DE ALTERNÂNCIA DE PRESSÃO POR MEIO DE CÉLULAS DE AR, REALIZANDO CICLOS AUTOMÁTICOS DE INSUFLAÇÃO E DESINSUFLAÇÃO, PROMOVENDO REDISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO CORPORAL E MELHOR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS TECIDOS. COMPOSTO POR CÉLULAS DE AR INTERCONECTADAS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL E ADEQUADO AO USO HOSPITALAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 135 KG. POSSUIR REGULAGEM DE PRESSÃO CONFORME PESO E NECESSIDADE DO PACIENTE. TEMPO DE ENCHIMENTO INICIAL COMPATÍVEL COM O FUNCIONAMENTO HOSPITALAR, COM CICLOS ALTERNADOS AUTOMÁTICOS DE PRESSÃO. PERMITIR FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 24 HORAS POR DIA, COM BAIXO	UND	2,000			0,000

	CONSUMO DE ENERGIA. COLCHÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À UMIDADE E COMPATÍVEL COM PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. POSSUIR COMPRESSOR DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, COMPACTO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. COMPRESSOR EQUIPADO COM CONTROLE/REGULAGEM DE PRESSÃO, INDICADOR DE FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO. POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO OU SUPORTE QUE PERMITA INSTALAÇÃO JUNTO AO LEITO HOSPITALAR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE HOSPITALAR 127 V OU 220 V, OU BIVOLT AUTOMÁTICO. ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 01 (UM) COLCHÃO PNEUMÁTICO; 01 (UM) COMPRESSOR/UNIDADE DE CONTROLE; 01 (UMA) MANGUEIRA DE CONEXÃO; 01 (UM) KIT DE REPARO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAMAS HOSPITALARES PADRÃO, APROXIMADAMENTE 1,80 M A 1,90 M DE COMPRIMENTO E 0,80 M A 0,90 M DE LARGURA. POSSUIR ALARME VISUAL E/OU SONORO PARA FALHA DE ENERGIA OU PRESSÃO INSUFICIENTE, QUANDO PREVISTO NA TECNOLOGIA OFERTADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
30	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS: ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, DOCUMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, HOSPITALARES, ALMOXARIFADOS E DEMAIS ÁREAS INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO	UND	8,000			0,000

	ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. POSSUIR 02 (DUAS) PORTAS COM SISTEMA DE ABERTURA POR DOBRADIÇAS REFORÇADAS. SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, GARANTINDO SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS. PARTE INTERNA EQUIPADA COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PERMITINDO MELHOR ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DO ESPAÇO. POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E 01 (UMA) PRATELEIRA FIXA, OU CONFIGURAÇÃO EQUIVALENTE. PRATELEIRAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE COMPATÍVEL COM O USO PROPOSTO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. POSSUIR PÉS OU BASE DE APOIO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PROTEÇÃO PARA O PISO E MAIOR ESTABILIDADE DO MÓVEL. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ARMÁRIOS VERTICAIS INSTITUCIONAIS, APROXIMADAMENTE: ALTURA: 1,90 M A 2,00 M; LARGURA: 0,80 M A 0,90 M; PROFUNDIDADE: 0,35 M A 0,45 M. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, SETORES ADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADOS E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
31	ROUPEIRO DE AÇO COM 04 (QUATRO) PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE ROUPAS, UNIFORMES, PERTENCES PESSOAIS E MATERIAIS EM VESTIÁRIOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE	UND	3,000			0,000

	E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. EQUIPADO COM 04 (QUATRO) PORTAS INDEPENDENTES, PROPORCIONANDO ORGANIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS COMPARTIMENTOS. PORTAS COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS. SISTEMA DE FECHAMENTO POR PITÃO PARA CADEADO OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE, GARANTINDO SEGURANÇA DOS PERTENCES ARMAZENADOS. COMPARTIMENTOS INTERNOS AMPLOS, SEM DIVISÓRIAS FIXAS, PERMITINDO MELHOR ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA CABIDES OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE PARA ORGANIZAÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES. POSSUIR PÉS OU BASE DE APOIO RESISTENTES, COM SISTEMA QUE PERMITA NIVELAMENTO QUANDO NECESSÁRIO E PROTEÇÃO CONTRA CONTATO DIRETO COM O PISO. ESTRUTURA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À UMIDADE E ADEQUADA PARA AMBIENTES DE USO COLETIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM ROUPEIROS VERTICAIS INSTITUCIONAIS: ALTURA: 1,90 M A 2,00 M; LARGURA: 0,90 M A 1,10 M; PROFUNDIDADE: 0,40 M A 0,45 M. CAPACIDADE ADEQUADA PARA ARMAZENAMENTO DE UNIFORMES E PERTENCES PESSOAIS. INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, VESTIÁRIOS E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS.					
32	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 (DOZE) PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DE ROUPAS, UNIFORMES E PERTENCES PESSOAIS, INDICADO PARA VESTIÁRIOS DE HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM	UND	2,000			0,000

	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. POSSUIR 12 (DOZE) COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS, DISTRIBUÍDOS EM PORTAS INDEPENDENTES. CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS. SISTEMA DE FECHAMENTO INDIVIDUAL POR CHAVE, PITÃO PARA CADEADO OU DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EQUIVALENTE. COMPARTIMENTOS INTERNOS COM ESPAÇO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DE ROUPAS, UNIFORMES E OBJETOS DE USO PESSOAL. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 20 KG POR COMPARTIMENTO. POSSUIR BASE, LATERAIS, FUNDO E TETO CONFECCIONADOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA. EQUIPADO COM PÉS NIVELADORES OU SAPATAS REGULÁVEIS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DO PISO. ESTRUTURA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À CORROSÃO E ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM ROUPEIROS DE 12 PORTAS, COM ALTURA ENTRE 1,90 M E 2,00 M, LARGURA ENTRE 1,00 M E 1,10 M E PROFUNDIDADE ENTRE 0,40 M E 0,45 M.					
33	ROUPEIRO DE AÇO TIPO LOCKER COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO TIPO LOCKER DESTINADO AO ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DE ROUPAS, UNIFORMES, OBJETOS PESSOAIS E PERTENCES, INDICADO PARA VESTIÁRIOS DE HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM	UND	1,000			0,000

	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. POSSUIR 16 (DEZESSEIS) COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS, DISTRIBUÍDOS EM PORTAS INDEPENDENTES. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 15 KG. PORTAS COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS. SISTEMA DE FECHAMENTO INDIVIDUAL POR PITÃO PARA CADEADO, GARANTINDO SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DOS PERTENCES. COMPARTIMENTOS INTERNOS COM ESPAÇO ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ROUPAS, UNIFORMES E OBJETOS DE USO PESSOAL. ESTRUTURA EQUIPADA COM BASE REFORÇADA E PÉS NIVELADORES OU SAPATAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM ROUPEIROS DE 16 PORTAS, COM ALTURA ENTRE 1,90 M E 2,00 M, LARGURA ENTRE 1,20 M E 1,30 M E PROFUNDIDADE ENTRE 0,40 M E 0,45 M. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS.					
34	CILINDRO DE AÇO PARA GASES MEDICINAIS – 1,0 M^3: CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 1,0 M^3; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 200 BAR; FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE GASES SOB ALTA PRESSÃO; FORNECIDO COM VÁLVULA COMPATÍVEL, INSTALADA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 46 CM DE ALTURA E 14 CM DE DIÂMETRO, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±10%; PESO APROXIMADO DE 8,3 KG, ADMITINDO VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM O FABRICANTE; ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO;	UND	10,000			0,000

	IDENTIFICAÇÃO PERMANENTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CILINDRO, CONFORME NORMAS APLICÁVEIS; PRODUTO FABRICADO E ENSAIADO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA CILINDROS DE ALTA PRESSÃO; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, INMETRO					
35	SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: SUPORTE DE PAREDE DESTINADO À FIXAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OU MONITOR DE SINAIS VITAIS EM AMBIENTES HOSPITALARES, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, CENTROS CIRÚRGICOS, SALAS DE EMERGÊNCIA, AMBULATÓRIOS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. POSSUIR BANDEJA PARA APOIO DO MONITOR, CONFECCIONADA EM AÇO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS UTILIZADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. BANDEJA COM SISTEMA DE INCLINAÇÃO OU GIRO, PERMITINDO AJUSTE DE POSICIONAMENTO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 25 KG. SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PAREDE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. ACOMPANHAR KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO, CONTENDO, NO MÍNIMO, PARAFUSOS, BUCHAS, ARRUELAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.	UND	4,000			0,000
36	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA PROFISSIONAL: CARRO FUNCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE E	UND	2,000			0,000

	ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 PRATELEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS; POSSUIR COMPARTIMENTO OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE BALDE ESPREMEDOR COM MOP; ACOMPANHAR 01 SACO COLETOR PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS OU MATERIAIS UTILIZADOS; POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA A ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, COMO PANOS, RODOS, VASSOURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS; EQUIPADO COM RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES; RODÍZIOS RESISTENTES, COM DESLOCAMENTO SUAVE E ADEQUADO PARA PISOS HOSPITALARES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 100 CM; COMPRIMENTO: 116 CM; LARGURA: 57 CM; ESTRUTURA COMPACTA, PERMITINDO PASSAGEM EM CORREDORES E PORTAS ESTREITAS; SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTES À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA;					
37	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDAL – CAPACIDADE DE 11 A 20 LITROS: LIXEIRA DESTINADA AO DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS, LABORATÓRIOS, ESCRITÓRIOS E DEMAIS AMBIENTES QUE NECESSITEM DE PRATICIDADE, HIGIENE E DURABILIDADE.DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE NOMINAL COMPREENDIDA ENTRE 11 E 20 LITROS, CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, FORMATO CILÍNDRICO E SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA POR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, DISPENSANDO O CONTATO MANUAL. DEVERÁ APRESENTAR TAMPA ARTICULADA	UND	3,000			0,000

	COM FECHAMENTO ADEQUADO, RECIPIENTE INTERNO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, DESTINADO A FACILITAR O ACONDICIONAMENTO, A RETIRADA DOS RESÍDUOS E A HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO BASE ANTIDERRAPANTE OU ANEL DE PROTEÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E EVITANDO DANOS AO PISO.O PRODUTO DEVERÁ SER RESISTENTE À CORROSÃO E À UMIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA E APROPRIADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS. INSTALAÇÃO SOBRE O PISO, SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. AS DIMENSÕES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE OFERTADA. COR E ACABAMENTO NATURAL DO AÇO INOXIDÁVEL.					
38	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL: SUPORTE PARA SORO HOSPITALAR COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BASE TIPO QUADRIPÉ CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO; COLUNA E HASTE SUPERIORES CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL; POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MECANISMO DE TRAVA SEGURO; ALTURA REGULÁVEL MÍNIMA APROXIMADA DE 98 CM E MÁXIMA DE 2,0 METROS; POSSUIR 04 GANCHOS SUPERIORES EM AÇO INOXIDÁVEL, DISPOSTOS EM FORMATO DE CRUZ, PARA SUPORTE DE FRASCOS OU BOLSAS; BASE COM 04 RODÍZIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM SISTEMA DE FREIO/TRAVA POSICIONADOS EM DIAGONAL; RODÍZIOS RESISTENTES, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E FÁCIL MOVIMENTAÇÃO; BASE DESMONTÁVEL, COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO; ESTRUTURA ESTÁVEL, ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR; PESO APROXIMADO DE 3,8 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE: 50 CM X 50 CM;	UND	6,000			0,000

	ACOMPANHAR MANUAL DE MONTAGEM E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
39	SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA PARA EMBALAGENS HOSPITALARES: SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA DESTINADA À SELAGEM DE EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PAPEL/PLÁSTICO UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA, COM SISTEMA DE ESTEIRA E ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DAS EMBALAGENS, PROPORCIONANDO SELAGEM UNIFORME, SEGURA E DE ALTA PRODUTIVIDADE. SISTEMA DE SELAGEM POR AQUECIMENTO CONTÍNUO, COM LARGURA MÍNIMA DA SOLDA DE 13 MM. CONTROLE ELETRÔNICO OU DIGITAL DE TEMPERATURA, COM REGULAGEM COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS UTILIZADOS NAS EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, FAIXA ENTRE 80 °C E 220 °C, OU FAIXA EQUIVALENTE QUE ASSEGURE A ADEQUADA SELAGEM DOS MATERIAIS. SISTEMA DE TRAÇÃO POR CORREIAS OU MECANISMO EQUIVALENTE, GARANTINDO ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E UNIFORME DAS EMBALAGENS. VELOCIDADE DE SELAGEM MÍNIMA DE 10 METROS POR MINUTO. COMANDOS INDEPENDENTES OU SISTEMA DE CONTROLE EQUIVALENTE PARA ACIONAMENTO DO AQUECIMENTO E DO MOTOR DE TRAÇÃO. PAINEL COM INDICAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA E/OU DA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO. SISTEMA DE CONTROLE QUE MANTENHA A TEMPERATURA ESTÁVEL DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, AÇO	UND	2,000			0,000

	INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. EQUIPAMENTO DE FÁCIL OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, COMPATÍVEL COM EMBALAGENS UTILIZADAS NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS AO PROCESSAMENTO E À EMBALAGEM DE PRODUTOS PARA SAÚDE, INCLUSIVE AOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA SÉRIE ABNT NBR ISO 11607. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE ASSEGUREM A INTEGRIDADE, A UNIFORMIDADE E A RESISTÊNCIA DA SELAGEM.					
40	MINI INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS: MINI INCUBADORA DESTINADA À INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS PARA MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, UTILIZADA EM CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME), HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. CAPACIDADE MÍNIMA PARA INCUBAÇÃO SIMULTÂNEA DE 04 (QUATRO) INDICADORES BIOLÓGICOS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO CONTROLADA, COMPATÍVEL COM INDICADORES BIOLÓGICOS DESTINADOS À ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, NA FAIXA APROXIMADA DE 55 °C A 60 °C, OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DOS INDICADORES UTILIZADOS PELA CONTRATANTE. SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE	UND	8,000			0,000

	TEMPERATURA, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DE INCUBAÇÃO. POÇOS COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM OS INDICADORES BIOLÓGICOS OFERTADOS E COM MODELOS AUTOCONTIDOS DISPONÍVEIS NO MERCADO NACIONAL, DEVENDO A LICITANTE COMPROVAR A COMPATIBILIDADE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (100–240 V), FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO. ESTRUTURA COMPACTA, RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. SINALIZAÇÃO VISUAL OU LUMINOSA INDICATIVA DE EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. EQUIPAMENTO DESTINADO AO CONTROLE DE QUALIDADE E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A RASTREABILIDADE E A SEGURANÇA DOS PRODUTOS PARA SAÚDE PROCESSADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO EXIGÍVEL CONFORME O ENQUADRAMENTO SANITÁRIO DO EQUIPAMENTO.					
41	BOLSA PRESSÓRICA PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS COM MANÔMETRO – CAPACIDADE 500 ML: BOLSA PRESSÓRICA DESTINADA À PRESSURIZAÇÃO DE BOLSAS DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E HEMODERIVADOS, INDICADA PARA USO EM HOSPITAIS, CENTROS CIRÚRGICOS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SALAS DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. CAPACIDADE COMPATÍVEL COM BOLSAS DE INFUSÃO DE 500 ML. CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL	UND	6,000			0,000

	HIGIENIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR. SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO MANUAL COMPOSTO POR PERA INSUFLADORA, VÁLVULA PARA INSUFLAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO E MANÔMETRO INTEGRADO PARA MONITORAMENTO DA PRESSÃO APLICADA. MANÔMETRO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM ESCALA MÍNIMA DE 0 A 300 MMHG, OU FAIXA EQUIVALENTE QUE CONTEMPLE A PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO CLÍNICA. SISTEMA DE FECHAMENTO QUE PERMITA A COLOCAÇÃO E A RETIRADA DA BOLSA DE INFUSÃO DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. DEVERÁ POSSUIR ALÇA OU DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM HASTE DE SORO. MATERIAIS RESISTENTES AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. ESTRUTURA PROJETADA PARA PROPORCIONAR DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA PRESSÃO SOBRE A BOLSA DE INFUSÃO. EQUIPAMENTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO COM SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E HEMODERIVADOS, CONFORME PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS, NÃO SUBSTITUINDO BOMBA DE INFUSÃO QUANDO FOR NECESSÁRIO CONTROLE PRECISO DE VAZÃO. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS AOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. POSSUIR REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
42	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE	UND	24,000			0,000

	PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO					
43	AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PORTÁTIL – 1.500 W: AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PORTÁTIL, DESTINADO AO AQUECIMENTO	UND	8,000			0,000

	DE AMBIENTES INTERNOS DE PEQUENO PORTE, COM SISTEMA DE TERMOVENTILAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO AR AQUECIDO. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.500 W; NO MÍNIMO 02 NÍVEIS DE AQUECIMENTO; FUNÇÃO VENTILAÇÃO, PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR SEM AQUECIMENTO; TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DA TEMPERATURA; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA TOMBAMENTO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; GRADE DE PROTEÇÃO RESISTENTE, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O ELEMENTO DE AQUECIMENTO; ALÇA INTEGRADA OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA FACILITAR O TRANSPORTE; FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ESTRUTURA COMPACTA, RESISTENTE E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE CONFORME O PADRÃO BRASILEIRO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA; CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE DE AQUECIMENTO E AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESPECIFICADOS.					
44	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE	UND	16,000			0,000

	PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 18.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.					
45	PALETE PLÁSTICO TIPO EURO PALLET: PALETE PLÁSTICO DESTINADO AO TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E	UND	4,000			0,000

	ORGANIZAÇÃO DE CARGAS EM ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS, CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL PLÁSTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.200 MM DE COMPRIMENTO × 800 MM DE LARGURA × 160 MM DE ALTURA, ADMITIDA VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM O PADRÃO EURO PALLET; COR PRETA; ESTRUTURA REFORÇADA, RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE, CORROSÃO E AGENTES UTILIZADOS NA LIMPEZA; SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, SEM PONTOS CORTANTES OU REBARBAS; BASE COM DESLIZADORES, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO; ENTRADA PARA GARFOS DE EMPILHADEIRA OU PALETEIRA; COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM ESTANTES, ALMOXARIFADOS E SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS; CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO LOGÍSTICA E INSTITUCIONAL, DECLARADA PELO FABRICANTE; PRODUTO DURÁVEL, LAVÁVEL E DE BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. SERÃO ACEITAS DIMENSÕES EQUIVALENTES, DESDE QUE PRESERVADAS A COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO EURO PALLET, A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E A SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO.					
46	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO – CAPACIDADE 16 LITROS: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO OU BIN, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E ITENS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE EM ALMOXARIFADOS, FARMÁCIAS, OFICINAS E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS; DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS	UND	72,000			0,000

	SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU MATERIAL PLÁSTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 16 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 22 CM DE LARGURA × 34,5 CM DE COMPRIMENTO × 17 CM DE ALTURA; COR PRETA; ESTRUTURA RESISTENTE, TOTALMENTE FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS ARMAZENADOS; PORTA-ETIQUETA FRONTAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; FORMATO EMPILHÁVEL, PERMITINDO SOBREPOSIÇÃO ESTÁVEL E SEGURA; ENCAIXE TRASEIRO COMPATÍVEL COM ESTANTES OU PAINÉIS ORGANIZADORES; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 8 KG POR CAIXA; SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE E USO CONTÍNUO. SERÃO ACEITAS PEQUENAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES, DESDE QUE MANTIDAS A CAPACIDADE MÍNIMA, A POSSIBILIDADE DE EMPILHAMENTO E A COMPATIBILIDADE COM A FINALIDADE PRETENDIDA.					
47	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO – CAPACIDADE 1 LITRO: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO OU BIN, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS DE PEQUENO PORTE. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU MATERIAL PLÁSTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 1 LITRO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 10 CM DE LARGURA × 16 CM DE COMPRIMENTO × 7,5 CM DE ALTURA; ESTRUTURA RESISTENTE, TOTALMENTE FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO;	UND	60,000			0,000

	ABERTURA FRONTAL QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO E A RETIRADA DOS MATERIAIS; FORMATO EMPILHÁVEL, PERMITINDO SOBREPOSIÇÃO ESTÁVEL E SEGURA; ENCAIXE TRASEIRO PARA UTILIZAÇÃO EM ESTANTES OU PAINÉIS ORGANIZADORES; ESPAÇO FRONTAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE E USO CONTÍNUO. SERÃO ACEITAS PEQUENAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES, DESDE QUE PRESERVADAS A CAPACIDADE MÍNIMA E A COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO ADOTADO.					
48	REFRIGERADOR FROST FREE – CAPACIDADE APROXIMADA DE 431 LITROS: REFRIGERADOR DO TIPO FROST FREE, DESTINADO À CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 420 LITROS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; ACABAMENTO EXTERNO NA COR INOX, INOX LOOK OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA E APARÊNCIA EQUIVALENTES; COMPARTIMENTO FREEZER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; GAVETA ESPECÍFICA PARA FRUTAS E VEGETAIS, COM SISTEMA QUE AUXILIE NA CONSERVAÇÃO E NO CONTROLE DA UMIDADE; PRATELEIRAS INTERNAS AJUSTÁVEIS E/OU REMOVÍVEIS, COMPARTIMENTOS NA PORTA E ESPAÇO INTERNO QUE PERMITA DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE ARMAZENAMENTO; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, CONTROLE DE TEMPERATURA E SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO FROST FREE; PÉS NIVELADORES, PUXADOR RESISTENTE E ACABAMENTO INTERNO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME REQUISITOS VIGENTES DO INMETRO E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA; DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS	UND	3,000			0,000

	E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE MANTIDAS A CAPACIDADE, A EFICIÊNCIA E A FINALIDADE ESPECIFICADAS.					
49	FREEZER VERTICAL COMERCIAL – DUAS PORTAS: FREEZER VERTICAL DESTINADO À CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS, ADEQUADO AO USO COMERCIAL E INSTITUCIONAL CONTÍNUO, COM FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -12 °C E -20 °C OU MAIS AMPLA; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA DE 550 LITROS, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DUAS PORTAS CEGAS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA TEMPERATURA NO GABINETE; CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO; GABINETE MONOBLOCO, ISOLAMENTO TÉRMICO ADEQUADO E VEDAÇÃO POR GAXETAS REMOVÍVEIS OU DE FÁCIL MANUTENÇÃO; NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS DE PRATELEIRAS ARAMADAS REGULÁVEIS E PÉS NIVELADORES AJUSTÁVEIS; GÁS REFRIGERANTE DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.	UND	1,000			0,000
50	FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 LITROS: FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 34 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.300 W; TENSÃO DE 220 V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; PAINEL DIGITAL; PRATO GIRATÓRIO COM DIÂMETRO	UND	6,000			0,000

	APROXIMADO DE 32 CM; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; FUNÇÃO MUDO OU CONTROLE DOS SINAIS SONOROS; PROGRAMAS AUTOMÁTICOS; FUNÇÃO PARA DESCONGELAMENTO DE ALIMENTOS; TEMPORIZADOR; E FUNÇÃO TIRA-ODOR OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR, CONFORME CRITÉRIOS VIGENTES DO INMETRO. DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: 55 CM DE LARGURA X 32 CM DE ALTURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE. COR BRANCA. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
51	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM AÇO INOX – 25 LITROS: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFRIGERADA EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE À CORROSÃO; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO, COM TERMOSTATO PARA REGULAGEM DA TEMPERATURA; NO MÍNIMO DUAS TORNEIRAS DE FÁCIL ACIONAMENTO, SENDO PELO MENOS UMA DESTINADA À ÁGUA GELADA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL COM DRENO OU SISTEMA EQUIVALENTE; ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE E SERPENTINA INTERNA EM MATERIAL RESISTENTE E APROPRIADO AO CONTATO COM ÁGUA POTÁVEL; LIGAÇÃO DIRETA À REDE HIDRÁULICA, COM FILTRO COMPATÍVEL OU PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ;	UND	8,000			0,000

	DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
52	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO – 6 LITROS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PROFISSIONAIS; COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, TAMPA COMPATÍVEL E ALÇAS PARA MANUSEIO SEGURO; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.200 W E ROTAÇÃO APROXIMADA DE 3.500 RPM OU DESEMPENHO EQUIVALENTE; CORPO E BASE RESISTENTES, COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE E PÉS ANTIDERRAPANTES; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADEQUADAS AO PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ, COM PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
53	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO – 1,5 LITRO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS, MOLHOS, POLPAS E ALIMENTOS DE CONSISTÊNCIA COMPATÍVEL; COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITRO E TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO; CONJUNTO COM NO MÍNIMO QUATRO LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES E REMOVÍVEIS OU ACESSÍVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO; CORPO E BASE RESISTENTES, COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE E PÉS ANTIDERRAPANTES; POTÊNCIA E ROTAÇÃO COMPATÍVEIS COM O PROCESSAMENTO DE GELO E POLPAS CONGELADAS, DECLARADAS PELO FABRICANTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ, COM PROTEÇÃO TÉRMICA DO	UND	1,000			0,000

	MOTOR. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
54	BATEDEIRA PLANETÁRIA PROFISSIONAL – 12 LITROS: BATEDEIRA PLANETÁRIA PROFISSIONAL COM TIGELA EM AÇO INOXIDÁVEL E CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.000 W, ALIMENTAÇÃO EM 220 V, 60 HZ, E NO MÍNIMO DEZ NÍVEIS DE VELOCIDADE OU SISTEMA EQUIVALENTE DE REGULAGEM; PAINEL DIGITAL OU ELETRÔNICO, TEMPORIZADOR E PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR; GRADE PROTETORA BASCULANTE OU REMOVÍVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO EM CONDIÇÃO INADEQUADA; ESTRUTURA RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E COMPONENTES ADEQUADOS AO USO PROFISSIONAL; DEVERÁ ACOMPANHAR TRÊS BATEDORES: GLOBO, RAQUETE E GANCHO, OU ACESSÓRIOS EQUIVALENTES. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
55	MINIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML: MINIPROCESSADOR ELÉTRICO DESTINADO AO PROCESSAMENTO DE PEQUENAS PORÇÕES DE ALIMENTOS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300 W, ALIMENTAÇÃO EM 220 V, 60 HZ, E RECIPIENTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML; FUNÇÃO PULSAR E, NO MÍNIMO, UMA VELOCIDADE DE FUNCIONAMENTO; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADEQUADAS PARA PICAR, MOER, TRITURAR E MISTURAR ALIMENTOS DE CONSISTÊNCIA COMPATÍVEL; RECIPIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E LIVRE DE BPA, COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA; COMPONENTES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA E BASE ANTIDERRAPANTE. MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000

56	CORTADOR E FATIADOR ELÉTRICO INDUSTRIAL DE LEGUMES: EQUIPAMENTO ELÉTRICO INDUSTRIAL DESTINADO AO CORTE E PROCESSAMENTO PADRONIZADO DE LEGUMES, FRUTAS E VEGETAIS EM COZINHAS INSTITUCIONAIS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM SUPERFÍCIES DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 W, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; DEVERÁ PERMITIR, CONFORME OS DISCOS FORNECIDOS, OPERAÇÕES DE FATIAR, RALAR E REALIZAR CORTES TIPO JULIANA; CORTES ADICIONAIS PODERÃO SER OFERTADOS; ACOMPANHAR CONJUNTO MÍNIMO DE TRÊS DISCOS OU LÂMINAS INTERCAMBIÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA DIFERENTES TIPOS OU ESPESSURAS DE CORTE; POSSUIR EMPURRADOR DE ALIMENTOS, ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO SEGURA, PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS E DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO COM TAMPA OU PROTEÇÃO ABERTA; BASE ANTIDERRAPANTE, BOTÃO LIGA/DESLIGA PROTEGIDO E COMPONENTES REMOVÍVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO; MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
57	FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL DE MESA – DOIS PRATOS: FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL DE MESA COM DOIS DISCOS DE AQUECIMENTO INDEPENDENTES; POTÊNCIA TOTAL MÍNIMA DE 2.000 W, SENDO APROXIMADAMENTE 1.000 W POR DISCO, E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; CONTROLES INDEPENDENTES DE TEMPERATURA, COM NO MÍNIMO CINCO NÍVEIS OU REGULAGEM CONTÍNUA EQUIVALENTE; ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA, PÉS OU SUPORTES ANTIDERRAPANTES E INDICADORES LUMINOSOS DE FUNCIONAMENTO; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO	UND	1,000			0,000

	E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE COMPATÍVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO; MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
58	SANDUICHEIRA E GRILL: EQUIPAMENTO ELÉTRICO COMPACTO, DESTINADO AO PREPARO DE SANDUÍCHES, CARNES, VEGETAIS E OUTROS ALIMENTOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W; CHAPAS COM AQUECIMENTO SIMULTÂNEO E REVESTIMENTO ANTIADERENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; ALÇA COM ISOLAMENTO TÉRMICO; SISTEMA DE TRAVAMENTO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; PÉS ANTIDERRAPANTES; POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO VERTICAL; E DISPOSITIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO CABO ELÉTRICO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR PRETA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	5,000			0,000
59	CARRO DE SERVIÇO FECHADO COM TRÊS BANDEJAS: CARRO DE SERVIÇO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS E INSUMOS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS; ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL EQUIVALENTE; POSSUIR TRÊS BANDEJAS OU NÍVEIS, FECHAMENTO LATERAL E DUAS PORTAS, REDUZINDO O RISCO DE QUEDA E PROTEGENDO OS MATERIAIS TRANSPORTADOS; ALÇAS EM AMBOS OS LADOS PARA FACILITAR A CONDUÇÃO; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE CARGA DE 135 KG, DISTRIBUÍDA ENTRE AS BANDEJAS; QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO, ADEQUADOS AO DESLOCAMENTO	UND	1,000			0,000

	SILENCIOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 107 CM DE COMPRIMENTO × 54 CM DE LARGURA × 97 CM DE ALTURA, ADMITIDAS VARIAÇÕES COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE E A FINALIDADE; SUPERFÍCIES LISAS, LAVÁVEIS E RESISTENTES AOS PRODUTOS USUAIS DE HIGIENIZAÇÃO.					
60	MULTIPROCESSADOR ELÉTRICO DE ALIMENTOS – 2 LITROS: MULTIPROCESSADOR ELÉTRICO DESTINADO A TRITURAR, PICAR, MISTURAR E PROCESSAR ALIMENTOS; RECIPIENTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL ATÓXICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 850 W, ALIMENTAÇÃO EM 220 V, 60 HZ, E NO MÍNIMO DUAS VELOCIDADES OU UMA VELOCIDADE COM FUNÇÃO PULSAR; CONJUNTO COM NO MÍNIMO QUATRO LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA; PEÇAS REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, BASE ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
61	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – USO SEMIPROFISSIONAL OU PROFISSIONAL: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA À LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DIVERSAS; PRESSÃO MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 140 BAR OU SUPERIOR, VAZÃO MÍNIMA DE 8 LITROS POR MINUTO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,7 KW E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; BOMBA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM PISTÕES EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE; SISTEMA DE PARADA TOTAL, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO TÉRMICA E DIFERENTES TIPOS DE JATO; ESTRUTURA PORTÁTIL, COM RODAS, ALÇA PARA TRANSPORTE E SUPORTE PARA ACESSÓRIOS;	UND	11,000			0,000

	ACOMPANHAR MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, PISTOLA, LANÇA, BICO DE JATO REGULÁVEL OU LEQUE, BICO TURBO, ENGATE RÁPIDO PARA ENTRADA DE ÁGUA, APLICADOR DE DETERGENTE E FILTRO DE ÁGUA; MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL; SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES EM DESEMPENHO, SEGURANÇA E FUNCIONALIDADES.					
62	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, DESTINADO À ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO E À APLICAÇÃO DE CHOQUE ELÉTRICO QUANDO INDICADO, APROPRIADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM AMBIENTES HOSPITALARES E EXTRA-HOSPITALARES. DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA DE DESFIBRILAÇÃO POR ONDA BIFÁSICA, SISTEMA DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO, IDENTIFICAÇÃO DOS RITMOS PASSÍVEIS DE CHOQUE E BLOQUEIO DA DESCARGA QUANDO O CHOQUE NÃO FOR RECOMENDADO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: OPERAÇÃO NOS MODOS ADULTO E PEDIÁTRICO; SELEÇÃO DO MODO PEDIÁTRICO POR BOTÃO, CHAVE, SELETOR OU MECANISMO EQUIVALENTE LOCALIZADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; REDUÇÃO AUTOMÁTICA DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO; UTILIZAÇÃO DO MESMO MODELO DE ELETRODO DESCARTÁVEL AUTOADESIVO PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, SEM NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESPECÍFICOS; BOTÃO LIGA/DESLIGA; BOTÃO ESPECÍFICO PARA APLICAÇÃO DO CHOQUE; ORIENTAÇÕES AO OPERADOR POR	UND	3,000			0,000

	COMANDOS DE VOZ EM LÍNGUA PORTUGUESA; INDICADORES VISUAIS DAS ETAPAS DE PREPARAÇÃO, ANÁLISE DO RITMO, APLICAÇÃO DO CHOQUE E REALIZAÇÃO DA RCP; METRÔNOMO OU ORIENTAÇÃO SONORA PARA AUXÍLIO À RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR, COM FREQUÊNCIA APROXIMADA DE 100 A 120 COMPRESSÕES POR MINUTO; INDICADORES VISUAIS DA PRONTIDÃO PARA USO; INDICAÇÃO DO NÍVEL OU CONDIÇÃO DA BATERIA; SINALIZAÇÃO VISUAL E/OU SONORA DE FALHAS; SISTEMA DE AUTOTESTE AUTOMÁTICO E PERIÓDICO; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS DO ATENDIMENTO; POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS REGISTRADOS POR MEIO DE CONEXÃO, SOFTWARE OU RECURSO DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE; GABINETE COMPACTO, PORTÁTIL, RESISTENTE E APROPRIADO AO TRANSPORTE; PESO MÁXIMO DE 2 KG, INCLUINDO A BATERIA. ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANÇA: ALERTA DE BATERIA COM CARGA INSUFICIENTE; ALERTA DE ELETRODOS DESCONECTADOS OU INSTALADOS INCORRETAMENTE; ALERTA DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ELETRODOS; IMPEDIMENTO DA APLICAÇÃO DE CHOQUE QUANDO NÃO HOUVER INDICAÇÃO; INSTRUÇÕES PARA AFASTAMENTO DURANTE A ANÁLISE E A APLICAÇÃO DO CHOQUE; PROTEÇÃO CONTRA ACIONAMENTO OU DESCARGA ACIDENTAL. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; 2 PARES DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS AUTOADESIVOS, COMPATÍVEIS COM OS MODOS ADULTO E PEDIÁTRICO; BOLSA OU MALETA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO; KIT AUXILIAR PARA ATENDIMENTO CONTENDO, NO MÍNIMO, TESOURA, APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, LUVAS DE PROCEDIMENTO, MÁSCARA PARA					

	VENTILAÇÃO E COMPRESSAS; SOFTWARE, CABO OU DISPOSITIVO NECESSÁRIO À TRANSFERÊNCIA DE DADOS, QUANDO APLICÁVEL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. OS ELETRODOS FORNECIDOS DEVERÃO POSSUIR PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE MÍNIMO DE 18 MESES NA DATA DA ENTREGA. A BATERIA DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE MÍNIMO DE 24 MESES, QUANDO DESCARTÁVEL, OU SER FORNECIDA COM CARREGADOR, QUANDO RECARREGÁVEL.O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO, POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS E EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, TESTE DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL DA EQUIPE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO.					
63	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL PORTÁTIL - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL DESTINADA À PESAGEM DE RECÉM-NASCIDOS, BEBÊS E CRIANÇAS, APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E DEMAIS AMBIENTES ASSISTENCIAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 25 KG; SISTEMA DE PESAGEM COM DIVISÃO MÚLTIPLA DE 2 G E 5 G, OU DIVISÃO MÁXIMA DE 5 G; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CONCHA ANATÔMICA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ADEQUADO AO USO PEDIÁTRICO; CONCHA COM	UND	1,000			0,000

	DIMENSÕES APROPRIADAS PARA ACOMODAÇÃO SEGURA DO BEBÊ; VISOR DIGITAL LCD, COM NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; TECLADO TIPO MEMBRANA, RESISTENTE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; FUNÇÕES LIGA/DESLIGA, TARA E ZERO; FUNÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DA PESAGEM; INDICADOR DE PESO ESTÁVEL; INDICADOR DE BATERIA FRACA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU FUNÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA; PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA CORREÇÃO DO NIVELAMENTO; INDICADOR DE NÍVEL OU RECURSO EQUIVALENTE PARA INSTALAÇÃO ADEQUADA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, PILHAS E/OU REDE ELÉTRICA; FUNCIONAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO OU POR FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL; ESTRUTURA COMPACTA E ADEQUADA AO TRANSPORTE. CASO SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA OU IMPRESSÃO DOS RESULTADOS, DEVERÁ POSSUIR SAÍDA DE COMUNICAÇÃO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA, COMPUTADOR OU SISTEMA DE REGISTRO, ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS CABOS E ACESSÓRIOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, POSSUIR CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE DO INMETRO, INCLUINDO LACRE E VERIFICAÇÃO INICIAL, E REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO PERANTE A ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. DEVERÁ ACOMPANHAR FONTE OU CABO DE ALIMENTAÇÃO, BATERIA OU PILHAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO INICIAL, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS À UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					

64	BALANÇA MÉDICA ELETRÔNICA COM ANTROPÔMETRO: CAPACIDADE MÁXIMA DE 200 KG; CARGA MÍNIMA DE ATÉ 2 KG; DIVISÃO DE 100 G; PLATAFORMA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34 X 39 CM; VISOR DIGITAL LED OU LCD COM ILUMINAÇÃO, COM NO MÍNIMO 6 DÍGITOS; TECLADO TIPO MEMBRANA EM POLICARBONATO RESISTENTE; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA; FONTE EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, DE 90 A 240 V; PLATAFORMA, BASE E COLUNA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE ATÉ 2 M E GRADUAÇÃO MÁXIMA DE 0,5 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, APROVADO PELO INMETRO E ENTREGUE COM VERIFICAÇÃO METROLÓGICA INICIAL VIGENTE, MANUAL EM PORTUGUÊS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
65	ANTROPÔMETRO VERTICAL FIXO, TIPO TRENA: EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DA ESTATURA DE PESSOAS, PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE, ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E À HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ESCALA EM CENTÍMETROS, GRADUAÇÃO DE 1 MM, FAIXA ÚTIL MÍNIMA DE 200 CM E INDICAÇÃO DESTACADA DAS DEZENAS A CADA 10 CM. TRENA LARGA, RETRÁTIL, EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE À CORROSÃO; CAIXA PROTETORA COM VISOR OU INDICADOR QUE PERMITA LEITURA SIMPLES; HASTE OU PLACA DE APOIO QUE MANTENHA ÂNGULO RETO EM RELAÇÃO À PAREDE. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS COMPONENTES DE FIXAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS E ESTOJO PARA PROTEÇÃO	UND	2,000			0,000

	E TRANSPORTE, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
66	ESTADIÔMETRO INFANTIL HORIZONTAL: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS E LACTENTES EM POSIÇÃO HORIZONTAL. ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE, ATÓXICA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BASE PLANA COM ESCALA MÉTRICA LEGÍVEL, GRADUAÇÃO MÁXIMA DE 1 MM E FAIXA COMPATÍVEL COM O USO INFANTIL; APOIO FIXO PARA A CABEÇA E CURSOR DESLIZANTE PARA OS PÉS, COM DESLOCAMENTO SUAVE E TRAVAMENTO ADEQUADO PARA LEITURA SEGURA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4,000			0,000
67	BRAÇADEIRA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E APLICAÇÃO DE INJEÇÕES: ESTRUTURA COM BASE METÁLICA ESTÁVEL, ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL; ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, COM FAIXA APROXIMADA DE 72 A 108 CM; APOIO DE BRAÇO ANATÔMICO, ESTOFADO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REMOVÍVEL E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O USO ASSISTENCIAL CONTÍNUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
68	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS: ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE; DOIS DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES; LARGURA APROXIMADA DE 35 CM; ALTURA TOTAL MÁXIMA APROXIMADA DE 45 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 KG. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM	UND	6,000			0,000

	ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
69	MACA FIXA COM SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28 E ESPESSURA APROXIMADA DE 4,5 CM, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE; CABECEIRA COM REGULAGEM MANUAL EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS; SUPORTE PARA ROLO DE LENÇOL DESCARTÁVEL INSTALADO NA EXTREMIDADE DOS PÉS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE COMPRIMENTO X 0,63 M DE LARGURA X 0,78 M DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	7,000			0,000
70	CARRINHO DE EMERGÊNCIA: ESTRUTURA E GAVETAS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TAMPO SUPERIOR DESTINADO À PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS; 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS E AS DEMAIS PARA USO GERAL; COMPARTIMENTO INFERIOR COM PORTA BASCULANTE; SISTEMA DE TRAVA DAS GAVETAS; 4 RODÍZIOS COM GIRO DE 360°, SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIO; SUPORTE REGULÁVEL PARA SORO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE REGULÁVEL PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA RÍGIDA PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR; FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 M. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
71	CADEIRA DE BANHO PARA PESSOA OBESA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO RESISTENTE À	UND	1,000			0,000

	CORROSÃO, COM PINTURA EPÓXI OU ACABAMENTO EQUIVALENTE; QUADRO DOBRÁVEL OU DESMONTÁVEL; QUATRO RODAS MACIÇAS DE APROXIMADAMENTE 4 POLEGADAS, COM EIXOS FIXOS E FREIOS NAS RODAS TRASEIRAS; ASSENTO IMPERMEÁVEL, ACOLCHOADO E COM TAMPA; APOIO DE BRAÇOS; APOIO DE PÉS COM SISTEMA ANTITOMBO; COLETOR REMOVÍVEL; LARGURA ÚTIL MÍNIMA DO ASSENTO DE 48 CM; PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 40 CM; ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO DE 55 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA OU ACOMPANHADA DE MANUAL DE MONTAGEM EM PORTUGUÊS, COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
72	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO COM ELEVAÇÃO DAS PERNAS: ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO ACOLCHOADO; ALMOFADA REMOVÍVEL NO ASSENTO, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 4 CM; PROTETOR DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; AROS DE PROPULSÃO BILATERAIS; APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; APOIOS DE PÉS REBATÍVEIS LATERALMENTE E REGULÁVEIS EM ALTURA; APOIOS DE PANTURRILHA ACOLCHOADOS, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS, COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADOS; RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE 24 POLEGADAS, COM PNEUS INFLÁVEIS E ROLAMENTOS BLINDADOS. LARGURA ÚTIL APROXIMADA DO ASSENTO: 44 CM; ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 48 CM; LARGURA TOTAL ABERTA APROXIMADA: 62 CM; CAPACIDADE	UND	2,000			0,000

	MÍNIMA: 100 KG. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
73	MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 PLANOS E 1 GAVETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DOIS PLANOS LISOS, COM BORDAS DE PROTEÇÃO; UMA GAVETA; QUATRO RODÍZIOS COM GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO POLIDO, SOLDAS UNIFORMES, ESTABILIDADE E AUSÊNCIA DE ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	4,000			0,000
74	ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA: ESTRUTURA: TETO E BASE DO ARMÁRIO FABRICADOS EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 20 (0,90 MM DE ESPESSURA),FUNDO DO ARMÁRIO FABRICADO EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 24 (0,60 MM DE ESPESSURA), E, PORTA DO ARMÁRIO FABRICADA EM AÇO .PORTA: FECHAMENTO EM VIDRO CRISTAL, ALTURA 925 X LARGURA 395 MM X 03 MM DE ESPESSURA COM FECHADURA CILÍNDRICA; LATERAIS: FECHAMENTO VIDRO CRISTAL, ALTURA 985 X LARGURA 390 MM X 03 MM DE ESPESSURA; PRATELEIRAS: 03 PRATELEIRAS FABRICADAS EM VIDRO CRISTAL, COMPRIMENTO 480 X LARGURA 380 MM X 04 MM DE ESPESSURA. ESPAÇAMENTO ENTRE PRATELEIRAS: BASE AO 1º PATAMAR: 245 MM, 1º PATAMAR AO 2º PATAMAR: 210MM, 2º PATAMAR AO 3º PATAMAR: 205 MM, 3º PATAMAR AO TETO: 213 MM. PÉS: FABRICADOS EM AÇO SAE 1020, TUBO QUADRADO DE 25 X 25 X 1,2 MM DE ESPESSURA, COM PONTEIRAS DE PVC EXTERNA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES: EXTERNAS (ARMÁRIO): ALTURA= 1490 MM, LARGURA = 520 MM, COMPRIMENTO = 400 MM. EXTERNAS	UND	4,000			0,000

	(PORTA): ALTURA= 960 MM, LARGURA = 462 MM.					
75	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA: MODELO CONVENCIONAL, COM ESTRUTURA E GAVETA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR UM PAR DE APOIOS DE COXAS ESTOFADOS, COM HASTES EM AÇO ZINCADO OU INOXIDÁVEL, E SUPORTE PARA BALDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,82 M DE COMPRIMENTO X 0,515 M DE LARGURA X 0,89 M DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
76	FOCO CLÍNICO LED: EQUIPAMENTO MÓVEL, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, 127/220 V; HASTE FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA ENTRE 1,08 E 1,38 M; COLUNA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI; BASE ESTÁVEL COM 5 RODÍZIOS, SENDO NO MÍNIMO 2 COM TRAVA; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 M; TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000 K E 5.000 K; SEM ESPELHO. DEVERÁ PERMITIR DIRECIONAMENTO ADEQUADO DO FEIXE LUMINOSO E ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
77	BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO, COM RODÍZIOS: BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO, COM ROTAÇÃO DE 360° E REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS. ASSENTO REDONDO, ANATÔMICO E ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA ENTRE 6 E 8 CM, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. BASE METÁLICA COM	UND	5,000			0,000

	ACABAMENTO CROMADO, COMPOSTA POR CINCO APOIOS E CINCO RODÍZIOS RESISTENTES, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E MOBILIDADE. ALTURA REGULÁVEL DO ASSENTO AO PISO ENTRE APROXIMADAMENTE 49,5 E 63,5 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 KG. DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO POR ALAVANCA, ESTRUTURA ESTÁVEL E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
78	MESA DE MAYO AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL: BASE QUADRIPÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, COM QUATRO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO POSICIONADOS DIAGONALMENTE; COLUNA E HASTE SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA POR MANÍPULO RESISTENTE, ENTRE APROXIMADAMENTE 80 CM E 1,20 M; BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DE 44 X 34 X 1,5 CM, BORDAS LATERAIS E SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; BASE APROXIMADA DE 40 X 40 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. ESTRUTURA ESTÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO, SEM ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	9,000			0,000
79	MOCHO COM ENCOSTO: ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM LAMINADO DE PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, SEM COSTURAS APARENTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR SISTEMA A GÁS; REGULAGEM INDEPENDENTE DA ALTURA OU INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; BASE GIRATÓRIA METÁLICA COM CINCO RODÍZIOS; ARO OU APOIO PARA OS PÉS EM METAL CROMADO; CAPACIDADE MÍNIMA	UND	4,000			0,000

	DE 250 KG. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
80	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COM BRAÇADEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ASSENTO, ENCOSTO, DESCANSO PARA OS PÉS E APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS, ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA MANUAL DE RECLINAÇÃO COM, NO MÍNIMO, QUATRO POSIÇÕES, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL, COM TRAVAMENTO SEGURO E RETORNO À POSIÇÃO INICIAL; MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSO PARA OS PÉS; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA REGULÁVEIS; SOLDAS REFORÇADAS E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 KG. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4,000			0,000
81	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ASSENTO, ENCOSTO E APOIO FRONTAL PARA BRAÇO ESTOFADOS COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D23 E REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BRAÇADEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA; PÉS COM PONTEIRAS EM PVC ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,70 X 0,70 X 0,96 M. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
82	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL: COLUNA E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO; ALTURA REGULÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 1,20 E 2,00 M, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR MANDRIL; QUATRO GANCHOS; BASE ESTÁVEL EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO OU METÁLICO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X	UND	5,000			0,000

	50 CM E CINCO RODÍZIOS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES E ESTABILIDADE COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
83	EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO PORTÁTIL, SEM FIO: ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, DE 100 A 240 V; BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO; EMISSOR DE LASER VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NM ± 10 NM E POTÊNCIA ÚTIL DE 100 MW ± 20%; EMISSOR DE LASER INFRAVERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NM ± 10 NM E POTÊNCIA ÚTIL DE 100 MW ± 20%; CONTROLES DE DOSIMETRIA E TEMPO DE APLICAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE EMISSÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO ACIDENTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: PEÇA DE MÃO; SUPORTE; FONTE E CABO DE ALIMENTAÇÃO; BATERIA; TRÊS ESPAÇADORES; TRÊS PULSEIRAS PARA TÉCNICA ILIB, QUANDO COMPATÍVEIS COM A INDICAÇÃO REGISTRADA DO EQUIPAMENTO; ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O OPERADOR; PROTETOR OCULAR PARA O PACIENTE; MALETA PARA TRANSPORTE; MANUAL EM PORTUGUÊS. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS A EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E PRODUTOS A LASER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TREINAMENTO OPERACIONAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL.	UND	2,000			0,000
84	POSTO DE PAREDE INTERNO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL: CONJUNTO DESTINADO À INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMPOSTO POR CANOPLA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, NIPLE E CORPO EM LATÃO CROMADO, PINO DE IMPACTO E DEMAIS	UND	10,000			0,000

	COMPONENTES NECESSÁRIOS À CONEXÃO SEGURA. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA PARA OXIGÊNIO, CONEXÃO CONFORME A NORMA TÉCNICA APLICÁVEL, COMPATIBILIDADE COM A REDE EXISTENTE E RESISTÊNCIA À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA. PRODUTO NOVO, ISENTO DE REBARBAS E VAZAMENTOS, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
85	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 30.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA)	UND	1,000			0,000

	INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DO COMPRESSOR CONFORME POLÍTICA DO FABRICANTE, RESPEITADO O PRAZO MÍNIMO LEGAL.					
86	GRUPO GERADOR DIESEL TRIFÁSICO, CARENADO E SILENCIADO – POTÊNCIA DE 60 KVA: GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, NOVO E SEM USO, DESTINADO AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL, ALTERNADOR SÍNCRONO, PAINEL DE COMANDO AUTOMÁTICO E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – QTA. DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA EMERGENCIAL (STAND-BY/ESP) MÍNIMA DE 60 KVA E POTÊNCIA CONTÍNUA (PRIME/PRP) MÍNIMA DE 55 KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TENSÃO NOMINAL DE 380/220 V, SISTEMA TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA DE 60 HZ E ROTAÇÃO NOMINAL DE 1.800 RPM. MOTOR: MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL, QUATRO TEMPOS, COM INJEÇÃO DIRETA, NO MÍNIMO QUATRO CILINDROS EM LINHA E POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O ALTERNADOR E A CAPACIDADE NOMINAL DO CONJUNTO; SISTEMA DE ARREFECIMENTO A LÍQUIDO, POR MEIO DE RADIADOR, VENTILADOR, TANQUE DE EXPANSÃO E BOMBA CENTRÍFUGA; SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO PARA FACILITAR A PARTIDA AUTOMÁTICA; FILTROS SUBSTITUÍVEIS DE AR, ÓLEO	UND	1,000			0,000

	LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL; SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA EM 12 VCC; ALTERNADOR PARA RECARGA DA BATERIA; E PROTEÇÕES COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, ALTA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, FALHA NA PARTIDA E SOBREVELOCIDADE. ALTERNADOR: ALTERNADOR SÍNCRONO, TRIFÁSICO, SEM ESCOVAS, COM EXCITATRIZ ROTATIVA E REGULADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO DE TENSÃO – AVR; LIGAÇÃO EM ESTRELA, COM NEUTRO ACESSÍVEL; QUATRO POLOS; CLASSE DE ISOLAMENTO H OU SUPERIOR; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP21; REGULAÇÃO DE TENSÃO MÁXIMA DE ±2% EM TODA A FAIXA DE CARGA; E VENTILAÇÃO POR SISTEMA ACOPLADO AO PRÓPRIO EIXO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE: PAINEL AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, DIGITAL, INSTALADO EM GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PERMITINDO OPERAÇÃO NOS MODOS MANUAL, AUTOMÁTICO, TESTE E BLOQUEIO. DEVERÁ REALIZAR PARTIDA AUTOMÁTICA DO GERADOR QUANDO HOUVER FALHA DA REDE ELÉTRICA E PARADA APÓS O RESTABELECIMENTO E ESTABILIZAÇÃO DA REDE. O PAINEL DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES MEDIÇÕES: TENSÕES ENTRE FASES E ENTRE FASE E NEUTRO DA REDE E DO GERADOR; CORRENTE ELÉTRICA; FREQUÊNCIA; POTÊNCIA ATIVA EM KW; POTÊNCIA APARENTE EM KVA; POTÊNCIA REATIVA EM KVAR; ENERGIA PRODUZIDA EM KWH; FATOR DE POTÊNCIA; ROTAÇÃO DO MOTOR; TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO; PRESSÃO DO ÓLEO; TENSÃO DA BATERIA E NÍVEL DE COMBUSTÍVEL. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA REGISTRO DOS EVENTOS E PROTEÇÕES CONTRA BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, ALTA					

	TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, SUB E SOBREVELOCIDADE, SUB E SOBRETENSÃO, SUB E SOBREFREQUÊNCIA, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, FALHA DE SEQUÊNCIA DE FASES, FALHA NA PARTIDA E DEMAIS ANORMALIDADES DO CONJUNTO. DEVERÁ INCLUIR CARREGADOR AUTOMÁTICO/FLUTUADOR DE BATERIA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, BOTÃO EXTERNO DE PARADA DE EMERGÊNCIA E PROGRAMADOR HORÁRIO PARA TESTES PERIÓDICOS. QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – QTA: DEVERÁ ACOMPANHAR QTA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA, TENSÃO E CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, DOTADO DE CONTATORES, CHAVES MOTORIZADAS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, COM INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO, CAPAZ DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA CARGA ENTRE A REDE DA CONCESSIONÁRIA E O GRUPO GERADOR, BEM COMO O RETORNO AUTOMÁTICO APÓS A NORMALIZAÇÃO DA REDE. CARENAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: CONJUNTO CARENADO E SILENCIADO, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA DE APROXIMADAMENTE 85 DB(A), MEDIDO A 1,5 M DE DISTÂNCIA. CARENAGEM METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL INTERNO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NÃO INFLAMÁVEL, PORTAS AMPLAS E REMOVÍVEIS PARA MANUTENÇÃO, FECHADURAS RESISTENTES, VISOR PARA ACOMPANHAMENTO DO PAINEL, BOCAL EXTERNO DE ABASTECIMENTO COM CHAVE E PONTOS ADEQUADOS PARA MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADEIRA OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE. BASE E CONTENÇÃO: BASE METÁLICA REFORÇADA, CONSTRUÍDA EM					

	LONGARINAS DE AÇO, COM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO ENTRE O MOTOR, O ALTERNADOR E A ESTRUTURA. DEVERÁ POSSUIR BACIA DE CONTENÇÃO ESTANQUE, COM CAPACIDADE MÍNIMA CORRESPONDENTE A 110% DOS LÍQUIDOS DO EQUIPAMENTO, COM DRENOS INDEPENDENTES, DE MODO A EVITAR VAZAMENTOS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO OU LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL: TANQUE INTEGRADO À BASE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS; AUTONOMIA MÍNIMA DE SETE HORAS COM CARGA NOMINAL; INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL; BOCAL EXTERNO DE ABASTECIMENTO COM TAMPA E CHAVE; MANGUEIRAS, CONEXÕES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: BATERIA SELADA COM CABOS E TERMINAIS; SILENCIOSO DE PADRÃO HOSPITALAR; SEGMENTO FLEXÍVEL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO; AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL; BACIA DE CONTENÇÃO; CARREGADOR DE BATERIA; DISJUNTOR DE PROTEÇÃO; PAINEL AUTOMÁTICO; QTA; DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA; DIAGRAMAS ELÉTRICOS; MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; E TODOS OS CABOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS GRUPOS GERADORES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SEGURANÇA DE MÁQUINAS, EMISSÃO SONORA E COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, CURVAS DE DESEMPENHO, DECLARAÇÃO DAS POTÊNCIAS PRP E ESP E RELATÓRIO OU CERTIFICADO DOS TESTES REALIZADOS EM FÁBRICA. DEVERÃO ESTAR INCLUÍDOS TRANSPORTE,					

	DESCARGA, POSICIONAMENTO, INSTALAÇÃO, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE O GERADOR E O QTA, ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, ABASTECIMENTO INICIAL DOS FLUIDOS NECESSÁRIOS, PARTIDA TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO, TESTES COM CARGA E SIMULAÇÃO DE FALTA E RETORNO DA REDE ELÉTRICA. APÓS A INSTALAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADO TREINAMENTO OPERACIONAL DA EQUIPE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM PREJUÍZO DE GARANTIA MAIS VANTAJOSA OFERECIDA PELO FABRICANTE, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
87	MESA DE COZINHA COM 4 CADEIRAS: CONJUNTO COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS. MESA COM TAMPO EM GRANITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M DE COMPRIMENTO X 0,75 M DE LARGURA; BASE CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 2½", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA RESISTENTE, NA COR PRATA MARTELADA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. CADEIRAS CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 1?", COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO, ASSENTO COM REFORÇO INFERIOR EM "X" E ENCOSTO ESTOFADO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, ACABAMENTO UNIFORME, AUSÊNCIA DE REBARBAS E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O USO CONTÍNUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000
88	REFRIGERADOR DE 1 PORTA COM FREEZER – CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS,	UND	3,000			0,000

	REFRIGERADOR VERTICAL, COMPACTO, DE USO DOMÉSTICO, DESTINADO À CONSERVAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS OU RESIDENCIAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 240 LITROS; COMPARTIMENTO REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS; FREEZER OU CONGELADOR INTEGRADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; UMA PORTA; SISTEMA DE DEGELO CÍCLICO, CYCLE DEFROST OU TECNOLOGIA SUPERIOR; CONTROLE REGULÁVEL DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS INTERNAS RESISTENTES, REMOVÍVEIS E/OU REGULÁVEIS; COMPARTIMENTOS INTERNOS NA PORTA; GAVETA INFERIOR PARA FRUTAS E LEGUMES; ILUMINAÇÃO INTERNA; PÉS NIVELADORES; PUXADOR RESISTENTE E INTEGRADO OU EXTERNO; ACABAMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC; COR BRANCA; TENSÃO DE 220 V OU CONFORME A REDE ELÉTRICA INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME OS PADRÕES VIGENTES DO INMETRO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO, ADMITINDO-SE ALTURA APROXIMADA ENTRE 1,35 E 1,50 M, LARGURA MÁXIMA DE 60 CM E PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 65 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO E POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E TODOS OS ACESSÓRIOS ORIGINAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DISPONÍVEL NO TERRITÓRIO NACIONAL.					

89	FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS: FOGÃO DE PISO, ALIMENTADO POR GÁS GLP, EQUIPADO COM CINCO QUEIMADORES, SENDO NO MÍNIMO DOIS DE POTÊNCIA RÁPIDA; MESA EM AÇO INOXIDÁVEL; TREMPES INDIVIDUAIS OU DUPLAS, RESISTENTES E REMOVÍVEIS; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS; PORTA COM VISOR DE VIDRO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PRATELEIRA REGULÁVEL E REVESTIMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA. DEVERÁ POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS, PÉS ESTÁVEIS E TAMPA DE VIDRO, QUANDO INTEGRANTE DA LINHA DE FABRICAÇÃO. COR PRETA. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO AO GÁS GLP. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
90	LIQUIDIFICADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 W: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 W; NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES; FUNÇÃO PULSAR; COPO COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 3 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CONJUNTO DE LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO SEIS LÂMINAS; TAMPA COM SOBRETAMPA DOSADORA; BASE ANTIDERRAPANTE; E SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO COPO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR PRETA, VERMELHA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000
91	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS: BATEDEIRA PLANETÁRIA COM PEDESTAL, POTÊNCIA	UND	1,000			0,000

	MÍNIMA DE 800 W; TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; MOVIMENTO PLANETÁRIO; NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES; FUNÇÃO TURBO; CONTROLE ELETRÔNICO OU MECÂNICO DE VELOCIDADE; BASE ESTÁVEL COM PÉS ANTIDERRAPANTES; E SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO DA TIGELA E DOS BATEDORES. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, UM BATEDOR PARA MASSAS PESADAS, UM BATEDOR PARA MASSAS LEVES E UM BATEDOR PARA CLARAS EM NEVE. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR PRETA, VERMELHA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
92	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL – CAPACIDADE 15 KG - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 G, DESTINADA À PESAGEM DE PRODUTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DEMAIS APLICAÇÕES COMPATÍVEIS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÁXIMA: 15 KG; CAPACIDADE MÍNIMA: 2 G; DIVISÃO DE PESAGEM: 5 G; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT, 27/220 V, ADMITINDO ALIMENTAÇÃO POR BATERIA; DISPLAY DIGITAL LCD PARA VISUALIZAÇÃO DO PESO PELO OPERADOR E PELO CLIENTE; BANDEJA/PRATELEIRA DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL; IMENSÕES MÍNIMAS DA SUPERFÍCIE DE PESAGEM: 21,8 CM DE LARGURA X 26,8 CM DE COMPRIMENTO; FUNÇÃO TARA PARA DESCONTO DO PESO DE RECIPIENTES; FUNÇÃO ZERO PARA ZERAGEM DA BALANÇA; FUNÇÃO PRÉ-EMBALAGEM; MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 99 REGISTROS; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO RS-232; ESTRUTURA NA COR PRETA;	UN	1,000			0,000

	ACOMPANHADA DE CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO/VERIFICAÇÃO METROLÓGICA VÁLIDA JUNTO AO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL À COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ATENDENDO À REGULAMENTAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE. ITENS INCLUSOS: 01 BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, 01 BANDEJA/PRATELEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.					
93	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO: PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AO USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 2,3 LITROS DE ÁGUA REFRIGERADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; CONTROLE COM DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA; FUNCIONAMENTO DA FILTRAGEM MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; FILTRO SUBSTITUÍVEL DE CARVÃO ATIVADO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DESTINADO À RETENÇÃO DE PARTÍCULAS E À REDUÇÃO DO CLORO, ODORES E SABORES PRESENTES NA ÁGUA; INDICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO, QUANDO DISPONÍVEL; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; E SISTEMA DE TROCA SIMPLIFICADA DO REFIL. POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 150 W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR BRANCA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO E REGULARIZADO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. DEVERÁ ACOMPANHAR FILTRO INICIAL, MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	5,000			0,000

94	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA: CARRO FUNCIONAL DESTINADO À ORGANIZAÇÃO, AO TRANSPORTE E AO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,00 M DE ALTURA X 1,16 M DE COMPRIMENTO X 0,57 M DE LARGURA; NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS; SACO COLETOR REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; SUPORTE OU ESPAÇO APROPRIADO PARA BALDE ESPREMEDOR, MOP, VASSOURAS, RODOS E OUTROS ACESSÓRIOS; E RODÍZIOS RESISTENTES, COM GIRO LIVRE, QUE PERMITAM DESLOCAMENTO SEGURO. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, ALÇA ERGONÔMICA E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
95	SUPORTE ENROLADOR DE MANGUEIRA COM RODAS: FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA ROBUSTA E COMPONENTES METÁLICOS PROTEGIDOS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR RODAS E ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAR ATÉ 55 METROS DE MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA E SISTEMA DE ENROLAMENTO MANUAL. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) ENGATES RÁPIDOS E 01 (UM) ADAPTADOR FÊMEA COM ROSCA EXTERNA DE 3/4 DE POLEGADA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 86,5 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 51,4 CM DE COMPRIMENTO. PESO APROXIMADO: 3,11 KG. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA ORGANIZAÇÃO,	UND	3,000			0,000

	ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DA MANGUEIRA.					
96	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS: ARMÁRIO ALTO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,62 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE. TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E PORTAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM; DUAS PORTAS DE ABRIR, EQUIPADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES, PUXADORES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS OU REMOVÍVEIS; BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS; SAPATAS NIVELADORAS E ACABAMENTO RESISTENTE À UMIDADE E À LIMPEZA. COR EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL, OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	10,000			0,000
97	CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA ERGONÔMICA: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DESTINADA AO USO CONTÍNUO EM ESCRITÓRIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO PU OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ENCOSTO ALTO COM APOIO LOMBAR INTEGRADO; ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA APROXIMADA DE 9 CM; ENCOSTO COM APROXIMADAMENTE 45 CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA E ESPESSURA APROXIMADA DE 13 CM. REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO; MECANISMO DE RECLINAÇÃO TIPO RELAX, COM AJUSTE DE TENSÃO E TRAVA DE SEGURANÇA; MECANISMO DE AJUSTE COMANDADO POR DUAS ALAVANCAS;	UND	36,000			0,000

	BRAÇOS COM REGULAGEM EM NO MÍNIMO DUAS DIREÇÕES; BASE GIRATÓRIA METÁLICA CROMADA OU COM ACABAMENTO EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 63 CM; CINCO RODÍZIOS REFORÇADOS, ADEQUADOS AO TIPO DE PISO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 64 CM DE LARGURA X 121 CM DE ALTURA MÁXIMA X 58 CM DE PROFUNDIDADE. COR PRETA. DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS ERGONÔMICOS E ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
98	CADEIRA FIXA REFORÇADA: CADEIRA FIXA PARA USO ADMINISTRATIVO OU COLETIVO, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO DE APROXIMADAMENTE 16 X 30 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 81 CM DE ALTURA X 56 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. COR PRETA. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	47,000			0,000
99	LONGARINA CROMADA COM 3 LUGARES: LONGARINA DE TRÊS LUGARES, COM ASSENTOS INDIVIDUAIS E BASE FIXA. ESTRUTURA PRINCIPAL REFORÇADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO; BASE EM FORMATO DE “Y”, APOIADA SOBRE QUATRO SAPATAS ANTIDERRAPANTES; ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM AÇO PERFURADO, COM FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO RESISTENTE	UND	5,000			0,000

	À CORROSÃO; BRAÇOS LATERAIS E DIVISÓRIOS EM AÇO CROMADO, COM FORMATO ANATÔMICO. DIMENSÕES APROXIMADAS POR ASSENTO: LARGURA DE 52 CM, PROFUNDIDADE DE 60 CM E ALTURA DO ENCOSTO DE 46 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG POR ASSENTO. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
100	LONGARINA CROMADA COM 4 LUGARES: LONGARINA DE QUATRO LUGARES, COM ASSENTOS INDIVIDUAIS E BASE FIXA. ESTRUTURA PRINCIPAL REFORÇADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO; BASE EM FORMATO DE "Y", COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM AÇO PERFURADO, COM FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO; BRAÇOS LATERAIS E DIVISÓRIOS EM AÇO CROMADO, COM FORMATO ANATÔMICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA TOTAL DE ATÉ 2,40 M; ASSENTO COM APROXIMADAMENTE 53 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO COM APROXIMADAMENTE 53 CM DE LARGURA X 52 CM DE ALTURA; ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO DE 44 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG POR ASSENTO. ACABAMENTO PREDOMINANTEMENTE CROMADO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4,000			0,000
101	MESA REDONDA PARA REUNIÕES: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,20 M; ALTURA APROXIMADA DE 0,74 M; BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS	UND	1,000			0,000

	RESISTENTE; ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM ESTILO INDUSTRIAL, CONFECCIONADA EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS E PROTETORAS DO PISO. TAMPO EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL, OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O USO CONTÍNUO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
102	ESTANTE GAVETEIRO COM 54 GAVETAS: ESTANTE ORGANIZADORA COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA E 54 GAVETAS REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU ACABAMENTO EQUIVALENTE. GAVETAS FABRICADAS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ENCAIXE SEGURO E ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO: 1.500 MM DE ALTURA X 990 MM DE LARGURA X 270 MM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 160 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, ACABAMENTO SEM REBARBAS E TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À MONTAGEM. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
103	CESTO ORGANIZADOR EMPILHÁVEL VAZADO – 30 LITROS: CESTO ORGANIZADOR EMPILHÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO	UND	2,000			0,000

	DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA TOTALMENTE VAZADA, PERMITINDO VENTILAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; SISTEMA DE ENCAIXE QUE POSSIBILITE EMPILHAMENTO SEGURO DE ATÉ OITO UNIDADES; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA ACESSO AO CONTEÚDO MESMO DURANTE O EMPILHAMENTO. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 30 LITROS E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 7 KG POR CESTO, TOTALIZANDO ATÉ 56 KG QUANDO EMPILHADAS OITO UNIDADES. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 34,5 CM DE PROFUNDIDADE X 44 CM DE LARGURA X 26 CM DE ALTURA. COR AZUL-ESCURO, PRETA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU REBARBAS.					
104	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO COM 6 PRATELEIRAS: ESTANTE ORGANIZADORA ABERTA, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COMPOSTA POR SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE LARGURA X 0,28 M DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 150 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ENTRE AS PRATELEIRAS. ESTRUTURA REFORÇADA, COM SISTEMA SEGURO DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU SAPATAS PROTETORAS; ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À MONTAGEM E FIXAÇÃO, QUANDO INDICADA PELO FABRICANTE. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	7,000			0,000
105	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU	UND	4,000			0,000

	SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 24.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)					

	MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.					
106	ARMÁRIO BAIXO DE AÇO COM 2 PORTAS: ARMÁRIO BAIXO MULTIUSO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. DEVERÁ POSSUIR DUAS PORTAS DE ABRIR, REFORÇADAS, EQUIPADAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; NO MÍNIMO UMA PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL E REMOVÍVEL; DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; PÉS OU BASE COM SAPATAS NIVELADORAS E PONTEIRAS PARA PROTEÇÃO DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 70 E 90 CM, LARGURA ENTRE 60 E 80 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 35 CM. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
107	ARMÁRIO ALTO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS E FECHADURA: ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ESTRUTURA REFORÇADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DEVERÁ POSSUIR DUAS PORTAS DE ABRIR, REFORÇADAS, EQUIPADAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG CADA, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE; DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; PÉS COM APROXIMADAMENTE 2 CM DE ALTURA E PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE. COR CINZA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE,	UND	1,000			0,000

	ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
108	HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM SACO COLETOR: HAMPER DESTINADO À COLETA E AO TRANSPORTE INTERNO DE ROUPAS UTILIZADAS EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS. ARO SUPERIOR E ESTRUTURA DA BASE CONFECCIONADOS EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES À CORROSÃO, COM ACABAMENTO POLIDO E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ESTRUTURA DESMONTÁVEL, EQUIPADA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PARAFUSO OU MECANISMO EQUIVALENTE, SEGURO E DE FÁCIL MONTAGEM. BASE COM TRÊS RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 2”, RESISTENTES E COM GIRO LIVRE, SENDO RECOMENDÁVEL QUE AO MENOS UM POSSUA FREIO. DEVERÁ ACOMPANHAR UM SACO COLETOR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONFECCIONADO EM ALGODÃO CRU RESISTENTE OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA; ARO SUPERIOR COM APROXIMADAMENTE 48 CM DE DIÂMETRO E ARO INFERIOR COM APROXIMADAMENTE 37 CM. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
109	MÁQUINA PROFISSIONAL PARA ALGODÃO-DOCE: EQUIPAMENTO ELÉTRICO PROFISSIONAL DESTINADO À PRODUÇÃO DE ALGODÃO-DOCE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 120 UNIDADES POR HORA. DEVERÁ POSSUIR CUBA COLETORA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO LAMINADO POLIDO OU AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO E DE	UND	3,000			0,000

	FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CABEÇOTE GIRATÓRIO E SISTEMA DE AQUECIMENTO COM CONTROLE INDEPENDENTE; COMANDOS LIGA/DESLIGA; CONTROLE DE TEMPERATURA; FUSÍVEL OU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA; PÉS ANTIDERRAPANTES; E ESTRUTURA ESTÁVEL. POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 1.200 W; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 390 MM DE ALTURA X 430 MM DE LARGURA X 430 MM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DE 8,5 KG. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 25 PALITOS DE MADEIRA ATÓXICA, PRÓPRIOS PARA CONTATO COM ALIMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
110	PIPOQUEIRA PROFISSIONAL ELÉTRICA: PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL E FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA E ADEQUADO À TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR PANELA BASCULANTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 G DE MILHO POR CICLO E TEMPO MÉDIO DE PREPARO DE ATÉ 5 MINUTOS; TAMPA; SISTEMA MISTURADOR AUTOMÁTICO; CONTROLE INDEPENDENTE PARA AQUECIMENTO DA PANELA, ILUMINAÇÃO INTERNA E CONSERVAÇÃO DA PIPOCA AQUECIDA; GAVETA COLETORA	UND	3,000			0,000

	DE RESÍDUOS; BANDEJA INFERIOR REMOVÍVEL; PUXADORES COM ISOLAMENTO TÉRMICO; E PÉS ANTIDERRAPANTES. POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 1.500 W; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TENSÃO DE 220 V. DIMENSÕES APROXIMADAS: 48 CM DE LARGURA X 36 CM DE PROFUNDIDADE X 65 CM DE ALTURA. AS PARTES EM CONTATO COM OS ALIMENTOS DEVERÃO SER ATÓXICAS, RESISTENTES À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
111	CAMA ELÁSTICA COLORIDA COM 3,05 METROS DE DIÂMETRO: CAMA ELÁSTICA DESTINADA AO USO RECREATIVO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 3,05 M E CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 1½" E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,55 MM OU CHAPA Nº 16; QUATRO PÉS REFORÇADOS; OITO HASTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO; LONA DE SALTO PRETA, SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; APROXIMADAMENTE 64 MOLAS GALVANIZADAS, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18 CM; PROTETOR DE MOLAS COLORIDO, COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL EM PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO AO TEMPO E QUE NÃO ABSORVA ÁGUA; REDE DE PROTEÇÃO RESISTENTE, COM FECHAMENTO SEGURO E ALTURA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; PONTEIRAS DE PROTEÇÃO NAS HASTES; E ESCADA DE ACESSO COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. ALTURA APROXIMADA DA LONA EM RELAÇÃO AO PISO: 84 CM; ALTURA TOTAL APROXIMADA:	UND	2,000			0,000

	1,96 M. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PONTOS CORTANTES E ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
112	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS COM FORNO: FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO, NOVO, SEM USO, CONTENDO 4 QUEIMADORES, DESTINADO AO PREPARO E AQUECIMENTO DE ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FUNCIONAMENTO A GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP; QUATRO QUEIMADORES, SENDO PELO MENOS UM DE MAIOR POTÊNCIA; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO OU ELÉTRICO; MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESMALTADO OU ACABAMENTO EQUIVALENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; GRADES INDIVIDUAIS OU DUPLAS, RESISTENTES E REMOVÍVEIS; BOTÕES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO; FORNO INTEGRADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS; PORTA DO FORNO COM VISOR DE VIDRO; FORNO COM, NO MÍNIMO, UMA GRADE INTERNA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA DO FORNO; VÁLVULA DE SEGURANÇA OU SISTEMA CORTA-GÁS NO FORNO; LUZ INTERNA NO FORNO; PUXADOR RESISTENTE; PÉS FIRMES, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA OU NA VOLTAGEM INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO; PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; COR PRETA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA, GRADE DO FORNO E TODOS OS COMPONENTES ORIGINAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000

113	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO VERTICAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GAVETAS DESLIZANTES, EQUIPADAS COM TRILHOS TELESCÓPICOS OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PROPORCIONE ABERTURA SUAVE E SEGURA; SUPORTE INTERNO PARA PASTAS SUSPENSAS; PUXADORES EXTERNOS COM PORTA-ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS POR FECHADURA, ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA GAVETA, REDUZINDO O RISCO DE TOMBAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,33 M DE ALTURA X 0,47 M DE LARGURA, COM PROFUNDIDADE COMPATÍVEL COM PASTAS SUSPENSAS. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO UNIFORME, AUSÊNCIA DE REBARBAS E CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
114	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 150 FOLHAS: FRAGMENTADORA ELÉTRICA DE PAPEL, COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS E ABERTURA AUXILIAR PARA ALIMENTAÇÃO MANUAL. DEVERÁ REALIZAR FRAGMENTAÇÃO EM PARTÍCULAS OU CORTE CRUZADO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ADEQUADA PARA DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONFIDENCIAIS; POSSUIR FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÕES INICIAR, PARAR E RETROCEDER; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO	UND	2,000			0,000

	E SOBRECARGA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; SISTEMA ANTIENCRAVAMENTO OU REVERSÃO AUTOMÁTICA; NÍVEL REDUZIDO DE RUÍDO; RODÍZIOS OU ALÇA QUE FACILITE A MOVIMENTAÇÃO; E INDICAÇÃO DE LIXEIRA CHEIA. DEPÓSITO DE RESÍDUOS REMOVÍVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS E JANELA EXTERNA PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PREENCHIMENTO. TENSÃO DE 220 V. DEVERÁ INFORMAR O CICLO DE FUNCIONAMENTO E A CAPACIDADE MÁXIMA DA ENTRADA MANUAL. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
115	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO – 30 CM: SELADORA DE BANCADA, TIPO IMPULSO MANUAL, DESTINADA À SELAGEM DE EMBALAGENS COMPOSTAS POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO UTILIZADAS EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE, OU MATERIAL DE DURABILIDADE EQUIVALENTE; ÁREA ÚTIL DE SELAGEM COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM; SOLDA UNIFORME, CONTÍNUA E RESISTENTE; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO OU TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ESPESSURA DO MATERIAL; TEMPORIZADOR; INDICAÇÃO LUMINOSA OU SONORA DO CICLO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO TÉRMINO DA SELAGEM; ALAVANCA COM ISOLAMENTO TÉRMICO; E BASE ANTIDERRAPANTE. TENSÃO DE 220 V. COR BRANCA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE	UND	2,000			0,000

	MANUAL EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
116	CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS – 420 LITROS: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DESTINADA À CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS, VACINAS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS, COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 420 LITROS E FAIXA DE TEMPERATURA CONTROLÁVEL ENTRE 2 °C E 8 °C. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DA TEMPERATURA; DEGELO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO; SENSOR DE TEMPERATURA IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE, PARA SIMULAÇÃO DA TEMPERATURA DOS PRODUTOS ARMAZENADOS; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; PAINEL EXTERNO COM VISOR DIGITAL LUMINOSO; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS ATUAL, MÍNIMA E MÁXIMA; E AJUSTES DE PARÂMETROS PROTEGIDOS POR SENHA. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA REGISTRO CONTÍNUO DAS TEMPERATURAS E DOS EVENTOS, COM DATA E HORA, EM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS; ARMAZENAMENTO DOS DADOS MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; SAÍDA USB PARA TRANSFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS; E FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO COMPATÍVEL. OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER INVIOLÁVEIS OU PROTEGIDOS CONTRA ALTERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. SISTEMA DE ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA TEMPERATURA ALTA E BAIXA, PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, FALHA DO SENSOR E BATERIA COM CARGA INSUFICIENTE. DEVERÁ POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL PARA	UND	1,000			0,000

	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, MEMÓRIA E ALARMES DURANTE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA, SEM EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REFRIGERAÇÃO PELA BATERIA. APÓS O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA, O EQUIPAMENTO DEVERÁ RETORNAR AUTOMATICAMENTE AOS PARÂMETROS PREVIAMENTE CONFIGURADOS. GABINETE INTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED RESISTENTE À UMIDADE, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA; PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA, PUXADOR ANATÔMICO E FECHADURA COM CHAVE OU CONTROLE DE ACESSO EQUIVALENTE; PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS; PÉS NIVELADORES OU RODÍZIOS COM FREIO; E GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CONFORME A TENSÃO INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL DOS SENSORES, TREINAMENTO OPERACIONAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
117	CAIXA TÉRMICA COM RODAS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 94 LITROS: CAIXA TÉRMICA PORTÁTIL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 94 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, POLIESTIRENO EXPANDIDO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO; ALÇAS LATERAIS REFORÇADAS; ALÇA EXTENSÍVEL PARA REBOQUE; E RODAS RESISTENTES, APROPRIADAS AO PESO TRANSPORTADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 95 CM DE	UND	2,000			0,000

	COMPRIMENTO X 44,5 CM DE LARGURA X 46 CM DE ALTURA. PESO APROXIMADO DE 8,3 KG. DEVERÁ APRESENTAR BOA VEDAÇÃO, ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ACABAMENTO SEM TRINCAS OU REBARBAS. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
118	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 5 PRATELEIRAS – LINHA PESADA: ESTANTE ABERTA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CONFECCIONADA EM AÇO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ACABAMENTO GALVANIZADO EQUIVALENTE. DEVERÁ POSSUIR CINCO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS; COLUNAS INTEIRIÇAS COM APROXIMADAMENTE 2 M DE ALTURA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA CONTRA TORÇÕES; TRAVESSAS OU REFORÇOS ESTRUTURAIS; PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS OU PONTEIRAS PROTETORAS; E SISTEMA DE FIXAÇÃO NA PAREDE, QUANDO RECOMENDADO PELO FABRICANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 M DE ALTURA X 0,92 M DE LARGURA X 0,42 M DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 500 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ENTRE AS PRATELEIRAS, CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 100 KG POR PRATELEIRA. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	10,000			0,000
119	GAVETA ORGANIZADORA TIPO BIN Nº 8 – 26 LITROS: GAVETA ORGANIZADORA MODULAR, TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS; PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTANTES OU SISTEMAS	UND	20,000			0,000

	DE GAVETEIROS; COM ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA ACESSO E VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO SEGURO; E ESPAÇO FRONTAL PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 190 MM DE ALTURA X 320 MM DE LARGURA X 435 MM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 26 LITROS E CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 13 KG. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU REBARBAS.					
120	GAVETA ORGANIZADORA TIPO BIN Nº 9: GAVETA ORGANIZADORA MODULAR DE GRANDE CAPACIDADE, TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS; PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTANTES OU SISTEMAS DE GAVETEIROS; COM ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA ACESSO E VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO SEGURO; E ESPAÇO FRONTAL PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 230 MM DE ALTURA X 390 MM DE LARGURA X 575 MM DE PROFUNDIDADE. PESO PRÓPRIO APROXIMADO DE 1,6 KG. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU REBARBAS.	UND	20,000			0,000
121	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS: GAVETEIRO MÓVEL DESTINADO A COMPOR CONJUNTO COM AS MESAS DE ESCRITÓRIO, CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM E TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GAVETAS, SENDO TRÊS PARA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E UMA GAVETA MAIOR PRÓPRIA PARA PASTAS SUSPENSAS; CORREDIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; PUXADORES; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS	UND	8,000			0,000

	GAVETAS, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E QUATRO RODÍZIOS COM GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, NA MESMA TONALIDADE DAS MESAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO SOB OU AO LADO DA MESA DE ESCRITÓRIO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
122	FURADEIRA DE IMPACTO DE ½" – POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W: FURADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, COM FUNÇÃO DE PERFURAÇÃO CONVENCIONAL E PERFURAÇÃO COM IMPACTO; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W; MANDRIL COM CAPACIDADE DE ½", EQUIVALENTE A 13 MM; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, 50/60 HZ; VELOCIDADE VARIÁVEL DE 0 A 3.000 RPM; E FREQUÊNCIA DE IMPACTO DE ATÉ APROXIMADAMENTE 44.200 IMPACTOS POR MINUTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO: 25 MM EM MADEIRA, 13 MM EM AÇO E 16 MM EM ALVENARIA. DEVERÁ POSSUIR INTERRUPTOR ELETRÔNICO COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL; SISTEMA DE REVERSÃO DOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO; SELETOR PARA FUNCIONAMENTO COM OU SEM IMPACTO; BOTÃO DE TRAVA PARA USO CONTÍNUO; EMPUNHADURA PRINCIPAL ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE; EMPUNHADURA LATERAL AUXILIAR REGULÁVEL; LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DUPLA ISOLAÇÃO ELÉTRICA; E CABO DE ALIMENTAÇÃO RESISTENTE. PESO MÁXIMO	UND	1,000			0,000

	APROXIMADO DE 2 KG. DEVERÁ ACOMPANHAR CHAVE DE MANDRIL, QUANDO APLICÁVEL, EMPUNHADURA AUXILIAR, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, MANUAL EM PORTUGUÊS E MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
123	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – CAPACIDADE DE 11 KG: MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, COM ABERTURA SUPERIOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE LAVAGEM DE 11 KG DE ROUPAS SECAS. DEVERÁ POSSUIR CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DE CONTROLE DE FÁCIL OPERAÇÃO, DIFERENTES PROGRAMAS DE LAVAGEM, NÍVEIS SELECIONÁVEIS DE ÁGUA E FUNÇÕES DE LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO. DEVERÁ CONTAR COM DISPENSER PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE, FILTRO COLETOR DE FIAPOS, SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO OU SAÍDA DE ÁGUA, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E PÉS REGULÁVEIS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA “A” OU SUPERIOR, CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE DO INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.	UND	2,000			0,000
124	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS TERMOLÁBEIS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS: EQUIPAMENTO CIENTÍFICO VERTICAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À CONSERVAÇÃO DE VACINAS,	UND	1,000			0,000

	MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS TERMOLÁBEIS NA FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 2 °C E 8 °C, CONFORME AS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO INDICADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMUNOBIOLÓGICOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MM; CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 340 LITROS; NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA; E PORTA DE VIDRO DUPLO OU TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO, VEDAÇÃO MAGNÉTICA, PUXADOR ANATÔMICO E FECHADURA ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO RECUPERAÇÃO RÁPIDA E DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DA TEMPERATURA EM TODOS OS PONTOS DA CÂMARA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; SENSOR DE TEMPERATURA IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, REPRESENTATIVA DA TEMPERATURA DOS PRODUTOS ARMAZENADOS; DEGELO AUTOMÁTICO; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMO R-134A OU OUTRO DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR; E FUNCIONAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO, 127/220 V, 50/60 HZ. PAINEL EXTERNO COM VISOR DIGITAL, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS ATUAL, MÍNIMA E MÁXIMA; MEMÓRIA INTERNA PARA REGISTRO CONTÍNUO DAS TEMPERATURAS E EVENTOS, COM DATA E HORA; ARMAZENAMENTO DOS DADOS MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; PORTA USB OU OUTRO MEIO PARA EXPORTAÇÃO					

	DOS RELATÓRIOS; E PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO PROTEGIDOS POR SENHA. DEVERÁ POSSUIR ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA TEMPERATURA ALTA E BAIXA, PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, FALHA DO SENSOR E BATERIA COM CARGA INSUFICIENTE. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE COMUNICAÇÃO REMOTA POR DISCADOR TELEFÔNICO, REDE CELULAR OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPAZ DE ENVIAR CHAMADAS OU ALERTAS PARA NO MÍNIMO CINCO NÚMEROS PREVIAMENTE CADASTRADOS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA COMPOSTO POR BATERIA, NOBREAK SENOIDAL, BANCO DE BATERIAS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DIMENSIONADO E FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, CAPAZ DE MANTER EFETIVAMENTE O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E A TEMPERATURA INTERNA ENTRE 2 °C E 8 °C POR NO MÍNIMO 48 HORAS APÓS A INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE ENSAIO DECLARADAS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA BATERIA DESTINADA SOMENTE À MANUTENÇÃO DO PAINEL, DOS REGISTROS OU DOS ALARMES COMO COMPROVAÇÃO DESSA AUTONOMIA. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR RELATÓRIO, CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO TÉCNICA QUE DEMONSTRE A AUTONOMIA OFERTADA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, RESISTENTE À UMIDADE, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA E POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO EXTERNO TEMPORIZADO COM A PORTA FECHADA. BASE EQUIPADA COM SAPATAS NIVELADORAS OU RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO E REGULARIZADO PERANTE A ANVISA. DEVERÁ ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS SENSORES, COM RASTREABILIDADE À REDE BRASILEIRA DE					

	CALIBRAÇÃO – RBC OU PADRÃO METROLÓGICO RECONHECIDO; MANUAL EM PORTUGUÊS; SISTEMA COMPLETO DE EMERGÊNCIA; DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO; TREINAMENTO OPERACIONAL; INSTALAÇÃO; TESTE DE FUNCIONAMENTO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
125	FREEZER HORIZONTAL DE DUPLA AÇÃO – CAPACIDADE MÍNIMA DE 142 LITROS: FREEZER HORIZONTAL COM UMA PORTA, CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 142 LITROS E DUPLA FUNÇÃO, PERMITINDO UTILIZAÇÃO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR POR MEIO DE CHAVE SELETORA OU CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO ZINCADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE; REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM ESMALTE POLIÉSTER OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA EFICIÊNCIA; TAMPA COM PUXADOR ERGONÔMICO, VEDAÇÃO MAGNÉTICA E FECHAMENTO SEGURO; CONTROLE REGULÁVEL DE TEMPERATURA; DRENO FRONTAL PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DE DEGELO; E QUATRO RODÍZIOS COM GIRO DE 360°, SENDO RECOMENDÁVEL QUE NO MÍNIMO DOIS POSSUAM TRAVA. DEVERÁ UTILIZAR GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, 60 HZ. COR BRANCA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO, COM CERTIFICAÇÃO E ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE	UND	1,000			0,000

	12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
126	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: MESA DE ESCRITÓRIO RETA, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE LARGURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ POSSUIR DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES RESISTENTES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBOS METÁLICOS REFORÇADOS DE APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, EM ESTILO INDUSTRIAL. PÉS EQUIPADOS COM SAPATAS NIVELADORAS E PROTETORAS DO PISO. TAMPO E GAVETAS EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	14,000			0,000
127	ARQUIVO VOLANTE COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM E TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GAVETAS PRÓPRIAS PARA PASTAS SUSPENSAS, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS QUE PERMITAM ABERTURA SUAVE E COMPLETA; PUXADORES RESISTENTES; PORTA-	UND	5,000			0,000

	ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA GAVETA. BASE EQUIPADA COM QUATRO RODÍZIOS REFORÇADOS E DE GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, NA MESMA TONALIDADE DAS MESAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
128	ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS: ARMÁRIO VITRINE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, À ORGANIZAÇÃO E AO CONTROLE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS DE AÇO CARBONO SAE 1020, CHAPA Nº 16, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 1,50 MM, E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,75 MM. DEVERÁ POSSUIR DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PUXADORES; FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS RESISTENTES, REMOVÍVEIS OU REGULÁVEIS EM ALTURA. PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO, EQUIPADOS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO. ESTRUTURA SUBMETIDA A TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA	UND	1,000			0,000

	ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 0,65 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE X 1,65 M DE ALTURA. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
129	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO COM RODÍZIOS: BIOMBO HOSPITALAR MÓVEL, DOBRÁVEL, COMPOSTO POR TRÊS DIVISÓRIAS ARTICULADAS, DESTINADO A PROPORCIONAR PRIVACIDADE AOS PACIENTES DURANTE ATENDIMENTOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS. ESTRUTURA TUBULAR CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA. DIVISÓRIAS CONFECCIONADAS EM PVC BRANCO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, REMOVÍVEL E RESISTENTE AOS PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. ARTICULAÇÕES METÁLICAS RESISTENTES, PERMITINDO ABERTURA, FECHAMENTO E POSICIONAMENTO SEGURO DAS DIVISÓRIAS. BASE EQUIPADA COM RODÍZIOS DE GIRO LIVRE PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, SENDO RECOMENDÁVEL QUE NO MÍNIMO DOIS POSSUAM TRAVA. DIMENSÕES APROXIMADAS QUANDO TOTALMENTE ABERTO: 1,80 M DE ALTURA X 1,75 M DE COMPRIMENTO. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
130	MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 PRATELEIRAS E RODÍZIOS: MESA AUXILIAR MÓVEL DESTINADA AO APOIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E	UND	4,000			0,000

	EQUIPAMENTOS DURANTE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA. DEVERÁ POSSUIR DOIS PLANOS OU PRATELEIRAS LISAS, RESISTENTES, IMPERMEÁVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM BORDAS ELEVADAS PARA EVITAR A QUEDA DOS MATERIAIS. BASE EQUIPADA COM QUATRO RODÍZIOS DE GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM DE COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 6 KG EM CADA PRATELEIRA, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
131	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS: CADEIRA FIXA DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, RECEPÇÕES, CONSULTÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA E QUATRO PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. MODELO SEM BRAÇOS DE APOIO. PÉS EQUIPADOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU	UND	4,000			0,000

	ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
132	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA – DATA LOGGER: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO AO MONITORAMENTO E AO REGISTRO CONTÍNUO DE TEMPERATURA EM CÂMARAS REFRIGERADAS, REFRIGERADORES, AMBIENTES CLIMATIZADOS E DURANTE O TRANSPORTE DE MATERIAIS TERMOLÁBEIS. FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO ENTRE -30 °C E 60 °C; RESOLUÇÃO DE 0,1 °C; EXATIDÃO MÁXIMA DE ±0,5 °C NA FAIXA ENTRE -20 °C E 50 °C E DE ATÉ ±0,7 °C NAS DEMAIS TEMPERATURAS DA ESCALA. DEVERÁ POSSUIR VISOR DIGITAL COM INDICAÇÃO DA TEMPERATURA ATUAL E DOS VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO; SELEÇÃO DAS UNIDADES °C E °F; MEMÓRIA INTERNA PARA NO MÍNIMO 20.000 REGISTROS; INTERVALO DE REGISTRO PROGRAMÁVEL ENTRE 30 SEGUNDOS E 24 HORAS; ALARMES CONFIGURÁVEIS PARA LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE TEMPERATURA; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; RELÓGIO INTERNO COM REGISTRO DE DATA E HORA; E SINCRONIZAÇÃO POR COMPUTADOR. DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS DADOS POR CONEXÃO USB, MEDIANTE SOFTWARE COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL ATUALIZADO. OS REGISTROS DEVERÃO SER EXPORTÁVEIS EM FORMATO COMPATÍVEL COM PLANILHAS ELETRÔNICAS, COMO CSV, XLS, DBF OU EQUIVALENTE, SEM NECESSIDADE DE LICENÇA ADICIONAL DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA SUBSTITUÍVEL DE LONGA DURAÇÃO, DEVENDO ACOMPANHAR BATERIA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO INICIAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: 88 X 59 X 21 MM. PESO APROXIMADO DE 60 G.	UND	5,000			0,000

	DEVERÁ ACOMPANHAR CABO USB, SOFTWARE, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INDIVIDUAL, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO OU COM RASTREABILIDADE À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO – RBC/INMETRO, CONTENDO OS RESULTADOS E AS INCERTEZAS DAS MEDIÇÕES. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
133	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS: ESCADA DOBRÁVEL TIPO TESOURA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM SETE DEGRAUS, INCLUINDO A PLATAFORMA SUPERIOR QUANDO ESSA FOR CONSIDERADA DEGRAU PELO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR DEGRAUS LARGOS COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; PLATAFORMA SUPERIOR COM TRAVA DE SEGURANÇA; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO; TIRANTES OU TRAVAS LATERAIS QUE IMPEÇAM O FECHAMENTO ACIDENTAL; PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO; E ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL ARMAZENAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL E ACOMPANHADO DE MANUAL OU ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000
134	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: MESA DE ESCRITÓRIO RETA, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M DE LARGURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ POSSUIR DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES RESISTENTES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES. BORDAS REVESTIDAS COM FITA	UND	6,000			0,000

	DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBOS METÁLICOS REFORÇADOS DE APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, EM ESTILO INDUSTRIAL. PÉS EQUIPADOS COM SAPATAS NIVELADORAS E PROTETORAS DO PISO. TAMPO E GAVETAS EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
135	CADEIRA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO: CADEIRA ALTA DESTINADA À ALIMENTAÇÃO INFANTIL, COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ESTÁVEL E DOBRÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 23 KG. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL COM PORTA-COPOS; APOIO PARA OS PÉS; CINTO DE SEGURANÇA TIPO ARNÊS COM CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO E NO MÍNIMO DUAS REGULAGENS DE ALTURA; TRAVAS DE SEGURANÇA NO SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO; PÉS ANTIDERRAPANTES; E AUSÊNCIA DE ARESTAS CORTANTES OU PONTOS QUE POSSAM PRENDER OS DEDOS DA CRIANÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 97 CM DE ALTURA X 74 CM DE LARGURA X 63 CM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DE 4,40 KG. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM	UND	2,000			0,000

	PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
136	REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL COM 4 PORTAS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.044 LITROS: REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO REFRIGERADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM COZINHAS INDUSTRIAIS E AMBIENTES DE APOIO ALIMENTAR. CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 1.044 LITROS; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO ENTRE 0 °C E 7 °C; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO, COM EVAPORADOR ALETADO, PROPORCIONANDO DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DA TEMPERATURA; CONTROLADOR ELETRÔNICO COM VISOR DIGITAL; E SISTEMA DE DEGELO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR. GABINETE CONSTRUÍDO EM SISTEMA MONOBLOCO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SANITÁRIO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; QUATRO PORTAS CEGAS, COM PUXADORES E VEDAÇÃO MAGNÉTICA; SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONDENSAÇÃO NO QUADRO FRONTAL; PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE UM DOS NÍVEIS COMO ESTRADO; ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA EFICIÊNCIA; E PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: 1.183 MM DE LARGURA X 2.030 MM DE ALTURA X 679 MM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DE 120 KG. CONSUMO MÉDIO MÁXIMO APROXIMADO DE 4,7 KWH POR DIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO	UND	1,000			0,000

	APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
137	ARMÁRIO MULTIUSO COM 4 PORTAS E 6 NICHOS: ARMÁRIO ORGANIZADOR MULTIUSO, CONFECCIONADO EM MDP OU MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA. DEVERÁ POSSUIR QUATRO PORTAS DE ABRIR, EQUIPADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES E PUXADORES; DIVISÃO INTERNA FORMANDO NO MÍNIMO SEIS NICHOS OU COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS REFORÇADAS; BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS; FUNDO RESISTENTE E DEVIDAMENTE FIXADO; E PÉS OU SAPATAS NIVELADORAS PARA PROTEÇÃO CONTRA O CONTATO DIRETO COM O PISO. COR E PADRÃO DE ACABAMENTO A SEREM DEFINIDOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000
138	FRUTEIRA DE COZINHA COM 3 CESTOS E TAMPO DE GRANITO: FRUTEIRA ORGANIZADORA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TRÊS CESTOS METÁLICOS VAZADOS, RESISTENTES, REMOVÍVEIS OU BASCULANTES, QUE PERMITAM VENTILAÇÃO E FÁCIL ACESSO AOS ALIMENTOS; E TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM BORDAS ACABADAS E SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO; ESTRUTURA ESTÁVEL; SOLDAS	UND	2,000			0,000

	UNIFORMES; E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. COR DA ESTRUTURA E TONALIDADE DO GRANITO A SEREM DEFINIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
139	KIT PROFISSIONAL COM 2 CHAVES DE IMPACTO A BATERIA: KIT COMPOSTO POR DUAS CHAVES DE IMPACTO PROFISSIONAIS SEM FIO, ALIMENTADAS POR BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO COM TENSÃO NOMINAL DE 60 V OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR. A PRIMEIRA CHAVE DEVERÁ POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE ½", TORQUE MÁXIMO MÍNIMO DE 350 NM, ROTAÇÃO VARIÁVEL DE ATÉ 2.200 RPM, NO MÍNIMO DOIS MODOS DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. A SEGUNDA CHAVE DEVERÁ POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE ¾", TORQUE MÁXIMO MÍNIMO DE 1.000 NM, NO MÍNIMO TRÊS VELOCIDADES, QUATRO MODOS DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. AMBAS DEVERÃO POSSUIR GATILHO COM VELOCIDADE VARIÁVEL, ILUMINAÇÃO LED DA ÁREA DE TRABALHO, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE, TRAVA DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO E SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUPERAQUECIMENTO E DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA. O KIT DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: UMA CHAVE DE IMPACTO DE ½"; UMA CHAVE DE IMPACTO DE ¾"; UMA BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 AH; UMA BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 AH; CARREGADOR INTELIGENTE BIVOLT AUTOMÁTICO; DOIS SOQUETES DE IMPACTO COM ENCAIXE DE ¾", NOS TAMANHOS 30 E 32 MM; QUATRO SOQUETES DE IMPACTO COM ENCAIXE DE ½", NOS TAMANHOS 17, 19, 21 E 22 MM; E MALETA REFORÇADA PARA	UND	2,000			0,000

	ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
140	CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS COM MANGUEIRA: CALIBRADOR ELETRÔNICO DESTINADO À MEDIÇÃO, ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU SUPORTE TUBULAR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA, DE 90 A 240 V, 50/60 HZ; CONSUMO MÁXIMO DE APROXIMADAMENTE 8 W; FAIXA DE CALIBRAGEM ENTRE 3 E 145 PSI, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 0,2 A 10 BAR; PRESSÃO MÁXIMA DA LINHA DE ENTRADA DE 200 PSI OU 13,8 BAR; RESOLUÇÃO DE LEITURA DE ATÉ 0,15 PSI OU 0,01 BAR; E FUNCIONAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE COMPATÍVEL COM O USO INTERNO OU EXTERNO PROTEGIDO. DEVERÁ POSSUIR VISOR DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO DA PRESSÃO DESEJADA; SINAIS SONOROS E VISUAIS DE CONCLUSÃO; ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICOS; MEMÓRIA DA ÚLTIMA PRESSÃO SELECIONADA; PROTEÇÃO CONTRA SOBREPRESSÃO; DEPÓSITO OU GABINETE RESISTENTE; E SUPORTE TRASEIRO OU TUBULAR PARA ACOMODAÇÃO DA MANGUEIRA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANGUEIRA DE AR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 M PARA CONEXÃO AO PNEU; MANGUEIRA DE ENTRADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 M PARA CONEXÃO À REDE DE AR COMPRIMIDO OU CILINDRO DE NITROGÊNIO; DOIS BICOS INFLADORES PADRÃO EUROPEU OU COMPATÍVEIS COM VÁLVULAS AUTOMOTIVAS; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE DOIS POLOS E ATERRAMENTO, CONFORME PADRÃO	UND	1,000			0,000

	BRASILEIRO; SUPORTE PARA MANGUEIRA; PARAFUSOS, BUCHAS E GABARITO NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO; MANUAL EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
141	EXTRATORA PROFISSIONAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS – 25 LITROS: EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE VEÍCULOS, ESPECIALMENTE BANCOS, CARPETES, TAPETES, PORTA-MALAS, FORRAÇÕES E DEMAIS SUPERFÍCIES AUTOMOTIVAS, REALIZANDO APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA E EXTRAÇÃO SIMULTÂNEA DA SUJEIRA E DA UMIDADE. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400 W, DUPLA ISOLAÇÃO ELÉTRICA E ALIMENTAÇÃO DE 220 V. RESERVATÓRIO PRINCIPAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; RESERVATÓRIO SEPARADO PARA ÁGUA LIMPA E SOLUÇÃO DE LIMPEZA; BOMBA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO UNIFORME DA SOLUÇÃO; FILTRO PARA RETENÇÃO DE IMPUREZAS; BOIA OU SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO; E CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM O USO PROFISSIONAL. DEVERÁ POSSUIR MANGUEIRA FLEXÍVEL DE SUCÇÃO COM PASSAGEM INTEGRADA OU PARALELA PARA A SOLUÇÃO DE LIMPEZA; GATILHO PARA CONTROLE DA APLICAÇÃO; BOCAL EXTRATOR MANUAL TRANSPARENTE, PRÓPRIO PARA BANCOS E ESTOFADOS AUTOMOTIVOS, PERMITINDO VISUALIZAR A RETIRADA DA SUJEIRA; BOCAL ESTREITO PARA CANTOS E ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO; RODAS RESISTENTES COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS; ALÇA PARA TRANSPORTE; SUPORTE PARA ACESSÓRIOS; E DISPOSITIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO CABO ELÉTRICO.	UND	1,000			0,000

	DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, MANGUEIRA DE SUCÇÃO E APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO; BOCAL EXTRATOR PARA BANCOS, CARPETES E ESTOFADOS AUTOMOTIVOS; BOCAL ESTREITO PARA FRESTAS; BOCAL PARA ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS; FILTRO; TUBOS PROLONGADORES, QUANDO APLICÁVEIS; E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DE ASPIRAÇÃO E EXTRAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
142	ESTANTE METÁLICA REFORÇADA – CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 800 KG: ESTANTE METÁLICA REFORÇADA, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, MATERIAIS, DOCUMENTOS, PRODUTOS E SUPRIMENTOS EM ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS, ARQUIVOS, OFICINAS E AMBIENTES SIMILARES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO REFORÇADO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 M DE ALTURA × 2,00 M DE LARGURA × 0,60 M DE PROFUNDIDADE; COM NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 200 KG POR NÍVEL, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 800 KG; PRATELEIRAS RESISTENTES E ADEQUADAS À CAPACIDADE DE CARGA ESPECIFICADA; SISTEMA DE MONTAGEM MODULAR POR ENCAIXE OU SISTEMA EQUIVALENTE, QUE ASSEGURE ESTABILIDADE E SEGURANÇA; POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DA ALTURA DAS PRATELEIRAS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE; ESTRUTURA FIRME, ESTÁVEL E APROPRIADA PARA USO CONTÍNUO; FORNECIDA COM TODOS OS COMPONENTES, TRAVESSAS, FIXADORES E	UND	15,000			0,000

	ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E UTILIZAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE DEVIDAMENTE EMBALADO; MANUAL OU INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
143	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR PROFISSIONAL COM CÂMERA DIGITAL 4K: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR PROFISSIONAL, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO, TRIAGEM E ANÁLISE MORFOLÓGICA DE VETORES, INSETOS, LARVAS, OVOS, PEQUENOS ORGANISMOS E DEMAIS AMOSTRAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS. DEVERÁ POSSUIR CABEÇOTE TRINOCULAR, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS DUAS OCULARES E DA CÂMERA DIGITAL; SISTEMA ÓPTICO ESTEREOSCÓPICO COM FORMAÇÃO DE IMAGEM TRIDIMENSIONAL; ZOOM ÓPTICO CONTÍNUO DE, NO MÍNIMO, 0,7X A 5X; OCULARES DE, NO MÍNIMO, WF 10X/22 MM; AMPLIAÇÃO ÓPTICA TOTAL MÍNIMA DE 7X A 50X; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR; AJUSTE INDIVIDUAL DE DIOPTRIA; SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM REGULAGEM DE PRECISÃO; BASE E SUPORTE ESTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA; DISTÂNCIA DE TRABALHO QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO DAS AMOSTRAS; ILUMINAÇÃO LED AJUSTÁVEL, PREFERENCIALMENTE DO TIPO ANELAR, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO UNIFORME DO CAMPO OBSERVADO.DEVERÁ ACOMPANHAR CÂMERA DIGITAL COMPATÍVEL COM A SAÍDA TRINOCULAR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 4K ULTRA HD (3840 × 2160 PIXELS); CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM RESOLUÇÃO 4K A, NO MÍNIMO, 30 QUADROS POR SEGUNDO; SAÍDA HDMI; CONEXÃO USB; TRANSMISSÃO DE IMAGEM EM TEMPO REAL; POSSIBILIDADE DE	UND	1,000			0,000

	CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS; ADAPTADORES, CABOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM 220 V OU MEDIANTE FONTE BIVOLT. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO E EM LINHA NORMAL DE FABRICAÇÃO, ENTREGUE COMPLETO, INSTALADO E PRONTO PARA FUNCIONAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, ADMITIDA VERSÃO DIGITAL, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.					
144	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS EM LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA E INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO CIRÚRGICO, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA E FACILIDADE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, APROPRIADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. O LEITO DEVERÁ SER ARTICULADO EM, NO MÍNIMO, QUATRO SEÇÕES, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PERMITINDO ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO PACIENTE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. A CAMA DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO ELÉTRICO MICROPROCESSADO POR MEIO DE CONTROLE MANUAL COM FIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO E ABAIXAMENTO DA ALTURA DO LEITO; ELEVAÇÃO DO DORSO (FOWLER E SEMI-FOWLER); FLEXÃO DOS JOELHOS E PERNAS;	UND	5,000			0,000

	POSIÇÃO SENTADA; POSIÇÃO CARDÍACA; POSIÇÃO VASCULAR; TRENDELENBURG; REVERSO DE TRENDELENBURG; RETORNO À POSIÇÃO HORIZONTAL, POR COMANDO ELÉTRICO OU ACIONAMENTO EQUIVALENTE. OS ATUADORES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SEREM ADEQUADOS PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA MOVIMENTAÇÃO OU RETORNO SEGURO DO LEITO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE BATERIA INTERNA OU MECANISMO EQUIVALENTE. A CAMA DEVERÁ POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO, PERMITINDO PROTEÇÃO INTEGRAL DO PACIENTE E ACESSO FACILITADO PELA EQUIPE ASSISTENCIAL. A BASE DEVERÁ POSSUIR QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, PERMITINDO DESLOCAMENTO SEGURO DENTRO DA UNIDADE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA PARA PACIENTES DE 220 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE SOBRE O LEITO. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, ANTIALÉRGICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR.					

	DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL; CONTROLE MANUAL DE ACIONAMENTO; HASTE PARA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA BOLSA COLETORA, QUANDO APLICÁVEL; PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS ÀS CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS E AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601-2-52, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A ERGONOMIA DA EQUIPE ASSISTENCIAL OU A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.					
145	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE	UND	8,000			0,000

	CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO					

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO R$ _____ (____).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão Eletrônico será até **12 (doze) meses**, contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na forma oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogada em caráter, devidamente justificada e mediante autorização da autoridade superior,se a proposta continuar se mostrando vantajosa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO DOS PREÇOS
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata.

Parágrafo Primeiro – O preço registrado não poderá ser revisto, a não ser em caso de reajuste comprovado.

Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

Parágrafo Terceiro – fracassada a negociação com o primeiro colocado o pregoeiro convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderão ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

Parágrafo Quarto – Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convocadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas na Ata do Pregão Eletrônico da Prefeitura nº 095/2026 e segundo o modelo constante do presente edital ANEXO I.

Parágrafo Primeiro – As contratações dos objetos registrados serão efetuadas através de instrumento de Contrato.

Parágrafo Segundo – O prazo para entrega dos produtos objeto da presente Ata será conforme termo de referência.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, após o recebimento do objeto e da Nota Fiscal Faturada discriminativa, até 30 dias corridos da entrega dos produtos, contados da data da apresentação danota fiscal de serviço, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

Parágrafo Primeiro – Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

Parágrafo Segundo – Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações,nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

Parágrafo Terceiro – Deverá apresentar juntamente com a Nota fiscal as certidões Regulares da PGFN, FGTS, Trabalhista, Municipal e Estadual.

CLAUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação de Compras/Serviço nº 85543
Ação 2031 – Manutenção das Casas de Apoio
DOTAÇÃO: *06.01.10.244.6006.2031.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.00 – Recursos Ordinários*
FICHA: *0218/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitações de Compras/Serviço nº 85521, 85526, 85528, 85530, 85544, 85546
Ação 2023 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde
DOTAÇÃO: *06.01.10.301.6006.2023.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.00 – Recursos Ordinários*
FICHA: *0237/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitações de Compras/Serviço nº 85498, 85500, 85501, 85504, 85505, 85506, 85507, 85509, 85512, 85513, 85514, 85515, 85516, 85517, 85518, 85520
Ação 2027 – Manutenção do Bloco de Atenção Básica
DOTAÇÃO: *06.01.10.301.6006.2027.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*
FICHA: *0250/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitação de Compras/Serviço nº 85494
Ação 2029 – Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
DOTAÇÃO: *06.01.10.302.6006.2029.3.3.90.30.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*
FICHA: *0262/2026*
ELEMENTO: *Material de Consumo*

Solicitações de Compras/Serviço nº 85480, 85481, 85497, 85524
Ação 2029 – Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
DOTAÇÃO: *06.01.10.302.6006.2029.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*
FICHA: *0267/2026*

ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitação de Compras/Serviço nº 85480
Ação 2029 – Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
DOTAÇÃO: *06.01.10.302.6006.2029.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.21 – Transferências de Convênios - União/Saúde*
FICHA: *0267/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*
Solicitação de Compras/Serviço nº 85480
Ação 2029 – Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC
DOTAÇÃO: *06.01.10.302.6006.2029.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.25 – Transferências de Convênios - Estado/Saúde*
FICHA: *0267/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

Solicitações de Compras/Serviço nº 85532, 85533, 85536, 85537, 85559
Ação 2026 – Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde
DOTAÇÃO: *06.01.10.305.6006.2026.4.4.90.52.00*
FONTE DE RECURSOS: *1.00 – Recursos Ordinários*
FICHA: *0275/2026*
ELEMENTO: *Equipamentos e Material Permanentes*

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

I – pela Prefeitura:

a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços e doEdital;

b) Quando o fornecedor se recusar a assinar o instrumento de Contrato no prazo estabelecido;

c) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23;

d) Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro;

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura.

II – Pelo Fornecedor:

a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as cláusulas destaAta de Registro de Preços;

b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decretonº 11.462/23 e Lei 14.133/21.

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou incessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado 05 (cinco) dias após a publicação.

Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não seraceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades nesta Ata.

Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento do Item.

Parágrafo Quinto – Caso a Prefeitura não se utilize a prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpraintegralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou pelo descumprimento de qualquer das obrigações assumidas, a CONTRATADA ficará sujeita, garantido o prévio processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 148/2023, conforme detalhado a seguir:

1. **Advertência por escrito**, para falhas de pequena relevância.
2. **Multa**, que pode ser de 0,5% ao dia por atraso (moratória) ou de até 30% do valor do contrato por inexecução (compensatória).
3. **Impedimento de licitar e contratar** com o Município de Chapadão do Céu - GO, sob Fundamento Legal: art. 28, inciso I, c/c art. 12, inciso VI, e arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021u por até 3 anos, em casos de inexecução contratual, falha na entrega de documentos ou recusa em assinar o contrato.
4. **Declaração de inidoneidade**, que proíbe a contratação com toda a Administração Pública (União, Estados e Municípios) por um período de 3 a 6 anos, aplicável nas infrações mais graves definidas em lei.

Parágrafo Segundo – No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e àampla defesa.

Parágrafo Terceiro – As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

Parágrafo Quarto – Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado dagarantia e se o valor for superior ao da garantia, além da perda desta será descontado dos pagamentos a que o Contratado fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do Contratado, o valor devido ou eventual diferença deverá ser recolhido por depósito a favor da contratante, no prazo de 5 (cinco) dias da notificação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e execução judicial.

Chapadão do Céu-GO, ... de ..... de 2026.

_____

Contratada

_____

Gestores

ANEXO III –MINUTA
PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantid.	Marca	Valor Unit.	Total
1	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DESTINADO À MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE SINAIS VITAIS DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA, ENFERMARIAS, UNIDADES DE OBSERVAÇÃO E DEMAIS SETORES ASSISTENCIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 POLEGADAS, SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 × 600 PIXELS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) FORMAS DE ONDA, COM INTERFACE GRÁFICA INTUITIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO. DEVERÁ REALIZAR MONITORAÇÃO, NO MÍNIMO, DOS SEGUINTES PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC), FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR), SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA E FREQUÊNCIA DE PULSO. DEVERÁ POSSUIR POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA (PI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2), POR TECNOLOGIA MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM. O MÓDULO DE ECG DEVERÁ PERMITIR MONITORAÇÃO EM 3 OU 5 DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CABO PARA MONITORIZAÇÃO EM 12 DERIVAÇÕES, CONFORME CONFIGURAÇÃO DO FABRICANTE, DEVENDO POSSUIR ANÁLISE AUTOMÁTICA DO SEGMENTO ST, ANÁLISE	UND	3,000			0,000

	DE ARRITMIAS CLINICAMENTE RELEVANTES, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO CABO DE ECG, DETECÇÃO DE MARCAPASSO, DETECÇÃO DE ELETRODO DESCONECTADO, PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS, BISTURI ELÉTRICO E DESFIBRILAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS, COM NÍVEIS DISTINTOS DE PRIORIDADE, PERMITINDO AJUSTE INDIVIDUAL DOS LIMITES DE ALARME PARA CADA PARÂMETRO MONITORADO, FUNÇÃO DE PAUSA TEMPORÁRIA DOS ALARMES E INDICAÇÃO VISUAL E SONORA DOS EVENTOS. DEVERÁ POSSUIR ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES POR PERÍODO MÍNIMO DE 120 HORAS, ARMAZENAMENTO DE HISTÓRICO DE MEDIÇÕES DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA E REGISTRO DE EVENTOS E ALARMES. O MÓDULO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA DEVERÁ OPERAR, NO MÍNIMO, NOS MODOS MANUAL, AUTOMÁTICO E CONTÍNUO, CONTEMPLANDO PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. O MÓDULO DE OXIMETRIA DEVERÁ APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA A ARTEFATOS DE MOVIMENTO E BAIXA PERFUSÃO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100% DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, UM CANAL DE TEMPERATURA, SENDO DESEJÁVEL A DISPONIBILIDADE DE DOIS CANAIS PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, PORTAS DE COMUNICAÇÃO USB E ETHERNET (RJ-45), PERMITINDO INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO PRÓPRIO					

	FABRICANTE, POR REDE CABEADA, PODENDO POSSUIR COMUNICAÇÃO SEM FIO QUANDO DISPONÍVEL. O GABINETE DEVERÁ SER COMPACTO, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IPX1 CONTRA GOTEJAMENTO VERTICAL DE LÍQUIDOS. DEVERÁ ACOMPANHAR PEDESTAL MÓVEL OU CARRINHO DE TRANSPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, BASE ESTÁVEL, NO MÍNIMO CINCO RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTE PARA CABOS E ACESSÓRIOS E SISTEMA DE FIXAÇÃO SEGURO PARA O MONITOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ECG REUTILIZÁVEL; 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SPO2 PARA PACIENTES ADULTOS; 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SPO2 PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS; 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SPO2 PARA PACIENTES NEONATAIS; 01 MANGUITO PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) ADULTO; 01 MANGUITO PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) PEDIÁTRICO; 01 MANGUITO PARA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) NEONATAL; 01 MANGUEIRA PARA PNI COMPATÍVEL COM OS MANGUITOS FORNECIDOS; 01 SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL; BATERIA INTERNA INSTALADA; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE OU POR ELE HOMOLOGADOS, PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO OFERTADO, PERMITINDO A MONITORAÇÃO SEGURA DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC					

	60601, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, E SER FORNECIDO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE ASSISTENCIAL PREVISTA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE, A SEGURANÇA OU O DESEMPENHO CLÍNICO DO EQUIPAMENTO.					
2	BERÇO AQUECIDO NEONATAL: BERÇO AQUECIDO NEONATAL MICROPROCESSADO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS EM SALAS DE PARTO, CENTRO OBSTÉTRICO, ALOJAMENTO CONJUNTO, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO E DEMAIS UNIDADES ASSISTENCIAIS NEONATAIS, PROJETADO PARA MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL DO NEONATO POR MEIO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO POR CALOR RADIANTE INFRAVERMELHO, COM CONTROLE TÉRMICO PRECISO E MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS, SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE OPERAÇÃO INTUITIVA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS DE TEMPERATURA, CURVAS, TENDÊNCIAS, ALARMES E CONFIGURAÇÕES OPERACIONAIS. A INTERFACE DEVERÁ	UND	1,000			0,000

	POSSIBILITAR OPERAÇÃO SIMPLES, INCLUSIVE COM UTILIZAÇÃO DE LUVAS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE AQUECIMENTO RADIANTE COM, NO MÍNIMO, OS MODOS DE OPERAÇÃO PRÉ-AQUECIMENTO, MANUAL E SERVO CONTROLADO, POR MEIO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE REUTILIZÁVEL, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1°C, GARANTINDO CONTROLE TÉRMICO PRECISO E UNIFORME. O CONJUNTO DO AQUECEDOR DEVERÁ POSSUIR BRAÇO ARTICULADO OU SISTEMA BASCULANTE, PERMITINDO AMPLO ACESSO AO RECÉM-NASCIDO DURANTE PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS E POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS SEM NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EXCESSIVA DO PACIENTE. O LEITO DEVERÁ SER DO TIPO UCI, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, AJUSTE MANUAL OU ELÉTRICO DE INCLINAÇÃO, COLCHÃO HOSPITALAR RADIOTRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E DE FÁCIL LIMPEZA, ALÉM DE SISTEMA QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS SEM NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO RECÉM-NASCIDO. DEVERÁ POSSUIR BALANÇA NEONATAL INTEGRADA AO LEITO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 KG, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1 GRAMA, PERMITINDO PESAGEM SEGURA DO RECÉM-NASCIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO OU INTEGRAÇÃO DE MÓDULOS E ACESSÓRIOS, CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE, PARA MONITORIZAÇÃO DE OXIMETRIA DE PULSO, FOTOTERAPIA, ASPIRADOR, BLENDER PARA MISTURA DE GASES, SISTEMA DE CPAP NEONATAL, REANIMADOR PULMONAR NEONATAL E DEMAIS DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NEONATAL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA					

	COMPLETO DE ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, ALARMES PARA TEMPERATURA ACIMA E ABAIXO DOS LIMITES PROGRAMADOS, FALHA DO SENSOR DE PELE, FALHA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO, SUPERAQUECIMENTO, INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS CONDIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PACIENTE. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO APROPRIADO PARA AMBIENTE HOSPITALAR, BASE MÓVEL COM QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTE PARA SORO, PRATELEIRA AUXILIAR E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS E ACESSÓRIOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, PODENDO POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DE MONITORIZAÇÃO E SEGURANÇA DURANTE INTERRUPÇÕES MOMENTÂNEAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 SENSOR REUTILIZÁVEL DE TEMPERATURA DE PELE; 01 COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O LEITO; 01 SUPORTE PARA SORO; PRATELEIRA AUXILIAR; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E DE AQUECIMENTO NEONATAL, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A NORMA PARTICULAR APLICÁVEL AO EQUIPAMENTO QUANDO PERTINENTE, BEM COMO					

	POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE ASSISTENCIAL PREVISTA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA, O DESEMPENHO CLÍNICO OU A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NEONATAL.					
3	CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL: CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL DESTINADO À MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA FETAL E MATERNA, PARA UTILIZAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL, TRABALHO DE PARTO, MONITORIZAÇÃO INTRAPARTO, AVALIAÇÃO DA VITALIDADE FETAL E DEMAIS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS EM MATERNIDADES, CENTROS OBSTÉTRICOS, AMBULATÓRIOS E UNIDADES HOSPITALARES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 7 POLEGADAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CURVAS CARDIOTOCOGRÁFICAS, PARÂMETROS MATERNOS E FETAIS, ALARMES, TENDÊNCIAS E CONFIGURAÇÕES OPERACIONAIS. A INTERFACE DEVERÁ SER INTUITIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO, INCLUSIVE DURANTE O USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. DEVERÁ REALIZAR MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF),	UND	2,000			0,000

	ATIVIDADE UTERINA (TOCO), MOVIMENTAÇÃO FETAL MANUAL E AUTOMÁTICA, POSSIBILITANDO MONITORIZAÇÃO DE GESTAÇÃO ÚNICA E GEMELAR. DEVERÁ POSSUIR MODOS DE MONITORIZAÇÃO COMPATÍVEIS COM AVALIAÇÃO FETAL E MATERNO-FETAL, PERMITINDO CONFIGURAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE CLÍNICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA PARA REGISTRO EM TEMPO REAL DAS CURVAS CARDIOTOCOGRÁFICAS, UTILIZANDO PAPEL TÉRMICO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS PARA FUNCIONAMENTO DURANTE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E EM SITUAÇÕES DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR ARMAZENAMENTO, REVISÃO E RECUPERAÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS, BEM COMO EXPORTAÇÃO DOS DADOS POR MEIO DE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, POSSUINDO, NO MÍNIMO, PORTA USB E INTERFACE ETHERNET (RJ-45), PODENDO DISPONIBILIZAR OUTRAS INTERFACES DE COMUNICAÇÃO CONFORME PROJETO DO FABRICANTE. DEVERÁ POSSIBILITAR INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS INFORMATIZADOS E/OU CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE, QUANDO DISPONÍVEL. A VERSÃO OFERTADA DEVERÁ POSSUIR MONITORIZAÇÃO MATERNA INTEGRADA OU EXPANSÍVEL, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI), SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA OU PULSO, PODENDO AINDA DISPOR DE MONITORIZAÇÃO POR ELETROCARDIOGRAMA (ECG), FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E TEMPERATURA CORPORAL. O					

	EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS PARA BRADICARDIA FETAL, TAQUICARDIA FETAL, PERDA DE SINAL DOS TRANSDUTORES, DESCONEXÃO DE SENSORES E DEMAIS CONDIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DA MONITORIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DOS TRAÇADOS CARDIOTOCOGRÁFICOS E DISPONIBILIZAR FERRAMENTAS DE APOIO À INTERPRETAÇÃO CLÍNICA, SEM SUBSTITUIR A AVALIAÇÃO MÉDICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 02 TRANSDUTORES ULTRASSÔNICOS PARA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (PERMITINDO MONITORIZAÇÃO GEMELAR); 01 TRANSDUTOR TOCO; 01 MARCADOR DE MOVIMENTAÇÃO FETAL; CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; PAPEL TÉRMICO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES INICIAIS; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; PEDESTAL OU CARRINHO DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO AS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO FETAL, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, E SER FORNECIDO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL.					

	SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE ASSISTENCIAL PREVISTA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA, A CONFIABILIDADE DOS EXAMES OU A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA.					
4	EQUIPAMENTO DE RAIOS X MÓVEL DIGITAL PARA USO À BEIRA DE LEITO: EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO DE USO MÉDICO, COMPOSTO DE GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, TUBO DE RAIOS X, COLIMADOR, BRAÇO ARTICULADO PORTA-TUBO, DETECTOR DIGITAL FLAT PANEL SEM FIO E CONSOLE DE AQUISIÇÃO PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM SOFTWARE MÉDICO DEDICADO. 1. GERADOR: GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5 KW. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AC 220 V ±10%, 50/60 HZ. FAIXA DE KV DE 40 A 125 KV EM PASSOS DE ±1 KV. FAIXA DE MAS DE 0,1 A 100 MAS OU SUPERIOR. OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARREGAMENTO INTERMITENTE. PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS SOFT TOUCH. BOTÃO FÍSICO DE LIGA/DESLIGA. SELEÇÃO DE PARÂMETROS POR KV E MAS. REVERSÃO DO PAINEL COM MODO ESPELHADO. INDICADOR DE FALHAS NO PAINEL. MEMÓRIA APR COM NO MÍNIMO 6 POSIÇÕES PROGRAMÁVEIS. CONTROLE REMOTO WIRELESS INCLUSO DE SÉRIE. CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INCLUSO. 2. TUBO DE RAIOS X: ÂNODO FIXO. FOCO FINO DE 0,6 MM E FOCO GROSSO DE 1,8 MM OU MENORES, COM SELEÇÃO DE FOCO PELO OPERADOR. CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE 42 KHU. RESFRIAMENTO NATURAL CONFORME TEMPERATURA AMBIENTE. PESO MÁXIMO DO EMISSOR DE 16 KG.	UND	1,000			0,000

	3. COLIMADOR: COLIMADOR INTEGRADO AO EMISSOR COM PROJEÇÃO DE LASER DUPLO. TEMPORIZADOR DE 30 SEGUNDOS. MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA FOCO-DETECTOR (SID) POR RÉGUA FÍSICA E POR DISPOSITIVO ULTRASSÔNICO INTEGRADO. 4. ESTRUTURA E MOBILIDADE: SUPORTE COM BRAÇO ARTICULADO PARA POSICIONAMENTO DO EMISSOR. COMPARTIMENTO INTEGRADO PARA ARMAZENAMENTO DO DETECTOR E ACESSÓRIOS COM TAMPA. 5. CONSOLE DE AQUISIÇÃO PORTÁTIL: ESTAÇÃO DE TRABALHO PORTÁTIL (NOTEBOOK) PARA AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS, COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE: MONITOR LED DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.920 × 1.080 PIXELS. PROCESSADOR DE ALTO DESEMPENHO COMPATÍVEL COM O SISTEMA. MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 16 GB. ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 TB SSD, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10.000 IMAGENS. NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB INTEGRADAS. LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD EXTERNO (VIA USB). INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS). TECLADO E MOUSE EM IDIOMA PORTUGUÊS. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PRO COM LICENÇA DE USO VÁLIDA. 6. SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO: SOFTWARE DEDICADO DE AQUISIÇÃO, PÓS-PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS, TOTALMENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: ALGORITMO DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM BRUTA (RAW) MULTI-FREQUENCIAL PARA RADIOLOGIA GERAL, COM AJUSTE AUTOMÁTICO E POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL. VISUALIZAÇÃO DA IMAGEM BRUTA (RAW)					

	E DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA. COLIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA E MANUAL, COM ENEGRECIMENTO ELETRÔNICO DE BORDAS. AJUSTE INDEPENDENTE DE LATITUDE, CONTRASTE E BRILHO. FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS E ÂNGULOS. INSERÇÃO DE TEXTOS FIXOS E EDITÁVEIS, BEM COMO SÍMBOLOS GRÁFICOS. ZOOM, ROTAÇÃO E INVERSÃO DE IMAGEM. CONFIGURAÇÃO DE PROTOCOLOS DE AQUISIÇÃO POR REGIÃO ANATÔMICA. BIBLIOTECA DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000 PROTOCOLOS, CONFIGURÁVEIS POR BIÓTIPO, REGIÃO ANATÔMICA E INCIDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EMERGÊNCIA SEM CADASTRO PRÉVIO DO PACIENTE. INSERÇÃO MANUAL DE DADOS DO PACIENTE COM INTEGRAÇÃO A WORKLIST. COMPATIBILIDADE COM LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO. COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE IMAGENS PANORÂMICAS (COLUNA VERTEBRAL TOTAL, MEMBROS INFERIORES E SIMILARES). FERRAMENTA DE ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE E REJEIÇÃO DE IMAGENS, COM EXPORTAÇÃO EM FORMATO XLS, FILTRÁVEL POR DATA, OPERADOR E TIPO DE EXAME. DISTRIBUIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS EM REDE LOCAL (MINIPACS), ACESSÍVEL POR NAVEGADOR EM OUTROS COMPUTADORES DA REDE. IMPRESSÃO EM MULTIFORMATOS COM NO MÍNIMO 25 IMAGENS POR PELÍCULA, EM LAYOUTS PRÉ-DEFINIDOS OU PERSONALIZÁVEIS. SOFTWARE DE ELIMINAÇÃO DE GRADES. EXPORTAÇÃO DE IMAGENS NOS FORMATOS DICOM (COM VISUALIZADOR INTEGRADO), BMP E JPEG PARA PENDRIVE OU HD EXTERNO. GERAÇÃO DE RDSR (RADIATION DOSE STRUCTURED REPORT). TOTAL COMPATIBILIDADE COM DICOM 3.0. 7. SISTEMA DICOM: TOTAL COMPATIBILIDADE COM DICOM 3.0, SUPORTANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS:					

	DICOM STORAGE SCU/SCP. DICOM PRINT SCU. DICOM MODALITY WORKLIST MANAGEMENT (MWM). DICOM STORAGE COMMITMENT. DICOM MPPS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP). DICOM QUERY/RETRIEVE. 8. DETECTOR DIGITAL FLAT PANEL: DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X DO TIPO FLAT PANEL, TECNOLOGIA A-SI (SILÍCIO AMORFO) TFT COM CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO (CSI), PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE ALTA RESOLUÇÃO EM RADIOLOGIA GERAL. CONEXÃO SEM FIO (WIRELESS), PADRÃO MÍNIMO IEEE 802.11AC, COMPATÍVEL E ADAPTÁVEL AO EQUIPAMENTO DE RAIOS X SEM NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ÁREA ATIVA MÍNIMA DE 35 × 43 CM (14 × 17 POLEGADAS). MATRIZ EFETIVA MÍNIMA DE 3.500 × 4.300 PIXELS. TAMANHO MÁXIMO DE PIXEL DE 100 ?M. RESOLUÇÃO ESPACIAL MÍNIMA DE 4,3 LP/MM. ESCALA DE CINZA DE 16 BITS. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP56, CONFORME IEC 60529. CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR DE NO MÍNIMO 300 KG. PESO MÁXIMO DE 3,0 KG (COM BATERIA). ESPESSURA MÁXIMA DE 15 MM. ACABAMENTO EXTERNO EM FIBRA DE CARBONO. FAIXA DE ENERGIA MÍNIMA DE 40 A 150 KV. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO DISPARO DO GERADOR DE RAIOS X (MODO AED). TEMPO MÁXIMO DE 4 SEGUNDOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA IMAGEM APÓS A EXPOSIÇÃO. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: 10 °C A 35 °C, UMIDADE RELATIVA DE 5% A 90%, SEM CONDENSAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LÍTIO REMOVÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS. DEVERÃO ACOMPANHAR 2 (DUAS) BATERIAS DE LÍTIO E 1 (UM) CARREGADOR POR DETECTOR. O DETECTOR DEVERÁ PERMITIR OPERAÇÃO COM FIO NA AUSÊNCIA DE CARGA, SENDO FORNECIDOS					

	OS RESPECTIVOS CABOS DE CONEXÃO. CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS NO PRÓPRIO DETECTOR (MODO OFFLINE) DE NO MÍNIMO 200 IMAGENS, PERMITINDO OPERAÇÃO SEM CONEXÃO COM A ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO. TOTAL COMPATIBILIDADE COM PADRÃO DICOM 3.0. 9. FORNECIMENTO: 2 (DUAS) BATERIAS DE LÍTIO REMOVÍVEIS POR DETECTOR. 1 (UM) CARREGADOR DE BATERIAS POR DETECTOR. CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERAÇÃO SEM BATERIA. CASE PROTETOR DE TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O DETECTOR FORNECIDO. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. TODOS OS CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. LICENÇAS DE SOFTWARE FORNECIDAS EM CARÁTER DEFINITIVO. 10. SERVIÇOS E GARANTIA: INSTALAÇÃO COMPLETA E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA NO LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E INTEGRAÇÃO COM A INFRAESTRUTURA EXISTENTE. TREINAMENTO OPERACIONAL PRESENCIAL PARA NO MÍNIMO 2 (DOIS) PROFISSIONAIS DA CONTRATANTE, ABRANGENDO OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, AQUISIÇÃO DE IMAGENS, PÓS-PROCESSAMENTO, ENVIO DICOM E GERENCIAMENTO DO SISTEMA. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DO ACEITE DEFINITIVO, COBRINDO PEÇAS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E COMPROVADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO. SERÃO ACEITAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE COMPROVADO O ATENDIMENTO À					

	FINALIDADE CLÍNICA, À SEGURANÇA E À QUALIDADE DIAGNÓSTICA					
5	VENTILADOR PULMONAR: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADO AO SUPORTE VENTILATÓRIO INVASIVO E NÃO INVASIVO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), SALA VERMELHA, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TURBINA INTERNA DE ALTO DESEMPENHO, PERMITINDO FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, POSSIBILITANDO VENTILAÇÃO CONTÍNUA DURANTE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E EM LOCAIS SEM FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. DEVERÁ ACOMPANHAR PEDESTAL MÓVEL OU CARRINHO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUANDO APLICÁVEL, BRAÇO ARTICULADO PARA SUSTENTAÇÃO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS. DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA TFT OU LCD, SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS, COM INTERFACE GRÁFICA INTUITIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE PARÂMETROS VENTILATÓRIOS, CURVAS, LOOPS, TENDÊNCIAS, ALARMES E CONFIGURAÇÕES OPERACIONAIS. DEVERÁ DISPONIBILIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MODOS VENTILATÓRIOS: VENTILAÇÃO CONTROLADA POR VOLUME (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA POR PRESSÃO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA EM VOLUME E/OU PRESSÃO (SIMV); VENTILAÇÃO COM	UND	1,000			0,000

	SUPORTE DE PRESSÃO (PSV); PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP); VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI); VENTILAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS (APRV) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; VENTILAÇÃO COM GARANTIA DE VOLUME OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, INDEPENDENTEMENTE DA NOMENCLATURA ADOTADA PELO FABRICANTE (PRVC, AUTOFLOW, PCV-VG, VC+, VOLUME TARGET OU EQUIVALENTE); VENTILAÇÃO DE APNEIA (BACKUP VENTILATION). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR RECURSOS AUTOMÁTICOS DE SINCRONIZAÇÃO PACIENTE-VENTILADOR, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, COMPENSAÇÃO DE FUGA, COMPENSAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO TUBO TRAQUEAL, AJUSTE AUTOMÁTICO DA SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA, SUPORTE AO DESMAME VENTILATÓRIO E FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA CLÍNICA DO PACIENTE. DEVERÁ DISPONIBILIZAR MONITORIZAÇÃO AVANÇADA DA MECÂNICA PULMONAR, INCLUINDO, NO MÍNIMO: VOLUME CORRENTE INSPIRADO E EXPIRADO; VOLUME MINUTO; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; FIO2 INSPIRADA; RELAÇÃO I:E; PRESSÃO DE PICO; PRESSÃO DE PLATÔ; PRESSÃO MÉDIA DAS VIAS AÉREAS; PEEP PROGRAMADA E TOTAL; COMPLACÊNCIA ESTÁTICA E DINÂMICA; RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS; AUTO-PEEP; ÍNDICE DE RESPIRAÇÃO RÁPIDA E SUPERFICIAL (RSBI); PRESSÃO DE OCLUSÃO (P0.1); PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA (NIF/MIP). DEVERÁ APRESENTAR VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE CURVAS RESPIRATÓRIAS, LOOPS DE PRESSÃO × VOLUME, FLUXO × VOLUME E PRESSÃO × FLUXO, BEM COMO TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES DOS PARÂMETROS MONITORIZADOS. DEVERÁ POSSUIR CAPNOGRAFIA (ETCO2) INTEGRADA AO EQUIPAMENTO OU POSSIBILIDADE DE					

	EXPANSÃO MEDIANTE MÓDULO ORIGINAL DO FABRICANTE, BEM COMO FUNÇÃO DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUXO (HFOT), INTEGRADA AO EQUIPAMENTO OU DISPONIBILIZADA MEDIANTE HABILITAÇÃO DA FUNCIONALIDADE PELO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS COM DIFERENTES NÍVEIS DE PRIORIDADE PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORIZADOS, INCLUINDO, NO MÍNIMO, PRESSÃO ELEVADA E BAIXA, VOLUME CORRENTE ELEVADO E BAIXO, APNEIA, DESCONEXÃO DO CIRCUITO, BAIXA FIO2, ALTA FIO2, FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, BAIXA CARGA DA BATERIA E DEMAIS CONDIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PACIENTE. DEVERÁ POSSUIR SENSORES DE FLUXO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS, CONFORME TECNOLOGIA DO FABRICANTE, SENDO OS REUTILIZÁVEIS REMOVÍVEIS E PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO QUANDO APLICÁVEL, SISTEMA DE VÁLVULAS APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, PORTAS USB E ETHERNET (RJ-45), PERMITINDO EXPORTAÇÃO DE DADOS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS HOSPITALARES E/OU CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 PEDESTAL MÓVEL OU CARRINHO ORIGINAL DO FABRICANTE; 01 BRAÇO ARTICULADO PARA SUSTENTAÇÃO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS; 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA					

	PACIENTES NEONATAIS; 01 SENSOR DE FLUXO ADULTO; 01 SENSOR DE FLUXO NEONATAL/PEDIÁTRICO, QUANDO APLICÁVEL; MANGUEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 E ÀS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS VENTILADORES PULMONARES PARA TERAPIA INTENSIVA, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A QUALIDADE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA OU O DESEMPENHO CLÍNICO ESPERADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CRÍTICOS.					
6	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICROPROCESSADA DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA CONTÍNUA E CONTROLADA DE SOLUÇÕES E MEDICAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E	UND	5,000			0,000

	NEONATAIS, EM PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA, ENFERMARIAS, AMBULATÓRIOS E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ UTILIZAR SISTEMA DE INFUSÃO PERISTÁLTICO LINEAR, COMPATÍVEL COM EQUIPOS DE INFUSÃO DE USO GERAL, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS, VALIDADOS OU HOMOLOGADOS PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO, MEDIANTE CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA OU CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA, PROPORCIONANDO ELEVADA PRECISÃO E SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES. DEVERÁ POSSUIR TELA EM TECNOLOGIA LCD OU TFT, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 3 POLEGADAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA, NO MÍNIMO, DA TAXA DE INFUSÃO, VOLUME PROGRAMADO A INFUNDIR (VTBI), VOLUME INFUNDIDO, TEMPO RESTANTE, PRESSÃO DE OCLUSÃO, NÍVEL DA BATERIA, ALARMES ATIVOS E DEMAIS PARÂMETROS OPERACIONAIS. A BOMBA DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA COMPACTA E PORTÁTIL, ADEQUADA AO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, COM ALÇA PARA TRANSPORTE OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE FACILITE SUA MOBILIDADE. DEVERÁ DISPONIBILIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MODOS DE INFUSÃO: INFUSÃO POR TAXA; INFUSÃO POR TEMPO; INFUSÃO BASEADA EM PESO CORPORAL; MICROINFUSÃO; BOLUS MANUAL E AUTOMÁTICO; FUNÇÃO KVO (KEEP VEIN OPEN) PROGRAMÁVEL. DEVERÁ POSSUIR FAIXA DE VAZÃO DE 0,1 ML/H A, NO MÍNIMO, 2.000 ML/H, COM PRECISÃO DE INFUSÃO IGUAL OU SUPERIOR A ±5%, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS PROGRAMÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 MEDICAMENTOS, PERMITINDO PARAMETRIZAÇÃO DE LIMITES DE SEGURANÇA PARA INFUSÃO.					

	DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DO HISTÓRICO DE EVENTOS, ALARMES E INFUSÕES REALIZADAS, POSSIBILITANDO CONSULTA POSTERIOR DAS INFORMAÇÕES. DEVERÁ PERMITIR ALTERAÇÃO DA TAXA DE INFUSÃO DURANTE O FUNCIONAMENTO, SEM INTERRUPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE REDUÇÃO DO BOLUS APÓS DESOBSTRUÇÃO DA LINHA (ANTI-BOLUS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE). DEVERÁ POSSUIR SISTEMA COMPLETO DE ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO: CLUSÃO; PRESENÇA DE AR NA LINHA; PORTA ABERTA; FIM DE INFUSÃO; BATERIA BAIXA; BATERIA DESCARREGADA; FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; FALHA DO SISTEMA; FLUXO INTERROMPIDO; INSTALAÇÃO INCORRETA DO EQUIPO. DEVERÁ POSSUIR DETECTOR ULTRASSÔNICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE PARA DETECÇÃO DE BOLHAS DE AR E MÚLTIPLOS NÍVEIS AJUSTÁVEIS DE PRESSÃO DE OCLUSÃO. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA NA VAZÃO DE 25 ML/H, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, E GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP24 OU SUPERIOR. DEVERÁ POSSUIR INTERFACE PARA COMUNICAÇÃO COM ESTAÇÃO DE TRABALHO (DOCKING STATION), CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO OU SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BOMBAS, QUANDO DISPONÍVEL PELO FABRICANTE, ALÉM DE SAÍDA PARA SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM ESTAÇÕES INTEGRADAS DE BOMBAS DE INFUSÃO (DOCKING STATION), PERMITINDO FUTURA EXPANSÃO DO SISTEMA. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA;					

	BATERIA INTERNA INSTALADA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM HASTE DE SORO; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; 01 EQUIPO COMPATÍVEL PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES E DO TREINAMENTO INICIAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO AS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS ÀS BOMBAS DE INFUSÃO, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A PRECISÃO DA INFUSÃO OU A QUALIDADE DA TERAPIA INTRAVENOSA.					
7	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL: ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL MICROPROCESSADO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRÁFICOS EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ENFERMARIAS E DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF E V1 A V6), PROPORCIONANDO REGISTROS	UND	1,000			0,000

	ELETROCARDIOGRÁFICOS DE ALTA QUALIDADE DIAGNÓSTICA. DEVERÁ POSSUIR TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA LCD OU TFT, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 5 POLEGADAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS TRAÇADOS ELETROCARDIOGRÁFICOS, FREQUÊNCIA CARDÍACA, CONFIGURAÇÕES DO EXAME, MENSAGENS OPERACIONAIS E DEMAIS PARÂMETROS CLÍNICOS. A INTERFACE DEVERÁ SER INTUITIVA E DE FÁCIL OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ELETROCARDIOGRAMA, ANÁLISE AUTOMÁTICA DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS ELETROCARDIOGRÁFICOS, INCLUINDO FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALOS, DURAÇÃO DAS ONDAS E EIXOS ELÉTRICOS, CONSTITUINDO FERRAMENTA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO, SEM SUBSTITUIR A INTERPRETAÇÃO MÉDICA. DEVERÁ POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO, PERMITINDO IMPRESSÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DOS TRAÇADOS EM PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM DIFERENTES FORMATOS DE IMPRESSÃO E VELOCIDADE AJUSTÁVEL. DEVERÁ POSSUIR FILTROS DIGITAIS PARA REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIA DA REDE ELÉTRICA, RUÍDO MUSCULAR E OSCILAÇÕES DA LINHA DE BASE, PRESERVANDO A QUALIDADE DIAGNÓSTICA DO TRAÇADO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM E RESOLUÇÃO ADEQUADAS PARA AQUISIÇÃO DE SINAIS ELETROCARDIOGRÁFICOS DE ALTA FIDELIDADE, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES, PERMITINDO CONSULTA, REIMPRESSÃO E EXPORTAÇÃO DOS REGISTROS POR MEIO DE PORTA USB, PODENDO POSSUIR INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS					

	INFORMATIZADOS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, QUANDO DISPONÍVEL PELO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, PERMITINDO FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA DURANTE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR OU EM LOCAIS SEM ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA, ALÉM DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILAÇÃO E CIRCUITO DE ENTRADA ISOLADO ELETRICAMENTE, GARANTINDO SEGURANÇA AO PACIENTE E AO OPERADOR. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 CABO PACIENTE COMPLETO DE 10 VIAS, COM TERMINAIS COMPATÍVEIS; 06 ELETRODOS PRECORDIAIS REUTILIZÁVEIS TIPO PERA E 04 ELETRODOS DE MEMBROS REUTILIZÁVEIS TIPO CLAMP, OU CONJUNTO EQUIVALENTE QUE PERMITA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DOS EXAMES; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA INTERNA INSTALADA; PAPEL TÉRMICO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES INICIAIS E TREINAMENTO OPERACIONAL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS DA SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, BEM COMO ÀS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS ELETROCARDIÓGRAFOS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL.					

	SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE DIAGNÓSTICA, A SEGURANÇA DO PACIENTE OU A CONFIABILIDADE DOS EXAMES ELETROCARDIOGRÁFICOS.					
8	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM CLÍNICA MÉDICA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA, EMERGÊNCIA, PEQUENAS PARTES, SISTEMA VASCULAR, UROLOGIA, MUSCULOESQUELÉTICO, EXAMES ABDOMINAIS E PROCEDIMENTOS GUIADOS POR IMAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR E AMBULATORIAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA TOTALMENTE DIGITAL, TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS, ELEVADA RESOLUÇÃO ESPACIAL E DE CONTRASTE, POSSIBILITANDO EXAMES EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVERÁ POSSUIR MONITOR PRINCIPAL EM TECNOLOGIA LED OU SUPERIOR, DE ALTA RESOLUÇÃO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 21 POLEGADAS, AJUSTÁVEL EM INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, BEM COMO PAINEL DE COMANDO ERGONÔMICO COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN) DE, NO MÍNIMO, 12 POLEGADAS, PERMITINDO ACESSO RÁPIDO ÀS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO, CONFIGURAÇÕES, MEDIÇÕES E GERENCIAMENTO DE PACIENTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO, PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, TRACKBALL DE ALTA SENSIBILIDADE OU	UND	1,000			0,000

	TECNOLOGIA EQUIVALENTE E SISTEMA DE OPERAÇÃO INTUITIVO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO MONTADO SOBRE CARRINHO ORIGINAL DO FABRICANTE, COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, SUPORTES PARA TRANSDUTORES, SUPORTE PARA GEL, SUPORTE PARA IMPRESSORA QUANDO APLICÁVEL E SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MODOS DE IMAGEM: MODO B; MODO M; MODO ANATÔMICO M (QUANDO DISPONÍVEL); DOPPLER COLORIDO; POWER DOPPLER; DOPPLER PULSADO (PW); DOPPLER CONTÍNUO (CW); DOPPLER TECIDUAL (TDI); IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL (THI); IMAGEM TRAPEZOIDAL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; IMAGEM PANORÂMICA, QUANDO DISPONÍVEL; AQUISIÇÃO E RECONSTRUÇÃO VOLUMÉTRICA EM 3D E 4D; TECNOLOGIAS AUTOMÁTICAS DE OTIMIZAÇÃO DE GANHO, CONTRASTE, REDUÇÃO DE ARTEFATOS E MELHORIA DA DEFINIÇÃO ANATÔMICA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO SIMULTÂNEA PARA, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) TRANSDUTORES ATIVOS, COM SELEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA, DISPENSANDO DESCONEXÃO MANUAL DOS CABOS DURANTE OS EXAMES. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS DE BANDA LARGA: 01 TRANSDUTOR CONVEXO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES ABDOMINAIS, OBSTÉTRICOS, FAST/EFAST E APLICAÇÕES GERAIS; 01 TRANSDUTOR LINEAR, DESTINADO A EXAMES VASCULARES, MUSCULOESQUELÉTICOS, PEQUENAS PARTES, PROCEDIMENTOS GUIADOS E AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS; 01 TRANSDUTOR SETORIAL (PHASED					

	ARRAY), DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDÍACOS, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA, PROTOCOLOS FAST/EFAST, AVALIAÇÃO PULMONAR E DEMAIS APLICAÇÕES EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; 01 TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO VOLUMÉTRICO 3D/4D, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS TRANSVAGINAIS E DEMAIS APLICAÇÕES ENDOCAVITÁRIAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SOFTWARES CLÍNICOS PARA, NO MÍNIMO: BIOMETRIA OBSTÉTRICA AUTOMÁTICA; CÁLCULOS OBSTÉTRICOS E GINECOLÓGICOS; AVALIAÇÃO FETAL; MEDIÇÕES VASCULARES; AVALIAÇÃO CARDÍACA BÁSICA; EXAMES ABDOMINAIS; UROLOGIA; PEQUENAS PARTES; MUSCULOESQUELÉTICO; PROCEDIMENTOS INTERVENCIONISTAS GUIADOS POR ULTRASSOM; EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONFIGURÁVEIS; MEDIÇÕES AUTOMÁTICAS E MANUAIS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE ALTA CAPACIDADE PARA ARQUIVAMENTO DE IMAGENS, CINE LOOP, VÍDEOS E EXAMES COMPLETOS, COM BANCO DE DADOS DE PACIENTES INTEGRADO. DEVERÁ PERMITIR GRAVAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS POR MEIO DE PORTAS USB E INTERFACE ETHERNET (RJ-45), SENDO COMPATÍVEL COM O PADRÃO DICOM, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, OS SERVIÇOS STORAGE, PRINT E WORKLIST, POSSIBILITANDO INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS PACS, RIS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, QUANDO DISPONÍVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR GRAVAÇÃO EM MÍDIAS EXTERNAS, EXPORTAÇÃO EM FORMATOS COMPATÍVEIS E CONEXÃO COM IMPRESSORAS MÉDICAS. DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, SISTEMA DE					

	PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES ELÉTRICAS E MECANISMO DE DESLIGAMENTO SEGURO PARA PRESERVAÇÃO DOS DADOS ARMAZENADOS. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 TRANSDUTOR CONVEXO; 01 TRANSDUTOR LINEAR; 01 TRANSDUTOR SETORIAL (PHASED ARRAY); 01 TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO VOLUMÉTRICO 3D/4D; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; SUPORTES PARA TODOS OS TRANSDUTORES; FRASCO PARA GEL REUTILIZÁVEL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, BEM COMO ÀS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AO EQUIPAMENTO, POSSUINDO CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE QUANDO DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA E TREINAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A QUALIDADE DA IMAGEM, A CONFIABILIDADE					

	DIAGNÓSTICA, A SEGURANÇA DO PACIENTE OU A EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS.					
9	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL MICROPROCESSADA DESTINADA AO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDOS, PREMATUROS E NEONATOS DE ALTO RISCO, PROPORCIONANDO AMBIENTE TERMICAMENTE CONTROLADO, SEGURO E ADEQUADO DURANTE O TRANSPORTE ASSISTIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA MICROPROCESSADO DE CONTROLE TÉRMICO, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OPERAÇÃO EM MODO MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E MODO SERVO CONTROLADO POR SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE DO PACIENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE TÉRMICA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE COMANDO COM TELA COLORIDA EM TECNOLOGIA LCD, TFT, TOUCHSCREEN OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CONTÍNUA DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS, TEMPERATURA DO AR, TEMPERATURA DA PELE, ALARMES, NÍVEL DE BATERIA, DATA E HORA, ALÉM DAS CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR AUTOTESTE AUTOMÁTICO NA INICIALIZAÇÃO E ALARMES AUDIOVISUAIS CONFIGURÁVEIS PARA, NO MÍNIMO: TEMPERATURA ELEVADA E BAIXA DO AR; HIPERTERMIA E HIPOTERMIA DO PACIENTE; FALHA DO SENSOR DE TEMPERATURA; FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; BATERIA EM NÍVEL CRÍTICO; FALHA DO SISTEMA; PORTA ABERTA; BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, QUANDO APLICÁVEL. A CÚPULA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, PREFERENCIALMENTE DE PAREDE DUPLA, PERMITINDO AMPLA VISUALIZAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO, COM PORTINHOLAS DE	UND	1,000			0,000

	ACESSO BILATERAL DOTADAS DE TRAVAMENTO SEGURO, PASSAGENS PARA TUBOS E CATETERES, VEDAÇÃO ADEQUADA E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. O LEITO DEVERÁ POSSUIR COLCHÃO HOSPITALAR RADIOTRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E DE FÁCIL LIMPEZA, ALÉM DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA ADEQUADA CONTENÇÃO DO RECÉM-NASCIDO DURANTE O TRANSPORTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPATÍVEL COM USO HOSPITALAR E TRANSPORTE, PERMITINDO CONTROLE DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, QUANDO DISPONÍVEL, BEM COMO POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, BOMBA DE INFUSÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SUPORTE INTENSIVO NEONATAL. DEVERÁ POSSUIR TRILHOS LATERAIS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA FIXAÇÃO SEGURA DE ACESSÓRIOS, SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PRATELEIRAS E DEMAIS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS AO TRANSPORTE ASSISTIDO. A INCUBADORA DEVERÁ SER FORNECIDA COM CARRO MACA DE TRANSPORTE ORIGINAL DO FABRICANTE, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE RODÍZIOS HOSPITALARES COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, SISTEMA DE AMORTECIMENTO QUANDO APLICÁVEL, ALÇAS PARA CONDUÇÃO, PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DA INCUBADORA E DISPOSITIVOS QUE GARANTAM TRANSPORTE SEGURO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA, PERMITINDO FUNCIONAMENTO DURANTE TRANSPORTE INTRA E INTER-HOSPITALAR. DEVERÁ PERMITIR ALIMENTAÇÃO POR REDE					

	ELÉTRICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, BEM COMO POR ALIMENTAÇÃO VEICULAR EM CORRENTE CONTÍNUA, EM 12 V OU 24 V, DIRETAMENTE OU MEDIANTE CONVERSOR FORNECIDO, COMPATÍVEL COM AMBULÂNCIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CARRO MACA DE TRANSPORTE ORIGINAL DO FABRICANTE; COLCHÃO HOSPITALAR; SENSOR REUTILIZÁVEL DE TEMPERATURA DE PELE; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, QUANDO APLICÁVEL; TRILHOS LATERAIS PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; CABO PARA ALIMENTAÇÃO VEICULAR; BATERIA INTERNA INSTALADA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, BEM COMO ÀS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS ÀS INCUBADORAS NEONATAIS E INCUBADORAS DE TRANSPORTE, POSSUINDO CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR,					

	NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO RECÉM-NASCIDO, A ESTABILIDADE TÉRMICA DURANTE O TRANSPORTE OU A CONFIABILIDADE DO EQUIPAMENTO. O SISTEMA DE TRANSPORTE DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES, PESO E MEIOS DE FIXAÇÃO COMPATÍVEIS COM A AMBULÂNCIA INDICADA PELA CONTRATANTE, DEVENDO A CONTRATADA VERIFICAR PREVIAMENTE O VEÍCULO E FORNECER OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO SEGURA DO CONJUNTO.					
10	APARELHO DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA SEQUENCIAL: EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA SEQUENCIAL NÃO INVASIVA DOS MEMBROS INFERIORES, PROMOVENDO COMPRESSÃO DA REGIÃO DISTAL PARA PROXIMAL, COM A FINALIDADE DE ESTIMULAR O RETORNO VENOSO, MELHORAR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DAS VEIAS PROFUNDAS E AUXILIAR NA PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP) E DA EMBOLIA PULMONAR. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, DE FÁCIL OPERAÇÃO E PROGRAMAÇÃO. SISTEMA DE COMPRESSÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA, COM CICLOS DE INSUFLAÇÃO E DESINSUFLAÇÃO. AJUSTE DE PRESSÃO DE COMPRESSÃO ENTRE 50 E 60 MMHG OU FAIXA EQUIVALENTE. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU RESTRITOS AO LEITO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU 220 V, OU BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 01 (UM) PAR DE PERNEIRAS PNEUMÁTICAS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTES ADULTOS; 01 (UM) PAR DE MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DAS PERNEIRAS AO EQUIPAMENTO; 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; PERNEIRAS COM MÚLTIPLAS CÂMARAS DE COMPRESSÃO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E	UND	1,000			0,000

	ADEQUADO AO USO HOSPITALAR, COM TAMANHO ADULTO AJUSTÁVEL; SISTEMA DE ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALHA DE PRESSÃO, DESCONEXÃO, OBSTRUÇÃO OU FALHA DE FUNCIONAMENTO; OPERAÇÃO BILATERAL SIMULTÂNEA E INDICAÇÃO VISUAL DO CICLO DE COMPRESSÃO; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL; TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM FAIXA DE PRESSÃO EQUIVALENTE OU MAIS AMPLA, DESDE QUE CONTEMPLE A PRESSÃO TERAPÊUTICA NECESSÁRIA E ATENDA À FINALIDADE CLÍNICA ESPECIFICADA.					
11	LUPA ARTICULADA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED: LUPA ARTICULADA DE BANCADA DESTINADA À AMPLIAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DETALHES EM PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM PRECISÃO, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES CLÍNICOS, LABORATORIAIS E TÉCNICOS. LENTE CONFECCIONADA EM VIDRO ÓPTICO DE ALTA QUALIDADE, COM POTÊNCIA ÓPTICA MÍNIMA DE 5 (CINCO) DIOPTRIAS (5D), PROPORCIONANDO AMPLIAÇÃO COMPATÍVEL COM ESSA POTÊNCIA. LENTE COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 127 MM OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR TECNOLOGIA LED, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO UNIFORME DA ÁREA DE TRABALHO. INTERRUPTOR PARA ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA DA ILUMINAÇÃO. BRAÇO ARTICULADO COM REGULAGEM DE POSICIONAMENTO, PERMITINDO AJUSTE DE ALTURA, ALCANCE E INCLINAÇÃO DA LENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO EM BANCADA POR MEIO DE SUPORTE OU MORSA, GARANTINDO	UND	2,000			0,000

	ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V), FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.					
12	REANIMADOR PULMONAR NEONATAL COM PEÇA EM T: REANIMADOR PULMONAR NEONATAL COM PEÇA EM "T", DESTINADO À ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA DE RECÉM-NASCIDOS A TERMO E PREMATUROS EM SALAS DE PARTO, CENTRO OBSTÉTRICO, CENTRO CIRÚRGICO, UNIDADE NEONATAL, TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR E DEMAIS AMBIENTES ASSISTENCIAIS DESTINADOS À REANIMAÇÃO NEONATAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ OPERAR POR MEIO DE FONTE EXTERNA DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO), PERMITINDO VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA INTERMITENTE DE FORMA CONTROLADA E SEGURA, CONFORME RECOMENDAÇÕES VIGENTES PARA REANIMAÇÃO NEONATAL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO POR PEÇA EM "T", PERMITINDO AJUSTE INDEPENDENTE DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA (PIP), DA PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA FINAL (PEEP) E DA PRESSÃO MÁXIMA DE SEGURANÇA (VÁLVULA DE ALÍVIO), PROPORCIONANDO VENTILAÇÃO CONSISTENTE E REDUÇÃO DO RISCO DE BAROTRAUMA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL DE RESPOSTA RÁPIDA, COM ESCALA COMPATÍVEL PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DAS PRESSÕES APLICADAS DURANTE A VENTILAÇÃO, PERMITINDO LEITURA SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS VENTILATÓRIOS. DEVERÁ OPERAR COM	UND	1,000			0,000

	FLUXO DE ENTRADA DE GASES ENTRE 5 E 15 L/MIN OU FAIXA EQUIVALENTE RECOMENDADA PELO FABRICANTE, POSSIBILITANDO AJUSTE DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO QUANDO CONECTADO A MISTURADOR DE GASES (BLENDER). O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR AJUSTE DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA (PIP) EM FAIXA MÍNIMA DE 5 A 70 CMH2O OU SUPERIOR, AJUSTE DA PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA FINAL (PEEP) EM FAIXA MÍNIMA DE 2 A 10 CMH2O OU SUPERIOR E VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA COMPACTA, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR, PODENDO SER FORNECIDO EM VERSÃO PORTÁTIL, DE PAREDE, DE MESA OU ACOPLADA A SUPORTE MÓVEL, CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE CONTRATANTE. DEVERÁ POSSIBILITAR CONEXÃO A CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS NEONATAIS COMPATÍVEIS, MÁSCARAS FACIAIS NEONATAIS REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS E TUBOS ENDOTRAQUEAIS, PERMITINDO UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES CENÁRIOS CLÍNICOS. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL COMPLETO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; PEÇA EM "T" COM VÁLVULA DE PEEP; MANOVACUÔMETRO INTEGRADO; MANGUEIRAS PARA CONEXÃO AOS GASES MEDICINAIS; CONJUNTO DE CONEXÕES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO; MISTURADOR DE GASES (BLENDER) PARA OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, COM AJUSTE DA FIO2 DE 21% A 100%; FLUXÔMETROS INDEPENDENTES PARA OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, QUANDO NÃO INTEGRADOS AO BLENDER; 02 MÁSCARAS FACIAIS NEONATAIS DE SILICONE					

	REUTILIZÁVEIS, TAMANHOS 0 E 1; PULMÃO DE TESTE COMPATÍVEL; SUPORTE DE FIXAÇÃO (MESA, PAREDE OU MÓVEL), CONFORME VERSÃO OFERTADA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 E ÀS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E REANIMAÇÃO NEONATAL, POSSUINDO CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO RECÉM-NASCIDO, A PRECISÃO DO CONTROLE DAS PRESSÕES VENTILATÓRIAS OU A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATAL.					
13	BISTURI ELÉTRICO MICROPROCESSADO – 400 W (KIT COMPLETO COM CARRINHO): EQUIPAMENTO ELETROCIRÚRGICO MICROPROCESSADO, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 400 W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA DE 400 KHZ; POSSUIR MODOS DE	UND	2,000			0,000

	OPERAÇÃO MONOPOLAR E BIPOLAR, COM FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE; POTÊNCIA AJUSTÁVEL POR MEIO DE PAINEL ELETRÔNICO COM COMANDOS DIGITAIS; POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES PARA VISUALIZAÇÃO DAS POTÊNCIAS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; DISPONIBILIZAR FUNÇÕES DE CORTE PURO, CORTE BLEND, COAGULAÇÃO (SPRAY E/OU FULGURAÇÃO) E BIPOLAR, COM AJUSTE INDEPENDENTE DE POTÊNCIA; COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE POTÊNCIA CONFORME A IMPEDÂNCIA DO TECIDO; SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PLACA DE RETORNO, COMPATÍVEL COM PLACAS SIMPLES E BIPARTIDAS, COM ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA FALHAS DE CONEXÃO; RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE PLACA DE RETORNO CONECTADA; MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE CONFIGURAÇÕES DE PROCEDIMENTOS E RECUPERAÇÃO DA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO UTILIZADA; SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO COM INDICAÇÃO DE FALHAS NO PAINEL; INDICAÇÃO SONORA DIFERENCIADA PARA AS FUNÇÕES DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; REFRIGERAÇÃO POR VENTILAÇÃO FORÇADA OU SISTEMA EQUIVALENTE; GABINETE METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX1; CARRINHO DE TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM PLATAFORMA PARA ACOMODAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PRATELEIRA PARA ACESSÓRIOS, SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS E PEDAIS E 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM FREIO; ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 02 CANETAS					

	ELETROCIRÚRGICAS REUTILIZÁVEIS COM COMANDO MANUAL; 01 PEDAL DUPLO PARA ACIONAMENTO MONOPOLAR; 01 PEDAL PARA ACIONAMENTO BIPOLAR; 01 PINÇA BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL; 01 CABO PARA PINÇA BIPOLAR; 02 CABOS PARA PLACA DE RETORNO; CONJUNTO DE ELETRODOS REUTILIZÁVEIS CONTENDO, NO MÍNIMO, ELETRODOS TIPO FACA, AGULHA, BOLA, ESPÁTULA, ALÇA E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO; 05 PLACAS ELETROCIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS BIPARTIDAS PARA TESTE INICIAL OU 01 PLACA REUTILIZÁVEL COMPATÍVEL; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; INSTALAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL SEM ÔNUS ADICIONAL; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA PARA O EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ELETROCIRÚRGICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE MANTIDAS A SEGURANÇA, A POTÊNCIA E AS FUNÇÕES ELETROCIRÚRGICAS EXIGIDAS.					
14	FOCO CIRÚRGICO DE TETO – LED (DUPLO CABEÇOTE): EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO CIRÚRGICA DE TETO COM TECNOLOGIA LED, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CENTROS CIRÚRGICOS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E SALAS DE PROCEDIMENTOS; INSTALAÇÃO FIXA EM TETO, COM ESTRUTURA PROJETADA PARA USO CONTÍNUO; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E	UND	1,000			0,000

	ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME PARA REDUÇÃO DE SOMBRAS E MELHOR QUALIDADE DE ILUMINAÇÃO; POSSUIR 02 CABEÇOTES DE ILUMINAÇÃO INDEPENDENTES; ILUMINÂNCIA MÍNIMA DE 160.000 LUX POR CABEÇOTE, A UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO; ILUMINÂNCIA TOTAL MÍNIMA DE 320.000 LUX PARA O CONJUNTO; VIDA ÚTIL MÍNIMA DOS LEDS DE 60.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 3.900 K E 5.400 K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC/RA) MÍNIMO DE 95; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR VERMELHO (R9) SUPERIOR A 70; DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 110 MM E 250 MM; PROFUNDIDADE DE CAMPO AJUSTÁVEL ENTRE 500 MM E 1.500 MM; CABEÇOTE COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 500 MM; SISTEMA DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA COM MÚLTIPLOS NÍVEIS DE REGULAGEM; CONTROLE POR PAINEL ELETRÔNICO COM DISPLAY COLORIDO E SISTEMA SENSÍVEL AO TOQUE; DISPLAY COM INDICAÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA, CARGA DA BATERIA E FALHA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; POSSUIR FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO VERDE PARA PROCEDIMENTOS COM VÍDEO CIRURGIA, REDUZINDO REFLEXOS EM MONITORES; BRAÇO ARTICULADO COM MOVIMENTAÇÃO EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES E ROTAÇÃO DE 360°, PERMITINDO ADEQUADO POSICIONAMENTO DO FOCO; CABEÇOTE COM ROTAÇÃO APROXIMADA DE 330°; EMPUNHADURA CENTRAL REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL PARA AJUSTE DO CAMPO LUMINOSO; POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO, COM AUTONOMIA MÍNIMA APROXIMADA DE 180 MINUTOS;					

	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM 110 A 230 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; POTÊNCIA APROXIMADA DE 220 W OU SUPERIOR; FUNCIONAMENTO EM MODO CONTÍNUO; EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS; ACOMPANHAR: 01 FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED COM DUPLO CABEÇOTE; 02 EMPUNHADURAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. INSTALAÇÃO COMPLETA NO LOCAL INDICADO, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉVIA DA ESTRUTURA DO TETO, SISTEMA DE ANCORAGEM, ACABAMENTOS, TESTES E COMISSIONAMENTO; APRESENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA INSTALAÇÃO, QUANDO LEGALMENTE EXIGÍVEL; ATENDIMENTO À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601 E ÀS NORMAS PARTICULARES APLICÁVEIS AOS FOCOS CIRÚRGICOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E TREINAMENTO OPERACIONAL SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE COMPROVADO DESEMPENHO ADEQUADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MANTIDAS AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA.					
15	ASPIRADOR CIRÚRGICO MÓVEL – 5 LITROS: CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 5 LITROS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ; ESTRUTURA MONTADA SOBRE PEDESTAL COM RODÍZIOS, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO; GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO CORROSIVO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; FRASCO COLETOR CONFECCIONADO EM MATERIAL	UND	2,000			0,000

	RESISTENTE A IMPACTOS, TRANSPARENTE E AUTOCLAVÁVEL A, NO MÍNIMO, 134 °C; FLUXO DE ASPIRAÇÃO MÍNIMO DE 40 LITROS POR MINUTO; VÁCUO MÁXIMO DE, NO MÍNIMO, 22 POL.HG (APROXIMADAMENTE 560 MMHG); VACUÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DE VÁCUO; REGULADOR DE VÁCUO DE FÁCIL AJUSTE; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO, INTERROMPENDO A SUCÇÃO QUANDO ATINGIDA A CAPACIDADE MÁXIMA DO FRASCO; FILTRO HIDROFÓBICO OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E DO AMBIENTE; BOMBA DE VÁCUO DE ALTO DESEMPENHO, ADEQUADA AO USO HOSPITALAR CONTÍNUO; ACOMPANHAR FRASCO COLETOR, MANGUEIRAS DE SILICONE OU MATERIAL COMPATÍVEL, FILTRO HIDROFÓBICO, CABO DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO; ESTRUTURA RESISTENTE, ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR NÍVEL DE RUÍDO COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR, DECLARADO PELO FABRICANTE; NO MÍNIMO 02 RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO; TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO E VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO; 02 FILTROS HIDROFÓBICOS, SENDO 01 INSTALADO E 01 SOBRESSALENTE; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL; ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ASPIRADORES CIRÚRGICOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E TREINAMENTO OPERACIONAL SEM ÔNUS ADICIONAL; SERÃO ACEITOS UM OU MAIS FRASCOS COLETORES CUJA					

	CAPACIDADE TOTAL SEJA DE, NO MÍNIMO, 5 LITROS, DESDE QUE MANTIDAS A SEGURANÇA E A FUNCIONALIDADE DO CONJUNTO.					
16	MESA/CADEIRA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE ACIONAMENTO ELÉTRICO COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ATUADORES LINEARES INDEPENDENTES, RESPONSÁVEIS PELOS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO ASSENTO, REGULAGEM DO ENCOSTO E MOVIMENTAÇÃO DA PERNEIRA. DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PEDAL DE COMANDO COM, NO MÍNIMO, 08 (OITO) FUNÇÕES; REGULAGEM ELÉTRICA DA ALTURA, DO ENCOSTO E DA PERNEIRA; APOIOS PARA AS COXAS ACOLCHOADOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ABERTURA E INCLINAÇÃO; APOIOS PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE POSICIONAMENTO; GAVETA PARA COLETA DE MATERIAIS, EQUIPADA COM BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR; CARENAGENS FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ALTURA REGULÁVEL, COMPREENDIDA APROXIMADAMENTE ENTRE 0,65 M E 1,05 M; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,70 M; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 180 KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, COM TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS	UND	1,000			0,000

	INDISPENSÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL.					
17	CARRO MACA PARA TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX: CARRO MACA DESTINADO AO TRANSPORTE E À TRANSFERÊNCIA SEGURA DE PACIENTES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTROS CIRÚRGICOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E ACABAMENTO QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA ALTURA DO LEITO, COM ACIONAMENTO MECÂNICO OU HIDRÁULICO, PERMITINDO AJUSTE CONFORME A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. GRADES LATERAIS RETRÁTEIS OU ESCAMOTEÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE PROPORCIONE SEGURANÇA AO PACIENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG. SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL. PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE, INSTALADOS NOS QUATRO CANTOS DA MACA PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. SISTEMA DE TRAVAMENTO E SEGURANÇA QUE GARANTA ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE E A PERMANÊNCIA DO PACIENTE. BASE EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE, NO MÍNIMO, 5 POLEGADAS, SENDO 02 (DOIS) COM SISTEMA DE FREIO. MOVIMENTAÇÃO SUAVE, SILENCIOSA E DE FÁCIL CONDUÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR, PERMITINDO CIRCULAÇÃO EM CORREDORES, ELEVADORES E SALAS DE PROCEDIMENTOS. EQUIPAMENTO FORNECIDO COM COLCHÃO	UND	1,000			0,000

	IMPERMEÁVEL, REVESTIDO EM MATERIAL LAVÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO HOSPITALAR. ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PERMITINDO POSICIONAMENTO ADEQUADO DO PACIENTE; COLCHÃO COM ESPESSURA E DENSIDADE COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, DOTADO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO AO LEITO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
18	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PPP (PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO): CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA DO TIPO PPP (PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO), DESTINADA À ASSISTÊNCIA INTEGRAL DA GESTANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO VAGINAL, RECUPERAÇÃO PÓS-PARTO IMEDIATO E DEMAIS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA, MOBILIDADE E FAVORECENDO A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO APROPRIADO PARA AMBIENTE HOSPITALAR, SUPORTANDO CARGA MÍNIMA DE 220 KG, DISTRIBUÍDA DE FORMA UNIFORME. O LEITO DEVERÁ SER DIVIDIDO EM SEÇÕES ARTICULADAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, RADIOTRANSPARENTE QUANDO APLICÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE AOS PRODUTOS UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO HOSPITALAR. A CAMA DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO ELÉTRICO MICROPROCESSADO, POR MEIO DE CONTROLE MANUAL COM FIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO,	UND	1,000			0,000

	NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MOVIMENTOS: AJUSTE DE ALTURA DO LEITO; ELEVAÇÃO DO DORSO; POSIÇÃO TRENDELENBURG; POSIÇÃO REVERSO DE TRENDELENBURG; RETORNO À POSIÇÃO HORIZONTAL, POR COMANDO ELÉTRICO OU ACIONAMENTO EQUIVALENTE; POSIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO E PARTO VAGINAL. OS ATUADORES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA E FUNCIONAMENTO COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR. A CAMA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA RETORNO DO LEITO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE BATERIA INTERNA OU MECANISMO EQUIVALENTE. DEVERÁ POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E HIGIENIZAÇÃO. AS GRADES LATERAIS DEVERÃO SER RETRÁTEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, COM TRAVAMENTO SEGURO, PERMITINDO PROTEÇÃO DA PACIENTE SEM DIFICULTAR O ACESSO DA EQUIPE ASSISTENCIAL. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR SECCIONADO, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, DE ALTA DENSIDADE, COMPATÍVEL COM O LEITO, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: PERNEIRAS OU APOIOS DE COXA REGULÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO PARTO; APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL OU RETRÁTIL; APOIOS LATERAIS PARA AS MÃOS; RECIPIENTE COLETOR DE PLACENTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE RESISTENTE À CORROSÃO; HASTE PARA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA;					

	SUPORTE PARA BOLSA COLETORA, QUANDO APLICÁVEL; COLCHÃO COMPLETO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. A CAMA DEVERÁ POSSUIR BASE COM QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, PERMITINDO DESLOCAMENTO SEGURO DENTRO DA UNIDADE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR E COMPONENTES ELÉTRICOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DA GESTANTE DURANTE TODAS AS FASES DO TRABALHO DE PARTO, PERMITINDO MUDANÇAS POSTURAIS QUE FAVOREÇAM A EVOLUÇÃO FISIOLÓGICA DO PARTO E O ACESSO SEGURO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E ÀS CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601-2-52, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA MATERNIDADE, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE					

	COMPROMETAM A SEGURANÇA DA PACIENTE, DO RECÉM-NASCIDO OU DA EQUIPE ASSISTENCIAL.					
19	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS EM LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA E INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO CIRÚRGICO, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA E FACILIDADE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, APROPRIADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. O LEITO DEVERÁ SER ARTICULADO EM, NO MÍNIMO, QUATRO SEÇÕES, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PERMITINDO ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO PACIENTE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. A CAMA DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO ELÉTRICO MICROPROCESSADO POR MEIO DE CONTROLE MANUAL COM FIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO E ABAIXAMENTO DA ALTURA DO LEITO; ELEVAÇÃO DO DORSO (FOWLER E SEMI-FOWLER); FLEXÃO DOS JOELHOS E PERNAS; POSIÇÃO SENTADA; POSIÇÃO CARDÍACA; POSIÇÃO VASCULAR; TRENDELENBURG; REVERSO DE TRENDELENBURG; RETORNO À POSIÇÃO HORIZONTAL, POR COMANDO ELÉTRICO OU ACIONAMENTO EQUIVALENTE. OS ATUADORES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SEREM ADEQUADOS PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA MOVIMENTAÇÃO	UND	15,000			0,000

	OU RETORNO SEGURO DO LEITO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE BATERIA INTERNA OU MECANISMO EQUIVALENTE. A CAMA DEVERÁ POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO, PERMITINDO PROTEÇÃO INTEGRAL DO PACIENTE E ACESSO FACILITADO PELA EQUIPE ASSISTENCIAL. A BASE DEVERÁ POSSUIR QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, PERMITINDO DESLOCAMENTO SEGURO DENTRO DA UNIDADE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA PARA PACIENTES DE 220 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE SOBRE O LEITO. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, ANTIALÉRGICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL; CONTROLE MANUAL DE ACIONAMENTO; HASTE PARA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA BOLSA COLETORA, QUANDO APLICÁVEL; PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA					

	AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS ÀS CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS E AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601-2-52, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A ERGONOMIA DA EQUIPE ASSISTENCIAL OU A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.					
20	MESA DE MAYO HOSPITALAR: MESA DE MAYO HOSPITALAR DESTINADA AO APOIO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS E INSUMOS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, AMBULATORIAIS E CIRÚRGICOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OU TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. BANDEJA SUPERIOR CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL OU FIXA, COM BORDAS ELEVADAS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS MATERIAIS. BANDEJA COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 40 X 30 CM. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE DISPOSITIVO DE FÁCIL ACIONAMENTO,	UND	3,000			0,000

	COM AJUSTE MÍNIMO ENTRE 58 CM E 95 CM OU FAIXA EQUIVALENTE. BASE TIPO "H" OU SIMILAR, PROJETADA PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO, SENDO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E DE BAIXO RUÍDO. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA AO USO HOSPITALAR CONTÍNUO. CAPACIDADE DE SUPORTAR OS MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS SEM DEFORMAÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITAS DIMENSÕES E FAIXAS DE ALTURA EQUIVALENTES, DESDE QUE ASSEGURADAS A ESTABILIDADE, A ERGONOMIA E A FINALIDADE HOSPITALAR.					
21	BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM-NASCIDO: BERÇO HOSPITALAR DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA DE RECÉM-NASCIDOS EM MATERNIDADES, ALOJAMENTOS CONJUNTOS, UNIDADES NEONATAIS E DEMAIS AMBIENTES HOSPITALARES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DE ALTA DURABILIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CESTO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BORDAS ARREDONDADAS, PERMITINDO AMPLA VISUALIZAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO CESTO COM AJUSTE MANUAL, PERMITINDO, NO MÍNIMO, A POSIÇÃO TRENDELENBURG. BASE EQUIPADA COM PRATELEIRA INFERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. EQUIPADO COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2 POLEGADAS, SENDO PELO MENOS 02 (DOIS) COM SISTEMA DE FREIO, PROPORCIONANDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE DURANTE A	UND	6,000			0,000

	UTILIZAÇÃO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR, GARANTINDO SEGURANÇA, ERGONOMIA E FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA COM ACABAMENTO QUE PERMITA LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONFORME PROTOCOLOS HOSPITALARES. EQUIPAMENTO RESISTENTE, DE FÁCIL MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O CESTO, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, LAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
22	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO ORGANIZADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ADEQUADO AO USO HOSPITALAR. TAMPO SUPERIOR EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPADO COM 06 (SEIS) GAVETAS, SENDO, NO MÍNIMO, UMA GAVETA COM DIVISÓRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PEQUENO PORTE. SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVA GERAL OU LACRE DE SEGURANÇA, PERMITINDO O CONTROLE DE ACESSO AOS MATERIAIS. COMPARTIMENTO INFERIOR OU PORTA BASCULANTE PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MAIOR VOLUME. ACOMPANHADO DE TÁBUA PARA	UND	1,000			0,000

	MASSAGEM CARDÍACA (RCP), REMOVÍVEL E DE FÁCIL ACESSO. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPATÍVEL COM CILINDROS UTILIZADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. SUPORTE PARA SORO COM HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ALTURA REGULÁVEL. ALÇA LATERAL PARA CONDUÇÃO DO EQUIPAMENTO. BASE EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 POLEGADAS, SENDO 02 (DOIS) COM SISTEMA DE FREIO, PROPORCIONANDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE. CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR, GARANTINDO RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESTRUTURA DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTO FORNECIDO MONTADO OU COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLES. SUPORTE OU PLATAFORMA SUPERIOR COMPATÍVEL COM MONITOR/DESFIBRILADOR; SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS E ACESSÓRIOS; FILTRO DE LINHA HOSPITALAR OU CONJUNTO ELÉTRICO COM, NO MÍNIMO, 04 TOMADAS, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
23	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO: CARRINHO DESTINADO AO TRANSPORTE SEGURO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. COMPATÍVEL COM CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 03 (TRÊS), 05 (CINCO) E 07 (SETE) LITROS, OU EQUIVALENTE. SISTEMA	UND	2,000			0,000

	DE FIXAÇÃO DO CILINDRO POR MEIO DE CINTA, CORREIA, VELCRO OU DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO QUE GARANTA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE. BASE PROJETADA PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE E EVITAR O TOMBAMENTO DO EQUIPAMENTO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO. EQUIPADO COM 02 (DUAS) RODAS MACIÇAS, CONFECCIONADAS EM BORRACHA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADAS AO DESLOCAMENTO EM AMBIENTES HOSPITALARES. EMPUNHADURA ERGONÔMICA QUE FACILITE A CONDUÇÃO DO EQUIPAMENTO. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TRANSPORTE DOS CILINDROS ESPECIFICADOS, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
24	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO – GRANDE PORTE: CARRINHO DESTINADO AO TRANSPORTE SEGURO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE GRANDE PORTE EM HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. COMPATÍVEL COM CILINDROS DE OXIGÊNIO DE DIFERENTES CAPACIDADES, INCLUINDO MODELOS DE ATÉ 50 LITROS OU EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 60 KG. BASE REFORÇADA, DIMENSIONADA PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DO CILINDRO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CILINDRO POR MEIO DE CORRENTE, CINTA METÁLICA OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE, GARANTINDO	UND	2,000			0,000

	FIRMEZA E EVITANDO DESLOCAMENTOS DURANTE O TRANSPORTE. EMPUNHADURA ERGONÔMICA QUE PERMITA FÁCIL CONDUÇÃO DO EQUIPAMENTO. EQUIPADO COM 02 (DUAS) RODAS DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS EM AMBIENTE HOSPITALAR, PROPORCIONANDO DESLOCAMENTO SEGURO E ESTÁVEL. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O TRANSPORTE DE CILINDROS DE GRANDE PORTE, PERMITINDO ESTABILIDADE E FACILIDADE DE OPERAÇÃO. EQUIPAMENTO FORNECIDO MONTADO OU COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
25	CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS MANUAL DESTINADA AO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES ADULTOS EM AMBIENTES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACOLCHOAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 48 CM, PROPORCIONANDO CONFORTO E ERGONOMIA AO USUÁRIO. APOIOS PARA OS BRAÇOS FIXOS OU ESCAMOTEÁVEIS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE. APOIOS PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS OU REBATÍVEIS, COM REGULAGEM DE ALTURA. RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE	UND	2,000			0,000

	24 POLEGADAS, COM ARO DE PROPULSÃO PARA ACIONAMENTO MANUAL. RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE APROXIMADAMENTE 8 POLEGADAS, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE MANOBRA. SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ESTRUTURA DOBRÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. EQUIPAMENTO RESISTENTE, ESTÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
26	CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE OBESO: CADEIRA DE RODAS MANUAL DESTINADA AO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES OBESOS EM AMBIENTES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 180 KG. ESTRUTURA DOBRÁVEL, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM DUPLO "X" OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E FACILIDADE PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACOLCHOAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 60 CM, ADEQUADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES OBESOS. APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. APOIOS PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS	UND	2,000			0,000

	OU REBATÍVEIS, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA TIPO SWING AWAY OU EQUIVALENTE. RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE 24 POLEGADAS, COM ARO DE PROPULSÃO EM MATERIAL RESISTENTE. RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE APROXIMADAMENTE 8 POLEGADAS, COM AJUSTE DE ALTURA OU SISTEMA EQUIVALENTE. PNEUS MACIÇOS OU CONFECCIONADOS EM MATERIAL ANTI-FURO, DISPENSANDO MANUTENÇÃO POR CALIBRAGEM. SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS DE FÁCIL ACIONAMENTO. EQUIPAMENTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E CONFORTO AO USUÁRIO. ESTRUTURA DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
27	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL: CADEIRA DE BANHO DESTINADA AO TRANSPORTE E HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS, INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. ESTRUTURA DOBRÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. ASSENTO SANITÁRIO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ENCOSTO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. APOIOS PARA OS PÉS	UND	6,000			0,000

	ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, COM SISTEMA QUE PERMITA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO. EQUIPADA COM SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS DE FÁCIL ACIONAMENTO. BASE EQUIPADA COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS, DE APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS, COM PNEUS MACIÇOS OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTES À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA. RODÍZIOS QUE PERMITAM DESLOCAMENTO SUAVE E SEGURO EM AMBIENTES HOSPITALARES. ESTRUTURA RESISTENTE, ESTÁVEL E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO. EQUIPAMENTO DE FÁCIL LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
28	COLCHÃO HOSPITALAR: COLCHÃO HOSPITALAR DESTINADO AO USO EM CAMAS HOSPITALARES CONVENCIONAIS E ARTICULADAS, PROPORCIONANDO CONFORTO, SUPORTE ADEQUADO E SEGURANÇA AO PACIENTE DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. DENSIDADE MÍNIMA D28, PODENDO SER ACEITA DENSIDADE SUPERIOR, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FABRICANTE. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAMAS HOSPITALARES PADRÃO, APROXIMADAMENTE 1,88 M DE COMPRIMENTO X 0,88 M DE LARGURA X 0,12 M DE ALTURA. REVESTIMENTO EXTERNO CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE, PODENDO SER EM PVC, COURVIN, NAPA HOSPITALAR, BAGUM OU MATERIAL EQUIVALENTE. CAPA COM RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, PERMITINDO	UND	12,000			0,000

	LIMPEZA E DESINFECÇÃO CONFORME PROTOCOLOS HOSPITALARES. COSTURAS SELADAS, ELETRÔNICAS OU SISTEMA EQUIVALENTE, EVITANDO INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS E AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO USO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. ESPUMA COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROPORCIONANDO SUPORTE ADEQUADO E MAIOR VIDA ÚTIL AO EQUIPAMENTO. COMPATÍVEL COM CAMAS HOSPITALARES CONVENCIONAIS E ARTICULADAS. PRODUTO LIVRE DE LÁTEX NATURAL. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DENSIDADE, DIMENSÕES E LOTE DE FABRICAÇÃO; REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO EXIGÍVEL CONFORME O ENQUADRAMENTO SANITÁRIO.					
29	COLCHÃO PNEUMÁTICO COM SISTEMA DE ALTERNÂNCIA DE PRESSÃO: COLCHÃO PNEUMÁTICO DESTINADO À PREVENÇÃO E AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO, INDICADO PARA PACIENTES ACAMADOS, COM MOBILIDADE REDUZIDA OU SUBMETIDOS A LONGOS PERÍODOS DE INTERNAÇÃO. SISTEMA DE ALTERNÂNCIA DE PRESSÃO POR MEIO DE CÉLULAS DE AR, REALIZANDO CICLOS AUTOMÁTICOS DE INSUFLAÇÃO E DESINSUFLAÇÃO, PROMOVENDO REDISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO CORPORAL E MELHOR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS TECIDOS. COMPOSTO POR CÉLULAS DE AR INTERCONECTADAS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL E ADEQUADO AO USO HOSPITALAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUPORTE DE 135 KG. POSSUIR REGULAGEM DE PRESSÃO CONFORME PESO E	UND	2,000			0,000

	NECESSIDADE DO PACIENTE. TEMPO DE ENCHIMENTO INICIAL COMPATÍVEL COM O FUNCIONAMENTO HOSPITALAR, COM CICLOS ALTERNADOS AUTOMÁTICOS DE PRESSÃO. PERMITIR FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 24 HORAS POR DIA, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COLCHÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À UMIDADE E COMPATÍVEL COM PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. POSSUIR COMPRESSOR DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, COMPACTO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. COMPRESSOR EQUIPADO COM CONTROLE/REGULAGEM DE PRESSÃO, INDICADOR DE FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE PROTEÇÃO ADEQUADO. POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO OU SUPORTE QUE PERMITA INSTALAÇÃO JUNTO AO LEITO HOSPITALAR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE HOSPITALAR 127 V OU 220 V, OU BIVOLT AUTOMÁTICO. ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: 01 (UM) COLCHÃO PNEUMÁTICO; 01 (UM) COMPRESSOR/UNIDADE DE CONTROLE; 01 (UMA) MANGUEIRA DE CONEXÃO; 01 (UM) KIT DE REPARO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAMAS HOSPITALARES PADRÃO, APROXIMADAMENTE 1,80 M A 1,90 M DE COMPRIMENTO E 0,80 M A 0,90 M DE LARGURA. POSSUIR ALARME VISUAL E/OU SONORO PARA FALHA DE ENERGIA OU PRESSÃO INSUFICIENTE, QUANDO PREVISTO NA TECNOLOGIA OFERTADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL E REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, CONFORME ENQUADRAMENTO SANITÁRIO APLICÁVEL.					
30	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS: ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, DOCUMENTOS, INSUMOS E	UND	8,000			0,000

	EQUIPAMENTOS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, HOSPITALARES, ALMOXARIFADOS E DEMAIS ÁREAS INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. POSSUIR 02 (DUAS) PORTAS COM SISTEMA DE ABERTURA POR DOBRADIÇAS REFORÇADAS. SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE, GARANTINDO SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS. PARTE INTERNA EQUIPADA COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PERMITINDO MELHOR ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DO ESPAÇO. POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E 01 (UMA) PRATELEIRA FIXA, OU CONFIGURAÇÃO EQUIVALENTE. PRATELEIRAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE COMPATÍVEL COM O USO PROPOSTO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. POSSUIR PÉS OU BASE DE APOIO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PROTEÇÃO PARA O PISO E MAIOR ESTABILIDADE DO MÓVEL. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ARMÁRIOS VERTICAIS INSTITUCIONAIS, APROXIMADAMENTE: ALTURA: 1,90 M A 2,00 M; LARGURA: 0,80 M A 0,90 M; PROFUNDIDADE: 0,35 M A 0,45 M. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, SETORES ADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADOS E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
31	ROUPEIRO DE AÇO COM 04 (QUATRO) PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE ROUPAS, UNIFORMES, PERTENCES PESSOAIS E MATERIAIS EM VESTIÁRIOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E	UND	3,000			0,000

	AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. EQUIPADO COM 04 (QUATRO) PORTAS INDEPENDENTES, PROPORCIONANDO ORGANIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS COMPARTIMENTOS. PORTAS COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS. SISTEMA DE FECHAMENTO POR PITÃO PARA CADEADO OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE, GARANTINDO SEGURANÇA DOS PERTENCES ARMAZENADOS. COMPARTIMENTOS INTERNOS AMPLOS, SEM DIVISÓRIAS FIXAS, PERMITINDO MELHOR ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA CABIDES OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE PARA ORGANIZAÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES. POSSUIR PÉS OU BASE DE APOIO RESISTENTES, COM SISTEMA QUE PERMITA NIVELAMENTO QUANDO NECESSÁRIO E PROTEÇÃO CONTRA CONTATO DIRETO COM O PISO. ESTRUTURA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À UMIDADE E ADEQUADA PARA AMBIENTES DE USO COLETIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM ROUPEIROS VERTICAIS INSTITUCIONAIS: ALTURA: 1,90 M A 2,00 M; LARGURA: 0,90 M A 1,10 M; PROFUNDIDADE: 0,40 M A 0,45 M. CAPACIDADE ADEQUADA PARA ARMAZENAMENTO DE UNIFORMES E PERTENCES PESSOAIS. INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, VESTIÁRIOS E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS.					
32	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 (DOZE) PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DE ROUPAS, UNIFORMES E PERTENCES	UND	2,000			0,000

	PESSOAIS, INDICADO PARA VESTIÁRIOS DE HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. POSSUIR 12 (DOZE) COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS, DISTRIBUÍDOS EM PORTAS INDEPENDENTES. CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS. SISTEMA DE FECHAMENTO INDIVIDUAL POR CHAVE, PITÃO PARA CADEADO OU DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EQUIVALENTE. COMPARTIMENTOS INTERNOS COM ESPAÇO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DE ROUPAS, UNIFORMES E OBJETOS DE USO PESSOAL. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 20 KG POR COMPARTIMENTO. POSSUIR BASE, LATERAIS, FUNDO E TETO CONFECCIONADOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA. EQUIPADO COM PÉS NIVELADORES OU SAPATAS REGULÁVEIS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DO PISO. ESTRUTURA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À CORROSÃO E ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM ROUPEIROS DE 12 PORTAS, COM ALTURA ENTRE 1,90 M E 2,00 M, LARGURA ENTRE 1,00 M E 1,10 M E PROFUNDIDADE ENTRE 0,40 M E 0,45 M.					
33	ROUPEIRO DE AÇO TIPO LOCKER COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO TIPO LOCKER DESTINADO AO ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DE ROUPAS, UNIFORMES, OBJETOS PESSOAIS E PERTENCES, INDICADO PARA VESTIÁRIOS	UND	1,000			0,000

	DE HOSPITAIS, CLÍNICAS, UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. POSSUIR 16 (DEZESSEIS) COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS, DISTRIBUÍDOS EM PORTAS INDEPENDENTES. CADA COMPARTIMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 15 KG. PORTAS COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA OU EQUIVALENTE, PERMITINDO CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DOS COMPARTIMENTOS. SISTEMA DE FECHAMENTO INDIVIDUAL POR PITÃO PARA CADEADO, GARANTINDO SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DOS PERTENCES. COMPARTIMENTOS INTERNOS COM ESPAÇO ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ROUPAS, UNIFORMES E OBJETOS DE USO PESSOAL. ESTRUTURA EQUIPADA COM BASE REFORÇADA E PÉS NIVELADORES OU SAPATAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM ROUPEIROS DE 16 PORTAS, COM ALTURA ENTRE 1,90 M E 2,00 M, LARGURA ENTRE 1,20 M E 1,30 M E PROFUNDIDADE ENTRE 0,40 M E 0,45 M. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS.					
34	CILINDRO DE AÇO PARA GASES MEDICINAIS – 1,0 M³: CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 1,0 M³; PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 200 BAR; FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE GASES SOB ALTA PRESSÃO; FORNECIDO COM VÁLVULA COMPATÍVEL, INSTALADA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 46 CM DE	UND	10,000			0,000

	ALTURA E 14 CM DE DIÂMETRO, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±10%; PESO APROXIMADO DE 8,3 KG, ADMITINDO VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM O FABRICANTE; ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO; IDENTIFICAÇÃO PERMANENTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CILINDRO, CONFORME NORMAS APLICÁVEIS; PRODUTO FABRICADO E ENSAIADO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES PARA CILINDROS DE ALTA PRESSÃO; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, INMETRO					
35	SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: SUPORTE DE PAREDE DESTINADO À FIXAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO OU MONITOR DE SINAIS VITAIS EM AMBIENTES HOSPITALARES, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, CENTROS CIRÚRGICOS, SALAS DE EMERGÊNCIA, AMBULATÓRIOS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. POSSUIR BANDEJA PARA APOIO DO MONITOR, CONFECCIONADA EM AÇO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS UTILIZADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. BANDEJA COM SISTEMA DE INCLINAÇÃO OU GIRO, PERMITINDO AJUSTE DE POSICIONAMENTO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 25 KG. SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PAREDE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. ACOMPANHAR KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO,	UND	4,000			0,000

	CONTENDO, NO MÍNIMO, PARAFUSOS, BUCHAS, ARRUELAS, SUPORTES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO.					
36	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA PROFISSIONAL: CARRO FUNCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 PRATELEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS; POSSUIR COMPARTIMENTO OU SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE BALDE ESPREMEDOR COM MOP; ACOMPANHAR 01 SACO COLETOR PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS OU MATERIAIS UTILIZADOS; POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA A ORGANIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, COMO PANOS, RODOS, VASSOURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS; EQUIPADO COM RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES; RODÍZIOS RESISTENTES, COM DESLOCAMENTO SUAVE E ADEQUADO PARA PISOS HOSPITALARES; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 100 CM; COMPRIMENTO: 116 CM; LARGURA: 57 CM; ESTRUTURA COMPACTA, PERMITINDO PASSAGEM EM CORREDORES E PORTAS ESTREITAS; SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTES À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA;	UND	2,000			0,000
37	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDAL – CAPACIDADE DE 11 A 20 LITROS: LIXEIRA DESTINADA AO DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS, LABORATÓRIOS, ESCRITÓRIOS E DEMAIS AMBIENTES QUE NECESSITEM DE PRATICIDADE, HIGIENE E DURABILIDADE.DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE NOMINAL COMPREENDIDA ENTRE 11 E 20 LITROS, CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL,	UND	3,000			0,000

	COM ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, FORMATO CILÍNDRICO E SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA POR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, DISPENSANDO O CONTATO MANUAL. DEVERÁ APRESENTAR TAMPA ARTICULADA COM FECHAMENTO ADEQUADO, RECIPIENTE INTERNO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, DESTINADO A FACILITAR O ACONDICIONAMENTO, A RETIRADA DOS RESÍDUOS E A HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO BASE ANTIDERRAPANTE OU ANEL DE PROTEÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E EVITANDO DANOS AO PISO.O PRODUTO DEVERÁ SER RESISTENTE À CORROSÃO E À UMIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA E APROPRIADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS. INSTALAÇÃO SOBRE O PISO, SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. AS DIMENSÕES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE OFERTADA. COR E ACABAMENTO NATURAL DO AÇO INOXIDÁVEL.					
38	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL: SUPORTE PARA SORO HOSPITALAR COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BASE TIPO QUADRIPÉ CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO; COLUNA E HASTE SUPERIORES CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL; POSSUIR SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MECANISMO DE TRAVA SEGURO; ALTURA REGULÁVEL MÍNIMA APROXIMADA DE 98 CM E MÁXIMA DE 2,0 METROS; POSSUIR 04 GANCHOS SUPERIORES EM AÇO INOXIDÁVEL, DISPOSTOS EM FORMATO DE CRUZ, PARA SUPORTE DE FRASCOS OU BOLSAS; BASE COM 04 RODÍZIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM SISTEMA DE FREIO/TRAVA POSICIONADOS EM DIAGONAL; RODÍZIOS RESISTENTES, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E FÁCIL MOVIMENTAÇÃO;	UND	6,000			0,000

	BASE DESMONTÁVEL, COM SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO; ESTRUTURA ESTÁVEL, ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR; PESO APROXIMADO DE 3,8 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE: 50 CM X 50 CM; ACOMPANHAR MANUAL DE MONTAGEM E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
39	SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA PARA EMBALAGENS HOSPITALARES: SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA DESTINADA À SELAGEM DE EMBALAGENS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PAPEL/PLÁSTICO UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA, COM SISTEMA DE ESTEIRA E ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DAS EMBALAGENS, PROPORCIONANDO SELAGEM UNIFORME, SEGURA E DE ALTA PRODUTIVIDADE. SISTEMA DE SELAGEM POR AQUECIMENTO CONTÍNUO, COM LARGURA MÍNIMA DA SOLDA DE 13 MM. CONTROLE ELETRÔNICO OU DIGITAL DE TEMPERATURA, COM REGULAGEM COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS UTILIZADOS NAS EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO, CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO, FAIXA ENTRE 80 °C E 220 °C, OU FAIXA EQUIVALENTE QUE ASSEGURE A ADEQUADA SELAGEM DOS MATERIAIS. SISTEMA DE TRAÇÃO POR CORREIAS OU MECANISMO EQUIVALENTE, GARANTINDO ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E UNIFORME DAS EMBALAGENS. VELOCIDADE DE SELAGEM MÍNIMA DE 10 METROS POR MINUTO. COMANDOS INDEPENDENTES OU SISTEMA DE CONTROLE EQUIVALENTE PARA ACIONAMENTO DO AQUECIMENTO E DO MOTOR DE TRAÇÃO. PAINEL COM INDICAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA E/OU DA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO. SISTEMA DE CONTROLE QUE	UND	2,000			0,000

	MANTENHA A TEMPERATURA ESTÁVEL DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. EQUIPAMENTO DE FÁCIL OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, COMPATÍVEL COM EMBALAGENS UTILIZADAS NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS AO PROCESSAMENTO E À EMBALAGEM DE PRODUTOS PARA SAÚDE, INCLUSIVE AOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA SÉRIE ABNT NBR ISO 11607. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE ASSEGUREM A INTEGRIDADE, A UNIFORMIDADE E A RESISTÊNCIA DA SELAGEM.					
40	MINI INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS: MINI INCUBADORA DESTINADA À INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS PARA MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, UTILIZADA EM CENTRAIS DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME), HOSPITAIS, CLÍNICAS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. CAPACIDADE MÍNIMA PARA INCUBAÇÃO SIMULTÂNEA DE 04 (QUATRO) INDICADORES BIOLÓGICOS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO CONTROLADA, COMPATÍVEL COM INDICADORES BIOLÓGICOS DESTINADOS À	UND	8,000			0,000

	ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, NA FAIXA APROXIMADA DE 55 °C A 60 °C, OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DOS INDICADORES UTILIZADOS PELA CONTRATANTE. SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DE INCUBAÇÃO. POÇOS COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM OS INDICADORES BIOLÓGICOS OFERTADOS E COM MODELOS AUTOCONTIDOS DISPONÍVEIS NO MERCADO NACIONAL, DEVENDO A LICITANTE COMPROVAR A COMPATIBILIDADE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (100–240 V), FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO. ESTRUTURA COMPACTA, RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. SINALIZAÇÃO VISUAL OU LUMINOSA INDICATIVA DE EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. EQUIPAMENTO DESTINADO AO CONTROLE DE QUALIDADE E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A RASTREABILIDADE E A SEGURANÇA DOS PRODUTOS PARA SAÚDE PROCESSADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO EXIGÍVEL CONFORME O ENQUADRAMENTO SANITÁRIO DO EQUIPAMENTO.					
41	BOLSA PRESSÓRICA PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS COM MANÔMETRO – CAPACIDADE 500 ML: BOLSA PRESSÓRICA DESTINADA À PRESSURIZAÇÃO DE BOLSAS DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E HEMODERIVADOS, INDICADA PARA USO EM HOSPITAIS, CENTROS CIRÚRGICOS,	UND	6,000			0,000

	UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SALAS DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. CAPACIDADE COMPATÍVEL COM BOLSAS DE INFUSÃO DE 500 ML. CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR. SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO MANUAL COMPOSTO POR PERA INSUFLADORA, VÁLVULA PARA INSUFLAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO E MANÔMETRO INTEGRADO PARA MONITORAMENTO DA PRESSÃO APLICADA. MANÔMETRO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM ESCALA MÍNIMA DE 0 A 300 MMHG, OU FAIXA EQUIVALENTE QUE CONTEMPLE A PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO CLÍNICA. SISTEMA DE FECHAMENTO QUE PERMITA A COLOCAÇÃO E A RETIRADA DA BOLSA DE INFUSÃO DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. DEVERÁ POSSUIR ALÇA OU DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM HASTE DE SORO. MATERIAIS RESISTENTES AOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. ESTRUTURA PROJETADA PARA PROPORCIONAR DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA PRESSÃO SOBRE A BOLSA DE INFUSÃO. EQUIPAMENTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO COM SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E HEMODERIVADOS, CONFORME PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS, NÃO SUBSTITUINDO BOMBA DE INFUSÃO QUANDO FOR NECESSÁRIO CONTROLE PRECISO DE VAZÃO. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS AOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. POSSUIR REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					

42	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO	UND	24,000			0,000

	DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO					
43	AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PORTÁTIL – 1.500 W: AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PORTÁTIL, DESTINADO AO AQUECIMENTO DE AMBIENTES INTERNOS DE PEQUENO PORTE, COM SISTEMA DE TERMOVENTILAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO AR AQUECIDO. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.500 W; NO MÍNIMO 02 NÍVEIS DE AQUECIMENTO; FUNÇÃO VENTILAÇÃO, PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR SEM AQUECIMENTO; TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DA TEMPERATURA; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA TOMBAMENTO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; GRADE DE PROTEÇÃO RESISTENTE, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O ELEMENTO DE AQUECIMENTO; ALÇA INTEGRADA OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA FACILITAR O TRANSPORTE; FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ESTRUTURA COMPACTA, RESISTENTE E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE CONFORME O PADRÃO BRASILEIRO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA; CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE DE AQUECIMENTO E AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESPECIFICADOS.	UND	8,000			0,000

44	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 18.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO	UND	16,000			0,000

	DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.					
45	PALETE PLÁSTICO TIPO EURO PALLET: PALETE PLÁSTICO DESTINADO AO TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS EM ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS, CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL PLÁSTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.200 MM DE COMPRIMENTO × 800 MM DE LARGURA × 160 MM DE ALTURA, ADMITIDA VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM O PADRÃO EURO PALLET; COR PRETA; ESTRUTURA REFORÇADA, RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE, CORROSÃO E AGENTES UTILIZADOS NA LIMPEZA; SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, SEM PONTOS CORTANTES OU REBARBAS; BASE COM DESLIZADORES, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO; ENTRADA PARA GARFOS DE EMPILHADEIRA OU PALETEIRA; COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO EM ESTANTES, ALMOXARIFADOS E SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS; CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO LOGÍSTICA E INSTITUCIONAL, DECLARADA PELO FABRICANTE; PRODUTO DURÁVEL, LAVÁVEL E DE BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. SERÃO ACEITAS DIMENSÕES EQUIVALENTES, DESDE QUE PRESERVADAS A COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO EURO PALLET, A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E A SEGURANÇA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO.	UND	4,000			0,000
46	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO – CAPACIDADE 16 LITROS: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO	UND	72,000			0,000

	GAVETEIRO OU BIN, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E ITENS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE EM ALMOXARIFADOS, FARMÁCIAS, OFICINAS E DEMAIS AMBIENTES INSTITUCIONAIS; DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU MATERIAL PLÁSTICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 16 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 22 CM DE LARGURA × 34,5 CM DE COMPRIMENTO × 17 CM DE ALTURA; COR PRETA; ESTRUTURA RESISTENTE, TOTALMENTE FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS ARMAZENADOS; PORTA-ETIQUETA FRONTAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; FORMATO EMPILHÁVEL, PERMITINDO SOBREPOSIÇÃO ESTÁVEL E SEGURA; ENCAIXE TRASEIRO COMPATÍVEL COM ESTANTES OU PAINÉIS ORGANIZADORES; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 8 KG POR CAIXA; SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE E USO CONTÍNUO. SERÃO ACEITAS PEQUENAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES, DESDE QUE MANTIDAS A CAPACIDADE MÍNIMA, A POSSIBILIDADE DE EMPILHAMENTO E A COMPATIBILIDADE COM A FINALIDADE PRETENDIDA.					
47	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO – CAPACIDADE 1 LITRO: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TIPO GAVETEIRO OU BIN, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS DE PEQUENO PORTE. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU MATERIAL PLÁSTICO DE RESISTÊNCIA	UND	60,000			0,000

	EQUIVALENTE; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 1 LITRO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 10 CM DE LARGURA × 16 CM DE COMPRIMENTO × 7,5 CM DE ALTURA; ESTRUTURA RESISTENTE, TOTALMENTE FECHADA NAS LATERAIS E NO FUNDO; ABERTURA FRONTAL QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO E A RETIRADA DOS MATERIAIS; FORMATO EMPILHÁVEL, PERMITINDO SOBREPOSIÇÃO ESTÁVEL E SEGURA; ENCAIXE TRASEIRO PARA UTILIZAÇÃO EM ESTANTES OU PAINÉIS ORGANIZADORES; ESPAÇO FRONTAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE E USO CONTÍNUO. SERÃO ACEITAS PEQUENAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES, DESDE QUE PRESERVADAS A CAPACIDADE MÍNIMA E A COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO ADOTADO.					
48	REFRIGERADOR FROST FREE – CAPACIDADE APROXIMADA DE 431 LITROS: REFRIGERADOR DO TIPO FROST FREE, DESTINADO À CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 420 LITROS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; ACABAMENTO EXTERNO NA COR INOX, INOX LOOK OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA E APARÊNCIA EQUIVALENTES; COMPARTIMENTO FREEZER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; GAVETA ESPECÍFICA PARA FRUTAS E VEGETAIS, COM SISTEMA QUE AUXILIE NA CONSERVAÇÃO E NO CONTROLE DA UMIDADE; PRATELEIRAS INTERNAS AJUSTÁVEIS E/OU REMOVÍVEIS, COMPARTIMENTOS NA PORTA E ESPAÇO INTERNO QUE PERMITA DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE ARMAZENAMENTO; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, CONTROLE DE TEMPERATURA E SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO FROST FREE; PÉS NIVELADORES, PUXADOR RESISTENTE E	UND	3,000			0,000

	ACABAMENTO INTERNO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME REQUISITOS VIGENTES DO INMETRO E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA; DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES, DESDE QUE MANTIDAS A CAPACIDADE, A EFICIÊNCIA E A FINALIDADE ESPECIFICADAS.					
49	FREEZER VERTICAL COMERCIAL – DUAS PORTAS: FREEZER VERTICAL DESTINADO À CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS, ADEQUADO AO USO COMERCIAL E INSTITUCIONAL CONTÍNUO, COM FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -12 °C E -20 °C OU MAIS AMPLA; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA DE 550 LITROS, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DUAS PORTAS CEGAS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA TEMPERATURA NO GABINETE; CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO; GABINETE MONOBLOCO, ISOLAMENTO TÉRMICO ADEQUADO E VEDAÇÃO POR GAXETAS REMOVÍVEIS OU DE FÁCIL MANUTENÇÃO; NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS DE PRATELEIRAS ARAMADAS REGULÁVEIS E PÉS NIVELADORES AJUSTÁVEIS; GÁS REFRIGERANTE DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL, CONFORME LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.	UND	1,000			0,000

50	FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 LITROS: FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 34 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.300 W; TENSÃO DE 220 V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; PAINEL DIGITAL; PRATO GIRATÓRIO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 32 CM; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; FUNÇÃO MUDO OU CONTROLE DOS SINAIS SONOROS; PROGRAMAS AUTOMÁTICOS; FUNÇÃO PARA DESCONGELAMENTO DE ALIMENTOS; TEMPORIZADOR; E FUNÇÃO TIRA-ODOR OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A OU SUPERIOR, CONFORME CRITÉRIOS VIGENTES DO INMETRO. DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: 55 CM DE LARGURA X 32 CM DE ALTURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE. COR BRANCA. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	6,000			0,000
51	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM AÇO INOX – 25 LITROS: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFRIGERADA EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE À CORROSÃO; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO, COM TERMOSTATO PARA REGULAGEM DA TEMPERATURA; NO MÍNIMO DUAS TORNEIRAS DE FÁCIL ACIONAMENTO, SENDO PELO MENOS UMA DESTINADA À ÁGUA GELADA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL COM DRENO OU SISTEMA EQUIVALENTE; ISOLAMENTO TÉRMICO	UND	8,000			0,000

	EFICIENTE E SERPENTINA INTERNA EM MATERIAL RESISTENTE E APROPRIADO AO CONTATO COM ÁGUA POTÁVEL; LIGAÇÃO DIRETA À REDE HIDRÁULICA, COM FILTRO COMPATÍVEL OU PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
52	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO – 6 LITROS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS EM COZINHAS INSTITUCIONAIS E PROFISSIONAIS; COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, TAMPA COMPATÍVEL E ALÇAS PARA MANUSEIO SEGURO; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.200 W E ROTAÇÃO APROXIMADA DE 3.500 RPM OU DESEMPENHO EQUIVALENTE; CORPO E BASE RESISTENTES, COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE E PÉS ANTIDERRAPANTES; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADEQUADAS AO PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ, COM PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
53	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO – 1,5 LITRO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS, MOLHOS, POLPAS E ALIMENTOS DE CONSISTÊNCIA COMPATÍVEL; COPO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITRO E TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO; CONJUNTO COM NO MÍNIMO QUATRO LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES E REMOVÍVEIS OU ACESSÍVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO; CORPO E BASE RESISTENTES, COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE E	UND	1,000			0,000

	PÉS ANTIDERRAPANTES; POTÊNCIA E ROTAÇÃO COMPATÍVEIS COM O PROCESSAMENTO DE GELO E POLPAS CONGELADAS, DECLARADAS PELO FABRICANTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ, COM PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
54	BATEDEIRA PLANETÁRIA PROFISSIONAL – 12 LITROS: BATEDEIRA PLANETÁRIA PROFISSIONAL COM TIGELA EM AÇO INOXIDÁVEL E CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1.000 W, ALIMENTAÇÃO EM 220 V, 60 HZ, E NO MÍNIMO DEZ NÍVEIS DE VELOCIDADE OU SISTEMA EQUIVALENTE DE REGULAGEM; PAINEL DIGITAL OU ELETRÔNICO, TEMPORIZADOR E PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR; GRADE PROTETORA BASCULANTE OU REMOVÍVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO EM CONDIÇÃO INADEQUADA; ESTRUTURA RESISTENTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E COMPONENTES ADEQUADOS AO USO PROFISSIONAL; DEVERÁ ACOMPANHAR TRÊS BATEDORES: GLOBO, RAQUETE E GANCHO, OU ACESSÓRIOS EQUIVALENTES. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
55	MINIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML: MINIPROCESSADOR ELÉTRICO DESTINADO AO PROCESSAMENTO DE PEQUENAS PORÇÕES DE ALIMENTOS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300 W, ALIMENTAÇÃO EM 220 V, 60 HZ, E RECIPIENTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML; FUNÇÃO PULSAR E, NO MÍNIMO, UMA VELOCIDADE DE FUNCIONAMENTO; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ADEQUADAS PARA PICAR, MOER, TRITURAR E MISTURAR ALIMENTOS DE CONSISTÊNCIA COMPATÍVEL; RECIPIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E LIVRE DE BPA, COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA; COMPONENTES REMOVÍVEIS PARA	UND	2,000			0,000

	FACILITAR A LIMPEZA E BASE ANTIDERRAPANTE. MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
56	CORTADOR E FATIADOR ELÉTRICO INDUSTRIAL DE LEGUMES: EQUIPAMENTO ELÉTRICO INDUSTRIAL DESTINADO AO CORTE E PROCESSAMENTO PADRONIZADO DE LEGUMES, FRUTAS E VEGETAIS EM COZINHAS INSTITUCIONAIS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM SUPERFÍCIES DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 W, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; DEVERÁ PERMITIR, CONFORME OS DISCOS FORNECIDOS, OPERAÇÕES DE FATIAR, RALAR E REALIZAR CORTES TIPO JULIANA; CORTES ADICIONAIS PODERÃO SER OFERTADOS; ACOMPANHAR CONJUNTO MÍNIMO DE TRÊS DISCOS OU LÂMINAS INTERCAMBIÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA DIFERENTES TIPOS OU ESPESSURAS DE CORTE; POSSUIR EMPURRADOR DE ALIMENTOS, ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO SEGURA, PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS E DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO COM TAMPA OU PROTEÇÃO ABERTA; BASE ANTIDERRAPANTE, BOTÃO LIGA/DESLIGA PROTEGIDO E COMPONENTES REMOVÍVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO; MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
57	FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL DE MESA – DOIS PRATOS: FOGÃO ELÉTRICO PORTÁTIL DE MESA COM DOIS DISCOS DE AQUECIMENTO INDEPENDENTES; POTÊNCIA TOTAL MÍNIMA DE 2.000 W, SENDO APROXIMADAMENTE 1.000 W POR DISCO, E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; CONTROLES INDEPENDENTES DE TEMPERATURA, COM NO MÍNIMO CINCO NÍVEIS OU REGULAGEM CONTÍNUA EQUIVALENTE; ESTRUTURA METÁLICA	UND	1,000			0,000

	RESISTENTE, SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA, PÉS OU SUPORTES ANTIDERRAPANTES E INDICADORES LUMINOSOS DE FUNCIONAMENTO; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE COMPATÍVEL COM A CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO; MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
58	SANDUICHEIRA E GRILL: EQUIPAMENTO ELÉTRICO COMPACTO, DESTINADO AO PREPARO DE SANDUÍCHES, CARNES, VEGETAIS E OUTROS ALIMENTOS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W; CHAPAS COM AQUECIMENTO SIMULTÂNEO E REVESTIMENTO ANTIADERENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; ALÇA COM ISOLAMENTO TÉRMICO; SISTEMA DE TRAVAMENTO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; PÉS ANTIDERRAPANTES; POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO VERTICAL; E DISPOSITIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO CABO ELÉTRICO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR PRETA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	5,000			0,000
59	CARRO DE SERVIÇO FECHADO COM TRÊS BANDEJAS: CARRO DE SERVIÇO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS E INSUMOS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS; ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL EQUIVALENTE; POSSUIR TRÊS BANDEJAS OU NÍVEIS, FECHAMENTO LATERAL E DUAS PORTAS, REDUZINDO O RISCO DE QUEDA E PROTEGENDO OS MATERIAIS TRANSPORTADOS; ALÇAS EM AMBOS OS LADOS PARA FACILITAR A CONDUÇÃO;	UND	1,000			0,000

	CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE CARGA DE 135 KG, DISTRIBUÍDA ENTRE AS BANDEJAS; QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO, ADEQUADOS AO DESLOCAMENTO SILENCIOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 107 CM DE COMPRIMENTO × 54 CM DE LARGURA × 97 CM DE ALTURA, ADMITIDAS VARIAÇÕES COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE E A FINALIDADE; SUPERFÍCIES LISAS, LAVÁVEIS E RESISTENTES AOS PRODUTOS USUAIS DE HIGIENIZAÇÃO.					
60	MULTIPROCESSADOR ELÉTRICO DE ALIMENTOS – 2 LITROS: MULTIPROCESSADOR ELÉTRICO DESTINADO A TRITURAR, PICAR, MISTURAR E PROCESSAR ALIMENTOS; RECIPIENTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL ATÓXICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 850 W, ALIMENTAÇÃO EM 220 V, 60 HZ, E NO MÍNIMO DUAS VELOCIDADES OU UMA VELOCIDADE COM FUNÇÃO PULSAR; CONJUNTO COM NO MÍNIMO QUATRO LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA; PEÇAS REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, BASE ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
61	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – USO SEMIPROFISSIONAL OU PROFISSIONAL: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA À LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DIVERSAS; PRESSÃO MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 140 BAR OU SUPERIOR, VAZÃO MÍNIMA DE 8 LITROS POR MINUTO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,7 KW E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, 60 HZ; BOMBA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM PISTÕES EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE; SISTEMA DE PARADA	UND	11,000			0,000

	TOTAL, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO TÉRMICA E DIFERENTES TIPOS DE JATO; ESTRUTURA PORTÁTIL, COM RODAS, ALÇA PARA TRANSPORTE E SUPORTE PARA ACESSÓRIOS; ACOMPANHAR MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 METROS, PISTOLA, LANÇA, BICO DE JATO REGULÁVEL OU LEQUE, BICO TURBO, ENGATE RÁPIDO PARA ENTRADA DE ÁGUA, APLICADOR DE DETERGENTE E FILTRO DE ÁGUA; MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL; SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES EM DESEMPENHO, SEGURANÇA E FUNCIONALIDADES.					
62	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, DESTINADO À ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO E À APLICAÇÃO DE CHOQUE ELÉTRICO QUANDO INDICADO, APROPRIADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM AMBIENTES HOSPITALARES E EXTRA-HOSPITALARES. DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA DE DESFIBRILAÇÃO POR ONDA BIFÁSICA, SISTEMA DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO, IDENTIFICAÇÃO DOS RITMOS PASSÍVEIS DE CHOQUE E BLOQUEIO DA DESCARGA QUANDO O CHOQUE NÃO FOR RECOMENDADO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: OPERAÇÃO NOS MODOS ADULTO E PEDIÁTRICO; SELEÇÃO DO MODO PEDIÁTRICO POR BOTÃO, CHAVE, SELETOR OU MECANISMO EQUIVALENTE LOCALIZADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; REDUÇÃO AUTOMÁTICA DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO; UTILIZAÇÃO DO MESMO MODELO DE ELETRODO DESCARTÁVEL AUTOADESIVO PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, SEM	UND	3,000			0,000

	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESPECÍFICOS; BOTÃO LIGA/DESLIGA; BOTÃO ESPECÍFICO PARA APLICAÇÃO DO CHOQUE; ORIENTAÇÕES AO OPERADOR POR COMANDOS DE VOZ EM LÍNGUA PORTUGUESA; INDICADORES VISUAIS DAS ETAPAS DE PREPARAÇÃO, ANÁLISE DO RITMO, APLICAÇÃO DO CHOQUE E REALIZAÇÃO DA RCP; METRÔNOMO OU ORIENTAÇÃO SONORA PARA AUXÍLIO À RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR, COM FREQUÊNCIA APROXIMADA DE 100 A 120 COMPRESSÕES POR MINUTO; INDICADORES VISUAIS DA PRONTIDÃO PARA USO; INDICAÇÃO DO NÍVEL OU CONDIÇÃO DA BATERIA; SINALIZAÇÃO VISUAL E/OU SONORA DE FALHAS; SISTEMA DE AUTOTESTE AUTOMÁTICO E PERIÓDICO; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS DO ATENDIMENTO; POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS REGISTRADOS POR MEIO DE CONEXÃO, SOFTWARE OU RECURSO DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE; GABINETE COMPACTO, PORTÁTIL, RESISTENTE E APROPRIADO AO TRANSPORTE; PESO MÁXIMO DE 2 KG, INCLUINDO A BATERIA. ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANÇA: ALERTA DE BATERIA COM CARGA INSUFICIENTE; ALERTA DE ELETRODOS DESCONECTADOS OU INSTALADOS INCORRETAMENTE; ALERTA DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ELETRODOS; IMPEDIMENTO DA APLICAÇÃO DE CHOQUE QUANDO NÃO HOUVER INDICAÇÃO; INSTRUÇÕES PARA AFASTAMENTO DURANTE A ANÁLISE E A APLICAÇÃO DO CHOQUE; PROTEÇÃO CONTRA ACIONAMENTO OU DESCARGA ACIDENTAL. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; 2 PARES DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS AUTOADESIVOS, COMPATÍVEIS COM OS MODOS ADULTO E PEDIÁTRICO; BOLSA OU MALETA PARA					

	TRANSPORTE E PROTEÇÃO; KIT AUXILIAR PARA ATENDIMENTO CONTENDO, NO MÍNIMO, TESOURA, APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, LUVAS DE PROCEDIMENTO, MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO E COMPRESSAS; SOFTWARE, CABO OU DISPOSITIVO NECESSÁRIO À TRANSFERÊNCIA DE DADOS, QUANDO APLICÁVEL; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. OS ELETRODOS FORNECIDOS DEVERÃO POSSUIR PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE MÍNIMO DE 18 MESES NA DATA DA ENTREGA. A BATERIA DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE MÍNIMO DE 24 MESES, QUANDO DESCARTÁVEL, OU SER FORNECIDA COM CARREGADOR, QUANDO RECARREGÁVEL.O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO, POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS E EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, TESTE DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL DA EQUIPE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO.					
63	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL PORTÁTIL - BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL DESTINADA À PESAGEM DE RECÉM-NASCIDOS, BEBÊS E CRIANÇAS, APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E DEMAIS AMBIENTES ASSISTENCIAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 25 KG; SISTEMA DE PESAGEM COM DIVISÃO MÚLTIPLA DE 2 G E 5 G, OU DIVISÃO MÁXIMA DE 5 G; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;	UND	1,000			0,000

	CONCHA ANATÔMICA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ADEQUADO AO USO PEDIÁTRICO; CONCHA COM DIMENSÕES APROPRIADAS PARA ACOMODAÇÃO SEGURA DO BEBÊ; VISOR DIGITAL LCD, COM NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; TECLADO TIPO MEMBRANA, RESISTENTE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; FUNÇÕES LIGA/DESLIGA, TARA E ZERO; FUNÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DA PESAGEM; INDICADOR DE PESO ESTÁVEL; INDICADOR DE BATERIA FRACA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU FUNÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA; PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA CORREÇÃO DO NIVELAMENTO; INDICADOR DE NÍVEL OU RECURSO EQUIVALENTE PARA INSTALAÇÃO ADEQUADA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, PILHAS E/OU REDE ELÉTRICA; FUNCIONAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO OU POR FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL; ESTRUTURA COMPACTA E ADEQUADA AO TRANSPORTE. CASO SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA OU IMPRESSÃO DOS RESULTADOS, DEVERÁ POSSUIR SAÍDA DE COMUNICAÇÃO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA, COMPUTADOR OU SISTEMA DE REGISTRO, ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS CABOS E ACESSÓRIOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, POSSUIR CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE DO INMETRO, INCLUINDO LACRE E VERIFICAÇÃO INICIAL, E REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO PERANTE A ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. DEVERÁ ACOMPANHAR FONTE OU CABO DE ALIMENTAÇÃO, BATERIA OU PILHAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO INICIAL, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS À UTILIZAÇÃO.					

	DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
64	BALANÇA MÉDICA ELETRÔNICA COM ANTROPÔMETRO: CAPACIDADE MÁXIMA DE 200 KG; CARGA MÍNIMA DE ATÉ 2 KG; DIVISÃO DE 100 G; PLATAFORMA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34 X 39 CM; VISOR DIGITAL LED OU LCD COM ILUMINAÇÃO, COM NO MÍNIMO 6 DÍGITOS; TECLADO TIPO MEMBRANA EM POLICARBONATO RESISTENTE; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA; FONTE EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, DE 90 A 240 V; PLATAFORMA, BASE E COLUNA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE ATÉ 2 M E GRADUAÇÃO MÁXIMA DE 0,5 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, APROVADO PELO INMETRO E ENTREGUE COM VERIFICAÇÃO METROLÓGICA INICIAL VIGENTE, MANUAL EM PORTUGUÊS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
65	ANTROPÔMETRO VERTICAL FIXO, TIPO TRENA: EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DA ESTATURA DE PESSOAS, PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE, ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E À HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ESCALA EM CENTÍMETROS, GRADUAÇÃO DE 1 MM, FAIXA ÚTIL MÍNIMA DE 200 CM E INDICAÇÃO DESTACADA DAS DEZENAS A CADA 10 CM. TRENA LARGA, RETRÁTIL, EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE À CORROSÃO; CAIXA PROTETORA COM VISOR OU INDICADOR QUE PERMITA LEITURA SIMPLES; HASTE OU PLACA DE APOIO QUE	UND	2,000			0,000

	MANTENHA ÂNGULO RETO EM RELAÇÃO À PAREDE. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS COMPONENTES DE FIXAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS E ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
66	ESTADIÔMETRO INFANTIL HORIZONTAL: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS E LACTENTES EM POSIÇÃO HORIZONTAL. ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE, ATÓXICA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BASE PLANA COM ESCALA MÉTRICA LEGÍVEL, GRADUAÇÃO MÁXIMA DE 1 MM E FAIXA COMPATÍVEL COM O USO INFANTIL; APOIO FIXO PARA A CABEÇA E CURSOR DESLIZANTE PARA OS PÉS, COM DESLOCAMENTO SUAVE E TRAVAMENTO ADEQUADO PARA LEITURA SEGURA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4,000			0,000
67	BRAÇADEIRA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E APLICAÇÃO DE INJEÇÕES: ESTRUTURA COM BASE METÁLICA ESTÁVEL, ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL; ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, COM FAIXA APROXIMADA DE 72 A 108 CM; APOIO DE BRAÇO ANATÔMICO, ESTOFADO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, REMOVÍVEL E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O USO ASSISTENCIAL CONTÍNUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
68	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS: ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE; DOIS DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES; LARGURA APROXIMADA DE 35 CM; ALTURA TOTAL	UND	6,000			0,000

	MÁXIMA APROXIMADA DE 45 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 KG. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
69	MACA FIXA COM SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D28 E ESPESSURA APROXIMADA DE 4,5 CM, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE; CABECEIRA COM REGULAGEM MANUAL EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS; SUPORTE PARA ROLO DE LENÇOL DESCARTÁVEL INSTALADO NA EXTREMIDADE DOS PÉS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE COMPRIMENTO X 0,63 M DE LARGURA X 0,78 M DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	7,000			0,000
70	CARRINHO DE EMERGÊNCIA: ESTRUTURA E GAVETAS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TAMPO SUPERIOR DESTINADO À PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS; 3 GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS E AS DEMAIS PARA USO GERAL; COMPARTIMENTO INFERIOR COM PORTA BASCULANTE; SISTEMA DE TRAVA DAS GAVETAS; 4 RODÍZIOS COM GIRO DE 360°, SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIO; SUPORTE REGULÁVEL PARA SORO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE REGULÁVEL PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA RÍGIDA PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR; FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 M. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA	UND	1,000			0,000

	COMPATÍVEIS COM O USO HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
71	CADEIRA DE BANHO PARA PESSOA OBESA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO RESISTENTE À CORROSÃO, COM PINTURA EPÓXI OU ACABAMENTO EQUIVALENTE; QUADRO DOBRÁVEL OU DESMONTÁVEL; QUATRO RODAS MACIÇAS DE APROXIMADAMENTE 4 POLEGADAS, COM EIXOS FIXOS E FREIOS NAS RODAS TRASEIRAS; ASSENTO IMPERMEÁVEL, ACOLCHOADO E COM TAMPA; APOIO DE BRAÇOS; APOIO DE PÉS COM SISTEMA ANTITOMBO; COLETOR REMOVÍVEL; LARGURA ÚTIL MÍNIMA DO ASSENTO DE 48 CM; PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 40 CM; ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO DE 55 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA OU ACOMPANHADA DE MANUAL DE MONTAGEM EM PORTUGUÊS, COM TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
72	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO COM ELEVAÇÃO DAS PERNAS: ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO ACOLCHOADO; ALMOFADA REMOVÍVEL NO ASSENTO, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 4 CM; PROTETOR DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; AROS DE PROPULSÃO BILATERAIS; APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; APOIOS DE PÉS REBATÍVEIS LATERALMENTE E REGULÁVEIS EM ALTURA; APOIOS DE PANTURRILHA ACOLCHOADOS, COM REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS DE APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS, COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADOS; RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE 24 POLEGADAS, COM PNEUS INFLÁVEIS E ROLAMENTOS BLINDADOS. LARGURA ÚTIL APROXIMADA	UND	2,000			0,000

	DO ASSENTO: 44 CM; ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO: 48 CM; LARGURA TOTAL ABERTA APROXIMADA: 62 CM; CAPACIDADE MÍNIMA: 100 KG. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
73	MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 PLANOS E 1 GAVETA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; DOIS PLANOS LISOS, COM BORDAS DE PROTEÇÃO; UMA GAVETA; QUATRO RODÍZIOS COM GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO POLIDO, SOLDAS UNIFORMES, ESTABILIDADE E AUSÊNCIA DE ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	4,000			0,000
74	ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA: ESTRUTURA: TETO E BASE DO ARMÁRIO FABRICADOS EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 20 (0,90 MM DE ESPESSURA),FUNDO DO ARMÁRIO FABRICADO EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 24 (0,60 MM DE ESPESSURA), E, PORTA DO ARMÁRIO FABRICADA EM AÇO .PORTA: FECHAMENTO EM VIDRO CRISTAL, ALTURA 925 X LARGURA 395 MM X 03 MM DE ESPESSURA COM FECHADURA CILÍNDRICA; LATERAIS: FECHAMENTO VIDRO CRISTAL, ALTURA 985 X LARGURA 390 MM X 03 MM DE ESPESSURA; PRATELEIRAS: 03 PRATELEIRAS FABRICADAS EM VIDRO CRISTAL, COMPRIMENTO 480 X LARGURA 380 MM X 04 MM DE ESPESSURA. ESPAÇAMENTO ENTRE PRATELEIRAS: BASE AO 1º PATAMAR: 245 MM, 1º PATAMAR AO 2º PATAMAR: 210MM, 2º PATAMAR AO 3º PATAMAR: 205 MM, 3º PATAMAR AO TETO: 213 MM. PÉS: FABRICADOS EM AÇO SAE 1020, TUBO QUADRADO DE 25 X 25 X 1,2 MM DE ESPESSURA, COM PONTEIRAS DE PVC EXTERNA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UND	4,000			0,000

	DIMENSÕES: EXTERNAS (ARMÁRIO): ALTURA= 1490 MM, LARGURA = 520 MM, COMPRIMENTO = 400 MM. EXTERNAS (PORTA): ALTURA= 960 MM, LARGURA = 462 MM.					
75	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA: MODELO CONVENCIONAL, COM ESTRUTURA E GAVETA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR UM PAR DE APOIOS DE COXAS ESTOFADOS, COM HASTES EM AÇO ZINCADO OU INOXIDÁVEL, E SUPORTE PARA BALDE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,82 M DE COMPRIMENTO X 0,515 M DE LARGURA X 0,89 M DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
76	FOCO CLÍNICO LED: EQUIPAMENTO MÓVEL, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 6 W; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, 127/220 V; HASTE FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA ENTRE 1,08 E 1,38 M; COLUNA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI; BASE ESTÁVEL COM 5 RODÍZIOS, SENDO NO MÍNIMO 2 COM TRAVA; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 M; TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000 K E 5.000 K; SEM ESPELHO. DEVERÁ PERMITIR DIRECIONAMENTO ADEQUADO DO FEIXE LUMINOSO E ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
77	BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO, COM RODÍZIOS: BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO, COM ROTAÇÃO DE 360° E REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA PNEUMÁTICO A GÁS. ASSENTO REDONDO, ANATÔMICO E ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA ENTRE 6 E 8 CM, REVESTIDO EM COURO	UND	5,000			0,000

	SINTÉTICO NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. BASE METÁLICA COM ACABAMENTO CROMADO, COMPOSTA POR CINCO APOIOS E CINCO RODÍZIOS RESISTENTES, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E MOBILIDADE. ALTURA REGULÁVEL DO ASSENTO AO PISO ENTRE APROXIMADAMENTE 49,5 E 63,5 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 KG. DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO POR ALAVANCA, ESTRUTURA ESTÁVEL E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
78	MESA DE MAYO AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL: BASE QUADRIPÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, COM QUATRO RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO POSICIONADOS DIAGONALMENTE; COLUNA E HASTE SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA POR MANÍPULO RESISTENTE, ENTRE APROXIMADAMENTE 80 CM E 1,20 M; BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DE 44 X 34 X 1,5 CM, BORDAS LATERAIS E SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; BASE APROXIMADA DE 40 X 40 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. ESTRUTURA ESTÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO, SEM ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	9,000			0,000
79	MOCHO COM ENCOSTO: ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM LAMINADO DE PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, SEM COSTURAS APARENTES E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR SISTEMA A GÁS; REGULAGEM INDEPENDENTE DA ALTURA OU INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; BASE GIRATÓRIA METÁLICA COM CINCO	UND	4,000			0,000

	RODÍZIOS; ARO OU APOIO PARA OS PÉS EM METAL CROMADO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 KG. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
80	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COM BRAÇADEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ASSENTO, ENCOSTO, DESCANSO PARA OS PÉS E APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS, ACOLCHOADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA MANUAL DE RECLINAÇÃO COM, NO MÍNIMO, QUATRO POSIÇÕES, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL, COM TRAVAMENTO SEGURO E RETORNO À POSIÇÃO INICIAL; MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSO PARA OS PÉS; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA REGULÁVEIS; SOLDAS REFORÇADAS E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 KG. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4,000			0,000
81	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ASSENTO, ENCOSTO E APOIO FRONTAL PARA BRAÇO ESTOFADOS COM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D23 E REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BRAÇADEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA; PÉS COM PONTEIRAS EM PVC ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,70 X 0,70 X 0,96 M. COR AZUL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
82	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL: COLUNA E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO; ALTURA REGULÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 1,20 E 2,00 M, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR MANDRIL; QUATRO GANCHOS; BASE ESTÁVEL EM	UND	5,000			0,000

	MATERIAL TERMOPLÁSTICO OU METÁLICO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 50 CM E CINCO RODÍZIOS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES E ESTABILIDADE COMPATÍVEL COM O USO HOSPITALAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
83	EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO PORTÁTIL, SEM FIO: ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, DE 100 A 240 V; BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO; EMISSOR DE LASER VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 660 NM ± 10 NM E POTÊNCIA ÚTIL DE 100 MW ± 20%; EMISSOR DE LASER INFRAVERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 808 NM ± 10 NM E POTÊNCIA ÚTIL DE 100 MW ± 20%; CONTROLES DE DOSIMETRIA E TEMPO DE APLICAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE EMISSÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO ACIDENTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: PEÇA DE MÃO; SUPORTE; FONTE E CABO DE ALIMENTAÇÃO; BATERIA; TRÊS ESPAÇADORES; TRÊS PULSEIRAS PARA TÉCNICA ILIB, QUANDO COMPATÍVEIS COM A INDICAÇÃO REGISTRADA DO EQUIPAMENTO; ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA O OPERADOR; PROTETOR OCULAR PARA O PACIENTE; MALETA PARA TRANSPORTE; MANUAL EM PORTUGUÊS. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS A EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E PRODUTOS A LASER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TREINAMENTO OPERACIONAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL.	UND	2,000			0,000
84	POSTO DE PAREDE INTERNO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL: CONJUNTO DESTINADO À INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMPOSTO POR CANOPLA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO	UND	10,000			0,000

	IMPACTO, NIPLE E CORPO EM LATÃO CROMADO, PINO DE IMPACTO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À CONEXÃO SEGURA. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA PARA OXIGÊNIO, CONEXÃO CONFORME A NORMA TÉCNICA APLICÁVEL, COMPATIBILIDADE COM A REDE EXISTENTE E RESISTÊNCIA À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA. PRODUTO NOVO, ISENTO DE REBARBAS E VAZAMENTOS, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
85	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 30.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM PILHAS; MANUAL	UND	1,000			0,000

	DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DO COMPRESSOR CONFORME POLÍTICA DO FABRICANTE, RESPEITADO O PRAZO MÍNIMO LEGAL.					
86	GRUPO GERADOR DIESEL TRIFÁSICO, CARENADO E SILENCIADO – POTÊNCIA DE 60 KVA: GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, NOVO E SEM USO, DESTINADO AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL, ALTERNADOR SÍNCRONO, PAINEL DE COMANDO AUTOMÁTICO E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – QTA. DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA EMERGENCIAL (STAND-BY/ESP) MÍNIMA DE 60 KVA E POTÊNCIA CONTÍNUA (PRIME/PRP) MÍNIMA DE 55 KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TENSÃO NOMINAL DE 380/220 V, SISTEMA TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA DE 60 HZ E ROTAÇÃO NOMINAL DE 1.800 RPM. MOTOR: MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL, QUATRO TEMPOS, COM INJEÇÃO DIRETA, NO MÍNIMO QUATRO CILINDROS EM LINHA E POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O ALTERNADOR E A CAPACIDADE NOMINAL DO CONJUNTO; SISTEMA DE ARREFECIMENTO A LÍQUIDO, POR MEIO DE RADIADOR, VENTILADOR, TANQUE DE EXPANSÃO E BOMBA CENTRÍFUGA; SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO PARA	UND	1,000			0,000

	FACILITAR A PARTIDA AUTOMÁTICA; FILTROS SUBSTITUÍVEIS DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL; SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA EM 12 VCC; ALTERNADOR PARA RECARGA DA BATERIA; E PROTEÇÕES COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, ALTA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, FALHA NA PARTIDA E SOBREVELOCIDADE. ALTERNADOR: ALTERNADOR SÍNCRONO, TRIFÁSICO, SEM ESCOVAS, COM EXCITATRIZ ROTATIVA E REGULADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO DE TENSÃO – AVR; LIGAÇÃO EM ESTRELA, COM NEUTRO ACESSÍVEL; QUATRO POLOS; CLASSE DE ISOLAMENTO H OU SUPERIOR; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP21; REGULAÇÃO DE TENSÃO MÁXIMA DE ±2% EM TODA A FAIXA DE CARGA; E VENTILAÇÃO POR SISTEMA ACOPLADO AO PRÓPRIO EIXO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE: PAINEL AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, DIGITAL, INSTALADO EM GABINETE METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PERMITINDO OPERAÇÃO NOS MODOS MANUAL, AUTOMÁTICO, TESTE E BLOQUEIO. DEVERÁ REALIZAR PARTIDA AUTOMÁTICA DO GERADOR QUANDO HOUVER FALHA DA REDE ELÉTRICA E PARADA APÓS O RESTABELECIMENTO E ESTABILIZAÇÃO DA REDE. O PAINEL DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES MEDIÇÕES: TENSÕES ENTRE FASES E ENTRE FASE E NEUTRO DA REDE E DO GERADOR; CORRENTE ELÉTRICA; FREQUÊNCIA; POTÊNCIA ATIVA EM KW; POTÊNCIA APARENTE EM KVA; POTÊNCIA REATIVA EM KVAR; ENERGIA PRODUZIDA EM KWH; FATOR DE POTÊNCIA; ROTAÇÃO DO MOTOR; TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO; PRESSÃO DO ÓLEO; TENSÃO DA BATERIA E NÍVEL DE COMBUSTÍVEL. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA					

	REGISTRO DOS EVENTOS E PROTEÇÕES CONTRA BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, ALTA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, SUB E SOBREVELOCIDADE, SUB E SOBRETENSÃO, SUB E SOBREFREQUÊNCIA, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, FALHA DE SEQUÊNCIA DE FASES, FALHA NA PARTIDA E DEMAIS ANORMALIDADES DO CONJUNTO. DEVERÁ INCLUIR CARREGADOR AUTOMÁTICO/FLUTUADOR DE BATERIA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, BOTÃO EXTERNO DE PARADA DE EMERGÊNCIA E PROGRAMADOR HORÁRIO PARA TESTES PERIÓDICOS. QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – QTA: DEVERÁ ACOMPANHAR QTA COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA, TENSÃO E CORRENTE NOMINAL DO EQUIPAMENTO, DOTADO DE CONTATORES, CHAVES MOTORIZADAS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, COM INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO, CAPAZ DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA CARGA ENTRE A REDE DA CONCESSIONÁRIA E O GRUPO GERADOR, BEM COMO O RETORNO AUTOMÁTICO APÓS A NORMALIZAÇÃO DA REDE. CARENAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: CONJUNTO CARENADO E SILENCIADO, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA DE APROXIMADAMENTE 85 DB(A), MEDIDO A 1,5 M DE DISTÂNCIA. CARENAGEM METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL INTERNO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NÃO INFLAMÁVEL, PORTAS AMPLAS E REMOVÍVEIS PARA MANUTENÇÃO, FECHADURAS RESISTENTES, VISOR PARA ACOMPANHAMENTO DO PAINEL, BOCAL EXTERNO DE ABASTECIMENTO COM CHAVE E PONTOS ADEQUADOS PARA MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADEIRA OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE.					

	BASE E CONTENÇÃO: BASE METÁLICA REFORÇADA, CONSTRUÍDA EM LONGARINAS DE AÇO, COM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO ENTRE O MOTOR, O ALTERNADOR E A ESTRUTURA. DEVERÁ POSSUIR BACIA DE CONTENÇÃO ESTANQUE, COM CAPACIDADE MÍNIMA CORRESPONDENTE A 110% DOS LÍQUIDOS DO EQUIPAMENTO, COM DRENOS INDEPENDENTES, DE MODO A EVITAR VAZAMENTOS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO OU LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL: TANQUE INTEGRADO À BASE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS; AUTONOMIA MÍNIMA DE SETE HORAS COM CARGA NOMINAL; INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL; BOCAL EXTERNO DE ABASTECIMENTO COM TAMPA E CHAVE; MANGUEIRAS, CONEXÕES E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: BATERIA SELADA COM CABOS E TERMINAIS; SILENCIOSO DE PADRÃO HOSPITALAR; SEGMENTO FLEXÍVEL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO; AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL; BACIA DE CONTENÇÃO; CARREGADOR DE BATERIA; DISJUNTOR DE PROTEÇÃO; PAINEL AUTOMÁTICO; QTA; DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA; DIAGRAMAS ELÉTRICOS; MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; E TODOS OS CABOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS GRUPOS GERADORES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SEGURANÇA DE MÁQUINAS, EMISSÃO SONORA E COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA, CURVAS DE DESEMPENHO, DECLARAÇÃO DAS POTÊNCIAS PRP E ESP E RELATÓRIO OU CERTIFICADO DOS TESTES REALIZADOS EM					

	FÁBRICA. DEVERÃO ESTAR INCLUÍDOS TRANSPORTE, DESCARGA, POSICIONAMENTO, INSTALAÇÃO, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE O GERADOR E O QTA, ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO, ABASTECIMENTO INICIAL DOS FLUIDOS NECESSÁRIOS, PARTIDA TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO, TESTES COM CARGA E SIMULAÇÃO DE FALTA E RETORNO DA REDE ELÉTRICA. APÓS A INSTALAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADO TREINAMENTO OPERACIONAL DA EQUIPE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM PREJUÍZO DE GARANTIA MAIS VANTAJOSA OFERECIDA PELO FABRICANTE, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
87	MESA DE COZINHA COM 4 CADEIRAS: CONJUNTO COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS. MESA COM TAMPO EM GRANITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M DE COMPRIMENTO X 0,75 M DE LARGURA; BASE CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 2½", COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA RESISTENTE, NA COR PRATA MARTELADA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. CADEIRAS CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM TUBO DE APROXIMADAMENTE 1?", COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO, ASSENTO COM REFORÇO INFERIOR EM "X" E ENCOSTO ESTOFADO. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, ACABAMENTO UNIFORME, AUSÊNCIA DE REBARBAS E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O USO CONTÍNUO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000

88	REFRIGERADOR DE 1 PORTA COM FREEZER – CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, REFRIGERADOR VERTICAL, COMPACTO, DE USO DOMÉSTICO, DESTINADO À CONSERVAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS OU RESIDENCIAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 240 LITROS; COMPARTIMENTO REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS; FREEZER OU CONGELADOR INTEGRADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; UMA PORTA; SISTEMA DE DEGELO CÍCLICO, CYCLE DEFROST OU TECNOLOGIA SUPERIOR; CONTROLE REGULÁVEL DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS INTERNAS RESISTENTES, REMOVÍVEIS E/OU REGULÁVEIS; COMPARTIMENTOS INTERNOS NA PORTA; GAVETA INFERIOR PARA FRUTAS E LEGUMES; ILUMINAÇÃO INTERNA; PÉS NIVELADORES; PUXADOR RESISTENTE E INTEGRADO OU EXTERNO; ACABAMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC; COR BRANCA; TENSÃO DE 220 V OU CONFORME A REDE ELÉTRICA INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME OS PADRÕES VIGENTES DO INMETRO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO, ADMITINDO-SE ALTURA APROXIMADA ENTRE 1,35 E 1,50 M, LARGURA MÁXIMA DE 60 CM E PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 65 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO E POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E TODOS OS ACESSÓRIOS ORIGINAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UND	3,000			0,000

	AUTORIZADA DISPONÍVEL NO TERRITÓRIO NACIONAL.					
89	FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS: FOGÃO DE PISO, ALIMENTADO POR GÁS GLP, EQUIPADO COM CINCO QUEIMADORES, SENDO NO MÍNIMO DOIS DE POTÊNCIA RÁPIDA; MESA EM AÇO INOXIDÁVEL; TREMPES INDIVIDUAIS OU DUPLAS, RESISTENTES E REMOVÍVEIS; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS; PORTA COM VISOR DE VIDRO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PRATELEIRA REGULÁVEL E REVESTIMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA. DEVERÁ POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS, PÉS ESTÁVEIS E TAMPA DE VIDRO, QUANDO INTEGRANTE DA LINHA DE FABRICAÇÃO. COR PRETA. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO AO GÁS GLP. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
90	LIQUIDIFICADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 W: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 W; NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES; FUNÇÃO PULSAR; COPO COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 3 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CONJUNTO DE LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO SEIS LÂMINAS; TAMPA COM SOBRETAMPA DOSADORA; BASE ANTIDERRAPANTE; E SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO COPO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR PRETA, VERMELHA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000

91	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS: BATEDEIRA PLANETÁRIA COM PEDESTAL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 W; TIGELA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; MOVIMENTO PLANETÁRIO; NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES; FUNÇÃO TURBO; CONTROLE ELETRÔNICO OU MECÂNICO DE VELOCIDADE; BASE ESTÁVEL COM PÉS ANTIDERRAPANTES; E SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO DA TIGELA E DOS BATEDORES. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, UM BATEDOR PARA MASSAS PESADAS, UM BATEDOR PARA MASSAS LEVES E UM BATEDOR PARA CLARAS EM NEVE. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR PRETA, VERMELHA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
92	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL – CAPACIDADE 15 KG - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 G, DESTINADA À PESAGEM DE PRODUTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DEMAIS APLICAÇÕES COMPATÍVEIS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÁXIMA: 15 KG; CAPACIDADE MÍNIMA: 2 G; DIVISÃO DE PESAGEM: 5 G; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT, 27/220 V, ADMITINDO ALIMENTAÇÃO POR BATERIA; DISPLAY DIGITAL LCD PARA VISUALIZAÇÃO DO PESO PELO OPERADOR E PELO CLIENTE; BANDEJA/PRATELEIRA DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL; IMENSÕES MÍNIMAS DA SUPERFÍCIE DE PESAGEM: 21,8 CM DE LARGURA X 26,8 CM DE COMPRIMENTO; FUNÇÃO TARA PARA DESCONTO DO PESO DE RECIPIENTES; FUNÇÃO ZERO PARA ZERAGEM DA BALANÇA; FUNÇÃO PRÉ-EMBALAGEM; MEMÓRIA PARA	UN	1,000			0,000

	ARMAZENAMENTO DE ATÉ 99 REGISTROS; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO RS-232; ESTRUTURA NA COR PRETA; ACOMPANHADA DE CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO/VERIFICAÇÃO METROLÓGICA VÁLIDA JUNTO AO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL À COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ATENDENDO À REGULAMENTAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE. ITENS INCLUSOS: 01 BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, 01 BANDEJA/PRATELEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.					
93	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO: PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AO USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 2,3 LITROS DE ÁGUA REFRIGERADA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; CONTROLE COM DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA; FUNCIONAMENTO DA FILTRAGEM MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; FILTRO SUBSTITUÍVEL DE CARVÃO ATIVADO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DESTINADO À RETENÇÃO DE PARTÍCULAS E À REDUÇÃO DO CLORO, ODORES E SABORES PRESENTES NA ÁGUA; INDICADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO, QUANDO DISPONÍVEL; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; E SISTEMA DE TROCA SIMPLIFICADA DO REFIL. POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 150 W. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. COR BRANCA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO E REGULARIZADO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. DEVERÁ ACOMPANHAR FILTRO INICIAL, MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS	UND	5,000			0,000

	NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
94	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA: CARRO FUNCIONAL DESTINADO À ORGANIZAÇÃO, AO TRANSPORTE E AO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,00 M DE ALTURA X 1,16 M DE COMPRIMENTO X 0,57 M DE LARGURA; NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS; SACO COLETOR REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; SUPORTE OU ESPAÇO APROPRIADO PARA BALDE ESPREMEDOR, MOP, VASSOURAS, RODOS E OUTROS ACESSÓRIOS; E RODÍZIOS RESISTENTES, COM GIRO LIVRE, QUE PERMITAM DESLOCAMENTO SEGURO. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, ALÇA ERGONÔMICA E ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
95	SUPORTE ENROLADOR DE MANGUEIRA COM RODAS: FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA ROBUSTA E COMPONENTES METÁLICOS PROTEGIDOS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR RODAS E ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, CAPACIDADE PARA ARMAZENAR ATÉ 55 METROS DE MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA E SISTEMA DE ENROLAMENTO MANUAL. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) ENGATES RÁPIDOS E 01 (UM) ADAPTADOR FÊMEA COM ROSCA EXTERNA DE 3/4 DE POLEGADA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 86,5 CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 51,4 CM DE COMPRIMENTO. PESO APROXIMADO: 3,11	UND	3,000			0,000

	KG. PRODUTO NOVO, RESISTENTE E ADEQUADO PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DA MANGUEIRA.					
96	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS: ARMÁRIO ALTO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,62 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE. TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E PORTAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM; DUAS PORTAS DE ABRIR, EQUIPADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES, PUXADORES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS OU REMOVÍVEIS; BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS; SAPATAS NIVELADORAS E ACABAMENTO RESISTENTE À UMIDADE E À LIMPEZA. COR EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL, OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	10,000			0,000
97	CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA ERGONÔMICA: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, DESTINADA AO USO CONTÍNUO EM ESCRITÓRIO, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO PU OU MATERIAL EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ENCOSTO ALTO COM APOIO LOMBAR INTEGRADO; ASSENTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA APROXIMADA DE 9 CM; ENCOSTO COM APROXIMADAMENTE 45 CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA E ESPESSURA APROXIMADA DE 13 CM. REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO; MECANISMO DE RECLINAÇÃO TIPO RELAX, COM AJUSTE DE TENSÃO E TRAVA DE	UND	36,000			0,000

	SEGURANÇA; MECANISMO DE AJUSTE COMANDADO POR DUAS ALAVANCAS; BRAÇOS COM REGULAGEM EM NO MÍNIMO DUAS DIREÇÕES; BASE GIRATÓRIA METÁLICA CROMADA OU COM ACABAMENTO EQUIVALENTE, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 63 CM; CINCO RODÍZIOS REFORÇADOS, ADEQUADOS AO TIPO DE PISO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 64 CM DE LARGURA X 121 CM DE ALTURA MÁXIMA X 58 CM DE PROFUNDIDADE. COR PRETA. DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS ERGONÔMICOS E ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
98	CADEIRA FIXA REFORÇADA: CADEIRA FIXA PARA USO ADMINISTRATIVO OU COLETIVO, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO DE APROXIMADAMENTE 16 X 30 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM; TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 81 CM DE ALTURA X 56 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. COR PRETA. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	47,000			0,000
99	LONGARINA CROMADA COM 3 LUGARES: LONGARINA DE TRÊS LUGARES, COM ASSENTOS INDIVIDUAIS E BASE FIXA. ESTRUTURA PRINCIPAL REFORÇADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO; BASE EM FORMATO DE “Y”, APOIADA SOBRE QUATRO SAPATAS ANTIDERRAPANTES; ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS	UND	5,000			0,000

	EM AÇO PERFURADO, COM FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO; BRAÇOS LATERAIS E DIVISÓRIOS EM AÇO CROMADO, COM FORMATO ANATÔMICO. DIMENSÕES APROXIMADAS POR ASSENTO: LARGURA DE 52 CM, PROFUNDIDADE DE 60 CM E ALTURA DO ENCOSTO DE 46 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG POR ASSENTO. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
100	LONGARINA CROMADA COM 4 LUGARES: LONGARINA DE QUATRO LUGARES, COM ASSENTOS INDIVIDUAIS E BASE FIXA. ESTRUTURA PRINCIPAL REFORÇADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO; BASE EM FORMATO DE "Y", COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM AÇO PERFURADO, COM FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO; BRAÇOS LATERAIS E DIVISÓRIOS EM AÇO CROMADO, COM FORMATO ANATÔMICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA TOTAL DE ATÉ 2,40 M; ASSENTO COM APROXIMADAMENTE 53 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO COM APROXIMADAMENTE 53 CM DE LARGURA X 52 CM DE ALTURA; ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO PISO DE 44 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG POR ASSENTO. ACABAMENTO PREDOMINANTEMENTE CROMADO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	4,000			0,000
101	MESA REDONDA PARA REUNIÕES: MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM E DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,20 M;	UND	1,000			0,000

	ALTURA APROXIMADA DE 0,74 M; BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS RESISTENTE; ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM ESTILO INDUSTRIAL, CONFECCIONADA EM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS E PROTETORAS DO PISO. TAMPO EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL, OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O USO CONTÍNUO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
102	ESTANTE GAVETEIRO COM 54 GAVETAS: ESTANTE ORGANIZADORA COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA E 54 GAVETAS REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU ACABAMENTO EQUIVALENTE. GAVETAS FABRICADAS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ENCAIXE SEGURO E ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO: 1.500 MM DE ALTURA X 990 MM DE LARGURA X 270 MM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 160 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, ACABAMENTO SEM REBARBAS E TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À MONTAGEM. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
103	CESTO ORGANIZADOR EMPILHÁVEL VAZADO – 30 LITROS: CESTO	UND	2,000			0,000

	ORGANIZADOR EMPILHÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA TOTALMENTE VAZADA, PERMITINDO VENTILAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; SISTEMA DE ENCAIXE QUE POSSIBILITE EMPILHAMENTO SEGURO DE ATÉ OITO UNIDADES; ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA ACESSO AO CONTEÚDO MESMO DURANTE O EMPILHAMENTO. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 30 LITROS E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 7 KG POR CESTO, TOTALIZANDO ATÉ 56 KG QUANDO EMPILHADAS OITO UNIDADES. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 34,5 CM DE PROFUNDIDADE X 44 CM DE LARGURA X 26 CM DE ALTURA. COR AZUL-ESCURO, PRETA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU REBARBAS.					
104	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO COM 6 PRATELEIRAS: ESTANTE ORGANIZADORA ABERTA, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COMPOSTA POR SEIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE LARGURA X 0,28 M DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 150 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ENTRE AS PRATELEIRAS. ESTRUTURA REFORÇADA, COM SISTEMA SEGURO DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU SAPATAS PROTETORAS; ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À MONTAGEM E FIXAÇÃO, QUANDO INDICADA PELO FABRICANTE. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	7,000			0,000

105	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 24.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO	UND	4,000			0,000

	DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.					
106	ARMÁRIO BAIXO DE AÇO COM 2 PORTAS: ARMÁRIO BAIXO MULTIUSO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. DEVERÁ POSSUIR DUAS PORTAS DE ABRIR, REFORÇADAS, EQUIPADAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; NO MÍNIMO UMA PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL E REMOVÍVEL; DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; PÉS OU BASE COM SAPATAS NIVELADORAS E PONTEIRAS PARA PROTEÇÃO DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 70 E 90 CM, LARGURA ENTRE 60 E 80 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 35 CM. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
107	ARMÁRIO ALTO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS E FECHADURA: ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM ESTRUTURA REFORÇADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DEVERÁ POSSUIR DUAS PORTAS DE ABRIR, REFORÇADAS, EQUIPADAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG CADA, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE; DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES; PÉS COM APROXIMADAMENTE 2 CM DE ALTURA E PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE. COR CINZA OU OUTRA	UND	1,000			0,000

	DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
108	HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM SACO COLETOR: HAMPER DESTINADO À COLETA E AO TRANSPORTE INTERNO DE ROUPAS UTILIZADAS EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS. ARO SUPERIOR E ESTRUTURA DA BASE CONFECCIONADOS EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES À CORROSÃO, COM ACABAMENTO POLIDO E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ESTRUTURA DESMONTÁVEL, EQUIPADA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PARAFUSO OU MECANISMO EQUIVALENTE, SEGURO E DE FÁCIL MONTAGEM. BASE COM TRÊS RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 2”, RESISTENTES E COM GIRO LIVRE, SENDO RECOMENDÁVEL QUE AO MENOS UM POSSUA FREIO. DEVERÁ ACOMPANHAR UM SACO COLETOR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONFECCIONADO EM ALGODÃO CRU RESISTENTE OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA; ARO SUPERIOR COM APROXIMADAMENTE 48 CM DE DIÂMETRO E ARO INFERIOR COM APROXIMADAMENTE 37 CM. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
109	MÁQUINA PROFISSIONAL PARA ALGODÃO-DOCE: EQUIPAMENTO ELÉTRICO PROFISSIONAL DESTINADO À PRODUÇÃO DE ALGODÃO-DOCE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 120 UNIDADES POR HORA. DEVERÁ POSSUIR CUBA COLETORA CONFECCIONADA EM	UND	3,000			0,000

	ALUMÍNIO LAMINADO POLIDO OU AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CABEÇOTE GIRATÓRIO E SISTEMA DE AQUECIMENTO COM CONTROLE INDEPENDENTE; COMANDOS LIGA/DESLIGA; CONTROLE DE TEMPERATURA; FUSÍVEL OU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA; PÉS ANTIDERRAPANTES; E ESTRUTURA ESTÁVEL. POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 1.200 W; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU TENSÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 390 MM DE ALTURA X 430 MM DE LARGURA X 430 MM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DE 8,5 KG. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 25 PALITOS DE MADEIRA ATÓXICA, PRÓPRIOS PARA CONTATO COM ALIMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
110	PIPOQUEIRA PROFISSIONAL ELÉTRICA: PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL E FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA E ADEQUADO À TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ POSSUIR PANELA BASCULANTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 G DE MILHO POR CICLO E TEMPO MÉDIO DE PREPARO DE ATÉ 5 MINUTOS; TAMPA; SISTEMA MISTURADOR AUTOMÁTICO; CONTROLE INDEPENDENTE PARA AQUECIMENTO DA PANELA,	UND	3,000			0,000

	ILUMINAÇÃO INTERNA E CONSERVAÇÃO DA PIPOCA AQUECIDA; GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS; BANDEJA INFERIOR REMOVÍVEL; PUXADORES COM ISOLAMENTO TÉRMICO; E PÉS ANTIDERRAPANTES. POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 1.500 W; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TENSÃO DE 220 V. DIMENSÕES APROXIMADAS: 48 CM DE LARGURA X 36 CM DE PROFUNDIDADE X 65 CM DE ALTURA. AS PARTES EM CONTATO COM OS ALIMENTOS DEVERÃO SER ATÓXICAS, RESISTENTES À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
111	CAMA ELÁSTICA COLORIDA COM 3,05 METROS DE DIÂMETRO: CAMA ELÁSTICA DESTINADA AO USO RECREATIVO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 3,05 M E CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, COM TUBOS DE APROXIMADAMENTE 1½" E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,55 MM OU CHAPA Nº 16; QUATRO PÉS REFORÇADOS; OITO HASTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO; LONA DE SALTO PRETA, SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; APROXIMADAMENTE 64 MOLAS GALVANIZADAS, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18 CM; PROTETOR DE MOLAS COLORIDO, COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL EM PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE À EXPOSIÇÃO AO TEMPO E QUE NÃO ABSORVA ÁGUA; REDE DE PROTEÇÃO RESISTENTE, COM FECHAMENTO SEGURO E ALTURA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; PONTEIRAS DE PROTEÇÃO NAS HASTES; E ESCADA DE ACESSO COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. ALTURA	UND	2,000			0,000

	APROXIMADA DA LONA EM RELAÇÃO AO PISO: 84 CM; ALTURA TOTAL APROXIMADA: 1,96 M. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PONTOS CORTANTES E ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
112	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS COM FORNO: FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO, NOVO, SEM USO, CONTENDO 4 QUEIMADORES, DESTINADO AO PREPARO E AQUECIMENTO DE ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FUNCIONAMENTO A GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP; QUATRO QUEIMADORES, SENDO PELO MENOS UM DE MAIOR POTÊNCIA; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO OU ELÉTRICO; MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESMALTADO OU ACABAMENTO EQUIVALENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; GRADES INDIVIDUAIS OU DUPLAS, RESISTENTES E REMOVÍVEIS; BOTÕES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO; FORNO INTEGRADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS; PORTA DO FORNO COM VISOR DE VIDRO; FORNO COM, NO MÍNIMO, UMA GRADE INTERNA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA DO FORNO; VÁLVULA DE SEGURANÇA OU SISTEMA CORTA-GÁS NO FORNO; LUZ INTERNA NO FORNO; PUXADOR RESISTENTE; PÉS FIRMES, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA OU NA VOLTAGEM INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO; PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; COR PRETA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA, GRADE DO FORNO E TODOS OS COMPONENTES ORIGINAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. O PRODUTO	UND	2,000			0,000

	DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
113	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO VERTICAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GAVETAS DESLIZANTES, EQUIPADAS COM TRILHOS TELESCÓPICOS OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PROPORCIONE ABERTURA SUAVE E SEGURA; SUPORTE INTERNO PARA PASTAS SUSPENSAS; PUXADORES EXTERNOS COM PORTA-ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS POR FECHADURA, ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA GAVETA, REDUZINDO O RISCO DE TOMBAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,33 M DE ALTURA X 0,47 M DE LARGURA, COM PROFUNDIDADE COMPATÍVEL COM PASTAS SUSPENSAS. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO UNIFORME, AUSÊNCIA DE REBARBAS E CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O USO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1,000			0,000
114	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 150 FOLHAS: FRAGMENTADORA ELÉTRICA DE PAPEL, COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS E ABERTURA AUXILIAR PARA ALIMENTAÇÃO MANUAL. DEVERÁ REALIZAR FRAGMENTAÇÃO EM PARTÍCULAS OU CORTE CRUZADO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ADEQUADA PARA DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONFIDENCIAIS; POSSUIR FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO;	UND	2,000			0,000

	FUNÇÕES INICIAR, PARAR E RETROCEDER; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E SOBRECARGA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; SISTEMA ANTIENCRAVAMENTO OU REVERSÃO AUTOMÁTICA; NÍVEL REDUZIDO DE RUÍDO; RODÍZIOS OU ALÇA QUE FACILITE A MOVIMENTAÇÃO; E INDICAÇÃO DE LIXEIRA CHEIA. DEPÓSITO DE RESÍDUOS REMOVÍVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS E JANELA EXTERNA PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PREENCHIMENTO. TENSÃO DE 220 V. DEVERÁ INFORMAR O CICLO DE FUNCIONAMENTO E A CAPACIDADE MÁXIMA DA ENTRADA MANUAL. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
115	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO – 30 CM: SELADORA DE BANCADA, TIPO IMPULSO MANUAL, DESTINADA À SELAGEM DE EMBALAGENS COMPOSTAS POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO UTILIZADAS EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE, OU MATERIAL DE DURABILIDADE EQUIVALENTE; ÁREA ÚTIL DE SELAGEM COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM; SOLDA UNIFORME, CONTÍNUA E RESISTENTE; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO OU TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ESPESSURA DO MATERIAL; TEMPORIZADOR; INDICAÇÃO LUMINOSA OU SONORA DO CICLO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO TÉRMINO DA SELAGEM; ALAVANCA COM ISOLAMENTO TÉRMICO; E BASE ANTIDERRAPANTE. TENSÃO DE 220 V. COR BRANCA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO,	UND	2,000			0,000

	REGULARIZADO PERANTE A ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
116	CÂMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS – 420 LITROS: CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DESTINADA À CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS, VACINAS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS, COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 420 LITROS E FAIXA DE TEMPERATURA CONTROLÁVEL ENTRE 2 °C E 8 °C. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DA TEMPERATURA; DEGELO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO; SENSOR DE TEMPERATURA IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE, PARA SIMULAÇÃO DA TEMPERATURA DOS PRODUTOS ARMAZENADOS; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; PAINEL EXTERNO COM VISOR DIGITAL LUMINOSO; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS ATUAL, MÍNIMA E MÁXIMA; E AJUSTES DE PARÂMETROS PROTEGIDOS POR SENHA. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA REGISTRO CONTÍNUO DAS TEMPERATURAS E DOS EVENTOS, COM DATA E HORA, EM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS; ARMAZENAMENTO DOS DADOS MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; SAÍDA USB PARA TRANSFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS; E FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO COMPATÍVEL. OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER INVIOLÁVEIS OU PROTEGIDOS CONTRA ALTERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. SISTEMA DE ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA TEMPERATURA ALTA E BAIXA, PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, FALHA DO SENSOR E BATERIA	UND	1,000			0,000

	COM CARGA INSUFICIENTE. DEVERÁ POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, MEMÓRIA E ALARMES DURANTE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA, SEM EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REFRIGERAÇÃO PELA BATERIA. APÓS O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA, O EQUIPAMENTO DEVERÁ RETORNAR AUTOMATICAMENTE AOS PARÂMETROS PREVIAMENTE CONFIGURADOS. GABINETE INTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED RESISTENTE À UMIDADE, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA; PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA, PUXADOR ANATÔMICO E FECHADURA COM CHAVE OU CONTROLE DE ACESSO EQUIVALENTE; PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS; PÉS NIVELADORES OU RODÍZIOS COM FREIO; E GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CONFORME A TENSÃO INDICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NOVO, REGULARIZADO PERANTE A ANVISA, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL DOS SENSORES, TREINAMENTO OPERACIONAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
117	CAIXA TÉRMICA COM RODAS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 94 LITROS: CAIXA TÉRMICA PORTÁTIL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 94 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, POLIESTIRENO EXPANDIDO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO; ALÇAS LATERAIS REFORÇADAS; ALÇA EXTENSÍVEL PARA REBOQUE; E RODAS RESISTENTES,	UND	2,000			0,000

	APROPRIADAS AO PESO TRANSPORTADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 95 CM DE COMPRIMENTO X 44,5 CM DE LARGURA X 46 CM DE ALTURA. PESO APROXIMADO DE 8,3 KG. DEVERÁ APRESENTAR BOA VEDAÇÃO, ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ACABAMENTO SEM TRINCAS OU REBARBAS. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
118	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 5 PRATELEIRAS – LINHA PESADA: ESTANTE ABERTA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CONFECCIONADA EM AÇO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU ACABAMENTO GALVANIZADO EQUIVALENTE. DEVERÁ POSSUIR CINCO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS; COLUNAS INTEIRIÇAS COM APROXIMADAMENTE 2 M DE ALTURA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA CONTRA TORÇÕES; TRAVESSAS OU REFORÇOS ESTRUTURAIS; PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS OU PONTEIRAS PROTETORAS; E SISTEMA DE FIXAÇÃO NA PAREDE, QUANDO RECOMENDADO PELO FABRICANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 M DE ALTURA X 0,92 M DE LARGURA X 0,42 M DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 500 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE ENTRE AS PRATELEIRAS, CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 100 KG POR PRATELEIRA. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	10,000			0,000
119	GAVETA ORGANIZADORA TIPO BIN Nº 8 – 26 LITROS: GAVETA ORGANIZADORA MODULAR, TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E	UND	20,000			0,000

	RESISTENTE A IMPACTOS; PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTANTES OU SISTEMAS DE GAVETEIROS; COM ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA ACESSO E VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO SEGURO; E ESPAÇO FRONTAL PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 190 MM DE ALTURA X 320 MM DE LARGURA X 435 MM DE PROFUNDIDADE. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 26 LITROS E CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 13 KG. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU REBARBAS.					
120	GAVETA ORGANIZADORA TIPO BIN Nº 9: GAVETA ORGANIZADORA MODULAR DE GRANDE CAPACIDADE, TIPO BIN, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E RESISTENTE A IMPACTOS; PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM ESTANTES OU SISTEMAS DE GAVETEIROS; COM ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA ACESSO E VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO SEGURO; E ESPAÇO FRONTAL PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 230 MM DE ALTURA X 390 MM DE LARGURA X 575 MM DE PROFUNDIDADE. PESO PRÓPRIO APROXIMADO DE 1,6 KG. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU REBARBAS.	UND	20,000			0,000
121	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS: GAVETEIRO MÓVEL DESTINADO A COMPOR CONJUNTO COM AS MESAS DE ESCRITÓRIO, CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM E TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GAVETAS, SENDO TRÊS PARA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E UMA GAVETA MAIOR PRÓPRIA PARA PASTAS SUSPENSAS; CORREDIÇAS METÁLICAS RESISTENTES;	UND	8,000			0,000

	PUXADORES; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E QUATRO RODÍZIOS COM GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, NA MESMA TONALIDADE DAS MESAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO. DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO SOB OU AO LADO DA MESA DE ESCRITÓRIO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
122	FURADEIRA DE IMPACTO DE ½" – POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W: FURADEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL, COM FUNÇÃO DE PERFURAÇÃO CONVENCIONAL E PERFURAÇÃO COM IMPACTO; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W; MANDRIL COM CAPACIDADE DE ½", EQUIVALENTE A 13 MM; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, 50/60 HZ; VELOCIDADE VARIÁVEL DE 0 A 3.000 RPM; E FREQUÊNCIA DE IMPACTO DE ATÉ APROXIMADAMENTE 44.200 IMPACTOS POR MINUTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO: 25 MM EM MADEIRA, 13 MM EM AÇO E 16 MM EM ALVENARIA. DEVERÁ POSSUIR INTERRUPTOR ELETRÔNICO COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL; SISTEMA DE REVERSÃO DOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO; SELETOR PARA FUNCIONAMENTO COM OU SEM IMPACTO; BOTÃO DE TRAVA PARA USO CONTÍNUO; EMPUNHADURA PRINCIPAL ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE; EMPUNHADURA LATERAL AUXILIAR REGULÁVEL; LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DUPLA	UND	1,000			0,000

	ISOLAÇÃO ELÉTRICA; E CABO DE ALIMENTAÇÃO RESISTENTE. PESO MÁXIMO APROXIMADO DE 2 KG. DEVERÁ ACOMPANHAR CHAVE DE MANDRIL, QUANDO APLICÁVEL, EMPUNHADURA AUXILIAR, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, MANUAL EM PORTUGUÊS E MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
123	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – CAPACIDADE DE 11 KG: MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, COM ABERTURA SUPERIOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE LAVAGEM DE 11 KG DE ROUPAS SECAS. DEVERÁ POSSUIR CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DE CONTROLE DE FÁCIL OPERAÇÃO, DIFERENTES PROGRAMAS DE LAVAGEM, NÍVEIS SELECIONÁVEIS DE ÁGUA E FUNÇÕES DE LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO. DEVERÁ CONTAR COM DISPENSER PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE, FILTRO COLETOR DE FIAPOS, SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO OU SAÍDA DE ÁGUA, TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE E PÉS REGULÁVEIS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA “A” OU SUPERIOR, CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE DO INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO NOVO, SEM USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.	UND	2,000			0,000
124	CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS TERMOLÁBEIS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS: EQUIPAMENTO CIENTÍFICO	UND	1,000			0,000

	VERTICAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS TERMOLÁBEIS NA FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 2 °C E 8 °C, CONFORME AS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO INDICADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMUNOBIOLÓGICOS. GABINETE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MM; CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 340 LITROS; NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA; E PORTA DE VIDRO DUPLO OU TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO, VEDAÇÃO MAGNÉTICA, PUXADOR ANATÔMICO E FECHADURA ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADO, GARANTINDO RECUPERAÇÃO RÁPIDA E DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DA TEMPERATURA EM TODOS OS PONTOS DA CÂMARA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; SENSOR DE TEMPERATURA IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, REPRESENTATIVA DA TEMPERATURA DOS PRODUTOS ARMAZENADOS; DEGELO AUTOMÁTICO; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, COMO R-134A OU OUTRO DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR; E FUNCIONAMENTO BIVOLT AUTOMÁTICO, 127/220 V, 50/60 HZ. PAINEL EXTERNO COM VISOR DIGITAL, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS ATUAL, MÍNIMA E MÁXIMA; MEMÓRIA INTERNA PARA REGISTRO CONTÍNUO DAS TEMPERATURAS E EVENTOS, COM DATA E HORA; ARMAZENAMENTO DOS DADOS MESMO					

	EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; PORTA USB OU OUTRO MEIO PARA EXPORTAÇÃO DOS RELATÓRIOS; E PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO PROTEGIDOS POR SENHA. DEVERÁ POSSUIR ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA TEMPERATURA ALTA E BAIXA, PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA, FALHA DO SENSOR E BATERIA COM CARGA INSUFICIENTE. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE COMUNICAÇÃO REMOTA POR DISCADOR TELEFÔNICO, REDE CELULAR OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CAPAZ DE ENVIAR CHAMADAS OU ALERTAS PARA NO MÍNIMO CINCO NÚMEROS PREVIAMENTE CADASTRADOS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA COMPOSTO POR BATERIA, NOBREAK SENOIDAL, BANCO DE BATERIAS OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DIMENSIONADO E FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, CAPAZ DE MANTER EFETIVAMENTE O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E A TEMPERATURA INTERNA ENTRE 2 °C E 8 °C POR NO MÍNIMO 48 HORAS APÓS A INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE ENSAIO DECLARADAS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA BATERIA DESTINADA SOMENTE À MANUTENÇÃO DO PAINEL, DOS REGISTROS OU DOS ALARMES COMO COMPROVAÇÃO DESSA AUTONOMIA. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR RELATÓRIO, CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO TÉCNICA QUE DEMONSTRE A AUTONOMIA OFERTADA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, RESISTENTE À UMIDADE, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA E POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO EXTERNO TEMPORIZADO COM A PORTA FECHADA. BASE EQUIPADA COM SAPATAS NIVELADORAS OU RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO E REGULARIZADO PERANTE A ANVISA. DEVERÁ ACOMPANHAR CERTIFICADO DE					

	CALIBRAÇÃO DOS SENSORES, COM RASTREABILIDADE À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO – RBC OU PADRÃO METROLÓGICO RECONHECIDO; MANUAL EM PORTUGUÊS; SISTEMA COMPLETO DE EMERGÊNCIA; DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO; TREINAMENTO OPERACIONAL; INSTALAÇÃO; TESTE DE FUNCIONAMENTO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
125	FREEZER HORIZONTAL DE DUPLA AÇÃO – CAPACIDADE MÍNIMA DE 142 LITROS: FREEZER HORIZONTAL COM UMA PORTA, CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 142 LITROS E DUPLA FUNÇÃO, PERMITINDO UTILIZAÇÃO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR POR MEIO DE CHAVE SELETORA OU CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO ZINCADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE; REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM ESMALTE POLIÉSTER OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA EFICIÊNCIA; TAMPA COM PUXADOR ERGONÔMICO, VEDAÇÃO MAGNÉTICA E FECHAMENTO SEGURO; CONTROLE REGULÁVEL DE TEMPERATURA; DRENO FRONTAL PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DE DEGELO; E QUATRO RODÍZIOS COM GIRO DE 360°, SENDO RECOMENDÁVEL QUE NO MÍNIMO DOIS POSSUAM TRAVA. DEVERÁ UTILIZAR GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V, 60 HZ. COR BRANCA OU OUTRA DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO, PERTENCENTE À LINHA ATUAL DE FABRICAÇÃO, COM CERTIFICAÇÃO E ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS E TODOS OS	UND	1,000			0,000

	ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
126	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: MESA DE ESCRITÓRIO RETA, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 M DE LARGURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ POSSUIR DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES RESISTENTES E FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBOS METÁLICOS REFORÇADOS DE APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, EM ESTILO INDUSTRIAL. PÉS EQUIPADOS COM SAPATAS NIVELADORAS E PROTETORAS DO PISO. TAMPO E GAVETAS EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	14,000			0,000
127	ARQUIVO VOLANTE COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS: ARQUIVO MÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM E TAMPO SUPERIOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GAVETAS PRÓPRIAS PARA PASTAS SUSPENSAS, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS QUE PERMITAM	UND	5,000			0,000

	ABERTURA SUAVE E COMPLETA; PUXADORES RESISTENTES; PORTA-ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA GAVETA. BASE EQUIPADA COM QUATRO RODÍZIOS REFORÇADOS E DE GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, NA MESMA TONALIDADE DAS MESAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
128	ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS: ARMÁRIO VITRINE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, À ORGANIZAÇÃO E AO CONTROLE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS DE AÇO CARBONO SAE 1020, CHAPA Nº 16, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 1,50 MM, E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,75 MM. DEVERÁ POSSUIR DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PUXADORES; FECHADURA, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES; E QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS RESISTENTES, REMOVÍVEIS OU REGULÁVEIS EM ALTURA. PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO, EQUIPADOS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO. ESTRUTURA SUBMETIDA A	UND	1,000			0,000

	TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 0,65 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE X 1,65 M DE ALTURA. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
129	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO COM RODÍZIOS: BIOMBO HOSPITALAR MÓVEL, DOBRÁVEL, COMPOSTO POR TRÊS DIVISÓRIAS ARTICULADAS, DESTINADO A PROPORCIONAR PRIVACIDADE AOS PACIENTES DURANTE ATENDIMENTOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS. ESTRUTURA TUBULAR CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA. DIVISÓRIAS CONFECCIONADAS EM PVC BRANCO, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, REMOVÍVEL E RESISTENTE AOS PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. ARTICULAÇÕES METÁLICAS RESISTENTES, PERMITINDO ABERTURA, FECHAMENTO E POSICIONAMENTO SEGURO DAS DIVISÓRIAS. BASE EQUIPADA COM RODÍZIOS DE GIRO LIVRE PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, SENDO RECOMENDÁVEL QUE NO MÍNIMO DOIS POSSUAM TRAVA. DIMENSÕES APROXIMADAS QUANDO TOTALMENTE ABERTO: 1,80 M DE ALTURA X 1,75 M DE COMPRIMENTO. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2,000			0,000
130	MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 PRATELEIRAS E RODÍZIOS: MESA AUXILIAR	UND	4,000			0,000

	MÓVEL DESTINADA AO APOIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DURANTE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA. DEVERÁ POSSUIR DOIS PLANOS OU PRATELEIRAS LISAS, RESISTENTES, IMPERMEÁVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM BORDAS ELEVADAS PARA EVITAR A QUEDA DOS MATERIAIS. BASE EQUIPADA COM QUATRO RODÍZIOS DE GIRO LIVRE, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM FREIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM DE COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 6 KG EM CADA PRATELEIRA, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
131	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS: CADEIRA FIXA DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, RECEPÇÕES, CONSULTÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS. ESTRUTURA E QUATRO PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. MODELO SEM BRAÇOS DE APOIO. PÉS EQUIPADOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG. DEVERÁ APRESENTAR	UND	4,000			0,000

	ESTRUTURA ESTÁVEL, SOLDAS UNIFORMES E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
132	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA – DATA LOGGER: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO AO MONITORAMENTO E AO REGISTRO CONTÍNUO DE TEMPERATURA EM CÂMARAS REFRIGERADAS, REFRIGERADORES, AMBIENTES CLIMATIZADOS E DURANTE O TRANSPORTE DE MATERIAIS TERMOLÁBEIS. FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO ENTRE -30 °C E 60 °C; RESOLUÇÃO DE 0,1 °C; EXATIDÃO MÁXIMA DE ±0,5 °C NA FAIXA ENTRE -20 °C E 50 °C E DE ATÉ ±0,7 °C NAS DEMAIS TEMPERATURAS DA ESCALA. DEVERÁ POSSUIR VISOR DIGITAL COM INDICAÇÃO DA TEMPERATURA ATUAL E DOS VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO; SELEÇÃO DAS UNIDADES °C E °F; MEMÓRIA INTERNA PARA NO MÍNIMO 20.000 REGISTROS; INTERVALO DE REGISTRO PROGRAMÁVEL ENTRE 30 SEGUNDOS E 24 HORAS; ALARMES CONFIGURÁVEIS PARA LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DE TEMPERATURA; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; RELÓGIO INTERNO COM REGISTRO DE DATA E HORA; E SINCRONIZAÇÃO POR COMPUTADOR. DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS DADOS POR CONEXÃO USB, MEDIANTE SOFTWARE COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL ATUALIZADO. OS REGISTROS DEVERÃO SER EXPORTÁVEIS EM FORMATO COMPATÍVEL COM PLANILHAS ELETRÔNICAS, COMO CSV, XLS, DBF OU EQUIVALENTE, SEM NECESSIDADE DE LICENÇA ADICIONAL DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA SUBSTITUÍVEL DE LONGA DURAÇÃO, DEVENDO ACOMPANHAR BATERIA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO INICIAL. DIMENSÕES	UND	5,000			0,000

	APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: 88 X 59 X 21 MM. PESO APROXIMADO DE 60 G. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO USB, SOFTWARE, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INDIVIDUAL, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO OU COM RASTREABILIDADE À REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO – RBC/INMETRO, CONTENDO OS RESULTADOS E AS INCERTEZAS DAS MEDIÇÕES. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
133	ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS: ESCADA DOBRÁVEL TIPO TESOURA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM SETE DEGRAUS, INCLUINDO A PLATAFORMA SUPERIOR QUANDO ESSA FOR CONSIDERADA DEGRAU PELO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR DEGRAUS LARGOS COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; PLATAFORMA SUPERIOR COM TRAVA DE SEGURANÇA; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO; TIRANTES OU TRAVAS LATERAIS QUE IMPEÇAM O FECHAMENTO ACIDENTAL; PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO; E ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL ARMAZENAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL E ACOMPANHADO DE MANUAL OU ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000
134	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS: MESA DE ESCRITÓRIO RETA, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M DE LARGURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ POSSUIR DUAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES RESISTENTES E FECHADURA,	UND	6,000			0,000

	ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO DUAS CHAVES. BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS, RESISTENTE A IMPACTOS E À UMIDADE. ESTRUTURA E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBOS METÁLICOS REFORÇADOS DE APROXIMADAMENTE 50 X 30 MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, EM ESTILO INDUSTRIAL. PÉS EQUIPADOS COM SAPATAS NIVELADORAS E PROTETORAS DO PISO. TAMPO E GAVETAS EM PADRÃO AMADEIRADO CASTANHO, TIPO NOGAL OU EQUIVALENTE, A SER CONFIRMADO NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
135	CADEIRA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO: CADEIRA ALTA DESTINADA À ALIMENTAÇÃO INFANTIL, COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ESTÁVEL E DOBRÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 23 KG. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR BANDEJA REMOVÍVEL COM PORTA-COPOS; APOIO PARA OS PÉS; CINTO DE SEGURANÇA TIPO ARNÊS COM CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO E NO MÍNIMO DUAS REGULAGENS DE ALTURA; TRAVAS DE SEGURANÇA NO SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO; PÉS ANTIDERRAPANTES; E AUSÊNCIA DE ARESTAS CORTANTES OU PONTOS QUE POSSAM PRENDER OS DEDOS DA CRIANÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 97 CM DE ALTURA X 74 CM DE LARGURA X 63 CM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DE 4,40 KG. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO	UND	2,000			0,000

	INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
136	REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL COM 4 PORTAS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.044 LITROS: REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO REFRIGERADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM COZINHAS INDUSTRIAIS E AMBIENTES DE APOIO ALIMENTAR. CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 1.044 LITROS; FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO ENTRE 0 °C E 7 °C; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO, COM EVAPORADOR ALETADO, PROPORCIONANDO DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DA TEMPERATURA; CONTROLADOR ELETRÔNICO COM VISOR DIGITAL; E SISTEMA DE DEGELO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR. GABINETE CONSTRUÍDO EM SISTEMA MONOBLOCO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SANITÁRIO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; QUATRO PORTAS CEGAS, COM PUXADORES E VEDAÇÃO MAGNÉTICA; SISTEMA DE PREVENÇÃO DE CONDENSAÇÃO NO QUADRO FRONTAL; PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE UM DOS NÍVEIS COMO ESTRADO; ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA EFICIÊNCIA; E PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: 1.183 MM DE LARGURA X 2.030 MM DE ALTURA X 679 MM DE PROFUNDIDADE. PESO APROXIMADO DE 120 KG. CONSUMO MÉDIO MÁXIMO APROXIMADO DE 4,7 KWH POR DIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE INDICADA PELA	UND	1,000			0,000

	ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
137	ARMÁRIO MULTIUSO COM 4 PORTAS E 6 NICHOS: ARMÁRIO ORGANIZADOR MULTIUSO, CONFECCIONADO EM MDP OU MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA. DEVERÁ POSSUIR QUATRO PORTAS DE ABRIR, EQUIPADAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES E PUXADORES; DIVISÃO INTERNA FORMANDO NO MÍNIMO SEIS NICHOS OU COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS REFORÇADAS; BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS; FUNDO RESISTENTE E DEVIDAMENTE FIXADO; E PÉS OU SAPATAS NIVELADORAS PARA PROTEÇÃO CONTRA O CONTATO DIRETO COM O PISO. COR E PADRÃO DE ACABAMENTO A SEREM DEFINIDOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA ESTÁVEL, ACABAMENTO UNIFORME E AUSÊNCIA DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3,000			0,000
138	FRUTEIRA DE COZINHA COM 3 CESTOS E TAMPO DE GRANITO: FRUTEIRA ORGANIZADORA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TRÊS CESTOS METÁLICOS VAZADOS, RESISTENTES, REMOVÍVEIS OU BASCULANTES, QUE PERMITAM VENTILAÇÃO E FÁCIL ACESSO AOS ALIMENTOS; E TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM GRANITO POLIDO, COM BORDAS ACABADAS E SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS	UND	2,000			0,000

	ANTIDERRAPANTES E PROTETORAS DO PISO; ESTRUTURA ESTÁVEL; SOLDAS UNIFORMES; E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. COR DA ESTRUTURA E TONALIDADE DO GRANITO A SEREM DEFINIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO. PRODUTO NOVO, ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.					
139	KIT PROFISSIONAL COM 2 CHAVES DE IMPACTO A BATERIA: KIT COMPOSTO POR DUAS CHAVES DE IMPACTO PROFISSIONAIS SEM FIO, ALIMENTADAS POR BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO COM TENSÃO NOMINAL DE 60 V OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR. A PRIMEIRA CHAVE DEVERÁ POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE ½", TORQUE MÁXIMO MÍNIMO DE 350 NM, ROTAÇÃO VARIÁVEL DE ATÉ 2.200 RPM, NO MÍNIMO DOIS MODOS DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. A SEGUNDA CHAVE DEVERÁ POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE ¾", TORQUE MÁXIMO MÍNIMO DE 1.000 NM, NO MÍNIMO TRÊS VELOCIDADES, QUATRO MODOS DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE REVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. AMBAS DEVERÃO POSSUIR GATILHO COM VELOCIDADE VARIÁVEL, ILUMINAÇÃO LED DA ÁREA DE TRABALHO, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE, TRAVA DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO E SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUPERAQUECIMENTO E DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA. O KIT DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO: UMA CHAVE DE IMPACTO DE ½"; UMA CHAVE DE IMPACTO DE ¾"; UMA BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 AH; UMA BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 AH; CARREGADOR INTELIGENTE BIVOLT AUTOMÁTICO; DOIS SOQUETES DE IMPACTO COM ENCAIXE DE ¾", NOS TAMANHOS 30 E 32 MM; QUATRO SOQUETES DE IMPACTO COM ENCAIXE DE	UND	2,000			0,000

	½", NOS TAMANHOS 17, 19, 21 E 22 MM; E MALETA REFORÇADA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, QUANDO APLICÁVEL, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
140	CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS COM MANGUEIRA: CALIBRADOR ELETRÔNICO DESTINADO À MEDIÇÃO, ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO DE PNEUS, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU SUPORTE TUBULAR. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA, DE 90 A 240 V, 50/60 HZ; CONSUMO MÁXIMO DE APROXIMADAMENTE 8 W; FAIXA DE CALIBRAGEM ENTRE 3 E 145 PSI, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 0,2 A 10 BAR; PRESSÃO MÁXIMA DA LINHA DE ENTRADA DE 200 PSI OU 13,8 BAR; RESOLUÇÃO DE LEITURA DE ATÉ 0,15 PSI OU 0,01 BAR; E FUNCIONAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE COMPATÍVEL COM O USO INTERNO OU EXTERNO PROTEGIDO. DEVERÁ POSSUIR VISOR DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO DA PRESSÃO DESEJADA; SINAIS SONOROS E VISUAIS DE CONCLUSÃO; ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICOS; MEMÓRIA DA ÚLTIMA PRESSÃO SELECIONADA; PROTEÇÃO CONTRA SOBREPRESSÃO; DEPÓSITO OU GABINETE RESISTENTE; E SUPORTE TRASEIRO OU TUBULAR PARA ACOMODAÇÃO DA MANGUEIRA. DEVERÁ ACOMPANHAR MANGUEIRA DE AR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 M PARA CONEXÃO AO PNEU; MANGUEIRA DE ENTRADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 M PARA CONEXÃO À REDE DE AR COMPRIMIDO OU CILINDRO DE NITROGÊNIO; DOIS BICOS INFLADORES PADRÃO EUROPEU OU COMPATÍVEIS COM VÁLVULAS AUTOMOTIVAS; CABO DE ALIMENTAÇÃO	UND	1,000			0,000

	COM PLUGUE DE DOIS POLOS E ATERRAMENTO, CONFORME PADRÃO BRASILEIRO; SUPORTE PARA MANGUEIRA; PARAFUSOS, BUCHAS E GABARITO NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO; MANUAL EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA. PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
141	EXTRATORA PROFISSIONAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS – 25 LITROS: EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE VEÍCULOS, ESPECIALMENTE BANCOS, CARPETES, TAPETES, PORTA-MALAS, FORRAÇÕES E DEMAIS SUPERFÍCIES AUTOMOTIVAS, REALIZANDO APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA E EXTRAÇÃO SIMULTÂNEA DA SUJEIRA E DA UMIDADE. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM FUNÇÃO DE ASPIRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400 W, DUPLA ISOLAÇÃO ELÉTRICA E ALIMENTAÇÃO DE 220 V. RESERVATÓRIO PRINCIPAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; RESERVATÓRIO SEPARADO PARA ÁGUA LIMPA E SOLUÇÃO DE LIMPEZA; BOMBA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO UNIFORME DA SOLUÇÃO; FILTRO PARA RETENÇÃO DE IMPUREZAS; BOIA OU SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO; E CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM O USO PROFISSIONAL. DEVERÁ POSSUIR MANGUEIRA FLEXÍVEL DE SUCÇÃO COM PASSAGEM INTEGRADA OU PARALELA PARA A SOLUÇÃO DE LIMPEZA; GATILHO PARA CONTROLE DA APLICAÇÃO; BOCAL EXTRATOR MANUAL TRANSPARENTE, PRÓPRIO PARA BANCOS E ESTOFADOS AUTOMOTIVOS, PERMITINDO VISUALIZAR A RETIRADA DA SUJEIRA; BOCAL ESTREITO PARA CANTOS E ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO; RODAS RESISTENTES COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS; ALÇA PARA TRANSPORTE; SUPORTE PARA	UND	1,000			0,000

	ACESSÓRIOS; E DISPOSITIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO CABO ELÉTRICO. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, MANGUEIRA DE SUCÇÃO E APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO; BOCAL EXTRATOR PARA BANCOS, CARPETES E ESTOFADOS AUTOMOTIVOS; BOCAL ESTREITO PARA FRESTAS; BOCAL PARA ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS; FILTRO; TUBOS PROLONGADORES, QUANDO APLICÁVEIS; E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DE ASPIRAÇÃO E EXTRAÇÃO. PRODUTO NOVO, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.					
142	ESTANTE METÁLICA REFORÇADA – CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 800 KG: ESTANTE METÁLICA REFORÇADA, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, MATERIAIS, DOCUMENTOS, PRODUTOS E SUPRIMENTOS EM ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS, ARQUIVOS, OFICINAS E AMBIENTES SIMILARES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO REFORÇADO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 M DE ALTURA × 2,00 M DE LARGURA × 0,60 M DE PROFUNDIDADE; COM NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 200 KG POR NÍVEL, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 800 KG; PRATELEIRAS RESISTENTES E ADEQUADAS À CAPACIDADE DE CARGA ESPECIFICADA; SISTEMA DE MONTAGEM MODULAR POR ENCAIXE OU SISTEMA EQUIVALENTE, QUE ASSEGURE ESTABILIDADE E SEGURANÇA; POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DA ALTURA DAS PRATELEIRAS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE; ESTRUTURA FIRME, ESTÁVEL E APROPRIADA PARA USO	UND	15,000			0,000

	CONTÍNUO; FORNECIDA COM TODOS OS COMPONENTES, TRAVESSAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E UTILIZAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE DEVIDAMENTE EMBALADO; MANUAL OU INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
143	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR PROFISSIONAL COM CÂMERA DIGITAL 4K: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR PROFISSIONAL, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO, TRIAGEM E ANÁLISE MORFOLÓGICA DE VETORES, INSETOS, LARVAS, OVOS, PEQUENOS ORGANISMOS E DEMAIS AMOSTRAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS. DEVERÁ POSSUIR CABEÇOTE TRINOCULAR, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS DUAS OCULARES E DA CÂMERA DIGITAL; SISTEMA ÓPTICO ESTEREOSCÓPICO COM FORMAÇÃO DE IMAGEM TRIDIMENSIONAL; ZOOM ÓPTICO CONTÍNUO DE, NO MÍNIMO, 0,7X A 5X; OCULARES DE, NO MÍNIMO, WF 10X/22 MM; AMPLIAÇÃO ÓPTICA TOTAL MÍNIMA DE 7X A 50X; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR; AJUSTE INDIVIDUAL DE DIOPTRIA; SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM REGULAGEM DE PRECISÃO; BASE E SUPORTE ESTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA; DISTÂNCIA DE TRABALHO QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO DAS AMOSTRAS; ILUMINAÇÃO LED AJUSTÁVEL, PREFERENCIALMENTE DO TIPO ANELAR, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO UNIFORME DO CAMPO OBSERVADO.DEVERÁ ACOMPANHAR CÂMERA DIGITAL COMPATÍVEL COM A SAÍDA TRINOCULAR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 4K ULTRA HD (3840 × 2160 PIXELS); CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM RESOLUÇÃO 4K A, NO MÍNIMO, 30 QUADROS POR SEGUNDO; SAÍDA HDMI;	UND	1,000			0,000

	CONEXÃO USB; TRANSMISSÃO DE IMAGEM EM TEMPO REAL; POSSIBILIDADE DE CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS; ADAPTADORES, CABOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM 220 V OU MEDIANTE FONTE BIVOLT. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO E EM LINHA NORMAL DE FABRICAÇÃO, ENTREGUE COMPLETO, INSTALADO E PRONTO PARA FUNCIONAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, ADMITIDA VERSÃO DIGITAL, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.					
144	CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA MOTORIZADA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS EM LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA E INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO CIRÚRGICO, PROPORCIONANDO CONFORTO, SEGURANÇA E FACILIDADE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, APROPRIADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. O LEITO DEVERÁ SER ARTICULADO EM, NO MÍNIMO, QUATRO SEÇÕES, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PERMITINDO ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO PACIENTE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. A CAMA DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO ELÉTRICO MICROPROCESSADO POR MEIO DE CONTROLE MANUAL COM FIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PERMITINDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO E ABAIXAMENTO DA ALTURA DO LEITO;	UND	5,000			0,000

	ELEVAÇÃO DO DORSO (FOWLER E SEMI-FOWLER); FLEXÃO DOS JOELHOS E PERNAS; POSIÇÃO SENTADA; POSIÇÃO CARDÍACA; POSIÇÃO VASCULAR; TRENDELENBURG; REVERSO DE TRENDELENBURG; RETORNO À POSIÇÃO HORIZONTAL, POR COMANDO ELÉTRICO OU ACIONAMENTO EQUIVALENTE. OS ATUADORES ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SEREM ADEQUADOS PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA MOVIMENTAÇÃO OU RETORNO SEGURO DO LEITO EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE BATERIA INTERNA OU MECANISMO EQUIVALENTE. A CAMA DEVERÁ POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR QUATRO GRADES LATERAIS RETRÁTEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO, PERMITINDO PROTEÇÃO INTEGRAL DO PACIENTE E ACESSO FACILITADO PELA EQUIPE ASSISTENCIAL. A BASE DEVERÁ POSSUIR QUATRO RODÍZIOS HOSPITALARES GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DOIS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO, PERMITINDO DESLOCAMENTO SEGURO DENTRO DA UNIDADE HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA PARA PACIENTES DE 220 KG, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE SOBRE O LEITO. DEVERÁ ACOMPANHAR COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, ANTIALÉRGICO, DE FÁCIL					

	HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR. DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: COLCHÃO HOSPITALAR COMPATÍVEL; CONTROLE MANUAL DE ACIONAMENTO; HASTE PARA SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA BOLSA COLETORA, QUANDO APLICÁVEL; PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V~, 50/60 HZ, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA HOSPITALAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS ÀS CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS E AOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, ESPECIALMENTE À SÉRIE ABNT NBR IEC 60601, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601-2-52, QUANDO APLICÁVEL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL, DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL. SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, NÃO SENDO ADMITIDAS SOLUÇÕES QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA DO PACIENTE, A ERGONOMIA DA EQUIPE ASSISTENCIAL OU A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.					
145	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, CAPACIDADE NOMINAL DE	UND	8,000			0,000

	12.000 BTU/H, CICLO FRIO, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 BTU/H; TECNOLOGIA DUAL INVERTER OU EQUIVALENTE; CICLO FRIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, MONOFÁSICO, 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE R-32 OU EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL; CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE/INMETRO), CLASSE VIGENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM VISOR DIGITAL; FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER, SLEEP, TURBO, SWING, AUTO RESTART E AUTO CLEAN OU EQUIVALENTE; FILTRO DE AR LAVÁVEL E REMOVÍVEL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SERPENTINA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: UNIDADE EVAPORADORA; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (FIO DE ENERGIA) INSTALADO DE FÁBRICA OU FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, EM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE; PLUGUE DE ENERGIA (PINO) PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE INSTALADO OU FORNECIDO PELO FABRICANTE, APTO PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SEM O CABO DE ALIMENTAÇÃO E O RESPECTIVO PLUGUE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO					

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÕES UNIFICADAS

Órgão Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu - GO
PREGÃO Nº 000/2026
Fornecedor: _____

Aceite de Termos Proposta

A Empresa _____, inscrita no CNPJ _____, sediada na cidade de: _____, Rua _____, telefone: _____, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) _____, CPF _____ e email: _____, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

( ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

( ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

( ) Declaro, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que não está suspensa de participar de licitações ou impedida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 155 e art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

( ) Declaro, nos termos do art. 9º, inciso III da Lei nº 14.133/2021, que não há entre os sócios, dirigentes ou administradores da empresa cônjuge, companheiro(a) ou parente até o terceiro grau de servidor ou dirigente do órgão ou entidade responsável pela licitação ou contratação, que possa configurar situação de impedimento legal.

( ) Declaro, sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º, art. 3º, da referida Lei. Declaro, ainda, que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

DATA:
LOCAL:
FORNECEDOR: