



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

.
.
.

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo		
Nº Processo 2024/30550/005073	Repetição 1	Órgão Secretaria da Saúde
Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.		

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 44/2025	Tipo Com Disputa	Criação 29/04/2025 - 17:24	Publicação 29/04/2025 - 17:29
Data/Hora início envio de propostas 29/04/2025 - 17:30	Data/Hora fim do envio de propostas 07/05/2025 - 09:00	Contato URANE ABREU GALDINO	Telefone 63999488047
Criado por URANE ABREU GALDINO	Prazo de Entrega 30 (trinta) dias corridos	Local de Entrega Almoxarifado Central da Secretaria da Saúde, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 05, números 17 a 19, CEP 77.020-174, Palmas - Tocantins, sem ônus algum para a SES/TO, em dia útil e horário comercial	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aguardando Abertura	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim
Disputa por Unitário	Diferença Mínima Entre Lances Valor (R\$) 0.10000000	Duração da Etapa de Lances 00:30	
Observação Favor verificar o termo de referência e erratas em anexo para mais informações.			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	00046170	Armário extra alto - Medida: 800 x 2100 x 470 mm (L x A x P); Tampo superior: em mdf, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do tampo superior: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Laterais: em mdf, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento das laterais: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Tampo inferior: em mdf, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do tampo inferior: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Fundo: em mdf, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do fundo: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Portas: 2, em mdf, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento das portas: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Rodapé: em aço, apoiado por 4 sapatas revestidas em nylon injetado com regulador de altura interno, pintura eletrostática epóxi pó; Prateleira: 3, sendo 2 móveis e 1 fixa, em mdf, com 18 mm de espessura, apoiada por pinos plásticos; Puxadores: 2, 1 em cada porta, em zamak cromo acetinado; Dobradiças: 6, sendo 3 por porta, em zamak, acabamento niquelado, permitindo abertura de até 270°; Fechadura: cilíndrica, travamento simultâneo com 2 chaves escamoteáveis; Informações	1 Und	1	2.922,24	2.922,24



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

.

.

.

		adicionais: as laterais devem conter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armá...				
3	00046342	Armário vitrine - Medida: 650 x 1600 x 400 mm (L x A x P); Portas: 2, em vidro temperado; Fundo: em chapa de aço; Tampo inferior: em chapa de aço; Prateleira: 4, em vidro temperado; Estrutura: aço; Tampo superior: em chapa de aço; Laterais: em vidro temperado incolor, com 10 mm de espessura; Fechadura: cilíndrica; Dobradiças: 6, sendo 3 por porta, permitindo abertura de até 270°; Rodapé: em chapa de aço, com pés ajustáveis e antiderrapantes; Puxadores: 2, 1 em cada porta.	1 Und	2	931,33	1.862,66
4	00046135	Gaveteiro volante/móvel - Medida: 500 x 540 x 400 mm (L x A x P); Tampo: em mdf, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia e bordas de poliestireno flexível; Laterais: em mdf, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia e bordas de poliestireno flexível; Base: em mdf, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia e bordas de poliestireno flexível; Fundo: em mdf, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia e bordas de poliestireno flexível; Gavetas: 3, com frente em mdf, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia, bordas de poliestireno flexível e corpo em chapa de aço; Acabamento das gavetas: com guias em chapa de aço, sistema deslizante por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, trava ao final do curso, fechadura cilíndrica, travamento simultâneo e 2 chaves escamoteáveis; Puxadores: alça em zamak cromo acetinado; Rodízios: 4, de duplo giro, em nylon, eixo e haste de aço, com trava nos dois da frente; Montagem: com buchas metálicas, parafusos com rosca milimétricas, arruelas de pressão e tratamento anticorrosivo.	1 Und	4	278,50	1.114,00
6	00046065	Mesa para reunião - Medida: 2500 x 750 x 1200 mm (L x A x P); Formato: oval; Tampo: em mdf, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia; Acabamento do tampo: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, fixada pelo sistema minifix, com orifício de 60 mm de diâmetro, com passa cabo em pvc rígido; Paine central: em mdf, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor imbuia; Pés laterais: em forma de "I", com colunas paralelas em tubos de aço, fixação da calha estrutural por meio de rebites de repuxo; Acabamento dos pés laterais: com tampas removíveis, em chapa de aço, para passagem de fiação, com suporte para fixação da sapata niveladora; Calha: em chapa de aço 18 em formato "J", com fechamento em chapa de aço para instalação de tomadas; Sapata niveladora: em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem por meio de rosca; Pintura: eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso.	1 Und	1	829,50	829,50