

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento laboratório			
Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Aglutinoscópio, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Liga/Desliga, Adicional: C/ Homogeneizador			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (5)			

2 - Espectrofotômetro			
Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 320 A 1000 Nm De Comprimento De Onda NM, Banda De Passagem: 10 NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Zéro Automático/Fator Colorimétrico E Leituras Em			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)			

3 - Poltrona reclinável			
Descrição Detalhada: Poltrona reclinável Material: Revestida Em Courvin, Pintura Epóxi, Componentes: Assento E Encosto Anatômicos, Características Adicionais: Braçadeira Aço Inox, 2 Apoios Removíveis, Dimensões: 1,60 X 0,55 X 0,45 M, Aplicação: Para Coleta De Sangue, Modelo: Motor Elétrico, Controle Remoto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (28)			

4 - Refrigerador de laboratório			
Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Tipo Câmara Conservação Com Temperatura Regulada, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Audiovisual Ajustável (Alta/Baixa Temperat), Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Sensor: Sensor Imerso Em Líquido, Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante, Capacidade Mínima: Capacidade Mínima De 340 Litros, Tipo Revestimento: Revestimento Interno Aço, Prateleiras Reguláveis, Características Adicionais: Circulação De Ar Forçada, Iluminação Interna, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (6)			

**5 - Centrífuga**

**Descrição Detalhada:** Centrífuga Tipo: P/ Microhematócrito, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Capacidade: Até 24 Capilares, Rotação: Até 15.000 RPM, Temporização: Temporizador Até 60 MIN, Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (6)

**6 - Aparelho purificador de água**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador De Coluna, Voltagem: 110/220 V, Vazão: 50 L/H, Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc, Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarma Ótico, Alerta Para

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (5)

**7 - Refrigerador de laboratório**

**Descrição Detalhada:** Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarma: Alarma Visual E Sonoro, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante, Características Adicionais: C/ Saída Usb, Até 7 Gavetas / Prateleiras, Capacidade: Cerca De 430 L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 62

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (31)

**8 - Medidor Índice Acidez**

**Descrição Detalhada:** Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital, Modelo: De Bancada, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Precisão: 0,01, Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (8)

**9 - Seladora elétrica**

**Descrição Detalhada:** Seladora Elétrica Tipo: De Bancada, Montada Sobre Ventosas De Borracha, Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue, Capacidade: Solda Manual/Alta, Acessórios: Indicador Visual/Sonoro P/ Solda Defeituosa, Tipo Alarma: Alarma Vazamento E Necessidade De Resolda, Operação: Permite Solda Alternada De Tubos(3/4,5mm)S/ Ajuste, Componentes: Carregador P/Bateria, Detector Curto-Circuito, Características Adicionais: Cabeçote Removível P/Limpeza, Voltagem: 110 E Ou 220v

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Palmas/TO (2)