



PARECER TÉCNICO

Informamos que a Empresa **ALVES & CORREIA COMÉRCIO E SERVIÇOS M.E.I**, após sessão inicial do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 22.319/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI's), para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Mobilidade Urbana de Senador Canedo, foi NOTIFICADA pela Pregoeira, para apresentar **catálogos e/ou prospectos, e/ou manuais técnicos** do (s) produto (s) ofertado (s), conforme requerido em sessão, INDEPENDENTEMENTE DA SUA POSIÇÃO NO RANKING, imprerivelmente até às 12 horas do dia 22 de abril de 2025 (terça-feira).

A empresa ora mencionada apresentou os catálogos e/ou ficha técnica, no dia **22/04/2025**, portanto, dentro do prazo estabelecido, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. COM CA	Aprovado
2	BALACLAVA JOBELUV ANTI CHAMA ELETRICISTA RISCO 2 APTV 10,0 AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO FRDURATEX-CO240I, EM MALHA COMPOSTA POR 100% ALGODÃO, ATPV 10 CAL/CM², COM GRAMATURA DE 6,49 OZ/YD² (220 G/M²). APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. NORMAS ASTM 1959-2014 ASTM F 1506-10A ASTM F2621-12. COM C.A.	Aprovado
3	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARRESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL,	Aprovado



	ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 36 COM C.A.	
4	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARRESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Aprovado
5	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS	Aprovado



	APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
6	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Aprovado
7	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO	Aprovado



	DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO.NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	
8	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Aprovado
9	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE	Aprovado



	POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	
10	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Aprovado
11	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS	Aprovado



	PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	
12	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 45 COM C.A.	Aprovado
13	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BI-DENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA Nº CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	Aprovado
14	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA Nº CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Aprovado



15	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	Aprovado
16	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Aprovado
17	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	Aprovado
18	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Aprovado
19	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	Aprovado
20	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Aprovado
21	CALÇA DE SEGURANÇA, RISCO 2 CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018 COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, BOLSO FRONTAL: 02, BOLSO LATERAL: 02, REFLETIVO: ABAIXO DO JOELHO, MATERIAL ANTICHAMA. COM C.A.	Aprovado



22	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, DESENHO TIPO C, BOTA MEIO CANO, CABEDAL E SOLADO CONFECCIONADOS EM MATERIAL POLÍMERO PRETO PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MATERIAL: PVC ALTURA DO CANO: CANO CURTO, 281 MM (NUMERAÇÃO 40) REVESTIMENTO INTERNO: SEM FORROSOLADO: RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) NUMERAÇÃO: 34/35 NUMERAÇÃO CONJUNTA, 36 AO 43 NUMERAÇÃO INTEIRA E 44/45 NUMERAÇÃO CONJUNTA USO: DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, A BOTA BPCC29, PODE SER UTILIZADO EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRONEGÓCIOS, MOTOCICLISTAS, POSTOS DE GASOLINA, HOTELARIA, JARDINAGEM, GRANJAS, LOCAIS ÚMIDOS ENCHARCADOS E LAMACENTOS, LAZER E AO USO DOMÉSTICO EM GERAL INDICADO PARA: ATIVIDADES COM MOVIMENTAÇÃO MODERADA, E COM PISOS COM MÉDIO ÍNDICE DE ESCORREGAMENTO, AMBIENTES COM ÁGUA, E LÍQUIDOS DIVERSOS, SOLADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) COM C.A.	Aprovado
23	CAMISA DE SEGURANÇA, RISCO 2, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018. CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO BOLSO FRONTAL: 01, REFLETIVOS: BRAÇO E NA ALTURA DO ABDÔMEN, MATERIAL ANTICHAMA COM C.A.	Aprovado
24	CAPA DE SEGURANÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA COM C.A.	Aprovado
25	CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTAS CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUAS APLICAÇÕES PROTEÇÃO DA CABEÇA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. COM C.A.	Aprovado
26	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CLASSE A, SUSPENSÃO PLÁSTICA COM AJUSTE SIMPLES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Aprovado
27	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL E PORTA-FERRAMENTAS VERIFIQUE O DESCRIÇÃO DO PRODUTO: • CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; • 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTE, NAS COXAS, NA CINTURA E NA REGIÃO PEITORAL; • 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM (SIMULTÂNEOS); • 01 MEIA-ARGOLA COMO PONTO DE CONEXÃO DORSAL; • 02 MEIAS-ARGOLAS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO; • 02 ALÇAS PARA RESGATE EM ESPAÇO	Não apresentou



	CONFINADO; • ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR; • AJUSTE PEITORAL NA FITA SECUNDÁRIA; • PORTA-FERRAMENTAS. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER PRETA; ELÁSTICO INTERNO; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA; 01 CONECTOR DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 21 MM; 02 CONECTORES CLASSE A DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM. COM C.A.	
28	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE COM ZIPER FLUORESCENTE COM 1 BOLSO VESTIMENTA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, TIPO COLETE, CONFECCIONADO 100% COM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, SEM MANGA, FECHAMENTO POR ZIPER COM 1 BOLSO. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA ÁREA DO TÓRAX NA VISTA FRONTAL E DUAS HORIZONTAIS NA ÁREA DO ABDOMEM NA FRENTE E COSTAS, AINDA POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM FORMATO DE X" NAS COSTAS; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TIPO: FLUORESCENTE E REFLETIVO COR: AMARELO / LARANJA FLUORESCENTE COM C.A.	Aprovado
29	CONJUNTO HERBICIDA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E PROTEÇÃO EM PVC NA PARTE FRONTAL E INFERIORES AO JOELHO, O CONJUNTO É FORMADO DE UM BONÉ ÁRABE, UM AVENTAL COSTAL EM PVC, UMA CALÇA E UM BLUSÃO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE AGROTÓXICOS. COM C.A.	Aprovado
30	MACACÃO TIPO JARDINEIRA PIONEIRA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE FABRICADO PELA PIONEIRA. IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE TAIS COMO ESGOTOS, CAIXAS D'ÁGUA ETC. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI BOTAS SELADAS JUNTO AO MACACÃO PARA QUE HAJA PROTEÇÃO. COM CA	Aprovado
31	LUVA DE COLETA LARANJA COM C.A.	Não apresentou
32	LUVA DE MALHA TRICOTADA, PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO, PUNHO DE 10 A 15 CM COM C.A.	Não apresentou
33	LUVA DE RASPA 20 CM CANO CURTO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Aprovado
34	LUVA DE RASPA 20 CM CANO LONGO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Aprovado
35	LUVA DE VAQUETA PURA, MODELO PETROLEIRA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
36	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, TIPO II, CLASSE 0, COMPRIMENTO: 14", RESISTÊNCIA DE 1000 V. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
37	LUVA NITRILICA PROTEÇÃO QUIMICA K15 CANO LONGO 45 CM. COM C.A. EN 388 RISCOS MECANICOS, ISO 374 / Tipo B RISCOS QUIMICOS.	Não apresentou



38	LUVA LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, AMARELA, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS DA MÃO, CANO MÉDIO, (APROXIMADAMENTE 30CM), INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO USO DOMÉSTICO E NO USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) CA15532	Não apresentou
39	MACACÃO DE PVC FORRADO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA RISCOS QUÍMICOS (M G GG) CA 28452	Aprovado
40	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA AUTO ESCURECIMENTO ARC SOLAR 4K CA47303	Não apresentou
41	MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. CA36014	Aprovado
42	MÁSCARA RESPIRADOR TIPO CONCHA 8801 PFF2 CA 2072	Não apresentou
43	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUMÊ) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB; POSSUEM TRATAMENTO ANTIRRISCO; PROTEGE O USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES COM C.A.	Aprovado
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR. COM CA	Aprovado
45	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TALAS DE POLIPROPILENO OU TALAS DE AÇO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM JOELHO, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA COM CA	Aprovado
46	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. COM CA	Aprovado



47	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUIDO POR CUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO EM EMETAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SEKADAS CONTRA REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. COM CA	Não apresentou
48	PROTETOR FACIAL INCOLOR ARTICULADO *KIT COM 4 PEÇAS PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA DOTADO DE UMA ABA COM CERCA DE 20 MM DE LARGURA NA PARTE FRONTAL, E UM VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO INCOLOR, COM ALTURA PARA VISOR DE 8, DE ABAS LATERAIS PRÓXIMAS A CABEÇA DO USUÁRIO, VISOR PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS CILÍNDRICOS PLÁSTICOS E QUATRO PINOS RETANGULARES MOLDADAS NA MESMA PEÇA. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E ROSTO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS COM CA	Aprovado
49	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM CA	Aprovado
50	CINTO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 7 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 28KN, POSSUI 1 PONTO DORSAL, 1 FRONTAL, 2 NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 2 NOS OMBROS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO E UM PONTO UMBILICAL. POSSUI AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E SUSPENSÓRIO, VESTINDO DO TAMANHO P AO G. POSSUI ACOLCHOADO NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO DURANTE O TRABALHO OU LAZER. POSSUI DESCANSO DE MOSQUETÃO, PONTO REFLETIVO TALABARTE DE POSICIONAMENTO, FABRICADO EM CORDA DE 12MM DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DE TAMANHO, ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO MAXIMO: 2M COM CA	Não apresentou

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Serviços Urbanos
Matrícula nº 71669



PARECER TÉCNICO

Informamos que a Empresa **CITY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, após sessão inicial do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 22.319/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI's), para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Mobilidade Urbana de Senador Canedo, foi NOTIFICADA pela Pregoeira, para apresentar **catálogos e/ou prospectos, e/ou manuais técnicos** do (s) produto (s) ofertado (s), conforme requerido em sessão, INDEPENDENTEMENTE DA SUA POSIÇÃO NO RANKING, impreterivelmente até às 12 horas do dia 22 de abril de 2025 (terça-feira).

A empresa ora mencionada apresentou os catálogos e/ou ficha técnica, no dia **22/04/2025**, portanto, dentro do prazo estabelecido, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. COM CA	Não apresentou
2	BALACLAVA JOBELUV ANTI CHAMA ELETRICISTA RISCO 2 APTV 10,0 AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO FRDURATEX-CO240I, EM MALHA COMPOSTA POR 100% ALGODÃO, ATPV 10 CAL/CM², COM GRAMATURA DE 6,49 OZ/YD² (220 G/M²). APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. NORMAS ASTM 1959-2014 ASTM F 1506-10A ASTM F2621-12. COM C.A.	Aprovado
3	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E	Não apresentou



	ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 36 COM C.A.	
4	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
5	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL,	Não apresentou



	OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
6	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
7	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL,	Não apresentou



	ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO.NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	
8	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
9	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER	Não apresentou



	ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	
10	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
11	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS	Não apresentou



	APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	
12	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 45 COM C.A.	Não apresentou
13	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BI-DENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	Não apresentou
14	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
15	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR	Não apresentou



	12576 1192, NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
16	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
17	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	Não apresentou
18	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
19	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	Não apresentou
20	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
21	CALÇA DE SEGURANÇA, RISCO 2 CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018 COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, BOLSO FRONTAL: 02, BOLSO LATERAL: 02, REFLETIVO: ABAIXO DO JOELHO, MATERIAL ANTICHAMA. COM C.A.	Não apresentou
22	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, DESENHO TIPO C, BOTA MEIO CANO, CABEDAL E SOLADO CONFECCIONADOS EM MATERIAL POLÍMERO PRETO PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MATERIAL: PVC ALTURA DO CANO: CANO CURTO, 281 MM (NUMERAÇÃO 40) REVESTIMENTO INTERNO: SEM	Não apresentou



	FORROSOLADO: RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) NUMERAÇÃO: 34/35 NUMERAÇÃO CONJUNTA, 36 AO 43 NUMERAÇÃO INTEIRA E 44/45 NUMERAÇÃO CONJUNTA USO: DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, A BOTA BPCC29, PODE SER UTILIZADO EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRONEGÓCIOS, MOTOCICLISTAS, POSTOS DE GASOLINA, HOTELARIA, JARDINAGEM, GRANJAS, LOCAIS ÚMIDOS ENCHARCADOS E LAMACENTOS, LAZER E AO USO DOMÉSTICO EM GERAL INDICADO PARA: ATIVIDADES COM MOVIMENTAÇÃO MODERADA, E COM PISOS COM MÉDIO ÍNDICE DE ESCORREGAMENTO, AMBIENTES COM ÁGUA, E LÍQUIDOS DIVERSOS, SOLADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) COM C.A.	
23	CAMISA DE SEGURANÇA, RISCO 2, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018. CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO BOLSO FRONTAL: 01, REFLETIVOS: BRAÇO E NA ALTURA DO ABDÔMEN, MATERIAL ANTICHAMA COM C.A.	Não apresentou
24	CAPA DE SEGURANÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA COM C.A.	Aprovado
25	CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTAS CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR APLICAÇÕES PROTEÇÃO DA CABECA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. COM C.A.	Não apresentou
26	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CLASSE A, SUSPENSÃO PLÁSTICA COM AJUSTE SIMPLES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
27	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL E PORTA-FERRAMENTAS VERIFIQUE O DESCRIÇÃO DO PRODUTO: • CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; • 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTE, NAS COXAS, NA CINTURA E NA REGIÃO PEITORAL; • 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM (SIMULTÂNEOS); • 01 MEIA-ARGOLA COMO PONTO DE CONEXÃO DORSAL; • 02 MEIAS-ARGOLAS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO; • 02 ALÇAS PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO; • ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR; • AJUSTE PEITORAL NA FITA SECUNDÁRIA; • PORTA-FERRAMENTAS. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER PRETA; ELÁSTICO INTERNO; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA; 01	Não apresentou



	CONECTOR DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 21 MM; 02 CONECTORES CLASSE A DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM. COM C.A.	
28	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE COM ZIPER FLUORESCENTE COM 1 BOLSO VESTIMENTA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, TIPO COLETE, CONFECCIONADO 100% COM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, SEM MANGA, FECHAMENTO POR ZIPER COM 1 BOLSO. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA ÁREA DO TÓRAX NA VISTA FRONTAL E DUAS HORIZONTAIS NA ÁREA DO ABDOMEM NA FRENTE E COSTAS, AINDA POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM FORMATO DE X" NAS COSTAS; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TIPO: FLUORESCENTE E REFLETIVO COR: AMARELO / LARANJA FLUORESCENTE COM C.A.	Não apresentou
29	CONJUNTO HERBICIDA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E PROTEÇÃO EM PVC NA PARTE FRONTAL E INFERIORES AO JOELHO, O CONJUNTO É FORMADO DE UM BONÉ ÁRABE, UM AVENTAL COSTAL EM PVC, UMA CALÇA E UM BLUSÃO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS DE AGROTÓXICOS. COM C.A.	Não apresentou
30	MACACÃO TIPO JARDINEIRA PIONEIRA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE FABRICADO PELA PIONEIRA. IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE TAIS COMO ESGOTOS, CAIXAS D'ÁGUA ETC. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI BOTAS SELADAS JUNTO AO MACACÃO PARA QUE HAJA PROTEÇÃO. COM CA	Não apresentou
31	LUVA DE COLETA LARANJA COM C.A.	Não apresentou
32	LUVA DE MALHA TRICOTADA, PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO, PUNHO DE 10 A 15 CM COM C.A.	Não apresentou
33	LUVA DE RASPA 20 CM CANO CURTO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
34	LUVA DE RASPA 20 CM CANO LONGO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Aprovado
35	LUVA DE VAQUETA PURA, MODELO PETROLEIRA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Aprovado
36	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, TIPO II, CLASSE 0, COMPRIMENTO: 14", RESISTÊNCIA DE 1000 V. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
37	LUVA NITRILICA PROTEÇÃO QUIMICA K15 CANO LONGO 45 CM. COM C.A. EN 388 RISCOS MECANICOS, ISO 374 / Tipo B RISCOS QUIMICOS.	Não apresentou
38	LUVA LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, AMARELA, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS DA MÃO, CANO MÉDIO, (APROXIMADAMENTE 30CM), INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO USO DOMÉSTICO E NO USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE	Não apresentou



	SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) CA15532	
39	MACACÃO DE PVC FORRADO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA RISCOS QUIMICOS (M G GG) CA 28452	Não apresentou
40	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA AUTO ESCURECIMENTO ARC SOLAR 4K CA47303	Não apresentou
41	MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. CA36014	Não apresentou
42	MÁSCARA RESPIRADOR TIPO CONCHA 8801 PFF2 CA 2072	Não apresentou
43	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUMÊ) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB; POSSUEM TRATAMENTO ANTIRRISCO; PROTEGE O USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES COM C.A.	Não apresentou
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR. COM CA	Não apresentou
45	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TALAS DE POLIPROPILENO OU TALAS DE AÇO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM JOELHO, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA COM CA	Aprovado
46	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. COM CA	Não apresentou
47	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR CUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO EM EMETAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SEKADAS CONTRA REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. COM CA	Não apresentou



48	PROTETOR FACIAL INCOLOR ARTICULADO *KIT COM 4 PEÇAS PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA DOTADO DE UMA ABA COM CERCA DE 20 MM DE LARGURA NA PARTE FRONTAL, E UM VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO INCOLOR, COM ALTURA PARA VISOR DE 8, DE ABAS LATERAIS PRÓXIMAS A CABEÇA DO USUÁRIO, VISOR PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS CILÍNDRICOS PLÁSTICOS E QUATRO PINOS RETANGULARES MOLDADAS NA MESMA PEÇA. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E ROSTO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS COM CA	Não apresentou
49	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM CA	Não apresentou
50	CINTO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 7 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 28KN, POSSUI 1 PONTO DORSAL, 1 FRONTAL, 2 NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 2 NOS OMBROS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO E UM PONTO UMBILICAL. POSSUI AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E SUSPENSÓRIO, VESTINDO DO TAMANHO P AO G.POSSUI ACOLCHOADO NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO DURANTE O TRABALHO OU LAZER. POSSUI DESCANSO DE MOSQUETÃO, PONTO REFLETIVO TALABARTE DE POSICIONAMENTO, FABRICADO EM CORDA DE 12MM DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DE TAMANHO, ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO MAXIMO: 2M COM CA	Não apresentou

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Serviços Urbanos
Matrícula nº 71669



PARECER TÉCNICO

Informamos que a Empresa **IMPACTO LICITAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA**, após sessão inicial do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 22.319/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI's), para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Mobilidade Urbana de Senador Canedo, foi NOTIFICADA pela Pregoeira, para apresentar **catálogos e/ou prospectos, e/ou manuais técnicos** do (s) produto (s) ofertado (s), conforme requerido em sessão, INDEPENDENTEMENTE DA SUA POSIÇÃO NO RANKING, imprerivelmente até às 12 horas do dia 22 de abril de 2025 (terça-feira).

A empresa ora mencionada apresentou os catálogos e/ou ficha técnica, no dia **22/04/2025**, portanto, dentro do prazo estabelecido, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. COM CA	Não apresentou
2	BALACLAVA JOBELUV ANTI CHAMA ELETRICISTA RISCO 2 APTV 10,0 AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO FRDURATEX-CO240I, EM MALHA COMPOSTA POR 100% ALGODÃO, ATPV 10 CAL/CM², COM GRAMATURA DE 6,49 OZ/YD² (220 G/M²). APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. NORMAS ASTM 1959-2014 ASTM F 1506-10A ASTM F2621-12. COM C.A.	Não apresentou
3	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS;	Não apresentou



	BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 36 COM C.A.	
4	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARRESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
5	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARRESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E	Não apresentou



	ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
6	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
7	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL,	Não apresentou



	OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO.NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	
8	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
9	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL,	Não apresentou



	ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	
10	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
11	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER	Não apresentou



	ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	
12	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS. OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 45 COM C.A.	Não apresentou
13	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BI-DENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	Não apresentou
14	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
15	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	Não apresentou



16	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
17	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	Não apresentou
18	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
19	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	Não apresentou
20	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
21	CALÇA DE SEGURANÇA, RISCO 2 CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018 COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, BOLSO FRONTAL: 02, BOLSO LATERAL: 02, REFLETIVO: ABAIXO DO JOELHO, MATERIAL ANTICHAMA. COM C.A.	Não apresentou
22	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, DESENHO TIPO C, BOTA MEIO CANO, CABEDAL E SOLADO CONFECCIONADOS EM MATERIAL POLÍMERO PRETO PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MATERIAL: PVC ALTURA DO CANO: CANO CURTO, 281 MM (NUMERAÇÃO 40) REVESTIMENTO INTERNO: SEM FORROSOLADO: RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) NUMERAÇÃO: 34/35 NUMERAÇÃO CONJUNTA, 36 AO 43 NUMERAÇÃO INTEIRA E 44/45 NUMERAÇÃO CONJUNTA USO: DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, A	Não apresentou



	BOTA BPCC29, PODE SER UTILIZADO EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRONEGÓCIOS, MOTOCICLISTAS, POSTOS DE GASOLINA, HOTELARIA, JARDINAGEM, GRANJAS, LOCAIS ÚMIDOS ENCHARCADOS E LAMACENTOS, LAZER E AO USO DOMÉSTICO EM GERAL INDICADO PARA: ATIVIDADES COM MOVIMENTAÇÃO MODERADA, E COM PISOS COM MÉDIO ÍNDICE DE ESCORREGAMENTO, AMBIENTES COM ÁGUA, E LÍQUIDOS DIVERSOS, SOLADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) COM C.A.	
23	CAMISA DE SEGURANÇA, RISCO 2, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018. CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO BOLSO FRONTAL: 01, REFLETIVOS: BRAÇO E NA ALTURA DO ABDÔMEN, MATERIAL ANTICHAMA COM C.A.	Não apresentou
24	CAPA DE SEGURANÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA COM C.A.	Não apresentou
25	CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTAS CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR APLICACÕES PROTEÇÃO DA CABECA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. COM C.A.	Não apresentou
26	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CLASSE A, SUSPENSÃO PLÁSTICA COM AJUSTE SIMPLES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
27	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL E PORTA-FERRAMENTAS VERIFIQUE O DESCRIÇÃO DO PRODUTO: • CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; • 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTE, NAS COXAS, NA CINTURA E NA REGIÃO PEITORAL; • 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM (SIMULTÂNEOS); • 01 MEIA-ARGOLA COMO PONTO DE CONEXÃO DORSAL; • 02 MEIAS-ARGOLAS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO; • 02 ALÇAS PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO; • ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR; • AJUSTE PEITORAL NA FITA SECUNDÁRIA; • PORTA-FERRAMENTAS. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER PRETA; ELÁSTICO INTERNO; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA; 01 CONECTOR DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 21 MM; 02 CONECTORES CLASSE A DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM. COM C.A.	Aprovado



28	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE COM ZIPER FLUORESCENTE COM 1 BOLSO VESTIMENTA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, TIPO COLETE, CONFECCIONADO 100% COM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, SEM MANGA, FECHAMENTO POR ZIPER COM 1 BOLSO. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA ÁREA DO TÓRAX NA VISTA FRONTAL E DUAS HORIZONTAIS NA ÁREA DO ABDOMEM NA FRENTE E COSTAS, AINDA POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM FORMATO DE X" NAS COSTAS; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TIPO: FLUORESCENTE E REFLETIVO COR: AMARELO / LARANJA FLUORESCENTE COM C.A.	Aprovado
29	CONJUNTO HERBICIDA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E PROTEÇÃO EM PVC NA PARTE FRONTAL E INFERIORES AO JOELHO, O CONJUNTO É FORMADO DE UM BONÉ ÁRABE, UM AVENTAL COSTAL EM PVC, UMA CALÇA E UM BLUSÃO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS DE AGROTÓXICOS. COM C.A.	Não apresentou
30	MACACÃO TIPO JARDINEIRA PIONEIRA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE FABRICADO PELA PIONEIRA. IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE TAIS COMO ESGOTOS, CAIXAS D'ÁGUA ETC. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI BOTAS SELADAS JUNTO AO MACACÃO PARA QUE HAJA PROTEÇÃO. COM CA	Não apresentou
31	LUVA DE COLETA LARANJA COM C.A.	Não apresentou
32	LUVA DE MALHA TRICOTADA, PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO, PUNHO DE 10 A 15 CM COM C.A.	Não apresentou
33	LUVA DE RASPA 20 CM CANO CURTO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
34	LUVA DE RASPA 20 CM CANO LONGO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
35	LUVA DE VAQUETA PURA, MODELO PETROLEIRA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
36	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, TIPO II, CLASSE 0, COMPRIMENTO: 14", RESISTÊNCIA DE 1000 V. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
37	LUVA NITRILICA PROTEÇÃO QUIMICA K15 CANO LONGO 45 CM. COM C.A. EN 388 RISCOS MECANICOS, ISO 374 / Tipo B RISCOS QUIMICOS.	Aprovado
38	LUVA LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, AMARELA, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS DA MÃO, CANO MÉDIO, (APROXIMADAMENTE 30CM), INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO USO DOMÉSTICO E NO USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) CA15532	Não apresentou
39	MACACÃO DE PVC FORRADO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA RISCOS QUIMICOS (M G GG) CA 28452	Aprovado



40	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA AUTO ESCURECIMENTO ARC SOLAR 4K CA47303	Aprovado
41	MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. CA36014	Não apresentou
42	MÁSCARA RESPIRADOR TIPO CONCHA 8801 PFF2 CA 2072	Não apresentou
43	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUMÊ) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB; POSSUEM TRATAMENTO ANTIRRISCO; PROTEGEM O USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES COM C.A.	Aprovado
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR. COM CA	Aprovado
45	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TALAS DE POLIPROPILENO OU TALAS DE AÇO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM JOELHEIRA, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA COM CA	Não apresentou
46	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. COM CA	Não apresentou
47	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR CUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO EM EMETAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SEKADAS CONTRA REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. COM CA	Aprovado



48	PROTETOR FACIAL INCOLOR ARTICULADO *KIT COM 4 PEÇAS PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA DOTADO DE UMA ABA COM CERCA DE 20 MM DE LARGURA NA PARTE FRONTAL, E UM VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO INCOLOR, COM ALTURA PARA VISOR DE 8, DE ABAS LATERAIS PRÓXIMAS A CABEÇA DO USUÁRIO, VISOR PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS CILÍNDRICOS PLÁSTICOS E QUATRO PINOS RETANGULARES MOLDADAS NA MESMA PEÇA. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E ROSTO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS COM CA	Não apresentou
49	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM CA	Não apresentou
50	CINTO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 7 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 28KN, POSSUI 1 PONTO DORSAL, 1 FRONTAL, 2 NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 2 NOS OMBROS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO E UM PONTO UMBILICAL. POSSUI AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E SUSPENSÓRIO, VESTINDO DO TAMANHO P AO G.POSSUI ACOLCHOADO NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO DURANTE O TRABALHO OU LAZER. POSSUI DESCANSO DE MOSQUETÃO, PONTO REFLETIVO TALABARTE DE POSICIONAMENTO, FABRICADO EM CORDA DE 12MM DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DE TAMANHO, ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO MAXIMO: 2M COM CA	Aprovado

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Serviços Urbanos
Matrícula nº 71669



PARECER TÉCNICO

Informamos que a Empresa **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**, após sessão inicial do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 22.319/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI's), para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Mobilidade Urbana de Senador Canedo, foi NOTIFICADA pela Pregoeira, para apresentar **catálogos e/ou prospectos, e/ou manuais técnicos** do (s) produto (s) ofertado (s), conforme requerido em sessão, INDEPENDENTEMENTE DA SUA POSIÇÃO NO RANKING, impreterivelmente até às 12 horas do dia 22 de abril de 2025 (terça-feira).

A empresa ora mencionada apresentou os catálogos e/ou ficha técnica, no dia **22/04/2025**, portanto, dentro do prazo estabelecido, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. COM CA	Aprovado
2	BALACLAVA JOBELUV ANTI CHAMA ELETRICISTA RISCO 2 APTV 10,0 AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO FRDURATEX-CO240I, EM MALHA COMPOSTA POR 100% ALGODÃO, ATPV 10 CAL/CM², COM GRAMATURA DE 6,49 OZ/YD² (220 G/M²). APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. NORMAS ASTM 1959-2014 ASTM F 1506-10A ASTM F2621-12. COM C.A.	Não apresentou
3	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E	Não apresentou



	ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 36 COM C.A.	
4	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
5	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL,	Não apresentou



	OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
6	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
7	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL,	Não apresentou



	ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO.NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	
8	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
9	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER	Não apresentou



	ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	
10	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
11	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS	Não apresentou



	APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	
12	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS. OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 45 COM C.A.	Não apresentou
13	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BI-DENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	Aprovado
14	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Aprovado
15	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR	Aprovado



	12576 1192, NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
16	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Aprovado
17	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	Aprovado
18	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Aprovado
19	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	Aprovado
20	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Aprovado
21	CALÇA DE SEGURANÇA, RISCO 2 CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018 COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, BOLSO FRONTAL: 02, BOLSO LATERAL: 02, REFLETIVO: ABAIXO DO JOELHO, MATERIAL ANTICHAMA. COM C.A.	Não apresentou
22	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, DESENHO TIPO C, BOTA MEIO CANO, CABEDAL E SOLADO CONFECCIONADOS EM MATERIAL POLÍMERO PRETO PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MATERIAL: PVC ALTURA DO CANO: CANO CURTO, 281 MM (NUMERAÇÃO 40) REVESTIMENTO INTERNO: SEM	Aprovado



	FORROSOLADO: RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) NUMERAÇÃO: 34/35 NUMERAÇÃO CONJUNTA, 36 AO 43 NUMERAÇÃO INTEIRA E 44/45 NUMERAÇÃO CONJUNTA USO: DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, A BOTA BPCC29, PODE SER UTILIZADO EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRONEGÓCIOS, MOTOCICLISTAS, POSTOS DE GASOLINA, HOTELARIA, JARDINAGEM, GRANJAS, LOCAIS ÚMIDOS ENCHARCADOS E LAMACENTOS, LAZER E AO USO DOMÉSTICO EM GERAL INDICADO PARA: ATIVIDADES COM MOVIMENTAÇÃO MODERADA, E COM PISOS COM MÉDIO ÍNDICE DE ESCORREGAMENTO, AMBIENTES COM ÁGUA, E LÍQUIDOS DIVERSOS, SOLADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) COM C.A.	
23	CAMISA DE SEGURANÇA, RISCO 2, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018. CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO BOLSO FRONTAL: 01, REFLETIVOS: BRAÇO E NA ALTURA DO ABDÔMEN, MATERIAL ANTICHAMA COM C.A.	Aprovado
24	CAPA DE SEGURANÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA COM C.A.	Não apresentou
25	CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTAS CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR APLICAÇÕES PROTEÇÃO DA CABECA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. COM C.A.	Aprovado
26	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CLASSE A, SUSPENSÃO PLÁSTICA COM AJUSTE SIMPLES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Aprovado
27	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL E PORTA-FERRAMENTAS VERIFIQUE O DESCRIÇÃO DO PRODUTO: • CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; • 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTE, NAS COXAS, NA CINTURA E NA REGIÃO PEITORAL; • 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM (SIMULTÂNEOS); • 01 MEIA-ARGOLA COMO PONTO DE CONEXÃO DORSAL; • 02 MEIAS-ARGOLAS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO; • 02 ALÇAS PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO; • ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR; • AJUSTE PEITORAL NA FITA SECUNDÁRIA; • PORTA-FERRAMENTAS. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER PRETA; ELÁSTICO INTERNO; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA; 01	Não apresentou



	CONECTOR DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 21 MM; 02 CONECTORES CLASSE A DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM. COM C.A.	
28	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE COM ZIPER FLUORESCENTE COM 1 BOLSO VESTIMENTA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, TIPO COLETE, CONFECCIONADO 100% COM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, SEM MANGA, FECHAMENTO POR ZIPER COM 1 BOLSO. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA ÁREA DO TÓRAX NA VISTA FRONTAL E DUAS HORIZONTAIS NA ÁREA DO ABDOMEM NA FRENTE E COSTAS, AINDA POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM FORMATO DE X" NAS COSTAS; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TIPO: FLUORESCENTE E REFLETIVO COR: AMARELO / LARANJA FLUORESCENTE COM C.A.	Aprovado
29	CONJUNTO HERBICIDA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E PROTEÇÃO EM PVC NA PARTE FRONTAL E INFERIORES AO JOELHO, O CONJUNTO É FORMADO DE UM BONÉ ÁRABE, UM AVENTAL COSTAL EM PVC, UMA CALÇA E UM BLUSÃO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS DE AGROTÓXICOS. COM C.A.	Não apresentou
30	MACACÃO TIPO JARDINEIRA PIONEIRA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE FABRICADO PELA PIONEIRA. IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE TAIS COMO ESGOTOS, CAIXAS D'ÁGUA ETC. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI BOTAS SELADAS JUNTO AO MACACÃO PARA QUE HAJA PROTEÇÃO. COM CA	Aprovado
31	LUVA DE COLETA LARANJA COM C.A.	Aprovado
32	LUVA DE MALHA TRICOTADA, PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO, PUNHO DE 10 A 15 CM COM C.A.	Aprovado
33	LUVA DE RASPA 20 CM CANO CURTO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Aprovado
34	LUVA DE RASPA 20 CM CANO LONGO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Aprovado
35	LUVA DE VAQUETA PURA, MODELO PETROLEIRA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Aprovado
36	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, TIPO II, CLASSE 0, COMPRIMENTO: 14", RESISTÊNCIA DE 1000 V. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
37	LUVA NITRILICA PROTEÇÃO QUIMICA K15 CANO LONGO 45 CM. COM C.A. EN 388 RISCOS MECANICOS, ISO 374 / Tipo B RISCOS QUIMICOS.	Não apresentou
38	LUVA LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, AMARELA, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS DA MÃO, CANO MÉDIO, (APROXIMADAMENTE 30CM), INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO USO DOMÉSTICO E NO USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE	Não apresentou



	SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) CA15532	
39	MACACÃO DE PVC FORRADO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA RISCOS QUIMICOS (M G GG) CA 28452	Aprovado
40	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA AUTO ESCURECIMENTO ARC SOLAR 4K CA47303	Não apresentou
41	MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. CA36014	Aprovado
42	MÁSCARA RESPIRADOR TIPO CONCHA 8801 PFF2 CA 2072	Aprovado
43	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUMÊ) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB; POSSUEM TRATAMENTO ANTIRRISCO; PROTEGE O USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES COM C.A.	Aprovado
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR. COM CA	Aprovado
45	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TALAS DE POLIPROPILENO OU TALAS DE AÇO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM JOELHO, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA COM CA	Aprovado
46	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. COM CA	Não apresentou
47	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR CUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO EM EMETAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SEKADAS CONTRA REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. COM CA	Aprovado



48	PROTETOR FACIAL INCOLOR ARTICULADO *KIT COM 4 PEÇAS PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA DOTADO DE UMA ABA COM CERCA DE 20 MM DE LARGURA NA PARTE FRONTAL, E UM VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO INCOLOR, COM ALTURA PARA VISOR DE 8, DE ABAS LATERAIS PRÓXIMAS A CABEÇA DO USUÁRIO, VISOR PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS CILÍNDRICOS PLÁSTICOS E QUATRO PINOS RETANGULARES MOLDADAS NA MESMA PEÇA. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E ROSTO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS COM CA	Aprovado
49	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM CA	Não apresentou
50	CINTO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 7 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 28KN, POSSUI 1 PONTO DORSAL, 1 FRONTAL, 2 NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 2 NOS OMBROS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO E UM PONTO UMBILICAL. POSSUI AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E SUSPENSÓRIO, VESTINDO DO TAMANHO P AO G.POSSUI ACOLCHOADO NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO DURANTE O TRABALHO OU LAZER. POSSUI DESCANSO DE MOSQUETÃO, PONTO REFLETIVO TALABARTE DE POSICIONAMENTO, FABRICADO EM CORDA DE 12MM DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DE TAMANHO, ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO MAXIMO: 2M COM CA	Não apresentou

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Serviços Urbanos
Matrícula nº 71669

PARECER TÉCNICO

Informamos que a Empresa **PORTALSEG LICITAÇÕES COM. REP. LTDA**, após sessão inicial do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 22.319/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI's), para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Mobilidade Urbana de Senador Canedo, foi NOTIFICADA pela Pregoeira, para apresentar **catálogos e/ou prospectos, e/ou manuais técnicos** do (s) produto (s) ofertado (s), conforme requerido em sessão, INDEPENDENTEMENTE DA SUA POSIÇÃO NO RANKING, imprerivelmente até às 12 horas do dia 22 de abril de 2025 (terça-feira).

A empresa ora mencionada apresentou os catálogos e/ou ficha técnica, no dia **22/04/2025**, portanto, dentro do prazo estabelecido, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. COM CA	Não apresentou
2	BALACLAVA JOBELUV ANTI CHAMA ELETRICISTA RISCO 2 APTV 10,0 AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO FRDURATEX-CO240I, EM MALHA COMPOSTA POR 100% ALGODÃO, ATPV 10 CAL/CM², COM GRAMATURA DE 6,49 OZ/YD² (220 G/M²). APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. NORMAS ASTM 1959-2014 ASTM F 1506-10A ASTM F2621-12. COM C.A.	Não apresentou
3	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E	Não apresentou



	ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 36 COM C.A.	
4	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
5	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL,	Não apresentou



	OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
6	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
7	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL,	Não apresentou



	ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO.NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	
8	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
9	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER	Não apresentou



	ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	
10	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
11	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS	Não apresentou



	APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	
12	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS. OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 45 COM C.A.	Não apresentou
13	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BI-DENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	Não apresentou
14	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
15	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR	Não apresentou



	12576 1192, NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
16	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
17	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	Não apresentou
18	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
19	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	Não apresentou
20	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
21	CALÇA DE SEGURANÇA, RISCO 2 CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018 COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, BOLSO FRONTAL: 02, BOLSO LATERAL: 02, REFLETIVO: ABAIXO DO JOELHO, MATERIAL ANTICHAMA. COM C.A.	Não apresentou
22	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, DESENHO TIPO C, BOTA MEIO CANO, CABEDAL E SOLADO CONFECCIONADOS EM MATERIAL POLÍMERO PRETO PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MATERIAL: PVC ALTURA DO CANO: CANO CURTO, 281 MM (NUMERAÇÃO 40) REVESTIMENTO INTERNO: SEM	Aprovado



	FORROSOLADO: RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) NUMERAÇÃO: 34/35 NUMERAÇÃO CONJUNTA, 36 AO 43 NUMERAÇÃO INTEIRA E 44/45 NUMERAÇÃO CONJUNTAUSO: DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, A BOTA BPCC29, PODE SER UTILIZADO EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRONEGÓCIOS, MOTOCICLISTAS, POSTOS DE GASOLINA, HOTELARIA, JARDINAGEM, GRANJAS, LOCAIS ÚMIDOS ENCHARCADOS E LAMACENTOS, LAZER E AO USO DOMÉSTICO EM GERALINDICADO PARA: ATIVIDADES COM MOVIMENTAÇÃO MODERADA, E COM PISOS COM MÉDIO ÍNDICE DE ESCORREGAMENTO, AMBIENTES COM ÁGUA, E LÍQUIDOS DIVERSOS, SOLADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) COM C.A.	
23	CAMISA DE SEGURANÇA, RISCO 2, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO.NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018. CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO BOLSO FRONTAL: 01, REFLETIVOS: BRAÇO E NA ALTURA DO ABDÔMEN, MATERIAL ANTICHAMA COM C.A.	Não apresentou
24	CAPA DE SEGURANÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA COM C.A.	Não apresentou
25	CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTAS CAPACETE DE SEGURANCA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR APLICACOES PROTECAO DA CABECA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELETRICA. COM C.A.	Não apresentou
26	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CLASSE A, SUSPENSÃO PLÁSTICA COM AJUSTE SIMPLES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
27	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL E PORTA-FERRAMENTAS VERIFIQUE O DESCRIÇÃO DO PRODUTO: • CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; • 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTE, NAS COXAS, NA CINTURA E NA REGIÃO PEITORAL; • 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM (SIMULTÂNEOS); • 01 MEIA-ARGOLA COMO PONTO DE CONEXÃO DORSAL; • 02 MEIAS-ARGOLAS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO; • 02 ALÇAS PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO; • ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR; • AJUSTE PEITORAL NA FITA SECUNDÁRIA; • PORTA-FERRAMENTAS. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER PRETA; ELÁSTICO INTERNO; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA; 01	Não apresentou



	CONECTOR DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 21 MM; 02 CONECTORES CLASSE A DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM. COM C.A.	
28	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE COM ZIPER FLUORESCENTE COM 1 BOLSO VESTIMENTA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, TIPO COLETE, CONFECCIONADO 100% COM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, SEM MANGA, FECHAMENTO POR ZIPER COM 1 BOLSO. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA ÁREA DO TÓRAX NA VISTA FRONTAL E DUAS HORIZONTAIS NA ÁREA DO ABDOMEM NA FRENTE E COSTAS, AINDA POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM FORMATO DE X" NAS COSTAS; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TIPO: FLUORESCENTE E REFLETIVO COR: AMARELO / LARANJA FLUORESCENTE COM C.A.	Não apresentou
29	CONJUNTO HERBICIDA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E PROTEÇÃO EM PVC NA PARTE FRONTAL E INFERIORES AO JOELHO, O CONJUNTO É FORMADO DE UM BONÉ ÁRABE, UM AVENTAL COSTAL EM PVC, UMA CALÇA E UM BLUSÃO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS DE AGROTÓXICOS. COM C.A.	Não apresentou
30	MACACÃO TIPO JARDINEIRA PIONEIRA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE FABRICADO PELA PIONEIRA. IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE TAIS COMO ESGOTOS, CAIXAS D'ÁGUA ETC. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI BOTAS SELADAS JUNTO AO MACACÃO PARA QUE HAJA PROTEÇÃO. COM CA	Não apresentou
31	LUVA DE COLETA LARANJA COM C.A.	Não apresentou
32	LUVA DE MALHA TRICOTADA, PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO, PUNHO DE 10 A 15 CM COM C.A.	Não apresentou
33	LUVA DE RASPA 20 CM CANO CURTO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
34	LUVA DE RASPA 20 CM CANO LONGO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
35	LUVA DE VAQUETA PURA, MODELO PETROLEIRA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
36	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, TIPO II, CLASSE 0, COMPRIMENTO: 14", RESISTÊNCIA DE 1000 V. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
37	LUVA NITRILICA PROTEÇÃO QUIMICA K15 CANO LONGO 45 CM. COM C.A. EN 388 RISCOS MECANICOS, ISO 374 / Tipo B RISCOS QUIMICOS.	Não apresentou
38	LUVA LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, AMARELA, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS DA MÃO, CANO MÉDIO, (APROXIMADAMENTE 30CM), INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO USO DOMÉSTICO E NO USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE	Não apresentou



	SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) CA15532	
39	MACACÃO DE PVC FORRADO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA RISCOS QUIMICOS (M G GG) CA 28452	Não apresentou
40	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA AUTO ESCURECIMENTO ARC SOLAR 4K CA47303	Não apresentou
41	MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. CA36014	Não apresentou
42	MÁSCARA RESPIRADOR TIPO CONCHA 8801 PFF2 CA 2072	Não apresentou
43	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUMÊ) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB; POSSUEM TRATAMENTO ANTIRRISCO; PROTEGE O USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES COM C.A.	Não apresentou
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR. COM CA	Não apresentou
45	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TALAS DE POLIPROPILENO OU TALAS DE AÇO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM JOELHO, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA COM CA	Não apresentou
46	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. COM CA	Não apresentou
47	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR CUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO EM EMETAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SEKADAS CONTRA REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. COM CA	Não apresentou



48	PROTETOR FACIAL INCOLOR ARTICULADO *KIT COM 4 PEÇAS PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA DOTADO DE UMA ABA COM CERCA DE 20 MM DE LARGURA NA PARTE FRONTAL, E UM VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO INCOLOR, COM ALTURA PARA VISOR DE 8, DE ABAS LATERAIS PRÓXIMAS A CABEÇA DO USUÁRIO, VISOR PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS CILÍNDRICOS PLÁSTICOS E QUATRO PINOS RETANGULARES MOLDADAS NA MESMA PEÇA. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E ROSTO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS COM CA	Não apresentou
49	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM CA	Não apresentou
50	CINTO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 7 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 28KN, POSSUI 1 PONTO DORSAL, 1 FRONTAL, 2 NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 2 NOS OMBROS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO E UM PONTO UMBILICAL. POSSUI AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E SUSPENSÓRIO, VESTINDO DO TAMANHO P AO G.POSSUI ACOLCHOADO NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO DURANTE O TRABALHO OU LAZER. POSSUI DESCANSO DE MOSQUETÃO, PONTO REFLETIVO TALABARTE DE POSICIONAMENTO, FABRICADO EM CORDA DE 12MM DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DE TAMANHO, ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO MAXIMO: 2M COM CA	Não apresentou

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Serviços Urbanos
Matrícula nº 71669

PARECER TÉCNICO

Informamos que a Empresa **QUALITYPRO LTDA**, após sessão inicial do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 22.319/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI's), para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Mobilidade Urbana de Senador Canedo, foi NOTIFICADA pela Pregoeira, para apresentar **catálogos e/ou prospectos, e/ou manuais técnicos** do (s) produto (s) ofertado (s), conforme requerido em sessão, INDEPENDENTEMENTE DA SUA POSIÇÃO NO RANKING, impreritavelmente até às 12 horas do dia 22 de abril de 2025 (terça-feira).

A empresa ora mencionada apresentou os catálogos e/ou ficha técnica, no dia **22/04/2025**, portanto, dentro do prazo estabelecido, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. COM CA	Não apresentou
2	BALACLAVA JOBELUV ANTI CHAMA ELETRICISTA RISCO 2 APTV 10,0 AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO FRDURATEX-CO240I, EM MALHA COMPOSTA POR 100% ALGODÃO, ATPV 10 CAL/CM², COM GRAMATURA DE 6,49 OZ/YD² (220 G/M²). APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. NORMAS ASTM 1959-2014 ASTM F 1506-10A ASTM F2621-12. COM C.A.	Não apresentou
3	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E	Não apresentou



	ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 36 COM C.A.	
4	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
5	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL,	Não apresentou



	OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
6	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
7	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL,	Não apresentou



	ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	
8	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
9	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER	Não apresentou



	ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	
10	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
11	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS	Não apresentou



	APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	
12	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS. OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 45 COM C.A.	Não apresentou
13	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BI-DENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	Não apresentou
14	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
15	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR	Não apresentou



	12576 1192, NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
16	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
17	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	Não apresentou
18	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
19	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	Não apresentou
20	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
21	CALÇA DE SEGURANÇA, RISCO 2 CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018 COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, BOLSO FRONTAL: 02, BOLSO LATERAL: 02, REFLETIVO: ABAIXO DO JOELHO, MATERIAL ANTICHAMA. COM C.A.	Não apresentou
22	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, DESENHO TIPO C, BOTA MEIO CANO, CABEDAL E SOLADO CONFECCIONADOS EM MATERIAL POLÍMERO PRETO PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MATERIAL: PVC ALTURA DO CANO: CANO CURTO, 281 MM (NUMERAÇÃO 40) REVESTIMENTO INTERNO: SEM	Não apresentou



	FORROSOLADO: RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) NUMERAÇÃO: 34/35 NUMERAÇÃO CONJUNTA, 36 AO 43 NUMERAÇÃO INTEIRA E 44/45 NUMERAÇÃO CONJUNTA USO: DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, A BOTA BPCC29, PODE SER UTILIZADO EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRONEGÓCIOS, MOTOCICLISTAS, POSTOS DE GASOLINA, HOTELARIA, JARDINAGEM, GRANJAS, LOCAIS ÚMIDOS ENCHARCADOS E LAMACENTOS, LAZER E AO USO DOMÉSTICO EM GERAL INDICADO PARA: ATIVIDADES COM MOVIMENTAÇÃO MODERADA, E COM PISOS COM MÉDIO ÍNDICE DE ESCORREGAMENTO, AMBIENTES COM ÁGUA, E LÍQUIDOS DIVERSOS, SOLADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) COM C.A.	
23	CAMISA DE SEGURANÇA, RISCO 2, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018. CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO BOLSO FRONTAL: 01, REFLETIVOS: BRAÇO E NA ALTURA DO ABDÔMEN, MATERIAL ANTICHAMA COM C.A.	Não apresentou
24	CAPA DE SEGURANÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA COM C.A.	Não apresentou
25	CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTAS CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR APLICAÇÕES PROTEÇÃO DA CABECA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. COM C.A.	Não apresentou
26	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CLASSE A, SUSPENSÃO PLÁSTICA COM AJUSTE SIMPLES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
27	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL E PORTA-FERRAMENTAS VERIFIQUE O DESCRIÇÃO DO PRODUTO: • CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; • 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTE, NAS COXAS, NA CINTURA E NA REGIÃO PEITORAL; • 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM (SIMULTÂNEOS); • 01 MEIA-ARGOLA COMO PONTO DE CONEXÃO DORSAL; • 02 MEIAS-ARGOLAS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO; • 02 ALÇAS PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO; • ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR; • AJUSTE PEITORAL NA FITA SECUNDÁRIA; • PORTA-FERRAMENTAS. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER PRETA; ELÁSTICO INTERNO; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA; 01	Não apresentou



	CONECTOR DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 21 MM; 02 CONECTORES CLASSE A DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM. COM C.A.	
28	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE COM ZIPER FLUORESCENTE COM 1 BOLSO VESTIMENTA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, TIPO COLETE, CONFECCIONADO 100% COM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, SEM MANGA, FECHAMENTO POR ZIPER COM 1 BOLSO. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA ÁREA DO TÓRAX NA VISTA FRONTAL E DUAS HORIZONTAIS NA ÁREA DO ABDOMEM NA FRENTE E COSTAS, AINDA POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM FORMATO DE X" NAS COSTAS; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TIPO: FLUORESCENTE E REFLETIVO COR: AMARELO / LARANJA FLUORESCENTE COM C.A.	Não apresentou
29	CONJUNTO HERBICIDA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E PROTEÇÃO EM PVC NA PARTE FRONTAL E INFERIORES AO JOELHO, O CONJUNTO É FORMADO DE UM BONÉ ÁRABE, UM AVENTAL COSTAL EM PVC, UMA CALÇA E UM BLUSÃO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS DE AGROTÓXICOS. COM C.A.	Não apresentou
30	MACACÃO TIPO JARDINEIRA PIONEIRA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE FABRICADO PELA PIONEIRA. IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE TAIS COMO ESGOTOS, CAIXAS D'ÁGUA ETC. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI BOTAS SELADAS JUNTO AO MACACÃO PARA QUE HAJA PROTEÇÃO. COM CA	Não apresentou
31	LUVA DE COLETA LARANJA COM C.A.	Não apresentou
32	LUVA DE MALHA TRICOTADA, PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO, PUNHO DE 10 A 15 CM COM C.A.	Não apresentou
33	LUVA DE RASPA 20 CM CANO CURTO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
34	LUVA DE RASPA 20 CM CANO LONGO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
35	LUVA DE VAQUETA PURA, MODELO PETROLEIRA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
36	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, TIPO II, CLASSE 0, COMPRIMENTO: 14", RESISTÊNCIA DE 1000 V. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Aprovado
37	LUVA NITRILICA PROTEÇÃO QUIMICA K15 CANO LONGO 45 CM. COM C.A. EN 388 RISCOS MECANICOS, ISO 374 / Tipo B RISCOS QUIMICOS.	Não apresentou
38	LUVA LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, AMARELA, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS DA MÃO, CANO MÉDIO, (APROXIMADAMENTE 30CM), INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO USO DOMÉSTICO E NO USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE	Não apresentou



	SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) CA15532	
39	MACACÃO DE PVC FORRADO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA RISCOS QUIMICOS (M G GG) CA 28452	Não apresentou
40	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA AUTO ESCURECIMENTO ARC SOLAR 4K CA47303	Não apresentou
41	MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. CA36014	Não apresentou
42	MÁSCARA RESPIRADOR TIPO CONCHA 8801 PFF2 CA 2072	Não apresentou
43	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUMÊ) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB; POSSUEM TRATAMENTO ANTIRRISCO; PROTEGE O USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES COM C.A.	Não apresentou
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR. COM CA	Não apresentou
45	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TALAS DE POLIPROPILENO OU TALAS DE AÇO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM JOELHO, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA COM CA	Não apresentou
46	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. COM CA	Não apresentou
47	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR CUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO EM EMETAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SEKADAS CONTRA REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. COM CA	Não apresentou



48	PROTETOR FACIAL INCOLOR ARTICULADO *KIT COM 4 PEÇAS PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA DOTADO DE UMA ABA COM CERCA DE 20 MM DE LARGURA NA PARTE FRONTAL, E UM VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO INCOLOR, COM ALTURA PARA VISOR DE 8, DE ABAS LATERAIS PRÓXIMAS A CABEÇA DO USUÁRIO, VISOR PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS CILÍNDRICOS PLÁSTICOS E QUATRO PINOS RETANGULARES MOLDADAS NA MESMA PEÇA. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E ROSTO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS COM CA	Não apresentou
49	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM CA	Não apresentou
50	CINTO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 7 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 28KN, POSSUI 1 PONTO DORSAL, 1 FRONTAL, 2 NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 2 NOS OMBROS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO E UM PONTO UMBILICAL. POSSUI AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E SUSPENSÓRIO, VESTINDO DO TAMANHO P AO G.POSSUI ACOLCHOADO NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO DURANTE O TRABALHO OU LAZER. POSSUI DESCANSO DE MOSQUETÃO, PONTO REFLETIVO TALABARTE DE POSICIONAMENTO, FABRICADO EM CORDA DE 12MM DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DE TAMANHO, ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO MAXIMO: 2M COM CA	Não apresentou

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Serviços Urbanos
Matrícula nº 71669



PARECER TÉCNICO

Informamos que a Empresa **REAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**, após sessão inicial do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 22.319/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI's), para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Mobilidade Urbana de Senador Canedo, foi NOTIFICADA pela Pregoeira, para apresentar **catálogos e/ou prospectos, e/ou manuais técnicos** do (s) produto (s) ofertado (s), conforme requerido em sessão, INDEPENDENTEMENTE DA SUA POSIÇÃO NO RANKING, impreterivelmente até às 12 horas do dia 22 de abril de 2025 (terça-feira).

A empresa ora mencionada apresentou os catálogos e/ou ficha técnica, no dia **22/04/2025**, portanto, dentro do prazo estabelecido, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. COM CA	Não apresentou
2	BALACLAVA JOBELUV ANTI CHAMA ELETRICISTA RISCO 2 APTV 10,0 AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO FRDURATEX-CO240I, EM MALHA COMPOSTA POR 100% ALGODÃO, ATPV 10 CAL/CM², COM GRAMATURA DE 6,49 OZ/YD² (220 G/M²). APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. NORMAS ASTM 1959-2014 ASTM F 1506-10A ASTM F2621-12. COM C.A.	Não apresentou
3	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E	Aprovado



	ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 36 COM C.A.	
4	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Aprovado
5	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL,	Aprovado



	OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
6	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Aprovado
7	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL,	Aprovado



	ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO.NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	
8	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Aprovado
9	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER	Aprovado



	ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	
10	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Aprovado
11	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS	Aprovado



	APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	
12	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 45 COM C.A.	Aprovado
13	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BI-DENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	Reprovado
14	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Reprovado
15	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR	Reprovado



	12576 1192, NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
16	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Reprovado
17	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	Reprovado
18	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Reprovado
19	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	Reprovado
20	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Reprovado
21	CALÇA DE SEGURANÇA, RISCO 2 CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018 COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, BOLSO FRONTAL: 02, BOLSO LATERAL: 02, REFLETIVO: ABAIXO DO JOELHO, MATERIAL ANTICHAMA. COM C.A.	Não apresentou
22	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, DESENHO TIPO C, BOTA MEIO CANO, CABEDAL E SOLADO CONFECCIONADOS EM MATERIAL POLÍMERO PRETO PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MATERIAL: PVC ALTURA DO CANO: CANO CURTO, 281 MM (NUMERAÇÃO 40) REVESTIMENTO INTERNO: SEM	Não apresentou



	FORROSOLADO: RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) NUMERAÇÃO: 34/35 NUMERAÇÃO CONJUNTA, 36 AO 43 NUMERAÇÃO INTEIRA E 44/45 NUMERAÇÃO CONJUNTAUSO: DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, A BOTA BPCC29, PODE SER UTILIZADO EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRONEGÓCIOS, MOTOCICLISTAS, POSTOS DE GASOLINA, HOTELARIA, JARDINAGEM, GRANJAS, LOCAIS ÚMIDOS ENCHARCADOS E LAMACENTOS, LAZER E AO USO DOMÉSTICO EM GERALINDICADO PARA: ATIVIDADES COM MOVIMENTAÇÃO MODERADA, E COM PISOS COM MÉDIO ÍNDICE DE ESCORREGAMENTO, AMBIENTES COM ÁGUA, E LÍQUIDOS DIVERSOS, SOLADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) COM C.A.	
23	CAMISA DE SEGURANÇA, RISCO 2, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO.NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018. CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO BOLSO FRONTAL: 01, REFLETIVOS: BRAÇO E NA ALTURA DO ABDÔMEN, MATERIAL ANTICHAMA COM C.A.	Não apresentou
24	CAPA DE SEGURANÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA COM C.A.	Não apresentou
25	CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTAS CAPACETE DE SEGURANCA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSAO UNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR APLICACOES PROTECAO DA CABECA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELETRICA. COM C.A.	Não apresentou
26	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CLASSE A, SUSPENSÃO PLÁSTICA COM AJUSTE SIMPLES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
27	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL E PORTA-FERRAMENTAS VERIFIQUE O DESCRIÇÃO DO PRODUTO: • CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; • 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTE, NAS COXAS, NA CINTURA E NA REGIÃO PEITORAL; • 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM (SIMULTÂNEOS); • 01 MEIA-ARGOLA COMO PONTO DE CONEXÃO DORSAL; • 02 MEIAS-ARGOLAS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO; • 02 ALÇAS PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO; • ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR; • AJUSTE PEITORAL NA FITA SECUNDÁRIA; • PORTA-FERRAMENTAS. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER PRETA; ELÁSTICO INTERNO; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA; 01	Não apresentou



	CONECTOR DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 21 MM; 02 CONECTORES CLASSE A DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM. COM C.A.	
28	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE COM ZIPER FLUORESCENTE COM 1 BOLSO VESTIMENTA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, TIPO COLETE, CONFECCIONADO 100% COM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, SEM MANGA, FECHAMENTO POR ZIPER COM 1 BOLSO. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA ÁREA DO TÓRAX NA VISTA FRONTAL E DUAS HORIZONTAIS NA ÁREA DO ABDOMEM NA FRENTE E COSTAS, AINDA POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM FORMATO DE X" NAS COSTAS; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TIPO: FLUORESCENTE E REFLETIVO COR: AMARELO / LARANJA FLUORESCENTE COM C.A.	Não apresentou
29	CONJUNTO HERBICIDA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E PROTEÇÃO EM PVC NA PARTE FRONTAL E INFERIORES AO JOELHO, O CONJUNTO É FORMADO DE UM BONÉ ÁRABE, UM AVENTAL COSTAL EM PVC, UMA CALÇA E UM BLUSÃO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS DE AGROTÓXICOS. COM C.A.	Não apresentou
30	MACACÃO TIPO JARDINEIRA PIONEIRA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE FABRICADO PELA PIONEIRA. IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE TAIS COMO ESGOTOS, CAIXAS D'ÁGUA ETC. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI BOTAS SELADAS JUNTO AO MACACÃO PARA QUE HAJA PROTEÇÃO. COM CA	Não apresentou
31	LUVA DE COLETA LARANJA COM C.A.	Não apresentou
32	LUVA DE MALHA TRICOTADA, PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO, PUNHO DE 10 A 15 CM COM C.A.	Não apresentou
33	LUVA DE RASPA 20 CM CANO CURTO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
34	LUVA DE RASPA 20 CM CANO LONGO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
35	LUVA DE VAQUETA PURA, MODELO PETROLEIRA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
36	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, TIPO II, CLASSE 0, COMPRIMENTO: 14", RESISTÊNCIA DE 1000 V. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
37	LUVA NITRILICA PROTEÇÃO QUIMICA K15 CANO LONGO 45 CM. COM C.A. EN 388 RISCOS MECANICOS, ISO 374 / Tipo B RISCOS QUIMICOS.	Não apresentou
38	LUVA LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, AMARELA, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS DA MÃO, CANO MÉDIO, (APROXIMADAMENTE 30CM), INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO USO DOMÉSTICO E NO USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE	Não apresentou



	SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) CA15532	
39	MACACÃO DE PVC FORRADO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA RISCOS QUIMICOS (M G GG) CA 28452	Não apresentou
40	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA AUTO ESCURECIMENTO ARC SOLAR 4K CA47303	Não apresentou
41	MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. CA36014	Não apresentou
42	MÁSCARA RESPIRADOR TIPO CONCHA 8801 PFF2 CA 2072	Não apresentou
43	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUMÊ) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB; POSSUEM TRATAMENTO ANTIRRISCO; PROTEGEM O USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES COM C.A.	Não apresentou
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR. COM CA	Não apresentou
45	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TALAS DE POLIPROPILENO OU TALAS DE AÇO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM JOELHO, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA COM CA	Não apresentou
46	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. COM CA	Não apresentou
47	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR CUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO EM EMETAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SEKADAS CONTRA REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. COM CA	Não apresentou



48	PROTETOR FACIAL INCOLOR ARTICULADO *KIT COM 4 PEÇAS PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA DOTADO DE UMA ABA COM CERCA DE 20 MM DE LARGURA NA PARTE FRONTAL, E UM VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO INCOLOR, COM ALTURA PARA VISOR DE 8, DE ABAS LATERAIS PRÓXIMAS A CABEÇA DO USUÁRIO, VISOR PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS CILÍNDRICOS PLÁSTICOS E QUATRO PINOS RETANGULARES MOLDADAS NA MESMA PEÇA. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E ROSTO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS COM CA	Não apresentou
49	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM CA	Não apresentou
50	CINTO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 7 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 28KN, POSSUI 1 PONTO DORSAL, 1 FRONTAL, 2 NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 2 NOS OMBROS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO E UM PONTO UMBILICAL. POSSUI AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E SUSPENSÓRIO, VESTINDO DO TAMANHO P AO G.POSSUI ACOLCHOADO NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO DURANTE O TRABALHO OU LAZER. POSSUI DESCANSO DE MOSQUETÃO, PONTO REFLETIVO TALABARTE DE POSICIONAMENTO, FABRICADO EM CORDA DE 12MM DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DE TAMANHO, ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO MAXIMO: 2M COM CA	Não apresentou

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Serviços Urbanos
Matrícula nº 71669



PARECER TÉCNICO

Informamos que a Empresa **S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**, após sessão inicial do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 22.319/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI's), para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Mobilidade Urbana de Senador Canedo, foi NOTIFICADA pela Pregoeira, para apresentar **catálogos e/ou prospectos, e/ou manuais técnicos** do (s) produto (s) ofertado (s), conforme requerido em sessão, INDEPENDENTEMENTE DA SUA POSIÇÃO NO RANKING, impreterivelmente até às 12 horas do dia 22 de abril de 2025 (terça-feira).

A empresa ora mencionada apresentou os catálogos e/ou ficha técnica, no dia **22/04/2025**, portanto, dentro do prazo estabelecido, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. COM CA	Não apresentou
2	BALACLAVA JOBELUV ANTI CHAMA ELETRICISTA RISCO 2 APTV 10,0 AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO FRDURATEX-CO240I, EM MALHA COMPOSTA POR 100% ALGODÃO, ATPV 10 CAL/CM², COM GRAMATURA DE 6,49 OZ/YD² (220 G/M²). APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. NORMAS ASTM 1959-2014 ASTM F 1506-10A ASTM F2621-12. COM C.A.	Não apresentou
3	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E	Não apresentou



	ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 36 COM C.A.	
4	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
5	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL,	Não apresentou



	OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
6	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
7	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL,	Não apresentou



	ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO.NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	
8	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
9	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER	Não apresentou



	ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	
10	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
11	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS	Não apresentou



	APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	
12	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS. OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 45 COM C.A.	Não apresentou
13	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BI-DENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	Não apresentou
14	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
15	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR	Não apresentou



	12576 1192, NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
16	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
17	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	Não apresentou
18	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
19	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	Não apresentou
20	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
21	CALÇA DE SEGURANÇA, RISCO 2 CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018 COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, BOLSO FRONTAL: 02, BOLSO LATERAL: 02, REFLETIVO: ABAIXO DO JOELHO, MATERIAL ANTICHAMA. COM C.A.	Reprovado
22	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, DESENHO TIPO C, BOTA MEIO CANO, CABEDAL E SOLADO CONFECCIONADOS EM MATERIAL POLÍMERO PRETO PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MATERIAL: PVC ALTURA DO CANO: CANO CURTO, 281 MM (NUMERAÇÃO 40) REVESTIMENTO INTERNO: SEM	Não apresentou



	FORROSOLADO: RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) NUMERAÇÃO: 34/35 NUMERAÇÃO CONJUNTA, 36 AO 43 NUMERAÇÃO INTEIRA E 44/45 NUMERAÇÃO CONJUNTA USO: DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, A BOTA BPCC29, PODE SER UTILIZADO EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRONEGÓCIOS, MOTOCICLISTAS, POSTOS DE GASOLINA, HOTELARIA, JARDINAGEM, GRANJAS, LOCAIS ÚMIDOS ENCHARCADOS E LAMACENTOS, LAZER E AO USO DOMÉSTICO EM GERAL INDICADO PARA: ATIVIDADES COM MOVIMENTAÇÃO MODERADA, E COM PISOS COM MÉDIO ÍNDICE DE ESCORREGAMENTO, AMBIENTES COM ÁGUA, E LÍQUIDOS DIVERSOS, SOLADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) COM C.A.	
23	CAMISA DE SEGURANÇA, RISCO 2, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018. CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO BOLSO FRONTAL: 01, REFLETIVOS: BRAÇO E NA ALTURA DO ABDÔMEN, MATERIAL ANTICHAMA COM C.A.	Reprovado
24	CAPA DE SEGURANÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA COM C.A.	Não apresentou
25	CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTAS CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR APLICAÇÕES PROTEÇÃO DA CABECA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. COM C.A.	Não apresentou
26	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CLASSE A, SUSPENSÃO PLÁSTICA COM AJUSTE SIMPLES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
27	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL E PORTA-FERRAMENTAS VERIFIQUE O DESCRIÇÃO DO PRODUTO: • CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; • 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTE, NAS COXAS, NA CINTURA E NA REGIÃO PEITORAL; • 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM (SIMULTÂNEOS); • 01 MEIA-ARGOLA COMO PONTO DE CONEXÃO DORSAL; • 02 MEIAS-ARGOLAS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO; • 02 ALÇAS PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO; • ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR; • AJUSTE PEITORAL NA FITA SECUNDÁRIA; • PORTA-FERRAMENTAS. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER PRETA; ELÁSTICO INTERNO; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA; 01	Não apresentou



	CONECTOR DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 21 MM; 02 CONECTORES CLASSE A DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM. COM C.A.	
28	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE COM ZIPER FLUORESCENTE COM 1 BOLSO VESTIMENTA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, TIPO COLETE, CONFECCIONADO 100% COM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, SEM MANGA, FECHAMENTO POR ZIPER COM 1 BOLSO. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA ÁREA DO TÓRAX NA VISTA FRONTAL E DUAS HORIZONTAIS NA ÁREA DO ABDOMEM NA FRENTE E COSTAS, AINDA POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM FORMATO DE X" NAS COSTAS; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TIPO: FLUORESCENTE E REFLETIVO COR: AMARELO / LARANJA FLUORESCENTE COM C.A.	Aprovado
29	CONJUNTO HERBICIDA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E PROTEÇÃO EM PVC NA PARTE FRONTAL E INFERIORES AO JOELHO, O CONJUNTO É FORMADO DE UM BONÉ ÁRABE, UM AVENTAL COSTAL EM PVC, UMA CALÇA E UM BLUSÃO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS DE AGROTÓXICOS. COM C.A.	Não apresentou
30	MACACÃO TIPO JARDINEIRA PIONEIRA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE FABRICADO PELA PIONEIRA. IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE TAIS COMO ESGOTOS, CAIXAS D'ÁGUA ETC. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI BOTAS SELADAS JUNTO AO MACACÃO PARA QUE HAJA PROTEÇÃO. COM CA	Não apresentou
31	LUVA DE COLETA LARANJA COM C.A.	Não apresentou
32	LUVA DE MALHA TRICOTADA, PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO, PUNHO DE 10 A 15 CM COM C.A.	Não apresentou
33	LUVA DE RASPA 20 CM CANO CURTO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
34	LUVA DE RASPA 20 CM CANO LONGO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
35	LUVA DE VAQUETA PURA, MODELO PETROLEIRA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Não apresentou
36	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, TIPO II, CLASSE 0, COMPRIMENTO: 14", RESISTÊNCIA DE 1000 V. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
37	LUVA NITRILICA PROTEÇÃO QUIMICA K15 CANO LONGO 45 CM. COM C.A. EN 388 RISCOS MECANICOS, ISO 374 / Tipo B RISCOS QUIMICOS.	Não apresentou
38	LUVA LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, AMARELA, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS DA MÃO, CANO MÉDIO, (APROXIMADAMENTE 30CM), INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO USO DOMÉSTICO E NO USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE	Não apresentou



	SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) CA15532	
39	MACACÃO DE PVC FORRADO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA RISCOS QUIMICOS (M G GG) CA 28452	Não apresentou
40	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA AUTO ESCURECIMENTO ARC SOLAR 4K CA47303	Não apresentou
41	MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. CA36014	Não apresentou
42	MÁSCARA RESPIRADOR TIPO CONCHA 8801 PFF2 CA 2072	Não apresentou
43	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUMÊ) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB; POSSUEM TRATAMENTO ANTIRRISCO; PROTEGE O USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES COM C.A.	Não apresentou
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR. COM CA	Não apresentou
45	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TALAS DE POLIPROPILENO OU TALAS DE AÇO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM JOELHO, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA COM CA	Não apresentou
46	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. COM CA	Não apresentou
47	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR CUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO EM EMETAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SEKADAS CONTRA REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. COM CA	Não apresentou



48	PROTETOR FACIAL INCOLOR ARTICULADO *KIT COM 4 PEÇAS PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA DOTADO DE UMA ABA COM CERCA DE 20 MM DE LARGURA NA PARTE FRONTAL, E UM VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO INCOLOR, COM ALTURA PARA VISOR DE 8, DE ABAS LATERAIS PRÓXIMAS A CABEÇA DO USUÁRIO, VISOR PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS CILÍNDRICOS PLÁSTICOS E QUATRO PINOS RETANGULARES MOLDADAS NA MESMA PEÇA. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E ROSTO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS COM CA	Não apresentou
49	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM CA	Não apresentou
50	CINTO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 7 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 28KN, POSSUI 1 PONTO DORSAL, 1 FRONTAL, 2 NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 2 NOS OMBROS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO E UM PONTO UMBILICAL. POSSUI AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E SUSPENSÓRIO, VESTINDO DO TAMANHO P AO G.POSSUI ACOLCHOADO NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO DURANTE O TRABALHO OU LAZER. POSSUI DESCANSO DE MOSQUETÃO, PONTO REFLETIVO TALABARTE DE POSICIONAMENTO, FABRICADO EM CORDA DE 12MM DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DE TAMANHO, ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO MAXIMO: 2M COM CA	Não apresentou

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Serviços Urbanos
Matrícula nº 71669



PARECER TÉCNICO

Informamos que a Empresa **T&T INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, após sessão inicial do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 22.319/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI's), para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços e Mobilidade Urbana de Senador Canedo, foi NOTIFICADA pela Pregoeira, para apresentar **catálogos e/ou prospectos, e/ou manuais técnicos** do (s) produto (s) ofertado (s), conforme requerido em sessão, INDEPENDENTEMENTE DA SUA POSIÇÃO NO RANKING, impreterivelmente até às 12 horas do dia 22 de abril de 2025 (terça-feira).

A empresa ora mencionada apresentou os catálogos e/ou ficha técnica, no dia **22/04/2025**, portanto, dentro do prazo estabelecido, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO
1	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. COM CA	Não apresentou
2	BALACLAVA JOBELUV ANTI CHAMA ELETRICISTA RISCO 2 APTV 10,0 AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO FRDURATEX-CO240I, EM MALHA COMPOSTA POR 100% ALGODÃO, ATPV 10 CAL/CM², COM GRAMATURA DE 6,49 OZ/YD² (220 G/M²). APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. NORMAS ASTM 1959-2014 ASTM F 1506-10A ASTM F2621-12. COM C.A.	Não apresentou
3	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL,	Não apresentou



	OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 36 COM C.A.	
4	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
5	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL,	Não apresentou



	ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
6	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
7	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER	Não apresentou



	ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	
8	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
9	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS	Não apresentou



	APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	
10	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
11	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS.OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA	Não apresentou



	TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	
12	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS - BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO, LATERAL ACOLCHOADA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, CABEDAL CURTIDA AO CROMO, ACABAMENTO LISO, FORRO DE RASPA DE COURO CURTIDO, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PALMILHA COURO NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0MM COM ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA E RACHADURA, COR PRETA, SOLADO EM POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, TAMANHOS DIVERSOS. OBS: NAS ORDENS DE ENTREGA SERÃO DISCRIMINADOS OS TAMANHOS. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA DE SEGURANÇA PROTEÇÃO PARA OS PÉS CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS, DE OBJETOS ABRASIVOS, ESCORIASTES E PERFURANTES, COM FECHAMENTO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE A PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, O CALÇADO DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA TRABALHOS PESADOS APRESENTANDO CONFORTO E DURABILIDADE, SER ULTRARESISTENTE A PERFURAÇÕES, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO RESISTENTE A ÓLEO E COMBUSTÍVEL, OFERECENDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E ARTICULAÇÕES AO LONGO DE TODO DIA. MARCAS SUGERIDAS; BRACOL, FUJIWARA, MARLUVAS, OU DE MELHOR QUALIDADE. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE ACORDO COM A NORMATIVA NR6, E NÃO APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. NUMERAÇÃO 45 COM C.A.	Não apresentou
13	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BI-DENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 44 COM C.A.	Não apresentou
14	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 37 COM C.A.	Não apresentou
15	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO	Não apresentou



	COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 38 COM C.A.	
16	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 39 COM C.A.	Não apresentou
17	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 40 COM C.A.	Não apresentou
18	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 41 COM C.A.	Não apresentou
19	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 42 COM C.A.	Não apresentou
20	BOTINA MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE CONFORMAÇÃO POLIURETANO BIDENSIDADE INFECTADO DIRETO NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA USO ELETRICISTA N° CA 27920, ABNT NBR 12576 1192, NUMERAÇÃO 43 COM C.A.	Não apresentou
21	CALÇA DE SEGURANÇA, RISCO 2 CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11,0 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018 COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, BOLSO FRONTAL: 02, BOLSO LATERAL: 02, REFLETIVO: ABAIXO DO JOELHO, MATERIAL ANTICHAMA. COM C.A.	Não apresentou
22	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, DESENHO TIPO C, BOTA MEIO CANO, CABEDAL E SOLADO CONFECCIONADOS EM MATERIAL POLÍMERO PRETO PVC (POLICLORETO DE VINILA), SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS MATERIAL: PVC ALTURA DO CANO: CANO CURTO, 281 MM (NUMERAÇÃO 40) REVESTIMENTO INTERNO: SEM	Não apresentou



	FORROSOLADO: RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) NUMERAÇÃO: 34/35 NUMERAÇÃO CONJUNTA, 36 AO 43 NUMERAÇÃO INTEIRA E 44/45 NUMERAÇÃO CONJUNTA USO: DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, A BOTA BPCC29, PODE SER UTILIZADO EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRONEGÓCIOS, MOTOCICLISTAS, POSTOS DE GASOLINA, HOTELARIA, JARDINAGEM, GRANJAS, LOCAIS ÚMIDOS ENCHARCADOS E LAMACENTOS, LAZER E AO USO DOMÉSTICO EM GERAL INDICADO PARA: ATIVIDADES COM MOVIMENTAÇÃO MODERADA, E COM PISOS COM MÉDIO ÍNDICE DE ESCORREGAMENTO, AMBIENTES COM ÁGUA, E LÍQUIDOS DIVERSOS, SOLADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) COM C.A.	
23	CAMISA DE SEGURANÇA, RISCO 2, CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO CEDROTECH FR, COM ABERTURA TOTAL DE BOTÕES FRONTAIS, COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, ATPV 11 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL DE 8,6 OZ/YD² (290 G/M²). PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. INDICADO PARA USUÁRIOS QUE LIDAM COM ALTA TENSÃO. UTILIZAR ESTE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO E IMPORTANTE EM RAZÃO DOS DIVERSOS RISCOS À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO. NORMAS TÉCNICAS: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018. CARACTERÍSTICAS: COR: CINZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO BOLSO FRONTAL: 01, REFLETIVOS: BRAÇO E NA ALTURA DO ABDÔMEN, MATERIAL ANTICHAMA COM C.A.	Não apresentou
24	CAPA DE SEGURANÇA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA) PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA COM C.A.	Não apresentou
25	CAPACETE ABA TOTAL PARA ELETRICISTAS CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA TOTAL, COPA LISA, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR APLICAÇÕES PROTEÇÃO DA CABECA CONTRA IMPACTOS E EM ATIVIDADES COM ENERGIA ELÉTRICA. COM C.A.	Não apresentou
26	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CLASSE A, SUSPENSÃO PLÁSTICA COM AJUSTE SIMPLES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
27	CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL E PORTA-FERRAMENTAS VERIFIQUE O DESCRIÇÃO DO PRODUTO: • CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; • 05 FIVELAS DUPLAS DE AJUSTE, NAS COXAS, NA CINTURA E NA REGIÃO PEITORAL; • 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM (SIMULTÂNEOS); • 01 MEIA-ARGOLA COMO PONTO DE CONEXÃO DORSAL; • 02 MEIAS-ARGOLAS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO; • 02 ALÇAS PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO; • ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR; • AJUSTE PEITORAL NA FITA SECUNDÁRIA; • PORTA-FERRAMENTAS. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: TALABARTE "Y" EM FITA TUBULAR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR DE POLIÉSTER PRETA; ELÁSTICO INTERNO; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA; 01	Não apresentou



	CONECTOR DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 21 MM; 02 CONECTORES CLASSE A DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM. COM C.A.	
28	COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE COM ZIPER FLUORESCENTE COM 1 BOLSO VESTIMENTA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, TIPO COLETE, CONFECCIONADO 100% COM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, SEM MANGA, FECHAMENTO POR ZIPER COM 1 BOLSO. POSSUI FAIXAS REFLETIVAS SENDO DUAS VERTICAIS NA ÁREA DO TÓRAX NA VISTA FRONTAL E DUAS HORIZONTAIS NA ÁREA DO ABDOMEM NA FRENTE E COSTAS, AINDA POSSUI FAIXAS REFLETIVAS EM FORMATO DE X" NAS COSTAS; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TIPO: FLUORESCENTE E REFLETIVO COR: AMARELO / LARANJA FLUORESCENTE COM C.A.	Não apresentou
29	CONJUNTO HERBICIDA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE E PROTEÇÃO EM PVC NA PARTE FRONTAL E INFERIORES AO JOELHO, O CONJUNTO É FORMADO DE UM BONÉ ÁRABE, UM AVENTAL COSTAL EM PVC, UMA CALÇA E UM BLUSÃO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPIGOS DE AGROTÓXICOS. COM C.A.	Não apresentou
30	MACACÃO TIPO JARDINEIRA PIONEIRA, PRODUTO DE ALTA QUALIDADE FABRICADO PELA PIONEIRA. IDEAL PARA AMBIENTES QUE PRECISAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE TAIS COMO ESGOTOS, CAIXAS D'ÁGUA ETC. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E POSSUI BOTAS SELADAS JUNTO AO MACACÃO PARA QUE HAJA PROTEÇÃO. COM CA	Não apresentou
31	LUVA DE COLETA LARANJA COM C.A.	Não apresentou
32	LUVA DE MALHA TRICOTADA, PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO, PUNHO DE 10 A 15 CM COM C.A.	Não apresentou
33	LUVA DE RASPA 20 CM CANO CURTO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Aprovado
34	LUVA DE RASPA 20 CM CANO LONGO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	
35	LUVA DE VAQUETA PURA, MODELO PETROLEIRA COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) COM C.A.	Aprovado
36	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, TIPO II, CLASSE 0, COMPRIMENTO: 14", RESISTÊNCIA DE 1000 V. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM C.A.	Não apresentou
37	LUVA NITRILICA PROTEÇÃO QUIMICA K15 CANO LONGO 45 CM. COM C.A. EN 388 RISCOS MECANICOS, ISO 374 / Tipo B RISCOS QUIMICOS.	Não apresentou
38	LUVA LÁTEX, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, AMARELA, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E NOS DEDOS DA MÃO, CANO MÉDIO, (APROXIMADAMENTE 30CM), INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO USO DOMÉSTICO E NO USO PROFISSIONAL (CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO GERAL, PINTURA, ALVENARIA, JARDINAGEM, MANUSEIO DE PEÇAS QUE NÃO DEVEM TER CONTATO MANUAL E MANUSEIO DE PRODUTOS QUE	Não apresentou



	SEJAM PREJUDICIAIS A PELE) CA15532	
39	MACACÃO DE PVC FORRADO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA RISCOS QUIMICOS (M G GG) CA 28452	Não apresentou
40	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA AUTO ESCURECIMENTO ARC SOLAR 4K CA47303	Não apresentou
41	MÁSCARA DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU CELERON NA COR PRETA, COM SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AJUSTE SIMPLES OU COM CATRACA, COM VISOR FIXO OU ARTICULADO. CA36014	Não apresentou
42	MÁSCARA RESPIRADOR TIPO CONCHA 8801 PFF2 CA 2072	Não apresentou
43	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUMÊ) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS: PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB; POSSUEM TRATAMENTO ANTIRRISCO; PROTEGEM O USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES COM C.A.	Não apresentou
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO (NÁILON) COM MEIA-PROTEÇÃO NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES DA ARMAÇÃO UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO COM UM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DO PINO DO ARCO, APOIO NASAL E PROTETOR LATERAL INJETADO DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES PRESAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE VAZADA QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR. COM CA	Não apresentou
45	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TALAS DE POLIPROPILENO OU TALAS DE AÇO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM JOELHO, COM OU SEM METATARSO, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA COM CA	Não apresentou
46	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. COM CA	Não apresentou
47	PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR CUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO EM EMETAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SEKADAS CONTRA REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. COM CA	Não apresentou



48	PROTETOR FACIAL INCOLOR ARTICULADO *KIT COM 4 PEÇAS PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA DOTADO DE UMA ABA COM CERCA DE 20 MM DE LARGURA NA PARTE FRONTAL, E UM VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO INCOLOR, COM ALTURA PARA VISOR DE 8, DE ABAS LATERAIS PRÓXIMAS A CABEÇA DO USUÁRIO, VISOR PRESO AO SUPORTE PRETO POR MEIO DE TRÊS PINOS CILÍNDRICOS PLÁSTICOS E QUATRO PINOS RETANGULARES MOLDADAS NA MESMA PEÇA. O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM UMA ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E ROSTO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS COM CA	Não apresentou
49	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". COM CA	Não apresentou
50	CINTO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM 7 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 28KN, POSSUI 1 PONTO DORSAL, 1 FRONTAL, 2 NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 2 NOS OMBROS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO E UM PONTO UMBILICAL. POSSUI AJUSTES NAS PERNAS, CINTURA E SUSPENSÓRIO, VESTINDO DO TAMANHO P AO G.POSSUI ACOLCHOADO NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO DURANTE O TRABALHO OU LAZER. POSSUI DESCANSO DE MOSQUETÃO, PONTO REFLETIVO TALABARTE DE POSICIONAMENTO, FABRICADO EM CORDA DE 12MM DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DE TAMANHO, ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO MAXIMO: 2M COM CA	Não apresentou

ELIAS RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Serviços Urbanos
Matrícula nº 71669



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC64-AE40-3A06-F981

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIAS RODRIGUES DE SOUSA (CPF 047.XXX.XXX-82) em 06/05/2025 14:11:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 06/05/2025 às 14:11 e assinada digitalmente pela
MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO:25107525000151 para garantir sua autenticidade e
inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc,
que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/BC64-AE40-3A06-F981>