

| Ordem | Descricao | Quantidade | Valor Pesq. 1 original CNPJ | Data do orçamento 1 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação; conforme Incisos I e II do art. 5º da IN 65/21; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.1 corrigido | Valor Pesq. 2 original CNPJ | Data do orçamento 2 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação; conforme Incisos I e II da IN 65/21; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.2 corrigido | Valor Pesq. 3 original CNPJ | Data do orçamento 3 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação; conforme Incisos I e II da IN 65/21; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.3 corrigido | Valor Unitário Estimado (Média) | Valor Unitário Estimado (Mediana) | MENOR VALOR ESTIMADO | Cont. Valores | Otd | Unidade | Valor Total Estimado |
|-------|--|------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----|---------|----------------------|
| 1 | APRESENTADOR MULTIMÍDIA SEM FIO, ALCANCE MÍNIMO DE 15 METROS, LASER APONTADOR, INTERFACE USB, BOTAÓ LIGAD/DESLIG. FUNÇÕES PAGE UP E PAGE DOWN, ALIMENTAÇÃO PLUGUAAA (INCLUI). FREQUENCIA 2.4GHZ, ACOMPANHA RECEPTOR USB. | 22 | 40,99 | 14/04/2026 | 0,0000% | 40,99 | 99,00 | 19/11/2025 | 2,9429% | R\$ 101,91 | 79,90 | 24/04/2026 | 0,0000% | R\$ 79,90 | 74,26 | 79,90 | R\$ 74,26 | 3 | 22 | UNIDADE | R\$ 1.633,72 |
| 2 | CAXA DE SOM ATIVA DE 2 VIAS, BIAMPLIFICADA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DUTADA/VENTILADA (BASS REFLEX) - COMPONENTES PARA FREQUÊNCIAS GRAVES (LF); PALANTE DE 15 POL., BOBINA DE VOZ DE 2,5 POL., IMã DE FERRETE - COMPONENTES PARA FREQUÊNCIA DE AUDIO; DIAFRAGMA DE 1,4 POL., GARGANTA DO DRIVER DE COMPRESSÃO DE 1 POL. - CROSSOVER DE 2 KHZ. - RESPOSTA DE FREQUENCIA (-10DB); 50HZ A 20KHZ - COBERTURA NOMINAL DE 90°(H) X 60°(V) - POTENCIA DE SAIDA DINAMICA: 1000W (LF: 800W; HF: 200W); POTENCIA DE SAIDA CONTINUA: 450W (LF: 400W; HF: 65W) - NIVEL MÁXIMO DE SAIDA: 132DB SPL - 2 CONEXÕES DE ENTRADA, SENDO O CANAL 1 DO TIPO COMBO XLR/P10 E O CANAL 2 DO TIPO COMBO XLR/P10 + 2 X RCA - 1 CONEXÃO DE SAIDA DO TIPO XLR/S2 (CANAL 1 PARALLEL THROUGH OU MIX DOS CANAIS 1+2 MIX) - PROCESSADORES: D-CONTOUR; FOHMAN, MONITOR E OFF - DISSIPACÃO DE CALOR POR VENTILADOR DE 4 VELOCIDADES - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V), 50/60HZ - CONSUMO DE ENERGIA: 74W (ATIVO), 18W (INATIVO). MATERIAL DO GABINETE: PLÁSTICO - ACABAMENTO NA COR PRETA - DUAS ALÇAS LATERAIS - 1 SOQUETE PARA TRIPÉ 35MM - DIMENSÕES APROXIMADAS: 455MM, 705MM, 378MM - PESO APROXIMADO: 19,3KG. REFERENCIA OU SIMILAR: YAMAHA - DBR15 | 2 | 3.552,00 | 26/03/2026 | 0,8700% | 3.575,80 | 4.589,90 | 26/02/2026 | 0,00% | R\$ 4.589,90 | 5.598,00 | 26/02/2026 | 0,00% | R\$ 5.598,00 | 4587,89 | 4589,90 | R\$ 4.587,89 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 9.175,78 |
| 3 | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM WI-FI, AUDIO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, VISÃO SUPERWIDE, IMAGEM FULL HD, VISÃO NOTURNA, INFRAVERMELHO, MONITORAMENTO VIA APLICATIVO, SENSOR 1/2" 7.1 MEGAPIXEL PROGRESSIVE CMOS, PIXELS EFETIVOS 1920 (H) X 1080 (V), RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P), LENTE 2,8 MM, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 131° (DIAGONAL), 112° (HORIZONTAL E 58° (VERTICAL), ÂNGULO DE VISÃO ALÇANCE IR 10 METROS, IR INTELIGENTE SIM, COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 0,85 MM, SENSIBILIDADE A LUX (IR LIGADO), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MICROSD DE 256 GB, DIA E NOITE AUTOMÁTICO (AJUSTAVEL), TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICR) SIM, CONTROL, COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC), AUTOMÁTICO, ACOMPANHA CARTÃO DE MEMÓRIA DE 64 GB. REFERENCIA OU SIMILAR: CÂMERA WI-FI INTELBRAS IMX C. | 8 | 329,99 | 11/11/2025 | 2,9429% | 339,70 | 386,21 | 24/04/2026 | 0,0000% | R\$ 386,21 | 376,50 | 24/04/2026 | 0,0000% | R\$ 376,50 | 367,47 | 376,50 | R\$ 367,47 | 3 | 8 | UNIDADE | R\$ 2.939,76 |
| 4 | CÂMERA FILMADORA TIPO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SUPORTA GRAVAÇÃO 4K, 50P, LENTES DE ZOOM ÓTICA DE 15X, ÂNGULO DE VISÃO AMPLIO DE 29,3 MM, FHD, PODEROSA FUNÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM ALCANÇADA, 4 PONTOS DE FOCAGEM DINÂMICA, ABERTURA DE 8 LÂMINAS, ALÇA DESTACÁVEL COM TERMINAIS XLR PARA 2 CANAIS, SUPORTA GRAVAÇÃO DE AUDIO LDCM ICR, ACESSÓRIOS GPS SUPORTADOS, SAÍDA FHD 60 DURANTE GRAVAÇÃO PROGRESSIVA, REFERENCIA OU SIMILAR: CANON XAS0. | 4 | 16.556,00 | 14/05/2026 | 0,00% | 16.556,00 | 19.324,80 | 14/05/2026 | 0,00% | R\$ 19.324,80 | 14.103,00 | 14/05/2026 | 0,00% | R\$ 14.103,00 | 16661,26 | 16556,00 | R\$ 16.556,00 | 3 | 4 | UNIDADE | R\$ 66.224,00 |
| 5 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE CÂMERA / SENSOR DE IMAGEM: APS-C, RESOLUÇÃO 18 MEGAPIXELS, PROCESSADOR DE IMAGEM, CONEXÃO SEM FIO WI-FI, MONITOR LCD DE 2,7", POLEGADAS, PONTOS DE ALTOFOCÓ, 3 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO, SENSÍVEL VERTICALMENTE A F15.6, SENSIBILIDADE ISO: 100-6400 (H: 12800), GRAVAÇÃO DE VIDEO FULL HD (1080P), ACOMPANHA BATERIA, CARREGADOR, ALÇA DE PESCOÇO, LENTE COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ABERTURA DE F/22-38 A F/3.5-5.6, DIAFRAGMA DE 6 LÂMINAS, CONSTRUÇÃO DALENTE COM 11 ELEMENTOS EM 9 GRUPOS, ÂNGULO DIAGONAL DE VISÃO DE 74° (70° A 27° (55°), AJUSTE DE FOCO NA EXTENSÃO TOTAL DALENTE, DISTÂNCIA MÍNIMA FOCAL DE 25 CM. REFERENCIA OU SIMILAR: CÂMERA: CANON - EOS REBEL T100, LENTE: EF-S 18-55MM F/3.5-5.6 II | 1 | 4.073,00 | 29/10/2025 | 3,1282% | 4.200,41 | 3.790,00 | 29/10/2025 | 3,1282% | R\$ 3.908,56 | 3.929,21 | 04/05/2026 | 0,00% | R\$ 3.929,21 | 4012,72 | 3929,21 | R\$ 3.929,21 | 3 | 1 | UNIDADE | R\$ 3.929,21 |
| 6 | CELULAR SMARTPHONE COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 256GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, TELA DE 6,5 POLEGADAS, CÂMERA TRÁSEIRA DE 50 MP + 2 MP, CÂMERA FRONTAL DE 16 MP, BATERIA DE 5000 MAH, BIVOLT, CONECTIVIDADE: BLUETOOTH E 5G, WI-FI, USB-C, GPS, PROCESSADOR: 2,2 GHz OCTA-CORE, ACOMPANHA CARREGADOR NA EMBALAGEM. | 1 | 1.795,00 | 09/03/2026 | 0,8700% | 1.807,03 | 1.740,00 | 08/01/2026 | 2,2668% | R\$ 1.779,44 | 1.785,95 | 11/12/2025 | 2,6043% | R\$ 1.832,46 | 1806,30 | 1807,02 | R\$ 1.806,30 | 3 | 1 | UNIDADE | R\$ 1.806,30 |
| 7 | CONJUNTO PLANETÁRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 54 CM / LARGURA: 54 CM / ALTURA: 34 CM - PAINEL FABRICADO EM MADEIRA, DIMENSÕES: 54 X 4CM (DÂM X ALT) - GLOBOS (SOL, TERRA E LUA) CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO E ISOPOR - COM LUZ APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO CONFORME DESCRIÇÃO. OBS: CADA UNIDADE SE REFERE A UM CONJUNTO. | 1 | 422,00 | 25/03/2026 | 0,6700% | 424,83 | 328,68 | 30/12/2025 | 2,6043% | R\$ 337,24 | 591,94 | 29/04/2026 | 0,0000% | R\$ 591,94 | 451,33 | 424,82 | R\$ 424,82 | 3 | 1 | UNIDADE | R\$ 424,82 |
| 8 | CONVERSOR IMPEDÂNCIA TIPO DIRECT BOX PASSIVO PROFISSIONAL APLICAÇÃO: DIRECT BOX PASSIVO PARA CONEXÃO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL EM EQUIPAMENTOS COMO MESAS DE SOM E AMPLIFICADORES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATERRAMENTO SELECIONÁVEL - SELEÇÃO DE ATENUAÇÃO - TIPO CONEXÃO ENTRADA: JACK TRS 1/4 DE DESBALANÇADA - TIPO CONEXÃO SAÍDA: XLR BALANÇADA - IMPEDÂNCIA SAÍDA: 600 OHMS. REFERENCIA OU SIMILAR: BYPASS DI-1PS - WALDMAN. | 3 | 135,00 | 11/05/2026 | 0,00% | 135,00 | 235,00 | 11/05/2026 | 0,00% | R\$ 235,00 | 169,00 | 11/05/2026 | 0,00% | R\$ 169,00 | 179,66 | 169,00 | R\$ 169,00 | 3 | 3 | UNIDADE | R\$ 507,00 |
| 9 | DIRECT BOX PASSIVO PARA CONEXÃO DE DOIS INSTRUMENTOS MUSICAIS (OU INSTRUMENTO ESTEREO) EM EQUIPAMENTOS COMO MESAS DE SOM E AMPLIFICADORES - CONSTRUÇÃO ROBUSTA, COM CHASSI EM METAL - ATENUAÇÃO DE ENTRADA SELECIONÁVEL DE 0DB, -20DB E -40DB - INPUTS OU CONEXÕES DE ENTRADA VIA JACK TRS 1/2" DE 50K DESBALANÇADAS - OUTPUTS OU CONEXÕES DE SAÍDA BALANÇADAS XLR DE 600OHMS - OUTPUTS OU CONEXÕES DE SAÍDA PARALELA (LUNO) VIA JACK TRS 1/2" DE 50K DESBALANÇADOS - ATERRAMENTO OU GROUND LIFT SELECIONÁVEL. | 2 | 155,88 | 24/03/2026 | 0,6700% | 156,92 | 135,01 | 28/01/2026 | 2,2668% | R\$ 136,07 | 229,00 | 11/05/2026 | 0,00% | R\$ 229,00 | 174,66 | 156,92 | R\$ 156,92 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 313,84 |
| 10 | GRAVADOR DE IMAGENS PARA CÂMERAS IP COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE GRAVAR ATÉ 16 CÂMERAS IP EM FULL HD @ 30 FPS - PROTOCOLOS SUPORTADOS: INTELBRAS-I, ONVIF, PRTPL, S, SONY, PANASONIC, SAMSUNG, AXIS - COMPRESSÃO DE VIDEO: H.264/MPEG - RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÃO SUPORTADAS: 5 MP (2560 X 2048), 4 MP (2560 X 1600), 3 MP (2048 X 1536), 1080P (1920 X 1080), 720P (1280 X 720), D1 (104 X 576), CIF (352 X 240) - 01 PORTA SATA (101001000) - 04 PORTAS POE (IEEE 802.3af) - 02 PORTAS USB - 01 PORTA RS232 - CAPACIDADE PARA 02 HDS RATA DE 08TB CADA - TAMANHO 1U - ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA 12V. | 4 | 1.189,33 | 16/03/2026 | 0,6700% | 1.197,30 | 1.164,12 | 07/11/2025 | 2,9429% | R\$ 1.198,38 | 1.100,01 | 26/01/2026 | 2,2668% | R\$ 1.124,94 | 1173,54 | 1197,29 | R\$ 1.173,54 | 3 | 4 | UNIDADE | R\$ 4.694,16 |

| Ordem | Descricao | Quantidade | Valor Pesq. 1 original CNPJ | Data do orçamento 1 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação, conforme Incisos I e II do art. 5º da IN 6521; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.1 corrigido | Valor Pesq. 2 original CNPJ | Data do orçamento 2 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação, conforme Incisos I e II da IN 6521; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.2 corrigido | Valor Pesq. 3 original CNPJ | Data do orçamento 3 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação, conforme Incisos I e II da IN 6521; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.3 corrigido | Valor Unitário Estimado (Média) | Valor Unitário Estimado (Mediana) | MENOR VALOR ESTIMADO | Cont. Valores | Otd | Unidade | Valor Total Estimado |
|-------|--|------------|--------------------------------|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----|---------|----------------------|
| 11 | ILUMINADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A PARTIR DE 170 LEDS DISTRIBUÍDAS NUM PAINEL DE TAMANHO MÉDIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110MM X 110MM X 45MM NO FORMATO RETANGULAR VIDE. PARA USO EM CÂMERAS DSLR - DIMMER PARA AJUSTE DO CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ - ACOMPANHA UM FILTRO DIFUSOR BRANCO E UM AMARELO PARA ALTERAR A TEMPERATURA DE COR PARA OBTER MELHORES RESULTADOS - ALIMENTAÇÃO QUE POSSA SER ALIMENTADO DAS 3 FORMAS: BATERIA DA SÉRIE NI-FH70 / F770 / F550 E TODA LINHA NP.F, 8 PILHAS AA ALCALINAS OU RECARREGÁVEIS, E FONTE DE 6-12V - ARTICULAÇÃO COM ENCAIXE PARA CÂMERAS DSLR E PARA TRIPES COM FINO DE TAMANHO 1/4, ALÉM DE POSSIBILITAR AJUSTES DE DIREÇÃO E ANGULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO - POTÊNCIA MÁXIMA (NO MÍNIMO): 10W - BRILHO (NO MÍNIMO): 2700LUX (0,3M) - TEMPERATURA DE COR: 5000-6500K - CONTROLE DE BRILHO - DIMMER | 4 | 931,00 | 27/11/2025 | 2,9429% | 958,40 | 844,00 | 19/02/2026 | 1,5559% | R\$ 857,13 | 665,00 | 17/12/2025 | 2,6043% | R\$ 682,32 | 832,61 | 857,13 | R\$ 832,61 | 3 | 4 | UNIDADE | R\$ 3.330,44 |
| 12 | IMPRESSORA 3D GABINETE FECHADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A) ÁREA DE IMPRESSÃO 300 MM X 300 MM X 300 MM (C X L X A) SENDO TOLERÁVEL 10% PARA MAIS, B) GABINETE FECHADO DE FABRICA, 100% AÇO CARBONO, C) CARGA IMPRESSÃO: 01, D) QUALIDADE IMPRESSÃO: 0,05 MM A 0,4 MM, E) DETECÇÃO DE FIM DE FILAMENTO E TROCA AUTOMÁTICA DE FILAMENTO, F) VELOCIDADE: 180MM/HS, G) NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, H) DIMENSÕES APROXIMADAS IMPRESSORA: L 495 MM X P 564 MM X A 600 MM, SENDO TOLERÁVEL 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, I) ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127/220V, J) CONTROLE DISPLAY LCD SENSÍVEL AO TOQUE, K) CONECTIVIDADE MÍNIMA: USB E CARTÃO SD, L) REFERÊNCIA OU SIMILAR: IMPRESSORA CTMAX 3D PRO CORE HS | 1 | 22.999,00 | 04/05/2026 | 0,00% | 22.999,00 | 22.099,00 | 04/05/2026 | 0,00% | R\$ 22.099,00 | 18.108,78 | 04/05/2026 | 0,00% | R\$ 18.108,78 | 21.068,92 | 22.099,00 | R\$ 21.068,92 | 3 | 1 | UNIDADE | R\$ 21.068,92 |
| 13 | IMPRESSORA 3D GABINETE FECHADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÁREA DE IMPRESSÃO 300MM X 300MM X 300MM (C X L X A), NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONECTIVIDADE VIA USB, ALTURA DA CAMADA: 0.1-0.35 MM, DIÂMETRO DO FILAMENTO: 1.75 MM, DIÂMETRO DO BOCAL: 0.4 MM (COMPATÍVEL COM 0.6 E 0.8 MM), FILAMENTOS SUPORTADOS: ABS, PLA, PETG, PET, TRITAN, NYLON, DENTRE OUTROS. | 1 | 5.250,00 | 14/04/2026 | 0,0000% | 5.250,00 | 6.450,00 | 07/11/2025 | 2,9429% | R\$ 6.639,81 | 8.887,78 | 29/04/2026 | 0,0000% | R\$ 8.887,78 | 6925,86 | 6639,81 | R\$ 6.639,81 | 3 | 1 | UNIDADE | R\$ 6.639,81 |
| 14 | KIT DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, POSSUINDO 3 POTENTES PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ITENS INCLUIDOS: 01 GRÁFICA COM CONTRAPESO - 08 LAMPADAS 45W (5500K/220V - 01 LAMPADAS 135W (5500K) 220V - 02 SOFTBOX 50X70CM - 01 SOFTBOX 40X40 - 02 TRIPES DE ILUMINAÇÃO COM ATÉ 2 SUPORTES COM SOQUETE QUÁDRUPLO - 01 SUPORTES COM SOQUETE SINGLE - 01 BOLSA PARA TRANSPORTE - REFERÊNCIA OU SIMILAR: KIT ILUMINAÇÃO ESTÚDIO EROS 3 GREKA SOFTBOX TRÍPE GRÁFICA - OBS: CADA UNIDADE SE REFERE A UM KIT. | 1 | 680,00 | 12/11/2025 | 2,9429% | 700,01 | 1.391,00 | 14/05/2026 | 0,00% | R\$ 1.391,00 | 1.318,00 | 29/04/2026 | 0,0000% | R\$ 1.318,00 | 1136,33 | 1318,00 | R\$ 1.136,33 | 3 | 1 | UNIDADE | R\$ 1.136,33 |
| 15 | MESA DE CORTE E DE CAPTURA, APLICAÇÃO: STREAMING DE PRODUÇÕES MULTIMÍDIA ATRAVÉS DE SERVIÇOS E APLICATIVOS - ENTRADAS: - 4 X HDMI TYPE A - 2 X 3.5 MM STEREO ANALOG AUDIO - 1 X RJ45 ETHERNET - SAÍDAS: - 1 X HDMI - 1 X USB TYPE-C (COMPUTER/TEBOM) - FORMATOS DE ENTRADA DE VÍDEO: - VÍDEO HDMI - 1080P 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98 - 1080i 60, 59,94, 50 - 720P 60, 59,94, 50 - RESOLUÇÕES HDMI PARA COMPUTADORES: - 1080P 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98 - 1080i 60, 59,94, 50 - 720P 60, 59,94, 50 - FORMATOS DE SAÍDA DE VÍDEO 1080P - 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98 - VÍDEO SAMPLING: - 4:2:2 4:0 - AUDIO: - 8 ENTRADAS X 2 MIXERS DE CANAIS - LIGA/DESLIGA ÁUDIO-FOLLOW-VÍDEO SELECIONÁVEL POR CANAL, ALÉM DE CONTROLE DE GANHO SEPARADO POR CANAL - MEDIÇÃO DE NÍVEL DE PICO - ENTRADA ANALÓGICA: ESTÉREO NÃO BALANÇADA - ATRASO DA ENTRADA ANALÓGICA: ATÉ 8 QUADROS - IMPEDÂNCIA DA ENTRADA: 1,8 K - NÍVEL DE ENTRADA MÁXIMO: +6 dBV - ALIMENTAÇÃO DO MICROFONE: DISPONÍVEL EM AMBOS MINICONECTORES TIPO JACK DE 3,5 MM - CONTROLE: - PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO - PAINEL DE CONTROLE POR SOFTWARE INCLUIDO - COMPATÍVEL COM PAINEL DE CONTROLE FÍSICO OPCIONAL - CONEXÃO COM PAINEL DE CONTROLE ETHERNET COMPATÍVEL COM 10/100 BASE-T - PERMITE CONEXÃO DIRETA ENTRE PAINEL E CHASSI, OU VIA REDE, TAMBÉM UTILIZADA PARA ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE - COMPATÍVEL COM CONEXÃO USB-C DIRETA. | 2 | 5.337,90 | 29/04/2026 | 0,0000% | 5.337,90 | 5.004,99 | 29/04/2026 | 0,0000% | R\$ 5.004,99 | 4.859,84 | 29/04/2026 | 0,0000% | R\$ 4.859,84 | 5067,57 | 5004,99 | R\$ 5.004,99 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 10.009,98 |
| 16 | MESA DE SOM DIGITAL, CONSOLE DE MIXAGEM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BIVOLT, SEM CONTROLES FÍSICOS, PADRÃO RACK 1U, MÍNIMO 24 CANAIS DE ENTRADA, MÍNIMO 10 ENTRADAS COMBINADAS/COMBO, MÍNIMO 10 ENTRADAS XLR DEDICADAS, ENTRADA DE LINHA ESTÉREO RCA OU P2, MÍNIMO 8 SAÍDAS AUXILIARES, SAÍDA MASTER LR, SAÍDA PARA FONES DE OUVIR, ROTACIONADOR W/PI INTEGRADO DUAL-BAND, PORTA ETHERNET, CONTROLE VIA NAVEGADOR E APLICATIVO, CONEXÃO DIRETA PARA MONITOR VIA HDMI, PORTA USB PARA PARA MOUSE/TECLADO, PROCESSAMENTO EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA E SAÍDA, INTERFACE DE ÁUDIO USB/MIC/CANAL, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 6 | 5.763,00 | 10/12/2025 | 2,6043% | 5.913,08 | 6.944,00 | 07/11/2025 | 2,9429% | R\$ 7.148,35 | 6.999,00 | 29/04/2026 | 0,0000% | R\$ 6.999,00 | 6686,81 | 6999,00 | R\$ 6.686,81 | 3 | 6 | UNIDADE | R\$ 40.120,86 |
| 17 | MICROFONE CONDENSADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GRAVAÇÃO DE VOZ E REPRODUÇÃO DO SOM, CONEXÃO PLUG 3.5 PARA USO UNIVERSAL EM PC, NOTEBOOK, CELULAR, MULTIMÍDIA E MULTIFUNCCIONAL, UTILIZÁVEL EM SOFTWARES E APLICATIVOS OPERACIONAIS, CANCELAMENTO DE RUÍDOS, ESTÉREO DE 3,5 MM COM CONEXÃO JACK PLUG ENCAIXE PARA TODOS OS TIPOS DE PC), PLUG AND PLAY, MINI TRÍPE DE MESA, ÁREA DE TRABALHO PREDESTINADA, MICROFONE CLIP MIC, SENSIBILIDADE: -55 DB ± 2 DB, DIREÇÃO: CANCELAMENTO DE RUÍDO, IMPEDÂNCIA: <= 22K OMEGA, REDUÇÃO DE SENSIBILIDADE: DENTRO DE 3 DB A 1 V OPERAÇÃO, 1,5 V TENSÃO, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 50HZ -18KHZ, RELAÇÃO S/N: MAIS DE 36 DB, INCLUI: MICROFONE, TAMPAO DE ESPUMA ANTI-RUÍDO, SHOCK MOUNT ARANHA METAL, CABO XLR DE 2 M DE COMPRIMENTO, ACOMPANHA MINI TRÍPE DE MESA, FILTRO ANTI-RUÍDO (POP FILTER) E SUPORTE PARA O MICROFONE TIPO BRANÇO ARTICULADO. | 1 | 51,61 | 14/04/2026 | 0,0000% | 51,61 | 85,59 | 29/04/2026 | 0,0000% | R\$ 85,59 | 96,10 | 29/04/2026 | 0,0000% | R\$ 96,10 | 78,76 | 85,59 | R\$ 78,76 | 3 | 1 | UNIDADE | R\$ 78,76 |
| 18 | MICROFONE DE MESA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GOOSENECK (PESCOÇO DE GANSO/EASYFLEX) - ALIMENTAÇÃO PHANTOM POWER 48V OU BATERIA - RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZ A 17 KHZ HZ - CÁPSULA CARBÓIDEA - CONECTOR XLR - BOTÃO LIGAR/DESLIGAR MUTE INDICADOR - COR PRETA - DIMENSÃO MÍNIMA DA HASTE 45 CM - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO | 50 | 590,00 | 12/11/2025 | 2,9429% | 607,36 | 585,19 | 18/12/2025 | 2,6043% | R\$ 600,43 | 472,00 | 26/11/2025 | 2,9429% | R\$ 485,89 | 564,56 | 600,42 | R\$ 564,56 | 3 | 50 | UNIDADE | R\$ 28.228,00 |

| Ordem | Descricao | Quantidade | Valor Pesq. 1 original CNPJ | Data do orçamento 1 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação; conforme Incisos I e II do art. 5º da IN 65/21; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.1 corrigido | Valor Pesq. 2 original CNPJ | Data do orçamento 2 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação; conforme Incisos I e II da IN 65/21; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.2 corrigido | Valor Pesq. 3 original CNPJ | Data do orçamento 3 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação; conforme Incisos I e II da IN 65/21; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.3 corrigido | Valor Unitário Estimado (Média) | Valor Unitário Estimado (Mediana) | MENOR VALOR ESTIMADO | Cont. Valores | Qtd | Unidade | Valor Total Estimado |
|-------|---|------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----|---------|----------------------|
| 19 | MICROFONE DIRECIONAL CONDENSADOR. SENSIBILIDADE DE -55DB +/- 2DB - FREQUENCIA DE 50HZ-16KHZ - COMPATIBILIDADE COM CÂMERAS E COMPUTADORES COM ENTRADA P2. PROPORCIONANDO GRAVAÇÕES EM AMBIENTES FECHADOS - REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE -3DB A 1.5V - VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 1,5V - DIMENSÕES APROXIMADAS: 6,5 X 1,9 X 3,5 X 4,5 X 4 - PLUG TAMANHO 3,5" P2 (FUNCIONAR EM CÂMERAS E COMPUTADORES QUE POSSUAM ENTRADA P2 PARA MICROFONE) - COMPRIMENTO DO CABO DE 2 METROS - ITENS INCLUIDOS: 1 MICROFONE DIRECIONAL CONDENSADOR E 1 MINI TRIPE DE APROXIMADAMENTE 14 CM. | 2 | 949,00 | 11/05/2026 | 0,00% | 949,00 | 889,00 | 11/05/2026 | 0,00% | R\$ 889,00 | 679,00 | 11/05/2026 | 0,00% | R\$ 679,00 | 839,00 | 889,00 | R\$ 839,00 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 1.678,00 |
| 20 | MICROFONE DIRECIONAL, TIPO SHOTGUN COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MODELO COMPACTO, ESTÉREO, INTEGRAÇÃO À CÂMERA, PROTEÇÃO CONTRA VENTO EMBUTIDA E ABSORÇÃO DE CHOQUE INTEGRADA, SELETOR DE SENSIBILIDADE DE TRÊS ETAPAS, FILTRO DE CORTE DE GRAVES SELECIONÁVEL, DIMENSÕES CERCA DE 128 MM X 67 MM X 37 MM, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 50 - 20.000 HZ, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 129 DB SPL, CONECTOR DE MICROFONE 3,5 MM JACK, TEMPO DE OPERAÇÃO > 100 H, FONTE DE ENERGIA BATERIA, CONECTOR DE FONE DE OUVIDO 3,5 MM JACK, TRANSDUTOR CONDENSADOR PRE-POLARIZADO, CAPTAÇÃO CARDÍOIDE, SENSIBILIDADE EM CAMPO LIVRE, SEM CARGA, INCLUI: MICROFONE, CABOS E TRAVAS, PROTETOR DE VENTO E MANUAL. REFERÊNCIA OU SIMILAR: MKE 400 SENNHEISER. | 2 | 515,25 | 16/04/2026 | 0,0000% | 515,25 | 489,00 | 19/02/2026 | 1,5559% | R\$ 496,61 | 396,71 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 396,71 | 469,52 | 496,60 | R\$ 469,52 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 939,04 |
| 21 | MICROFONE SEM FIO DE ALTA SENSIBILIDADE, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 2 PILHAS AAA E DIRETO NA TOMADA, ALIMENTAÇÃO ROTEADOR/TRANSMISSOR BATERIA 9V, CONECTOR TIPO MINIAUR (G-B), ROTEADOR COM CLIP PARA FIXAÇÃO NA CINTURA, FAIXA DE FREQUENCIA MINIMA DE 60-125MHZ, DIMENSÕES APROXIMADAS: RECEPTOR 12 X 8 X 2 CM, ROTEADOR/TRANSMISSOR 10 X 6 X 3 CM, FONTE ROTEADOR 4 X 3 X 7 CM, COMPRIMENTO DO FIO 35 CM, MICROFONE 18 X 13 CM, COMPRIMENTO DO FIO 115 CM, LAPELA 40 CM, ALCANCE APROXIMADO DE 400 M, TCM, INCLUI: MICROFONE, CABO ADAPTADOR COM ENTRADA P10 E SAÍDA P2, COMPRIMENTO MÍNIMO 30 CM, INCLUI DOIS TIPOS DE MICROFONES: 1 AURICULAR HEADSET E 1 LAPELA COM TIE CLIP (PRENDEDOR DE CAMISA) COM TRANSMISSÃO DE ALCANCE NO MÍNIMO 40 M DE DISTÂNCIA DO RECEPTOR, COMPONENTES SMD, OBS: CADA UNIDADE CORRESPONDE A UM KIT COM 2 MICROFONES. | 2 | 494,01 | 30/04/2026 | 0,0000% | 494,01 | 554,67 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 554,67 | 463,64 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 463,64 | 504,10 | 494,01 | R\$ 494,01 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 988,02 |
| 22 | OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEMÓRIA RAM 256 GB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA 256 GB, TIPO DE MEMÓRIA DDR4 SDRAM, INTERFACE DO HD PCIE X.4, TECNOLOGIA DO HD SSD PCIE, NÚMERO DE PROCESSADORES 2, PLATAFORMA DE HARDWARE PC, INTERFACE DO HARDWARE USB 2.0, USB-C, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, MEMÓRIA DE VÍDEO DDR DRAM, INTERFACE DA PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, APARELHOS COMPATIVELIS: TV, SMARTPHONE, PC, TAMANHO DA TELA: 0,1 FOLEGAS, TELA OU MOSTRADOR LED, TIPO DE SAÍDA DE ÁUDIO: FONES DE OUVIDO, SOM TIPO CINEMÁTICO 3D, TECNOLOGIA DE CONEXÃO USB, TIPO DE PRODUTO ALL-IN-ONE, CONEXÕES USB TIPO C, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 50,8 X 28,12 X 1,96 CM, ITENS INCLUIDOS: COMANDOS PARA AS MÃOS, CONTROLADORES (2), FONE DE OUVIDO, CABO CARREGADOR, ADAPTADOR DE ENERGIA, ESPAÇADOR DE OCULOSLENTE, CASE COM BATERIA PARA CARREGAMENTO, CORREIA DE AJUSTE, TIPO STRAP, CABO USB TIPO C PARA CONECTAR AO PC COM PELO MENOS 4 METROS. REFERÊNCIA OU SIMILAR: OCULUS QUEST 2 256GB. | 1 | 3.644,00 | 27/04/2026 | 0,0000% | 3.644,00 | 3.318,70 | 09/09/2025 | 3,2210% | R\$ 3.425,59 | 3.300,00 | 07/08/2025 | 3,7164% | R\$ 3.422,64 | 3497,41 | 3425,59 | R\$ 3.425,59 | 3 | 1 | UNIDADE | R\$ 3.425,59 |
| 23 | PEDESTAL GIRAFIA PARA MICROFONE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: HASTES DE METAL, SISTEMA DE AJUSTE RÁPIDO DAS HASTES DE EXTENSÃO E ALTURA, BASE DE FERRO, ANTIERRAPANTE (EMBRACADA NOS PONTOS DE CONTATO COM O SOLO), COM RAIO DE 12 CM, RETRÁTIL, PESO ADEQUADO PARA GARANTIR ESTABILIDADE, EVITANDO TOMBAMENTO MESMO COM MICROFONES MAIS PESADOS OU EM AMBIENTES COM VENTO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, JUNTAS E ARTICULAÇÕES COM PEÇAS DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA APROXIMADA DE 900 MM A 1480 MM (COM TUBO DO MICROFONE RETO), ALTURA APROXIMADA DE 1890 MM (COM TUBO DO MICROFONE LEVANTADO), HASTES DE APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO, REFERÊNCIA OU SIMILAR: PEDESTAL STAY MODELO GIRAFIA COM BASE DE FERRO. | 4 | 500,33 | 30/04/2026 | 0,0000% | 500,33 | 461,11 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 461,11 | 430,00 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 430,00 | 463,81 | 461,11 | R\$ 461,11 | 3 | 4 | UNIDADE | R\$ 1.844,44 |
| 24 | PROJETOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 3.600 LUMENS, HDMI, SVGA (800 X 600 PIXELS), IMAGEM, RESOLUÇÃO NATIVA: 800 X 600, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1200, BRILHO DO MODO PADRÃO: 3600 LM, PROPORÇÃO NATIVA: 4:3, PROPORÇÃO DA TELA: 16:9, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 20.000:1, TAXA DE PROJEÇÃO: 1,96 A 2,15, CORREÇÃO TRAPEZOIDAL VERTICAL: 40º / +40º, LENTE DE PROJEÇÃO: TIPO DE LENTE: MANUAL FOCUS, MANUAL ZOOM, ABERTURA MÍNIMA DALENTE: F / 2,56, ABERTURA MÁXIMA DALENTE: F / 2,68, COMPRIMENTO FOCAL MÍNIMO: 22 MM, COMPRIMENTO FOCAL MÁXIMO: 24,11 MM, LUMINÁRIA, NÚMERO DE LÂMPADAS: 1, VIDA DA LÂMPADA DE MODO NORMAL: 5000 HORAS, VIDA DA LÂMPADA DE MODO ECONÔMICA: 10000 HORAS, VIDA DA LÂMPADA DE MODO ECO: 15000 HORAS, INTERFACES/PORTAS: HDMI: 1X, USB: 1X (MÍN-B), VÍDEO COMPOSTOS: 1X, VGA: 1X, ENTRADA DE ÁUDIO: 1X, SAÍDA DE ÁUDIO: 1X, INFORMAÇÃO TÉCNICA: MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRENTE, ÁUDIO: POTÊNCIA DE SAÍDA DO ALTO FALANTE: 3W, FÍSICO: RUIDO DO VENTILADOR: 28 DB MODO ECONÔMICO APROXIMADO / 30 DB MODO PADRÃO, APROXIMADO, ITENS INCLUIDOS: PROJETO DLP, CABO DE ALIMENTAÇÃO CA, BATERIA PARA CONTROLE REMOTO, GUIA RÁPIDO, CONTROLE REMOTO, CARTÃO DE SEGURANÇA, CABO VGA E MALETA. | 3 | 3.540,00 | 04/03/2026 | 0,6700% | 3.563,72 | 3.700,00 | 24/11/2025 | 2,9429% | R\$ 3.808,89 | 3.499,00 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 3.499,00 | 3623,86 | 3563,71 | R\$ 3.563,71 | 3 | 3 | UNIDADE | R\$ 10.691,13 |

| Ordem | Descricao | Quantidade | Valor Pesq. 1 original CNPJ | Data do orçamento 1 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação; conforme Incisos I e II do art. 5º da IN 65/21; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.1 corrigido | Valor Pesq. 2 original CNPJ | Data do orçamento 2 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação; conforme Incisos I e II do art. 5º da IN 65/21; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.2 corrigido | Valor Pesq. 3 original CNPJ | Data do orçamento 3 | Índice acumulado IPCA até o mês do fechamento da cotação; conforme Incisos I e II do art. 5º da IN 65/21; para os demais índices alterar o índice de reajuste para 0,00% | Valor Pesq.3 corrigido | Valor Unitário Estimado (Média) | Valor Unitário Estimado (Mediana) | MENOR VALOR ESTIMADO | Cont. Valores | Qtd | Unidade | Valor Total Estimado |
|----------------|--|------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----|---------|----------------------|
| 25 | PROJETOR DE ESTRELAS, PLANETÁRIO GALÁCTICO PORTÁTIL HD (13 EM 1), EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ÓPTICA DE ALTA DEFINIÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: SISTEMA DE LENTES ÓPTICAS DE ALTA PRECISÃO COM AJUSTE DE FOCO MANUAL (ANEL GIRATÓRIO) PARA GARANTIR NITIDEZ EM DIFERENTES ALTURAS DE TETO; CAPACIDADE DE CONTEÚDO: ACOMPANHA KIT DE 12 A 13 DISCOS DE FILMES ORIGINAIS (SLIDES DE FILME DE ALTA TRANSPARENCIA), INCLUINDO TEMAS COMO: SISTEMA SOLAR, TERRA, LUA, VIA LÁCTEA, GALÁXIA DE ANDRÔMEDA, CAMPO ESTELAR REAL E NEBULOSAS. DIFERENCIAL: ÓPTICO: PROJEÇÃO BASEADA EM IMAGEM REAL, HD; E NÃO ARENAS PONTOS DE LASER, SIMULANDO FIEIEMENTO O CÉU NOTURNO. MOVIMENTAÇÃO: MOTOR INTERNO ULTRA-SILENCIOSO PARA ROTAÇÃO LENTA DA IMAGEM (SIMULANDO O MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO/ROTAÇÃO), TEMPORIZADOR: FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL (30, 60 OU 120 MINUTOS). ÁREA DE COBERTURA: CAPACIDADE DE PROJEÇÃO DE ATÉ 12,5 M2 A UMA DISTÂNCIA DE 3 METROS. ALIMENTAÇÃO: INTERFACE USB (DC 5V) COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. ACESSÓRIOS INCLUSOS OBRIGATORIOS: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO USB, 1 ADAPTADOR/PLUGUE DE TOMADA USB (PADRÃO ABNT - 2 PINOS REDONDOS) PARA LIGAÇÃO DIRETA EM REDE ELÉTRICA, 1 ESTOJO OU SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DOS 13 DISCOS DE PROJEÇÃO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. | 2 | 382,73 | 30/04/2026 | 0,0000% | 382,73 | 289,00 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 289,00 | 290,65 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 290,65 | 320,79 | 290,65 | R\$ 290,65 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 581,30 |
| 26 | PROJETOR MULTIMÍDIA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VOLTAGEM BIVOLT - FONTE DE LUZ A LASER COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS - TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO SLCD - RESOLUÇÃO NATIVA WUXGA (1920 x 1200) - BRILHO MÍNIMO DE 7.000 ANSI LUMENS - TAMANHO DE PROJEÇÃO DE ATÉ 500 POLEGADAS - TIPOS DE PROJEÇÃO: FRONTAL, RETROPROJEÇÃO OU INSTALAÇÃO NO TETO - CONEXÃO DE MÍNIMA HDMI, USB, WI-FI E PORTA DE REDE LAN - RELAÇÃO DE CONTRASTE MÍNIMA DE 5.000:0001 - DESLOCAMENTO DE LENTE (LENS SHIFT) VERTICAL E HORIZONTAL - CORREÇÃO KEystone VERTICAL E HORIZONTAL - APLICAÇÃO PARA GRANDES AMBIENTES - ACOMPANHA CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO COM PILHAS E GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, REFERÊNCIA OU SIMILAR: EPSON POWERLite L790U. | 5 | 34.930,00 | 09/12/2025 | 2,6043% | 35.839,67 | 38.180,00 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 38.180,00 | 38.190,00 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 38.190,00 | 37403,22 | 38180,00 | R\$ 37.403,22 | 3 | 5 | UNIDADE | R\$ 187.016,10 |
| 27 | TELEFONE CELULAR RURAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE RETÁTIL, KIT CELULAR DE MESA, RURAL, QUADRI-BAND (850,900,1800 E 2100), DIAL CHIP, POSSUINDO ANTENA EXTERNA QUADRI-BAND DE GANHO 20DB E CABOS. | 2 | 633,29 | 30/04/2026 | 0,0000% | 633,29 | 475,00 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 475,00 | 407,00 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 407,00 | 505,09 | 475,00 | R\$ 475,00 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 950,00 |
| 28 | TELEPROMPTER COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY CRISTAL SEMIREFLETIVO, BASE ESTABILIZADORA, ELEVADOR DE CÂMERA, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTRUTURA TELEPROMPTER PPT19, ESTRUTURA ÓTICA PPT19, MONITOR LED 19, CABO DE SINAL SVGA DUPLA BLINDAGEM DE 10 METROS, MANIPULÓ PARA FIXAÇÃO DA CÂMERA E SOFTWARE DE EXIBIÇÃO DE TEXTOS. | 2 | 3.560,00 | 23/01/2026 | 2,2668% | 3.640,70 | 3.389,99 | 07/10/2025 | 3,1282% | R\$ 3.496,03 | 3.126,99 | 09/10/2025 | 3,1282% | R\$ 3.224,81 | 3453,84 | 3496,03 | R\$ 3.453,84 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 6.907,68 |
| 29 | TRIPÊ COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO - PARA USO UNIVERSAL EM C-CÂMERAS, FILMADORAS, TELESCÓPIOS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DE 35 MM, DIGITAIS E VIDEO-CÂMERAS COM CONECTOR PARA TRIPE - DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA DE 1,20M E ALTURA MÁXIMA DE 1,90M, PLUS UNIVERSAL, CABEÇA MOVEL PARA DIVERSOS ÂNGULOS, REGULÁVEL COM MANIVELA COM 45CM DE ALTURA, ROTAÇÃO HORIZONTAL 360°, ROTAÇÃO VERTICAL 180°, NÍVEL D'ÁGUA PARA CORREÇÃO DE TERRENO, NIVELADOR DE BOLHA COM NIVELAMENTO COM TRAVA, ALTURA AJUSTÁVEL EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES EM PREGONIADES COM TRAVAS, PERNAS COM AJUSTE TELESCÓPIO COM TRAVAS EM NO MÍNIMO 2 ESTÁGIOS, PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES, BRAÇO PARA ROTAÇÃO DA BASE DA CÂMERA, HASTE CENTRAL, GANCHO PARA PRENDER BOLSA COM ACESSÓRIOS, MANIVELA PARA MUDANÇA DE ALTURA, GATILHO DE SAQUE RÁPIDO, ALTURA ESTENDIDO, APROXIMADAMENTE 1,70M COM A CÂMERA CHEGA A 1,8M. FECHADO: APROXIMADAMENTE: 0,70M, PARA USO DE APARELHOS ATÉ 3KG, ACOMPANHA: BOLSA COM ALÇA PARA O TRANSPORTE DO TRIPE | 3 | 203,00 | 19/02/2026 | 1,5559% | 206,16 | 279,00 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 279,00 | 223,55 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 223,55 | 236,23 | 223,55 | R\$ 223,55 | 3 | 3 | UNIDADE | R\$ 670,65 |
| 30 | TRIPÊ DE VIDEO PROFISSIONAL, MATERIAL LIGA DE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO: SUPORTE DE CÂMERAS PARA VÍDEOS E FOTOGRAFIA, POSSUI CABEÇA HIDRÁULICA FLUIDA DE APOIO PANORÂMICO 360° COM MOVIMENTO DE PAN E TILT 70° / +90° - POSSUI AMORTECIMENTO, SUPORTA EQUIPAMENTOS DE ATÉ 20KG, 3 SEÇÕES DE PERNAS E TRAVAS EM ALAVANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, ALTURA MÁXIMA DE 1,8M (1845MM) E ALTURA MÍNIMA DE 90CM, SISTEMA DE BLOQUEIO DE PERNA ESTILO FLIP, PÉS DE BORRACHA, CABEÇA PANORÂMICA DE FLUIDO HIDRÁULICO 360° SUPORTA EQUIPAMENTOS DE ATÉ 9KG, BASE DE ENCAIXE NO TRIPE POSSUI INTERFACE BOWL COM DIÂMETROS DE 71MM/127MM, PLACA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA COM BOTÃO DE SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE, 9 CM DE COMPRIMENTO E PARAFUSOS DE CÂMERA COM ROSCAS DE 1/4" E 3/8, ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, ALTURA MÁXIMA DE 197CM (COM CABEÇA), ALTURA MÍNIMA DE 90CM, MODELO DE REFERÊNCIA OU SIMILAR: KINGJOY VT-3500 COM CABEÇA HIDRÁULICA FLUIDA KINGJOY VT-3530. | 2 | 1.250,00 | 03/11/2025 | 2,9429% | 1.286,79 | 1.860,00 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 1.860,00 | 1.317,70 | 30/04/2026 | 0,0000% | R\$ 1.317,70 | 1488,16 | 1317,70 | R\$ 1.317,70 | 3 | 2 | UNIDADE | R\$ 2.635,40 |
| TOTAL PLANILHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 420.588,04 |