



Licitações Alfredo Vasconcelos <licitacoesalfredovasconcelos@gmail.com>

DISPENSA 17/2025 PREF ALFREDO VASCONCELOS MG

Herivelto Herminegildo <herivelto@masterbids.com.br>
Para: licitacoes@alfredovasconcelos.mg.gov.br

31 de janeiro de 2025 às 08:17

BOM DIA
SEGUE ANEXO PROPOSTA + HABILITAÇÃO

HERIVELTO
SOMADATTA



HABILITACAO SOMADATTA PREF ALFREDO
VASCONCELOS MG.rar



PROPOSTA INICIAL PREF ALFREDO VASCONCELOS - MG.pdf
572K

PROPOSTA COMERCIAL

PARA

PREF ALFREDO VASCONCELOS - MG

DISPENSA 017/2025

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE

Razão Social: SOMADATTA INFORMÁTICA LTDA EPP	
CNPJ/MF nº: : 02.339.355/0001-35	Inscrição Estadual nº: 255.442.084 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148350
Endereço completo: Rua 2000, Nº 1585 , Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú – SC Cep 88330.468	
Telefone: (47) 3261-4800	E-mail sandro@somadatta.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL (para assinatura de contrato)

Nome: Sandro Benvenuti	Fone: (47) 98402-5653
RG nº 3056363 Órgão Expedidor: SESPDC/SC CPF nº 903.753.609-30	

DADOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil - AG 8317-8 C/C 1200-9

CONTATOS:

DEPTO LICITAÇÃO: HABILITAÇÃO/CONTRATOS: 047.9.9922.8429

DEPTO TÉCNICO: IMPLANTAÇÃO/PORTABILIDADE: 047.9.8421.1888

Item	Quant		Marca	Modelo	Unitário	Total
1	12	Prestação de serviço em solução integrada de telecomunicações como prestação de serviços de telefonia fixa, móvel, PABX virtual e gestão. Devendo conter: - Telefonia em nuvem contemplando 30 ramais	SOMADATTA	SOMADATTA	R\$ 1.748,88	R\$ 20.986,56

		(incluso licença); - Serviço de Voz Ilimitado com 8 Canais e 13 DDR (serviço em nuvem, sem necessidade de gateway) - Comodato de 15 telefones RJ-45 10/100 Ip's Comodato de 15 telefones wi-fi W610W; - 13 linhas fixas; - 01 URA Autoatendimento (incluso licença); - Comodato 10 linhas móveis operadora VIVO, com ligações ilimitadas e 1,0 GB de internet cada. - Serviço de manutenção e suporte 8x5 (oito horas por dia / 5 dias por semana). - Serviço de instalação, configuração e treinamento. - Serviço de informação telefônica. - Software de tarifação.				
						R\$ 20.986,56

VALIDADE DA PROPOSTA CFE EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA CFE EDITAL

Balneário Camboriú,

SOMADATTA
INFORMATICA
LTDA:023393550001
35

Digitally signed by
SOMADATTA INFORMATICA
LTDA:02339355000135
Date: 2025.01.31 08:14:25
-03'00'

SOMADATTA INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ Nº 02.339.355/001-35



X1S/X1SP/X1SG Telefone IP Empresarial Básico

O X1S/X1SP/X1SG é um telefone IP empresarial básico com tela colorida. Com todas as características VoIP necessárias e algumas outras características estendidas como fones de ouvido EHS, que permite oferecer aos usuários uma experiência confortável e de alta qualidade a um preço equiparado.

Principais características

• 2 Linhas SIP, conferência de 3 vias, hotspot SIP

• Diretório local de 1000 contatos, identificador de chamada, chamada em espera, transferir chamada

• Tela de matriz de ponto 128x48

• Áudio HD no viva-voz e aparelho

• Compatível com fones de ouvido sem fio EHS

• Portos Duais, PoE incorporado (Gigaethernet, solo X3SG)

• Suporte com 2 ângulos ajustáveis de 40 e 50 graus

• Compatível com as principais plataformas: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.



Modelo	Tela	Rede	PoE	Fonte
X1S	matriz de pontos 128x48	10/100Mbps	×	•
X1SP	matriz de pontos 128x48	10/100Mbps	• -	
X1SG	matriz de pontos 128x48	10/100/1000Mbps	• -	

Especificações

- 2 Linhas SIP
- Áudio HD
- PoE Incorporado (únicamente X1SP / X1SG)
- Tela de visualização de matriz de pontos 128x48
- Tela de matriz de pontos de 128x48 com retroiluminação
- Suporte de mesa / parede (são necessárias peças adicionais para a instalação na parede)
- Fonte de alimentação externa opcional
- Admite vários idiomas: Português, Inglês, Español, etc.

Funções Principais

- Diretório Local (1000 contatos)
- Diretório Remoto (XML/LDAP, 1000 contatos)
- Registro de chamadas (entrada / saída / perdas, 600 registros)
- Chamadas filtradas pela lista negra / branca
- Indicação de mensagem de voz em espera (VMWI)
- Teclas de função programáveis DSS
- Sincronização de tempo de vermelho
- Compatível com fones de ouvido sem fio Plantronics (com cabo Plantronics APD-80 EHS)
- Compatível com fones de ouvido sem fio Jabra (com cabo Fanvil EHS20 EHS)
- Suporte para captura de chamadas (através do servidor)
- URL de ação/URI ativo
- uaCSTA

Funções de Chamada

- Enviar chamada / Atender / Rechazar
- Silenciar / ativar som (microfone)
- Colocar chamada em espera / reanudar
- Chamada em espera
- Interfone
- Tela de identificação de chamadas
- Discagem rápida
- Chamada anônima (identificador oculto de chamadas)
- Desvio de chamadas (incondicional / ocupado / sem resposta)
- Transferência de chamada (assistida / cega)
- Estacionar chamada / Recuperar chamada (através do servidor)
- Remarcado

• Não Molestar

• Resposta automática

• Mensagem de voz (através do servidor)

• Conferência de 3 vias

• Linha direta

• Mesa quente

Áudio

- Microfone / altavoz de voz HD (auricular / altavoz, resposta de frequência 0 ~ 7 KHz)
- Aparelho HAC
- Muestreo de banda ancha ADC / DAC 16KHz
- Código de âncora de banda reduzida:: G.711a/u, G.726-32K, G.729A/B, iLBC, G723.1(Opcional)
- Codec de banda ancha: G.722, Opus, AMR-WB
- Cancelador de eco acústico full-duplex (AEC)
- Detecção de atividade de voz (VAD) / Geração de ruído de conforto (CNG) / Estimativa de ruído de fundo (BNE) / Redução de ruído (NR)
- Cancelador de pacote perdido (PLC)
- Jitter Buffer Adaptador Dinâmico
- DTMF: Dentro da banda, Fora da banda – Relé DTMF (RFC2833) / SIP INFO

Vermelho

- Física: 10/100 Mbps (X1S/X1SP), 10/100/1000 Mbps (X1SG) Ethernet, porta vermelha dupla para conectar PC
- Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuração de IP: Estático / DHCP / PPPoE
- Autenticação: 802.1x
- VPN: L2TP/OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTPCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543)/SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- ESTÚDIO
- DHCP
- LLDP

- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- VPN aberta
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Gestão e Manutenção

- Aprovisionamento automático via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de gerenciamento web
- Informações do pacote baseadas na web
- Exportar / Importar Configuração
- Diretório Exportar / Importar
- Atualização de firmware
- Syslog

Especificações Físicas

- Tela de matriz de pontos de 128x48 com retroiluminação
- Flash/RAM: 8M/16M
- Teclado: 34 teclas, incluídas
 - 4 Teclas programáveis
 - 9 Teclas de Função (Lamada em espera/Transferência/Conferencia/Diretório /MWI/Headset/Rediscado)
 - Teclas de linha (com luz indicadora de LED)
 - 4 teclas de navegação

- 1 Tecla OK para aeptar
- 12 teclas de dígitos padrão para discar
- 3 teclas de controle de volume (aumentar / diminuir / silenciar (microfone))
- 1 Tecla alta-voz
- 1 fone HD (RJ9)
- 1 fone de cabo padrão RJ9
- Cabo Ethernet 1,5M CAT5
- Rack traseiro
- Luz indicadora de status (rojo)
- Porto duplo RJ9: 1xHandset, 1xHeadset
- Porto duplo RJ45: 1xRed, 1xPC (conectar à la red)
- 1 cerradura de segurança
- Fonte de entrada de alimentação DC: 5V/0,6A
- Consumo de energia: reposo 0,9~1,65W, Pico 1,8~2,95W
- Temperatura de trabalho: 0~45
- Humidade de trabalho: 10~95%
- Instalação:
 - Suporte de mesa
 - Suporte de parede (se necessário peças adicionais)
- Cor: Negro
- Dimensões do dispositivo:
 - Suporte de mesa (Angulos 1): 169x186,3x174,5 mm
 - Suporte de mesa (Angulos 2): 169x177,6x183,7 mm
 - Suporte de parede: 169x115,6x212,5 mm
- Dimensões de embalagem: 274x215x68 mm
- Dimensões CTN externas: 450x360x294 mm (10 PCS)

As especificações anteriores podem ser atualizadas no futuro sem aviso prévio. Todas as funções de hardware/software devem ser baseadas nos produtos finais enviados.
Para obter mais informações, visite: www.fanvil.com



Compatibilidade:



www.fanvil.com



Adicionar: 4F, Bloco A, Edifício 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Fase II), 67º Distrito, Bao'An, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 E-mail: sales@fanvil.com

Portable Wi-Fi Phone W610W

LINKVIL W610W is a portable, elegant Wi-Fi phone designed for mobile communication applications. With built-in dual-band 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi, the W610W can achieve stable and efficient communication in various wireless network environments. Moreover, it integrates Bluetooth 5.0 for pairing with headsets and mobile devices. Installed with a rechargeable 1900mAh battery, W610W is ready for 9 hours talk time or 200 hours standby time. W610W is widely used in various wireless scenarios such as enterprises, shopping malls, and hotels, providing users with a high-quality mobile communication experience.



Large Capacity Battery



Roaming



2.4GHz & 5GHz
Wi-Fi



PTT Button



Vibration Function



Drop-safe Height

Highlights

- 2" 240 x 320 color screen with intuitive user interface
- Drop-safe from 1.8-meter height
- Built-in dual-band Wi-Fi (2.4GHz/5GHz)
- Support IEEE802.11k/v/r roaming
- Support WPA / WPA2-PSK and 802.1X EAP encryption to ensure communications security
- Built-in Bluetooth 5.0 can be used to connect wireless earphone
- Support vibration function
- Support 16 DSS Keys and one configurable push-to-talk (PTT) button for speed dial
- Up to 9 hours talk time and up to 200 hours standby time *

*The battery data is tested in the laboratory, and the usage situation will vary due to the different environments

Specifications

Generic

- 2.0-inch 240*320 color high-definition LCD display
- 4 SIP lines
- Caller ID
- Handset/Hands-free/Headset Mode
- Support 16 DSS keys
- HD Voice
- Vibration function
- Belt clip
- Desktop charging base
- Standard type-c interface
- Rechargeable Lithium Battery
- Support Bluetooth 5.0
- Support multi language:
English/Chinese/German/French/Italian/Portuguese/Russian/Spanish
/Japanese/Korean

Phone Features

- Network time synchronization
- Local contacts (1000 entries)
- Remote phonebook (XML/LDAP, 1000 entries)
- Multi-language optional
- Call logs (600 entries)
- Blocked List/Allowed List
- Screen saver
- Personalized ringtone settings
- Screen backlight adjustment
- Memorandum
- SMS service
- Voicemail (MWI)
- Menu encryption settings
- Keypad lock/ backlight adjustment
- Volume adjustment

Call Features

- Auto-Answering
- Call out/Answer/Reject
- Call waiting/Switch
- Call forwarding
- Speed Dial
- Intercom
- Anonymous calls
- 3-way Conference
- Restrict outgoing calls
- IP direct dial
- Speed Dial
- Emergency call
- Caller ID Display
- Inquiry (dialing, incoming and outgoing calls)
- Do-Not-Disturb
- PTT one-key call

Audio

- Narrowband Codec: G.711a/u, G.729AB, G.723.1, G.726, iLBC
- Wideband Codec: G.722, Opus
- Acoustic Echo Cancellation (AEC)- maximum 96ms echo delay cancellation
- Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE)

- Packet Loss Concealment
- Dynamic adaptive jitter cache up to 300ms
- DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP

Network

- Built-in Wi-Fi, support 802.11 a/b/g/n/ac protocol:
 - 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
 - 5GHz IEEE 802.11a/n/ac
 - Encryption: WPA /WPA2-PSK, 802.1X EAP
- Built-in Bluetooth 5.0

Power Management

- Charging notification
- Full power notification
- Low battery notification
- After the abnormal shutdown, the device will boot automatically when charging again
- Real-time statistics/display of system power

Protocols

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Deployment & Maintenance

- Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Web management interface
- Web-based Packet-dump
- Configuration export/import
- Firmware upgrade
- Syslog

Physical Specifications

- Drop height: 1.8m
- Shell material: plastic
- Charging Base x1
- Belt Clip x1
- Rechargeable Battery x1 1900mAh
- DC input: 5V/2A
- Charging port: Type-C
- Headphone jack: 3.5mm standard jack
- Installation method: Belt Clip /Desktop
- Operating temperature: 0°C~ 45°C
- Storage temperature:-20°C~ 60°C
- Relative humidity:10~95%
- Product size: 156x53x17.7mm
- Product weight: :147g(W610W+battery)
- Certificates :
CE/FCC/UKCA/RoHS/RRRC/ERP/DOE/CEC/REACH
- Box size: 193x77x87mm
- Outer box size: 333x281x213mm (12PCS)

About Fanvil

Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) is a leading global provider of A&V-IoT (Audio& Video- IoT) devices with three R&D centers in Beijing, Shenzhen, and Suzhou, China, and three manufacturing bases in Huizhou and Shangrao, China, and Vietnam. Fanvil has focused on SIP unified communication technology innovation for more than 20 years and provides SIP phones and SIP security industrial products in the global market. As the pioneer in applying standardized network communication technology and Audio & Video technologies to build A&V -IoT, we are boosting the digital transformation for multiple industries.

About LINKVIL

As the sub-brand of Fanvil, LINKVIL will focus on the research and development of A&V-IoT wireless communication products. Based on Audio & Video -IoT, LINKVIL helps to achieve the full connection of wireless communication systems. LINKVIL builds a wireless communication Eco-system for multi-scenarios to help accelerate digital transformation.

Copyright

Copyright © 2023 Fanvil Technology Co., Ltd.

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording, or otherwise, for any purpose, without the express written permission of Fanvil Technology Co., Ltd.

More Information

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products.

For more information, please visit: www.fanvil.com



Fanvil Technology Co., Ltd.

Web: www.fanvil.com

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North

2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Copyright © 2023 Fanvil Technology Co., Ltd.