OF. SMS – SETOR DE SAÚDE Nº 941 /2026

Assunto: Inclusão de Itens no processo de móveis e Mobiliários

Prezado setor de compras,

Encaminho, por meio deste, a solicitação de inclusão dos itens relacionados na tabela abaixo, visando atender às demandas das unidades de saúde.

A aquisição do mobiliário solicitado é necessária para garantir a adequada estruturação dos ambientes de atendimento, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais e maior conforto, segurança e acolhimento aos usuários dos serviços de saúde. Além disso, a reposição e ampliação do mobiliário contribuem para a organização dos espaços, a otimização dos processos de trabalho e a continuidade da prestação dos serviços de forma eficiente e de acordo com as necessidades das unidades.

Dessa forma, solicita-se a inclusão dos referidos itens (tabela abaixo) no processo licitatório, a fim de assegurar o abastecimento das unidades de saúde e manter a qualidade dos serviços prestados à população.

Quantidade		Descrição
MIN	**MAX**	
10	**20**	CORTINA TIPO BLACKOUT PRATA (140 CM DE ALTURA X 160 CM DE LARGURA)
01	**01**	MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO L: 1400 MM X 1600 MM - DESCRIÇÃO: DIMENSÕES - LARGURA DO TAMPO: 1400 MM X 1600 MM; - PROFUNDIDADE DO TAMPO: 600 MM; - ALTURA DA MESA: 735 MM, VARIAÇÃO DE ± 5 MM; - DIMENSÕES ESPECÍFICAS CONFORME O

2026-F15SZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/07/2026 09:22 PÁGINA 1 / 6

		DESENHO E RESPECTIVA LEGENDA. TAMPO - TAMPO ÚNICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO EM MARROM CLARO; - BORDAS RETAS EM TERMOPLÁSTICO, NA MESMA COR DO TAMPO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM; - PAINEL FRONTAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO EM COR MARROM CLARO. ESTRUTURA - ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS, COM CALHA VERTICAL METÁLICA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E TAMPA COM SAQUE FRONTAL, PINTADAS EM EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO; - TRATAMENTO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO. - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS APARENTES EM COR MARROM CLARO; - SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM NYLON OU POLÍMERO RESISTENTE. SUPORTES - SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL, PRODUZIDA COM DIVISORES QUE PERMITAM A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CIRCUITOS; - CALHA HORIZONTAL PARA CABEAMENTO SOB O TAMPO. LEGENDA H (DISTÂNCIA VERTICAL DO PISO À FACE SUPERIOR DO TAMPO): 735 ± 5 MM; L1 (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS LATERAIS DA MESA): 1400 MM; L2 (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS LATERAIS DA MESA): 1600 MM; P (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DA MESA): 600 MM; R (RAIO DE CONVERGÊNCIA NO SEGMENTO DE ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO); BORDA FRONTAL: BORDA MAIS PRÓXIMA DO USUÁRIO; BORDA POSTERIOR: BORDA OPOSTA À DO USUÁRIO. OBSERVAÇÕES: AS ARESTAS NOMEADAS PELAS LETRAS L1, L2 E P DEVEM SER TOTALMENTE RETILÍNEAS. O SEGMENTO DE ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO, NA EXTREMIDADE FRONTAL DO TAMPO, DEVE SER CURVILÍNEO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.
07	**27**	ARMÁRIO DIRETOR (PORTA ALTA) - EM MELAMÍNICO, 2 PORTAS ALTAS COM TRANCA, COM 3 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDIDA 1,59 X 0,90X0,38, MARROM CLARO LATERAL E PERFIL MARROM CLARO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
03	**06**	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS - DESCRIÇÃO: NA COR MARROM CLARO - GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMÍNICO; COM 03 GAVETAS CORREDIÇAS

2026-F15SZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/07/2026 09:22 PÁGINA 2 / 6

		DESLIZANTES (02 GAVETAS + 1 PASTA SUSPENSA) EM AÇO; COM TRANCA; MEDIDA 0,42X0,43X0,60CM.
19	**49**	LONGARINA DIRETOR ANATÔMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES - Base Diretor, pés duplos paralelos e Bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. Tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda Mig com tratamento Anti-Ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na Cor Preta), com ponteiras de nylon, na cor da base nos pés e nos topos. Mola de fixação do assento ao encosto com vínculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270 mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. Assento e Encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na Cor a ser Definida), bordas arredondadas com perfil de PVC de 15mm, com acabamentos preto. Assento medindo 500x480x15mm e Encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contracapa em polipropileno preto.
08	**11**	ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P): 120 X 55 X 30 CM - ARMÁRIO TRIPLO; ESTRUTURA EM AÇO; PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO EM UV; 03 PORTAS; AÇO BOBINA FINA FRIO SAE 1008; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; DOBRADIÇAS DE PRESSÃO; PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO EM UV; FIXAÇÃO: PARAFUSO, PORCA E ALÇAS PLÁSTICAS; GARANTIA DE 1 ANO.
06	**06**	ARMÁRIO ALTO EM AÇO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS - DESCRIÇÃO: ARMÁRIOS ALTOS EM AÇO, DIM 198X090X040CM, TODO EM CHAPA 22, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 05 PRATELEIRAS MÓVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.
04	**10**	KIT COMPLETO DE VARÃO SIMPLES DE 3 METROS PARA CORTINA - DESCRIÇÃO: VARÃO DE 3,00 METROS DE COMPRIMENTO, DIVIDIDOS EM 3 PARTES DE 1 METRO CADA, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM PVC. 19 MILÍMETROS DE DIÂMETRO. KIT COM: 3 VARÕES DE 1 METRO, 3 SUPORTES DE PAREDE, 2 PONTEIRAS, PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. COMPOSIÇÃO: VARÃO FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM PVC. DEMAIS ARTIGOS EM PLÁSTICO.
01	**02**	ESTANTE DE MADEIRA COM 05 PRATELEIRAS - DESCRIÇÃO:

2026-F15SZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/07/2026 09:22 PÁGINA 3 / 6

		- ESTANTES ALTAS EM MADEIRA CLASSIFICADA COMO MADEIRA DE LEI; ACABAMENTO COM SUBSTÂNCIA PROTETORA; DIMENSÃO 189,5X094X030 CM; 5 PRATELEIRAS; ESPESSURA DA PRATELEIRA 001,5 CM; ESPAÇAMENTO DA FACE SUPERIOR DE UMA PRATELEIRA PARA A FACE INFERIOR DA PRATELEIRA LOGO ACIMA 033 CM; ALTURA DA PRIMEIRA PRATELEIRA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOL 040 CM; PROTEÇÃO DE BORRACHA SOB OS PÉS DA ESTANTE NA ESPESSURA DE 000,5 CM.
22	**37**	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR ATÉ 140 KG - DESCRIÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR; CADEIRA PARA OBESO SUPORTA ATÉ 140 KG; SISTEMA RELAX; BRAÇO SL REGULAGEM DE ALTURA; BASE À GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA; ARANHA INJETADA COM POLAINA; DIMENSÕES: 700 X 700 X 1180; ESPUMA INJETADA; COR PRETA
01	**01**	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 - Mesa circular em revestimento melamínico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.
05	**17**	MESA PARA ESCRITÓRIO - COR MARROM CLARO - TAMANHO 1,20 X 0,60 X 0,75 Tampo e perfil confeccionado em MDF 15mm, cor marrom claro, com gaveteiro de 2 gavetas com trancas simultâneas. Pés em tubo 50 x 30, pintura epóxi com pés niveladores
38	**53**	CADEIRA FIXA ATÉ 170 KG - Estrutura reforçada, suporta até 170 kg, base fixa com aro para os pés, 4 pés, encosto anatômico, espuma injetada. Revestimentos do assento e encosto em couro sintético, cor preta. Medidas: Altura total da cadeira: 102 cm Altura do assento ao chão: 45 cm Altura do encosto: 57 cm Largura do encosto: 59 cm Largura do assento: 60 cm Profundidade do assento: 47cm
04	**09**	POLTRONA RECLINÁVEL - Poltrona reclinável para descanso, com estrutura em madeira reflorestada ou material de resistência equivalente. Assento, encosto e apoio para os pés estofados com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético impermeável, lavável e de fácil higienização. Sistema de reclinação com, no mínimo, 02 posições. Capacidade mínima de carga de 150 kg. Dimensões aproximadas de 105 cm (A) × 74 cm (L) × 75 cm (P), com profundidade aproximada de 153 cm quando totalmente reclinada. Cor preta. Certificação do INMETRO através do Selo. Certificação de conformidade com normas técnicas, ISO e/ou ABNT. Ficha técnica do produto e/ou manual (português) e garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do equipamento.

2026-F15SZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/07/2026 09:22 PÁGINA 4 / 6

Atenciosamente,

--assinado digitalmente--

Waldrem Marcelo Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

2026-F15SZ2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/07/2026 09:22 PÁGINA 5 / 6

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WALDREM MARCELO OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
GABSEMSA - SEMSA - PMIUNA
assinado em 30/07/2026 09:22:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/07/2026 09:22:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PÂMELA ANDRADE GOMES (ASSESSOR TECNICO - ASTEC - SEMSA - PMIUNA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-F15SZ2