



**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA DE PREÇOS**  
**LICITAÇÃO Nº 0035/2026**

---

LICITAÇÃO: \_\_\_\_\_  
RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): \_\_\_\_\_  
BANCO: \_\_\_\_\_ AGÊNCIA: \_\_\_\_\_ CONTA CORRENTE: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL Nº: \_\_\_\_\_

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ESTABELECIDA NO EDITAL OU DA DATA DE SUA EMISSÃO (ART. 90. § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21).

DECLARO ESTAR EM DIA COM TODAS AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PARA FINS DE ATENDIMENTO À LEI ESTADUAL Nº 3.050/98.

A EFICÁCIA SUSPENSIVA DOS RECURSOS HIERÁRQUICOS QUE FOREM INTERPOSTOS NO CURSO DA LICITAÇÃO ESTENDER-SE-Á AO PRAZO DA CONVOCAÇÃO PREVISTO NO ART. 90, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.

**É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA LICITANTE A ATUALIZAÇÃO DO E-MAIL.**

RIO DE JANEIRO, \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_.

---

(Assinatura do Representante Legal da Licitante)



**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

|      |  |                      |
|------|--|----------------------|
|      | PROPOSTA   |                      |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | QUANTITATIVO DO LOTE |
| 1    | CENTRAL DE MONITORAMENTO   | LOTE COM 20 UNIDADE  |
|      | Descrição Complementar   |                      |
|      | <p>PERMITE O MONITORAMENTO LOCAL NO DISPLAY DA CM5000-RF E/OU NO COMPUTADOR VIA SOFTWARE DE MONITORAMENTO COM LIGAÇÃO POR CABO USB; PERMITE VISUALIZAÇÃO NO DISPLAY DAS SEGUINTE INFORMações: DATA, HORA, CONTA E CÓDIGO DO EVENTO; PODE RECEBER EVENTOS SIMULTANEAMENTE VIA RADIOFREQUÊNCIA (ATRAVÉS DOS SISTEMAS REDE MESH E RFNET) E VIA CABO DO RX-CT (SISTEMA SISPA); AVISO SONORO INTERNO PARA O RECEBIMENTO DE EVENTOS; SAÍDA PARA SIRENE EXTERNA PARA AVISAR O RECEBIMENTO DE EVENTOS; CONFIGURAÇÃO VIA USB ATRAVÉS DO COMPUTADOR OU VIA PEN DRIVE (USB); MONITORAMENTO DE BATERIA FRACA E FALHA DE AC COM REPORTE DE EVENTOS; MEMÓRIA PARA ATÉ 2000 EVENTOS RECEBIDOS; REGISTRA O NÍVEL DE SINAL DOS TRANSMISORES NA MEMÓRIA DE EVENTOS RECEBIDOS; DISPLAY 4 X 20 COM BACKLIGHT; ALIMENTAÇÃO FULL RANGE: 90 A 240 VAC; POSSUI 2 CARREGADORES DE BATERIA INTEGRADOS NA CAIXA; PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE DA BATERIA; PERMITE O USO DE BATERIAS DE MAIOR CAPACIDADE (AUTOMOTIVAS); COMPATÍVEL COM OS TRANSMISORES DOS SISTEMAS RFNET E REDE MESH; COMPATÍVEL COM O SISTEMA SISPA VIA CABO - SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE PÂNICO E ALARMES; CAIXA PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19" E COM SUPORTES LATERAIS REMOVÍVEIS PARA OPÇÃO DE USO EM MESA; TENSÃO DE CARGA DA BATERIA: 13,5 VDC; PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO COM SOFTWARES DE MONITORAMENTO: MCDI E SURGARD; DIMENSÕES COM SUPORTES NAS LATERAIS: (C) 285MM X (L) 487MM X (A) 90MM; DIMENSÕES SEM SUPORTES NAS LATERAIS: (C) 285MM X (L) 368MM X (A) 90MM; CORRENTE EM CONSUMO: 310MA; PESO 2,980 KG; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 50°C; FORNECIDA COM: - CABO USB PARA CONFIGURAÇÃO DA RECEPTORA; - CABO DE COMUNICAÇÃO PARA INTERLIGAR O TRANSMISSOR MESTRE NA RECEPTORA. GARANTIA: A CENTRAL DE MONITORAMENTO</p> |                      |



## PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
|      | DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO.<br>MARCA: CAF - MODELO: CM5000-RF.  |                      |
|      | MARCA/MODELO:   |                      |
|      | QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:   |                      |
|      | POR EXTENSO:  |                      |
|      | PREÇO DE CADA UNIDADE:  |                      |
|      | POR EXTENSO:  |                      |
|      | PREÇO TOTAL:  |                      |
|      | POR EXTENSO:  |                      |
|      |   |                      |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO   | QUANTITATIVO DO LOTE |
| 2    | TRANSMISSOR MESTRE  | LOTE COM 20 UNIDADE  |
|      | Descrição Complementar  |                      |
|      | REPORTA EVENTO DE BATERIA FRACA. ALIMENTAÇÃO: 12VDC. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE BATERIA 45A/H. REPORTA BATERIA FRACA E FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 90-240VDC (BIVOLT AUTOMÁTICO). FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 246,875MHZ E 246,950MHZ. MEMÓRIA: 512 EVENTOS. OPÇÃO DE AVISO SONORO EM CASO DE FALHA DE COMUNICAÇÃO COM O SOFTWARE DE MONITORAMENTO. DUAS SERIAIS PARA COMUNICAÇÃO COM SOFTWARES. OPÇÕES DE CABOS USBS E SERIAIS PARA COMUNICAÇÃO COM SOFTWARES. COMPATÍVEL COM DIVERSOS SOFTWARES DE MONITORAMENTO. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PARA SOFTWARES DE MONITORAMENTO: SURGARD - CONTACT ID; COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE MONITORAMENTO CM5000-RF; HOMOLOGADO PELA ANATEL; FORNECIDO COM: - CARREGADOR DE BATERIA; - CABO PARA LIGAÇÃO ENTRE O CARREGADOR DE BATERIA E O TRANSMISSOR TXR-MESTRE PARA MONITORAMENTO DA BATERIA E REDE AC; - ANTENA VIT; - CONECTOR UHF KM-1 PARA CABO RGC; - CONECTOR SMA MACHO RETO PARA CABO RGC213; - CABO PARA CONFIGURAÇÃO USB; - CABO DE COMUNICAÇÃO USB. GARANTIA: O TRANSMISSOR DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. MARCA: CAF - MODELO: TXR-MESTRE. |                      |
|      | MARCA/MODELO:   |                      |
|      | QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:   |                      |
|      | POR EXTENSO:  |                      |
|      | PREÇO DE CADA UNIDADE:  |                      |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

|      |  |                      |
|------|--|----------------------|
|      | POR EXTENSO:   |                      |
|      | PREÇO TOTAL:   |                      |
|      | POR EXTENSO:   |                      |
|      |  |                      |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | QUANTITATIVO DO LOTE |
| 3    | TRANSMISSOR DE SINAIS  | LOTE COM 100 UNIDADE |
|      | Descrição Complementar   |                      |
|      | POSSUI DUAS ENTRADAS (P1 E P2) QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA GERAR EVENTOS DIRETAMENTE NOS TRANSMISSORES, PODENDO ESTAR LIGADAS À CENTRAL DE ALARME OU NÃO. POSSUI DUAS SAÍDAS QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA ACIONAR OU DESACIONAR DISPOSITIVOS REMOTAMENTE OU AINDA ARMAR/DESARMAR CENTRAIS DE ALARME. TIPO DE EQUIPAMENTO: TRANSMISSOR DE SUPERVISÃO E CONTROLE - CATEGORIA II (SERVIÇO ESPECIAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE). POTÊNCIA: 2,5W. DESIGNAÇÃO DE EMISSÕES: 16K0F1D. TIPO DE MODULAÇÃO: 2GFSK. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C À +55°C. DIMENSÕES (SEM ANTENA): (A)18,8CM X (L) 12,5CM X (P) 4,0CM. ALIMENTAÇÃO: 12VDC. CORRENTE DE CONSUMO EM TRANSMISSÃO: 500MA. CORRENTE DE CONSUMO EM REPOUSO: 86MA. CONECTOR DE SAÍDA DE RF: SMA FÊMEA. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 246,875MHZ E 246,950MHZ. OPÇÃO PARA CENTRAIS DE ALARMES CONVENCIONAIS E DEMAIS DISPOSITIVOS. HOMOLOGADO PELA ANATEL. EVENTOS: FALHA AC, BATERIA FRACA, DESARMADO, TESTE DE TRANSMISSÃO DE EVENTO PELO BOTÃO, ACIONAMENTO ENTRADA DA, ACIONAMENTO ENTRADA P1, ACIONAMENTO ENTRADA P2, RESET DO TRANSMISSOR, RESTAURAÇÃO DE AC, RESTAURAÇÃO DE BATERIA, ARMADO, RESTAURAÇÃO ENTRADA DA, RESTAURAÇÃO ENTRADA P1, RESTAURAÇÃO ENTRADA P2. FORNECIDO COM: - CARREGADOR DE BATERIA; - CABO PARA LIGAÇÃO ENTRE O CARREGADOR DE BATERIA E O TRANSMISSOR PARA MONITORAMENTO DE BATERIA E REDE AC; - BOTOEIRA MANUAL COM TRAVA DE SEGURANÇA. GARANTIA: O TRANSMISSOR DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. MARCA: CAF - MODELO: TXR-C. |                      |
|      | MARCA/MODELO:  |                      |
|      | QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:  |                      |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | POR EXTENSO:           |  |
|  | PREÇO DE CADA UNIDADE: |  |
|  | POR EXTENSO:           |  |
|  | PREÇO TOTAL:           |  |
|  | POR EXTENSO:           |  |
|  |                        |  |