

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMUREL - CIM-AMUREL
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMUREL - CIM-AMUREL
Registro de Preços Eletrônico - PE - 08/2025

Resultado da Homologação

0001 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANFÍBIA LONG REACH (NOVA), COM 100% DE CAPACIDADE DE FLUTUAÇÃO (SEM AUXÍLIO DE ACESSÓRIOS ADICIONAIS), FLUTUADORES COM ABERTURA E FECHAMENTO HIDRÁULICO, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, COM CABINE FECHADA COM ROPS/FOPS E AR CONDICIONADO, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA BRUTA (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 110 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15 TONELADAS, CERTIFICADO EPA TIER III/MAR-I, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 4,00 METROS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO BRAÇO E LANÇA DE 7,10 METROS, DEVIDAMENTE ABASTECIDA COM COMBUSTÍVEL DIESEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANFÍBIA AIZM - Valor Referência: 1.786.663,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KEERA COMERCIO, SERVICO E LOCAÇAO LTDA	1.786.663,00	7.146.652,00	Homologado em 03/03/2026 08:28:04 Por: Helio Alberton Junior

0002 - EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO,EQUIPAMENTO A SER INSTALADO EM CEDIDO PELO ORGÃO CONTRATANTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO A VÁCUO, COM TANQUE DE 9.600 LITROS OU MAIOR, COM NO MÍNIMO 3.000L PARA UTILIZAÇÃO DO HIDROJATO, NO MÍNIMO 6.000L DE RESERVATÓRIO DE DETRITOS (SUÇÃO), RESTANTE PARA ALIMENTAÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO, BOMBA COM NO MÍNIMO 33HP DE POTÊNCIA, PRESSÃO DE SUÇÃO MÍNIMA A VÁCUO DE 9,5 MCA, PRESSÃO POSITIVA DE 1,5 BAR OU MAIOR A 1.100 RPM, COM SISTEMA DE REVERSÃO, QUE PERMITE ALTERAR ENTRE VÁCUO E PRESSÃO DENTRO DO TANQUE (INTERLIGADA ENTRE O TANQUE E A BOMBA), BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 160 BAR, OPERANDO COM VAZÃO DE 260L/MIN OU MAIS. SISTEMA HIDRÁULICO COMPLETO (COM BOMBA, RESERVATÓRIO COM VISOR, MOTOR HIDRÁULICO DE COMANDO, VÁVULAS DE COMANDO DE SENTIDO DE VELOCIDADE E FILTROS DE SUÇÃO E RETORNO. ACESSÓRIOS: 120 (CENTO E VINTE) METROS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Ø 1" OU SIMILAR, PRESSÃO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 200 BAR, PRESSÃO DE RUPTURA DE 500 A 550 BAR, INSTALADA NO CARRETEL PRINCIPAL. 30 (TRINTA) METROS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Ø 1/2" OU SIMILAR, INSTALADA NO CARRETEL AUXILIAR, 02 (DOIS) BOCAIS PARA DESOBSTRUÇÃO, COM JATOS PROPULSORES E UM FRONTAL, 1 (UMA) PISTOLA MANUAL PARA HIDROJATEAMENTO, 01 (UMA) MORSA INSTALADA NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS BOCAIS, PROTETOR LATERAL CONFORME AS NORMAS. - EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATEAMENTO - Valor Referência: 654.080,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PESO CAMINHOES E IMPLEMENTOS LTDA	308.700,00	1.543.500,00	Homologado em 03/03/2026 08:28:04 Por: Helio Alberton Junior

Helio Alberton Junior
Autoridade Competente

