

TERMO DE ADESÃO Nº 041/2025

Validade: 06/06/2026

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 DE 06/06/2025
PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 050/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024028934 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS/GO**

Considerando as informações do Processo nº 2025017105;

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás;

Considerando, a autorização para adesão à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 DE 06/06/2025** decorrente do **PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 050/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024028934 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS/GO**, concedida pelo Órgão Gerenciador, conforme através do Ofício n. Ofício n. 60/2025 de 28/08/2025.

Considerando o aceite à adesão emitido pela empresa **C L FERNANDES C.L. FERNANDES**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **12.093.436/0001-51** por meio de **DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA** em 21/08/2025.

RESOLVE o Município de Valparaíso de Goiás, através da Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás, aderir a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 DE 06/06/2025** em decorrência **PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 050/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024028934 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS/GO**, na condição de “carona”, para eventual **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, AUDIO E ILUMINAÇÃO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS** em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Valparaíso de Goiás.

DECLARAR, para todos os fins, que através do Processo nº 2025017105, o Município de Valparaíso de Goiás, **ADERE**, como “carona”, a: **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 DE 06/06/2025**, em decorrência do **PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 050/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024028934 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS/GO**, homologado em 14/05/2025, para eventual **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, AUDIO E ILUMINAÇÃO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS** em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás, nos itens especificados e quantidades discriminadas a seguir, para o **PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 050/2024 - PROCESSO**

ADMINISTRATIVO Nº 2024028934 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS/GO, homologado em 14/05/2025, junto à empresa C L FERNANDES C.L. FERNANDES, inscrita no CNPJ nº: 12.093.436/0001-51

O quantitativo descrito na autorização e anuência do Órgão Gestor, respeita o limite estabelecido em lei de 50% (cinquenta por cento), sendo que os que não atingem o limite são justificados pela impossibilidade de fracionar a “unidade impar”, casos como os itens 02, 06, 08, 10, 12 e 13.

DECLARA, ainda, que todos os atos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, subsequente a esta anuência fica desde já RATIFICADO, salvo aqueles que alterem substancialmente o objeto, o quantitativo e o termo de referência, sendo a descrição dos itens e valores, conforme especificações abaixo:

C L FERNANDES C.L. FERNANDES, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 12.093.436/0001-51, com sede na Rua 1 SN Quadra 07 Lote 13 Loja 01 Parque Marajó, Valparaíso de Goiás/GO vencedora dos lotes abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	UNITÁRIO	TOTAL
1	Palco Coberto 8X6-Alumínio na Q25, lona branca, altura do piso de até 100 cm, revestido com TNT ou tecido frente e lateral na estrutura do piso, na cor preta, talha para pendura line na lateral do palco. palco 8x6 Composto de barras treliçadas em alumínio para montagens decorativas. Material: Alumínio, Incluído para montagem da estrutura: jogos de parafusos 12mm, cubos, sleeve block, barras e base em Alumínio, com parafusos 12mm. dimensões: 41 x 41 x 40 cm e Peso: 9.28 kg, barras e bases -contendo barras dimensões: 400 x 25 x 3.8 cm, Peso: 5.41 kg, cubos em bloco em alumínio adaptador de distância para largura de sleeve block. sleeves block's em alumínio, Dimensões: 16 x 25 x 25 cm, Peso: 2.4 kg, Base quadrada em alumínio para montagens de pequeno e médio porte em Alumínio, Dimensões: 70 x 70 x 3.8 cm, Peso: 2.59 kg. Piso em Praticável em aço galvanizado com compensado naval antiderrapante de 25mm e quatro pés articulados, com altura regulável até 100cm. Material: Aço galvanizado, 1 Módulo 2000 x 1000mm com antiderrapante; 4 Pés telescópicos articulados 600-900mm, com travas de fixação, Dimensões: 100 x 200 x LO cm e Peso: 53.80 kg.	25	Unid.	R\$ 600,00	R\$ 15.000,00
2	Palco Coberto 10X8-Alumínio na Q25, lona branca, altura do piso de até 100 cm, revestido com TNT ou tecido frente e lateral na estrutura do piso, na cor preta, talha para pendurar line na lateral do palco. palco 8x6 Composto de barras treliçadas em alumínio para montagens decorativas. Material: Alumínio, Incluído para montagem da estrutura: jogos de parafusos 12mm, cubos, sleeve block, barras e base em Alumínio, com parafusos 12mm, dimensões: 41 x 41 x 40 cm e Peso: 9.28 kg, barras e bases -contendo barras dimensões: 400 x 25 x 3.8 cm, Peso: 5.41 kg, cubos em bloco em alumínio adaptador de distância para largura de sleeve block, sleeves block's em alumínio, Dimensões: 16 x 25 x 25 cm, Peso: 2.4 kg, Base quadrada em alumínio para montagens de pequeno e médio porte em Alumínio, Dimensões: 70 x 70 x 3.8 cm, Peso: 2.59 kg. Piso em Praticável em aço galvanizado com compensado naval antiderrapante de 25mm e quatro pés articulados, com altura regulável até 100cm. Material: Aço galvanizado, 1 Módulo 2000 x 1000mm com antiderrapante; 4 Pés telescópicos articulados 600-900mm, com travas de fixação, Dimensões: 100 x 200 x 10 cm e Peso: 53.80 kg.	7	Unid.	R\$ 1.100,00	R\$ 7.700,00
3	Praticável em aço galvanizado com compensado naval antiderrapante de 425mm e quatro pés articulados, com altura	2350	Unid.	R\$ 7,90	R\$ 18.565,00

	regulável entre 60 e 90cm. Material: Aço galvanizado, 1 Módulo 2000 x 1000mm com antiderrapante; 4 Pés R\$ telescópicos articulados 600-900mm, com travas de fixação. Dimensões: 100x 200 x 10 cm e Peso: 53.80 kg.				
4	<p>Som tipo: 1 som PA-04 CONTENDO: 02 caixas line array horizontal com 02 falantes de 12" (polegadas) contendo 04 falantes quantidade total e 02 driver TI Falante Médio grave de 12" profissional com alta potência, conjunto magnético de alto fluxo. bobina móvel com tio chato e diâmetro de 4". Tem alta eficiência na resposta de frequência com baixa distorção harmônica e excelente linearidade até 4khz, sendo desenvolvido especialmente para aplicações em sistemas de alta performance onde se requer o máximo em potência, qualidade e fidelidade na resposta de médio-grave. ESPECIFICAÇÕES: -Impedância nominal: 8 Ohms. -Resposta de frequência: 70-4000Hz. - Sensibilidade: 99dB. -Potência RMS: 400w. -Potência musical: 800w. -Diâmetro da bobina: 4 polegadas. - Diâmetro nominal: 12 polegadas. PARÂMETROS TS: -Frequência de ressonância: Fs 65Hz. -Resistência da bobina: Re 5.7 Ohms. -Fator de qualidade total: Qts 0,31. -Fator de qualidade mecânica: Qms 9,4. -Fator de qualidade elétrica: Qes 0,32. -Volume equivalente: Vas 52L. -Area efetiva do cone: Sd 0,533m. - Deslocamento máximo: Xmax 2mm. -Peso Bruto: 9,6Kg -Peso Líquido: 9,1Kg. CONTENDO: 02 caixas com 02 falantes de Subwoofer de 18" (polegadas) de 800 Watts RMS, com 04 falante quantidade total com sensibilidade de 96 dB e impedância de 8 Ohms. carcaça em alumínio e imã em ferrite de bário, Som PA16, Subwoofer 18" -800 Watts RMS, com sensibilidade de 96 dB e impedância de 8 Ohms, carcaça em alumínio e imã em ferrite de bário.</p> <p>CONTENDO: 02 Amplificador 7400W RMS em 2 ohms com sensibilidade de entrada: 0.775V -40X e resposta frequência: 20Hz/ 20KHz, distorção harmônica: <0.05%, ligação: AC 220V, filtros de alta e baixa frequência, autorrampa, ventoinha com velocidade automática, potência em 20: 7.400W, potência em 40: 4.700W, potência em 80: 2.600W, dimensões: A. 132 mm/ L.482 mm / P. 451 mm, rack: 3U, classe: AB/H, peso: 36kg CONTENDO: 01 console digital de 24 canais usb. Conectores: 10 combo XLR/TRS-TS 6.3 mm iu, 10 mie XLR in 1 line RCA. L/R in, 2 phone jack 6.3 mm, 1 main XLR LJR out, 1 main jack L/R 6.3 mm out., 8 aux XLR out, 1 rec USB, 1 play USB, 1 interface USB-B, 2 USB, 1 footswitch jack 6.3 mm, 1 HDML, 2 ethernet Conectividade: Wi-Fi Resposta em frequência: 20 Hz -20 kHz Principais efeitos incluídos: Reverb, Delay, Chorus, Delay/Reverb</p> <p>CONTENDO: 01 microfone sem fio Fonte de alimentação de modo de comutação universal Sistemas simultâneos por banda: 12 Analógico / Digital: Analógico Faixa de frequência: 662-686 MHz Faixa de operação: 300 pés. Linha de visão Resposta de frequência: 50Hz-20kHz Microfone Incluído: sim Seleção de canal: Auto Padrão Polar: Cardioide Resposta de frequência: 50Hz-17kHz, Microfones para vozes.</p> <p>CONTENDO: 02 monitores de chão com falante 12" e driver ti com Falante Médio-grave de 12" profissional com alta potência, conjunto magnético de alto fluxo, bobina móvel com fio chato e diâmetro de 4". Tem alta eficiência na resposta de frequência com baixa distorção harmônica e excelente linearidade até 4khz, sendo desenvolvido especialmente para aplicações em sistemas de alta performance onde se requer o máximo em potência, qualidade e fidelidade na resposta de médio-grave. ESPECIFICAÇÕES: -Impedância nominal: 8 Ohms. -Resposta de frequência: 70-4000Hz. -Sensibilidade: 99dB. -Potência RMS:400w.</p>	60	Unid.	R\$ 189,00	R\$ 11.340,00

5	<p>Som tipo: 2 som PA-08 CONTENDO: 04 caixa line array horizontal com 02 falantes de 12" (polegadas) contendo 08 falantes quantidade total e 04 driver TI. Falante Médio grave de 12" profissional com alta potência, conjunto magnético de alto fluxo. bobina móvel com fio chato e diâmetro de 4". Tem alta eficiência na resposta de frequência com baixa distorção harmônica e excelente linearidade até 4khz, sendo desenvolvido especialmente para aplicações em sistemas de alta performance onde se requer o máximo em potência, qualidade e fidelidade na resposta de médio-grave. ESPECIFICAÇÕES: -Impedância nominal: 8 Ohms. -Resposta de frequência: 70-4000Hz. -Sensibilidade: 99dB. -Potência RMS: 400w. -Potência musical: 800w. -Diâmetro da bobina: 4 polegadas. Diâmetro nominal: 12 polegadas. PARÂMETROS TS: -Frequência de ressonância: Fs 65Hz. -Resistência da bobina: Re 5.7 Ohms. -Fator de qualidade total: Qts 0,31. -Fator de qualidade mecânica: Qms 9,4. -Fator de qualidade elétrica: Qes 0,32. -Volume equivalente: Vas 52L. -Area efetiva do cone: Sd 0,533m. -Deslocamento máximo: Xma.x 2mm. -Peso Bruto: 9,6Kg</p> <p>Peso Líquido: 9,1Kg. CONTENDO: 04 caixas com 02 falantes de Subwoofer de 18" (polegadas) de 800 Watts RMS, com 08 falante quantidade total com sensibilidade de 96 dB e impedância de 8 Ohms, carcaça em alumínio e imã em ferrite de bário. Som PA16, Subwoofer 18" -800 Watts RMS, com sensibilidade de 96 dB e impedância de 8 Ohms, carcaça em alumínio e imã em ferrite de bário.</p> <p>CONTENDO: 02 Amplificador 7400W RMS em 2 ohms com sensibilidade de entrada: 0.775V -40X e resposta frequência: 20Hz/ 20T<Hz, distorção harmônica: <0.05%, ligação: AC 220V, filtros de alta e baixa frequência, autorrampa, ventoinha com velocidade automática, potência ero 20: 7.400W, potência em 40: 4.700W, potência em 80: 2.600W, dimensões: A. 132 mm/ L.482 mm / P. 451 mm. rack: 3U, classe: AB/H, peso: 36kg</p> <p>CONTENDO: 01 console digital de 40 canais e 16 auxiliares 32 canais pré-amplificadores de microfone premiados, 25 barramentos de margem alinhados no tempo e coerentes na fase Rede AES50 para permitir até 96 entradas e 96 saídas, 32 canais bidirecionais de gravação ao vivo/ reprodução em SD / SDHC duplo (cartões não incluídos) Até 3 horas de gravação PCM de 32 canais ero uma sessão armazenados como arquivos W A V descompactados Fibra de carbono de alto desempenho, alumínio e estrutura de aço de alto impacto Processamento de sinal digital de ponto flutuante de 40 bits8 DCA e 6 grupos mudos 8 motores de efeitos de processamento de sinal digital Visor TFT de 7 "a cores e com luz natural Interface de áudio USB 2.0 de 32 x 32 canais Emulações de controle remoto DA W dos protocolos Mackie Control e HUI Controle remoto sem fio opcional com aplicativos para iPhone e iPad Fonte de alimentação de modo de comutação universal.</p> <p>CONTENDO: 01 microfone sem fio Fonte de alimentação de modo de comutação universal Sistemas simultâneos por banda: 12 Analógico/ Digital: Analógico Faixa de. frequência: 662-686 MHz Faixa de operação: 300 pés. Linha de visão Resposta de frequência: S0Hz-20kHz</p> <p>Microfone Incluído: sim Seleção de canal: Auto Padrão Polar: Cardioide</p>	35	Unid.	R\$ 850,00	R\$ 29.750,00
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------------	---------------





	<p>Resposta de frequência: 50Hz-17kHz, Microfones para vozes.</p> <p>CONTENDO: 04 monitores de chão com falante 12" e driver ti com Falante Médio-grave de 12" profissional coro alta potência, conjunto magnético de alto fluxo, bobina móvel com fio chato e diâmetro de 4". Tem alta eficiência na resposta de frequência com baixa distorção harmônica e excelente linearidade até 4kHz, sendo desenvolvido especialmente para aplicações em sistemas de alta performance onde se requer o máximo em potência, qualidade e fidelidade na resposta de médio-grave.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: - Impedância nominal: 8 Ohms. - Resposta de frequência: 7Q-4000Hz. - Sensibilidade: 99dB. - Potência RMS: 400w.</p>				
6	<p>Som tipo: 3 som PA-16 CONTENDO: 08 caixa line array horizontal com 02 falantes de 12" (polegadas) contendo 16 falante quantidade total e 08 driver TI Falante Médio grave de 12" profissional com alta potência, conjunto magnético de alto fluxo. bobina móvel com fio chato e diâmetro de 4". Tem alta eficiência na resposta de frequência com baixa distorção harmônica e excelente linearidade até 4kHz, sendo desenvolvido especialmente para aplicações em sistemas de alta performance onde se requer o máximo em potência, qualidade e fidelidade na resposta de médio-grave. ESPECIFICAÇÕES: - Impedância nominal: 8 Ohms. -Resposta de frequência: 70-4000Hz. - Sensibilidade: 99dB. - Potência RMS: 400w. - Potência musical: 800w. - Diâmetro da bobina: 4 polegadas. -Diâmetro nominal: 12 polegadas. Parâmetros TS: - Frequência de ressonância: fs 65Hz. - Resistência da bobina: Re 5.7 Ohms. - Fator de qualidade total: Qts 0,31. - Fator de qualidade mecânica: Qms 9,4. - Fator de qualidade elétrica: Qes 0,32. - Volume equivalente: Vas 52L. -Área efetiva do cone: Sd 0.533m. - Deslocamento máximo: Xmax 2mm. - Peso Bruto: 9,6Kg Peso Líquido: 9,1Kg.</p> <p>CONTENDO: 08 caixas com 02 falantes de Subwoofer de 18" (polegadas) de 800 Watts RMS, com 16 falante quantidade total com sensibilidade de 96 dB e impedância de 8 Ohms, carcaça em alumínio e imã em ferrite de bário. Som PA 16, Subwoofer 18" - 800 Watts RMS, com sensibilidade de 96 dB e impedância de 8 Ohms, carcaça em alumínio e imã em ferrite de bário.</p> <p>CONTENDO: 04 Amplificador 7400W R.MS em 2 obms com sensibilidade de entrada: 0.775V - 40X e resposta frequência: 20Hz/ 20KHz, distorção harmônica: <0.05%, ligação: AC 220V, filtros de alta e baixa frequência, autorrampa, ventoinha com velocidade automática, potência em 20: 7.400W, potência em 40: 4.700W, potência em 80: 2.600W, dimensões: A. 132 mm/ L. 482 mm / P. 451 mm. rack: 3U, classe: AB/H, peso: 36kg</p> <p>CONTENDO: 01 console digital de 40 canais e 16 auxiliares 32 canais pré-amplificadores de microfone premiados, 25 barramentos de mixagem alinhados no tempo e coerentes na fase Rede AES50 para permitir até 96 entradas e 96 saídas, 32 canais bidirecionais de gravação ao vivo/ reprodução em S.D / S.OHC duplo (cartões não incluídos) Até 3 horas de gravação PCM de 32 canais em uma sessão armazenados como arquivos W A V descompactados Fibra de carbono de alto desempenho, alumínio e estrutura de aço de alto impacto Processamento de sinal digital de ponto flutuante de 40 bits 8 DCA e 6 grupos mudos 8 motores de efeitos de processamento de sinal digital Visor TFT de 7 nas cores e com luz natural</p> <p>Interface de áudio USB 2.0 de 32 x 32 canais Emulações de controle remoto DA W dos protocolos :Mackie Control e HUI</p>	17	Unid.	R\$ 3.849,00	R\$ 65.433,00





	<p>Controle remoto sem fio opcional com aplicativos para iPhone e iPad Fonte de alimentação de modo de comutação universal.</p> <p>CONTENDO: 01 microfone sem fio Fonte de alimentação de modo de comutação universal Sistemas simultâneos por banda: 12 Analógico / Digital: Analógico Faixa de frequência: 662-686 MHz Faixa de operação: 300 pés. Linha de visão Resposta de frequência: 50Hz-20kHz Microfone Incluído: sim Seleção de canal: Auto Padrão Polar: Cardioide Resposta de frequência: 50Hz- 17kHz, Microfones para vozes.</p> <p>CONTENDO: 06 monitores de chão com falante 12" e driver ti com Falante Médio-grave de 12" profissional com alta potência, conjunto magnético de alto fluxo, bobina móvel com fio chato e diâmetro de 4". Tem alta eficiência o.a resposta de frequência com baixa distorção harmônica e excelente linearidade até 4khz, sendo desenvolvido especialmente para aplicações em sistemas de alta performance onde se requer o máximo em potência, qualidade e fidelidade na resposta de médio-grave. ESPECIFICAÇÕES: - Impedância nominal: 8 Ohms. - Resposta de frequência: 7Q-.4000Hz. - Sensibilidade: 99dB. - Potência RMS:400w.</p>				
7	<p>Back line Modelo 01 -Amplificador guitarra 12" valvulado contendo 3 canais. Potência de saída 120 W.</p> <p>Obtenha um som com características naturais e próprias do instrumento. Bright Switch no canal limpo, Alto falante: 2 x 12" HH, Efeito: Reverb</p> <p>Pesa 21.4 kg.</p> <p>Dimensões: 47.8 cm de altura x 66.9 cm de largura x 28.8 cm de profundidade.</p> <p>Conexão para caixas: 1 x Jack (8 Ohms). LOOP de efeitos e saída para fones. CONTENDO: 01 amplificador de contra baixo 15" Cantoneiras cromadas, pés e alças de borracha, Dimensões: A=423 mm x L=533 mm x P=278 mm, Peso: 16 kg, Amplificador de contrabaixo com alto falante de 15" e 140W RMS, potência: 140 W RMS - Saída de Pré - 3 bandas de equalização - Controle de ganho e volume - Saída externa para caixa acústica (funciona como cabeçote) - 1 Alto-falante RS I. 766,67 Diária falante de 15" em 4 Ohms - Alimentação: 127 / 220 Volts (50 / 60 Hz) - Consumo máximo: 220 W, Dimensões (HxLxP): 520 x 560 x 370 mm, Peso: 23,8 kg.</p> <p>CONTENDO: 01-corpo de bateria de 22 "x 18", 12 "x9", 13 "x10", 16 "x16", 14 "x 5", PoplarShells. Conchas de 7,2 mm Cinza Ferro (Texturizado), Ebony Blue Grain cromada, Terminal de contato de ponto único Double Tom Holder, Caixa correspondente.</p> <p>CONTENDO: 04 Directs Box's Passivos Profissionais com conexão para 1 instrumento, Atenuação de entrada: Seleccionável (0dB, -20dB, -40dB),</p> <p>Entrada de instrumento: Jack TRS 1/4" de 50K desbalanceado, Saída paralela (link): Jack TRS 1/4" de 50K desbalanceado, Saída balanceada: XLR 600 Ohms balanceado, Ground Lift (Aterramento): -seleccionável, Construção: Chassi robusto em metal.</p>	20	Diária	R\$ 1.299,00	R\$ 25.980,00
8	<p>Back Line Modelo 02 CONTENDO:- Amplificador guitarra 12" valvulado contendo 3 canais. Potência de saída 120 W. Obtendo um som com características naturais e próprias do instrumento. Bright Switch no canal limpo, Alto falante: 2 x 1r HH, Efeito: Reverb Pesa 21.4 kg. Dimensões: 47.8 cm de altura x 66.9 cm de largura x 28.8 cm de profundidade. Conexão para caixas: 1 x Jack (8 Ohms), LOOP de efeitos e saída para fones</p>	17	Diária	R\$ 1.859,00	R\$ 31.603,00

	contendo: 01 amplificador de contra baixo cabeçote Potência de saída (RMS) 350 W com uma caixa de 4 falante 1 O" e uma caixa com OI alto falante de 15" CONTENDO: 01-corpo de bateria de 22 "x 18", 12 "x9", 13 "x10". 16 "x16", 14 "x 5", Poplar Shells, Conchas de 7,2 mm Cinza Ferro (Tel. Iurizado), Ebony Blue Grain cromada, Terminal de contato de ponto único Double Tom Holder, Caixa correspondente. CONTENDO: 04 Direct's Box's Passivos Profissionais com conexão para I instrumento, Atenuação de entrada: Seleccionável (0dB, -20dB, -40dB), Entrada de instrumento: Jack TRS 1/4., de 50K desbalanceado, Saída paralela (link): Jack TRS 1/4 de 50K desbalanceado. Saída balanceada: XLR 600 Ohms balanceado, Ground Lift (Aterramento): Seleccionável. Construção: Chassi robusto em metal				
9	Box truss: Barra treliçada em alumínio para montagens decorativas. Material: Alumínio, Inclui: 1 Jogo de parafusos 12mm, Dimensões: 400 x 25 x 3.8 cm, Peso: 5.41 kg- Cubo Bloco em alumínio adaptador de distância para largura de sleeve block. Material: Alumínio Inclui: 1 Jogo de parafusos 12mm Dimensões: 16 x 25 x 25 cm, Peso: 2.4 kg, Base quadrada em alumínio para montagens de pequeno e médio porte. Material: Alumínio Inclui: 1 Jogo de parafusos 12mm Dimensões: 70 x 70 x 3.8 cm Peso: 2.59 kg	950	Metro	R\$ 40,00	R\$ 38.000,00
10	Back Line Iluminação: 08 pares de led 54X5 wts - composto por 54 leds RGBW, sendo divididos em: 12 vermelhos; 12 verdes; 12 azuis; 12 brancos; CONTENDO: 04 unidades de moving ranger beam head 7 r 230 wts - Canais: 16/20, Canais DMX, Tipo de Efeito: Beam, Rotação: Pan 540°, 270°, Disco de Gobos: 17 gobos + gobo aberto, Potência da Lâmpada: 230W, Disco de Cores: 14 cores + aberto, Lâmpada: 7R, Peso: 17,5Kg, Dimmer/strobo. CONTENDO: 01 mesa de iluminação de 192 Canais DMX, 240 Cenas em 30 Bancos de 8 Cenas, 12 Aparelhos independentes, 12 Aparelhos DMX com até 16 Canais, Bivolt 110/220 V, Cabo de alimentação com 1,20 m, Função Black- Out, Dimensões de 480 x 130 x 7 mm, Peso Aproximado de 2,5 kg, Bivolt 110 e 220v auto	17	Diária	R\$ 2.064,00	R\$ 35.088,00
11	Gerador 170kva carenagem silenciada de 85db.	15	Diária	R\$ 1.780,00	R\$ 26.700,00
12	Locação backdrop em estrutura de alumínio em boxtruss Q25 medindo 3x3 metros para fixação de banner	12	Diária	R\$ 392,00	R\$ 4.704,00
13	Locação backdrop em estrutura de alumínio em boxtruss Q25 medindo 6x3 metros para fixação de banner	12	Diária	R\$ 667,00	R\$ 8.004,00
Valor Total:				R\$ 317.863,00	

Valparaíso de Goiás-GO, ___ de outubro de 2025.


MARIA RITA GUEDES FRAZÃO
Secretária Municipal de Educação
Decreto n. 031/2025 de 03/01/2025


C L FERNANDES C.L. FERNANDES
CNPJ nº: 12.093.436/0001-51
CEZAR LACERDA FERNANDES
Sócio proprietário