

Pregão Eletrônico**Dados do Processo**

Nº Processo 18.192/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Itaguaí - RJ
Objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INSULINAS, para utilização em pacientes com monitoramento glicêmico em domicílio, bem como para uso nas unidades de Saúde e demanda judiciais, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde	

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 19/12/2024 - 08:00	Fim Envio Propostas 14/01/2025 - 09:59	Pregoeiro Wallace Souza da Silva
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	INSULINA LISPRO (HUMALOG) 3 ML	CANETAS	600	5.962,00	35.772,00
LOTE 002	Item 002	INSULINA ASPARTE (NOVORAPID) 3 ML	CANETAS	200	69,07	13.814,00
LOTE 003	Item 003	INSULINA DEGLUDECA (TRESIBA) 3 ML	CANETAS	300	178,36	53.508,00
LOTE 004	Item 004	INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) 3 ML	CANETAS	250	123,19	30.797,50
LOTE 005	Item 005	LEITOR FREESTYLE LIBRE MEDIDOR DE GLICOSE - Tamanho do leitor: 95mm x 60mm x 16mm. Peso do sensor: 65 gramas. Fonte de alimentação do sensor: 1 bateria de íon-lítio recarregável. Vida útil do sensor: 7 dias de uso normal. Memória do sensor: 90 dias de uso normal. Temperatura operacional do leitor: 10°C a 45°C. Temperatura de armazenamento do leitor: -20°C a 60°C. Altitude de armazenamento e operação do leitor: -381 metros a 3.048 metros. Tempo de exibição da tela do leitor: 60 segundos (120 segundos quando se insere uma tira de teste). Radiofrequência: 13.56 MHz. Porta de dados: Micro-USB. Requisitos mínimos de computador: deve ser usado apenas com computadores classificados como EN60950-1. Vida útil média: 3 anos de uso normal. Faixa por intervalo da glicose sanguínea: 20 a 500mg/dL. Faixa por intervalo da cetona sanguínea: 0,0 a 80mmol/L.	UND	12	303,25	3.639,00
LOTE 006	Item 006	SENSOR FREESTYLE LIBRE MEDIDOR DE GLICOSE - Tamanho do sensor: 5mm de altura e 35mm de diâmetro. Peso do sensor: 5 gramas. Fonte de alimentação do sensor: 1 bateria de óxido de prata. Vida útil do sensor: até 14 dias. Memória do sensor: 8 horas (as leituras da glicose são armazenadas a cada 15 minutos). Temperatura operacional do sensor: 10°C a 45°C. Temperatura de armazenamento da embalagem do sensor e do aplicador do sensor: 4°C a 30°C. Umidade relativa de operação e armazenamento: 10% -90%, sem condensação. Resistência do sensor à água: IP27 - pode resistir a uma imersão em um metro de água por até 30 minutos. Altitude de armazenamento e operação: - 381 metros a 3048 metros.	UND	324	369,16	119.607,84