



TERMO DE REFERÊNCIA

1- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO OBJETO:

1.1- Conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

Descrições e quantidades:	
Itens (Descrição mínima)	Quantidade
Fechadura p/ Porta de Madeira, Tipo unidirecional, de embutir. Material: Aço, zamac ou latão de alta resistência à corrosão. Aplicação: Portas de madeira de uso interno ou externo.	07 unidades
Escada Extensível, Mínimo 9,6m, material alumínio/fibra de vidro (preferencialmente fibra), não condutora, alta resistência à água, anticorrosiva. Carga Máxima de Trabalho: 150kg. Norma: NBR 16308.	01 unidades
Mangueira jardim 50 metros, PVC flexível com reforço têxtil, diâmetro interno 1/2". Pressão de Trabalho: Mínimo 10 bar (150 psi).	02 unidades
Mangueira Lava Jato (resistente a maiores pressões) 20 metros, borracha sintética com reforço de trama de aço (ou PVC alta resistência), diâmetro interno 3/8". Pressão de Trabalho: Mínimo 4000 psi (275 bar).	01 unidades
Limatão, tipo de linha redonda, material de aço, comprimento 20 cm x 4.8 mm	12 unidades
Abraçadeira enforca gato de nylon - 30cm, preto e branco. Material: Poliamida (nylon) resistente a UV. Resistência à Tração: Mínimo 22 kgf (215 N).	100 Unidades

Torneira de parede para pia, Material: Latão cromado de alta resistência à corrosão. Bica: Móvel, com arejador. Bitola: 1/2". Norma: NBR 10281.	03 unidade s
Vela de ignição p/moto serra, Comprimento da Rosca: 9,5 mm (3/8"), Diâmetro Rosca: 14mm. (3/8"). Grau Térmico: Médio.	05 unidade s
Vela de ignição p/moto serra, Comprimento da Rosca: 9,5 mm (3/8"), Diâmetro Rosca: 14mm. (3/8"). Grau Térmico: Médio.	10 unidade s
Vela de ignição p/ sopradores, Diâmetro Rosca: 14mm. Comprimento Rosca: 9,5mm (3/8"). Grau Térmico: Médio.	10 unidade s
Martelo, Tipo unha. Peso da Cabeça: 500g. Material da Cabeça: Aço forjado e temperado. Cabo: Madeira envernizada ou fibra de vidro, ergonômico.	03 unidade s
Lâmina de corte (Segueta de corte) 30cm. Material: Aço carbono temperado. Dentes por Polegada: 24 (para metais e plásticos).	05 unidade s
Serrote 22 dentes, Lâmina de 22 polegadas. Material da Lâmina: Aço temperado. Dentes por Polegada: 7 (para madeira). Cabo: Ergonômico	02 unidade s
Esmeril de bancada , Potência: 1,5 HP (aprox. 1100W). Tensão: 220V. Diâmetro do Rebolo: 8" (200mm). Velocidade: 3600 rpm	01 unidade
Pregos, Tipo 17/21 (21mm comprimento, 1,47mm diâmetro). Material: Aço galvanizado.	02 kg
Fita isolante , 5m por rolo. Largura: 19mm. Material: PVC autoextinguível. Tensão Máxima: 750V.	05 unidade s
Arame liso Ovulado 1.000m por rolo. Diâmetro: 2,4mm (bitola 12). Material: Aço galvanizado de alta resistência.	01 rolo (1000m)
Grampo para cerca para arame farpado 19 x 11mm. Material: Aço galvanizado.	01 kg
Veda rosca, Material: PTFE de alta densidade. Largura: 12mm. Comprimento: 10m por rolo.	10 unidade s
Alicate universal, 8" (200mm). Material: Aço carbono forjado, cabo isolado (NBR 9699 ou IEC 60900 para 1000V).	02 unidade s
Alicate de pressão, 10" (250mm). Material: Aço cromo-vanádio, mordentes serrilhados.	02 unidade s

Arame galvanizado fio 20 mm, Fio 20 BWG (0,89mm). Material: Aço galvanizado.	02 kg
Furadeira elétrica 850 w, Tensão: 220V. Velocidade: 0-3000 rpm (variável). Mandril: 1/2" (13mm)	01 unidade
Cordelete (retinida) Diâmetro: 6mm. Material: Polipropileno trançado de alta resistência à abrasão e intempéries	05 kg
Picareta com cabo, Peso da Cabeça: 2,5kg. Material da Cabeça: Aço forjado. Cabo: Madeira de lei.	02 unidades
Enxada /c cabo, Largura da Lâmina: 10" (25cm). Material da Lâmina: Aço temperado. Cabo: Madeira de lei.	04 unidades
Enxada/ c cabo, Largura da Lâmina: 8" (20cm). Material da Lâmina: Aço temperado. Cabo: Madeira de lei.	04 unidades
Pá (quadrada), Material da Lâmina: Aço carbono (chapa 18 ou 16). Cabo: Madeira de lei ou fibra de vidro	03 unidades
Foice, Comprimento da Lâmina: 12" (30cm). Material da Lâmina: Aço temperado. Cabo: Madeira.	02 unidades
Corta frio (corta vergalhão), Grande (18" / 450mm). Material: Aço cromo-vanádio, lâminas temperadas. Capacidade de Corte: Até 3/8" (9,5mm) vergalhões.	02 unidades
Corda para atividades diversas, Diâmetro: 14mm. Material: Poliamida (Nylon), multifilamento, com alma e capa trançada. Resistência à Tração: Elevada	10 kg
Torno de bancada 6 polegadas (morça), Abertura Máxima: 6" (150mm). Material: Ferro fundido nodular (ou aço forjado). Base: Giratória com fixação	01 unidade
Ducha higiênica para banheiro completa, instalação na parede, mangueira flexível, 1,20 m, Instalação: Parede. Mangueira: Flexível 1,20m, em aço inox ou PVC cromado. Material: ABS cromado ou latão cromado. Acionamento: Gatilho.	04 unidades
Chave de cano (inglesa) ,Nº 15 (375mm). Material: Aço forjado, acabamento fosfatizado ou cromado. Abertura Máxima da Boca: Ajustável	02 unidades
Chuveiro de parede, 3 níveis de temperatura. Tensão: 220V. Potência: Mínimo 5500W	04 unidades

Luva mucambo (látex ou emborrachada), Tamanho: Grande (G). Material: Látex natural ou borracha nitrílica. Características: Palma antiderrapante, forro interno	10 pares
Chave grifo Nº 18 (450mm). Material: Aço forjado, mordentes robustos e temperados.	02 unidades
Óleo 2 tempos 500ml por embalagem. Aplicação: Motores 2 tempos. Especificação: API TC, JASO FC ou FD.	10 unidades
Tinta esmalte sintético ,Galão de 3,6L. Cor: Vermelha. Acabamento: Brilhante. Base: Solvente	02 galões
Thinner 5L por embalagem. Aplicação: Diluição de tintas sintéticas, esmaltes, vernizes e limpeza	04 galão
Graxa comum, uso geral, 1kg por embalagem. Aplicação: Lubrificação geral. Tipo: Base de lítio (múltiplas aplicações).	01 kg
Estopa 400g por pacote. Aplicação: Limpeza geral, polimento, remoção de excesso. Material: Fibras de algodão reciclado.	10 pacotes
Spray desengripante 300 ml, . Aplicação: Desbloqueio de peças oxidadas, lubrificação leve, proteção contra corrosão. Características: Penetrante, lubrificante, protetor.	10 unidades
Tinta Acrílica Branco fosco, lata de 18L. Cor: Branco fosco. Tipo: Acrílica premium, lavável, antimoho, para exterior. Acabamento: Fosco. Base: Água.	5 latas de 18L
Tinta Acrílica Branco gelo semibrilho, lata de 18L. Cor: Branca gelo. Tipo: Acrílica premium, lavável, antimoho, para exterior. Acabamento: semibrilho. Base: Água.	6 latas de 18L
Verniz a base de solvente ou água, uso externo e interno, aplicação em madeira, portas e batentes, acabamento brilhante, fosco ou acetinado, alta resistência a umidade	4 Galões de 3,6L
Tinta Acrílica para Fachada (cinza londres), lata de 18L. Cor: cinza londres. Tipo: Acrílica premium, lavável, antimoho, para exterior. Acabamento: Fosco ou semibrilho. Base: Água	16 latas de 18L

Lixa nº 80 - lixa de papel para uso em alvenaria, preparação de superfícies antes da pintura, material abrasivo tamanho 225 mm x 275mm (padrão industrial)	30 unidade s
Lixa nº 180 - lixa de papel para uso em alvenaria, preparação de superfícies antes da pintura, material abrasivo tamanho 225 mm x 275mm (padrão industrial)	30 unidade s
Palha de aço nº 1- palha de aço fina para uso geral em limpeza e manutenção de superfícies e limpeza pesada em geral .	1 pacote (20 palhas)
Fita crepe média adesiva para uso geral em pintura, demarcações, papel crepado tratado a base de borracha ou resinas sintéticas, rolo contendo 50 metros, deve ser removível sem deixar resíduos.	10 unidade s
Argamassa colante industrializada para assentamento em áreas internas ou externas, AC 2 ou AC 3, cor cinza .	2 pacotes de 20kg cada
Rolo antigota - Tipo: Rolo de pintura antigota com suporte - Finalidade: Aplicação de tinta à base de água (látex ou acrílica) em superfícies internas lisas, com mínimo respingamento - Material do rolo: Espuma de poliéster ou lã sintética com tecnologia antigota (microfibra especial) - Altura da felpa: 9 mm a 12 mm (para acabamento fino e sem respingos) - Largura útil: 23 cm (9") — padrão - Suporte (cabo): - Cabo plástico resistente com empunhadura ergonômica - Arame galvanizado com rosca para encaixe em extensores - Características: - Alta absorção de tinta e liberação uniforme - Redução de respingos ("antigota") - Ideal para ambientes internos - Reutilizável: Sim, com resistência à lavagem	03 unidade s

Rolo peludo - Tipo: Rolo de pintura cilíndrico com suporte para aplicação de tinta em superfícies lisas, rugosas ou semi-rugosas sendo de espuma, microfibra ou lã sintética, possuir arco metálico galvanizado com cabo plástico ergonômico e resistente e permitir encaixe firme e giratório do rolo.	03 unidades
Pincel 2"-: Pincel tipo trincha para aplicação de tintas (látex, esmalte, óleo ou acrílica) em áreas pequenas, recortes e acabamentos, cerdas sintéticas macias e resistentes. - Fixação: Firmemente presas à virola, sem soltar durante o uso - Virola (parte metálica): Aço inoxidável ou galvanizado, resistente à oxidação - Cabo: - Ergonômico, de plástico resistente ou madeira envernizada - Formato anatômico para facilitar o manuseio - Reutilizável: Sim, com resistência à lavagem e múltiplos usos.	03 unidades
Pincel 3"-: Pincel tipo trincha para aplicação de tintas (látex, esmalte, óleo ou acrílica) em áreas pequenas, recortes e acabamentos, cerdas sintéticas macias e resistentes. - Fixação: Firmemente presas à virola, sem soltar durante o uso - Virola (parte metálica): Aço inoxidável ou galvanizado, resistente à oxidação - Cabo: - Ergonômico, de plástico resistente ou madeira envernizada - Formato anatômico para facilitar o manuseio - Reutilizável: Sim, com resistência à lavagem e múltiplos usos.	03 unidades
Tinta para piso lata de 18L. Cor: chumbo. Tipo: Acrílica premium, lavável, antimofa, para piso. Acabamento: Fosco ou semi brilho. Base: Água	4 latas de 18L
Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: 2º Pelotão Bombeiro Militar	
Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.	

Grau de Prioridade da compra ou contratação:
Complexidade baixa:

a) valor estimado inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

b) serviço ou aquisição com contrato (nota de empenho);

c) procedimento que contenha até nove itens.

Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outra contratação: NÃO

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.

Realização de Contrato com empresa para fornecimento de materiais de ferragista para realização dos serviços de manutenção do 2º Pelotão de Bombeiro Militar.

3. DO PAGAMENTO

3.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança, pelo responsável pelo acompanhamento da aquisição, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 dias, a contar da notificação do fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado.

3.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

3.5 No caso de controvérsia sobre o fornecimento do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

3.6 O prazo para a solução, pelo fornecedor, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

3.7 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus

ao fornecedor;

3.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

3.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao fornecedor a ampla defesa.

4. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO

A entrega do serviço deve ser feita de forma imediata, imediatamente após o envio da ordem de compra na sede do 2º Pelotão Bombeiro Militar, situado na GO-139, km 231, Setor Alto do Bonfim, Silvânia-GO.

O prazo de vigência da presente contratação será de 30 (trinta) dias ou até a efetiva entrega do item ou prestação de serviço objeto desta contratação.

5. DO PRAZO DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis conforme disposto em contrato.

5.2 No caso de atraso pelo fornecedor, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

6. FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.5. O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. DOCUMENTAÇÕES

- I. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (documento consolidado ou acompanhado de todas as alterações), devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo acompanhado de modificações averbadas, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, quando a atividade assim o exigir;
- III. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
- IV. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do contratante;
- V. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do contratante;
- VI. Certificado de regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- VII. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;



SILVANIA, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

2º PELOTÃO BOMBEIRO MILITAR - SILVÂNIA
GO-139, Km 231, Alto do Bonfim - CEP 75180-000 - SILVÂNIA - GO



Referência: Processo nº 202500011028527



SEI 78323191