TERMO DE REFERÊNCIA

BENS COMUNS, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência visa Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar, eletrodomésticos e equipamentos eletroeletrônicos para atender às necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Mulungu do Morro, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação é de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.

2.2. **DA JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO ORÇAMENTO SIGILOSO**

2.2.1. A Administração optou por atribuir caráter sigiloso ao orçamento estimado da presente contratação, com fundamento no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, que admite tal medida, desde que justificada, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

2.2.2. A adoção do sigilo tem por finalidade evitar que o valor de referência funcione como "preço de ancoragem", induzindo os licitantes a ofertarem valores próximos ao teto estimado, em vez de apresentarem propostas compatíveis com seus custos reais e com as efetivas condições de mercado.

2.2.3. A medida busca, ainda, estimular a competitividade na fase de lances e ampliar a possibilidade de obtenção de preços mais vantajosos, considerando que se trata de Registro de Preços dividido em 10 (dez) lotes, com grande diversidade de itens (mobiliário escolar e administrativo, eletrodomésticos e equipamentos eletroeletrônicos), cujos preços apresentam significativa variação entre fornecedores, conforme evidenciado na pesquisa de preços constante dos autos.

2.2.4. O desconhecimento do valor máximo aceitável pela Administração reduz o risco de conluio e de combinação de preços entre os participantes, dificultando acordos prévios e a coordenação de lances, em consonância com os princípios da competitividade, da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa (arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021).

2.2.5. O sigilo preserva também a margem de negociação da Agente de Contratação com o licitante melhor classificado, nos termos do art. 61 da Lei nº 14.133/2021, uma vez que a proposta será negociada sem que o fornecedor tenha conhecimento prévio do valor estimado.

2.2.6. O caráter sigiloso não prejudica a formulação das propostas, pois este Termo de Referência e o Edital divulgam integralmente as especificações técnicas, unidades de medida, quantitativos, condições de entrega, garantia e demais informações necessárias à participação dos interessados.

2.2.7. O orçamento estimado, a pesquisa de preços e o mapa comparativo permanecem juntados aos autos do processo administrativo e não terão caráter sigiloso para os órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, sendo o valor estimado tornado público imediatamente após o julgamento das propostas.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	LOTE 01				
1	CONJUNTO ESCOLAR MODELO PADRÃO FNDE CJA06B – AZUL; MESA COM TAMPO E COMPONENTES PRODUZIDOS EM PP (POLIPROPILENO). REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO USINADO EM FORMA RETANGULAR, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA NA MESMA COR DO ASSENTO E ENCOSTO ALTURA - 0,74 CM LARGURA - 0,45CM COMPRIMENTO 0,60CM, PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO ESTRUTURA DA MESA CONFECCIONADA EM TUBOS DE 29X58 E PÉS EM TUBO 1.1/2" CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA EM TUBOS ¾ CHAPA 16 TODOS OS COMPONENTES DE AÇO SOLDADOS ATRAVÉS DE SOLDA INDUSTRIAL MIG E TRATAMENTO ATRAVÉS DE BANHOS QUÍMICOS PINTURA EPÓX PÓ. MEDIDAS: ALTURA - 0,86CM ALTURA ASSENTO - 0,45 CM ACABAMENTO COM PONTEIRAS. • CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. O ITEM DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14006:2008 – MÓVEIS ESCOLARES, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	CJ	900	Sigiloso	Sigiloso
2	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO CJA-01 É COMPOSTO DE: 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 1 (UMA) CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA 0,8MM DE ESPESSURA NA COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; BORDAS RETAS, COM PERFIL DE ACABAMENTO 3,0MM DE ESPESSURA, CONTENDO RAIO DA BORDA 2,5MM, A QUENTE NA MESMA COR DO TAMPO; APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10. DIMENSÕES ACABADAS DO TAMPO 600MM (LARGURA) X 450MM (COMPRIMENTO) (TOLERÂNCIA DE +OU- 2MM), ALTURA DA MESA 464MM (TOLERÂNCIA DE +OU- 6MM). ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM EM CHAPA 16 (1,5MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75MM (1 1/4") EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38MM (1 1/2") EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0MM, COMPRIMENTO 47MM (+OU- 2MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E PIGMENTADOS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8MM E COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NAS PARTES METÁLICAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS NA COR CINZA. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 260MM (TOLERÂNCIA DE +OU- 10MM); ENCOSTO: LARGURA 336MM; ALTURA 168MM. ASSENTO: LARGURA 340MM; PROFUNDIDADE 260MM. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	CJ	500	Sigiloso	Sigiloso
3	CONJUNTO ESCOLAR CJA 04: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 15MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA	CJ	500	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0MM DE Ø X 45MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-04 (L X P X A) 600 X 450 X 644 MM. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-04 ENCOSTO 396 X 198 ASSENTO 400 X 350 ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM				
4	CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA (DE ALTO IMPACTO) COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL PARA CRIANÇAS DE 04 A 05 ANOS. MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 06 (SEIS) MESAS; TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO APROXIMADAMENTE 660MM X 240MM X 440MM. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR COLUNAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MMX50MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO AOS PÉS COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,2MM. SAPATAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO DE FORMA PARCIAL A EXTREMIDADE DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA. CADEIRA COM ASSENTO E O ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 330MMX330MM. ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 330MMX160MM, ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 5MM. FIXAÇÃO POR MEIO DE BUCHA METÁLICA EMBUTIDA PARA MELHOR RESISTÊNCIA NO ASSENTO, ENCOSTO. ESTRUTURA FORMADA POR TUBOS 20MMX20MM DE INTERLIGAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO. DOIS PARES DE TUBOS 20X50MM PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE O ASSENTO E A BASE DOS PÉS 50 X 30MM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. DUAS BARRAS NA HORIZONTAL DE REFORÇO NO ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 7/8 COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2MM. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO 35,0CM. MESA CENTRAL SEXTAVADA, INJETADO EM POLIPROPILENO. TAMPA INJETADA EM RESINA PLÁSTICA, CADA LADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 210MM, COM CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS. ESTRUTURA COMPOSTA POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA. ALTURA DO TAMPO DA MESA AO CHÃO DE APROXIMADAMENTE 67,0CM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	CJ	100	Sigiloso	Sigiloso
5	CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO INFANTIL SENDO 1 MESA E 2 BANCOS. AMBOS COM ESTRUTURA EM TUBO AÇO INDUSTRIAL 50/30 X 1,2 MM SAE 1005/1020 E TAMPOS EM MDF 18MM REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA, COM BORDAS ARREDONDADAS E APLICAÇÃO DE SELADORA INCOLOR. ESTRUTURA DA MESA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR BRANCA, COM SAPATAS EM PP MESA MEDINDO 1,85 X 0,60MX0,60 CM DE ALTURA. BANCOS MEDIDAS 1,85 X 0,30 X 0,34 M DE ALTURA, MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50/30 X 1,2 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTI CORROSÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A COR BRANCA COM SAPATAS EM POLIPROPILENO. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	CJ	50	Sigiloso	Sigiloso
6	CONJUNTO PRE- ESCOLAR INFANTIL (1) MESA E (4) CADEIRAS: MESA CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTI LAMINADA COM NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 720MMX720MMX550MM, CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIMENTO EM	CJ	20	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	FÓRMICA BRANCA, BORDAS EM PVC. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 04 TUBOS RETANGULARES DE APROXIMADAMENTE 30MMX30MM, SAPATAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO PARCIALMENTE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO RETO DOS PÉS. CADEIRA COM ASSENTO E O ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO. ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 330MMX330MM. ENCOSTO COM CURVATURA ANATÔMICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 330X180MM, ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 5MM. FIXAÇÃO POR MEIO DE BUCHA METÁLICA EMBUTIDA PARA MELHOR RESISTÊNCIA NO ASSENTO, ENCOSTO. ESTRUTURA FORMADA POR TUBOS 20MMX20MM DE INTERLIGAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO. DOIS PARES DE TUBOS 20X50MM PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE O ASSENTO E A BASE DOS PÉS. ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM QUE FAZEM A BASE DO ASSENTO E PÉS. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. COR DA ESTRUTURA: COR DA UNIDADE PADRÃO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
7	CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO ADULTO SENDO 1 MESA E 2 BANCOS. AMBOS COM ESTRUTURA EM TUBO AÇO INDUSTRIAL 50/30 X 1,2 MM SAE 1005/1020 E TAMPOS EM MDF 18MM REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA, COM BORDAS ARREDONDADAS E APLICAÇÃO DE SELADORA INCOLOR. ESTRUTURA DA MESA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR BRANCA, COM SAPATAS EM PP MESA MEDINDO 2,80X0,60M X0,77 CM DE ALTURA. BANCOS MEDINDO 2,80X0,30XMX0,46CM DE ALTURA, MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50/30 X 1,2 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A COR BRANCA COM SAPATAS EM POLIPROPILENO. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	CJ	50	Sigiloso	Sigiloso
8	CONJUNTO REFEITÓRIO 10 LUGARES ADULTO A MESA DEVE TER CAPACIDADE PARA DEZ LUGARES. DEVE SER COMPOSTA POR TAMPOS MODULARES EM PLÁSTICO INJETADO DE ENGENHARIA, FORMADO POR MÓDULOS QUE DEVEM SE FIXAR À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO), E 4 PARAFUSOS POR MÓDULO. A MESA DEVE APRESENTAR 820MM DE PROFUNDIDADE, ALTURA IGUAL A 760MM E 2480MM DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA DEVE SER FORMADA POR UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 1010/1020 DE SEÇÃO 20X40MM COM 1,2MM COMPOSTO POR 3 TRAVESSAS E 2 CABECEIRAS. NOS QUATRO CANTOS DO QUADRO, NA PARTE INFERIOR DO MESMO DEVEM SER FIXADOS SISTEMAS DE ARTICULAÇÃO SOLDADOS COM CONES DE AÇO 1010/1020, ONDE DEVEM SER ENCAIXADOS OS PÉS DA MESA. ESSES CONES DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO Ø2”, COM 2,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE E RECEBER INTERNAMENTE UMA BUCHA PLÁSTICA TAMBÉM CÔNICA E EXPANSÍVEL QUE DEVE FIXAR AS PERNAS SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS. AS PERNAS DEVEM SER FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 1010/1020 Ø1.1/2” COM 0,9MM DE ESPESSURA DE PAREDE ONDE DEVEM POSSUIR O MOVIMENTO DE REBATIMENTO PARA ACONDICIONAMENTO REDUZIDO DAS MESAS DE REFEITÓRIO E QUANDO FOREM UTILIZADAS DEVEM SER ARTICULADAS E TRAVADAS PARA MAIOR ESTABILIDADE EM USO. NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PÉ DEVE EXISTIR UMA SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DA MESA. A SAPATA É FABRICADA EM POLIPROPILENO. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. CADEIRAS: O CONJUNTO DEVE APRESENTAR 10 CADEIRAS QUE DEVEM SER COMPOSTA POR: PÉ: DEVEM SER COMPOSTOS POR COLUNAS FEITAS DE TUBOS OBLONGOS MEDINDO 29 X 58 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM, AS QUAIS SÃO FIXADAS EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 1 PARAFUSO POR COLUNA. JÁ NA EXTREMIDADE INFERIOR DAS COLUNAS SÃO FIXADAS AS BASES DOS PÉS EM FORMATO DE ARCO, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	CJ	50	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
9	CONJUNTO REFEITÓRIO 10 LUGARES INFANTIL A MESA DEVE TER CAPACIDADE PARA DEZ LUGARES. DEVE SER COMPOSTA POR TAMPOS MODULARES EM PLÁSTICO INJETADO DE ENGENHARIA, FORMADO POR MÓDULOS QUE DEVEM SE FIXAR À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO), E 4 PARAFUSOS POR MÓDULO. A MESA DEVE APRESENTAR 820MM DE PROFUNDIDADE, ALTURA IGUAL A 760MM E 2480MM DE COMPRIMENTO. A ESTRUTURA DEVE SER FORMADA POR UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 1010/1020 DE SEÇÃO 20X40MM COM 1,2MM COMPOSTO POR 3 TRAVESSAS E 2 CABECEIRAS. NOS QUATRO CANTOS DO QUADRO, NA PARTE INFERIOR DO MESMO DEVEM SER FIXADOS SISTEMAS DE ARTICULAÇÃO SOLDADOS COM CONES DE AÇO 1010/1020, ONDE DEVEM SER ENCAIXADOS OS PÉS DA MESA. ESSES CONES DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO Ø2", COM 2,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE E RECEBER INTERNAMENTE UMA BUCHA PLÁSTICA TAMBÉM CÔNICA E EXPANSÍVEL QUE DEVE FIXAR AS PERNAS SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS. AS PERNAS DEVEM SER FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 1010/1020 Ø1.1/2" COM 0,9MM DE ESPESSURA DE PAREDE ONDE DEVEM POSSUIR O MOVIMENTO DE REBATIMENTO PARA ACONDICIONAMENTO REDUZIDO DAS MESAS DE REFEITÓRIO E QUANDO FOREM UTILIZADAS DEVEM SER ARTICULADAS E TRAVADAS PARA MAIOR ESTABILIDADE EM USO. NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PÉ DEVE EXISTIR UMA SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DA MESA. A SAPATA É FABRICADA EM POLIPROPILENO. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. CADEIRAS: O CONJUNTO DEVE APRESENTAR 10 CADEIRAS QUE DEVEM SER COMPOSTA POR: PÉ: DEVEM SER COMPOSTOS POR COLUNAS FEITAS DE TUBOS OBLONGOS MEDINDO 29 X 58 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM, AS QUAIS SÃO FIXADAS EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 1 PARAFUSO POR COLUNA. JÁ NA EXTREMIDADE INFERIOR DAS COLUNAS SÃO FIXADAS AS BASES DOS PÉS EM FORMATO DE ARCO, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	CJ	50	Sigiloso	Sigiloso
	Valor total do LOTE 01				**Sigiloso**
	LOTE 02				
1	ARMÁRIO HORIZONTAL- ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE MDF, COM ACABAMENTO 2 LISO, BORDAS ARREDONDADAS E PINTURA OU 3 REVESTIMENTO QUE PERMITA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. 4D IMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE 33 CM, 5L ARGURA 90 CM E ALTURA 53,5 CM. ESTRUTURA COM PORTAS DE FECHAMENTO SEGURO (DOBRADIÇAS 6 REFORÇADAS E PUXADORES ERGONÔMICOS), 7P ODENDO CONTER SISTEMA DE TRANCA SIMPLES OU COM CHAVE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS QUE NÃO PODEM PERMANECER 9 EXPOSTOS, TAIS COMO DOCUMENTOS, FICHAS E PERTENCES PESSOAIS. PRODUTO INDICADO PARA A MBIENTES ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS, G ARANTINDO ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DOS ITENS ACONDICIONADOS. APRESENTAR PRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
2	LONGARINA 3 LUGARES: ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 465MM DE LARGURA, 415MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS (BUCHA AMERICANA ¼"X13MM) PARAFUSADAS E 04 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼"X2.3/4" POR ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 449MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 460MM DE LARGURA POR 330MM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE EM DUPLA CAVIDADE NA PARTE INFERIOR DO ENCOSTO QUE SE JUNTA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADO POR DOIS PINOS RETRÁTEIS (PINHEIRINHOS) INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR DO ENCOSTO E SEM A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER DE TUBOS AÇO Ø22.20X1.5MM DE ESPESSURA, CURVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO- SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS PÉS DA LONGARINA: 02 (DOIS) PÉS, CADA UM, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DIVIDIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR, INDEPENDENTES, TOTALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO, SEM	UND	25	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	EMENDAS, CADA PEÇA CONTENDO DUAS TRAVESSAS (INFERIOR E SUPERIOR) UNIDAS POR DUAS COLUNAS EM FORMATO CILÍNDRICO, INJETADO SEM EMENDAS, PARA GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA. AS PARTES DEVERÃO SER UNIDAS POR MEIO DE ENCAIXES EM DOIS TUBOS DE AÇO DE Ø38.1X0.9MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. TODAS AS EXTREMIDADES DOS TUBOS DEVEM RECEBER PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
3	CADEIRA LONGARINA COM EST CROMADA 3 LUGARES - COR BRANCO, MATERIAL DA ESTRUTURA METAL, ALTURA 86,00 CM, LARGURA 177,00 CM, COMPRIMENTO 56,00 CM, PESO DO PRODUTO 25,00 KG, CAPACIDADE DE PESO DE 150 KG. DEVE POSSUIR ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURO PU, OFERECENDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO. A BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA, SUPORTANDO ATÉ 150 KG POR ASSENTO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
4	CADEIRA EM POLIPROPILENO (PP) COM ALMOFADA POLIURETANO (PU): ESTRUTURA: POLIPROPILENO RESISTENTE COM ALMOFADA ESTOFADA. MATERIAL DO ASSENTO: POLIPROPILENO. MATERIAL DA ESTRUTURA: POLIPROPILENO, MATERIAL DA ALMOFADA: POLIPROPILENO REVESTIDO EM TECIDO. CAPACIDADE MÁXIMA: 120 KG. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA TOTAL: 77 CM. ALTURA DO CHÃO ATÉ O BRAÇO: 67 CM. ALTURA DO ENCOSTO: 39 CM. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 41 CM. LARGURA. LARGURA DO ASSENTO: 43 CM. LARGURA TOTAL: 58 CM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
5	MESA SIMPLES COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO- GAVETEIRO COM 2 GAVETAS SEM CHAVE PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI COM PÉS NIVELADORES (CORES DISPONÍVEIS: BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL, CINZA COBALTO E ALUMÍNIO. MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
6	MESA DE TRABALHO L: TAMPO EM MDF/MDP MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400X1200X750MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, PAINEL FRONTAL MDF, ESPESSURA MÍNIMO DE 1,5MM, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO PELO TUBO REDONDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 76,2MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBOS METALON MEDINDO APROXIMADAMENTE 50X30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. SAPATAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO PARCIALMENTE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO RETO DOS PÉS, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR ENCAIXE SEM PARAFUSOS OU REBITES. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
7	CONJUNTO DE MESA DO PROFESSOR: DESCRIÇÃO ° CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ° MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. ° CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • LARGURA: 1200 MM; • PROFUNDIDADE: 650 MM; • ALTURA: 760 MM; • ESPESSURA: 19,4 MM; • TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA. (1,5MM). DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • LARGURA DO ASSENTO: 400 MM; • PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM; • ESPESSURA DO ASSENTO: 9,7 MM A 12MM; • LARGURA DO ENCOSTO: 396 MM; • ALTURA DO ENCOSTO: 198 MM; • ESPESSURA DO ENCOSTO: 9,6 MM A 12,1 MM;• ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 460 MM; • TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. AS PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.	CJ	100	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
8	MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR)- MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL, DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NORMAS DE ERGONOMIA E INCLUSÃO, GARANTINDO CONFORTO E AUTONOMIA ÀS PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS. POSSUI TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (0,8 MM), ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, E FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO PARA MAIOR ESTABILIDADE. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. OS CANTOS SÃO ARREDONDADOS, ASSEGURANDO SEGURANÇA DURANTE O USO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 900 MM (COMPRIMENTO) × 600 MM (LARGURA) × 750 MM (ALTURA). O MOBILIÁRIO É ADEQUADO PARA AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS, E DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL E GARANTINDO CONFORTO E FUNCIONALIDADE PARA ESTUDANTES COM MOBILIDADE REDUZIDA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	5	Sigiloso	Sigiloso
9	MESAS TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, MESA COM 4 DIVISÓRIA MEDINDO 120x60 CM CADA LADO. FABRICADA EM MDF 18MM EM TOM MADEIRADO COM PÉS PAINEL DE MDF ACABAMENTO COM FITAS DE BORDA DO MESMO TOM DO TAMPO, CADA POSSIBILITANDO ENCAIXES ENTRE AS MESAS QUE POSSUEM TECLADO RETRÁTIL E PAR DE GAVETAS ALÉM DE PORTA CPU. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	UND	60	Sigiloso	Sigiloso
10	COLMEIA ORGANIZADORA MDF- MEDIDAS: 90CM LARGURA X 1,84M ALTURA X 30CM PROFUNDIDADE MEDIDAS NICHOS: 28CM LARGURA X 34CM ALTURA X 27CM PROFUNDIDADE MATERIAL: MDF 15MM E MDF 3MM COR: BRANCO. PARA GARANTIR A QUALIDADE DO MATERIAL, O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO, CERTIFICADO E/OU LAUDOS DE ACORDO COM AS SEGUINTES NORMAS; SUBSTRATO: CERTIFICAMOS QUE A ESPECIFICAÇÃO DO SUBSTRATO E AS METODOLOGIAS ADOTADAS PARA VERIFICAÇÃO DOS VALORES ATENDEM A NBR 14810- 2:2013 E NBR 15316-2:2015. ACABAMENTO SUPERFICIAL: CERTIFICAMOS QUE A ESPECIFICAÇÃO DO ACABAMENTO SUPERFICIAL E AS METODOLOGIAS ADOTADAS PARA VERIFICAÇÃO DOS VALORES ATENDEM A NBR15761:2009 E FSC MANEJO DE REFLORESTAMENTO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	100	Sigiloso	Sigiloso
11	CADEIRA EXECUTIVA BASE TRAPÉZIO: CADEIRA EXECUTIVA DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PERTENCENTE À LINHA ROBUST, PROJETADA PARA OFERECER CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. POSSUI ESTRUTURA METÁLICA COM BASE FIXA TIPO TRAPÉZIO (MODELO SKY) E ESPUMA ANATÔMICA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 45 MM, PROPORCIONANDO EXCELENTE SUSTENTAÇÃO E CONFORTO LOMBAR. O ENCOSTO ANATÔMICO ABRANGE TODA A REGIÃO DAS COSTAS E LOMBAR, FAVORECENDO A POSTURA ADEQUADA DURANTE O USO PROLONGADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA: BASE METÁLICA FIXA TIPO TRAPÉZIO; ESPUMA: ANATÔMICA INJETADA, COM ESPESSURA DE 45MM NO ASSENTO E ENCOSTO; ASSENTO: LARGURA 48 CM X PROFUNDIDADE 41,5 CM; ENCOSTO: LARGURA 43 CM X ALTURA 37 CM; ALTURA DO ASSENTO: 50 CM; REVESTIMENTO: TECIDO OU COURVIN (VINIL) DE ALTA RESISTÊNCIA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PESO SUPORTADO: ATÉ 120 KG; ACABAMENTOS: TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ NA COR PRETA; PRODUTO ENTREGUE MONTADO. PARA GARANTIR A QUALIDADE DO MATERIAL, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	350	Sigiloso	Sigiloso
12	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ERGONÔMICA COM ENCOSTO RECLINÁVEL COM TRAVA + SUPORTE DE LOMBAR AJUSTÁVEL + APOIO DE BRAÇOS AJUSTÁVEIS COM REVESTIMENTO PU + AJUSTE DE ALTURA COM AMORTECIMENTO A GÁS + RODÍZIOS ANTI-RISCO + BASE EM NYLON + TELA MESH RESPIRÁVEL. PESO MÁXIMO RECOMENDADO, 100KG. ALTURA	UND	150	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	APROX. MIN/MAX DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 46CM/56CM ALTURA APROX. MIN/MAX DO APOIO DE BRAÇO ATÉ O CHÃO: 62CM/72CM LARGURA DO ASSENTO: 49,5CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50CM ESPESSURA DO ASSENTO: 9CM ALTURA DO ENCOSTO: 53CM LARGURA DO ENCOSTO: 51CM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 64CM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 107CM TAMANHO DA BASE: 320MM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
	Valor total do LOTE 02				**Sigiloso**
	LOTE 03				
1	ESTANTE INFANTIL TEMÁTICA COM RODÍZIOS – MÓVEL EDUCATIVO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FAVORECENDO O ACESSO DAS CRIANÇAS AOS RECURSOS DE LEITURA DE FORMA LÚDICA E SEGURA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PARA MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA; LATERAIS COM DESIGN TEMÁTICO INFANTIL, EM FORMATO DECORATIVO E APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO COM ESTAMPAS VARIADAS: DE LEÃO, GIRAFA, OVELHA, PANDA, SAPO, ONÇA ETC; EQUIPADO COM RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO E O DESLOCAMENTO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE ESCOLAR; SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL LIMPEZA, COM CANTOS ARREDONDADOS PARA EVITAR ACIDENTES; DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 CM (LARGURA) × 43 CM (PROFUNDIDADE) × 100 CM (ALTURA); ACABAMENTO EM PINTURA ATÓXICA E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O MÓVEL APRESENTA ESTÉTICA LÚDICA E FUNCIONALIDADE PEDAGÓGICA, CONTRIBUINDO PARA A AMBIENTAÇÃO ACOLHEDORA E ESTIMULANTE DAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCENTIVANDO A AUTONOMIA E O INTERESSE DAS CRIANÇAS PELA LEITURA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
2	PUFF CUBO. ASSENTO INDIVIDUAL EM FORMATO CÚBICO, DESTINADO A AMBIENTES ESCOLARES E ESPAÇOS DE LEITURA, OFERECENDO CONFORTO, PRATICIDADE E VERSATILIDADE NA COMPOSIÇÃO DOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS. ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA; ENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA, PROPORCIONANDO CONFORTO E DURABILIDADE; REVESTIMENTO EM COURINO SINTÉTICO, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DISPONÍVEL EM CORES VARIADAS NOS TONS PASTÉIS; BASE COM APOIOS PLÁSTICOS ANTIDERRAPANTES, GARANTINDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO AO PISO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 460 MM (ALTURA) × 450 MM (LARGURA) × 450 MM (PROFUNDIDADE); ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM ARESTAS OU QUINAS VIVAS, ADEQUADO AO USO INFANTIL; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O MOBILIÁRIO DEVE APRESENTAR DESIGN FUNCIONAL E ERGONÔMICO, IDEAL PARA O USO EM SALAS DE AULA, ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E ÁREAS DE LEITURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVENDO CONFORTO, SEGURANÇA E AMBIENTAÇÃO ACOLHEDORA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
3	CAMA EMPILHÁVEL - CAMINHA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ERNET 104 COM LARGURA APROXIMADA DE 700 MM. LONA EM LAMINADO PVC PERFURADO (SANET) MATERIAL QUE PERMITE A PASSAGEM DE VENTO, MATERIAL DE ALTA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA, O QUE A TORNA UM PRODUTO SEGURO E DE EXTENSA DURABILIDADE. CONTA COM UMA CAMADA DE VERNIZ RESISTENTE A RAIOS ULTRAVIOLETAS, O QUE EVITA O SEU DESGASTE. OUTRO FATOR IMPORTANTE É O SEU FÁCIL MANEJO, QUE FACILITA A SUA MONTAGEM SUPORTA O PESO DE ATÉ 140 KG. A LONA É BEM FÁCIL DE ENCAIXAR COM VELCRO, FACILITANDO A LIMPEZA DA CAMINHA. ACOMPANHAM 04 PEZINHOS FABRICADOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, E 04 BARRAS DE ALUMÍNIO E LONA SANET. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 300-1/2011 E NBR 300-3/2011 COM A PORTARIA 369/07- CERTIFICADO PELO INMETRO MEDIDAS APROXIMADAS MONTADO: COMPRIMENTO: 1.240 MM X LARGURA: 550 MM X ALTURA: 140 MM CERTIFICADO PELO INMETRO MEDIDAS APROXIMADAS MONTADO: COMPRIMENTO: 1.240 MM X LARGURA: 550 MM X ALTURA: 140 MM O ITEM DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 300 . APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	150	Sigiloso	Sigiloso
4	MÓDULO GUARDA BRINQUEDOS COM CARRINHO- O MÓDULO GUARDA-BRINQUEDOS COM CARRINHO É UM MOBILIÁRIO FUNCIONAL DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS LÚDICOS EM AMBIENTES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DAS CRIANÇAS E PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM NOS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS. O CONJUNTO É COMPOSTO POR UMA ESTANTE SUPERIOR E UM CARRINHO INFERIOR COM RODÍZIOS, QUE PERMITE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE PARA O USO INFANTIL. A ESTRUTURA DO MÓVEL É CONFECCIONADA EM	UND	30	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	MDF DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA CONTRA LASCAS E DESGASTES. O MÓDULO APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS, VISANDO A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS DURANTE O MANUSEIO. O CARRINHO INFERIOR REMOVÍVEL POSSUI RODÍZIOS QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO, PERMITINDO QUE O MOBILIÁRIO SEJA UTILIZADO DE FORMA DINÂMICA E ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES ATIVIDADES ESCOLARES. DIMENSÕES APROXIMADAS: ESTANTE: 84 CM (LARGURA) X 45 CM (PROFUNDIDADE) X 96 CM (ALTURA); CARRINHO: 78 CM (LARGURA) X 43 CM (PROFUNDIDADE) X 42 CM (ALTURA). O MÓVEL DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO OU ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E KIT DE FERRAGENS, CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR. PARA GARANTIR A QUALIDADE DO MATERIAL, O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO, CERTIFICADO E/OU LAUDOS DE ACORDO COM AS SEGUINTES NORMAS; NBR 16.332:2014 – MÓVEIS DE MADEIRA – FITA DE BORDO E SUAS APLICAÇÕES – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. SUBSTRATO: CERTIFICAMOS QUE A ESPECIFICAÇÃO DO SUBSTRATO E AS METODOLOGIAS ADOTADAS PARA VERIFICAÇÃO DOS VALORES ATENDEM A NBR 14810-2:2013 E NBR 15316- 2:2015. ACABAMENTO SUPERFICIAL: CERTIFICAMOS QUE A ESPECIFICAÇÃO DO ACABAMENTO SUPERFICIAL E AS METODOLOGIAS ADOTADAS PARA VERIFICAÇÃO DOS VALORES ATENDEM A NBR15761:2009 E FSC MANEJO DE REFLORESTAMENTO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
5	PUFF PÊRA EM COURINO (COM ENCHIMENTO INCLUSO) - O PUFF PÊRA EM COURINO APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E VERSÁTIL. CONFECCIONADO EM CORINO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE E FÁCIL DE LIMPAR, POSSUI COSTURA DUPLA REFORÇADA COM LINHA DE NYLON, QUE CONFERE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. A CAPA CONTA COM ZÍPER NA BASE, QUE PERMITE FÁCIL ACESSO PARA COLOCAÇÃO, REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ENCHIMENTO (INCLUSO), O QUAL PODE COMPORTAR ATÉ 350 LITROS DE MATERIAL, COMO FLOCOS DE ISOPOR OU ESPUMA. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 1,00 M DE ALTURA E 80 CM DE LARGURA, COM PESO MÉDIO DE 3 KG QUANDO PREENCHIDO, SUPORTANDO CARGA DE ATÉ 120 KG. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	100	Sigiloso	Sigiloso
	Valor total do LOTE 03				**Sigiloso**
	LOTE 04				
1	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200 X 3000 DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; · LARGURA: 3000 MM +/- 10 MM; · ESPESSURA: 17MM. CARACTERÍSTICAS · RESISTENTE A MANCHAS; · MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; · CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO; SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. O ITEM DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 14006:2008. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	100	Sigiloso	Sigiloso
2	QUADRO DE AVISO CORTIÇA -MEDIDAS: 120CM (COMPRIMENTO) X 60CM (ALTURA) - MATERIAIS: MADEIRA PINUS, MDF, CORTIÇA E PLÁSTICO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
3	QUADRO PANORÂMICO LOUSA: QUADRO PANORÂMICO MEDIDA APROXIMADA 3,00 X 1,20 X 20 EM COMPENSADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA COM CURVATURA EM ÂNGULO DE 30° COM FECHAMENTO NA PARTE FRONTAL EM COMPENSADO DE NO MÍNIMO 4MM. NAS LATERAIS FECHADO EM MDF ESPESSURA MÍNIMA 18MM, REVESTIDO NAS LATERAIS EM FÓRMICA BRANCO BRILHO E NA PARTE FRONTAL EM LOUSA BRANCA BRILHANTE FIXADA AMBAS AS PARTES COM COLA DE CONTATO DE ALTA RESISTÊNCIA. O QUADRO DEVERÁ CONTER ESTRUTURA COMO MOLDURA EM METALON, 20X40CM EM AÇO PARA REFORÇO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
	Valor total do LOTE 04				**Sigiloso**
	LOTE 05				
1	ARMÁRIO COZINHA COMPLETA EM AÇO 13 PORTAS 2 GAVETAS BRANCO: MEDIDAS: [A] = 195 CM [L] = 200,7 CM [P] = 50 CM ARMÁRIO COZINHA COMPLETA TARSILA 13 PORTAS 2 GAVETAS NA COR: BRANCO, COM 8 PÉS DE APOIO DE PLÁSTICO E REGULÁVEL.CORREDIÇAS: TELESCÓPICAS. ESTRUTURA EM AÇO COM: PORTAS: 13, GAVETAS: 2, PRATELEIRAS: 11. ITENS INCLUSOS: 1 PANELEIRO COM VIDRO, 1 ARMÁRIO TRIPLO, 1 BALCÃO DE 1,20M E 1 ARMÁRIO DE GELADEIRA. PESO: 78,59KG. SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS	UND	10	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
	Valor total do LOTE 05				**Sigiloso**
	LOTE 06				
1	PURIFICADOR DE ÁGUA DE MESA OU PAREDE - DESCRIÇÃO TÉCNICA: NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE DUPLA FILTRAÇÃO E REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. O EQUIPAMENTO PROPORCIONA ÁGUA PURA E CRISTALINA, LIVRE DE CLORO, ODORES E IMPUREZAS, ATRAVÉS DE ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO (MELT BLOWN) QUE RETÉM PARTÍCULAS MAIORES QUE 5 MICRA E DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL, RESPONSÁVEL PELA REDUÇÃO DE CLORO LIVRE E ELIMINAÇÃO DE ODORES E SABORES. POSSUI RESERVATÓRIO HERMÉTICO, QUE IMPEDE A CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA PURIFICADA COM O AR AMBIENTE, GARANTINDO SEGURANÇA SANITÁRIA E QUALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO. SEU SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR ASSEGURA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA EFICIÊNCIA, COM CAPACIDADE DE ATENDER EM MÉDIA 15 PESSOAS POR HORA. APRESENTA DESIGN MODERNO E COMPACTO, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA OU PAREDE, COM PINGADEIRA E BICO REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO E O ENCHIMENTO DE RECIPIENTES GRANDES, COMO GARRAFAS E JARRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: COR: BRANCO (PAINEL E GABINETE METÁLICO) CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,0 LITROS, ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA ATENDER EM MÉDIA: 15 PESSOAS P/ HORA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 2,2 LITROS/HORA (AMBIENTE A 32°C / ÁGUA A 27°C). TEMPERATURA MÉDIA DA ÁGUA GELADA: 8°C. TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA E MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 5°C A 42°C. PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 3 A 40 MCA (0,029 A 0,392 MPA). PRESSÃO NOMINAL: 0,196 MPA (20 MCA). VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA: 0,75 L/MIN. VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: ATÉ 4.000 LITROS (EQUIVALENTE A 9–12 MESES). TENSÃO: 127V OU 220V – 60HZ. CONSUMO: 100 W. PESO: 12 KG MATERIAIS: GABINETE METÁLICO, POLIPROPILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIACETAL E CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL. TIPO: APARELHO PARA PONTO DE USO (POU). DIMENSÕES: ALTURA: 39,5 CM. LARGURA: 30,5 CM. PROFUNDIDADE: 37,0 CM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
2	AR CONDICIONADO SPLIT ECO INVERTER II WI-FI 30000 BTUS FRIO 220V AR CONDICIONADO SPLIT ECO INVERTER II WI-FI 30000 BTUS FRIO 220V. COM MOVIMENTO DAS ALETAS VARIÁVEL, ESSE SISTEMA PROPORCIONA UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO AR. EQUIPADO COM UM FILTRO DE ÍONS DE PRATA E FILTRO IONIZADOR ATIVO, O ECO II COMBATE ATIVAMENTE BACTÉRIAS, VÍRUS, ÁCAROS E FUNGOS. ALÉM DISSO, AS FUNÇÕES AVANÇADAS INCLUEM WI-FI INTEGRADO PARA CONTROLE REMOTO VIA APLICATIVO AC ELGIN AIR, TIMER, AUTO RESTART, FUNÇÃO CONFORTO, AUTO LIMPEZA, DISPLAY INVISÍVEL PARA MAIOR CONFORTO NOTURNO E UM CONTROLE REMOTO SEM FIO ILUMINADO. CERTIFICADO COMO CLASSE A PELO INMETRO E COM SELO PROCEL, O ECO INVERTER II CONTRIBUI PARA A ECONOMIA DE ENERGIA E É AMIGÁVEL AO MEIO AMBIENTE, POIS UTILIZA O GÁS ECOLÓGICO R32, QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO E POSSUI BAIXO POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL. O CONTROLE INTELIGENTE PERMITE AJUSTAR A TEMPERATURA, LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO REMOTAMENTE, INCLUSIVE POR COMANDOS DE VOZ COM A ALEXA E O GOOGLE ASSISTENTE. A QUALIDADE DO AR É ASSEGURADA PELO FILTRO SUPERIOR DE ALTA CAPACIDADE DE FILTRAGEM, QUE É FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VOLTAGEM: 220V - TIPO: INVERTER - CICLO: FRIO - COR: BRANCO - CAPACIDADE: 30.000 BTUS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A - GÁS REFRIGERANTE: R32 - CONSUMO DE ENERGIA: 1.035KWH POR ANO - MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE - NÍVEL DE RUÍDO DB EVAPORADORA: 50 - NÍVEL DE RUÍDO DB CONDENSADORA: 59 - VAZÃO M3H: 1.090,12 - MOVIMENTO DAS ALETAS: VARIÁVEL - FILTRO: FILTRO DE ÍONS DE PRATA E UM FILTRO IONIZADOR ATIVO - FUNÇÕES: WI-FI, TIMER, AUTO RESTART, FUNÇÃO CONFORTO, AUTO LIMPEZA, DISPLAY INVISÍVEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO - DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA: 109 L X 32 A X 22,5 P CM - DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA: 92,5 L X 70,5 A X 34,5 P CM - PESO LÍQUIDO UNIDADE INTERNA: 13,8 KG - PESO LÍQUIDO UNIDADE. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
3	BATEDEIRA PLANETÁRIA 18 LITROS 6 VELOCIDADES INDUSTRIAL. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 371/09 DO INMETRO, A BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL DE 18 LITROS É IDEAL PARA PADARIAS, SUPERMERCADOS, RESTAURANTES E COMÉRCIOS ONDE O USO DE BATEDEIRA PARA FAZER AS COMIDAS É INDISPENSÁVEL. ESSA BATEDEIRA INDUSTRIAL POSSUI INTERFACE DE SEGURANÇA QUE EFETUA O MONITORAMENTO DOS BOTÕES E PROTEÇÃO ALÉM DE POSSUIR PROTEÇÃO MÓVEL INTERTRAVADA QUE IMPEDE O ACESSO À ÁREA DO BATEDOR PARANDO A MÁQUINA AO SER ABERTA. ESSA MÁQUINA DE	UND	10	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	BATER INDUSTRIAL É FABRICADA COM CORPO EM AÇO SAE 1010/1020 COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, TACHO ESTAMPADO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 EQUIPADO COM SENSOR MAGNÉTICO E BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PARA CADA FUNÇÃO. COM SEIS VELOCIDADES, A BATEDEIRA PLANETÁRIA DE 18 LITROS POSSUI TAMPA SUPERIOR EM ABS E MOTOR MONOFÁSICO COM OPÇÃO DE TENSÃO DE 127V E 220V. PESO DO PRODUTO 132 KG. CONSUMO: 0,65 KW/H EQUIPAMENTO DE ACORDO COM PORTARIA 371/09 DO INMETRO COM SELO DE CONFORMIDADE INTERFACE DE SEGURANÇA DOS BOTÕES DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÕES MÓVEIS CORPO CONFECCIONADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA TACHO ESTAMPADO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 BATEDOR EM ALUMÍNIO ESPECIAL PARA CADA FUNÇÃO (GARFO, RAQUETE E GLOBO) SEIS VELOCIDADES TAMPA SUPERIOR EM ABS PESO: 132 KG VELOCIDADE DOS BATEDORES (RPM) 1 - 49 2 - 53 3 - 68 4 - 83 5 - 98 6 - 115 MEDIDA ALTURA: 1525 MM ALTURA BANCADA DE APOIO: 915 MM LARGURA TOTAL: 1185 MM PROFUNDIDADE TOTAL: 1075 MM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
4	BATEDEIRA PLANETÁRIA: USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, IDEAL PARA O PREPARO DE MASSAS, CREMES E MISTURAS DIVERSAS EM COZINHAS ESCOLARES. COM POTÊNCIA DE 750 W E FREQUÊNCIA DE 60 HZ, A BATEDEIRA POSSUI SISTEMA PLANETÁRIO DE MISTURA, QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA E HOMOGENEIDADE NO PREPARO DOS ALIMENTOS. APRESENTA DESIGN ROBUSTO E MODERNO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA DESMONTÁVEL, FACILITANDO A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO. CONTA COM 8 VELOCIDADES AJUSTÁVEIS. ACOMPANHA TIGELA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ALÉM DE TAMPA ANTI-RESPINGOS. INCLUI AINDA TRÊS BATEDORES INTERCAMBIÁVEIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COR: PRETO. POTÊNCIA: 750 W. FREQUÊNCIA: 60 HZ.TIPO: PLANETÁRIA, COM PEDESTAL.VELOCIDADES: 8. CAPACIDADE DA TIGELA: 5L. MATERIAL DA TIGELA: AÇO INOXIDÁVEL. MATERIAL DOS BATEDORES: ALUMÍNIO QUANTIDADE DE TIGELAS: 1. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BATEDOR GANCHO, BATEDOR PLANO, BATEDOR ELÍPTICO E TAMPA ANTI-RESPINGOS. FUNÇÕES: BATER, AMASSAR E MISTURAR. COM TIGELA ROTATIVA: SIM. COM BOTÃO EJETOR: SIM. USO RECOMENDADO: DOMÉSTICO/INSTITUCIONAL. GARANTIA: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
5	VENTILADOR DE COLUNA, PRETO DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50 CM, COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, COLUNA REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA 180CM, ALTURA MÍNIMA 130CM, TENSÃO 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
6	FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO 4 BOCAS COM FORNO A GÁS; PRETO; GRADES DE FERRO FUNDIDO; DIMENSÕES: 74 CM DE LARGURA, 80CM DE ALTURA E 83 CM DE PROFUNDIDADE; MODELO: 4 BOCAS COM FORNO; TIPO DE MONTAGEM: DE PISO; ESPECIFICAÇÕES DO FORNO: TIPO DE PORTA DO FORNO CEGA; CAPACIDADE EM VOLUME DO FORNO 87 L; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: GÁS; QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 4; MATERIAL DAS TREMPES: FERRO FUNDIDO; PESO E DIMENSÕES ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 80 CM X 74 CM X 83 CM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	15	Sigiloso	Sigiloso
7	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, EM AÇO INOXIDÁVEL, 220 V, POTÊNCIA DE 800W, ALTA ROTAÇÃO 18.000 RPM UN 86 21 41 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, EM AÇO INOXIDÁVEL BIVOLT, POTÊNCIA DE 700 -800W. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	15	Sigiloso	Sigiloso
8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 4 LITROS, EM AÇO INOXIDÁVEL, 220 V, POTÊNCIA DE 800W, ALTA ROTAÇÃO 18.000 RPM UN 86 21 41 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 4 LITROS, EM AÇO INOXIDÁVEL BIVOLT, POTÊNCIA DE 700 -800W. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	5	Sigiloso	Sigiloso
9	MICROONDAS 34L- MICRO-ONDAS DE BANCADA COM CAPACIDADE TOTAL DE 34 LITROS, COR BRANCA, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES RESIDENCIAIS E COLETIVOS. APRESENTA DESIGN MODERNO COM PUXADOR EMBUTIDO NA COR PRATA E PAINEL DIGITAL DE FÁCIL OPERAÇÃO. POSSUI PRATO GIRATÓRIO DE 32,5 CM DE DIÂMETRO PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO CALOR E PREPARO UNIFORME DOS ALIMENTOS. POTÊNCIA E EFICIÊNCIA: POTÊNCIA: 1400 W. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A. VOLTAGEM: 220V. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,01 KWH/MÊS. O PAINEL DIGITAL DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO FINAL DO USO, GARANTINDO ECONOMIA DE ENERGIA. FUNÇÕES E PROGRAMAS:10 NÍVEIS DE POTÊNCIA: PERMITE COZINHAR DIVERSOS TIPOS DE ALIMENTOS COM DIFERENTES AJUSTES DE POTÊNCIA. RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS: TIRA ODOR, DESCONGELAR, MENU KIDS, MENU LIGHT. MENU KIDS: MENU DIA A DIA. FUNÇÃO MUDO: SILENCIA O	UND	15	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	"BIP" DO APARELHO. TECLA INÍCIO/+30S E TECLA PORÇÃO: AJUSTE RÁPIDO DE TEMPO E QUANTIDADE DE ALIMENTO. FUNÇÕES ADICIONAIS: RELÓGIO DIGITAL AJUSTÁVEL E TRAVA DE SEGURANÇA INFANTIL. DIMENSÕES E PESO: PRODUTO: LARGURA 53,9 CM X ALTURA 30 CM X PROFUNDIDADE 42,4 CM. PRODUTO COM EMBALAGEM: LARGURA 53,9 CM X ALTURA 30 CM X PROFUNDIDADE 42,4 CM. PESO DO PRODUTO: 16 KG. PESO COM EMBALAGEM: 17,7 KG. CERTIFICAÇÃO E GARANTIA: CERTIFICADO INMETRO: BRA 17/10317. FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA: 1 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL + 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL DO FABRICANTE). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
10	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25 LITROS É IDEAL PARA LOCAIS COM MÉDIO FLUXO DE PESSOAS, ELE COMBINA GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA COM UMA PODEROSA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO. AQUI ESTÃO ALGUMAS CARACTERÍSTICAS COMUNS: - ESTRUTURA: FEITA EM AÇO INOX 430, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. - RESERVATÓRIO: EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS. - REFRIGERAÇÃO: UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R134A E UM COMPRESSOR EFICIENTE. - TERMOSTATO: COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA. - TORNEIRAS: PODE TER TORNEIRAS PARA ÁGUA GELADA E NATURAL, OU JATO. - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: PODE ATENDER ATÉ 60 PESSOAS POR HORA, CONSIDERANDO UM CONSUMO MÉDIO DE 200 ML POR PESSOA. - DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 131 CM DE ALTURA, 33 CM DE LARGURA E 58 CM DE PROFUNDIDADE. - PESO: CERCA DE 17 KG SEM EMBALAGEM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO;	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
11	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA – CAPACIDADE 200 LITROS – 3 TORNEIRAS – BASE INOX. EQUIPAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFRIGERADA, IDEAL PARA AMBIENTES COLETIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA; CAPACIDADE: 100 LITROS; QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 3 (FLUXO CONTÍNUO DE ÁGUA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO; FAIXA DE TEMPERATURA: MÍNIMA DE 4 °C E MÁXIMA DE 25 °C; REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIPROPILENO (PP), COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; TOMADA TRIPOLAR CONFORME NORMA ABNT NBR 60335-1; GÁS ECOLÓGICO R134A (NÃO AGRESSIVO À CAMADA DE OZÔNIO); AJUSTE DE ATÉ 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; ACOMPANHA FILTRO DE ÁGUA; TENSÃO: 220V; ALTURA APROXIMADA DO PISO AO BICO DA TORNEIRA: 80 CM; DIMENSÕES APROXIMADAS (C × A × P): 77 CM × 135 CM × 75 CM; RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE: SUBSTITUIÇÃO DO REFIL/FILTRO A CADA 6 MESES, CONFORME USO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
12	FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA 414 LITROS, MODOS FREEZER E REFRIGERADOR, DEGELO MANUAL, CONTROLE DE TEMPERATURA, MATERIAL INTERNO EM LIGA METÁLICA, DRENO FRONTA, PÉS COM RODÍZIOS, EFICIÊNCIA ENERGÊTICA: A, POTÊNCIA 120W, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA NACIONAL DE 12 MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	65	Sigiloso	Sigiloso
13	REFRIGERADOR DUPLEX 442 LITROS FROST FREE ,; LIVRE DE GELO, COR BRANCA. 220 VOLTS SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	52	Sigiloso	Sigiloso
	Valor total do LOTE 06				**Sigiloso**
	LOTE 07				
1	ARMÁRIO ARQUIVO ALTURA: 1,33M X LARGURA: 0,46M X PROFUNDIDADE: 0,49M X CHAPA: 26 X CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG X CAPACIDADE DE CARGA TOTAL: 40KG O ARQUIVO DE AÇO É FORNECIDO COM 02 (DUAS) CHAVES. POSSUI 04 GAVETAS. DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA* DE MIOLO. SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
2	PRATELEIRA INDUSTRIAL- PRATELEIRA GRANDE INDUSTRIAL ATÉ 1000KG 200X120X60CM. ALTURA: 2,00M, LARGURA: 1,20M, PROFUNDIDADE: 0,60M CAPACIDADE: 250KG POR NÍVEL -MINI PORTA PALLET COM 4 NÍVEIS - TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. COR BRANCO SEM PLANOS -SUPORTA ATÉ 250KG TOTALIZANDO	UND	10	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	1000KG - ACOMPANHA : 02 PARES DE COLUNAS E SAPATAS (MPP LATERAL) + 4 PARES LONGARINA (MPP LONGARINA) + PINOS E PARAFUSOS P/ MONTAGEM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
3	ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITÓRIO 3 PRATELEIRAS EA303 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 QUANTIDADE DE PORTAS: 02 CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) DIMENSÕES (ALP/CM): 150 X 75 X 32 PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM. 02 PORTAS/ 03 PRATELEIRAS/01 BASE/01 TETO/02 FUNDOS/ 02 LATERAIS/02 TRAVAS/ 01 PERFIL PVC/04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS/01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO/01 MANUAL DE MONTAGEM. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
4	ARQUIVO 05 GAVETAS CHAPA 26 5 GAVETAS – SENDO 2 PARA FICHAS E 3 PARA PASTA SUSPENSA GAVETAS COM CORREDIÇAS EM PATINS DE NYLON OU TRILHO TELESCÓPICO CAPACIDADE MÉDIA DE 35 KG POR GAVETA FECHADURA COM CHAVE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS OPÇÕES DE COR: BRANCO – CINZA – MÁRMORE – BEGE – AMARELO – LARANJA – VERMELHO – ROSA – LILÁS – VERDE PANTONE – VERDE OLIVA – AZUL – PRETO DIMENSÕES: 1330 X 490 X 710MM (A X L X P) APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	35	Sigiloso	Sigiloso
5	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS GRANDES PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS NR-18 E NR-24, TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS • ESTRUTURA CHAPA #26 (0,45MM) • 8 PORTAS COM 1 VENEZIANA POR PORTA PARA VENTILAÇÃO • SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS, ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO OU *FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES (PREÇO SOB CONSULTA). • ITENS DE SÉRIE: o 10 PÉS REGULÁVEIS EM PVC; o PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) NA COR CINZA CRISTAL; o PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NAS DEMAIS CORES. o ALTURA1930 MM o LARGURA 1380 MM PROF 400 MM	UND	27	Sigiloso	Sigiloso
6	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES (LOCKER) DE AÇO 20 PORTAS- DESCRIÇÃO: ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES TIPO LOCKER, COM 20 PORTAS INDIVIDUAIS TIPO BATER, FABRICADO EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA MONTÁVEL POR SISTEMA DE ENCAIXE, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS. PRODUZIDO EM CHAPAS Nº 24 E Nº 26 (0,60 MM E 0,45 MM), COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA COM PORTAS EM CORES VARIADAS DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DEMANDANTE E BRILHO SEMI-FOSCO. CADA PORTA POSSUI ESTAMPOS CIRCULARES EM FORMAÇÃO TRIANGULAR PARA VENTILAÇÃO E FECHAMENTO COM VARÃO DE TRÊS PONTOS, POR MEIO DE PITÃO PARA CADEADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 193 CM (ALTURA) X 138 CM (LARGURA) X 40 CM (PROFUNDIDADE). EQUIPADO COM PÉS EM POLIPROPILENO REGULÁVEIS, GARANTINDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE DO PISO. PRODUTO SEM PRATELEIRAS INTERNAS, SEM RODÍZIOS, INDICADO PARA AMBIENTES ESCOLARES, ADMINISTRATIVOS OU VESTIÁRIOS, DESTINADO À GUARDA SEGURA DE OBJETOS PESSOAIS E MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL. MONTAGEM POR ENCAIXE, COM COMPLEXIDADE MÉDIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
7	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES (LOCKER) DE AÇO 8 PORTAS- DESCRIÇÃO: ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES TIPO LOCKER, COM 08 PORTAS INDIVIDUAIS TIPO BATER, FABRICADO EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA MONTÁVEL POR SISTEMA DE ENCAIXE, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS. PRODUZIDO EM CHAPAS Nº 24 E Nº 26 (0,60 MM E 0,45 MM), COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA COM PORTAS EM CORES VARIADAS DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DEMANDANTE E BRILHO SEMI-FOSCO. CADA PORTA POSSUI ESTAMPOS CIRCULARES EM FORMAÇÃO TRIANGULAR PARA VENTILAÇÃO E FECHAMENTO COM VARÃO DE TRÊS PONTOS, POR MEIO DE PITÃO PARA CADEADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 193 CM (ALTURA) X 69 CM (LARGURA) X 40 CM (PROFUNDIDADE). EQUIPADO COM PÉS EM POLIPROPILENO REGULÁVEIS, GARANTINDO ESTABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE DO PISO. PRODUTO SEM PRATELEIRAS INTERNAS, SEM RODÍZIOS, INDICADO PARA AMBIENTES ESCOLARES, ADMINISTRATIVOS OU VESTIÁRIOS, DESTINADO À GUARDA SEGURA DE OBJETOS PESSOAIS E MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL. MONTAGEM POR ENCAIXE, COM COMPLEXIDADE MÉDIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES INCLUSO. TODAS AS	UND	20	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.				
8	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS. ALTURA MÁXIMA: 2000MM. ALTURA MÍNIMA: 1800MM. LARGURA MÁXIMA: 1000MM LARGURA MÍNIMA: 900MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA: 350 MM PROFUNDIDADE MÍNIMA: 300MM. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO - SAE 1006 A 1012, COM 04 (QUATRO) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM 2,00 MM DE ESPESSURA, EM PERFIL L, ABAS IGUAIS SENDO 30X30MM. REFORÇOS DAS PRATELEIRAS EM PERFIL “U” ENRIJECIDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, FIXADO NO CENTRO DA PRATELEIRA NO SENTIDO LONGITUDINAL, POR SOLDA A PONTO. 06 (SEIS) PRATELEIRAS. AS PRATELEIRAS INFERIOR E SUPERIOR SERÃO FIXADAS POR PARAFUSOS OU PORCAS; AS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS SERÃO REGULÁVEIS MEDIANTE SISTEMAS DE ENCAIXE OU UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS (COLUNAS PERFURADAS) E REGULÁVEIS DE 50 MM EM 50 MM NO MÁXIMO. A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES INFERIOR, SUPERIOR E INTERMEDIÁRIAS, SERÃO FIXADAS POR PARAFUSOS OU PORCAS; SERÃO REGULÁVEIS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS (COLUNAS PERFURADAS) E REGULÁVEIS DE 50 MM NO MÁXIMO. COLUNA COM ABAS IGUAIS DE 35 X 35 MM, OS FUROS DAS COLUNAS DEVERÃO SER CIRCULARES, CADA FURO DEVE MEDIR 8 MM DE DIÂMETRO COM PAÇO DE 50MM. COLUNA COM ABAS IGUAIS DE 35 X 35 MM, OS FUROS DAS COLUNAS DEVERÃO SER CIRCULARES, CADA FURO DEVE MEDIR 8 MM DE DIÂMETRO COM ESPAÇO DE 50MM. SOLDA DO TIPO MIG OU ELETROFUSÃO, OS PONTOS DE SOLDA DEVERÃO TER UM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 200 MM ENTRE CADA PONTO DE SOLDA. O MÓVEL DEVERÁ TER 02 (DOIS) REFORÇOS EM FORMA DE “X” EM CADA LATERAL E 02 (DOIS) REFORÇO EM FORMA DE “X” NO FUNDO. NÃO SERÃO PERMITIDAS DISTORÇÕES OU AMASSAMENTO NA FABRICAÇÃO, OU APROVEITAMENTO DE CHAPAS POR MEIO DE EMENDAS. IMPERFEIÇÕES E RESPINGOS DE SOLDAS DEVERÃO SER ELIMINADOS. SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO DE (+/-) 5% NAS MEDIDAS. PINTURA EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA (MÍNIMA) 60 MICRÔMETROS. COR PADRÃO DA CINZA. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
9	ESTANTE DUPLA FACE P/BIBLIOTECA - ESTANTE LINHA BIBLIOTECA, DUPLA FACE, EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS. DIMENSÕES DA PRATELEIRA: 2000 X 1040 X 570 MM(A XL XP). COLUNA: 2000 X 81,6 X 25,6MM (PERFIL SIGMA), PASSO: 30MM, ESPESSURA DA CHAPA: 1,25MM. GUARNIÇÃO: 1746 X 81 X 11MM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,75MM. PRATELEIRA: 1000 X 234 X 0,75MM, TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ, ESPESSURA DA CHAPA: 0,75MM, LATERAL DA PRATELEIRA NAS UND 60 DIMENSÕES: 234 X 162,5MM, ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM. DIMENSÕES DA BASE: 1019,8 X 256,6 X 550 MM, ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM E 0,9MM, NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
10	GAVETEIRO ESTANTE COM 36 BINS NUMERO 5 OS GAVETEIROS, ESTANTES COM BINS MARFIMETAL SÃO FABRICADOS EM AÇO CARBONO 1010, SÃO ZINCADOS E NÃO PINTADOS, EVITANDO ASSIM PROBLEMAS COM PINTURA, POIS NÃO DESCASCAM E ENFERRUJA. POSSUI TAMBÉM FURAÇÃO TRASEIRA ASSIM PODE SER APARAFUSADO E PENDURADO NA PAREDE. 1 MODULO COM 36 BINS Nº5 COM GAVETAS NA COR AZUL. ORGANIZADOR IDEAL PARA AUTO PEÇAS, MOTO PEÇAS, OFICINA MECÂNICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, PARAFUSOS E PORCAS. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS DA ESTANTE: ALTURA: 150CM LARGURA: 70CM PROFUNDIDADE: 25CM PESO APROXIMADO: 27KG MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DE CADA GAVETA BIN NUMERO 5: ALTURA: 11,3CM LARGURA: 15CM PROFUNDIDADE: 24,5CM MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS DE CADA GAVETA BIN NUMERO 5: ALTURA: 10,2CM LARGURA: 12,8CM PROFUNDIDADE: 21CM PESO DE CADA GAVETA: 215G APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	UND	39	Sigiloso	Sigiloso

Item	Descrição	Unid.	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
11	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS ALTURA: 2,00M | 2,50M | 3,00M LARGURA: 0,92M PROFUNDIDADE: 0,30M | 0,40M | 0,50M CAPACIDADE POR BANDEJA: 60KG | 70KG | 80KG | 100KG. PARA GARANTIR A QUALIDADE DO MATERIAL,. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	UND	120	Sigiloso	Sigiloso
12	ARMARIO PORTA OBJETOS PARA PROFESSORES COM CHAVE 30PP ALTURA163 LARGURA 51 PROFUNDIDADE 25 E PORTAS 14X16	UND	50	Sigiloso	Sigiloso
	Valor total do LOTE 07				**Sigiloso**
	LOTE 08				
1	CAIXA ORGANIZADORA 95 LITROS TRANSPARENTE- TRAVA E RODINHA: MATERIAL PLÁSTICO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 67C X 48LX 40A CM. PESO DO PRODUTO 2 KG. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO;	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
	Valor total do LOTE 08				**Sigiloso**
	LOTE 09				
1	PROJETOR DE IMAGENS, DE NO MÍNIMO 4500 LÚMENS, MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO TETO, SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD, TAMANHO DA TELA: 30" A 350", RESOLUÇÃO: 1024X768 PIXELS, FORMATO: NATIVO 4X3, ZOOM: 1.35X, TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA: PADRÃO 6.000 HORAS/ ECO 12.000 HORAS, BRILHO:, CONTRASTE: 15.000:1, CONTROLE REMOTO, CONEXÕES: USB TIPO MINI B, HDMI, RCA, PC (D-SUB), TENSÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA NACIONAL DE 12 MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO;	UND	22	Sigiloso	Sigiloso
2	TELA DE PROJEÇÃO, FORMATO 4:3 (VIDEO), TECIDO MATTE WHITE (VERSO PRETO), COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) M, ALTURA DO TRIPLE: ATÉ 2,80M. GARANTIA MÍNIMA NACIONAL DE 12 MESES APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO;	UND	25	Sigiloso	Sigiloso
3	PROJETOR MULTIMÍDIA MÍNIMO DE 3.500 LUMENS, WIRELESS, DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA WXGA (1024 X 768); DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD; DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM VGA E HDMI; ALTO FALANTE COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 7W; DEVE SUPORTAR RESOLUÇÕES: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+; DEVE POSSUIR LÂMPADA DE LONGA DURAÇÃO, PROJEÇÃO DE IMAGEM DE ATÉ 350"; CONTRASTE MÍNIMO DE 12.000:1. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CATÁLOGO/ FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
	Valor total do LOTE 09				**Sigiloso**
	LOTE 10				
1	MESA DE REUNIÃO EM MDF DE 30MM PARA 30 PESSOAS, MEDIDAS: 7800(C) X 1500 (L)X 7400 (A) CM. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. NA COR: CINZA ESTRUTURA: TUBO DE AÇO 20X20 E 20X40MM, PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA. MEDIDAS: 5800X1200X740.	UND	1	Sigiloso	Sigiloso
2	MESA REUNIÃO RETANGULAR 2000X900X750MM CINZA/CINZA MDF 15MMESTRUTURA CINZA. MODELO SC 1865. TAMPO E FRONTAL: MDF 15MM REVESTIDO EM BP. ACABAMENTO: BORDAS EM POLIPROPILENO 1MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSÃO E ANTIFERRUGEM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO TEMPO PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. NA COR: CINZA ESTRUTURA: TUBO DE AÇO 20X20 E 20X40MM, PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA.	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
	Valor total do LOTE 10				**Sigiloso**
	VALOR TOTAL ESTIMADO				**Sigiloso**

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Rede Municipal de Ensino de Mulungu do Morro enfrenta sérios desafios devido à precariedade de sua infraestrutura física e tecnológica. O mobiliário escolar, incluindo carteiras, mesas e armários, está em estado avançado de desgaste, comprometendo a segurança e o conforto ergonômico de alunos e professores. Essa situação impacta negativamente a concentração e o rendimento escolar, criando um ambiente de aprendizado inadequado. A defasagem tecnológica é outro problema crítico. A ausência ou insuficiência de eletrodomésticos e equipamentos eletroeletrônicos modernos impede a implementação de práticas pedagógicas inovadoras e limita o acesso dos alunos à cultura digital. Isso aprofunda as desigualdades educacionais, pois os alunos não têm as mesmas oportunidades de aprendizado que aqueles em ambientes tecnologicamente

atualizados. Além disso, a inadequação administrativa, devido à falta de mobiliário adequado, prejudica a organização documental e a eficiência das atividades de suporte essenciais para a gestão eficaz das escolas. Abordar esses problemas é de interesse público, pois a melhoria das condições físicas e tecnológicas das escolas pode resultar em um ambiente educacional mais seguro, eficiente e inclusivo, promovendo o desenvolvimento educacional e social dos alunos.

3.2. Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

4.1. A Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃOE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1. A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabilidade, indicação de marcas ou modelos, ou ainda a vedação de contratação de marca ou produtos encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6.2. **DA INDICAÇÃO DE MARCAS OU MODELOS – JUSTIFICATIVA**

6.2.1. Como regra, as especificações deste Termo de Referência não indicam marca ou modelo. Excepcionalmente, nos itens relacionados a seguir, as descrições contêm denominações de padrão, linha, modelo ou expressões associadas a fabricantes, cuja indicação está fundamentada no art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, conforme justificativa individualizada abaixo.

6.2.2. LOTE 01 – Item 1 (CJA-06B), Item 2 (CJA-01) e Item 3 (CJA-04): as siglas referem-se aos modelos de conjunto aluno padronizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e não a marca de fabricante. A indicação decorre da necessidade de padronização do mobiliário escolar (art. 41, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021), de modo a assegurar dimensões compatíveis com as faixas etárias e estaturas dos alunos, ergonomia, segurança, durabilidade e uniformidade do mobiliário nas unidades escolares, em conformidade com a ABNT NBR 14006. Os referidos modelos são produzidos por diversos fabricantes, não havendo restrição à competitividade.

6.2.3. LOTE 02 – Item 11 (Cadeira executiva base trapézio – “linha Robust” e “modelo Sky”); LOTE 03 – Item 3 (Cama empilhável – “alumínio Ernet 104” e “lona Sanet”); LOTE 06 – Item 2 (Ar-condicionado split 30.000 BTUs – “Eco Inverter II” e aplicativo “AC Elgin Air”); LOTE 07 – Item 10 (Gaveteiro estante com 36 bins – “Marfimetal”); e LOTE 10 – Item 2 (Mesa de reunião retangular – “modelo SC 1865”): as menções a marca, linha ou modelo são utilizadas exclusivamente como referência (art. 41, inciso I, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021), por permitirem melhor compreensão do padrão de qualidade, das dimensões, dos materiais e das características técnicas pretendidas, identificados na pesquisa de mercado. Não há preferência por marca, nem exigência de fornecimento do produto citado.

6.2.4. Para todos os itens relacionados neste tópico, serão aceitos produtos de qualquer marca ou fabricante, similares, equivalentes ou de melhor qualidade, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas descritas, o que será verificado mediante análise do catálogo, folder ou ficha técnica apresentado com a proposta. As referências a marca ou modelo constantes

das descrições devem ser lidas acompanhadas da expressão “ou similar, equivalente ou de melhor qualidade”.

6.2.5. No LOTE 06 – Item 2, a funcionalidade de controle por Wi-Fi poderá ser atendida por meio do aplicativo próprio do fabricante do equipamento ofertado, não sendo exigido o aplicativo mencionado na descrição.

6.2.6. As demais menções a “modelo”, “tipo” ou “linha” existentes nas especificações (a exemplo do LOTE 06 – Item 6, “modelo: 4 bocas com forno”, e do LOTE 07 – Item 9, “estante linha biblioteca”) referem-se apenas à configuração ou à categoria do produto, e não a marca ou fabricante.

7. DAS AMOSTRAS

7.1. Para a presente contratação não será obrigatória a apresentação de amostras por parte da licitante vencedora.

DO CATÁLOGO: Juntamente com a proposta, o licitante deverá apresentar catálogo, folder ou ficha técnica de TODOS os itens ofertados, comprovando o atendimento de todas as exigências deste Termo de Referência, sob pena de desclassificação.

DOS ITENS NO PADRÃO FNDE: Os itens LOTE 01 – Item 1 (CJA-06B), LOTE 01 – Item 2 (CJA-01) e LOTE 01 – Item 3 (CJA-04) correspondem a mobiliário escolar no padrão FNDE e deverão atender integralmente às especificações técnicas deste Termo de Referência e da norma ABNT NBR 14006, não sendo exigida a apresentação de autorização/habilitação da empresa junto ao FNDE, de Certificado de Conformidade INMETRO ou de laudo técnico.

8. DA GARANTIA DE PROPOSTA

8.1. Juntamente com a proposta de preços, o Licitante deverá anexar Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do artigo 58, caput e §1º, da Lei nº 14.133/2021.

8.2. A garantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida:

8.2.1. uma vez convocado, não apresente sua proposta readequada ou qualquer documento relacionado a diligências na sua proposta;

8.2.2. se após devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implícita ou explícita o instrumento contratual ou;

8.2.3. não apresentar seus documentos para contratação;

8.2.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

8.2.5. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 14.133 de 2021.

9. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

9.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

11. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

11.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:

11.1.1. Os lotes com valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;

11.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.

11.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;

11.1.4. Na licitação, deverá ser assegurado a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no **ÂMBITO LOCAL ou REGIONAL**, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do §3º do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do comércio local/regional e promoção do desenvolvimento econômico e social.

12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

12.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

13.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE, no modo de disputa FECHADO E ABERTO, com orçamento sigiloso.

Forma de fornecimento

13.2. O fornecimento do objeto será INTEGRAL/PARCELADO.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;

14.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

DA PROPOSTA REALINHADA: O percentual de desconto vencedor deverá ser aplicado linearmente sobre cada um dos preços unitários dos produtos contidos na planilha orçamentária, não sendo admitida a aplicação de descontos diferenciados entre os itens, sob pena de desclassificação.

A Administração Pública não aceitará itens com valor acima do referencial estimado. Será analisada a proposta vencedora e, havendo itens com valor acima do estimado, a empresa detentora será convocada para negociação dos mesmos, e a não aceitação acarretará a sumária desclassificação da proposta.

Uma vez apresentada a planilha realinhada e observando-se itens acima do referencial estimado, o licitante só poderá fazer alteração de valores nos itens que estiverem acima do estimado pela Administração, não podendo alterar os valores unitários dos demais itens já apresentados anteriormente.

15. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

15.1. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

15.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

15.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

15.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

15.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

15.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

15.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

15.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

15.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

15.2. A **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

15.2.1. **Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances.**

15.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

15.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.

15.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

15.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

15.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

15.2.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei Nº 12.440/2011);

15.2.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

15.2.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.

15.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA,** que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

15.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência**,** expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;

15.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.

15.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

15.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

15.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

15.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.

15.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

$$LG = \frac{Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ Longo\ Prazo}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}$$

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

$$LC = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante}$$

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):

$$SG = \frac{Ativo\ Total}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}$$

15.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;

15.4. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

15.4.1. Juntamente com a proposta, o licitante deverá apresentar catálogo, folder, ficha técnica ou documento equivalente de todos os itens ofertados, que permita aferir o atendimento das especificações exigidas neste Termo de Referência. A ausência de comprovação do atendimento das especificações ensejará a desclassificação da proposta, sendo facultada à Administração a realização de diligência para esclarecer ou complementar informações referentes aos documentos apresentados, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

15.4.2. Os itens do Lote 01 – Item 1 (CJA-06B), Item 2 (CJA-01) e Item 3 (CJA-04) correspondem a mobiliário escolar conforme os padrões e especificações técnicas do FNDE, e deverão atender integralmente às especificações da norma ABNT NBR 14006. Não será exigida, para esses itens, a apresentação de autorização do FNDE, de Certificado de Conformidade do Produto ou de laudo técnico, sem prejuízo da verificação da conformidade dos produtos no recebimento.

15.4.3. No mínimo (01) um Atestado/Declaração de Capacidade Técnica compatível com o objeto desta contratação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que o fornecedor forneceu ou está fornecendo de modo satisfatório, produtos ou serviços da mesma natureza e/ou similares ao da presente contratação compatíveis em características, quantidades e prazos.

15.4.4. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), preferencialmente, possuir a relação do(s) produto(s) ou serviços contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s).

15.4.4.1.1. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s) produto(s) ou serviço(s) fornecido(s)/prestado(s) poderá(ão) ser objeto de diligência;

15.4.5. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

15.4.5.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.

15.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:

15.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

15.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

15.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

16. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

16.1. O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

16.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

16.3. Os bens deverão ser entregues na sede do Município de Mulungu do Morro em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

16.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

16.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

17.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

17.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.

17.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

17.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

17.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

17.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração

17.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).

17.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

17.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

17.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

17.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

17.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

17.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

17.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

17.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

17.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

17.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

17.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

17.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

17.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 1-500-1001 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – MDE / 1-542-0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT

Unidade Orçamentária: 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 1-500-1002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 1-550-0000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2032 GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 1-540-0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

18.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

19.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

19.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.

19.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

19.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

19.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

19.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

20. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.

20.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

20.2.1. o prazo de validade;

20.2.2. a data da emissão;

20.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

20.2.4. o período respectivo de execução do contrato;

20.2.5. o valor a pagar; e

20.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

20.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

20.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

20.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência

do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

20.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

20.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.

20.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.

20.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

20.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

20.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Mulungu do Morro - BA, 10 de agosto de 2026

_____

Marléa Ribeiro dos Santos
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 007/2025 de 02 de janeiro de 2025