

## Pregão Eletrônico

**Dados do Processo**

**Nº Processo**  
 5781/2026

**Responsável**  
 Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - RJ

**Objeto**  
 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

**Dados Gerais**

|                                          |                                                     |                                                    |                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Situação</b><br>Aguardando Abertura   | <b>Início Envio Propostas</b><br>21/07/2026 - 12:00 | <b>Fim Envio Propostas</b><br>04/08/2026 - 09:59   | <b>Pregoeiro</b><br>Tiago Alves de Carvalho |
| <b>Modo de Disputa</b><br>Valor Unitário | <b>Exibir Valor de Referência</b><br>Sim            | <b>Amparo legal</b><br>Lei 14.133/2021, Art. 28, I |                                             |
| <b>Tipo</b><br>Menor Preço               | <b>Inversão de Fase</b><br>Não                      | <b>Recurso Federal</b><br>Sim                      | <b>Benefícios Selecionados</b><br>Nenhum    |

**Listagem de Lotes/Itens**

| Lote | Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Un   | Qtd | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-------------|
| 1    | 1    | ACESSÓRIO CONCHA COM NO MÍNIMO 1,80M DE COMPRIMENTO, PARA CONJUNTO FRONTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | 1   | 6.480,00       | 6.480,00    |
| 2    | 2    | ACESSÓRIO GARFO PARA PALETES (PALETEIRO), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.000KG, PARA CONJUNTO FRONTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | 1   | 4.973,74       | 4.973,74    |
| 3    | 3    | ARADO REVERSÍVEL HIDRÁULICO TIPO 03 OU 04 DISCOS LARGURA E ALTURA PADRÃO ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS 550/570 mm DIÂMETRO DE DISCOS 26" OU 28" X4,75 / 6mm , LARGURA DO TRABALHO 900/ 1240mm, PROFUNDIDADE DO TRABALHO 150/450mm, COM RODA DE PROFUNDIDADE E ACOPLAMENTO PARA SISTEMA DE 3 PONTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 1   | 17.341,67      | 17.341,67   |
| 4    | 4    | CONJUNTO FRONTAL PARA TRATOR , COM CONCHA, SISTEMA DE AUTO NIVELAMENTO, ACOPLAMENTO RÁPIDO, FACILITANDO A INSTALAÇÃO E REMOÇÃO, TROCA RAPIDADE ACESSÓRIOS , PE DE APOIO, FACILITANDO O ACOPLAMENTO E ARMAZENAMENTO, VALVULA ANTI RUPTURA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, INDICADOR DE NIVELAMENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA , CAPACIDADE DE CARGA 1.900 KG, CONCHA DE NO MÍNIMO 1,8 METROS , 600L, ACOPLAGEM PARA TRATORES VALTRA A800R E LS PLUS 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | 1   | 47.180,00      | 47.180,00   |
| 5    | 5    | CONJUNTO FRONTAL, PARA MINI TRATOR MT 1.25 25CV , COM CONCHA , ESTRUTURA DE AÇO CAPACIDADE DE CARGA 250KG, PESO DA CONCHA 186 KG CONCHA 1200 MM X 160 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | 1   | 28.833,33      | 28.833,33   |
| 6    | 6    | GRADE NIVELADORA TIPO 24 DISCOS DE NO MÍNIMO 20 POLEGADAS X 3,5 MM MANCAIS A ÓLEO,LIMPADOR DE DISCO LARGURA MINIMA DE 2500MM, PESO MINIMO 1500KG ESPAÇAMENTO MINIMO ENTRE DISCOS DE 190MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid | 1   | 25.100,00      | 25.100,00   |
| 7    | 7    | Guincho completo para trator. Capacidade de carga de 1000 kg (todo aberto). Altura de levante de 5 metros. Gancho em aço forjado torcível. Regulagem de comprimento da haste com 3 pontos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid | 1   | 4.991,83       | 4.991,83    |
|      |      | MOTONIVELADORA, nova, ano e modelo da data da publicação do edital de licitação, fabricação nacional, motor a diesel de 6 cilindros, com Injeção eletrônica de combustível direta Common Rail, turbo alimentado e intercooler refrigerado a ar. Com potência mínima 140 HP, com certificação de Emissão de Poluentes TIER 3 /MAR I, Peso operacional mínimo de 14.500 Kg, painel eletrônico com mostradores luminosos; Capô do motor com abertura basculante. Transmissão com no mínimo 06 (seis) velocidades frente e mínimo 03 (três) velocidades à ré, com opções de câmbio automático e manual; deve acompanhar sistema de diagnóstico e alerta de falhas tanto no motor quanto na transmissão da máquina; Transmissão com sistema de desconexão da transmissão com acionamento via pedal; direção hidrostática tipo orbitrol, sistema hidráulico alimentado por bomba hidráulica de pistões axiais com sistema sensor a carga com fluxo variável, Acopladores rápidos para diagnóstico de falhas do equipamento, acionamento do ventilador com motor hidráulico, cabine fechada e ar condicionado do tipo Rops e Fops, com acesso do operador de |      |     |                |             |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |              |              |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|--------------|
| 8  | 8  | ambos os lados, faróis traseiros e dianteiros na cabine para trabalhos noturnos e faróis na frontal da máquina, limpador elétrico e cinto de segurança e demais itens de segurança padrões da máquina; sinalização de luz freios e direcionais padrões de fábrica e de acordo com legislação de trânsito em vigor; luz de emergência; Ripper/escarificador traseiro de acionamento hidráulico, com no mínimo 5 dentes substituíveis; Capacidade de abastecimento do tanque de combustível mínimo de 345 litros de combustível; Pneus padrões da máquina para tração 14 x 24 -mínimo 12 lonas; conter freio estacionário com acionamento e liberação hidráulica, Freios de serviço multidiscos em banho de óleo aplicados sobre as 4 rodas de tração, com sistema de segurança com no mínimo 1 acumuladores de nitrogênio; O eixo tipo aço soldado de alta performance e resistência com frontal com oscilação mínima 13° em cada direção Inclinação das rodas mínima 18°. O eixo traseiro em ferro fundido e estrutura do tandem construída com perfil retangular soldado em chapas de aço para suportar os mais severos solos rochosos e pedregosos; A máquina deve possuir articulação central; possuir sistema de diferencial de patinagem limitada com transferência de torque e bloqueio automáticos para trabalhos em solos rochosos e pedregosos; Lâmina central de trabalho de corte do tipo e Perfil Rolagem de material trabalhado e Raspado, da lâmina central, com comprimento mínimo 3.650mm X altura mínimo 622mm X espessura mínimo 22mm com capacidade de giro de 360 graus; Da lâmina central deve ser acionado hidraulicamente nos movimentos de trabalho lateral e inclinação; Sela móvel com mínimo 5 posições e acionamento hidráulico de trava e destrava da sela, manual de serviço dos acessórios em português com os respectivos códigos de referência de fábrica de todos os itens de reposição, manual de manutenção do equipamento em português, garantia mínima de 1 ano fornecida pela fabricante e executada pela concessionaria autorizada, sem limite de horas e o distribuidor /revendedor deverá ter base física e definitiva dentro do estado do RJ. | Unid | 1 | 1.314.750,00 | 1.314.750,00 |
| 9  | 9  | Pá-Carregadeira sobre rodas, nova, ano e modelo da data da publicação do edital de licitação, fabricação nacional, motor a diesel com 6 cilindros, potência bruta mínima de 135hp e máxima de 155hp, com certificação de Emissão de Poluentes TIER 3/MAR I, transmissão do tipo powershift de acionamento mecânico, com quatro velocidades a frente e quatro velocidades a ré, peso operacional mínimo de 9.900 Kg e máxima 11.000 Kg, carga de tombamento (40o) mínima de 5000 Kg e máxima de 6200 Kg, medidor de horas trabalhadas, freios em banho de óleo, capacidade mínima de caçamba de 1,7 metros cúbicos e máxima de 2,1 metros cúbicos, cabine montada sobre o chassi dianteiro e fechada com ar-condicionado, do tipo ROFS e POPS, luzes de trabalho, manual de operação em português, manual de serviço dos acessórios em português, garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante sem limite de horas trabalhadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | 1 | 775.383,33   | 775.383,33   |
| 10 | 10 | PLAINA TRASEIRA HIDRÁULICA (COM PISTÃO), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LARGURA DA LÂMINA 150CM ; ALTURA DA LÂMINA 38 CM ; ROTAÇÃO DA LÂMINA 20°; INCLINAÇÃO DA LÂMINA 20°; REVERSÃO DA LÂMINA 40°; PARA TRATOR VALTRA A800R E LS PLUS 80 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | 1 | 17.292,25    | 17.292,25    |
| 11 | 11 | TRATOR AGRICOLA 4x4: EQUIPAMENTO NOVO ZERO HORAS ORAS; ANO E MODELO DO ANO CORRENTE A LICITAÇÃO OU ULTIMA VERSÃO, DE PREFERENCIA COM CABINE ,TRAÇÃO NAS 4 RODAS A DIESEL TURBO INTERCOOLER COM BOMBA INJETORA MECÂNICA EM LINHA, NO MÍNIMO 3 CILINDROS, COM CAMISAS ÚMIDAS REMOVÍVEIS E CABEÇOTE ÚNICO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 50 CV, CAIXA DE MARCHA SINCRONIZADA MÍNIMO DE 8 VELOCIDADES PARA FRENTE E 04 DE MARCHA RÉ, COM SISTEMA DE LEVANTE DE 03 PONTOS E CAPACIDADE MINIMA DE DE LEVANTE DO HIDRAULICO DE 2600KG FREIO COM ACIONAMENTO MECÂNICO COM DISCO BANHADO A ÓLEO , ACIONAMENTO DO BLOQUEIO E TRAÇÃO MECÂNICAS, PRODUTO ORIGINAL DE FABRICA SEM DESCARACTERIZAR O PRODUTO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid | 1 | 127.411,18   | 127.411,18   |
| 12 | 12 | TRATOR AGRICOLA 4x4: EQUIPAMENTO NOVO ZERO HORAS ORAS; ANO E MODELO DO ANO CORRENTE A LICITAÇÃO OU ULTIMA VERSÃO, DE PREFERENCIA COM CABINE ,TRAÇÃO NAS 4 RODAS A DIESEL TURBO INTERCOOLER COM BOMBA INJETORA MECÂNICA EM LINHA, NO MÍNIMO 3 CILINDROS, COM CAMISAS ÚMIDAS REMOVÍVEIS E CABEÇOTE ÚNICO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 80 CV, CAIXA DE MARCHA SINCRONIZADA MÍNIMO DE 8 VELOCIDADES PARA FRENTE E 04 DE MARCHA RÉ, COM SISTEMA DE LEVANTE DE 03 PONTOS E CAPACIDADE MINIMA DE DE LEVANTE DO HIDRAULICO DE 2600KG FREIO COM ACIONAMENTO MECÂNICO COM DISCO BANHADO A ÓLEO , ACIONAMENTO DO BLOQUEIO E TRAÇÃO MECÂNICAS, PRODUTO ORIGINAL DE FABRICA SEM DESCARACTERIZAR O PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | 1 | 259.933,33   | 259.933,33   |