

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.782.2024.0014

Em 25/11/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.782.2024.0014

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 782 - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO-CHAPADA

Período Oficial da Disputa : das :09:30 às 11:30h de 02/12/2024

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 09:30 horas.

Término : 11:30 horas.

Objeto : Aquisicao de material de informatica para a CIPE Chapada e unidades apoiadas

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ACESS POINT, indoor com antena integrada. Possuir as seguintes funções: 2x2 MIMO e Frequências de 2,4 e 5 GHz Possuir antena incorporada 3 dBi 2.4 GHz, 3 dBi 5 GHz, Interface RJ-45, IEEE 802.11 a b g n a c, Deve suportar tecnologia MIMO 2 x 2, Deve suportar as seguintes funcionalidades de segurança: Autenticação e criptografia WPA - WPA2-PSK edição pessoal WPA WPA2, Autenticação híbrida WPA-WPA2, Autenticação e criptografia WPA WPA2-802.1x edição corporativa WPA WPA2, Possuir as seguintes características de aplicação em rede: O AP deve trabalhar em Modo Bridge, AP, Possuir velocidade mínima simultânea de 300 mbs, Alimentação bivolt 110-220v, Possuir potência mínima de transmissão: 21 dbm, Deve suportar, no mínimo 200 usuários conectados por AP, Garantia mínima de 12 meses, Deverá ser oferecido um Software de Gerenciamento para o gerenciamento centralizado das configurações dos Access Points.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : APARELHO, telefônico sem fio, frequência digital tecnologia DECT 6.0, entre 1,90 a 1,92 Ghz, homologado pela ANATEL. CARACTERÍSTICAS: - BASE COM 01 APARELHO - tecla selecionável Liga/Desliga, - tensão bivolt, - com identificador de chamadas, - sons e volumes polifônicos, - sistema de viva voz, - rediscagem, - transferência de chamadas, - localização do monofone, - mute, - display iluminado, - agenda para no mínimo 20 números/nomes, - distância mínima fora da base 50 m, - consumo de energia máxima de 1,5 Kw/h, - dimensões aproximadas da base do telefone de 107 x 62 x 106 mm (L x A x P), - dimensões aproximadas do monofone de 50 x 145 x 30mm (L x A x P), - duração da bateria com o fone fora da base autonomia mínima de 08 horas em uso ou 140 horas em standby, - alerta de bateria fraca e alerta fora de área de cobertura. O produto deverá ser fornecido com o novo padrão de plugue conforme norma da ABNT vigente. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, manual de instrução. O produto deverá atender a resolução ANATEL vigente. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CABO, de força, para computador, no novo padrão brasileiro NBR 14136, 10A, comprimento 1,5 a 2,0 metros. Deverão esta estampada no corpo do produto, nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A); o selo de identificação da conformidade. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 18

Descrição : CABO HDMI, compatível com padrão HDMI 1.4 ou superior; Conectores macho-macho banhados a ouro 24k; Comprimento: 10 metros.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CAMERA, IP de 2 MP, resolução 2 MP, infravermelho de 40m, com captação de imagens em locais com baixa iluminação, (com instalação); Cartão micro SD; Inteligência Artificial embarcada; Índice de proteção IP67 e IK10. Sensor de imagem: 1/2.8 polegadas, 2 megapixels Progressive CMOS (Starlight); Obturador eletrônico Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s); Sensibilidade 0.002 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 IR ON; Tipo de lente: Fixa; Distância focal: 2,8 mm; Abertura máxima: F1.6; Ângulo de visão H: 104° V: 54. Distância máxima do infravermelho: 40 metros (Inteligente); Zoom digital 16x; Busca inteligente de detecção de movimento: Humanos e Veículos; Inteligência perimetral: Linha virtual e cerca virtual (classificação de humanos e veículos); Detecção de movimento até 4 áreas; Região de interesse até 4 áreas; Máscara de vídeo até 4 áreas; Mudança de cena. Compressão de vídeo: H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; Compressão de vídeo

inteligente; (H.265+); Quantidade de streams: 3 streams; Resolucoes: 2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 1M (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480), CIF (352x240); Taxa de frames 1 a 30 FPS; Controle de taxa de bits: CBR / VBR; Taxa de bits: H.264: 8kbps a 8192 kbps, H.265: 8kbps a 8162 kbps, MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps; Modos de video: Automatico / Colorido / Preto e Branco; Perfil Dia e Noite; Agendamento, Dia e Noite; Compensacao de luz de fundo: BLC / WDR (120 dB) / HLC; Balanco do branco Automatico/Manual/ Luz Natural/ Iluminacao Publica/ Ambiente externo/ Personalizado; Rotacao de imagem 0°/90°/180°/270°; Interface de audio: Nao; Compressao G.711a; G.711Mu; G726; AAC. Interface 1 RJ-45 (10/100Base-T); Protocolos HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Unicast, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF, RTMP; Servico DDNS: DDNS, DDNS No-IP, DynDNS; Maximo acesso de usuarios: 20 usuarios; Navegadores: IE, Chrome, Firefox; Aplicacoes e monitoramento: Interface Web, Defesa IA, ISIC, Onvif Alimentacao 12 Vdc, ou PoE; Consumo: <6,9W; Temperatura de operacao: -30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%; Nivel de protecao IP67, IK107, TVS 6000V protecao contra raios, surtos e transientes de tensao; Protecao antivandalismo: IK10; Material do case: Metal; Dimensoes (L x A x P): 81 mm x F109.9 mm (A x Ø); Peso liquido: 378 g; Certificados FCC e CE; Garantia minima de 12 meses. Devera fazer parte da composicao de custos da licitante, o servico de instalacao desse item, que so tera seu recebimento aprovado, quando constatado pelo responsavel por parte da contratante, que o equipamento entregue esteja devidamente configurado, em operacao em conjunto com os demais itens.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : CD-R, gravavel a 52x, 700 MB / 80 min. audio, embalado individualmente. Velocidade de gravacao de 1 a 52x, tendo em uma das faces da MIDIA a identificacao tecnica da midia (tipo / capacidade para dados e audio / velocidade de gravacao e espaco para escrita).

EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, modo de usar e precaucoes no uso do produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 80

Descrição : DISCO, rigido interno (HD) com tecnologia SSD, Interface SATA-III 6 Gb/s. Capacidade minima de 240 GB , 2,5 polegadas, Velocidade minima de leitura de 500 MB/s, Velocidade minima de gravacao de 350 MB/s, Garantia integral minima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : DISCO, rigido SSD externo, portatil, resistente a agua, minimo de 1 TB de capacidade de armazenameto , velocidade de leitura ate 550 MB/S, interface externa USB 3.1, vibracao de 10Hz - 2000Hz 5gRMS. Dimensoes: 9,63 x 4,95 x 0,89 cm. Acompanhar cabo USB minimo 3.1; Uidade lacrada integrada por um unico fabricante (nao sera aceita combinacao de case externo e SSD); Garantia minima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : ESTABILIZADOR, de tensao, potencia nominal 1.500 VA. - Tensao de entrada bivolt (115/220 V); - Tensao de saida: 115 V; - Numero minimo de tomadas: 04; - Frequencia nominal de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5%); - Rendimento com carga nominal igual ou superior a 90%; - Porta fusivel externo ou superior; - Chave Liga / Desliga temporizada; - Manual do usuario em Portugues; Este produto devera possuir cabos, tomadas e plugues de acordo com a regulamentação do Inmetro. As seguintes informacoes minimas deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, potencia, tensao, riscos. O produto deve ter o selo de identificação da conformidade Inmetro aplicado tanto na embalagem quanto diretamente no produto. Atender portaria(s) INMETRO vigente(s). Garantia minima de 12 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : FILTRO, de linha, Bivolt, minimo de 04 e maximo de 06 tomadas, com rebaixo e superficie protetora, com 02 polos e terra, botao liga/desliga, com indicacao luminosa, com fusiveis, com filtros electronicos, 10 A, de cobre ou liga de cobre, Possuir porta fusível externo com pelo menos 01 (uma) unidade de fusível, cabo minimo de 80cm de comprimento. EMBALAGEM/ROTULO: Conter de forma nitida, indelevel e permanente, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil), Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca encartelador ou montador, nome ou a marca ou o logotipo do fabricante/importador.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : KIT, teclado e mouse, sem fio, teclado com 104 teclas, idioma padrao ABNT 2 Brasil, mecanismos das teclas membrana tactil de alta qualidade e duracao, curso de acionamento 3,6 mm, alimentacao 1.5 VDC (1 Pilha AA), consumo de energia 6mA (Tecla pressionada), dimensao 436 x 132.3 x20.5 mm, Peso 0.431 kg, acompanha mouse, botoes esquerdo, direito e scroll, resolucao 1000 dpi deteccao de movimento até 14 pol/s, alimentacao 1.5 VCD (1 Pilha AA), consumo de, energia 25 mA, dimensao 116 x 61,8 x 35,6 mm, peso 0.061 kg, Raio de operacao de ate 10m. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MEMORIA, flash, portatil, tipo pendrive, capacidade 16 GB, padrao USB 3.0 Plug and Play Compatibilidade com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98, compatibilidade com Linux; ou superior. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser

impressas pelo fabricante na embalagem que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificações técnicas.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : MEMORIA, para computador (desktop), DDR4 SO-DIMM (SDRAM), capacidade 8GB, minimo voltagem 1.2V, velocidade 3200 MHz, com 288 pinos. Garantia minima de 12 meses. EMBALAGEM: As seguintes informações deverao ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificações técnicas.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : MONITOR, 27 polegadas. ESPECIFICAÇÕES: - Tamanho da tela: 27 polegadas - Tratamento da superfície: Anti-reflexo - Cor: Preto - Brilho minimo: 250 cd/m² - Resolução Maxima: 1920 x 1080 - Resolução: Full HD - Suporte de Cores: maior que 16 milhões - Tempo de Resposta maxima: 5ms - Ajuste de posição: inclinacao / altura; - Voltagem: bivolt ENTRADA/SAIDA: Minimo de 02 (duas) conexoes de video para computador: 01 (uma) analogica (VGA) e 01 (uma) digital, 01 (um) cabo de forca. RECURSOS: - Plug & Play 1 - Nao deve possuir sintonizador de televisao embutido; 2 - Todas as conexoes deverao ser compatíveis com as saidas disponibilizadas no microcomputador; 3 - Devem ser fornecidos todos os cabos das entradas disponibilizadas no monitor; 4 - Deve possuir cabo de alimentacao eletrica com plugue macho de acordo com a norma NBR vigente; 5 - O produto devera ser entregue com todos os cabos de entrada/saida. Garantia de 12 (doze) meses junto ao fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MOUSE, optico, minimo de 800 dpi, 2 botoes mais botao scroll, ergonomico, tamanho normal, compativel com Windows e Linux; - Tecnologia de sensor optico sem esfera - Conector tipo USB. - Resolução minima 800 dpi. - 2 (dois) botoes. - Roda de rolagem (scroll) com rolagem da tela manual e automatica, selecionavel por click na roda de rolagem. - Compatibilidade com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98. - Compatibilidade com Linux. - Corpo ergonomico, tamanho normal (nao sera aceito mini mouse), desenho simetrico para uso por destros e canhotos. - Garantia do fabricante minima de 01(um) ano. - Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e instrucoes de operacao e instalacao em portgues. As seguintes informações deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : NOBREAK 1.5Kva - Especificacao Tecnica - Capacidade de 1.5 (um ponto cinco) Kva; - Autonomia minima de 25 (vinte e cinco) minutos a meia carga; - Tensao de entrada 110/220 (cento e dez e duzentos e vinte) V 25% (vinte e cinco por cento), frequencia de 60 (sessenta) Hz 5% (cinco por cento) em circuito monofásico; - Tensao de saida 115 (cento e quinze) V, frequencia de 60 (sessenta) Hz; - Flutuacao da tensao de saida 6 % (seis por cento); - Transferencia em caso de falha da rede menor que 8(oito) ms; - Indice de eficiencia on-line superior a 85% (oitenta e cinco por cento); - Sinalizacoes de status e capacidade das baterias; - Protecao contra sobretensao e subtensao na entrada; - Baterias seladas.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PLACA, mae , padrao ATX, para processadores Intel Core I3 / Core I5 / Core I7, soquete LGA1156, 4 slots DDR3 133MHz, áudio e rede integrados (on-board), garantia 3 anos fabricante. - Suporte a processadores Intel Core I3 / Core I5 / Core I7.; - Soquete LGA1156.; - BIOS atualizavel por software compativel com ACPI e PNP; - Compatibilidade total com Windows XP; - Capacidade de escolha do dispositivo de boot entre CD, HD e midia removivel; - Minimo de 01 slot PCI Express 2.0 x16 livre apos configuracao proposta; - Minimo de 2 slots PCI 32 bits livres apos configuracao proposta; - Minimo de 6 conectores USB 2.0 integrados; - Minimo de 4 controladores SATA com capacidade minima de transferencia de 3 GB/s; - Suportar memorias padrao DDR3 1333MHz padrao 240 pinos, dual channel, com no minimo 04 bancos de memoria; - Audio padrao AC97 integrado com conectores padrao PC98.; - Interface de rede Gigabit 10/100/1000Mbps auto selecionavel e conector RJ-45 na placa.; - Conectores mini-DIN para teclado e mouse no padrao PC98. - Manual de instalacao / configuracao; - Drivers para todas as interfaces fornecidas em midia original; - Fornecer espelho de conectores e cabos de alimentacao e lógicos para as interfaces SATA; - Garantia integral minima de (dois) 02 anos dada pelo fabricante comprovada atraves de documentacao pertinente.; - Item sem similar ou de marca/modelo ou com caracteristicas exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ROTEADOR, Gigabit Wireless Dual Band Interface: 4 portas LAN Gigabit e 1 porta WAN Gigabit Padroes Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Frequencia: 2.4GHz e 5GHz Seguranca: Criptografia sem fio Compatibilidade de Software: Windows e Mac OS Garantia minima de 01 ano (NÃO REATIVAR ESSE ITEM - OBSOLESCÊNCIA)

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : TECLADO, para microcomputador PC, com 107 teclas, conector USB. CARACTERISTICAS: - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows; - Construido em termoplastico de cor unica; - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou

transferência a quente) das letras e símbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tátil; - Curso e força de acionamento das teclas com no mínimo de 0,5 mm e máximo de 5,0 mm; - Regulagem de inclinação.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock Garantia mínima de 12 meses. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificações técnicas. Atender a(s) norma (s) ABNT vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : WEBCAM, para videoconferência, resolução de vídeo Full HD 1080p CARACTERÍSTICAS: Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels) 30FPS; ângulo de visão mínima de 90°; foco automático; correção de iluminação; resolução óptica mínima de 2 megapixels; com microfone embutido; conexão USB 2.0 plug-and-play; Compatível com Windows 10/8/7/XP. Garantia mínima de 12 meses.

EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificações técnicas.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 207820001 - BASE DA CIPE-CHAPADA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608