

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.802.2026.0014

Em 06/10/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.802.2026.0014

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 802 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO CENTRO NORTE

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 09/10/2026

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : Aquisição de materiais de informática para o CPR CN e unidades apoiadas

Conforme especificação abaixo :

Descrição : APONTADOR, a laser, wireless, com controle de slides, para uso em conferências, palestras, cursos e seminários, com as seguintes características: - Emissor (controle) wireless com alcance mínimo de 07 metros; - Possuir receptor wireless USB; - Possuir controle de avanço e retrocesso de slides; - Alcance mínimo do laser para 100 metros; - Possuir bateria inclusa; - Compatibilidade com sistemas operacionais Windows 98SE/ 2000/ Vista e XP; - Instalacao Plug and Play; - Acompanhar manual e demais acessórios que acompanham o produto; - Garantia mínima do fabricante de 01 ano; - Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : DISCO, rígido, HD externo, portátil, de 2,5 polegadas, mínimo de 1 TB de capacidade de armazenamento, interface externa USB 3.0, compatível com USB 2.0, plug and play, para uso com Windows 7 e Windows 8 ; Alimentacao atraves de USB, sem uso de eliminador. Velocidade de transferência de dados - mínimo de 4,8 Gb/s (gigabits por segundo) para USB 3.0; Peso máximo (sem embalagem e acessórios) - 400 g; Acompanhar cabo USB 3.0; Unidade lacrada integrada por um unico fabricante (nao sera aceita combinacao de case externo e HD); Garantia mínima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : DISCO, rígido, interno (HD) com tecnologia SSD, Interface SATA-III (6 Gb/s), Capacidade mínima de 480 GB , 2,5 polegadas, Velocidade mínima de leitura de 500 MB/s, Velocidade mínima de escrita de 445 MB/s, Garantia integral mínima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 11

Descrição : GABINETE, full ATX, torre, 4 baias externas 5 1/4, 1 baia ext 3 1/2, 2 baias int. 3 1/2, 2 USB frontais, fonte ATX12V 110 / 220, 500 W com conector de 20 pinos + conector de 4 pinos para para processador Pentium 4 e compatíveis. - Tipo torre padrao full ATX . - Mínimo de 4 baias de acesso externo para periféricos de 5,1/4 pol. - Mínimo de 1 baia de acesso externo para periféricos de 3, 1/2 pol. - Mínimo de 2 baias internas de 3,1/2 pol. - 2 conectores USB frontais. - Fonte de alimentacao atendendo integralmente ao padrao ATX12V com tensao de entrada selecionavel de 110/220 V +/- 10 %, com potencia nominal de 500 W com conector ATX padrao de 20 pinos (ou 24 pinos com fornecimento de conversor 24 para 20) e conector 4 pinos para P4, com cabo de alimentacao 2P+T padrao. - Mínimo de 4 conectores de alimentacao para HD/CD derivados no maximo 2 a 2. - Mínimo de 1 conector de alimentacao para diskette de 3,1/2 pol. - Botoes de power / off e reset. - Indicadores luminosos para micro ligado e acesso a disco. - Pintura externa das tampas em epoxi preto, branco, bege ou gelo. - Cor semelhante para frente e tampas - Sistema de fixacao individual com parafusos para cada placa PCI interna a hospedar. - Gabinete confeccionado com chapa com espessura minima de 0,6 mm, com protecao contra ferrugem e tratamento anti-cortante. - Furacao nas tampas laterais para ventilacao. - Incluir tunel de ventilacao para cooler. - Deve vir acompanhado de kit de parafusos e espacadores atendendo ao padrao de montagem full ATX. - Deve permitir a montagem de placas mini-ATX. - Intrucoes para montagem e documentacao de conexoes em portgues - Garantia mínima de 01 ano para fonte e gabinete.

UF : UNIDADE

Qtde : 16

Descrição : MEMORIA, RAM, DDR4, capacidade 16Gb. Caracteriticas: -Capacidade de 16Gb; -Frequencia de 2666MHZ; -Tecnologia DDR4; -Formato da memória: DIMM -Interface de 288 pinos; -Tensao de 1,2V. -Garantia mínima de 1 ano. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, pagina web ou outro meio) se aplicavel.

UF : UNIDADE

Qtde : 11

Descrição : MONITOR, 27 polegadas. ESPECIFICACOES: - Tamanho da tela: 27 polegadas; - Resolucao: Full HD (1920x1080); - Tratamento da superficie: Anti-reflexo; - Tela IPS; - Cor: Preto; - Brilho maximo: 250 cd/m²; - Suporte de Cores: maior que 16 milhoes; - Taxa de atualizacao de no minimo 120Hz; - Tempo de Resposta minimo: 1ms; - Ajuste de posicao: angulo inclinacao e altura; - Plug and Play; - Alimentacao: bivolt; - No minimo com uma entrada VGA e/ou HDMI 2.0 e DisplayPort; -Garantia minima de 1 ano. 1 - Nao deve possuir sintonizador de televisao embutido; 2 - Todas as conexoes deverao ser compativeis com as saidas disponibilizadas no microcomputador; 3 - Devem ser fornecidos todos os cabos das entradas disponibilizadas no monitor; 4 - Deve possuir cabo de alimentacao eletrica com plugue macho de acordo com a norma NBR vigente; 5 - O produto devera ser entregue com todos os cabos de entrada/saida. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, pagina web ou outro meio) se aplicavel.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PLACA mae, LGA 1200, chipset Z590-E, PCI-e 4.0, WI-FI 6, LAN 2.5G(minimo), suporte a memoria RAM DDR4 ate no minimo 5333 MHz, THUNDERBOLT 3, USB 3.2, possuir saida HDMI e saida displayport.

UF : UNIDADE

Qtde : 11

Descrição : PROCESSADOR, clock minimo 2.5 GHz, com video integrado, cache minimo 6MB, soquete suportado LGA 1200, 04 nucleos, 01 Cooler, tipo de memoria suportado DDR4-3200/2933/2666/2400/2133, suporte para DirecX 12, compativel com tecnologia Intel Turbo Boost, Intel Virtualization Technology (VT-x). Garantia minima de 12 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 11

Descrição : REFIL, Tinta T544 Bk 65ML EPSON - cor preto, ref. T544120-AL, para impressora modelo L3150, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : REFIL, Tinta T544 C 65ML EPSON - cor ciano, ref. T544220-AL, para impressora modelo L3150, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 14

Descrição : REFIL, Tinta T544 M 65ML EPSON - cor magenta, ref. T544320-AL, para impressora modelo L3150, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 14

Descrição : REFIL, Tinta T544 Y 65ML EPSON - cor amarelo, ref. T544420-AL, para impressora modelo L3150, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 14

Descrição : REFIL, Tinta, T6641 BK 70ML EPSON - cor preto, para impressora modelo L355, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 16

Descrição : REFIL, Tinta, T6642 C 70ML EPSON - cor ciano, para impressora modelo L355, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : REFIL, Tinta T6643 M 70ML EPSON - cor magenta, para impressora modelo L355, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : REFIL, Tinta T6644 Y 70ML EPSON - cor yellow, para impressora modelo L355, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : ROTEADOR, 4 portas Fast Ethernet (1 Internet e 3 LAN; Tecnologia Wi-Fi 4 (802.11n) com 300Mbps de velocidade wireless em 2,4 GHz; 2 ou 3 antenas externas fixas de 5 dBi; 4 portas Fast Ethernet - 1 WAN e 3 LAN - 10/100 Mbps; LEDs: Power, Internet, LAN, Wi-Fi 2.4 GHz, SYS; 300mbps; Padrões: IEEE 802.11b/g/n; Modo do rádio: MIMO; Modo de operação: Roteador; Frequência de operação: 2,4 GHz; Largura de banda: 20, 40 MHz; Taxa de transmissão: Até 300 Mbps; Canais de operação: 1-13 (Brasil); Potência máxima (E.I.R.P.): 250 mW (24 dBm) em n40 MCS7; Entrada: 00-240 V a 50/60 Hz; Saída: 12 Vdc/1 A; Potência de consumo máxima: 12 W.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : SUPORTE, de mesa articulavel para 02 (dois) monitores lcd/led, posicionados no alinhamento horizontal, possibilita completo movimentos laterais e de inclinação, compatível com monitores de LCD/LED ate 27 polegadas, tipo de fixacao: Base reforçada, apoiada sobre a mesa, sem a necessidade de fixacao, giro horizontal: 360°, ajuste de inclinação do monitor em +45°/-45°, ajuste de nivel horizontal do monitor: ate 90° para esquerda ou direita (paisagem/retrato) para cada monitor, regulagem de altura vertical de ate 450 mm, dimensao total dos bracos: 898 mm, cor: preto, material: aco carbono; furacao VESA (HxV): 75x75 e 100x100 mm, carga maxima: 8 Kg (em cada braco), local de instalacao: mesa - acompanha manual de instalacao, acessorios para instalacao do suporte na mesa, acessorios para instalacao dos monitores no suporte e Garantia de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : SUPORTE, de mesa articulavel para 1 monitor lcd/led, possibilita completo movimentos laterais e de inclinação, compatível com monitores de LCD/LED de no minimo 27 polegadas, tipo de fixacao: Base reforçada, apoiada sobre a mesa, sem a necessidade de fixacao, ajuste de giro da tela: 360° (retrato/paisagem), ajuste de inclinação frontal (TILT): ate +45°/-45° para baixo ou para cima, ajuste de nivel horizontal do monitor: ate 90° para esquerda ou direita (paisagem/retrato), regulagem de altura vertical de ate 440 mm, cor: preto, material: aco carbono; furacao VESA (HxV): 75x75 e 100x100 mm, carga maxima: 8 Kg, local de instalacao: mesa - acompanha manual de instalacao, acessorios para instalacao do suporte na mesa, acessorios para instalacao do monitor no suporte e Garantia de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 7 dias corridos

Local de entrega : 208020010 - 7ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608