

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.078.2026.0020

Em 08/07/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.078.2026.0020

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 078 - ACADEMIA DE POLICIA MILITAR

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 14/07/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : Aquisição de equipamentos diversos

Conforme especificação abaixo :

Descrição : CAIXA ativa, alto-falante de 15, driver de titânio 1 ¼, bi-amplificada, 300W RMS, comunicação via Bluetooth, reproduzidor de MP3 via USB e SD Card, 05 Preset de Equalização, receptor Rádio FM, entradas balanceadas XLR e TRS ¼, entradas P2 e RCA, auto voltage (100 ~240 Vac) - Bivolt, angulação para uso como monitor (L/R), 03 pontos para montagem Fly, encaixe para pedestal com trava.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : CAIXA, de retorno ativa alto-falante de 12 driver de titânio 1 ¼ bi-amplificada 200 w rms comunicação via b.t. reproduzidor de mp3 via usb e sd card controle remoto frontal 05 presets de equalização. receptor fm entradas balanceadas xlr e trs 1/4 entradas p2 e rca auto voltage (100~240vac) gabinete exclusivo staner angulação para uso como monitor (l/r) 03 pontos para montagem fly encaixe para pedestal com trava peso: 15kg

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CAIXA, de som amplificada padrão de cobertura acústica (nominal) 90° x 50° resposta de frequência Hz (±3 dB) 60 - 16,000 SPL máximo (pico dB) 133 potência de saída (w rms) 1000 power rating (w, peak) 2000 dimensões profundidade (polegadas) 15.1 profundidade (mm) 383 altura (polegadas) 28.2 altura (mm) 717 peso (kg) 24.1 peso (lbs) 53 largura (polegadas) 18.3 largura (mm) 466

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : MESA DE SOM 4 entradas de microfones (max. 6) / 4 entradas estereó 2 barramentos de grupo e 1 barramento estereó 2 saídas aux (incluindo efeito) - pré amplificadores d-precom circuitos darlington invertido - compressores de 1-knob (canais 1 ao 4) - efeitos de alto nível: sfx com 24 programas - gravação / reprodução em 24-bit / 192kHz 2 entradas / 2 saídas através da porta USB - compatível com iPad (2 ou posterior), através de adaptadores apropriados (Apple) - incluindo o software Cubase AI DAW (download version) - atenuador 26 dB (canais de 1 ao 4) - alimentação: fonte de alimentação interna automática (100~240volts) - +48v phantom power (canais 1 ao 7/8) - conectores de saída XLR balanceados - chassis metal - dimensões (LxPxA): 30,8 x 11,8 x 42,2 cm - peso: 4,2 kg

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MICROFONE com fio de mão dinâmico - SM 58 . Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais; Padrão polar cardioide uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros; Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas; Globo circular com filtro anti-pop elimina ruídos de respiração e de vento; Adaptador para pedestal (Cachimbo) resistente com 180° de giro para melhor ajuste; Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante; Tipo de microfone: Dinâmico (Bobina móvel); Resposta de frequência: 50Hz a 15kHz; Padrão polar: Unidirecional Cardioide, simétrico em relação ao eixo do microfone e captação uniforme de frequências; Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: -54,5dBV/PA (1,85V), 1 Pascal = 94dB SPL; Impedância: 1500 (3100 reais) para conexão em entradas de baixa impedância; Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3; Conector: XL Rmacho profissional de 3 pinos; Corpo: Cinza escuro em metal die-cast resistente com globo em metal e filtro anti-pop embutido; Dimensões (D x C): 51,00 x 162,00mm; Peso: 298g

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : MICROFONE, sem fio duplo analógico / digital: digital faixa de frequência: 558-602 mhz + 614-616 mhz faixa de operação: 328 pes. linha de visão resposta de frequência: 20hz-20khz microfone incluído: transmissor s1xd2 com capsula de microfone 87 seleção de canal: auto

MICROFONE 87 SELECAO DE CANAL: AUTO

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : POLTRONA, executiva / presidente, giratoria, espaldar alto, com braço e encosto de cabeça, estofado em vinil ou couro ecológico na cor preta Base com 05 pas e estrutura central, em liga de alumínio e acabamento de superfície polido, realçando o brilho natural do alumínio, altura do assento regulável por mecanismo de pistão a gás. Rodízios esféricos duplos de giro, com rodas de diâmetro mínimo 48 mm, injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), eixo vertical que possibilita acoplamento a base, com acabamento em poliuretano PU para piso duro. Braço com alma em liga de alumínio e acabamento de superfície polido, realçando o brilho natural do alumínio, revestido em poliuretano injetado, design anatômico, com mecanismo de regulagem vertical com mínimo de 3 posições. Encosto e assento com dimensões do encosto com encosto de cabeça, 450 x 700 mm (largura podendo variar +/- 5% x altura mínima) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatômico de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em liga de alumínio e acabamento de superfície polido, realçando o brilho natural do alumínio. Revestimento em vinil ou couro ecológico na cor preta, com resistência a ação da luz, fricção e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multilaminada de alta resistência, indeformável e moldada ou resina de poliéster ou em polipropileno, com espessura mínima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexível, com densidade de 40 a 50 kg/m³ no assento, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm no encosto e no assento. Regulagem independente de inclinação do encosto, permitindo livre flutuação ou seu travamento na posição desejada. Mecanismo conjunto de inclinação do assento e encosto, permitindo livre flutuação ou seu travamento na posição desejada. Todos os mecanismos de regulagem devem permitir seu acionamento pelo usuário quando sentado. O produto deverá ser fabricado em conformidade com o estabelecido na NR-17. Deverá possuir Certificado de Conformidade com a ABNT NBR 13962, vigente a época da certificação, emitido por Organismo de Certificação de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, dentro do prazo de validade. O referido certificado deverá conter informações, referências ou códigos suficientes que permitam a identificação inequívoca do produto cotado. Garantia mínima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PROJETOR multimídia, com luminosidade mínima de 4000 ANSI lumens. CARACTERÍSTICAS: -Brilho mínimo 4000 ANSI lumens; -Resolução nativa: 1920 x 1080; -Compatibilidade com resoluções superiores, suportando resoluções emuladas de VGA 640 x 480 até WUXGA 1920 x 1200; -Compatibilidade com: PAL-M,PAL-N, NTSC, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p; -Proporção da imagem 4:3 (nativo), suportando até 16:9; -Vida útil da lâmpada: 4.000 horas-5.000 horas (padrão), 8.000 horas-10.000 horas (econômico) e 15.000 horas (super econômico); -Correção digital de keystone vertical; -Ajuste de foco manual e/ou automático; -Acompanha controle remoto; - Entradas mínimas obrigatórias: 01 VGA, 01 HDMI e 01 USB (2.0 ou superior), 01 USB MINI, 01 RJ45(Ethernet), P2 (3.5mm), 01 RS232; - Sistema de áudio integrado com alto falantes de potência mínima de 3W e P2(3.5mm); -Manual em português; -Tensão bivolt com chaveamento automático ou manual; -Com controle remoto; -Garantia mínima de 1 ano. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio) se aplicável.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 200780001 - ALMOXARIFADO E SALA DE MEIOS DA APM

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608