COMPRASNET.BA

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.224.2026.0029

Em 17/08/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.224.2026.0029
Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade Gestora : 224 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO OESTE

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 24/08/2026
Dia da semana : Segunda-Feira
Início : 14:30 horas.
Término : 16:30 horas.

Objeto : Aquisição de Material de Informatica
Conforme especificação abaixo :

Descrição : COMPUTADOR PORTATIL (TIPO NOTEBOOK) Processador Intel Core i7-12650H; Sistema Operacional Windows 11 Pro; Memoria 16GB (1X16GB) DDR5 ate 5200 MHz; Armazenamento SSD 512 PCIe M.2-2280; Bateria 57 Watts, autonomia ate 5h; Audio 2 x alto-falante de 2W; Memoria externa 512GB; Wi-fi rede sem cabo; Tela 15,6; Garantia 12 meses
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : DESCRICAO DOS REQUISITOS MINIMOS PARA DESKTOPS 1. Microcomputador com arquitetura x86 corporativa, com suporte 32 e 64 bits, utilizacao de sistemas operacionais de 64 bits e controlador de memoria: Intel Core i5 OU AMD Ryzen 5 ou superior; 2. Processamento grafico integrado ao processador: Exigido; 3. Quantidade minima de nucleos: 6 Obs. Para processadores da fabricante Intel esta sera considerada a quantidade minima de nucleos de performance; 4. Quantidade minima de Threads: 12; 5. Tecnologia de ajuste dinamico do consumo de energia atraves do controle do clock do processador com base na utilizacao da CPU: Exigido; 6. Sistema de dissipacao de calor dimensionado para a perfeita refrigeracao do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade maxima ininterruptamente, em ambiente nao refrigerado, e sistema de arrefecimento (cooler) com controle de velocidade de acordo com a temperatura (rotacao inteligente): Exigido; 7. Suporte AES (Advanced Encryption Standard) para criptografia de dados, ou superior: Exigido; 8. O modelo do processador ofertado devera ser explicitado na proposta de fornecimento. O processador devera estar em linha de producao pelo fabricante e ter sido lancado a partir de janeiro de 2023, inclusive. Nao serao aceitos processadores descontinuados: Exigido; 9. TDP (Thermal Design Power) maximo: 65W em operacoes normais (padrao), excluindo condicoes de modo turbo de energia dissipada; MEMORIA RAM 10. Memoria SDRAM Tipo DDR4-3200: Exigido; 11. Tamanho minimo (em modulo unico ou dois modulos identicos): 16GB; ARMAZENAMENTO 12. Unidade de armazenamento de estado solido SSD (Solid State Drive) interna, com tecnologia de memoria flash NAND MLC (Multi-Level-Cell) ou TLC (Triple-Level-Cell): Exigido; 13. Utilizacao de padrao NVMe com interface PCI express e taxa de no minimo 2.000MB/s para leitura e 1.000MB/s para escrita: Exigido; 14. Capacidade nominal de armazenamento em SSD: 512 GB; PLACA-MAE 15. A placa-mae deve prover suporte as especificacoes do respectivo equipamento para o processador, memoria RAM, interface de video e unidade de armazenamento: Exigido; 16. Suporte ao Modulo de Plataforma Confiavel (TPM), versao 2.0 ou superior. Serao aceitas as formas de implementacao do TPM: discreta ou integrada. Nao serao aceitas implementacoes por firmware: Exigido; 17. Sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a deteccao de abertura do gabinete, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia: Exigido; 18. Capacidade de inventario remoto de hardware: Exigido; 19. Suporte a gerenciamento de energia EnergyStar EPA, APM/ACPI BIOS v1.0 ou superior: Exigido; 20. Suporte a boot por dispositivo conectado a porta USB (exemplo: pendrive) e pela rede: Exigido; 21. Suporte aos padroes de gerenciamento WMI (Windows Management Instrumentation): Exigido; INTERFACE 22. Possuir, no minimo, 1 (uma) interface de video digital (HDMI ou DisplayPort) e outra interface de video (VGA, HDMI ou DisplayPort). Ambas devem ser compativeis com as interfaces disponiveis no monitor que acompanha o equipamento e devem ser compativeis para utilizacao do microcomputador com, no minimo, 2 (dois) monitores simultaneos, com opcoes para imagem duplicada e extensao da area de trabalho: Exigido; 23. Possuir, no minimo, 2 (duas) interfaces USB frontais, com pelo menos a versao 3.0, e, no minimo, 4 (quatro) USB traseiras. Das USB frontais, pelo menos uma devera ser do tipo C. Das USB traseiras, pelo menos 2 (duas) deverao ser USB 3.0 Tipo A (padrao) ou superiores, e as outras 2 (duas) pelo menos USB 2.0. Nao sera admitida a utilizacao de hubs ou adaptadores: Exigido; 24. Possuir, no minimo, 01 (uma) interface PCI Express, ou superior, compativel com a unidade de armazenamento ofertada: Exigido; 25. Possuir, no minimo, 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), com autosense, full-duplex, configuravel por software, suporte aos padroes PXE 2.0. com suporte nativo para protocolo WoL: Exigido; 26. Adaptador de rede wireless integrado ao gabinete, compativel com os padroes IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax operando nas frequencias (Wi-FI 6), de 2.4 GHz e 5GHz. Nao serao aceitos adaptadores Wireless USB para conexao com as interfaces do dispositivo: Exigido; 27. Possuir interfaces para audio estereo de 16 bits (mic-in e line-out), sendo pelo menos 01 (uma) mic-in e 01 (uma) line- out na parte frontal do gabinete, podendo ser do tipo combo: Exigido; BIOS 28. Total compatibilidade com ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface): Exigido; 29. Com suporte a plug-and-play e atualizavel por software, tipo flash EPROM: Com suporte a plug-and-play e atualizavel por software, tipo flash EPROM: Exigido; 30. Deve suportar atualizacoes remotas (via software de gerenciamento) ou atualizacoes do proprio BIOS em modo on-line

(conectado a internet): Exigido; 31. O fabricante do equipamento devera possuir direitos de edicao do BIOS com o fornecimento de atualizacoes sempre que necessario, seja para compatibilizar com novas versoes do Sistema Operacional ou para corrigir qualquer problema verificado durante a vida util do equipamento: Exigido; 32. Estar em conformidade com a especificacao SMBIOS (System Management BIOS): Exigido; 33. Possuir suporte aos padroes de gerenciamento WMI (Windows Management Instrumentation): Exigido; 34. BIOS em portugues ou ingles, compativel com o padrao UEFI 2.5: Exigido; 35. Permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem ?.ISO? e/ou ?.IMG? via dispositivos de armazenamento USB (pendrive): Exigido; 36. Permitir controle de permissoes de acesso atraves de senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra para alteracao das configuracoes de BIOS: Exigido; 37. Permitir que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via setup: Exigido; 38. Possuir sistema de controle de intrusao, compativel com o sensor de intrusao do gabinete, de forma a permitir a deteccao de abertura do gabinete: Exigido; 39. Possuir funcionalidade que permita habilitar e desabilitar interfaces USB (individualmente): Exigido; 40. Possuir campo nao editavel com o numero de serie do equipamento gravado em memoria nao volatil ou campo que permita inserir identificacao customizada (identidade patrimonial capturaveis por aplicacao de inventario) obs.: nao sera necessario o fornecimento do software de gerenciamento correspondente Possuir sistema de diagnostico de hardware com analise da CPU, memoria, HD, USB e Placa Mae. O sistema de diagnostico deve ser capaz de ser executado na inicializacao do POST. 41. Possuir sistema de diagnostico de hardware com analise da CPU, memoria, HD, USB e Placa Mae. O sistema de diagnostico deve ser capaz de ser executado na inicializacao do POST: Exigido; 42. Possuir funcionalidade de desligamento do video e do disco rigido apos tempo determinado no sistema operacional com religamento por acionamento de teclado ou pela movimentacao do mouse (funcao Suspend ou Sleep ou Standby): Exigido; SISTEMA OPERACIONAL 43. Possuir instalado e licenciado o sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, para uso corporativo, em Portugues do Brasil (PT-BR), na modalidade OEM, com a respectiva chave de ativacao gravada na memoria flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalacao do Sistema Operacional e acompanhado da respectiva documentacao. Suportar a possibilidade de atualizacao para o Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, conforme ciclo de atualizacao do fabricante: Exigido; 44. A imagem do sistema operacional instalado no microcomputador deve permitir a ativacao do sistema operacional atraves da leitura da chave armazenada na BIOS: Exigido; 45. O download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e firmwares para o microcomputador ofertado, incluindo correcoes e atualizacoes deve estar disponivel durante toda vigencia contratual: Exig**Descrição :** Kit composto por 01 (uma) unidade de equipamento de armazenamento em rede (NAS) com 4 baias para discos, processador compatível com aplicações corporativas, suporte a gerenciamento centralizado de arquivos, backup e compartilhamento em rede, compatível com discos SATA 3.5”, com recursos de redundância, segurança e proteção de dados, incluindo todos os cabos, adaptadores e acessórios necessários ao pleno funcionamento; e 03 (três) unidades de disco rígido interno com capacidade de 4TB cada, padrão 3.5”, interface SATA 6Gb/s, rotação mínima de 5.400 RPM, memória cache mínima de 256MB, próprios para uso contínuo em ambiente NAS, com alta confiabilidade e compatibilidade para operação ininterrupta (24/7).
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : NOBREAK, com potencia nominal de 3,2KVA / 3.200VA, bivolt. CARACTERISTICAS: - Tensao de entrada bivolt (115 e 220 volts). - Tensao de saida 110v ou 220V ou bivolt (manual ou automatico); - Dupla conversao; - Gerenciamento de no mínimo 08 computadores; - Forma de onda: senoidal; -Bateria com tensao de no minimo 12V; - Frequencia nominal de rede: 45Hz ou 65Hz(+/-5%); - Porta fusivel externo ou rearmavel; - Protecao contra sobretensao e subtensao da rede eletrica, surtos de tensao e curto-circuito; - Devera possuir cabos, tomadas e plugues de acordo com a regulamentacao do INMETRO; - Manual do usuario em Portugues; - Garantia minima de 12 meses. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Identificacao do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Estabilizadores de Tensao. Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Consolidado para Plugues e Tomadas.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : Roteador corporativo com no mínimo 10 portas Gigabit Ethernet, 01 porta SFP+ para conexão de alta velocidade, suporte à alimentação PoE em pelo menos 01 porta, capacidade para montagem em rack, gerenciamento avançado de rede, controle de tráfego, firewall e suporte a VLAN.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.
Prazo entrega : 15 dias corridos
Local de entrega : 202240001 - COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL OESTE

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.
Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a

natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608