

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.222.2026.0029

Em 10/09/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.222.2026.0029

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 222 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO NORTE

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 15/09/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : Aquisição de materia de informática

Conforme especificação abaixo :

Descrição : COOLER, para processador x3420.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : DISCO, rígido, HD externo, padrao SuperSpeed USB 3.0 a 5Gb/s, capacidade 4 TB, com cabo e drivers, garantia 1 ano. Capacidade mínima de 4 (quatro) terabytes brutos, Interface porta SuperSpeed USB 3.0, Compatível também com as especificações USB 2.0 e 3.0, Plug and play, Dispor de LED indicativo de funcionamento, Taxa de transferência de até 5 Gb/s, Devem acompanhar: cabo USB 3.0, driver para Sistema Operacional, manual / guia de instalação / guia de operação; O produto deve ser integrado por um único fabricante original não sendo aceitas soluções baseadas em PC e software, Deve ser indicado no site do fabricante o modelo proposto para efeito de comprovação das características exigidas, Unidade lacrada integrada por um único fabricante (não será aceita combinação de case externo e HD), Compatível com os seguintes sistemas operacionais: Windows 10, Windows 11 e Linux (32-bit e 64-bit); Garantia integral por 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : DISCO, rígido, interno (HD) com tecnologia SSD, Interface SATA-III (6 Gb/s), Capacidade mínima de 480 GB , 2,5 polegadas, Velocidade mínima de leitura de 500 MB/s, Velocidade mínima de escrita de 445 MB/s, Garantia integral mínima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : KIT UPGRADE, composto por memoria 8gb ddr4 placa mae h110 lga 1151, cooler, Processador I5 7400.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : MEMORIA, RAM, DDR4, capacidade 8Gb. Características: -Capacidade de 8Gb; -Frequencia de 2666MHZ; -Tecnologia DDR4; -Formato da memória: DIMM -Interface de 288 pinos; -Tensão de 1,2V; - Latencia do CAS: CL 17; -Garantia mínima de 1 ano. EMBALAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio) se aplicável.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : PLACA, mae, padrao ATX ou micro ATX (MATX), suporte a processadores Intel Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, de 10a e 11a geração; socket LGA 1200; Chipset Intel; com controladores de vídeo, áudio e rede integrados (on-board), suporte a memórias tipo DDR4 de 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz não ECC, BIOS atualizável por software compatível com ACPI e PNP; Compatibilidade total com Windows 7, 8, 10, 11; Capacidade de escolha do dispositivo de boot entre CD, HD e mídia removível; Mínimo de 01 slot M.2 PCI-E GEN 3x4 NVME; Mínimo de 01 slot PCI Express 2.0 x16 livre após configuração proposta; Mínimo de 2 slots PCI 32 bits livres após configuração proposta; Mínimo de 6 conectores integrados USB 2.0, sendo pelo menos 2 USB 3.0; Mínimo de 4 controladores SATA; vídeo on-board, compatível com WDDM - Áudio padrão AC97 ou superior integrado com conectores padrão P2.; Entradas VGA/HDMI - Interface de rede Gigabit 10/100/1000Mbps auto selecionável e conector RJ-45 na placa; Conectores para teclado e mouse - Manual de instalação / configuração; Drivers para todas as interfaces fornecidas em mídia original; Garantia integral mínima de (um) 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : PROCESSADOR, clock mínimo 2.5 GHz, com vídeo integrado, cache mínimo 6MB, soquete suportado LGA 1200, 04 núcleos, 01 Cooler, tipo de memória suportado DDR4-3200/2933/2666/2400/2133, suporte para DirecX 12, compatível com tecnologia Intel Turbo Boost, Intel Virtualization Technology (VT-x). Garantia mínima de 12 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : SWITCH 24 portas 1000BASE-T ativas simultaneamente. Possuir fonte de alimentação interna que trabalhe em 100V-240V, 50/60 Hz, com detecção automática de tensão e frequência ; fonte de alimentação AC redundante interna, hot-swappable ; no mínimo, 200Gb de Switch Fabric; capacidade de encaminhamentos de pacotes, de no mínimo 150 Mpps utilizando pacotes de 64 bytes ; porta de console com conector RJ-45 ou DB9 macho ; leds indicativos de funcionamento da fonte de alimentação, ventiladores e status das portas; adicionalmente 4 (quatro) portas 10GBASE-X ativas simultaneamente, baseadas em SFP+, devendo um mesmo slot suportar interfaces 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER e 10GBASE-ZR. Não é permitida a utilização de conversores externos. O equipamento deve possuir além das portas acima citadas uma porta adicional 10/100 ou 10/100/1000 com conector RJ-45 para gerência out-of-band do equipamento. Implementar empilhamento de no mínimo oito equipamentos e gerência através de um único endereço IP. O equipamento deve suportar o agrupamento lógico (gerência por um único IP) de unidades remotamente instaladas. O empilhamento deve possuir 02 portas dedicadas com velocidade de pelo menos 10 Gbps cada. O empilhamento deve possuir arquitetura de anel para prover resiliência. O empilhamento deve ter capacidade de path fast recover, ou seja, com a falha de um dos elementos da pilha os fluxos devem ser reestabelecidos no tempo máximo de 50ms. Possuir indicação visual no painel frontal do equipamento que permita identificar a posição lógica do equipamento da pilha. O empilhamento deve permitir a criação de grupos de links agregados entre diferentes membros da pilha, segundo 802.3ad. O empilhamento deve suportar espelhamento de tráfego entre diferentes unidades da pilha. Deve ser possível mesclar em uma mesma pilha equipamentos com que não implementem PoE. Devem ser fornecidos todos os cabos e interfaces para o devido empilhamento de pelo menos 01 (um) metro; A Memória Flash instalada deve ser suficiente para comportar no mínimo duas imagens do Sistema Operacional simultaneamente, permitindo que seja feito um upgrade de Software e a imagem anterior seja mantida. Todas as interfaces ofertadas devem ser non-blocking. Possuir altura máxima de 1U. Deve armazenar, no mínimo, 32.000 (trinta e duas mil) endereços MAC. Implementar agregação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com, no mínimo, 128 grupos, sendo 8 links agregados por grupo. Implementar, no mínimo, 4.000 (quatro mil) regras de ACL de entrada (ingress ACLs). Implementar, no mínimo, 500 (quinhentas) regras de ACL de saída (egress ACLs). Possuir homologação da ANATEL, de acordo com a Resolução número 242. Implementar agregação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com suporte a LACP. Em conjunto com outro equipamento de mesmo modelo, deverá permitir que um switch conectado aos dois, tenha a possibilidade de agregação de links (IEEE 802.3ad) com suporte a LACP com os mesmos, de forma a simular a existência de apenas um único link lógico entre este equipamento e os dois switches do modelo aqui especificado (Multi-Chassis Trunking, por exemplo). O único link lógico entre as camadas deve eliminar convergência do Spanning Tree, possibilitando o tráfego simultâneo por mais de uma conexão. Implementar jumbo frames em todas as portas ofertadas, com suporte a pacotes de até 9216 Bytes. Implementar Proxy-ARP (RFC 1027). Implementar IGMP v1, v2 e v3 Snooping. Implementar IGMPv1 (RFC 1112), IGMP v2 (RFC 2236) e IGMPv3 (RFC 3376). Implementar MVR (Multicast VLAN Registration). Implementar DHCP/Bootp relay configurável por VLAN para IPv4 e IPv6. Implementar servidor DHCP interno que permita a configuração de um intervalo de endereços IP a serem atribuídos aos clientes DHCP e possibilite ainda a atribuição de, no mínimo, default-gateway, servidor DNS e servidor WINS. Implementar DHCP Option 82, de acordo com a RFC 3046, com identificação de porta e VLAN, configurável por VLAN. Implementar DHCP Client para IPv4 e IPv6. Implementar RFC 3021 - Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links. Implementar Spanning-Tree (IEEE 802.1d), Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w), Multiple Instance STP (802.1s) e PVST+. Implementar a configuração de Multiple Spanning Tree Protocol, com suporte a, pelo menos, 32 domínios. Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree onde é possível designar portas de acesso (por exemplo onde estações estão conectadas) que não sofram o processo de Listening-Learning, passando direto para o estado de Forwarding. No entanto, as portas configuradas com esta funcionalidade devem detectar loops na rede normalmente. Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree que evite a eleição de outros switches da rede como Root. Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree que permita desabilitar uma porta de acesso assim que a mesma receba uma BPDU. Implementar 4000 VLANs por porta, ativas simultaneamente, através do protocolo 802.1Q. Deverá permitir a criação, remoção, gerenciamento e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q utilizando o protocolo MVRP segundo o padrão IEEE 802.1ak. Possibilitar a coleta de estatísticas de tráfego baseada em VLANs IEEE 802.1Q e double-tagged VLANs IEEE 802.1ad. Implementar MAC Based VLAN. Implementar VLAN Translation. Suportar VLAN Aggregation ou funcionalidade que permita o compartilhamento de uma mesma sub-rede e de um mesmo endereço IPv4 utilizado como default-gateway por hosts de diferentes VLANs. Implementar Private VLANs. Implementar Port Isolation ou funcionalidade que permita isolamento de portas específicas do switch. As portas isoladas não devem se comunicar entre si, porém podem se comunicar com qualquer outra porta no equipamento que não esteja isolada. Implementar IEEE 802.1ad com a possibilidade de associar CVIDs específicos para diferentes SVIDs (selective Q-in-Q ou 802.1ad CEP). Implementar IEEE 802.1ag (Connectivity Fault Management). Implementar funcionalidade baseada na recomendação do ITU-T Y.1731 com medição de, no mínimo, Frame Delay. Implementar o protocolo ITU-T G.8032 ERPS. Implementar protocolo de resiliência em camada 2, específico para topologias em anel, que permita tempo de convergência inferior a 200 ms. Implementar IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Implementar LLDP-MED (Media Endpoint Discovery). Implementar, no mínimo, 1500 interfaces IP (IPv4 ou IPv6). Implementar os protocolos de roteamento IP: RFC 1058 - RIP v1 e RFC 2453 - RIP v2. Suportar o protocolo de roteamento OSPFv2 (RFC 2328), incluindo autenticação MD5. Implementar PIM Snooping. Suportar protocolo de multicast PIM-SM para IPv4 e IPv6. Suportar PIM-SSM segundo a RFC 3569. Suportar VRRPv3 (RFC 5798). Deve implementar Dual Stack, ou seja, IPv6 e IPv4, com suporte às seguintes funcionalidades/RFCs: RFC 1981, Path MTU Discovery for IPv6, August 1996 - Host Requirements RFC 5095, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification RFC 4861, Neighbor Discovery for IP Version 6, (IPv6) RFC 2462, IPv6 Stateless Address Auto configuration - Host Requirements RFC 2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the IPv6 Specification RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks RFC 2465, IPv6 MIB, General Group and Textual Conventions RFC 2466, MIB for ICMPv6 RFC 3513, Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture RFC 3587, Global Unicast Address Format. Implementar os seguintes protocolos em IPv6: Ping, Traceroute, Telnet, SSHv2, SNMP, Syslog, SNMP e DNS. Deve implementar IPv6 de acordo com as seguintes RFCs: RFC 1981, Path MTU Discovery for IPv6, August 1996 - Router Requirements RFC

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 202220008 - COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL NORTE

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608