

Nobreak com Rack Acoplado 10kVA Monovolt 16bt

Conexão USB e RS232 para Comunicação Inteligente

Características do Produto:

Peso: 22kg

Potência: 10000VA (10kVA)

Faixa de entrada: 105~288V

Tempo de transferência: zero

Conexão de entrada AC: Bornes

Estabilização na saída: +/- 1% linear

Tensão de saída: 115V (FNT) ou 220V (FNT/FFT)

Tensão de entrada: 115V (FNT) ou 220V (FNT/FFT)

Topologia: On-line de dupla conversão com tecnologia NPC

Dimensões: Altura 704mm x Largura 190mm x Comprimento 597mm

Tensão de barramento DC: 192V (para 16 baterias) ou 240V (para 20 baterias)

Baterias: Compartimento para 16 ou 20 baterias de 7Ah ou 9Ah (adquiridas separadamente)

Recursos Adicionais:

Conexão EPO (Emergency Power Off)

Disjuntores integrados para entrada AC e by-pass

THDi < 4% e THDu < 1% (linear), < 5% (não linear)

Display com backlight para fácil visualização e interação

Botão de partida a frio para operação apenas com baterias

Baixo nível de ruído: menor que 58db a 1 metro de distância

Redundância paralela N+X de até quatro unidades (sob consulta)

Ventiladores com controle de velocidade para ventilação inteligente

Prazo de entrega: até 30 dias