

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo Elétrico Flexível			
Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 450/750v V, Cor: Branca , Seção Nominal Condutor: 1,5 MM2, Bitola Condutor: 1,5 MM2, Quantidade Fios: 19			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		24	Quantidade Mínima Cotada: 24
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		92,00	
Unidade de Fornecimento:		Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 48
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (24)	

2 - Cabo elétrico flexível			
Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 1,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		24	Quantidade Mínima Cotada: 24
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		154,05	
Unidade de Fornecimento:		Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 48
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (24)	

3 - Cabo elétrico flexível			
Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Vermelha, Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		24	Quantidade Mínima Cotada: 24
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		245,00	
Unidade de Fornecimento:		Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 48
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (24)	

4 - Cabo elétrico flexível			
Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Branca, Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Bitola Condutor: 6 MM2, Quantidade Fios: 1,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		24	Quantidade Mínima Cotada: 24
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		282,48	
Unidade de Fornecimento:		Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 48
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (24)	

5 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Branca, Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Bitola Condutor: 10 MM2, Quantidade Fios: 1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 544,03

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

6 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 300 V, Tipo: Paralelo, Anti-Chama, Formação Do Cabo: 2 X 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,20

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

7 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 300 V, Tipo: Paralelo, Anti-Chama, Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 246,39

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

8 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Embutir, Comprimento: 4 POL, Largura: 4 POL, Cor: Amarela,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

9 - Campainha sem fio

Descrição Detalhada: Material Invólucro Receptor: Plástico Abs, Material Invólucro Transmissor: Plástico Abs, Alcance Máximo: 30 M, Tensão Alimentação Transmissor: 9 V, Tensão Alimentação Receptor: 4,50 V, Quantidade Frequência: Não Conhecido UN, Cor: Branca, Quantidade Sons: 2 UN, Características Adicionais: Não Aplicável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

10 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: De Sobrepor, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 8 W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Voltagem Lâmpada: 110/220 V, Características Adicionais: De Emergência, Mod. Ie16,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

11 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Potência: 4.500 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

12 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Principal 10 A 95mm2 Al/Cu E Derivação 4 A 50mm2 A, Tipo: Ipc 04, Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

13 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tipo: Split Bolt, Característica Condutor: Cabo - 95mm²,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

14 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 16 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 120 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

15 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 25 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 120 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

16 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 16 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5/220 KA/VCA, Normas Técnicas: Iec 947-2, Características Adicionais: Fixação Em Trilho Din 35mm;Fab.Nacional / Mercosul, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

17 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 25 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5/220 KA/VCA, Normas Técnicas: Iec 947-2, Características Adicionais: Fixação Em Trilho Din 35mm;Fab.Nacional / Mercosul, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

18 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 32 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5/220 KA/VCA, Normas Técnicas: Iec 947-2, Características Adicionais: Fixação Em Trilho Din 35mm;Fab.Nacional / Mercosul, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

19 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 100 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

20 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 40 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

21 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 50 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

22 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 1 POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,24

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

23 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 3/4 POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 73,06
Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

24 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,19 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.037, Características Adicionais: Excelente Capacidade Adesão,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,14
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

25 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Embutir, Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 1 UN, Quantidade Alavancas: 1 UN, Características Adicionais: Espelho,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

26 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Embutir, Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 2 UN, Quantidade Alavancas: 2 UN, Características Adicionais: Espelho,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

27 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Sobrepor, Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Uso Exclusivo Em Caixa 75 Mm X 75 Mm / Sistema X., Cor: Branco, Corrente: 10 A, Tensão: 250 V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

28 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 600 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (240)

29 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Aplicação: Luminária, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM, Frequência Nominal: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (240)

30 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: A60,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (240)

31 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Anodizado, Quantidade Pilhas: 4, Tamanho Pilha: Grande, Tipo Foco: Regulável, Comprimento: 374 MM, Diâmetro: 39,67 MM, Características Adicionais: A Prova D'Água E Corrosão/Led 3w/Lâmpada Reserva, Diâmetro Cabeça: 25,4 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

32 - Luz emergência

Descrição Detalhada: Tipo: Fixo À Parede, Tipo Lâmpada: Led Com 60 Leds, Tensão Alimentação: Bivolt V, Bateria: Recarregável Autonomia Mínima De 8h,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

33 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos: 16, Cor: Cinza, Revestimento: Pvc, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Embutir,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 70,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

34 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico + Neutro Isolado E Terra, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Embutir, Referência Fabricante: Moratori, Corrente Nominal: 200 A, Quantidade De Disjuntores: 24,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 520,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

35 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Barramento: Barramento Em Cobre, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Embutir, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 36,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 170,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

36 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos: 56, Cor: Cinza, Revestimento: Pvc, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, Até 225a, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Embutir,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 954,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

37 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quantidade Fases: 1, Barramento: Sem Barramento, Quantidade Circuitos: 2, Cor: Cinza, Revestimento: Pvc, Características Adicionais: Para Disjuntores "Din", Tamanho: 5 X 12 CM, Quantidade Ramais: 1, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

38 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 240 W, Tensão Alimentação: 85 - 265 VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200 LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

39 - Relé proteção sistema elétrico

Descrição Detalhada: Capacidade: De 10a, Tipo: Fotoeletrônico, Potência: 1.000 W, Tensão: 105/275 V, Características Adicionais: Automático/Controles Fotoelétrico/Eletrônico Cor-, Aplicação: Sistema Elétrico, Frequência: 50/60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

40 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Aplicação: Chuveiro Elétrico, Marca Lorenzetti, Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 4500 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

41 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Uso: Chuveiro Elétrico, Aplicação: Maxi Ducha Lorenzetti, Características Adicionais: 3 Temperaturas, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 4500 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	480
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (240)		

42 - Tomada

Descrição Detalhada: Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (120)		

43 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: 2p + T, Formato Contato: Pinos Cilíndricos, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Posição Relativa: Embutir,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	5,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (120)		