

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90133/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Sobrecarga , Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf , Número De Fases: Trifásico , Corrente Nominal: 12 A, Faixa De Ajuste Elemento Instantâneo: 10 A 15 A, Potência Nominal: 3 W, Tensão Nominal: 220 V, Classe De Disparo: 10 , Frequência Nominal: 60 HZ, Número Pólos: 2 , Tensão Nominal Contatos: 690 V, Corrente Nominal Contatos: 0,3 A, Faixa Temperatura Ambiente: -50° A 80 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

2 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico , Tensão Trabalho: 220 V, Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Banco Capacitor , Número E Tipo De Contatos Principais: 3na , Grau Proteção: Ip10 , Número Pólos: 3 , Modelo2: Cwmc25

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

3 - Inversor frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Tensão Entrada: 220 VCA, Tensão Saída: 220 V, Tipo: Monofásico , Corrente Nominal: 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

4 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 125 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Tensão Nominal: 220 V, Curva De Disparo: C , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

5 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico , Tensão Trabalho: 690 V, Corrente Trabalho: 9 A, Aplicação: Partida E Proteção De Motores , Características Adicionais: Tipo De Terminal: Parafuso , Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf , Grau Proteção: Ip10, Ip20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

6 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico , Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 32 A, Aplicação: Balcão Térmico Industrial Cozix , Características Adicionais: Tripolar , Modelo2: 4011

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

7 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico , Tensão Trabalho: 690 V, Corrente Trabalho: 9 A, Aplicação: Partida E Proteção De Motores , Características Adicionais: Tipo De Terminal: Parafuso , Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf , Grau Proteção: Ip10, Ip20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

8 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Sobrecarga , Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf , Número De Fases: Trifásico , Corrente Nominal: 12 A, Faixa De Ajuste Elemento Instantâneo: 10 A 15 A, Potência Nominal: 3 W, Tensão Nominal: 220 V, Classe De Disparo: 10 , Frequência Nominal: 60 HZ, Número Pólos: 2 , Tensão Nominal Contatos: 690 V, Corrente Nominal Contatos: 0,3 A, Faixa Temperatura Ambiente: -50° A 80 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

9 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 500 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

10 - Inversor frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cfw500c16pot4db20 , Potência Nominal: 15 CV, Tensão Nominal: 400 V, Tipo: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

11 - Inversor frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cfw500d24pot4db20 , Potência Nominal: 20 CV, Tensão Nominal: 440

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

12 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Eletrônica , Tipo: Emergência , Referência Fabricante: Pbw1y-Gm11p03 (Weg) , Número Contato: 1 Na + 1 Nf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

13 - Disjuntor

Descrição Detalhada: Disjuntor Tipo: Termomagnético , Capacidade Curto-Circuito: 50 A, Quantidade Pólos: 3 UN, Quantidade Fases: 3 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

14 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada , Características Adicionais: Contra Curto-Circuito/Sobrecarga/Inversão De Polar , Tensão Alimentação: 90 A 240 VCA/VCC, Tensão Saída: 14,4 VDC, Corrente Saída: 2 A, Modelo: Carregadora Automatiza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

15 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 1 , Tensão Máxima Operação: 440 VCA, Corrente Nominal: 25 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Normas Técnicas: Nbr 60.898 , Características Adicionais: Temperatura Ambiente: -20 A +50°C, Manobras Mecâni , Tipo: Mini , Referência: Sd-61 C25 , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

16 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Acrílico , Comprimento: 50,4 CM, Altura: 12 CM, Características Adicionais 1: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

17 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 125 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Tensão Nominal: 220 V, Curva De Disparo: C , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

18 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Irrigação , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

19 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Axial , Rotação: 1.650 RPM, Aplicação: Exaustor , Potência Nominal: 3 HP, Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)