

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90224/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Tipo: De Pressão , Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 132 **Quantidade Mínima Cotada:** 132
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (132)

2 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5 MM, Aplicação: Instalação Ar Condicionado Split
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

3 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Unipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Composto Termoplástico Pvc S/ Chumbo , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Temperatura Operação: 90 °
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (350)
Grupo: G6

4 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Unipolar , Seção Nominal: 16 A 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Epr , Material Cobertura: Neoprene , Classe Encordoamento: 4
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)
Grupo: G6

5 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Unipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Composto Termoplástico Pvc S/ Chumbo , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Temperatura Operação: 90 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Quantidade Total:	1000	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)
Grupo: G6

6 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Anti-Chama , Comprimento: 100 M, Aplicação: Cabeamento Estruturado , Características Adicionais: Extra Flexível , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Verde , Seção Nominal: 50 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Composto Termofixo P/Hepr , Material Cobertura: Epr Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Quantidade Condutores: 1 , Temperatura Operação: 90 °C, Bitola: 95,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	200
Quantidade Total:	200	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)
Grupo: G1

7 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde , Seção Nominal: 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv , Material Cobertura: Epr Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	300
Quantidade Total:	300	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)
Grupo: G8

8 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde , Seção Nominal: 150 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv , Material Cobertura: Epr Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	200
Quantidade Total:	200	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)
Grupo: G1

9 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Normas Técnicas: Nbrnm 247-2 247-3 280 , Seção Nominal: 120 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor Da Isolação: Verde , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

10 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Normas Técnicas: Nbr 7288 , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 120 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

Grupo: G1

11 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Anti-Chama , Comprimento: 100 M, Aplicação: Cabeamento Estruturado , Características Adicionais: Extra Flexível , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Verde , Seção Nominal: 50 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Composto Termofixo P/Hepr , Material Cobertura: Epr Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Quantidade Condutores: 1 , Temperatura Operação: 90 °C, Bitola: 95,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G3

12 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Unipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 95 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Composto Termoplástico Pvc S/ Chumbo , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Temperatura Operação: 90 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

Grupo: G3

13 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 95 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

Grupo: G7

14 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 70 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G7

15 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Anti-Chama , Comprimento: 100 M, Aplicação: Cabeamento Estruturado , Características Adicionais: Extra Flexível , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Verde , Seção Nominal: 50 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Composto Termofixo P/Hepr , Material Cobertura: Epr Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Quantidade Condutores: 1 , Temperatura Operação: 90 °C, Bitola: 95,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G3

16 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Anti-Chama , Comprimento: 100 M, Aplicação: Cabeamento Estruturado , Características Adicionais: Extra Flexível , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Verde , Seção Nominal: 50 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Composto Termofixo P/Hepr , Material Cobertura: Epr Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Quantidade Condutores: 1 , Temperatura Operação: 90 °C, Bitola: 95,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G3

17 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Anti-Chama , Comprimento: 100 M, Aplicação: Cabeamento Estruturado , Características Adicionais: Extra Flexível , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Verde , Seção Nominal: 50 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Composto Termofixo P/Hepr , Material Cobertura: Epr Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Quantidade Condutores: 1 , Temperatura Operação: 90 °C, Bitola: 95,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (300)		
Grupo:	G8		

18 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 50 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (300)		
Grupo:	G7		

19 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preto, Azul-Claro E Verde , Seção Nominal: 25 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Referência: Cabo Exprotemax Gsett Iris Tech Epr 06/1kv , Material Cobertura: Epr Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (400)		
Grupo:	G8		

20 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 1 KV, Aplicação: Manutenção Elétrica , Seção Nominal: 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (150)		
Grupo:	G8		

21 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Tripolar , Características Adicionais: Baixa Emissão De Gases E Isento De Halogenio , Têmpera Condutor: Mole , Formação Do Cabo: 3 X 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Estanhado , Material Isolamento: Epr Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Temperatura Operação: 90 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1375	Quantidade Mínima Cotada:	1375
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1375)

Grupo: G5

22 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1500)

Grupo: G2

23 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência , Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Características Adicionais: 2 Refletores Com 15 Lampadas , Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

24 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nú Eletrolítico De Alta Pureza , Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Singelo Extra Flexível E Deslizante , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbrnm 247-3 , Quantidade Condutores: 2 , Classe De Encordoamento: 5 , Temperatura Máxima Trabalho: 70 °C, Material Isolamento: Pvc Bwf-B Dupla Camada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	600	Quantidade Mínima Cotada:	600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (600)

Grupo: G5

25 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nú Eletrolítico De Alta Pureza , Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Singelo Extra Flexível E Deslizante , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbrnm 247-3 , Quantidade Condutores: 2 , Classe De Encordoamento: 5 , Temperatura Máxima Trabalho: 70 °C, Material Isolamento: Pvc Bwf-B Dupla Camada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	500
Quantidade Total:	500	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (500)		
Grupo:	G5		

26 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "LI" , Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Com Tampa, Com Rosca Com Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (10)		

27 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 3 , Aplicação: Manutenção Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	800
Quantidade Total:	800	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (800)		
Grupo:	G4		

28 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Anti-Chama , Comprimento: 100 M, Aplicação: Cabeamento Estruturado , Características Adicionais: Extra Flexível , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 50 MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Composto Termofixo P/Hepr , Material Cobertura: Epr Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Quantidade Condutores: 1 , Temperatura Operação: 90 °C, Bitola: 95,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	800
Quantidade Total:	800	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Metro		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (800)		
Grupo:	G4		

29 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Azul , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°c , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

Grupo: G2

30 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°c , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

Grupo: G2

31 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Cor Do Isolamento: Verde , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°c , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G2

32 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Verde , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°c , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

33 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 50 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Azul , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G2

34 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Quantidade Lâmpadas: 18 UN, Tipo: Led Ultrabrilho , Aplicação: Iluminação Cênica , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 10 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Características Adicionais: Canhão Blindado, Rgbw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

35 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível , Bitola: 16 MM2, Cor: Preto , Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc , Tensão: 750

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

36 - Chave de fluxo

Descrição Detalhada: Chave De Fluxo Características Adicionais: C/ Palheta Ajustável , Dimensões: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	19	Quantidade Mínima Cotada:	19
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (19)

37 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 8: Controlador De Temperatura , Aplicação 1: Equipamento De Banho Maria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

38 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nú Eletrolítico De Alta Pureza , Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Singelo Extra Flexível E Deslizante , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbrnm 247-3 , Quantidade Condutores: 2 , Classe De Encordoamento: 5 , Temperatura Máxima Trabalho: 70 °C, Material Isolamento: Pvc Bwf-B Dupla Camada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

39 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Vermelha , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (800)

Grupo: G5

40 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Verde , Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 1,50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (600)

Grupo: G5

41 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Azul , Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 6,0 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4000)

Grupo: G5

42 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1400)

Grupo: G5

43 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Alumínio , Seção Nominal: 25 MM2, Material Isolamento Condutor: Borracha , Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Alma Aço / 1 Cabo Alumínio 25 Fios Nu 1 Fio Aço , Quantidade Condutores: 3 , Tipo: Quadriplex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

Grupo: G5

44 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Vermelha , Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

Grupo: G5

45 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Verde , Formação Do Cabo: 1 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (800)

Grupo: G5

46 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2000)

Grupo: G5

47 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 1 Fio MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Cobertura: Pvc , Temperatura Operação: 90 °C, Bitola: 35,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G2

48 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr13249 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 2 X 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Preta E Branca , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520 **Quantidade Mínima Cotada:** 520

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (520)

Grupo: G4

49 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Azul , Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 6,0 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (600)

Grupo: G5

50 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Verde , Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 1,50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G5

51 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta , Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 2,50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G4

52 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta , Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 2,50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G4

53 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta , Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 2,50 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (600)

Grupo: G2

54 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão: 750 V, Cor: Vermelha , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Características Adicionais: Antichama; Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

Grupo: G5

55 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura Trabalho: 70 °C, Tensão: 750 V, Cor: Branca , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G5

56 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre Estanhado , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura Trabalho: 70 ° C, Tensão: 750 V, Cor: Preta , Seção Nominal Condutor: 0,75 MM2, Bitola Condutor: 18 AWG, Quantidade Fios: 24 UN, Diâmetro Fio: 20 MM, Diâmetro Externo: 2,10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G5

57 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Alumínio , Seção Nominal: 25 MM2, Material Isolamento Condutor: Borracha , Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Alma Aço / 1 Cabo Alumínio 25 Fios Nu 1 Fio Aço , Quantidade Condutores: 3 , Tipo: Quadriplex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

Grupo: G2

58 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 0,75 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Cobertura: Pvc , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

59 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Pp , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Formação Condutor: 5 X 16 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre , Quantidade Condutores: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Cabo Elétrico Flexível	200	Metro
8	Cabo elétrico flexível	200	Metro
9	Cabo elétrico flexível	200	Metro
10	Cabo elétrico flexível	500	Metro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Cabo elétrico flexível	1500	Metro
29	Cabo elétrico isolado	500	Metro

30	Cabo elétrico isolado	500	Metro
31	Cabo elétrico isolado	200	Metro
32	Cabo elétrico isolado	100	Metro
33	Cabo elétrico isolado	150	Metro
47	Cabo Elétrico Flexível	300	Metro
53	Cabinho Elétrico Flexível	600	Metro
57	Cabo elétrico isolado	400	Metro

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Cabo Elétrico Flexível	300	Metro
12	Cabo elétrico flexível	400	Metro
15	Cabo Elétrico Flexível	200	Metro
16	Cabo Elétrico Flexível	300	Metro

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Cabo elétrico flexível	800	Metro
28	Cabo elétrico flexível	800	Metro
48	Cabo elétrico flexível	520	Metro
51	Cabinho Elétrico Flexível	300	Metro
52	Cabinho Elétrico Flexível	300	Metro

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Cabo elétrico flexível	1375	Metro
24	Cabo elétrico isolado	600	Metro
25	Cabo elétrico isolado	500	Metro
39	Cabo Elétrico Flexível	800	Metro
40	Cabinho Elétrico Flexível	600	Metro
41	Cabinho Elétrico Flexível	4000	Metro
42	Cabo Elétrico Flexível	1400	Metro
43	Cabo elétrico isolado	1000	Metro
44	Cabo elétrico flexível	500	Metro
45	Cabo elétrico flexível	800	Metro
46	Cabo elétrico flexível	2000	Metro
49	Cabinho Elétrico Flexível	600	Metro
50	Cabinho Elétrico Flexível	300	Metro
54	Cabinho Elétrico Flexível	500	Metro
55	Cabinho Elétrico Flexível	200	Metro
56	Cabinho elétrico flexível	200	Metro

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Cabo elétrico flexível	350	Metro
4	Cabo elétrico flexível	1000	Metro
5	Cabo elétrico flexível	1000	Metro

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Cabo elétrico flexível	1000	Metro
14	Cabo elétrico flexível	300	Metro
18	Cabo elétrico flexível	300	Metro

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Cabo elétrico flexível	300	Metro
17	Cabo Elétrico Flexível	300	Metro
19	Cabo elétrico flexível	400	Metro
20	Cabo elétrico flexível	150	Metro