

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Estabilizador tensão			
Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 110/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Aplicação: Microcomputador , Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 300 V			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		98	Quantidade Mínima Cotada: 98
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 196
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (98)	

2 - Fonte alimentação ininterrupta			
Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Trifásico/Microprocessado/Dupla Conversão , Tensão Entrada: 220 (+5/-1%) V, Tensão Saída: 127/220 V, Características Adicionais: Pwm, Thd De Corrente Da Fonte: <=5%, Fator De Não , Frequência: 60 HZ, Software: Supervisão Microprocessada, Com Saída Rs-485, Prot , Bateria: Selada , Autonomia Bateria: 30 Min A Plena Carga , Fator Potência: 0,80 , Variação Saída: +/- 2% , Componentes: Chave Estática Ou Bypass Automático E Bypass Manua , Capacidade: 10 KV			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (24), São Gonçalo/RJ (6)	

3 - Fonte alimentação ininterrupta			
Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Trifásico/Microprocessado/Dupla Conversão , Tensão Entrada: 220 (+5/-1%) V, Tensão Saída: 127/220 V, Características Adicionais: Pwm, Thd De Corrente Da Fonte: <=5%, Fator De Não , Frequência: 60 HZ, Software: Supervisão Microprocessada, Com Saída Rs-485, Prot , Bateria: Selada , Autonomia Bateria: 30 Min A Plena Carga , Fator Potência: 0,80 , Variação Saída: +/- 2% , Componentes: Chave Estática Ou Bypass Automático E Bypass Manua , Capacidade: 10 KV			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		16	Quantidade Mínima Cotada: 16
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 32
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (13), São Gonçalo/RJ (3)	

4 - Fonte alimentação ininterrupta			
Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Microprocessado , Tensão Entrada: Bivolts V, Tensão Saída: 11 VCA, Características Adicionais: Com Rodas , Dimensões: (Lxaxp)230x450x450 MM, Referência: Nobreak Linha Sion , Tipo Onda: Senoidal , Autonomia Bateria: 45 Min A Meia Carga , Tensão Bateria: 24 V, Capacidade Nominal: 1,5 KVA, Peso: 20 K			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		41	Quantidade Mínima Cotada: 41
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 82
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (41)	

5 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127 VCA, Tensão Saída: 120 VCA, Fator Potência: 0,7 , Capacidade Nominal: 3000 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24), São Gonçalo/RJ (5)

6 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E Sobrecarga/Filtro De , Tipo: Nobreak Senoidal , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 1.200 KVA, Bateria: Selada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

7 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71 **Quantidade Mínima Cotada:** 71

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 142

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (71)

8 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 120 V, Tensão Saída: 120 V, Características Adicionais: 6 Tomadas 2p+T, Bateria Reserva, 2 Anos Garantia , Potência Saída: 300 W, Capacidade: 500 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (26)

9 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 110/220 V, Características Adicionais: On-Line Dupla Conversão/Autonomia De 30 Minutos Em , Tipo Onda: Senoidal , Variação Entrada: 5% , Aplicação: Utilização Em Servidores Do Coren-Mt , Capacidade Nominal: 3 KVA, Componentes: 8 Tomadas De Saída

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (19)