



5 - Transmissor Pressão

Descrição Detalhada: Transmissor Pressão Tipo: Piezoresistivo Em Polissilício, Corrente Saída: 4 A 20MA, Modelo: Np640, Tensão Alimentação: 11 A 33VDC, Invólucro: Aço Inox 316, Grau Proteção: Ip65, Temperatura Operação: -20 A 70°C, Precisão: +/- 0,25 Per F.E, Faixa De Pressão: 0 A 400BAR., Ajuste: Ajuste Calibração Por Usb, Rangeabilidade: 3:1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

6 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 9: Painel Frontal Com Placa De Controle, Aplicação 4: Microcentrífuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

7 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 9: Painel Frontal Com Placa De Controle, Aplicação 4: Microcentrífuga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

8 - Transmissor Pressão

Descrição Detalhada: Transmissor Pressão Tipo: Piezoresistivo Em Polissilício, Corrente Saída: 4 A 20MA, Modelo: Np640, Tensão Alimentação: 11 A 33VDC, Invólucro: Aço Inox 316, Grau Proteção: Ip65, Temperatura Operação: -20 A 70°C, Precisão: +/- 0,25 Per F.E, Faixa De Pressão: 0 A 400BAR., Ajuste: Ajuste Calibração Por Usb, Rangeabilidade: 3:1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)