

1 - Itens da Licitação

5 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico , Sistema Acionado: Luminoso , Tensão Operação: 110/220 V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

6 - Porteiro Eletrônico

Descrição Detalhada: Porteiro Eletrônico Componentes: Painei Externo Abs Cor Amarela E Branca/Interfone , Tipo Sistema: Eletrônico , Aplicação: Sistema De Segurança , Fonte Alimentação: 127/250 V, Consumo Energia: 0,67 KW, Características Adicionais: Residencial Compacto/Fechadura Eletrônica/Resisten

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

7 - Sensor Eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Indutivo , Alimentação: Cc , Saída: Npn , Referência: Metaltex , Características Adicionais: C/ Distância Sensora Maior Ou Igual À 4mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

8 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Referência Fabricante: Cfw100100t2024psz , Potência Nominal: 2,2 KW, Tensão Nominal: 220 V, Tipo: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

9 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nú Eletrolítico De Alta Pureza , Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Singelo Extra Flexível E Deslizante , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbrnm 247-3 , Quantidade Condutores: 2 , Classe De Encordoamento: 5 , Temperatura Máxima Trabalho: 70 °C, Material Isolamento: Pvc Bwf-B Dupla Camada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

10 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 10: Servo Drive , Aplicação: Encartuchadora , Referência 2: Lxm05bd14n4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5.00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

11 - Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Tipo: Servo Motor, Rotação: 3000 RPM, Modelo: Ecma C20604 Es, Aplicação: Emblistadora, Torque Motor: 1,27 N M, Potência Nominal: 400 W, Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Características Do Eixo: Diâmetro: 14mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

12 - Fechadura Elétrica

Descrição Detalhada: Fechadura Elétrica Material: Metal , Tipo Abertura: Digital/Código , Tipo Uso: Interno , Tipo Cilindro: Fixo , Tensão Alimentação: 12 V, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

13 - Amplificador De Sinais

Descrição Detalhada: Amplificador De Sinais Tensão Alimentação: 12 - 24 V, Características Adicionais: Modelo Standard, Com Potenciometro, Saida Pnp , Tipo: Para Sensor De Fibra Óptica , Referência: E3x-Na41 Omron

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)