

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90169/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Módulo De Comunicação, Aplicação 2: Disjuntor, Referência 1: 3wl9111-0at17-0aa0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

2 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Módulo De Comunicação, Aplicação 2: Disjuntor, Referência 1: 3wl9111-0at17-0aa0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G2

3 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G3

4 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G4

5 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G3

6 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Potência Nominal: 40 CV, Tensão Nominal: 380/480 V, Características Adicionais: Display Lcd Gráfico, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 58,5 A, Grau Proteção: Ip21, Componentes: Software Plc, Cartão De Memória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

7 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Potência Nominal: 40 CV, Tensão Nominal: 380/480 V, Características Adicionais: Display Lcd Gráfico, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 58,5 A, Grau Proteção: Ip21, Componentes: Software Plc, Cartão De Memória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

8 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Uso: Externo, Tensão Operação: 69KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G2

9 - Contator Auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Corrente Operacional Máxima: 1250 A, Potência Operacional Máxima: 1200 KW, Tensão Máxima Operação: 1000 V, Grau Proteção: Ip00, Características Adicionais: Com Bloco Aditivo 4 Na + 4 Nf, Aplicação: Grupo Gerador De Emergência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

10 - Disjuntor

Descrição Detalhada: Disjuntor Tipo: Termomagnético, Capacidade Curto-Circuito: 50A, Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Fases: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G5

11 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

12 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

13 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

14 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

15 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G6

16 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Termomagnético, Corrente Nominal: (Lth) 65 A, Faixa De Ajuste De Corrente: 48 - 65 A, Categoria: Ac-3, Tipo Fixação: Por Parafusos, Número Pólos: 3, Vida Mecânica: 50.000 Ciclos, Tensão Trabalho: 690 V, Linha: Gv3p65 (Schneider), Corrente De Disparo: 910 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G5

17 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Termomagnético, Corrente Nominal: (Lth) 65 A, Faixa De Ajuste De Corrente: 48 - 65 A, Categoria: Ac-3, Tipo Fixação: Por Parafusos, Número Pólos: 3, Vida Mecânica: 50.000 Ciclos, Tensão Trabalho: 690 V, Linha: Gv3p65 (Schneider), Corrente De Disparo: 910 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G5

18 - Peça/acessóri0 relé

Descrição Detalhada: Peça/acessóri0 relé Tipo: Válvula Rele Do Sistema Pneumático 2rg/607408 Vw 1, Referência: 3 X M22x1.5 | 1 X M16x1.5, Uso: Sistema Pneumático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

19 - Peça/acessóri0 relé

Descrição Detalhada: Peça/Acessóri0 Relé Tipo: Válvula Rele Do Sistema Pneumático 2rg/607408 Vw 1, Referência: 3 X M22x1.5 | 1 X M16x1.5, Uso: Sistema Pneumático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

20 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G8

21 - Peça/acessóri0 relé

Descrição Detalhada: Peça/Acessóri0 Relé Tipo: Válvula Rele Do Sistema Pneumático 2rg/607408 Vw 1, Referência: 3 X M22x1.5 | 1 X M16x1.5, Uso: Sistema Pneumático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

22 - Peça/acessóri0 relé

Descrição Detalhada: Peça/Acessóri0 Relé Tipo: Válvula Rele Do Sistema Pneumático 2rg/607408 Vw 1, Referência: 3 X M22x1.5 | 1 X M16x1.5, Uso: Sistema Pneumático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

23 - Peça/acessóri0 relé

Descrição Detalhada: Peça/Acessóri0 Relé Tipo: Válvula Rele Do Sistema Pneumático 2rg/607408 Vw 1, Referência: 3 X M22x1.5 | 1 X M16x1.5, Uso: Sistema Pneumático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

24 - Peça/acessóri0 relé

Descrição Detalhada: Peça/Acessóri0 Relé Tipo: Válvula Rele Do Sistema Pneumático 2rg/607408 Vw 1, Referência: 3 X M22x1.5 | 1 X M16x1.5, Uso: Sistema Pneumático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

25 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Potência Nominal: 40 CV, Tensão Nominal: 380/480 V, Características Adicionais: Display Lcd Gráfico, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 58,5 A, Grau Proteção: Ip21, Componentes: Software Plc, Cartão De Memória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

26 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 6: Módulo De Comunicação, Aplicação 2: Disjuntor, Referência 1: 3wI9111-0at17-0aa0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G5

27 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

28 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Auxiliar, Tensão Trabalho: 400 V, Corrente Trabalho: 275 A, Aplicação: Peça De Reposição Para Gerador, Características Adicionais: Cal19.11 Auxiliar Lateral Af 116-Af 370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G4

29 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 2, Tensão Máxima Operação: 440VCA, Corrente Nominal: 2A, Frequência Nominal: 60HZ, Normas Técnicas: Nbr 60.898, Características Adicionais: Temperatura Ambiente: -20°C A +50°C, Manobras Mecâ, Referência: Sd-62 C02, Curva De Disparo: C, Seção Condutor: 0,75 A 2,5MM2, Grau Proteção: Ip20 E Ip40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

30 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Potência Nominal: 40 CV, Tensão Nominal: 380/480 V, Características Adicionais: Display Lcd Gráfico, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 58,5 A, Grau Proteção: Ip21, Componentes: Software Plc, Cartão De Memória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

31 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Potência Nominal: 40 CV, Tensão Nominal: 380/480 V, Características Adicionais: Display Lcd Gráfico, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 58,5 A, Grau Proteção: Ip21, Componentes: Software Plc, Cartão De Memória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

32 - Inversor Frequência

Descrição Detalhada: Inversor Frequência Potência Nominal: 40 CV, Tensão Nominal: 380/480 V, Características Adicionais: Display Lcd Gráfico, Tipo: Trifásico, Corrente Nominal: 58,5 A, Grau Proteção: Ip21, Componentes: Software Plc, Cartão De Memória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

33 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 220V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G2

34 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 125A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

35 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

36 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 125A, Freqüência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 220V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

37 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G8

38 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G8

39 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

40 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

41 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (11)

Grupo: G1

42 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G8

43 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

44 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G8

45 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G8

46 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

47 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G8

48 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Tipo: Mecânico, Aplicação: Terminação De Condutores De Cobre A Barramentos, Formato Corpo: Fechado Com Encaixe, Diâmetro Nominal Do Parafuso: 150MM, Terminal: Contrátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

49 - Peças e acessórios ferramentas

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Pino De Segurança, Aplicação: Soquete De Impacto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Peças , acessórios equipamentos especializados	10	Unidade
34	Disjuntor baixa tensão	5	Unidade
35	Disjuntor baixa tensão	5	Unidade
39	Disjuntor baixa tensão	5	Unidade
40	Disjuntor baixa tensão	5	Unidade
41	Disjuntor baixa tensão	11	Unidade
43	Disjuntor baixa tensão	5	Unidade
46	Disjuntor baixa tensão	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Peças , acessórios equipamentos especializados	1	Unidade
8	Disjuntor alta tensão	8	Unidade
33	Disjuntor baixa tensão	2	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Contator	5	Unidade
5	Contator	5	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Contator	5	Unidade
28	Contator	2	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Disjuntor	2	Unidade
16	Disjuntor-motor	5	Unidade
17	Disjuntor-motor	5	Unidade
26	Peças , acessórios equipamentos especializados	5	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Contator	5	Unidade
12	Contator	5	Unidade
14	Contator	5	Unidade
15	Contator	10	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Peça/acessóri0 relé	5	Unidade
19	Peça/acessóri0 relé	5	Unidade
21	Peça/acessóri0 relé	5	Unidade
22	Peça/acessóri0 relé	5	Unidade
23	Peça/acessóri0 relé	5	Unidade
24	Peça/acessóri0 relé	5	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Contator	5	Unidade
37	Disjuntor baixa tensão	10	Unidade
38	Disjuntor baixa tensão	10	Unidade
42	Disjuntor baixa tensão	5	Unidade
44	Disjuntor baixa tensão	5	Unidade
45	Disjuntor baixa tensão	5	Unidade
47	Disjuntor baixa tensão	20	Unidade