

Processo: 25386.002114/2025-02

Dispensa nº 76/2025

ANEXO III

Especificações Complementares:

Item : 1

Material: BOBINA,SUBTENSÃO;24VAC;NZM2/3XUHIV20LK24AC;285291,EATON
BOBINA DE SUBTENSÃO, 24VAC, +2N/OEM;
PART NUMBER NZM2/3-XUHIV20LK24AC 285291;
FABRICANTE: EATON - MOELLER

Item : 2

Material: DISJUNTOR;CONTRA,SOBREINTENSIDADES;FAZ-S10/2,EATON
DISJUNTOR CONTRA SOBREINTENSIDADES;

CORRENTE NOMINAL: 10A;

TENSÃO NOMINAL: 230/400 V AC;

QUANTIDADE DE POLOS: 2;

MONTAGEM: TRILHO DIN;

RESISTÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO: 10KA;

SEÇÃO DOS CABOS CONETORES: 1...25MM²;

DURABILIDADE MECÂNICA: 10000 CICLOS;

CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20;

PART. NUMBER: FAZ-S10/2;

FABRICANTE: EATON;

APLICAÇÃO: BOSCH FRASCOS / AMPOLAS.

Item : 3

Material: RELE,SOBRECARGA;24-240V;50/60HZ;EMT6-DM,EATON
RELÉ DE SOBRECARGA; FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 24-240 V AC/DC;
FREQUÊNCIA:
50/60HZ; REFERÊNCIA COMERCIAL EMT6-DM (SUBSTITUTO DO EMT5-DB);
MARCA/FABRICANTE:
EATON; APLICAÇÃO: ANTIGA BOSCH FRASCOS / AMPOLAS (SYNTEGON).

Item : 4

Material: MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;2A;230V;10KA;FAZ-S2/2,EATON
MINI DISJUNTOR; BIPOLAR;

CORRENTE: 2A;

TENSÃO NOMINAL: 230 V AC/ 60 V CC;

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NA TENSÃO

NOMINAL MÁX.: 10 KA;

ALCANCE: XEFFECT;

ESTILO DE MONTAGEM: TRILHO DIN;

LARGURA: 35 MM;

COMPRIMENTO: 80 MM;

PART. NUMBER: - FAZ-S2/2;

FABRICANTE: EATON;

APLICAÇÃO: BOSCH FRASCOS / AMPOLAS.

Item : 5

Material: MINI,DISJUNTOR;BIPOLAR;6A;230V;10KA;FAZ-S6/2,EATON

MINI DISJUNTOR; BIPOLAR;

CORRENTE: 6A;

TENSÃO NOMINAL: 230 V AC /60 V CC;

MONTAGEM: TRILHO DIN;

ALCANCE: XEFFECT;

CAPACIDADE DE RUPTURA NA TENSÃO NOMINAL MÁX.: 10 KA;

CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20;

PART. NUMBER: FAZ-S6/2;

FABRICANTE: EATON;

APLICAÇÃO: BOSCH FRASCOS / AMPOLAS.

Item : 6

Material: MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;10A;230V;15KA;FAZ-B10/3,EATON

MINI DISJUNTOR; TRIPOLAR;

CORRENTE: 10A;

TENSÃO NOMINAL: 230/400 V AC;

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO: 15 KA;

DURABILIDADE MECÂNICA: 10000 CICLOS;

CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20;

PART. NUMBER: FAZ-B10/3;

FABRICANTE: EATON;

APLICAÇÃO: BOSCH FRASCOS / AMPOLAS.

Item : 7

Material: DISJUNTOR,MINI,MONO;10A;230-400V;10KA;FAZ-B10/1N-AS;EATON
MINI DISJUNTOR TÉRMICO MAGNÉTICO, LIMITADOR DE CORRENTE; CORRENTE
NOMINAL: 10
AMPERES; NÚMERO DE POLOS: 1 + N (MONOPOLAR COM NEUTRO); CURVA DE
DISPARO: B (5?10
VEZES A CORRENTE NOMINAL); TENSÃO NOMINAL: 230/400 V AC; CAPACIDADE DE
INTERRUPÇÃO:
10 KA (CORRENTE DE FALHA); REFERÊNCIA COMERCIAL: FAZ-B10/1N-AS (SUBSTITUTO
DO
2T4J5NS1C9); MARCA/FABRICANTE EATON; APLICAÇÃO: ANTIGA BOSCH FRASCOS /
AMPOLAS
(SYNTEGON).

Item : 8

Material: DISJUNTOR;MOTOR;25-32A;660-690V;PKZM0-32,EATON
DISJUNTOR PROTEÇÃO DE MOTOR; AJUSTE DE 25 A 32 AMPERES; TENSÃO 690 V AC
(ATÉ
~660-690 V) PARA APLICAÇÕES AC-3; REFERÊNCIA COMERCIAL PKZM0-32;
MARCA/FABRICANTE:
EATON; APLICAÇÃO: ANTIGA BOSCH FRASCOS / AMPOLAS (SYNTEGON).

Item : 9

Material: MINI,DISJUNTOR;MONOPOLAR;10A;230V;10KA;FAZ-S10/1,EATON
MINI DISJUNTOR; MONOPOLAR;
CORRENTE: 10A;
TENSÃO NOMINAL: 230/400 V AC;
MONTAGEM: TRILHO DIN;
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO: 10 KA;
DURABILIDADE MECÂNICA: 10000 CICLOS;
CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20;
PART. NUMBER: FAZ-S10/1;
FABRICANTE: EATON;
APLICAÇÃO: BOSCH FRASCOS / AMPOLAS.

Item : 10

Material: DISJUNTOR,MOTOR;TRIP;1,0-1,6A;220-690V;150KA;PKZM0-1,6,EATON
DISJUNTOR MOTOR COM PROTEÇÃO MAGNÉTICA E TÉRMICA INTEGRADA; NÚMERO
DE POLOS 3
(TRIPOLAR); FAIXA DE CORRENTE DE AJUSTE: 1,0 -1,6 A; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220
? 690 V
AC; CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: ATÉ 150KA (DEPENDENDO DA TENSÃO E DO
FUSÍVEL
ASSOCIADO); REFERÊNCIA COMERCIAL PKZM0-1,6 (SUBSTITUTO DO PKZM1-1,6);
MARCA/FABRICANTE: EATON; APLICAÇÃO: ANTIGA BOSCH FRASCOS / AMPOLAS
(SYNTEGON).

Item : 11

Material: DISJUNTOR,MOTOR;TRIP;10-16A;690V;150KA;PKZM0-16,EATON
DISJUNTOR MOTOR COM PROTEÇÃO MAGNÉTICA E TÉRMICA INTEGRADA; NÚMERO
DE POLOS 3
(TRIPOLAR); CORRENTE DE AJUSTE: 10 -16 AMPERES; TENSÃO DE OPERAÇÃO: ATÉ
690 V AC;
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: ATÉ 150KA (DEPENDENDO DA TENSÃO E DO FUSÍVEL
ASSOCIADO);
REFERÊNCIA COMERCIAL PKZM1-16 (SUBSTITUTO DO PKZM0-1,6);
MARCA/FABRICANTE EATON;
APLICAÇÃO: ANTIGA BOSCH FRASCOS / AMPOLAS (SYNTEGON).

Item : 12

Material: MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;FAZ-C20/3;278874,EATON
MINI DISJUNTOR; TRIPOLAR; FAZ-C20/3;
CURVA C;
CLASSIFICAÇÃO DE CORRENTE: 20A;
TENSÃO: 240 V CA / 415 V CA;
FREQUÊNCIA: 50 / 60 HZ;
CAPACIDADE NOMINAL DE COMUTAÇÃO: 15 KA;
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: 10 KA;
ALCANCE: XEFFECT;

GRAU DE PROTEÇÃO; IP20;
PART. NUMBER: 278874;
FABRICANTE: EATON;
APLICAÇÃO: BOSCH FRASCOS / AMPOLAS.

Item : 13

Material: DISJUNTOR,MINI,MONO;10A;48-277V;FAZ-C10/1-NA-SP,EATON
MINI DISJUNTOR TÉRMICO MAGNÉTICO, LIMITADOR DE CORRENTE; CORRENTE
NOMINAL: 10
AMPERES; NÚMERO DE POLOS: 1 (MONOPOLAR); CURVA DE DISPARO: C (5?10 VEZES
A CORRENTE
NOMINAL); TENSÃO DE OPERAÇÃO: ATÉ 277 V AC / 48 V DC; CAPACIDADE DE
INTERRUPÇÃO: 10
KA @ 277 V AC; REFERÊNCIA COMERCIAL: FAZ-C10/1-NA-SP (SUBSTITUTO DO
FAZ-C10/1;278557); MARCA/FABRICANTE EATON; APLICAÇÃO: ANTIGA BOSCH
FRASCOS / AMPOLAS
(SYNTEGON).

Item : 14

Material: MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;FAZ-B50-3-NA;190787,EATON
MINI DISJUNTOR; TRIPOLAR; FAZ-B50-3-NA;
AMPERAGEM: 50 A;
TENSÃO: 240 V CA / 96 V CC;
CLASSIFICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO: 10KA;
MONTAGEM: TRILHO DIN DE 35 MM;
PART. NUMBER: 190787;
FABRICANTE: EATON;
APLICAÇÃO: BOSCH FRASCOS / AMPOLAS.

Item : 15

Material: MINI,DISJUNTOR;TRIPOLAR;FAZ-B32-3-NA;132728,EATON
MINI DISJUNTOR; TRIPOLAR; FAZ-B32-3-NA;
CURVA B;
AMPERAGEM: 32 A;
TENSÃO: 480Y / 277 VAC / 96 V CC;
CLASSIFICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO: 10KA;
MONTAGEM: TRILHO DIN DE 35 MM;
PART. NUMBER: 132728;
FABRICANTE: EATON;
APLICAÇÃO: BOSCH FRASCOS / AMPOLAS.

Item : 16

Material: CONTATOR;TRIPOLAR;24-27VCC;115A;XTCE115G00TD,EATON
CONTATOR; TRIPOLAR;
AMPERAGEM: 115 A;
CLASSIFICAÇÃO DE HP: 10, 25, 25/ 40, 50, 100, 100 HP (1/3 PH
@115,200,230/200,230,460,575 V);
TIPO: CONTATOR SEM REVERSÃO DE TENSÃO TOTAL;
TENSÃO: 24 - 27 V CC;



PART. NUMBER: XTCE115G00TD;
FABRICANTE: EATON.