

Especificações:

Item : 1

Material: CARTAO,ANALOGICO;SAIDA AO;AVO-1250;STBAVO1250K,SCHNEIDER
CARTÃO ANALÓGICO DE SAÍDA (AO); SAÍDA 0 A 10VDC; MOD. AVO-1250; REF STBAVO1250K,
SCHNEIDER DO BRASIL; APLIC: EXPANÇÃO ANALÓGICA PLC SCHNEIDER

Item : 2

Material: CARTAO,DIGITAL;ENTRADA(DI);DDI 3725;STBDDI3725KS,SCHNEIDER
CARTÃO DIGITAL DE ENTRADA (DI); MODELO DDI 3725; REF STB DDI 3725, SCHNEIDER DO
BRASIL; APLIC: EXPANÇÃO DIGITAL PLC SCHNEIDER

Item : 3

Material: DISJUNTOR MOTOR TERMOMAGNÉTICO;4-6,3A;100KA;GV2P10,SCHNEIDER
DISJUNTOR MOTOR TERMOMAGNÉTICO; 4-6,3A; 100KA; 415V ALAV.ROT; REF GV2P10,
SCHNEIDER;
APLICAÇÃO: SELADORA DA LINHA CAM*****

MOTOR TERMOMAG CIRCUIT BREAKER; 4-6,3 A; 100KA; 415V ROT. LEVER; PN GV2P10,
SCHNEIDER

Disjuntor motor termomagnético Schneider para utilização ba Seladora da Linha CAM,
instalada no DEPLI.

Item : 4

Material: INTERFACE ALFANUMÉRICA IHM;XBT-N401,SCHNEIDER ELECTRIC
INTERFACE ALFANUMÉRICA IHM; LCD BACK-LIT(VD,VM,LA); 4 LINHAS; 20 CARACTERES; 8
TECLAS; 24 VCC; REFERÊNCIA COMERCIAL: XBT-N401;MAGELIS, SCHNEIDER ELECTRIC
BRASIL;
APLICAÇÃO: AUTOMAÇÃO CTKF

Item : 5

Material: DISJUNTOR;BIPOLAR;25A;DIN;230/400V;EZ9F33225,SCHNEIDER
REFERÊNCIA: EZ9F33225
FABRICANTE: SCHNEIDER
NUMERO DE POLOS: BIPOLAR
CORRENTE NOMINAL: 25A
TENSÃO DE TRABALHO: 230/400V
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: 400VCA
CURVA DE DISPARO: FIXO

MANOBRAS MECÂNICAS: 1500 CICLOS

MANOBRAS ELÉTRICAS: 8500 CICLOS

SECÇÃO DE CONDUTORES: 1/35MM²

ALTURA: 82,0MM

LARGURA: 54,0MM

COMPRIMENTO: 75,0MM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: OS MINI-DISJUNTORES COM CURVA DE DISPARO "C", SÃO USADOS

PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS EM GERAL QUE TAMBÉM POSSAM TER CARGAS DE NATUREZA "INDUTIVA" QUE SÃO AQUELAS CARGAS QUE APRESENTAM PICOS DE CORRENTE NO MOMENTO DE

LIGAÇÃO OU PARTIDA, COMO POR EXEMPLO: MICROONDAS, AR CONDICIONADO, MOTORES ETC.

CORRENTE NOMINAL: 25A

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: 220VCA 5KA

UNIDADE DE DISPARO TÉRMICA: FIXO

UNIDADE DE DISPARO MAGNÉTICA: FIXO

NÚMERO DE POLOS: BIPOLAR

SISTEMA: DIN

Item : 6

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;30KW;380/480VAC;ATV630D30N4,SCHNEIDER
INVERSOR DE FREQUENCIA, LINHA ALTIVAR;POTENCIA 30KW/40HP; ALIMENTAÇÃO
380/480VAC;REFERENCIA COMERCIAL ATV630D30N4,FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 7

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;7,5KW;10HP;ATV630U75N4,SCHNEIDER
INVERSOR DE FREQUENCIA LINHA ALTIVAR DE POTENCIA 7,5KW /10HP;ALIMENTAÇÃO
380/480VAC;
REFERENCIA COMERCIAL ATV630U75N4, FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 8

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;ATV630D45M3,SCHNEIDER
INVERSOR DE FREQUENCIA; LINHA ALTIVAR ; POTENCIA 45KW/60HP; ALIMENTAÇÃO
200/240VAC;
REFERENCIA COMERCIAL ATV630D45M3,FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 9

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;ATV630D15M3,SCHNEIDER

INVERSOR DE FREQUENCIA; LINHA ALTIVAR; POTENCIA 15KW/20HP; ALIMENTAÇÃO 200/240VAC;

REFERENCIA COMERCIAL ATV630D15M3,FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 10

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;ATV930D11M3,SCHNEIDER

INVERSOR DE FREQUENCIA; LINHA ALTIVAR; POTENCIA ATV930D11M3,FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 11

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;ATV930U40M3,SCHNEIDER

INVERSOR DE FREQUENCIA; LINHA ALTIVAR;POTENCIA 4KW/5HP;ALIMENTAÇÃO 200/240VAC;

REFERENCIA COMERCIAL ATV930U40M3, FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 12

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;ATV930U55M3,SCHNEIDER

INVERSOR DE FREQUENCIA; LINHA ALTIVAR;POTENCIA 5,5KW/7,5HP;ALIMENTAÇÃO

200/240VAC;REFERENCIA COMERCIAL: ATV930U55M3 FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 13

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;15HP;380/480VAC;ATV630D11N4,SCHNEIDER

INVERSOR DE FREQUENCIA;LINHA ALTIVAR ATV600; GRAU DE PROTECAO UL TIPO 1UL 508C;

NUMERO DE FASES DA REDE 3 FASES;TENSÃO DE ALIMENTACAO NOMINAL 380/480 VAC;POTENCIA

DO MOTOR 15HP;REFERENCIA COMERCIAL ATV630D11N4, FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 14

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;60HP;380/480V;ATV630D45N4,SCHNEIDER

INVERSOR DE FREQUENCIA;POTENCIA DO MOTOR 60HP;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

380/480V;REFERENCIA COMERCIAL ATV630D45N4,FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 15

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;4KW;220V;ATV320U40M3C,SCHNEIDER

INVERSOR,FREQUENCIA

POTENCIA:4,0KW;

TENSÃO 220V

TRIFASICO;

MEDIDAS: 140X184MM

REFERENCIA: ATV320U40M3C

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 16

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;7,5HP;240V;ATV630U55M3,SCHNEIDER

INVERSOR,FREQUENCIA

POTENCIA: 5.5KW/7.5HP;

TENSÃO 200...240V

IP21

MEDIDAS: 173X405MM

REFERENCIA: ATV630U55M3 - PROCESS

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 17

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;15HP;240V;ATV630D11M3,SCHNEIDER

INVERSOR,FREQUENCIA

POTENCIA: 11KW/15HP

TENSÃO 200...240V

IP21

MEDIDAS: 211X546MM

REFERENCIA: ATV630D11M3 - PROCESS

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 18

Material: INVERSOR,FREQUENCIA;2HP;240V;ATV630U40M3,SCHNEIDER

INVERSOR,FREQUENCIA

POTENCIA: 1.5KW/2HP;

TENSÃO 200...240V

IP21

MEDIDAS: 144X320MM

REFERENCIA: ATV630U40M3 - PROCESS

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 19

Material: CONTROLADOR,LOGICO;M22116IORELE;TM221C16R,SCHNEIDER ELETRIC

CONTROLADOR LÓGICO; PROGRAMÁVEL; M221 16 IO RELE ; REFERÊNCIA COMERCIAL:
TM221C16R,

SCHNEIDER ELETRIC

Item : 20

Material: SWITCH,GERENCIADO;ETHERNET;TCSESM243F2CU0,SCHNEIDER ELECTRIC

SWITCH GERENCIAVEL CONNEXIUM 22PORTAS TX2PORTAS FXMULTIM

PORTA DE COMUNICAÇÃO

TCP/IP ETHERNET

PORTA ETHERNET

100BASE-FX - 2 PORTA(S) FIBRA ÓPTICA

10BASE-T/100BASE-TX - 22 PORTA(S) CABO DE COBRE

TIPO DE CONEXÃO INTEGRADA

SC DUPLEX FIBRA ÓPTICA

RJ45 BLINDADO CABO DE COBRE

MEIO DE SUPORTE DE TRANSMISSÃO

CABO PARES TRANÇADOS BLINDADOS CAT 5E OF CABO DE COBRE

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OF FIBRA ÓPTICA

TENSÃO NOMINAL DE FORNECIMENTO [US]

24 V

LIMITES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

18...30 V SELV CA

9.6...60 V SELV CC

CONSUMO DE ENERGIA

14.5 W

CONEXÃO ELÉTRICA

CONECTOR REMOVÍVEL 6 VIAS FONTE DE ALIMENTAÇÃO

SUPORTE DE MONTAGEM

CALHA DIN SIMÉTRICA DE 35 MM

REFERENCIA: TCSESM243F2CU0

FABRICANTE : SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 21

Material: SWITCH,GERENCIADO;ETHERNET;TCSESM043F1CU0,SHNEIDER ELECTRIC

SWITCH GERENCIAVEL CONNEXIUM 3PORTAS TX1 PORTA FX MULTI MODO

PRINCIPAL

LINHA DE PRODUTO

CONNEXIUM

TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE

INTERRUPTOR GERENCIADO ETHERNET TCP/IP

CONCEITO

TRANSPARENT READY

PROTOCOLO DA PORTA DE COMUNICAÇÃO

TCP/IP ETHERNET

PORTA ETHERNET

100BASE-FX - 1 PORTA(S) FIBRA ÓPTICA

10BASE-T/100BASE-TX - 3 PORTA(S) CABO DE COBRE

TENSÃO NOMINAL DE FORNECIMENTO [US]

24 V

LIMITES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

18...30 V SELV CA

9.6...60 V SELV CC

CONSUMO DE ENERGIA

6.5 W

CONEXÃO ELÉTRICA

CONECTOR REMOVÍVEL 6 VIAS FONTE DE ALIMENTAÇÃO

SUPORTE DE MONTAGEM

CALHA DIN SIMÉTRICA DE 35 MM

REFERENCIA: TCSESM043F1CU0

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 22

Material: FONTE,ALIMENTACAO;MODULO;24V;STBPDT3100K,SCHNEIDER ELECTRIC

MODULO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24VCC

COMPOSIÇÃO:

STBXTS2130, CONECTORES TIPO MOLA

STBXTS1130, CONECTORES TIPO PARAFUSO

MÓDULO STBPDT2100

BASE STBXBA2200

TENSÃO NOMINAL DE FORNECIMENTO [US]

24 V

TIPO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO

CC

CORRENTE DE SAÍDA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

<= 10 A 45 °C CIRCUITO DE ENTRADA/SAÍDA

<= 12 A 30 °C CIRCUITO DE ENTRADA/SAÍDA

<= 6 A 70 °C CIRCUITO DE ENTRADA/SAÍDA

<= 8 A 60 °C CIRCUITO DE ENTRADA/SAÍDA

0...4 A 30 °C CIRCUITO DE ENTRADA

0...8 A 30 °C CIRCUITO DE SAÍDA

INTERVALO DE TENSÕES

19,2...30 V CC BARRAMENTO DO SENSOR/ATUADOR

REFERENCIA: STBPDT3100K

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

ESTE ITEM SUBSTITUI O DE CÓDIGO 37840.

(MARCELO ALEGRE, EM 01/09/2020)

Item : 23

Material: MODULO,INTERFACE;REDE;STB;STBNIP2311,SCHNEIDER ELECTRIC

MÓDULO DE INTERFACE DE REDE PADRÃO STB - ETHERNET MODBUS TCP / IP - 10 ... 100

MBITS

PORTA ETHERNET : 10BASE-T / 100BASE-T

MODO DE TROCA: HALF OU FULL DUPLEX

NÚMERO DE SEGMENTOS :1 PRIMÁRIO, MÁXIMO DE 6 EXTENSÕES

TAXA DE TRANSMISSÃO

10/100 MBIT / S PARA O COMPRIMENTO DO BUS DE 0 ... 100 M POR SEGMENTO: TIPO DE

ESTRUTURA

LAN INDUSTRIAL

REDE ETHERNET MODBUS TCP / IP

COMPLEMENTAR

NÚMERO DE MÓDULO DE E / S ENDEREÇÁVEL

0 ... 32 POR ILHA

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

MENSAGENS TCP / IP MODBUS

AGENTE SNMP

PROTOCOLO BOOTP / DHCP

WEB INCORPORADA (CONFIGURAÇÃO, DIAGNÓSTICO E ACESSO A VARIÁVEL)

[US] TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AVALIADA

24 V CC

TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO

SELV

FORNECIMENTO ATUAL

$\geq 700 \text{ MA}$

LIMITES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

19,2 ... 30 V

ENTRADA ATUAL

550 MA PARA CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO

CORRENTE DE SAÍDA NOMINAL

1.2 A

0,575 A (60 ... 70 ° C)

VOLTAGEM DE SAÍDA

5,25 V CC (TOLERÂNCIA: $\pm 0,21\%$) PARA O BARRAMENTO LÓGICO

REFERENCIA: STBNIP2311

APLICAÇÃO: SISTEMA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 24

Material: DISJUNTOR;UNIPOLAR;16A;CURVA C;EZ9F33116,SCHNEIDER

DISJUNTOR UNIPOLAR;

CORRENTE: 16A;

CURVA C;

MODELO: EZ9F33116

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 25

Material: DISJUNTOR;UNIPOLAR;20A;CURVA C;EZ9F33120,SCHNEIDER

DISJUNTOR UNIPOLAR;

CORRENTE: 20A;

CURVA C;

MODELO: EZ9F33120

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 26

Material: DISJUNTOR;UNIPOLAR;25A;CURVA C;EZ9F33125,SCHNEIDER

DISJUNTOR UNIPOLAR;

CORRENTE: 25A;

CURVA C;

MODELO: EZ9F33125,

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 27

Material: DISJUNTOR;UNIPOLAR;32A;CURVA C;EZ9F33132,SCHNEIDER

DISJUNTOR UNIPOLAR;

CORRENTE: 32A;

CURVA C;

MODELO: EZ9F33132;

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 28

Material: DISJUNTOR;TRIPOLAR;70A;CURVA C;EZ9F33370,SCHNEIDER

DISJUNTOR TRIIPOLAR;

CORRENTE: 70A;

CURVA C;

MODELO: EZ9F33370;

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 29

Material: DISJUNTOR;TRIPOLAR;100A;CURVA C;EZ9F33391,SCHNEIDER

DISJUNTOR TRIPOLAR;

CORRENTE: 100A;

CURVA C;

MODELO: EZ9F33391;

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 30

Material: DISJUNTOR;K32A EASY9;CURVA C;20A;EZ9F33320,SCHNEIDER

DISJUNTOR TRIPOLAR

FAMILIA: EASY9

CURVA C 20A

REFERÊNCIA: EZ9F33320

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 31

Material: MODULO;PROCESSADOR HSBY;REDUNDANTE M580;BMEH584040,SCHNEIDER

MÓDULO DO PROCESSADOR HSBY REDUNDANTE M580 - NÍVEL 4 - REMOTO

REFERENCIA: BMEH584040

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 32

Material: DISJUNTOR,MOTOR;TERMICO;10A;GV2LE14,SCHNEIDER

DISJUNTOR MOTOR; TÉRMICO; TENSÃO: 10A; MODELO:GV2LE14; FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 33

Material: CLP;TM221CE16R,SCHNEIDER;APL CX PASSAGEM

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL; M241 16IO;REFERÊNCIA COMERCIAL:

TM221CE16R,SCHNEIDER; APLICAÇÃO: CAIXA DE PASAGEM

Item : 34

Material: RACK;CONTROLADOR X80;12 SLOTS;BMEXBP1200,SCHNEIDER

RACK PARA CONTROLADOR LINHA X80 - 12 SLOTS - BACKPLANE ETHERNET

REFERENCIA: BMEXBP1200

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 35

Material: DISJUNTOR,MOTOR;TRIPOLAR;50/60HZ;170A;GV2ME16,SCHNEIDER

DISJUNTOR MOTOR;

TRIPOLAR;

FREQUENCIA: 50/60HZ;

CORRENTE: 170A;

MODELO: GV2ME16;

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 36

Material: DISJUNTOR;BIPOLAR;CURVA C;40A;50/60HZ;EZ9F33240,SCHNEIDER

DISJUNTOR; BIPOLAR;

CURVA C;

CORRENTE NOMINAL: 40A;

FREQUENCIA: 50/60HZ;

REFERENCIA COMERCIAL: EZ9F33240

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 37

Material: DISJUNTOR;TRIPOLAR;CURVA C;16A;220V;EZ9F33316,SCHNEIDER

DISJUNTOR TRIPOLAR;

CURVA C;

CORRENTE NOMINAL: 16A;

TENSÃO: 220V;

REFERENCIA COMERCIAL: EZ9F33316;

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 38

Material: DISJUNTOR;BIPOLAR;CURVA C;20A;220V;EZ9F33220,SCHNEIDER

DISJUNTOR BIPOLAR;

CURVA C;

CORRENTE NOMINAL: 20A;

TENSÃO: 220V;

REFERENCIA COMERCIAL: EZ9F33220;

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 39

Material: DISJUNTOR;TRIPOLAR;25A;220V;5KA;EZ9F33325,SCHNEIDER

DISJUNTOR TRIPOLAR;

CORRENTE NOMINAL: 25A;

TENSÃO: 220V;

CAPACIDADE: 5KA;

REFERENCIA COMERCIAL: EZ9F33325;

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 40

Material: DISJUNTOR;TRIPOLAR;63A;220V;5KA;EZ9F33363,SCHNEIDER

DISJUNTOR TRIPOLAR;

CORRENTE NOMINAL: 63A;

TENSÃO: 220V;

CAPACIDADE: 5KA;

REFERENCIA COMERCIAL: EZ9F33363;

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 41

Material: DISJUNTOR;BIPOLAR;50/60HZ;16A;CURVA C;EZ9F33216,SCHNEIDER

DISJUNTOR BIPOLAR;

FREQUENCIA: 50/60HZ;

CORRENTE NOMINAL: 16A;

CURVA C;

REFERENCIA COMERCIAL: EZ9F33216;

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 42

Material: CABO;EXTENSOR;BMXXBC008K,SCHNEIDER

CABO PARA X80 - EXTENSOR DE RACK - 0.8 M; REFERENCIA COMERCIAL BMXXBC008K,

FABRICANTE SCHNEIDER ELETRIC

Item : 43

Material: MODULO;PROCESSADOR HSBY;BMEH586040,SCHNEIDER

MÓDULO DO PROCESSADOR HSBY CPU 64MB

REFERÊNCIA: BMEH586040

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 44

Material: MEDIDOR,ENERGIA;PM5110,SCHNEIDER

MEDIDOR DE ENERGIA

MODELO: PM5110

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 45

Material: CONTROLADOR,LOGICO;PROG;TM221CE40R,SCHNEIDER;APL CX PASSAGEM

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL M221 40IO, 24 V CC, 24 X ENTRADA, 14 X SAÍDA COM

DISPLAY; DIMENSIONS: 90 X 157 X 70 MM; TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 0°C;

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: +50°C; CORRENTE DE SAÍDA: 2 A; REFERÊNCIA COMERCIAL:

TM221CE40R,SCHNEIDER; APLICAÇÃO: CAIXA DE PASSAGEM REINTECH

Item : 46

Material: IHM;COLOR;5,7";24VCC;HMISTU855,SCHNEIDER;APL CX PASSAGEM

IHM COLORIDA; MAGELIS STO E STU; TAMANHO DO VISOR 5,7 POL; TIPO DE VISOR TELA TÁTIL

A CORES QVGA TFT; COR DE APRESENTAÇÃO 65536 CORES; RESOLUÇÃO DA TELA 320 X 240

PIXELS QVGA; PAINEL TÁTIL ANALÓGICO; VIDA ÚTIL DA LUZ DE FUNDO 50000 HORAS; BRILHO

16 NÍVEIS; TIPO DE LETRA DO CARACTERE ASCII CHINÊS (CHINÊS SIMPLIFICADO), JAPONÊS

(ANK, KANJI), COREANO, TAIWAN (CHINÊS TRADICIONAL); TENSÃO NOMINAL DE FORNECIMENTO

[US] 24 V CC; ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA; LIMITES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

20,4...28,8 V; CORRENTE DE IRRUPÇÃO <= 30 A; CONSUMO DE ENERGIA 6.8 W; NÚMERO DE

PÁGINAS LIMITADO PELA CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA; FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 333

MHZ; ALTURA 129.15 MM X LARGURA 163 MM X PROFUNDIDADE 56.5 MM; TEMPERATURA AMBIENTE

DO AR PARA FUNCIONAMENTO 0...50 °C; TEMPERATURA AMBIENTE DO AR PARA ARMAZENAMENTO

-20...60 °C; UMIDADE RELATIVA 0...85 % SEM CONDENSAÇÃO; ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO <=

2000 M; RESISTÊNCIA AO CHOQUE 15 GN OF 11 MS PARA IEC 60068-2-27; RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO +/- 3,5 MM (F = 5...9 HZ) EM CONFORMIDADE COM IEC 60068-2-6; 1 GN (F = 9...150 HZ) EM CONFORMIDADE COM IEC 60068-2-6; RESISTÊNCIA A CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS

10 V/M PARA IEC 61000-4-3; REFERÊNCIA COMERCIAL: HMISTU855,SCHNEIDER; APLICAÇÃO: CAIXA DE PASSAGEM REINTECH

Item : 47

Material: ELEMENTO,SIRENE;PT;XVUC9S;SCHNEIDER;APL BIOENGINEERING
ELEMENTO SIRENE PARA COLUNA XVU; PRETO;

TENSAO NOMINAL: 24 V CA/CC;

CONSUMO DE CORRENTE: <= 70 MA;

COMPRIMENTO: 58MM;

REFERENCIA: XVUC9S;

MARCA: SCHNEIDER;

APLICAÇÃO: BIOENGINEERING

Item : 48

Material: BASE,COLUNA;24VDC;XVUC21B;SCHNEIDER;APL BIOENGINEERING

BASE PARA COLUNA LUMINOSA;XVU; 24VDC;

TENSÃO NOMINAL: 24 V CA/CC - 15...10%;

CONSUMO DE CORRENTE: <= 400 MA;

COMPRIMENTO: 77MM;

REFERENCIA: XVUC21B;

MARCA: SCHNEIDER;

APLICAÇÃO: BIOENGINEERING

Item : 49

Material: BASE,FIXACAO;XVUZ02;SCHNEIDER;APL BIOENGINEERING

BASE DE FIXAÇÃO PARA COLUNA LUMINOSA;XVU;IP65

TENSAO NOMINAL: 24 V CA/CC

110...240 V CA;

COMPRIMENTO: 117MM;

REFERENCIA: XVUZ02;

MARCA: SCHNEIDER;

APLICAÇÃO: BIOENGINEERING

Item : 50

Material: ELEMENTO,LUMINOSO;XVUC24;SCHNEIDER;APL BIOENGINEERING

ELEMENTO LUMINOSO PARA COLUNA: XVU;VERMELHO;

TENSAO NOMINAL: 24 V CA/CC;

CONSUMO DE CORRENTE; <= 40 MA;

COMPRIMENTO: 50MM;

REFERENCIA: XVUC24;

MARCA: SCHNEIDER;

APLICAÇÃO: BIOENGINEERING

Item : 51

Material: CONTATOR,TRIPOLAR;40A;220VCA;LC1D40AM7,SCHNEIDER ELECTRIC

CONTATOR TRIPOLAR 40A 220VCA

[UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL

CIRCUITO DE POTÊNCIA: <= 690 V CA 25..0,400 HZ

CIRCUITO DE POTÊNCIA: <= 300 V CC

[IE] CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO

60 A 60 °C A <= 440 V CA CA-1 OF CIRCUITO DE POTÊNCIA

40 A 60 °C A <= 440 V CA CA-3 OF CIRCUITO DE POTÊNCIA

CONTATO AUXILIAR 1 NA + 1 NF

REFERENCIA: LC1D40AM7

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

APLICAÇÃO: QUADRO ELETRICO

Item : 52

Material: CONTATOR,TRIPOLAR;65A;220VCA;LC1D65AM7,SCHNEIDER ELECTRIC

CONTATOR TRIPOLAR 65A 220VCA

CONTATO AUXILIAR 1 NA + 1 NF

REFERENCIA: LC1D65AM7

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

APLICAÇÃO: QUADRO ELETRICO

Item : 53

Material: CONTATOR;TRIPOLAR;6A;220VCA;LC1K0610M7,SCHNEIDER ELECTRIC

CONTATOR TRIPOLAR

[IE] CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO

6 A A <= 440 V CA CA-3 OF CIRCUITO DE POTÊNCIA

TIPO DO CIRCUITO DE CONTROLE CA A 50/60 HZ

TENSÃO DE CIRCUITO DE CONTROLE 220..0,230 V CA 50/60 HZ

CONTATO AUXILIAR 1 NA

REFERENCIA: LC1K0610M7

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

APLICAÇÃO: QUADRO ELETRICO

Item : 54

Material: TELA;TOUCHSCREEN;15";1024X1024;HMIDT732,SCHNEIDER ELECTRIC

TELA TOUCHSCREEN

RESOLUÇÃO DE PIXEL

1024 X 768

RESOLUÇÃO TOUCHSCREEN

1024 X 1024

FUNÇÃO DISPONÍVEL

SENSOR DE BRILHO

[US] TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO NOMINAL

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 ... 24 V DC

LIMITES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

10,8? 28,8 V

CONSUMO DE ENERGIA EM W

22 W

TAMANHO DA TELA 15 POLEGADAS

TIPO DE EXIBIÇÃO LCD TFT A CORES

RESOLUÇÃO DE VÍDEO - 1024 X 768 PIXELS XGA

COR DA TELA - 16 MILHÕES DE CORES

VIDA ÚTIL DA LUZ DE FUNDO - 50000 HORAS

PAINEL DE TOQUE - RESISTÊNCIA ANALÓGICA MULTI-TOQUE

TIPO DE INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO INTERNA

TIPO DE REFRIGERAÇÃO - CONVECÇÃO NATURAL

CORRENTE DE IRRUPÇÃO - 30 A

DIMENSÕES DE CORTE - 383,5 (+ 1 / - 0) X 282,5 (+ 1 / - 0) MM

LARGURA - 397 MM

ALTURA - 296 MM

PROFUNDIDADE - 67 MM

REFERENCIA COMERCIAL - HMIDT732

FABRICANTE - SCHNEIDER ELECTRIC

APLICAÇÃO: MONITORAMENTO DO SISTEMA DO DENGUE

Item : 55

Material: DISJUNTOR;TERMOMAGNETICO;GV2ME14,SCHNEIDER

DISJUNTOR;TERMOMAGNETICO;GV2ME14,SCHNEIDER

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TESYS GV2 6-10A BOTAO IMPULSAO

MODELO: GV2ME14

GAMA TESYS

NOME DO PRODUTO TESYS GV2

NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO GV2ME

APLICATIVO DO DISPOSITIVO

MOTOR TECNOLOGIA DA UNIDADE DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO

Item : 56

Material: ETHERNET;GATEWAY SERVER 2;EGX150,SCHNEIDER ELECTRIC

ETHERNET GATEWAY SERVER 2

REFERENCIA: EGX150

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

APLICAÇÃO: HVAC, CAG, ÁREAS LIMPAS, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

Item : 57

Material: MODULO,COMUNICACAO;ETHERNET;VW3A3616,SCHNEIDER

MODULO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET, IP, MODBUS, TCP, ALTIVAR, LEXIUM, 2 X RJ45

REFERENCIA: VW3A3616

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

APLICAÇÃO: INVERSORES MODELO ATV320

Item : 58

Material: ADAPTADOR,MODULO;COMUNICACAO;VW3A3600,SCHNEIDER

ADAPTADOR DE MODULO DE COMUNICAÇÃO

REFERENCIA: VW3A3600

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

APLICAÇÃO: INVERSORES MODELO ATV320 COMPACTO

Item : 59

Material: VENTILADOR;VX5VPS1001,SCHNEIDER;APL INVERSOR ATV630/930

VENTILADOR PARA INVERSORES

REFERENCIA: VX5VPS1001

FABRICANTE: SCHNEIDER

APLICAÇÃO: INVERSOR DA ATV630/930

Item : 60

Material: VENTILADOR;VX5VPS2001,SCHNEIDER;APL INVERSOR ATV630/930

VENTILADOR PARA INVERSORES

REFERENCIA: VX5VPS2001

FABRICANTE: SCHNEIDER

APLICAÇÃO: INVERSOR DA ATV630/930

Item : 61

Material: VENTILADOR;VX5VPS3001,SCHNEIDER;APL INVERSOR ATV630/930

VENTILADOR PARA INVERSORES

REFERENCIA: VX5VPS3001

FABRICANTE: SCHNEIDER

APLICAÇÃO: INVERSOR DA ATV630/930

Item : 62

Material: VENTILADOR;VX5VPS5001,SCHNEIDER;APL INVERSOR ATV630/930

VENTILADOR PARA INVERSORES

REFERENCIA: VX5VPS5001

FABRICANTE: SCHNEIDER

APLICAÇÃO: INVERSOR DA ATV630/930

Item : 63

Material: VENTILADOR;VZ3V32C100,SCHNEIDER;APL INVERSOR ATV320

VENTILADOR PARA INVERSORES

REFERENCIA: VZ3V32C100

FABRICANTE: SCHNEIDER

APLICAÇÃO: INVERSOR DA LINHA ATV320

Item : 64

Material: VENTILADOR;VZ3V1302,SCHNEIDER;APL INVERSOR ATV320

VENTILADOR PARA INVERSORES

REFERENCIA: VZ3V1302

FABRICANTE: SCHNEIDER

APLICAÇÃO: INVERSOR DA LINHA ATV320

Item : 65

Material: CONTATOR,TRIPOLAR;32A;1NA;1NF;24VCC;LC1D32BL,SCHNEIDER

CONTATOR TRIPOLAR 32A 1NA+1NF 24VCC-BC

PRINCIPAL

LINHA

TESYS

TESYS DECA

NOME DO PRODUTO

TESYS D

TESYS DECA

TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE

CONTATOR

NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO

LC1D

APLICAÇÃO DO CONTATOR

CONTROLE DO MOTOR

CARGA RESISTIVA

CATEGORIA DE USO

CA-3

CA-1

CA-4

AC-3E

DESCRIÇÃO DE POLOS

3P

POWER POLE CONTACT COMPOSITION

3 NA

[UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL

CIRCUITO DE POTÊNCIA: ≤ 690 V CA 25...400 HZ

CIRCUITO DE POTÊNCIA: ≤ 300 V CC

[IE] CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO

32 A (A < 60 °C) A ≤ 440 V CA CA-3 PARA CIRCUITO DE POTÊNCIA

50 A (A < 60 °C) A ≤ 440 V CA CA-1 PARA CIRCUITO DE POTÊNCIA

32 A (A < 60 °C) A ≤ 440 V CA AC-3E PARA CIRCUITO DE POTÊNCIA

ALIMENTAÇÃO DO MOTOR KW

7,5 KW A 220..0,230 V CA 50/60 HZ (CA-3)

15 KW A 380..0,400 V CA 50/60 HZ (CA-3)

15 KW A 415...440 V CA 50/60 HZ (CA-3)

18,5 KW A 500 V CA 50/60 HZ (CA-3)

18,5 KW A 660...690 V CA 50/60 HZ (CA-3)

7,5 KW A 400 V CA 50/60 HZ (CA-4)

7,5 KW A 220..0,230 V CA 50/60 HZ (AC-3E)

15 KW A 380..0,400 V CA 50/60 HZ (AC-3E)

15 KW A 415...440 V CA 50/60 HZ (AC-3E)

18,5 KW A 500 V CA 50/60 HZ (AC-3E)

18,5 KW A 660...690 V CA 50/60 HZ (AC-3E)

MOTOR POWER HP (UL / CSA)

2 HP A 115 V CA 50/60 HZ OF MONOFÁSICO MOTORES

5 HP A 230/240 V CA 50/60 HZ OF MONOFÁSICO MOTORES

7,5 HP A 200/208 V CA 50/60 HZ OF TRIFÁSICO MOTORES

10 HP A 230/240 V CA 50/60 HZ OF TRIFÁSICO MOTORES

20 HP A 460/480 V CA 50/60 HZ OF TRIFÁSICO MOTORES

30 HP A 575/600 V CA 50/60 HZ OF TRIFÁSICO MOTORES

TIPO DO CIRCUITO DE CONTROLE

CC CONSUMO BAIXO

TENSÃO DE CIRCUITO DE CONTROLE

24 V CC

CONTATO AUXILIAR

1 NA + 1 NF

[UIMP] TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO NOMINAL

6 KV CONFORME IEC 60947

CATEGORIA DE SOBRETENSÃO

III

[ITH] CORRENTE TÉRMICA AO AR LIVRE CONVENCIONAL

10 A (A 60 °C) PARA CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO

50 A (A 60 °C) PARA CIRCUITO DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE FECHAMENTO NOMINAL IRMS

140 A CA PARA CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO CONFORME IEC 60947-5-1

250 A CC PARA CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO CONFORME IEC 60947-5-1

550 A A 440 V PARA CIRCUITO

Item : 66

Material: TEMPORIZADOR,RETARDO;RE17RCMU,SCHNEIDER;

TEMPORIZADOR DE RETARDO T:0,1S-100H U:24-240VAC 50-60HZ 32VA 24VDC 0,6W 8A/250V

REFERENCIA COMERCIAL RE17RCMU FABRICANTE SHNEIDER APL USO GERAL.

FABRICANTE ?SCHNEIDER ELECTRIC

NÚMERO DA PEÇA ?RE17RCMU

CERTIFICAÇÃO ?NÃO APLICÁVEL

TIPO DE FONTE DE ENERGIA ?AC/DC

ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) ?NÃO APLICÁVEL

POTÊNCIA EM WATTS ?960 WATTS

QUANTIDADE POR PACOTE ?1

NÚMERO DE PEÇAS ?1

COMPONENTES INCLUSOS ?RELÉ TEMPORIZADOR ELETRONICO AO REPOUSO 0.1S - 100H

BATERIAS INCLUSAS? ?NÃO

FUNCIONA A BATERIA OU PILHA? ?NÃO

PESO ?0.07 QUILOGRAMAS

COMPRIMENTO ?26 CENTÍMETROS

LARGURA ?95 CENTÍMETROS

ALTURA ?78 CENTÍMETROS

FABRICANTE ?SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO ?RE17RCMU

NÚMERO DO MODELO ?RE17RCMU

DIMENSÕES DO PRODUTO ?26 X 95 X 78 CM; 70 G

ASIN ?B00F5VM0Q6

MARCA ?SCHNEIDER ELECTRIC

EAN ?3606480552694

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DIMENSÕES DO PACOTE 9.5 X 7.5 X 2.5 CENTÍMETROS

DISPONÍVEL PARA COMPRA DESDE 26 MARÇO 2021

DESCONTINUADO PELO FABRICANTE NÃO

Item : 67

Material: DISJUNTOR,MOTOR;MAGNETICO;25A;GV2L22,SCHNEIDER

DISJUNTOR,MOTOR;MAGNETICO;25A;GV2L22,SCHNEIDER

NOME DO PRODUTO

TESYS GV2

TESYS DECA

TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE

MOTOR CIRCUIT BREAKER

APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO

MOTOR PROTECTION

TECNOLOGIA DA UNIDADE DE DISPARO

MAGNÉTICO

COMPLEMENTAR

DESCRIÇÃO DE POLOS

3P

TIPO DE REDE

CA

CATEGORIA DE USO

CATEGORIA A CONFORME IEC 60947-2

CA-3 CONFORME IEC 60947-4-1

FREQUÊNCIA DA REDE

50/60 HZ CONFORME IEC 60947-2

MODO DE FIXAÇÃO

TRILHO DIN DE 35MM: ENCAIXADO

PAINEL: APARAFUSADO (WITH 2 X M4 SCREWS)

POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO

QUALQUER POSIÇÃO

ALIMENTAÇÃO DO MOTOR KW

9 KW A 400/415 V CA 50/60 HZ

11 KW A 400/415 V CA 50/60 HZ

11 KW A 500 V CA 50/60 HZ

15 KW A 500 V CA 50/60 HZ

18,5 KW A 690 V CA 50/60 HZ

CAPACIDADE DE CORTE

4 KA ICU A 690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

10 KA ICU A 500 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

20 KA ICU A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

50 KA ICU A 400/415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

50 KA ICU A 230/240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

[ICS] CAPACIDADE DE CORTE NOMINAL DE SERVIÇO EM CURTO-CIRCUITO

100 % A 690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

100 % A 230/240 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

75 % A 440 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

75 % A 500 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

50 % A 400/415 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

TIPO DE CONTROLE

BOTÃO ROTATIVO

[IN] CORRENTE NOMINAL

25 A

CORRENTE DE DISPARO MAGNÉTICO

327 A

[UE] TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL

690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

[UI] TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL

690 V CA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

[UIMP] TENSÃO NOMINAL SUPORTÁVEL DE IMPULSO

6 KV IEC 60947-2

DISSIPAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR POLO

1,8 W

DURABILIDADE MECÂNICA

100000 CICLOS

DURABILIDADE ELÉTRICA

100000 CICLOS OF CA-3 A 415 V

TAXA MÁXIMA DE OPERAÇÃO

40 CIC/H

AVALIADO PELA CARGA

CONTÍNUO PARA IEC 60947-4-1

TORQUE DE APERTO

1,7 N.M LIGAR TERMINAIS DE PARAFUSO

FORÇA MECÂNICA

CHOQUES: 30 GN PARA IEC 60068-2-27

VIBRAÇÕES: 5 GN, 5...150 HZ PARA IEC 60068-2-6

ALTURA

Item : 68

Material: FONTE,ALIMENTACAO;X80-100.240VAC;BMXCPS4002,SCHNEIDER

FONTE DE ALIMENTAÇÃO FABRICADA PELA SCHNEIDER, DA LINHA MODICON X80-100.240 VAC

MODELO BMXCPS4002.

TIPO DE PRODUTO OU

COMPONENTE: MÓDULO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

BACKPLANE COMPATIBILITY :TODO O BACKPLANE

ADVANCED DIAGNOSTICS

AVAILABLE VIA NETWORK:

SENSORIAMENTO DE TEMPERATURA

TESTE DE REDUNDÂNCIA

DURAÇÃO DO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÃO SOBRE REDUNDÂNCIA

VIDA ÚTIL RESTANTE.

TENSÃO PRIMÁRIA: 100..0,240 V

TIPO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO: CA

POTÊNCIA SECUNDÁRIA: 18 W 3,3 V CC A 0?60 °C FONTE DE ALIMENTAÇÃO

LÓGICA DO MÓDULO E/S

40 W 24 V CC A 0?60 °C PROCESSADOR E FONTE DE

ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO E/S SE 3,3 V NÃO ESTIVER

CARREGADO.

LIMITE DA TENSÃO PRIMÁRIA: 85..0,264 V

FREQUÊNCIA DA REDE: 50/60 HZ

LIMITES DE FREQUÊNCIA DA REDE 47?63 HZ

POTÊNCIA APARENTE: 0,07 KVA

CORRENTE DE ENTRADA: 0,52 A 240 V

1,04 A 115 V

CORRENTE DE IRRUPÇÃO: 30 A 120 V

60 A 240 V

I^2t NA ATIVAÇÃO :1 A².S 115 V

4 A².S 230 V

IT NA ATIVAÇÃO: 0,1 A.S 115 V

0,15 A.S 230 V

TIPO DE PROTEÇÃO :FUSÍVEL INTERNO NÃO ACESSÍVEL PARA CIRCUITO PRIMÁRIO

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA PARA CIRCUITO SECUNDÁRIO

PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO PARA CIRCUITO SECUNDÁRIO

PROTEÇÃO CONTRA CURTOS-CIRCUITOS PARA CIRCUITO SECUNDÁRIO

CORRENTE NA TENSÃO: SECUNDÁRIA 5,5 A 3,3 V CC FONTE DE ALIMENTAÇÃO LÓGICA DO MÓDULO

E/S

1,67 A 24 V CC PROCESSADOR E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO E/S

MÁXIMA DISSIPACÃO DE ENERGIA EM W :8,5 W

LED DE STATUS DE INDICAÇÃO :PRESENÇA DE TENSÕES (OK) 1 LED (VERDE)

REDUNDÂNCIA OK 1 LED (VERDE)

STATUS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1 LED (VERDE)

TIPO DE CONTROLE: REINÍCIO A FRIO DO BOTÃO DE PRESSÃO REPOR

CONEXÃO ELÉTRICA: BORNE 2 PINO(S)RELÉ DE ALARME

BORNE 5 PINO(S)ALIMENTAÇÃO DA LINHA, ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: >= 100 MOHM PRIMÁRIA/TERRA

>= 100 MOHM PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA

PESO LÍQUIDO: 0,51 KG

Item : 69

Material: DISJUNTOR,40A;GV3L40,SCHNEIDER;APL MOTOR

DISJUNTOR MOTOR;

MODELO: GV3L

FABRICANTE: SCHNEIDER

TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE

MOTOR CIRCUIT BREAKER

APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO :MOTOR

TECNOLOGIA DA UNIDADE DE DISPARO: MAGNÉTICO

DESCRIÇÃO DE POLOS ; 3P

REDE : CA

FREQUÊNCIA DA REDE: 50/60 HZ

ALIMENTAÇÃO DO MOTOR KW:

18,5 KW A 400/415 V CA 50/60 HZ

22 KW A 500 V CA 50/60 HZ

37 KW A 690 V CA 50/60 HZ

CAPACIDADE DE CORTE: 100 KA ICU A 230/240 V CA 50/60 HZ

[IN] CORRENTE NOMINAL: 40 A

CORRENTE DE DISPARO MAGNÉTICO: 560 A

DISSIPACÃO DE ALIMENTAÇÃO POR POLO: 8 W

Item : 70

Material: DISJUNTOR,MOTOR;80A;3P;GV3P80,SCHNEIDER;APL QFC

ITEM: DISJUNTOR MOTOR;

LINHA: TESYS GV3;

QUANTIDADE DE POLOS: 03 POLOS;

FREQUENCIA DE REDE: 50/60HZ;

CORRENTE NOMINAL: 80A;

PROTECAO TERMICA AJUSTAVEL: 70 A 80A;

CORRENTE DE DISPARO MAGNETICO: 1120A;

TENSAO ESTIPULADA DE FUNCIONAMENTO NOMINAL: 690VCA;

DISSIPACAO DE POTENCIA POR POLO: 8W;

MEDIDAS: 132X55X136MM (AXLXP);

REFERENCIA COMERCIAL: GV3P80;

FABRICANTE: SCHNEIDER;

APLICACAO: QUADRO DE FORCA E COMANDO (QFC164).

Item : 71

Material: DISJUNTOR;CAIXA;MOLDADA;630A;TRIPOLAR;C63H32D630,SCHNEIDER

DISJUNTOR, COMPACT NSX630H, 70KA/415VAC, 3 POLOS, UNIDADE DE DISPARO MICROLOGIC 2.3

630A; TENSAO 690 VAC 50/60 HZ; CORRENTE NOMINAL 630A A 40°C.

REFERENCIA COMERCIAL C63H32D630 FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 72

Material: DISJUNTOR;CAIXA;MOLDADA;160A;TRIPOLAR;C12F3TM160L,SCHNEIDER

DISJUNTOR, COMPACT NSXM 160F, 36KA/415VAC, 3 POLOS, UNIDADE DE DISPARO TMD 160A,

TERMINAIS EVERLINK; TENSAO 690 VAC 50/60 HZ; CORRENTE NOMINAL 160A A 40°C.

REFERENCIA COMERCIAL C12F3TM160L FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 73

Material: DISJUNTOR;CAIXA;MOLDADA;125A;TRIPOLAR;C12F3TM125L,SCHNEIDER
DISJUNTOR, COMPACT NSXM 160F, 36KA/415VAC, 3 POLOS, UNIDADE DE DISPARO TMD 125A,
TERMINAIS EVERLINK; TENSÃO 690 VAC 50/60 HZ; CORRENTE NOMINAL 125A A 40°C.
REFERENCIA COMERCIAL C12F3TM125L FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 74

Material: DISJUNTOR;CAIXA;MOLDADA;63A;TRIPOLAR;C11F3TM063L,SCHNEIDER
DISJUNTOR, COMPACT NSXM 100F, 36KA/415VAC, 3 POLOS, UNIDADE DE DISPARO TMD 63A,
TERMINAIS EVERLINK; TENSÃO 690 VAC 50/60 HZ; CORRENTE NOMINAL 63A A 40°C.
REFERENCIA COMERCIAL C11F3TM063L FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 75

Material: DISJUNTOR;CAIXA;MOLDADA;50A;TRIPOLAR;C11F3TM050L,SCHNEIDER
DISJUNTOR, COMPACT NSXM 100F, 36KA/415VAC, 3 POLOS, UNIDADE DE DISPARO TMD 50A,
TERMINAIS EVERLINK; TENSÃO 690 VAC 50/60 HZ; CORRENTE NOMINAL 50A A 40°C.
REFERENCIA COMERCIAL C11F3TM050L FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 76

Material: DISJUNTOR;MOTOR;TERMOMAGNETICO;13-18A;GV2ME20,SCHNEIDER
DISJUNTOR MOTOR,

TESYS DECA,

3P, 13-18 A,

TERMOMAGNÉTICO,

18A/690V,

PARA APLICAÇÕES DE MOTOR TRIFÁSICO 7,5 KW A 400VAC 50/60HZ.

REFERENCIA COMERCIAL GV2ME20

FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 77

Material: MULTIMEDIDOR;DIGITAL;METSEPM5340,SCHNEIDER
PM5340 MEDIDOR, ETHERNET, ATÉ 31º HARMONICO, 256K 2DI/2DO 35 ALARMES; TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO 100 A 415 VAC 45 A 65 HZ.

REFERENCIA COMERCIAL METSEPM5340 FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 78

Material: CONTATORA;TRIPOLAR;LC1D25BD,SCHNEIDER;APL CTAS DE BIO

CONTATOR TRIPOLAR 25A 1NA+1NF 24VCC LC1D25BD; TESYS D; (DIMENSÕES AXLXP = 85MM X

45MM X 101MM); APLICACAO EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DAS CTAS DE BIOMANGUINHOS.

REFERENCIA COMERCIAL LC1D25BD FABRICANTE SCHNEIDER ELECTRIC.

Item : 79

Material: CONTATORA;TRIPOLAR;LC1D18BD,SCHNEIDER;APL CTAS DE BIO

CONTATOR TRIPOLAR TESYS D 18A 1NA+1NF 24VCC - LC1D18BD; TESYS D; (DIMENSÕES AXLXP

= 77MM X 45MM X 95MM); APLICACAO EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DAS CTAS DE BIOMANGUINHOS.

REFERENCIA COMERCIAL: LC1D18BD, FABRICANTE SCHNEIDER ELECTRIC.

Item : 80

Material: CONTATORA;TRIPOLAR;LC1D32BD,SCHNEIDER;APL CTAS DE BIO

CONTATOR TRIPOLAR 32A 1NA+1NF 24VCC LC1D32BD; TESYS D; (DIMENSÕES AXLXP = 85MM X

45MM X 101MM); APLICACAO EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DAS CTAS DE BIOMANGUINHOS.

REFERENCIA COMERCIAL: LC1D32BD, FABRICANTE SCHNEIDER ELECTRIC.

Item : 81

Material: CONTATORA;TRIPOLAR;LC1D09BD,SCHNEIDER;APL CTAS DE BIO

CONTATOR TRIPOLAR 9A 1NA+1NF 24VCC LC1D09BD; TESYS D; (DIMENSÕES AXLXP = 77MM X

45MM X 95MM); APLICACAO EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DAS CTAS DE BIOMANGUINHOS.

REFERENCIA COMERCIAL: LC1D09BD, FABRICANTE SCHNEIDER ELECTRIC.

Item : 82

Material: TRANSFORMADOR.CORRENTE;METSECT5MD080,SCHNEIDER;APL CTAS BIO

TRANSFORMADOR DE CORRENTE POWER LOGIC; MONTAGEM DIN; CORRENTE NOMINAL 800A; RELAÇÃO

DE TRANSFORMAÇÃO 800/5 A. DIMENSÕES (AXLXP = 96X72X96MM); APLICACAO EQUIPAMENTOS DE

AUTOMAÇÃO DAS CTAS DE BIOMANGUINHOS.

REFERENCIA COMERCIAL: METSECT5MD080, FABRICANTE SCHNEIDER ELECTRIC.

Item : 83

Material: INVERSOR;FREQUENCIA;5,5KW;ATV630U55N4,SCHNEIDER

INVERSOR DE FREQUÊNCIA ATV630; 5,5 KW; 380-480 VAC TRIFÁSICO; 12,7A; REFERENCIA
COMERCIAL ATV630U55N4. FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 84

Material: INVERSOR;FREQUENCIA;2,2KW;ATV630U22N4,SCHNEIDER

INVERSOR DE FREQUÊNCIA ATV630; 2,2 KW; 380-480 VAC TRIFÁSICO; 5,6A; REFERENCIA
COMERCIAL ATV630U22N4. FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 85

Material: MANOPLA,ROTATIVA;ESTENDIDA;LV432598,SCHNEIDER

MANOPLA ROTATIVA ESTENDIDA, COMPACT NSX 400/630, COMPRIMENTO DO EIXO 209MM A
600MM,

IP55. REFERENCIA COMERCIAL LV432598 FABRICANTE SCHNEIDER

INHA DE PRODUTO EASYPACT CVS100...250

TIPO DE ACESSÓRIOS/PEÇAS SEPARADAS ACESSÓRIOS DE CONTROLE

TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE MANOPLA ROTATIVA

BLOQUEIO POR CADEADO DO PUNHO ROTATIVO 1 A 3 CADEADOS

COR DA PLACA FRONTAL DO PUNHO PRETO

COMPLEMENTAR

COR DO PUNHO PRETO

ESTILO DE MONTAGEM PARA PUNHO GIRATÓRIO EXPANDIDO

COMPATIBILIDADE DE GAMA MANOPLA ROTATIVA PROLONGADA

Item : 86

Material: CONTATOR,TRIPOLAR;LC1K1201M7,SCHNEIDER;APL CTAS

CONTATOR TRIPOLAR TESYS K 12A 1NF 220VCA LC1K1201M7; TRIPOLAR;

CORRENTE NOMINAL A 440 VAC: 12A;

TENSAO DE CIRCUITO DE CONTROLE: 220 VAC 50/60 HZ.

REFERENCIA COMERCIAL LC1K1201M7 FABRICANTE SCHNEIDER

APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS DAS CTAS DE BIOMANGUINHOS.

Item : 87

Material: DISJUNTOR;ACTI9;2P;CURVA C;25A;440V;A9F74225,SCHNEIDER

DISJUNTOR

LINHA ACTI9

DISPOSITIVO IC60N

DE 2 POLOS, CORRENTE NOMINAL 25A

TIPO DE REDE: CC E CA

CURVA DE TEMPO CORRENTE : C

REFERENCIA A9F74225, FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 88

Material: DISJUNTOR;ACTI9;3P;CURVA C;25A;440V;A9F74325,SCHNEIDER

DISJUNTOR, LINHA ACTI9

DESCRIÇÃO DE POLOS : 3P

CORRENTE NOMINAL 25 A

TIPO DE REDE: CC E CA

CURVA DE TEMPO - CORRENTE C

CAPACIDADE DE CORTE

6000 A ICN A 400 V CA 50/60 HZ PARA NBR IEC NM 60898-1

36 KA ICU A 12...60 V CA 50/60 HZ PARA EN/IEC 60947-2

10 KA ICU A 380...415 V CA 50/60 HZ PARA EN/IEC 60947-2

20 KA ICU A 220...240 V CA 50/60 HZ PARA EN/IEC 60947-2

6 KA ICU A 440 V CA 50/60 HZ PARA EN/IEC 60947-2

36 KA ICU A 100...133 V CA 50/60 HZ PARA EN/IEC 60947-2

10 KA ICU A <= 180 V CC PARA EN/IEC 60947-2

REFERENCIA A9F74325, FABRICANTE SCHNEIDER

Item : 89

Material: RELE,SOBRECARGA;TERMICO;12-18A;10A;LRE21,SCHNEIDER

NOME DO PRODUTO: EASYPACT TVS

TIPO DE PRODUTO OU COMPONENTE: RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA DIFERENCIAL

NOME ABREVIADO DO DISPOSITIVO: LRE

APLICAÇÃO DE RELÉ: PROTEÇÃO DO MOTOR

SENSIBILIDADE DA FALHA DE FASE: CORRENTE DE DESARME DE 130 % DA IR EM DUAS FASES,
A

ÚLTIMA EM 0 PARA IEC 60947-4-1

COMPATIBILIDADE DO PRODUTO: LC1E95

TIPO DE REDE: CA

FREQUÊNCIA DA REDE: 50?60 HZ

SUPORTE DE MONTAGEM:

COM CONTATOR

PLACA, COM ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS

CALHA, COM ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS-

CLASSE DO DISPARO DE SOBRECARGA: CLASSE 10A PARA IEC 60947-4-1

FUNÇÃO DE SINALIZAÇÃO: INDICADOR DE DISPARO DO RELÉ

LINHA DE AJUSTE DE PROTEÇÃO TÉRMICA: 80?104 A

LIMIAR DE DISPARO: 1,14 +/- 0,06 IR PARA IEC 60947-4-1

CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF

SINALIZAÇÃO LOCAL: INDICADOR DE DISPARO

RELE DE SOBRECARGA TERMICO;FAIXA 12A-18A; CLASSE 10A;REFERENCIA: LRE21,
FABRICANTE

SCHNEIDER.

Item : 90

Material: DISJUNTOR;NSX250N;160A;3P;C25N32D160,SCHNEIDER;APL CHILLERS

DISJUNTOR NSX250N MICROLOGIC 2.2 160A 3P

REFERENCIA COMERCIAL : C25N32D160

FABRICANTE: SCHNEIDER; APLICACAO CHILLERS

MODELO: NSX250N; ; AJUSTE: 100-250A

FREQUÊNCIA DA REDE: 50/60 HZ

TENSÃO OPERACIONAL NOMINAL: 690 V CA 50/60 HZ

CORRENTE NOMINAL: 160 A 40°C

Item : 91

Material: BLOCO,TERMINAL;X80;28VIAS;PARAFUSO;BMXFTB2800,SCHNEIDER

BLOCO TERMINAL PARA X80 - 28 VIAS - TIPO PARAFUSO

REFERÊNCIA: BMXFTB2800

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 92

Material: DISPOSITIVO;PROTETOR;SURTO;1P;40KA;A9L40100,SCHNEIDER

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS)

1 POLO

CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA MODO COMUM: 40 KA L/PE

CORRENTE RESIDUAL: 0.6MA

TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL: 230/400VCA (+/- 10 %) A 50/60 HZ

ALTURA: 85 MM

PROFUNDIDADE: 69 MM

LARGURA: 18MM

REFERÊNCIA: A9L40100

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 93

Material: DISJUNTOR;MOTOR;MAGNETICO;65A;GV3L65;SCHNEIDER

DISJUNTOR MOTOR MAGNÉTICO TESYS

DECA COM EVERLINK 65A MANOPLA

ROTATIVA

3 POLOS

TIPO DE CONTROLE PUNHO GIRATÓRIO

CORRENTE NOMINAL 65 A

CORRENTE DE DISPARO MAGNÉTICO 910 A

TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL: 690VCA 50/60 HZ PARA IEC 60947-2

REFERÊNCIA: GV3L65

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 94

Material: RELE,SOBRECARGA;48-65A;6KV;LRD365;SCHNEIDER

RELE DE SOBRECARGA

PROTECAO TERMICA: 48?65 A

TENSAO ISOLAMENTO: 600 V

TENSAO OPERACAO: 600 V

TENSAO NOMINAL IMPULSO: 6 KV

FREQUENCIA: 0...400 HZ

CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF

CLASSE DISPARO SOBRECARGA: 10A - IEC 60947-4-1

GRAU PROTECAO: IP20

REFERENCIA: LRD365

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 95

Material: DISJUNTOR;3P;40A;440V;ACTI9;A9F73340;SCHNEIDER

DISJUNTOR MODULAR

CORRENTE NOMINAL: 40 A

NUMERO DE POLOS: 3P - TRIFASICO

FREQUENCIA: 50/60 HZ

CURVA TEMPO CORRENTE: B

TENSAO NOMINAL: 440 VCA

GRAU PROTECAO: IP20

MODELO: ACTI9 IC60N

REFERENCIA: A9F73340

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 96

Material: CHAVE,SELETORA;22MM;NA+NF;XB5AD25;SCHNEIDER

CHAVE SELETORA

MATERIAL ARO: PLASTICO CINZA ESCURO

DIAMETRO MONTAGEM: 22 MM

FORMATO CABECOTE: REDONDO

TIPO ACIONAMENTO: POSICOES FIXAS

ACIONAMENTO: MANOPLA CURTA PRETO

POSICAO ACIONAMENTO: 2 POSICOES 90°

CONTATOS: 1 NA + 1 NF

OPERACAO CONTATOS: ABERTURA LENTA

REFERENCIA: XB5AD25

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 97

Material: MODULO,DIGITAL;6 ENTRADAS;24V;STBDDI3615K,SCHNEIDER

MODULO DE ENTRADA DIGITAL

NUMERO ENTRADA: 6

TENSAO ENTRADA: 24 VCC

TENSAO ADMISSIVEL: 30 V

TENSAO MAXIMA: 56 V

CORRENTE ENTRADA: 4,5 MA

TENSAO NOMINAL ALIMENTACAO: 24 VCC

SINALIZACAO: LED VERDE

REFERENCIA: STBDDI3615K

FABRIVCANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 98

Material: CONTATOR;TRIP;220VCA;115A;LC1D1156M7;SCHNEIDER

CONTATOR TESYS DECA

NUMERO POLOS: TRIPOLAR - 3P

TENSAO NOMINAL: 220 VCA

CORRENTE NOMINAL: 115 A

FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ

CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF

REFERENCIA: LC1D1156M7

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 99

Material: CONTATOR;TRIP;220VCA;150A;LC1D1506M7;SCHNEIDER

CONTATOR TESYS DECA

NUMERO POLOS: TRIPOLAR - 3P

TENSAO NOMINAL: 220 VCA

CORRENTE NOMINAL: 150 A

FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ

CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF

REFERENCIA: LC1D1506M7

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 100

Material: CONTATOR;TRIP;24VCA;40A;LC1E40B7;SCHNEIDER

CONTATOR EASYPACT TVS

NUMERO POLOS: TRIPOLAR - 3P

TENSAO NOMINAL: 24 VCA

CORRENTE NOMINAL: 40 A

FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ

CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF

REFERENCIA: LC1E40B7

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 101

Material: CONTATOR;TRIP;220VCA;115A;LC1D115M7;SCHNEIDER

CONTATOR TESYS DECA

NUMERO POLOS: TRIPOLAR - 3P

TENSAO NOMINAL: 220 VCA

CORRENTE NOMINAL: 115 A

FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ

CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF

REFERENCIA: LC1D115M7

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

Item : 102

Material: DISJUNTOR,BIPOLAR;CURVA C;100A;400V;EZ9F33291;SCHNEIDER

DISJUNTOR,BIPOLAR;CURVA C;100A;400V;EZ9F33291,SCHNEIDER

LINHA: EASY9

TIPO: TERMOMAGNETICO

NUMERO POLOS: 2 - BIPOLAR

CORRENTE NOMINAL: 100 A

CURVA: C

TENSAO NOMINAL: 400 VCA

FREQUENCIA: 50/60 HZ

CAPACIDADE CORTE: 4,5 KA

REFERENCIA: EZ9F33291

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 103

Material: CONTATOR;TRIPOLAR;250V;150A;LC1G150KUEN;SCHNEIDER

CONTATOR TESYS GIGA

NUMERO POLOS: TRIPLOAR - 3P

TENSAO NOMINAL: 100?250 V CA/CC

CORRENTE NOMINAL: 150 A

FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ

CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF

REFERENCIA: LC1G150KUEN

FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC

NOTA: ESTE MODELO SUBSTITUI O LC1F150M7 QUE FOI DESCONTINUADO PELO FABRICANTE.

Item : 104

Material: CONTATOR;TRIPOLAR;TESYS-DECA;80A;110V;LC1D80F7,SCHNEIDER

CONTATOR; TRIPOLAR; TESYS DECA;

CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO: 80 A;

TENSÃO DE CIRCUITO DE CONTROLE: 110 V CA 50/60 HZ;

COMPATIBILIDADE DE CONTATO: M11;

IMPEDÂNCIA MÉDIA: 0,8 MOHM;

CATEGORIA DE SOBRETENSÃO: III;

GRAU DE POLUIÇÃO: 3;

TENSÃO NOMINAL SUPORTÁVEL DE IMPULSO: 8 KV CONFORME IEC 60947;

DURABILIDADE MECÂNICA: 4 MCICLOS;

TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 20...35 MS FECHAMENTO / 6...20 MS ABERTURA;

TAXA DE OPERAÇÃO MÁXIMA: 3600 CIC/H 60 °C;

CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20;

ALTURA: 127 MM;

LARGURA: 85 MM;

PROFUNDIDADE: 130 MM;

PESO: 1,59 KG;

PART. NUMBER: LC1D80F7;

FABRICANTE: SCHNEIDER;

APLICAÇÃO: CHI065 - CHILLER

Item : 105

Material: CONTATOR;TRIPOLAR;TESYS-DECA;50A;110V;LC1D50AF7,SCHNEIDER

CONTATOR; TRIPOLAR; TESYS DECA;

CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO: 50 A;

TENSÃO DE CIRCUITO DE CONTROLE: 110 V CA 50/60 HZ;

COMPATIBILIDADE DE CONTATO: M2;

IMPEDÂNCIA MÉDIA: 1,5 MOHM;

CATEGORIA DE SOBRETENSÃO: III;

GRAU DE POLUIÇÃO: 3;

TENSÃO NOMINAL SUPORTÁVEL DE IMPULSO: 6 KV CONFORME IEC 60947;

DURABILIDADE MECÂNICA: 6 MCICLOS;

TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 4...19 MS ABERTURA / 12...26 MS FECHAMENTO;

TAXA DE OPERAÇÃO MÁXIMA: 3600 CIC/H 60 °C;

CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20;

ALTURA: 122 MM;

LARGURA: 55 MM;

PROFUNDIDADE: 120 MM;

PESO: 0,85 KG;

PART. NUMBER: LC1D50AF7;

FABRICANTE: SCHNEIDER;

APLICAÇÃO: CHI065 - CHILLER

Item : 106

Material: CONTATOR;3P;9A;24V;1NA+1NF;LC1D09B7,SCHNEIDER

CONTATOR

TIPO: POTENCIA

NUMERO POLOS: 3

CORRENTE NOMINAL: 9,0 A

TENSAO NOMINAL: 24 VCA

FREQUENCIA: 50/60HZ

CONTATOS AUXILIARES: 1NA+1NF

REFERENCIA: LC1D09B7

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 107

Material: CONTATO,AUXILIAR;24VCC;4NA;CA4KN40BW3;SCHNEIDER

CONTATO

TIPO: AUXILIAR

TENSAO NOMINAL: 24 VCC

CONTATOS AUXILIARES: 4NA

REFERENCIA: CA4KN40BW3

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 108

Material: DISJUNTOR;BIPOLAR;6A;CURVA C;220V;EZ9F33206;SCHNEIDER

DISJUNTOR

TIPO: MINI

NUMERO POLOS: 2 POLOS

CURVA: C

CAPACIDADE RUPTURA: 3 KA

CORRENTE: 6,0 A

TENSAO: 220/380 V

FREQUENCIA: 50/60 HZ

MONTAGEM: TRILHO (DIN)

GRAU PROTECAO: IP20

REFERENCIA: EZ9F33206

FABRICANTE: SCHNEIDER

Item : 109

Material: CONTATOR,ALTA-POTENCIA;TESYS-GIGA;LC1G185LSEA,SCHNEIDER

CONTATOR DE ALTA POTÊNCIA; TESYS GIGA;

NÚMERO DE POLOS: 3 POLOS;
TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL: ≤ 1.000 V CA 50/60 HZ /
 ≤ 460 V CC;
CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO: 305 A (A <40 °C) ≤ 1.000 V CA-1 /
185 A (A <60 °C) ≤ 440 V CA-3;
TENSÃO DO CIRCUITO DE CONTROLE: 200...500 V CA 50/60 HZ;
TENSÃO NOMINAL SUPORTÁVEL DE IMPULSO: 8 KV;
CATEGORIA DE SOBRETENSÃO: III;
CAPACIDADE DE CORTE NOMINAL: 1610A A 440 V;
IMPEDÂNCIA MÉDIA: 0,00017 OHM;
TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL: 1000 V;
COMPOSIÇÃO DE CONTATOS DE POLOS: 3 NA;
CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF;
TECNOLOGIA DA BOBINA: BUILT-IN BIDIRECTIONAL PEAK LIMITING;
DURABILIDADE MECÂNICA: 8 MCICLOS;
TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 40...70 MS FECHAMENTO /
15...50 MS ABERTURA;
PASSO DE CONEXÃO: 35 MM;
TORQUE DE APERTO: 18 NM;
ALTURA: 255 MM;
LARGURA: 108 MM;
PROFUNDIDADE: 193 MM;
PART. NUMBER: LC1G185LSEA;
FABRICANTE: SCHNEIDER;
APLICAÇÃO: CHI028 - CHILLER.

Item : 110

Material: MODULO,COMUTACAO;MODICON-X80;BMENOS0300,SCHNEIDER
MÓDULO DE COMUTAÇÃO: MODICON X80;
TENSÃO NOMINAL: 24 V;
CONSUMO DE POTÊNCIA: 3,3 W A 135 MA 25 ? /
4,5 W A 185 MA 60 ?;
NÚMERO DE PORTAS: 3;
PROTOCOLO DA PORTA DE COMUNICAÇÃO: ETHERNET/IP;
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO: 0?60 °C;
ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO: ≤ 2000 M;

CATEGORIA DE SOBRETENSÃO: II;

UMIDADE RELATIVA: 95 % SEM CONDENSAÇÃO;

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20;

PART. NUMBER: BMENOS0300;

FABRICANTE: SCHNEIDER.