

5 - Contator Auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Tensão Máxima Operação: Mínimo 600V, Frequência Nominal: 60HZ, Tensão Nominal Bobina: 220V, Modelo: Linha Cwm (Weg), Categoria Emprego: Ac3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

6 - Disjuntor Alta Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Tensão Operação: 1000V, Corrente Nominal: 800A, Frequência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 42KA, Características Adicionais: Termomagnético, Aberto, Comando: Motorizado Em 200-250 Vca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

7 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 20A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo 5sy8 320-8, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

8 - Disjuntor-Motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 1,6A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

9 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 2A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Referência 1: S201-C2 Abb, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Número Pólos 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

10 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 690V, Corrente Trabalho: 9A, Aplicação: Partida E Proteção De Motores, Características Adicionais: Tipo De Terminal: Parafuso, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf, Grau Proteção: Ip10, Ip20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

11 - Contato Elétrico

Descrição Detalhada: Contato Elétrico Material: Metal, Tipo: Contato Principal Móvel, Aplicação: Chave Seccionadora, Referência Fabricante: Siemens S32-250/3, Corrente Nominal: 250A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

12 - Disjuntor Alta Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Instalação: Borne Parafuso, Tensão Operação: 690V, Corrente Nominal: 160A, Capacidade Interrupção Simétrica: 100KA, Características Adicionais: Acionamento Alavanca, Aplicação: Bomba De Incêndio Elétrica, Modelo: Caixa Moldada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

13 - Contator Auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Modelo: Ca2kn40m7, Número E Tipo De Contatos: 4na, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

14 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 25A, Aplicação: Pannel Elétrico De Câmara Frigorífica, Modelo1: Steck/Jwg/Weg, Características Adicionais: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)