

FICHA DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

Aquisição de cadeiras para uso corporativo - IBGE/PR

Processo	03641.000426/2026-53	UASG	114623
Licitante		CNPJ	
Item	☐ IB01 ☐ IB02 ☐ IB03	Data da avaliação	____/____/____
Marca / fabricante		Modelo / referência	
Local da avaliação	Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 75 - Centro - Curitiba/PR	Responsável pela amostra	

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Assinalar C = Conforme, NC = Não Conforme e NA = Não Aplicável. Toda marcação NC deverá ser descrita objetivamente no campo de observações e, sempre que pertinente, acompanhada de fotografia, medição ou outra evidência. A avaliação deverá considerar o Termo de Referência, o Caderno de Especificações Técnicas, a documentação do produto e a amostra efetivamente apresentada.

1. IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E RASTREABILIDADE

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
1	A amostra corresponde exatamente à marca, ao fabricante, ao modelo e à referência comercial declarados na proposta.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
2	A amostra está identificada de forma inequívoca e acompanhada dos dados do licitante, item e produto.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
3	Foi apresentado catálogo ou ficha técnica oficial do fabricante, com informações suficientes para identificar e verificar o produto.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
4	Não há divergências relevantes entre amostra, proposta, catálogo, ficha técnica, certificados, laudos ou relatórios apresentados.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
5	A documentação técnica permite vinculação ao fabricante, linha, modelo, família ou materiais efetivamente empregados, conforme aplicável.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
6	Certificados e documentos sujeitos a prazo de validade encontram-se válidos.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
7	Foi apresentada comprovação de atendimento à ABNT NBR 13962:2018 ou versão substituta, conforme exigido no TR.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
8	Foi apresentado parecer, laudo ou documento técnico de atendimento aos requisitos ergonômicos aplicáveis da NR 17.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
9	Foram apresentados os ensaios/documentos aplicáveis à espuma, revestimento e componentes metálicos exigidos no TR.	☐ C ☐ NC ☐ NA	

2. CONFERÊNCIA DIMENSIONAL E CONSTRUTIVA

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
10	As dimensões da amostra estão dentro dos limites/tolerâncias definidos para o item no Caderno de Especificações Técnicas.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
11	Assento e encosto apresentam formato, estrutura, espessura/conformação e características compatíveis com a ficha do item.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
12	Braços e apoios de braço, quando existentes, correspondem ao especificado quanto a formato, dimensões, fixação e regulagens.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
13	Apoio lombar e apoio de cabeça, quando previstos, correspondem ao especificado e estão firmemente fixados.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
14	Base, coluna, estrutura fixa, rodízios e demais elementos estruturais correspondem ao especificado para o item.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
15	Os materiais e componentes construtivos aparentes são compatíveis com a documentação técnica e com a especificação do item.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
16	A cadeira apresenta capacidade de carga mínima de 110 kg, comprovada conforme documentação aplicável.	☐ C ☐ NC ☐ NA	

3. ERGONOMIA, REGULAGENS E FUNCIONAMENTO

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
17	A regulagem de altura do assento funciona de forma suave, segura e precisa, quando aplicável.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
18	A inclinação/reclinação do encosto e respectivos bloqueios funcionam integralmente, quando aplicáveis.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
19	O mecanismo de sincronismo/relax e a regulagem de tensão funcionam conforme especificado, quando aplicáveis.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
20	A regulagem de altura/profundidade do encosto ou apoio lombar funciona conforme especificado, quando aplicável.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
21	As regulagens dos braços funcionam integralmente, mantêm a posição selecionada e não apresentam folgas excessivas.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
22	O apoio de cabeça, quando existente, apresenta funcionamento, regulagem, fixação e estabilidade adequados.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
23	Os comandos e alavancas são acessíveis, seguros e de acionamento compatível com o uso normal.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
24	As posições selecionadas pelos mecanismos permanecem estáveis durante o uso, sem movimentos involuntários.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
25	A cadeira permite postura e apoio compatíveis com os requisitos	☐ C ☐ NC ☐ NA	

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
	ergonômicos previstos para o item.		

4. ESTABILIDADE, BASE, COLUNA E RODÍZIOS

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
26	O conjunto apresenta-se perfeitamente firme, estável e nivelado em condição normal de utilização.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
27	A base de cinco apoios, quando aplicável, apresenta estabilidade e resistência compatíveis com uso corporativo contínuo.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
28	A coluna/pistão a gás, quando aplicável, funciona corretamente, sem descida involuntária, folgas ou instabilidade.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
29	Os rodízios apresentam giro e deslocamento suaves, sem travamentos, ruídos ou desprendimento.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
30	Os rodízios são adequados ao piso previsto, inclusive com superfície de rolamento apropriada a piso rígido, quando aplicável.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
31	Não há movimentos anormais, torções, balanços ou instabilidade estrutural durante sentar, levantar, girar ou movimentar a cadeira.	☐ C ☐ NC ☐ NA	

5. QUALIDADE DE FABRICAÇÃO, FIXAÇÕES E ACABAMENTO

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
32	Não existem folgas excessivas em assento, encosto, braços, mecanismos, base, rodízios, articulações ou fixações.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
33	Parafusos, porcas, buchas, encaixes e demais elementos de união apresentam fixação firme e solução adequada contra afrouxamento.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
34	Não existem frestas, desencontros ou encaixes deficientes entre carenagens, capas ou componentes.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
35	Não existem quinas, pontas, rebarbas, arestas cortantes ou elementos expostos que comprometam segurança ou durabilidade.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
36	Soldas e junções aparentes apresentam execução e acabamento adequados, sem falhas estruturais ou estéticas relevantes.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
37	Não há grampos ou elementos de fixação aparentes em locais que prejudiquem segurança ou acabamento.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
38	Não há rachaduras, fissuras, trincas, empenamentos, deformações ou fragilidades aparentes.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
39	A pintura/tratamento superficial apresenta acabamento homogêneo, sem descascamentos, bolhas, pontos de corrosão ou falhas.	☐ C ☐ NC ☐ NA	

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
40	Carenagens e componentes plásticos estão firmes, corretamente encaixados e sem defeitos aparentes.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
41	O produto não apresenta ruídos anormais durante uso, movimentação ou acionamento dos mecanismos.	☐ C ☐ NC ☐ NA	

6. ESPUMAS, ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
42	Espumas/acolchoamentos apresentam conformação uniforme e anatômica, sem deformações, falhas, afundamentos ou irregularidades aparentes.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
43	A densidade e demais características da espuma correspondem ao especificado/documentado, quando houver parâmetro aplicável.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
44	Há comprovação de espuma isenta de CFC e de inflamabilidade/queima conforme ABNT NBR 9178, quando aplicável.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
45	O revestimento corresponde ao material e à cor especificados para o item.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
46	O revestimento está uniforme, sem manchas, rasgos, perfurações, enrugamentos ou diferenças injustificadas de textura/tonalidade.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
47	Costuras apresentam execução regular, sem linhas soltas, aberturas, falhas, pregas ou deformações.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
48	O acabamento entre revestimento, espuma, bordas, capas e estrutura apresenta padrão compatível com mobiliário corporativo profissional.	☐ C ☐ NC ☐ NA	

7. USO CORPORATIVO, DURABILIDADE E PADRÃO GERAL

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
49	A amostra demonstra padrão construtivo compatível com mobiliário corporativo profissional de uso diário e contínuo.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
50	Os componentes e mecanismos aparentam dimensionamento e robustez compatíveis com movimentação frequente e uso prolongado.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
51	Não foram identificadas características típicas de produto predominantemente doméstico incompatíveis com a finalidade institucional.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
52	A cadeira mantém estabilidade, firmeza, conforto funcional e integridade durante os testes de utilização realizados pela equipe.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
53	A qualidade geral de fabricação e acabamento é uniforme e compatível com a vida útil e garantia exigidas na contratação.	☐ C ☐ NC ☐ NA	

8. MANUAIS, MONTAGEM E PADRONIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

Nº	VERIFICAÇÃO / CRITÉRIO	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
54	A amostra foi apresentada completa, montada e em perfeitas condições de uso.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
55	Foram disponibilizadas instruções de uso/regulagem por manual, folheto, etiqueta, QR Code ou meio equivalente do fabricante, quando aplicável.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
56	A montagem está correta, sem peças ausentes, montadas invertidamente ou com fixação inadequada.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
57	A amostra pode ser utilizada como padrão objetivo de referência para as futuras entregas da Ata de Registro de Preços.	☐ C ☐ NC ☐ NA	
58	Está registrada a obrigação de que as unidades futuras mantenham a mesma marca, fabricante, modelo, materiais, componentes, mecanismos, dimensões, funcionalidades e padrão de acabamento aprovados.	☐ C ☐ NC ☐ NA	

9. REGISTRO DE MEDIÇÕES

VARIÁVEL	EXIGÊNCIA DO CADERNO	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	RESULTADO
Largura do assento				☐ C ☐ NC ☐ NA
Profundidade do assento				☐ C ☐ NC ☐ NA
Altura do assento				☐ C ☐ NC ☐ NA
Largura do encosto				☐ C ☐ NC ☐ NA
Altura do encosto				☐ C ☐ NC ☐ NA
Altura/largura dos braços				☐ C ☐ NC ☐ NA
Outra: _____				☐ C ☐ NC ☐ NA

10. TESTES E EVIDÊNCIAS

Testes funcionais realizados: _____

Instrumentos utilizados nas medições: _____

Registros fotográficos: ☐ Sim ☐ Não Quantidade de fotos: _____ Identificação/arquivo: _____

Diligência/documento adicional necessário: ☐ Não ☐ Sim. Especificar: _____

11. NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

12. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Resultado

Fundamentação resumida

Providências / diligências

Observações finais

☐ APROVADA☐ REPROVADA☐ PENDENTE DE DILIGÊNCIA

Critério: a amostra será considerada aprovada somente quando atender integralmente aos requisitos obrigatórios aplicáveis do Termo de Referência e do Caderno de Especificações Técnicas. Toda reprovação deverá indicar objetivamente as não conformidades constatadas.

13. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

NOME	FUNÇÃO / MATRÍCULA	ASSINATURA
------	--------------------	------------