

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.700.2026.0024

Em 17/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.700.2026.0024

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 700 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 26/06/2026

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : materiais de infraestrutura para o Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme

Conforme especificação abaixo :

Descrição : APRESENTADOR, passador de slides, sem fio (wireless), com laser point. Com as seguintes características: transmissor com frequência = 2.400 GHz - 2.483GHz; distancia Comunicacao = ate 15 metros; potencia de saida RF = 1 mW max; Consumo de energia = 30 mA max, alimentado por 1 pilha AAA; receiver com frequência = 2.400GHz - 2.483GHz; interface (Conexao) = USB 1.1 ou USB 2.0; alimentacao = via porta USB 5 volts DC. Compatível com sistema operacional: microsoft windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10. Acompanha manual do usuário.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MESA de reunião, executiva, cabeceiras arredondadas, dimensoes 2500 x 1200 x 740 mm (L x P x A), podendo variar em +/- 5%. TAMPO SUPERIOR, confeccionado em MDP com espessura minima de 25 mm, revestida em ambas as faces com laminado melaminico texturizado na cor amadeirado escuro, borda em PVC em todo o perimetro, na mesma cor do laminado, com no minimo 2,0 mm. CALHA DE ELETRIFICACAO embutida no tampo, embutida, com estrutura em aco galvanizado pintado em epoxi-po, com tratamento anti-ferrugem, para fixacao de tomadas eletricas, logicas e telefonicas, com tampo removivel. ESTRUTURAS AUTO-PORTANTE composta por: 2 pes paineis laterais e painel transversal. PES PAINEIS LATERAIS, confeccionados em MDP com espessura minima de 25 mm, revestidas em ambas as faces com lamina de madeira pre-composta (lamina resultante da combinacao de madeira natural com fibras sinteticas), na cor amadeirado escuro, borda em PVC em todo o perimetro na mesa cor. PAINEL CENTRAL, confeccionados em MDP com espessura minima de 15 mm, revestidas em ambas as faces com lamina de madeira pre-composta (lamina resultante da combinacao de madeira natural com fibras sinteticas), na cor amadeirado escuro, borda em PVC em todo o perimetro na mesa cor, travado entre os pes paineis laterais. Elementos de fixacao atraves de parafusos e porcas de aco zincado, embutido na estrutura que possibilitem a desmontagem e montagem sem danificar. A altura da estrutura regulavel atraves das sapatas niveladoras entermoplastico ou nylon, encaixada e fixada na base atraves de parafusos. O Produto deve ter Certificado de conformidade do item com a norma ABNT NBR 13966 vigente, emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado os ensaios contendo as referencias ou codigos dos produtos cotados. Garantia minima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MICROFONE, de mesa, com seguintes características: - Suporte de mesa com alta sensibilidade. - Microfone com base para mesa e suporte flexivel com capsula de condensador saida XLR. - Microfone de mesa (Gooseneck) com capsula a condensador. - Alta diretividade e sensibilidade. - Alimentacao Phantom Power de 9 ~ 52 V DC ou 3 V DC 2 pilhas tipo AA. - Resposta de frequencia 150 Hz a 14000Hz - Sensibilidade -38 db a + ou - 3db. - Cabo com 8 metros plugue XLR para P-10. - Impedancia 200 Homs a + ou - 1Hkz. - Saida XLR. - Haste de 45 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PROJETOR, multimidia, nao inferior a 4000 ANSI lumens. CARACTERISTICAS: Brilho maximo nao inferior a 4000 ANSI lumens; Resolucao nativa minima (sem emulacao): 1024 x 768 (XGA); Suportar resolucoes emuladas VGA (640x480)a Full HD (1920 x 1080); Compatibilidade com modos e padroes PAL-M, NTSC, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p; Vida util da lampada em modo de brilho maximo nao inferior a 5000h; Correcao digital de efeito trapezio vertical (keystone); Ajuste de foco automatico ou manual; Controle remoto; Entradas de video requeridas minima: 01 VGA, 01 HDMI e 01 USB; Sistema de audio integrado, com alto-falantes de pelo menos 3 watts de potencia; Manual em Portugues; Tensao bivolt - automatica ou manual; Garantia minima de 12 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : SOLUCAO, de videoconferencia para salas de reuniao, composto de camera, microfone, caixa de som e controle remoto. CAMERA - Panoramica suave motorizada, inclinacao e zoom controlados de maneira remota ou diretamente na camera, panoramica de 260° e inclinacao de 130°, Zoom HD em até 10x sem perdas, Campo de visao de 90 graus Full HD 1080p 30fps, H.264 UVC 1.5 com Scalable Video Coding (SVC), Autofoco com 5 predeficoes de camera, Lente ZEISS certificadas, Slot de seguranca Kensington, LED para confirmar streaming de video, Fio tripé padrao. CONTROLE REMOTO Acoplavel Alcance de ate 8.5m AUTO-FALANTE Performance Full duplex, Cancelamento de eco acustico, Tecnologia de reducao de ruído, Audio de banda ultra larga, Tecnologia sem fio Bluetooth e NFC, LCD para identificacao de chamada, duracao de chamada e outras respostas funcionais, LEDs para streaming do viva-voz, mudo, modo espera e pareamento sem fio Bluetooth, Controles para iniciar e finalizar chamadas, volume e mudo. MICROFONES - Quatro microfones omnidirecionais suportando um diametro de alcance de ate 6 metros Frequencia de resposta: 100Hz – 11KHz, Sensitividade: -28dB +/-3dB, Distorcao: <1% @ 1KHz at 106dB. AUTO-FALANTES - Frequencia de resposta e: 120Hz – 14KHz, Sensitividade: 83dB SPL +/-3dB at 1W/1M Max, output: 91dB SPL, Distorcao: <5% de 200Hz, Slot de seguranca Kensington. HUB / CABO - Hub central montavel para a ligacao de todos os componentes. Solucao adesiva incluida para montagem de baixo da mesa Dois cabos para a conexao entre o hub e camera/viva voz (comprimento: 5m), Um cabo USB para conexao com PC/Mac (comprimento: 3m) Adaptador de alimentacao AC (comprimento: 3m). COMPATIBILIDADE E FERRAMENTAS - Compativel com USB 2.0, Compativel com audio e video UVC para ampla compatibilidade, Otimizado para Microsoft® Lync®, certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e Compativel com WebEx®. GARANTIA - 2 anos UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : TELA, de projecao, retratil, dimensoes minimas de 2400 x 1800 mm, em tecido vinil na cor branca, com suporte para fixacao na parede ou teto.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 197000001 - ALMOXARIFADO - HEMOBA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608