



QUADRO DE CARGAS – Q.D



- LUMINAESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS:

Potência: 36W
Temperatura De Cor Branco Frio – 6000/6500K
Ângulo De Iluminação: 180°
Material: plástico E Alumínio
Ligação: um Lado
Tensão: bivolt Automático (110v–220v)
Ambiente: interno
Dimensões: 120cm X 5cm X 2,3cm (Comprimento;Largura;Altura)
Peso: 350g

- LUMINARIA LED – Potência de 50W –
Classificação IP66: – Cor de 6500K.

- [illegible]



**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA**

Rua Vila Cristina, 1051 - Bairro São José - Aracaju/SE - CEP: 49020-150
PABX: (79) 3198-5300 / Email: gabinete@sedurbi.se.gov.br

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOPUB

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SFI

JAILSON SANTOS SANTANA	2700457544	S	
ENGº ELETRICISTA	DATA	CREA	VISTO

DESENHO	DATA
---------	------

PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BRINQUEDOPRAÇA

AV. 04, POVOADO CRASTO, SANTA LUZIA DO ITANHY - SE

GRUPO	COORDENADA
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-11.39805° S -37.41334° O
DESENHO(S)	ESCALA
PLANTA DOS PROJETOS ELÉTRICOS;	1/75
PLANTA DE DIAGRAMA UNIFILAR;	DATA_
PLANTA DE QUADRO DE CARGAS;	13/11/2025
PLANTA DE DETALHES CONSTRUTIVOS:	REVISÃO_
	FOLHA_
	01 / 01