



Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 2026-9Z761	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS SETORES DE SAÚDE DO CDPM E DO CDPSDN.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 21/07/2026 - 10:00	Fim Envio Propostas 04/08/2026 - 09:59	Pregoeiro ELEN BRITO DE ALMEIDA
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	329227	SUORTE CAIXA - CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: ACOMPANHA PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; COMPATIBILIDADE: LINHA LUNARE; COR: BRANCA; MATERIAL: PVC; REFERÊNCIA: PRM 49423; USO: CAIXA DE PASSAGEM 4"X 4" OU 4"X 2"	1 UN	26	6,14	159,64
Grupo 1	604837	CONDULETE - ALTURA: 9,00 CM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; BITOLA: 3/4 POL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAÍDA ENCAIXE PRESSÃO; COR: BRANCA; LARGURA: 4,50 CM; MATERIAL: PVC; PROFUNDIDADE: 3,50 CM	1 UN	108	17,24	1.861,92
Grupo 1	236049	ARRUELA ELETRODUTO - BITOLA: 1.1/4 POL; MATERIAL: ALUMÍNIO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI	1 UN	8	0,43	3,44
Grupo 1	429386	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CLASSE ENCORDAMENTO: 5; COR DA ISOLAÇÃO: AZUL, PRETA E BRANCA; MATERIAL COBERTURA: EPR ANTI-CHAMA; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; MATERIAL ISOLAMENTO: EPR, ENCHIMENTO PVC SEM CHUMBO; SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV; TIPO: TRIPOLAR.	1 M	140	21,78	3.049,20
Grupo 1	404025	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CLASSE ENCORDAMENTO: 5; COR DA ISOLAÇÃO: AZUL, PRETA E BRANCA; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; NORMAS TÉCNICAS: NBR 7288; SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV.	1 M	140	21,78	3.049,20
Grupo 1	606548	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - COR DA COBERTURA: PRETA; FORMAÇÃO CONDUTOR: 5 X 16 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; NORMAS TÉCNICAS: NBR 7286, NBR 7287 ESPECIFICAÇÕES RIOLUZ-74; QUANTIDADE CONDUTORES: 5; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV; TIPO: PP, ANTI-CHAMA.	1 M	300	21,78	6.534,00
Grupo 1	601949	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOFIXO P/ TIPO HEPR (EPR /B); QUANTIDADE CONDUTORES: 4; SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2; TEMPERATURA OPERAÇÃO: 90 ºC; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV; TIPO: MULTIPOLAR, ANTI-CHAMA.	1 M	140	21,78	3.049,20
Grupo 1	404026	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CLASSE ENCORDAMENTO: 5; COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, AZUL E VERDE; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; NORMAS TÉCNICAS: NBR 7288; SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV.	1 M	140	21,78	3.049,20
Grupo 1	419881	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - COR DA COBERTURA: AMARELA; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA; NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880; SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2; TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 ºC; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TEMPERA CONDUTOR: MOLE.	1 M	65	3,06	198,90
Grupo 1	419883	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - COR DA COBERTURA: AZUL CLARO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA; NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880; SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2;	1 M	245	3,06	749,70



		TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TEMPERA CONDUTOR: MOLE.				
Grupo 1	418909	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CLASSE ENCORDAMENTO: 4; COR DA COBERTURA: BRANCA; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TIPO: PARALELO, ANTI-CHAMA.	1 M	90	3,06	275,40
Grupo 1	419878	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - COR DA COBERTURA: VERDE; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA; NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880; SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2; TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TEMPERA CONDUTOR: MOLE.	1 M	125	3,06	382,50
Grupo 1	243945	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - BITOLA CONDUTOR: 2,5 MM2; COR: VERMELHA; MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO; QUANTIDADE FIOS: 1; REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR: 2,5 MM2; TEMPERATURA: 70 °C; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V.	1 M	170	3,06	520,20
Grupo 1	418910	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CLASSE ENCORDAMENTO: 4; COR DA COBERTURA: BRANCA; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TIPO: PARALELO, ANTI-CHAMA.	1 M	70	4,96	347,20
Grupo 1	424380	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - COR DA COBERTURA: PRETA; FORMAÇÃO DO CABO: 4 X 4 MM2; MATERIAL COBERTURA: POLIPROPILENO; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V.	1 M	70	4,96	347,20
Grupo 1	419888	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - COR DA COBERTURA: VERDE; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA; NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880; SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2; TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TEMPERA CONDUTOR: MOLE.	1 M	45	4,96	223,20
Grupo 1	601951	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CLASSE ENCORDAMENTO: 5; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINILICO TIPO PCV/D; QUANTIDADE CONDUTORES: 4; SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2; TENSÃO ISOLAMENTO: 450/750 V; TIPO: SILFLEX PP 500V.	1 M	20	4,96	99,20
Grupo 1	482449	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA; COR DA COBERTURA: PRETA; COR DA ISOLAÇÃO: PRETA E BRANCA; FORMAÇÃO DO CABO: 2 X 6 MM2; MATERIAL COBERTURA: PVC ANTI-CHAMA; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO; MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; NORMAS TÉCNICAS: NBR13249; TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C; TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V; TIPO: PP, ANTI-CHAMA; TEMPERA CONDUTOR: MOLE.	1 M	5	7,51	37,55
Grupo 1	448727	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SINGELO, COM DUPLA CAMADA DE REVESTIMENTO, MATERIAL ISOLAMENTO: TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTICHAMA	1 M	5	7,51	37,55
Grupo 1	370107	CAIXA PASSAGEM - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA LISA; COMPRIMENTO: 100 MM; LARGURA: 100 MM; MATERIAL: ALUMÍNIO SILÍCIO; POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR; PROFUNDIDADE: 60 MM	1 UN	2	35,35	70,70
Grupo 1	391657	CAIXA PASSAGEM - ACABAMENTO: EPÓXI POLIÉSTER; COMPONENTES: TAMPA LISA ANTIDERRAPANTE; COR: CINZA; DIMENSÕES: 10 X 10 CM; MATERIAL: ALUMÍNIO SILÍCIO; POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR	1 UN	2	35,35	70,70
Grupo 1	418784	CAIXA PASSAGEM - DIMENSÕES: 20 X 20 CM; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR	1 UN	10	75,34	753,40
Grupo 1	0284512	CONJUNTO ELÉTRICO - COMPONENTES: 1 TOMADA 2P+T; CORRENTE NOMINAL: 10 A; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 250 V; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	1 UN	50	19,91	995,50
Grupo 1	0288798	INTERRUPTOR - MODELO: CONJUNTO 4X2; QUANTIDADE SEÇÕES: 1 UN; TIPO ACIONAMENTO: TECLA SIMPLES.	1 UN	12	13,39	160,68
Grupo 1	0284762	CONJUNTO ELÉTRICO - COMPONENTES: 1 TOMADA 2P+T; CORRENTE NOMINAL: 20 A; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 250 V; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	1 UN	2	19,91	39,82
Grupo 1	261004	TAMPA CONDULETE - BITOLA: 1 POL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CEGA; COR: CINZA; MATERIAL: ALUMÍNIO	EMB 25 UN	34	6,83	232,22
		TAMPA CEGA - APLICAÇÃO: CONDULETE 1";				



Grupo 1	612064	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA; MATERIAL: ALUMÍNIO; TIPO: RETANGULAR	1 UN	10	6,83	68,30
Grupo 1	339721	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA TERMOPLÁSTICA, NÚMERO PÓLOS:3, OPERAÇÃO:MANUAL, ACIONAMENTO: ALAVANCA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:240/125 VCA, CORRENTE NOMINAL:40 A, FREQUÊNCIA NOMINAL:50/60 HZ, TENSÃO NOMINAL:127/220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO	1 UN	2	57,75	115,50
Grupo 1	419422	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:1, CORRENTE NOMINAL:10 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA:5 KA, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5.361/83, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LIMIAR ATUAÇÃO MAGNÉTICA DE 5 A 10IN; TEMPERATURA, CURVA DE DISPARO:C, FIXAÇÃO: MONTAGEM PERFIL OMEGA DE 35MM	1 UN	10	11,37	113,70
Grupo 1	416369	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS:1, CORRENTE NOMINAL:20 A, CURVA DE DISPARO:C, PADRÃO:DIN	1 UN	8	11,37	90,96
Grupo 1	0290966	DISJUNTOR - CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO: 16 A; QUANTIDADE FASES: 2 UN; QUANTIDADE PÓLOS: 2 UN; TIPO: BIPOLAR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CURVA C	1 UN	10	43,60	436,00
Grupo 1	0292859	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) - QUANTIDADE FASES: 3 UN; TIPO: TRIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 175 V; MÁXIMA CORRENTE DE DESCARGA: 5 kA	1 UN	8	67,97	543,76
Grupo 1	474322	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, QUANTIDADE PÓLOS:4, SENSIBILIDADE:100, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL:40 A	1 UN	2	159,48	318,96
Grupo 1	393905	ABRACADEIRA, MATERIAL:AÇO CARBONO, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, MODELO:"D", DIÂMETRO AMARRAÇÃO:3/4 POL	1 UN	116	5,71	662,36
Grupo 1	317003	CURVA ELETRODUTO - ANGULAÇÃO: 90º; BITOLA: 3/4 POL; MATERIAL: PVC ANTI-CHAMA	1 UN	20	3,24	64,80
Grupo 1	365640	ELETRODUTO - APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA; COMPRIMENTO: 3 M; COR: CINZA; DIÂMETRO NOMINAL: 3/4 POL; MATERIAL: PVC; TIPO: RÍGIDO ANTI-CHAMA	1 M	276	4,66	1.286,16
Grupo 1	458356	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL:PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO:SOBREPOR, BITOLA:3/4 POL, COR:VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA CONEXÃO TUBO ELETRODUTO CONDULETE DE 3/4, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1 UN	70	1,72	120,40
Grupo 1	614257	CONEXÃO ELETRODUTO - APLICAÇÃO: ELETRODUTO FLEXÍVEL; BITOLA: 3/4 POL; MATERIAL: PVC; TIPO: LUVA	1 UN	16	1,72	27,52
Grupo 1	322857	CONDUITE FLEXÍVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXÍVEL - BITOLA: 1 POL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICADO C/ FITA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EXT; TIPO: SEAL TUBE	1 M	36	4,20	151,20
Grupo 1	334034	CONDUITE FLEXÍVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXÍVEL - DIÂMETRO NOMINAL: 3/4 POL; MATERIAL: PVC; TIPO: FLEXÍVEL	1 M	73	2,20	160,60
Grupo 1	347687	ELETRODUTO - COMPRIMENTO: 3 M; COR: PRETA; DIÂMETRO EXTERNO: 25,4 MM; MATERIAL: PVC; TIPO: RÍGIDO	1 M	136	6,09	828,24
Grupo 1	288350	QUADRO DISTRIBUIÇÃO - QUANTIDADE CIRCUITOS: 12; QUANTIDADE FASES: 3; TIPO: SOBREPOR	1 UN	2	742,91	1.485,82